hhu.

HeiCAD

aixcall

# KI für Alle

2







Inhaltsverzeichnis

*1. Prognosemodelle (Klassifikation und Regression) 5*

**1.1 (Überwachtes) Maschinelles Lernen 5**

**1.2 Fragestellung und Ablauf des Themenblocks 9**

**1.3 Confusion matrix 13**

**1.4 Metriken für eine Klassifikation 19**

**1.5 Verfahren der (cross-) validation 25**

**1.6 Hyperparameteroptimierung 31**

**1.7 Der decision tree 35**

**1.8 Der random forest 42**

**1.9 Das k-nearest neighbours Verfahren 47**

**1.10 Neuronale Netze – Teil 1 53**

**1.11 Neuronale Netze – Teil 2 60**

**1.12 Die lineare Regression 66**

**1.13 Die logistische Regression 72**

**1.14 Überblick: weitere Verfahren des maschinellen Lernens 78**

**1.15 Auswahlkriterien für ein Verfahren 82**

**1.16 Datenbeschreibung 87**

**1.17 Datenexploration 93**

**1.18 Prognosemodelle und Evaluation 102**

**1.19 Diskussion zur Anwendung von Modellen zur Leistungsprognose 110**

**1.20 Weitere Anwendungs- möglichkeiten von Prognose-modellen 115**

*2. Mensch-KI-Interaktion 119*

**2.1 Fragestellung 119**

**2.2 Entscheidungsunterstützende KI 122**

**2.3 Systemvertrauen 126**

**2.4 Menschen und Wahrscheinlichkeiten 133**

**2.5 Fallbeispiele aus der Praxis 139**

**2.6 Interaktion mit KI 145**

**2.7 Vertrauensfaktoren 152**

**2.8 KI und Entscheidungen 159**





CC BY 4.0

2.9 Vertrauenswürdige KI 167
3. *Datenbeschaffung und -aufbereitung* ***174***
3.1 Einführung in den Themenbereich Datenbeschaffung und -aufbereitung 174
3.2 Grundlagen der Datenbeschaffung 177
3.3 Urheberrecht und Datenschutzgrundverordnung 182
3.4 Ausreißerbehandlung 188
3.5 Explorative Datenanalyse 197
3.6 Techniken zur Dimensionsreduktion 209
3.7 Weitere Techniken des Feature Engineerings 219
3.8 Weitere Techniken des Feature Engineerings 225
3.9 Konsistente Daten 231
3.10 Korrelation 234
3.11 Pseudonymisierung und Anonymisierung 242
3.12 Verzerrungen und Repräsentativität 252
3.13 Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie 257
4. *KI und Nachhaltigkeit* ***266***
4.1 KI und Nachhaltigkeit – ein Überblick 266
4.2 KI und Nachhaltigkeit – Einleitung 270
4.3 KI-Solutionismus 275
4.4 KI für Nachhaltigkeit – Anwendung von KI-Systemen 281
4.5 Auswirkungen von KI-Systemen auf Nachhaltigkeit 287
4.6 Nachhaltigkeit mitdenken im gesamten Lebenszyklus von KI 292
4.7 Die Wirkungsebenen von KI-Nachhaltigkeit 299
4.8 KI-Kolonialismus: Ein Blick auf die Dynamik von KI-Macht 305
4.9 ML-Nachhaltigkeitstools 311
5. *Clustering: vom Sortieren bis zum Explorieren* ***316***
5.1 Einführung Clustering 316
5.2 Einführung Sentiment Analyse 319
5.3 Daten- und Fehlerarten 325
5.4 Übung: Analyse unserer digitalen Verhaltensdaten 334
5.5 Verfahren des Clustering 338
5.6 Modellauswahl Sentiment Analyse 347
5.7 Topic Modeling 355
5.8 Evaluation und Interpretation Clustering 365



CC BY

5.9 Evaluation und Interpretation Sentiment Analyse 376
5.10 Evaluation und Interpretation Topic Models 385
5.11 Clustering vs. Klassifikation 398
5.12 Ethik und Recht 401
*6. Bildklassifikation und Bildsegmentierung* ***407***
6.1 Fallbeispiel und Pipeline 407
6.2 Einführung in den Themenblock „Bildklassifikation und Bildsegmentierung“ 411
6.3 Rechtliche Aspekte der Nutzung medizinischer Daten zu Forschungszwecken 419
6.4 Datenannotation 428
6.5 Aufbereitung der Bilder 433
6.6 Architektur von Convolutional Neural Networks 438
6.7 Aufbau von Convolutional Layers 442
6.8 Aufbau des menschlichen visuellen Cortex 450
6.9 Anordnung der Neuronen in CNNs 454
6.10 Wie werden CNNs trainiert? 457
6.11 Woher kommt die Bezeichnung „Convolutional”? 460
6.12 Pooling Layers in CNNs 467
6.13 Evaluationsmetriken für die Bewertung der Bildsegmentierungsmodelle 471
6.14 Fallbeispiel und Pipeline für Bildsegmentierung 479
6.15 U-Net Architektur 484
6.16 Wie gut ist mein Modell? Bewertung von Bildklassifikationsmodellen 489
6.17 Von Bildern zu Daten. Das digitale Erfassen von alten Dokumenten 495
*7. Generative Modelle* ***503***
7.1 Einführung 503
7.2 Über Generative Modelle sprechen 506
7.3 ( Eine) Geschichte der Generativen Modelle 513
7.4 Diffusionsmodelle 521
7.5 Transformer 530
7.6 Der Einfluss des Menschen auf generative KI 539
7.7 Sprechen mit GenAI – Prompt Engineering als Future Skill 547
7.8 Prinzipien und Strategien des Prompt Engineering 554
7.9 Gedächtnis und Sprachmodelle 561
7.10 Model Collapse 563
7.11 Geschützte Trainingsdaten 567
7.12 Urheberschaft bei generativen KI-Erzeugnissen 576

7.13 Rezeption und Umgang von generativer KI ____ 584
*8. KI und Ich* ____ ***589***
8.1 KI und Ich – eine kritische Reflektion der Mensch/Maschine Schnittstelle ____ 589
8.2 Ambiguitätstoleranz – lernen mit Mehrdeutigkeit umzugehen ____ 592
8.3 Anthropomorphisierung – Wenn KI vermenschlicht wird! ____ 597
8.4 KI-Darstellung von Hephaistos über Detroit: Become Human bis zur Google Suche ____ 605
8.5 Die KI hat entschieden, dass…Aber hat die KI wirklich entschieden? ____ 611
8.6 Technologieangst – ein Blick zurück und was wir für den Umgang mit KI lernen können. ____ 617
8.7 Das Algorithmische Selbst – Der Mensch als Datensammlung. ____ 624
8.8 Die weiße KI: Warum wir KI-Darstellungen hinterfragen müssen. ____ 631
*9. Explainable/Hybrid/Robust AI* ____ ***639***
9.1 Interpretable Machine Learning ____ 639
9.2 Interview zur Interpretierbarkeit von künstlicher Intelligenz ____ 643
9.3 Taxonomie von Methoden zur Interpretierbarkeit ____ 649
9.4 Modellauswahl zur Klassifikation von Sentiment ____ 653
9.5 Kurzeinführung in SHAP ____ 657
9.6 Diskussion zur Interpretierbarkeit von KI ____ 662

Themenblock Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): 02_01Frage _ÜberwachtesLernen

# 1.1 (Überwachtes) Maschinelles Lernen

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***5***
***Inhalt*** ..... ***6***
**Einstieg** ..... **6**
**Lerntypen, Problemtypen und Verfahren des maschinellen Lernens** ..... **6**
**Überwachtes Lernen** ..... **7**
**Abschluss** ..... **7**
***Weiterführendes Material*** ..... ***8***
***Disclaimer*** ..... ***8***

## Lernziele


- Du kannst verschiedene Lerntypen des maschinellen Lernens nennen
- Du kannst verschiedene Problemtypen des maschinellen Lernens nennen
- Du kannst verschiedene Verfahren des überwachten maschinellen Lernens nennen
- Du kannst den groben Ablauf des überwachten Lernens erläutern


CC BY

## Einstieg

Wer sich über maschinelles Lernen informiert, wird schnell sehen, dass es sehr, sehr viele verschiedene Verfahren gibt, die sich in Einsatzmöglichkeiten und Arten des Lernens voneinander unterscheiden. Um einen Überblick über diese Verfahren zu bekommen, bietet sich zunächst an, sich mit den verschiedenen Lerntypen und Problemtypen zu beschäftigen. Der Fokus liegt hier aber auf überwachten Lernverfahren, da wir mit ihnen Prognosemodelle bilden wollen.

## Lerntypen, Problemtypen und Verfahren des maschinellen Lernens




Wir unterscheiden zwischen drei großen Lerntypen, dem supervised bzw. überwachten Lernen, dem unsupervised bzw. unüberwachten Lernen und dem reinforcement bzw. bestärkenden Lernen. Letzteres betrachten wir hier aber nicht. Unüberwachtes Lernen verwenden wir üblicherweise zum Finden von Strukturen und uns vorher noch ganz unbekannten, undefinierten Gruppen in Daten. Das überwachte Lernen eignet sich insbesondere für Prognosen von vorher definierten bzw. gelabelten Outputs.

Der Problemtyp beschreibt quasi die Art unseres Outputs, also ob wir z. B. im überwachten Lernen mit einem kategorialen Output eine Klassifikation oder mit einem metrischen Output eine Regression anwenden müssen. Bei einer Klassifikation wollen wir für neue Beobachtungen bestimmte Klassen oder Gruppen prognostizieren. Ein Beispiel wäre hier die Zuordnung von Studierenden aufgrund bestimmter Eigenschaften zu den Klassen „Studienabbruch" und „kein Studienabbruch". Bei einer Regression wollen wir für eine neue Beobachtung einen bestimmten Wert prognostizieren. Als Beispiel können wir uns die Prognose der Durchschnittsnote am Ende des Studiums vorstellen.

Beim unüberwachten Lernen begegnet uns dagegen als Problemtyp z. B. das Clustering.

Wir werden noch sehen, dass sich das jeweilige passende Lernverfahren für einen Anwendungsfall dann aus diesen beiden Überlegungen ergibt. Im Prinzip hängen Lerntypen, Problemtypen und die Verfahren alle miteinander zusammen bzw. bedingen sich gegenseitig. So lassen sich für bestimmte Lerntypen auch nur bestimmte Verfahren anwenden. Diese Verfahren sind aber wiederum nicht immer für alle Problemtypen geeignet.

Da wir Prognosemodelle aufstellen wollen, besprechen wir hier nur Verfahren des überwachten Lernens. Dazu gehört u. a. die lineare Regression, die logistische Regression, das k-nearest neighbours Verfahren, decision trees, random forests und neuronale Netze. Das sind natürlich nicht alle Verfahren, die es gibt, aber sie begegnen uns recht häufig in Forschung und Praxis. In der Tabelle ist angegeben, ob sie sich für eine Klassifikation, Regression oder beides eignen. Wir sehen, dass die meisten Verfahren für beide Problemtypen anwendbar sind.

## Überwachtes Lernen

Für den weiteren Verlauf ist es hilfreich, dass wir uns nochmal kurz an die vereinfachte Idee des überwachten Lernens, die Konzepte des Trainings bzw. Lernens und der Evaluation erinnern. In einem ersten Schritt, dem Training, werden dem Lernverfahren Trainingsdaten zugeführt, die neben den Inputs bzw. Features auch einen definierten Output bzw. eine Zielgröße enthalten. Wir kennen also die zu den Inputs zugehörigen, richtigen Outputs und können das Verfahren somit überwachen.  Mit diesen Input-Output-Paaren werden nun Gesetzmäßigkeiten bzw. Muster gelernt, um für bestimmte Inputs den, im besten Fall richtigen oder möglichst ähnlichen, Output vorherzusagen. Das Prinzip ist bei einer Regression und Klassifikation sehr ähnlich.

Nach dem Training eines Prognosemodells wird in einem zweiten Schritt das Modell evaluiert. D. h. es wird dann überprüft, wie gut die Prognose ist bzw. wie hoch der Fehler des Modells ist. Also z. B. wie häufig das Modell den Inputs den richtigen oder falschen Output zugeordnet hat. Wir vergleichen also den vom Modell prognostizierten Output mit dem wahren Output, den wir ja im überwachten Lernen kennen. Unser Ziel ist es, am Ende ein Prognosemodell zu erhalten, das möglichst „gute" Prognosen macht, also für neue Beobachtung möglichst den passenden Output vorhersagt. Was genau „gut" bedeutet, werden wir noch kennenlernen.

## Abschluss

Wir haben uns die verschiedenen Lerntypen wie überwachtes und unüberwachtes Lernen und verschiedene Problemtypen wie Klassifikation und Regression angesehen. Aus diesen ergibt sich dann, welches der vielen Verfahren des maschinellen Lernens für unseren Anwendungsfall überhaupt geeignet ist. Darüber hinaus haben wir uns nochmal daran erinnert, dass das überwachte Lernen aus Training und Evaluation besteht.


CC BY

## Weiterführendes Material

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3. Auflage). Morgan Kaufmann.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R., & Tylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning - with Applications in Python*. Springer.

Lantz, B. (2015). *Machine learning with R* (2. Auflage). Packt Publishing Ltd, Birmingham.

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): (Überwachtes) Maschinelles Lernen“, Dr. Katja Theune.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): 02_01Frage_Klassifikation

# 1.2 Fragestellung und Ablauf des Themenblocks

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

## Lernziele

- Du kannst die Problemstellung dieses Themenblocks erläutern
- Du kannst Anwendungsbeispiele mit Bezug auf die Problemstellung nennen



Projekt ai4all „KI für Alle"
HeiCAD –Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science

CC BY 4.0

# Inhalt

## Einstieg

Prognosen begegnen uns überall in unserem Alltag. Z. B. schauen wir täglich nach Wetterprognosen, bekommen Empfehlungen für Musik oder Serien und überlegen vielleicht, wie sich die Preise für Lebensmittel entwickeln werden.

Es geht bei Prognosen und Prognosemodellen einfach gesagt darum, mit verschiedenen Inputs, auch Features genannt, einen bestimmten Output bzw. eine Zielgröße vorherzusagen, und das möglichst genau. Z. B. werden uns mit verschiedenen Informationen über unser Sehverhalten möglichst passende Filmvorschläge gemacht. Für die Entwicklung von Prognosemodellen benötigen wir Verfahren des maschinellen Lernens. Wir befinden uns hier im überwachten Lernen, bzw. supervised learning, da die Modelle mit Daten trainiert werden, bei denen wir neben den Inputs auch die zugehörigen Outputs kennen. So können wir dann auch am Ende beurteilen, ob wir mit unserem Modell gute Prognosen machen.

## Anwendungsfall für diesen Themenblock

Wir beginnen nun aber mit einem konkreten Anwendungsfall, der uns im weiteren Verlauf immer wieder zur Veranschaulichung der verschiedenen Themen begegnen wird. Und zwar werden an Hochschulen zunehmend sogenannte Frühwarnsysteme entwickelt, um z. B. abbruchgefährdete Studierende möglichst früh zu identifizieren. Ziel ist dabei, diese Studierenden dann mit individuellen Maßnahmen im Studium zu fördern, um einem möglichen Studienabbruch entgegenzuwirken. Diese Frühwarnsysteme basieren auf Prognosemodellen, die wiederum z. B. mit Verfahren des maschinellen Lernens entwickelt werden.

**Quelle [1,2,3]**

Wir können bestimmt alle gut nachvollziehen, dass für den Studienverlauf und -erfolg viele verschiedene Features bzw. Inputs eine Rolle spielen. Solche, die schon vor Studienbeginn als auch solche, die während des Studiums auftreten. Wir können uns hier z. B. den eigenen Bildungshintergrund, den Berufsstatus unserer Eltern, oder auch die Zufriedenheit mit dem Studium vorstellen.


**Quelle [4]**

Als Zielgröße bzw. Output wird häufig der Studienabbruch oder Studienerfolg verwendet. Hier befinden wir uns dann in der Klassifikation. Darauf wird auch unser Fokus liegen. Um uns aber auch Regressionsprobleme anzuschauen, greifen wir als Output dann auf die durchschnittliche Studienabschlussnote zurück.



CC BY

Ablauf dieses Themenblocks




In diesem Themenblock beginnen wir mit einem kurzen Überblick über die verschiedenen Verfahren des maschinellen Lernens, hier insbesondere des überwachten Lernens, die wir für Prognosemodelle benötigen. Danach befassen wir uns damit, wie wir die Leistung unseres Prognosemodells bewerten bzw. evaluieren können. Daran anschließend gehen wir intensiver auf die einzelnen Verfahren des maschinellen Lernens ein und besprechen, wonach man eigentlich ein bestimmtes Verfahren für einen Anwendungsfall auswählt.

Damit es etwas praktischer wird, schauen wir uns das Ganze auch anhand eines realen Datensatzes beispielhaft an. Wir werden uns also die Daten genauer ansehen, auf diesen ein Prognosemodell trainieren und unsere Ergebnisse diskutieren. Wir besprechen dabei auch verschiedene weitere Aspekte, die beim Einsatz solcher Leistungsprognosen berücksichtigt werden sollten. Zuletzt schauen wir uns dann noch weitere mögliche Fragestellungen an, welche ganz ähnlich zu unserer Eingangsfragestellung bearbeitet werden könnten.

## Quellen


Quelle [1] Behr, A., Giese, M., Teguim K., H. D., & Theune, K. (2020). Early Prediction of University Dropouts – A Random Forest Approach. *Journal of Economics and Statistics*, *240 (6)*, 43-789. https://doi.org/10.1515/jbnst-2019-0006

Quelle [2] Berens, J., Schneider, K., Gortz, S., Oster, S., & Burghoff, J. (2019). Early Detection of Students at Risk - Predicting Student Dropouts Using Administrative Student Data from German Universities and Machine Learning Methods. *Journal of Educational Data Mining*, *11*(3), 1–41. https://doi.org/10.5281/zenodo.3594771

Quelle [3] Theune, K. (2021). Determinanten und Modelle zur Prognose von Studienabbrüchen. In M. Neugebauer, H.D. Daniel, & A. Wolter (Hrsg.), Studienerfolg und Studienabbruch (S. 19-40). Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32892-4_2

Quelle [4] Behr, A., Giese, M., Teguim K., H. D., & Theune, K. (2020). Dropping out of university: a literature review. Review of Education, 8 (2), 614-652. https://doi.org/10.1002/rev3.3202

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Fragestellung und Ablauf des Themenblocks“, Dr. Katja Theune.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente

Themenblock Prognosemodelle (Klassifikation und Regression):
02_02Evaluation_Metriken_01

# 1.3 Confusion matrix

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***13***
***Inhalt*** ..... ***14***
**Einstieg** ..... **14**
**Confusion matrix: Idee** ..... **14**
**Confusion matrix: Beispiel** ..... **15**
**Abschluss** ..... **17**
***Weiterführendes Material*** ..... ***18***
***Disclaimer*** ..... ***18***

## Lernziele

- Du kannst erläutern, was eine confusion matrix ist
- Du kannst die Einträge einer confusion matrix erklären
- Du kannst anhand von Beispielen eine confusion matrix erstellen





CC BY 4.0

# Inhalt

## Einstieg

Wenn wir uns mit Prognosemodellen beschäftigen, fragen wir uns auch immer, wie gut oder genau unser Modell etwas vorhersagt und worin seine Stärken und Schwächen liegen. Häufig wollen wir auch verschiedene Prognosemodelle miteinander vergleichen. Wir brauchen also Maße, die uns bei der Beurteilung der Modelle helfen. Bei Klassifikationsproblemen bildet dafür die sogenannte confusion matrix eine gute Basis.

## Confusion matrix: Idee


Wir befassen uns nun mit einem Klassifikationsproblem mit zwei Klassen. Das ist sehr intuitiv und leicht nachzuvollziehen. Kommen wir dafür zunächst wieder auf unsere Ausgangsfragestellung zurück: Wir wollen mit Daten von Studierenden ein Prognosemodell erstellen, das einen möglichen Studienabbruch vorhersagt. Nehmen wir an, wir haben so ein Modell aufgestellt und wollen nun prüfen, wie genau es Vorhersagen trifft. Häufig werden Beobachtungen in der für uns besonders relevanten Klasse als - englisch ausgesprochen- Positives bezeichnet, Beobachtungen in der anderen Klasse als Negatives. In unserem Fall wären z. B. Beobachtungen in der Klasse „Studienabbruch“ Positives und diejenigen in der Klasse “kein Studienabbruch” Negatives. Diese Begriffe sind dabei nicht wertend gemeint.

Um unser Modell zu evaluieren, wollen wir die wahren Outputs, hier die Klassen, mit den vom Modell vorhergesagten Outputs vergleichen. Dafür lässt sich eine sogenannte confusion matrix oder auf deutsch auch Konfusionsmatrix oder Wahrheitsmatrix genannt, heranziehen. Die Zeilen geben die wahre Klasse einer Beobachtung an. Diese kennen wir ja aus den Daten. Die Spalten geben die vom Modell vorhergesagte Klasse an.

Wir können jetzt in die Zellen der Matrix die folgenden Konstrukte bzw. Werte eintragen:

Die True Positives, kurz TP. Sie geben die Anzahl an wahren Positives an, die auch als solche richtig prognostiziert wurden. Das wären bei uns z. B. wahre Studienabbrüche, die auch als solche vom Modell erkannt wurden.
Die True Negatives, kurz TN. Sie geben analog die Anzahl an wahren Negatives an, die auch als solche richtig prognostiziert wurden.
Die False Positives, kurz FP. Sie entsprechen der Anzahl an wahren Negatives, die fälschlicherweise als Positives prognostiziert wurden.
Und als letztes die False Negatives, kurz FN. Sie entsprechen analog der Anzahl an wahren Positives, die fälschlicherweise als Negatives prognostiziert wurden.
In unserem Fall wären das z. B. wahre Studienabbrüche, die aber als solche nicht erkannt wurden.



CC BY




Die True Positives und die True Negatives sagen uns also, wo das Modell richtige Vorhersagen gemacht hat. Hier sollten also vergleichbar große Werte stehen. Die False Positives und False Negatives sagen, wo es falsche Vorhersagen gab, also wo sich das Modell geirrt hat.

Man kann solch eine confusion matrix natürlich auch für mehr als zwei Klassen aufstellen. Man hat dann eine sehr ähnliche, nur eben größere Matrix.

Confusion matrix: Beispiel










CC BY


Schauen wir uns das einmal an einem einfachen Beispiel mit 10 Beobachtungen an. Für jede Beobachtung haben wir in dieser Tabelle einmal die wahre Klasse aus unseren Daten und einmal die vom Modell vorhergesagte Klasse abgetragen. Um jetzt zu den True Positives zu kommen, zählen wir alle Beobachtungen, deren wahre Klasse und auch die prognostizierte Klasse „Studienabbruch" ist. Das sind folgende (siehe Grafik), also insgesamt drei.

Das gleiche machen wir für die True Negatives. Hier suchen wir alle Beobachtung mit der wahren und auch prognostizierten Klasse „kein Studienabbruch". Das sind dann folgende (siehe Grafik), also vier.




Ähnlich ergeben sich die Werte für die False Negatives, hier ist es nur einer und für die False Positives, hier sind es zwei (siehe Grafiken).




Wir können diese Angaben nun verwenden, um zu schauen, wie gut unser Modell bestimmte Klassen vorhersagt, wo Stärken und Schwächen liegen und um sogenannte Evaluationsmetriken abzuleiten.

## Abschluss

Wir haben nun die insbesondere für eine Klassifikation wichtige confusion matrix kennengelernt, welche die wahre und die vorhergesagte Klasse der Beobachtungen übersichtlich gegenüberstellt. Sie dient als Grundlage für verschiedenen Metriken zur Evaluation unserer Prognosemodelle.

## Weiterführendes Material

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3. Auflage). Morgan Kaufmann.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R., & Tylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning - with Applications in Python*. Springer.

Lantz, B. (2015). *Machine learning with R* (2. Auflage). Packt Publishing Ltd, Birmingham.

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Confusion matrix“, Dr. Katja Theune.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente

# 1.4 Metriken für eine Klassifikation

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***19***
***Inhalt*** ..... ***20***
**Einstieg** ..... **20**
**Evaluationsmetriken Klassifikation** ..... **20**
**ROC-Kurve und AUC-Maß** ..... **21**
**Diskussion: Eignung Metriken** ..... **22**
**Abschluss** ..... **23**
***Quellen*** ..... ***23***
***Weiterführendes Material*** ..... ***24***
***Disclaimer*** ..... ***24***

## Lernziele

- Du kannst verschiedene Metriken für eine Evaluation erläutern
- Du kannst verschiedene Metriken anhand eines einfachen Beispiels berechnen
- Du kannst erklären, dass die Auswahl von sinnvollen Metriken kontextspezifisch ist
- Du kannst erklären, dass eine Einordnung der Ergebnisse kontextspezifisch ist




CC BY 4.0

# Inhalt

## Einstieg

Wir kennen bereits die confusion matrix, mit deren Hilfe wir nun sogenannte Evaluationsmetriken für eine Klassifikation ableiten können. Diese Metriken legen ihren Fokus auf unterschiedliche Aspekte und je nach Disziplin haben sich andere Metriken durchgesetzt.

## Evaluationsmetriken Klassifikation




Zur Veranschaulichung sehen wir uns direkt mal ein Beispiel an. Wir haben hier eine confusion matrix mit n=100 fiktiven Beobachtungen, die schon in die passenden Felder der Matrix einsortiert sind. Die Metriken mögen jetzt etwas kompliziert klingen, sind es aber eigentlich gar nicht und sie lassen sich auch gut nachvollziehen.

Eine Metrik, die sehr häufig verwendet wird, ist die accuracy. Sie gibt den Anteil aller richtig klassifizierten Beobachtungen an, die sogenannte Korrektklassifikationsrate. Im Zähler des Bruchs stehen hier also alle richtig prognostizierten Beobachtungen, das sind die True Positives und die True Negatives. Zusammen sind es 60. Im Nenner steht die Summe aller klassifizierten Beobachtungen, also 100. Die accuracy beträgt damit 0,6. Wir klassifizieren also 60 % aller Beobachtungen richtig.

Die Falschklassifikationsrate, oder auch error rate, ist dagegen der Anteil an falsch klassifizierten Beobachtungen. Wir teilen also die Summe aus False Positives und False Negatives durch alle 100 Beobachtungen. Sie ergibt sich auch einfach als 1-accuracy und beträgt hier 0,4. Zusammen ergeben die accuracy und die error rate dann 1 bzw. 100 %.


CC BY

Das Prinzip der Berechnung bleibt nun bei den weiteren folgenden Metriken sehr ähnlich und lässt sich mit den Einträgen der confusion matrix sehr gut nachvollziehen.

Die True Positive Rate gibt den Anteil aller vom Modell richtig als Positive prognostizierten Beobachtungen an allen wahren Positives an. Man nennt sie auch Sensitivität, Recall oder Trefferquote. Sie beträgt hier im Beispiel 0,57. 57 % aller Positives wurden damit auch vom Modell richtig erkannt.

Die False Negative Rate ergibt sich als 1-True Positive Rate. Sie gibt analog den Anteil der fälschlicherweise als Negative prognostizierten Beobachtungen an allen wahren Positives an. Hier hat sie einen Wert von 0,43. 43 % aller wahren Positives wurden also nicht erkannt.

Die True Negative Rate gibt den Anteil aller richtig als Negatives prognostizierten Beobachtungen an allen wahren Negatives an. Man nennt sie auch Spezifität. Sie beträgt hier 0,62.


Die False Positive Rate ergibt sich dann als 1-True Negative Rate und entspricht dem Anteil aller falsch als Positives prognostizierten Beobachtungen an allen wahren Negatives. Man nennt sie auch Ausfallrate oder Fehlalarm. Hier beträgt sie 0,38.

Häufig wird auch die sogenannte Precision verwendet. Man nennt sie auch positiven Vorhersagewert und ist ein Maß der Exaktheit des Modells. Sie gibt an, welcher Anteil aller als Positive prognostizierten Beobachtungen wirklich Positives sind. Sie beträgt hier 0,44.

In vielen Anwendungsfällen wollen wir den Fokus auf unterschiedliche Metriken legen. Dann ist es schwierig, das beste Modell zu finden. Daher sind kombinierte Metriken von Vorteil. Z. B. ist der sogenannte F-Score eine Kombination aus Precision und True Positive Rate. Er beträgt hier 0,5.

### ROC-Kurve und AUC-Maß

Noch besser ist es, sich ein Gesamtbild anzusehen, welches die Stärken und Schwächen eines Modells herausstellt. Im Falle einer Klassifikation ist eine übliche Methode die receiver operating characteristics Kurve oder auch kurz ROC-Kurve genannt. Sie veranschaulicht den Trade-off zwischen True Positive Rate, also der Trefferquote und der False Positive Rate, also dem Fehlalarm. Die Interpretation ist nicht ganz so intuitiv und ich werde hier nicht ins Detail gehen. Aber es ist sehr sinnvoll, auch dieses Maß zur Evaluation einmal gesehen zu haben.




Die True Positive Rate wird auf der vertikalen und die False Positive Rate auf der horizontalen Achse abgetragen. Beobachtungen werden nun absteigend nach ihrer vom Modell prognostizierten Wahrscheinlichkeit, ein Positive zu sein, sortiert und geschaut, ob es wirklich ein Positive ist. Falls ja, steigt natürlich die True Positive Rate, falls nein, steigt die False Positive Rate. Dies wird für die ganze sortierte Liste fortgeführt und es entsteht eine Kurve.
Die Diagonale repräsentiert einen random guess. Hier ist es also gleich wahrscheinlich, ob eine Beobachtung ein True Positive oder False Positive ist. Unser Prognosemodell ist also nicht besser als Raten. Ein perfektes Modell ist durch die orangene gestrichelte Linie gekennzeichnet. Je weiter die Kurve über der Diagonalen liegt, desto besser ist das Modell. Hier wäre z. B. Modell 1 besser als Modell 2.

Die Fläche unter der Kurve wird als Area Under the Curve-Maß, kurz AUC-Maß bezeichnet. Ein Wert nahe bei 0,5 weist auf ein weniger genaues Modell hin. Ein Wert von 1 repräsentiert ein perfektes Modell.

## Diskussion: Eignung Metriken

Die Beurteilung und Einordnung solcher Metriken ist sehr kontextspezifisch und in unterschiedlichen Anwendungsszenarien können unterschiedliche Metriken sinnvoll sein. Die accuracy ist z. B. nicht immer sinnvoll, wenn eine Klasse deutlich größer ist als die andere. Stellen wir uns vor, die Anzahl an Negatives ist 990 und die Anzahl an Positives 10. Klassifiziert das Modell einfach alle Beobachtungen als Negatives, beträgt die accuracy 990/1000 = 99 %, obwohl alle Positives, also die besonders relevante Klasse, falsch klassifiziert wurden. Dagegen ist das AUC-Maß unabhängig von der Klassenverteilung. Es kann also auch bei sehr ungleichen Klassengrößen verwendet werden.

Wichtig können für uns auch die Irrtümer, also die falsch prognostizierten Beobachtungen sein. Dabei sollten wir auch beachten, dass Fehler unterschiedlich schwerwiegende monetäre und nicht-monetäre Folgen nach sich ziehen. Es ist dann also nicht egal, in welche Richtung man sich irrt. Z. B. kann im medizinischen Bereich ein Nichterkennen von Positives, z. B. nicht erkannte Krankheiten, mit schwerwiegenden Konsequenzen verbunden sein. Bei Spamfiltern dagegen wäre vielleicht eher ein möglicher Fehlalarm kritischer.

Aber auch die Beurteilung der Werte solcher Metriken ist sehr kontextspezifisch. Nicht in jedem Fall ist gut auch wirklich gut. Stellen wir uns vor, die Fehlalarmrate für eine Gesichtserkennung am Bahnhof beträgt 0,1 %. Das kommt uns sehr wenig vor. Aber betrachtet man mal die absoluten Zahlen und auch den Kontext, so können selbst 0,1 % Fehlalarme drastische Konsequenzen haben. Bei so vielen Personen am Bahnhof gäbe es sehr viele falsch Verdächtigte, was dann einen erheblichen Aufwand und Kosten für Personenkontrollen durch die Polizei nach sich zieht. Zudem ist in sensibleren Bereichen eine sehr hohe Genauigkeit vermutlich wesentlich wichtiger als z. B. bei Serien- oder Musikvorschlägen.

**Quelle [1]**

Schauen wir uns nochmal unser Beispiel der Frühwarnsysteme für Studienabbrüche an. Hier wäre es vermutlich sinnvoll, sich nicht nur die korrekten Prognosen anzusehen, sondern auch die Irrtümer. Eine hohe False Positive Rate würde z. B. bedeuten, dass wir viele Studierende, die vermutlich ihr Studium beenden werden, mit Maßnahmen unterstützen. Das würde unnötigerweise den Studierenden Zeit und den Hochschulen Geld kosten. Andererseits würde eine hohe False Negative Rate dazu führen, dass wir viele gefährdete Studierende nicht erkennen und damit auch nicht unterstützen würden. Das kann ebenfalls hohe monetäre und nicht-monetäre Kosten verursachen.

### Abschluss

Wir kennen nun einige Metriken zur Evaluation von Klassifikationsmodellen und wissen, dass alle Metriken einen anderen Fokus haben, der bei der Interpretation und Einordnung der Ergebnisse auch berücksichtigt werden sollte. Zudem ist es wichtig, sich individuell nach Anwendungsfall und unseren eigenen Zielen mehrere Metriken anzusehen und zu diskutieren, um ein umfassendes Bild unseres Prognosemodells zu bekommen.

## Quellen

Quelle [1] https://www.rwi-essen.de/presse/wissenschaftskommunikation/unstatistik/archiv/2018/detail/erfolgreiche-gesichtserkennung-mit-hunderttausenden-fehlalarmen

## Weiterführendes Material

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3. Auflage). Morgan Kaufmann.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R., & Tylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning - with Applications in Python*. Springer.

Lantz, B. (2015). *Machine learning with R* (2. Auflage). Packt Publishing Ltd, Birmingham.

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Metriken für eine Klassifikation“, Dr. Katja Theune.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Prognosemodelle (Klassifikation und Regression):
02_02Evaluation_Validierung_01

# 1.5 Verfahren der (cross-) validation

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***25***
***Inhalt*** ..... ***26***
**Einstieg** ..... **26**
**Trainings- und Testfehler** ..... **26**
**Verfahren der (cross-) validation: validation set** ..... **27**
**Verfahren der (cross-) validation: leave-one-out cross-validation** ..... **28**
**Verfahren der (cross-) validation: k-fold cross-validation** ..... **29**
**Abschluss** ..... **30**
***Weiterführendes Material*** ..... ***30***
***Disclaimer*** ..... ***30***

## Lernziele

- Du kannst erklären, was ein Trainings- und ein Testfehler ist
- Du kannst erklären, warum der Testfehler für eine Modellevaluation wichtig ist
- Du kannst verschiedene Verfahren der (cross-) validation erläutern
- Du kannst die Vor- und Nachteile der Verfahren der (cross-) validation erläutern



CC BY


# Inhalt

## Einstieg

Überwachtes Lernen besteht aus den Schritten des Trainings und der Evaluation. Hier wollen wir uns jetzt intensiver mit dem Konzept der Evaluation beschäftigen. Dazu legen wir den Fokus zunächst auf eine Klassifikation.

Bei der Evaluation wird überprüft, wie gut die Prognose ist bzw. wie hoch der Fehler des Modells ist. Als gute Prognose bzw. kleinen Fehler bezeichnen wir hier zunächst der Einfachheit halber eine häufige Vorhersage des wahren Outputs. Hierfür gibt es aber ganz verschiedene Maße bzw. Metriken.

## Trainings- und Testfehler




Stellen wir uns nun vor, wir haben unser Modell auf unseren Daten trainiert und wollen nun das Modell auch auf Basis dieser selben Daten evaluieren. Vergleichen wir nun die vom Modell prognostizierten und die wahren Outputs, erhalten wir den sogenannten Trainingsfehler. Allerdings ist dieser Trainingsfehler nicht sehr aussagekräftig, da er viel zu optimistisch ist. Das Modell ist ja sozusagen perfekt auf die Daten angepasst und hat seine Gesetzmäßigkeiten gelernt. Das Stichwort ist hier Überanpassung. Diese Gesetzmäßigkeiten müssen für einen anderen Datensatz aber nicht genau so gelten. Dann wäre der Fehler, der sich ergeben würde, wenn wir unser Modell auf andere Daten anwenden, an die das Modell nicht angepasst wurde, vermutlich größer. Der reale Fehler wird also mit dem Trainingsfehler unterschätzt.

Warum ist das wichtig zu wissen? In der Praxis wollen wir mit dem Prognosemodell den unbekannten Output für neue, zukünftige Beobachtungen möglichst gut prognostizieren.



CC BY

Wir sagen auch, dass das Modell generalisieren soll. Es soll also nicht nur für unsere Daten gut funktionieren, sondern insbesondere auch für neue Daten. Daher ist es wichtig, einen realistischen Eindruck des Fehlers des Modells zu bekommen. Für die Evaluation müssen also neue, bisher vom Modell ungesehene Daten verwendet werden. Also Daten, mit denen das Modell nicht trainiert wurde.

Beziehen wir das mal auf unser Anwendungsszenario. Unsere Daten enthalten verschiedene Inputs und den Output unserer Studierenden, also z. B., ob sie das Studium abgebrochen haben oder nicht. Mit dem auf diesen Daten trainierten Prognosemodell bzw. Frühwarnsystem wollen wir ja dann neue abbruchgefährdete Studierende identifizieren, von denen wir den Output natürlich nicht kennen. Daher muss das trainierte Modell auch für unsere neuen Studierenden gut funktionieren.

Um die Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf für das Modell „ungesehene" Daten zu gewährleisten und realistische Fehler unseres Modells abschätzen zu können, brauchen wir also Daten, die wir nur zum Testen, aber nicht zum Trainieren verwenden. Man nennt diese dann Testdaten und den darauf basierenden Fehler Testfehler.

Verfahren der (cross-) validation: validation set





Eine Möglichkeit wäre, die vorliegenden Daten ganz zufällig in Trainingsdaten und Testdaten aufzuteilen. Man nennt das den „validation set" Ansatz.
Als Beispiel betrachten wir mal einen Datensatz mit n = 20 Beobachtungen. Wir sehen hier eine Aufteilung in zwei gleich große Teildatensätze. In Türkis sind diejenigen 10 Beobachtungen, die zufällig in die Testdaten gelangen und mit denen das Modell evaluiert und der Testfehler bestimmt wird. Die restlichen 10 Beobachtungen kommen in den Trainingsdatensatz. Mit ihnen wird das Modell trainiert.

Ein bedeutender Nachteil ist, dass so nur eine kleine Teilmenge der Daten, von denen wir meistens eh nicht genug haben, für das Training verwendet wird. Statistische Methoden und damit eben auch unsere Modelle tendieren aber dazu, auf kleinen Datenmengen eine schlechtere Leistung zu erbringen. Das führt zu einer Überschätzung des Testfehlers, der somit nicht realistisch ist.

Wir haben also in der Praxis meistens nicht genügend Daten zur Verfügung, um einen Teil ausschließlich zum Trainieren und einen anderen nur zum Testen zu verwenden. Die Idee ist nun, das Training und Testen mehrmals durchzuführen, und zwar mit immer anderen Aufteilungen der Daten in Trainings- und Testdaten. So gelangt jede Beobachtung sowohl mal in die Trainings- als auch mal in die Testdaten.  Der Gesamt-Testfehler wird dann über alle Wiederholungen gemittelt und bietet somit eine bessere Aussagekraft bzgl. des wahren Fehlers. Man nennt dies cross-validation oder auf deutsch Kreuz-Validierung. Aber wie könnte das nun genau aussehen?

Verfahren der (cross-) validation: leave-one-out cross-validation





Bei der leave-one-out cross-validation erfolgt eine Aufteilung des Datensatzes ebenfalls in zwei Teile. In den Testdaten befindet sich aber nun nur eine einzige Beobachtung, für welche dann der Fehler berechnet wird. In den Trainingsdaten sind dann die verbliebenen n-1 Beobachtungen. Diese Aufteilung und das Training bzw. die Evaluation des Modells wird dann so oft wiederholt, bis jede Beobachtung einmal in der Testmenge war, hier also 20 Mal. Der gesamte Testfehler ergibt sich dann als Mittel über alle 20 Testfehler.

Positiv ist, dass wir hier keine so große Überschätzung des Testfehlers erhalten wie bei dem validation-set, da das Training wiederholt auf n-1 Beobachtungen stattfindet, und damit fast dem gesamten Datensatz.


CC BY

Wir können uns aber vorstellen, dass bei großen Datensätzen diese Herangehensweise sehr rechenaufwändig wird. Haben wir z. B. einen Datensatz mit 1000 Beobachtungen, müsste also 1000-mal das Modell auf den Trainingsdaten trainiert und 1000-mal der Fehler auf den Testdaten berechnet werden. Daher hat sich in der Praxis eine andere Variante durchgesetzt, die sogenannte k-fold cross-validation.

Verfahren der (cross-) validation: k-fold cross-validation




Bei der k-fold cross-validation werden die Daten in k zufällige, annähernd gleich große, nicht überlappende Teilmengen, die sogenannten folds, unterteilt. Wir sehen hier ein Beispiel für k = 5. Zunächst fungiert der erste fold, bzw. die erste Teilmenge, als Testdaten und die restlichen k-1, hier also 4 Teilmengen als Trainingsdaten. Das Modell wird dann auf diesen 4 Teilmengen trainiert und auf der ersten Teilmenge getestet. Das Ganze wird dann für alle möglichen Aufteilungen in Trainings- und Testdaten, also k mal, wiederholt und der gesamte Testfehler wieder als Mittel aus allen k Testfehlern berechnet. Kurzer Hinweis: für k = n ergibt sich die leave-one-out cross-validation.

Ein bedeutender Vorteil ist, dass diese Methode weniger rechenaufwendig ist, da nicht n-mal das Modell trainiert werden muss, sondern nur k mal. Hier also 5-mal, anstatt 20-mal, wie eben. Ein Nachteil ist, dass die k-fold cross-validation zu einer größeren Überschätzung des Testfehlers tendiert als die leave-one-out cross-validation, da das Modell hier auf kleineren Trainingsmengen trainiert wird. Häufig genutzt wird ein k von 5 oder 10.

Die cross-validation dient nur der generellen Einschätzung der Leistung des Modells. Am Ende wird das Modell final noch einmal auf der gesamten Datenmenge trainiert, da hier dann ein noch kleinerer Fehler zu erwarten ist.

Abschluss

Wir haben den wichtigen Unterschied zwischen Trainings- und Testfehler kennengelernt und wissen, warum nur die Ermittlung des Testfehlers eine realistische Evaluation unseres Prognosemodells ermöglicht. Damit wissen wir auch, dass wir eine Trainings- und eine Testmenge zur Evaluation benötigen. Um das zu gewährleisten, gibt es verschiedene Verfahren, die jeweils Vor- und Nachteile mit sich bringen.

## Weiterführendes Material


Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3. Auflage). Morgan Kaufmann.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R., & Tylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning - with Applications in Python*. Springer.

Lantz, B. (2015). *Machine learning with R* (2. Auflage). Packt Publishing Ltd, Birmingham.


## Disclaimer


Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Verfahren der (cross-) validation“, Dr. Katja Theune.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Prognosemodelle (Klassifikation und Regression):
02_02Evaluation_Validierung_02

# 1.6 Hyperparameteroptimierung

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***31***
***Inhalt*** ..... ***32***
**Einstieg** ..... **32**
**Hyperparameter und ihre Optimierung** ..... **32**
**Nested cross-validation** ..... **33**
**Trade-off Verzerrung und Varianz** ..... **33**
**Abschluss** ..... **33**
***Weiterführendes Material*** ..... ***34***
***Disclaimer*** ..... ***34***

## Lernziele

- Du kannst erklären, was Hyperparameter sind
- Du kannst die Idee und Vorgehensweise der nested cross-validation erläutern
- Du kannst den Trade-Off zwischen Verzerrung und Varianz erläutern





CC BY 4.0

# Inhalt


## Einstieg

Die sogenannten Hyperparameter der verschiedenen Verfahren des maschinellen Lernens sind wichtige Stellschrauben, die man optimieren kann und die einen Einfluss auf die Über- bzw. Unteranpassung der Prognosemodelle haben. Die verschiedenen Ideen und Konzepte zur Evaluation können wir auch auf die Optimierung dieser Hyperparameter übertragen.

## Hyperparameter und ihre Optimierung

Hyperparameter sind Parameter, welche nicht aus den Daten gelernt, sondern von Anwendern und Anwenderinnen festlegt werden, um z. B. die Prognosegenauigkeit zu verbessern. Beispiele für Hyperparameter sind beim k-nearest neighbours Algorithmus die Anzahl an nächsten Nachbarn, bei Bäumen und Wäldern die Baumtiefe oder die Anzahl an Bäumen, oder bei neuronalen Netzen die Anzahl an Layern und Neuronen.

Ein bekanntes Verfahren bei der Hyperparameteroptimierung ist die sogenannte grid search. Hier werden alle Parameterkombinationen eines vorher festgelegten Wertebereichs ausprobiert und evaluiert. Bei der random search werden dagegen nur zufällig ausgewählte Kombinationen verwendet. Es gibt hier natürlich noch weitere, teilweise komplexere Möglichkeiten. Evaluiert werden die Modelle mit den verschiedenen Parameterkombinationen dann üblicherweise mit einer cross-validation.




Allerdings haben wir hier wieder das Problem, dass wenn wir die gleichen Daten für das Optimieren der Parameter und das Evaluieren des Modells nutzen, es zur Überanpassung und einer zu optimistischen Einschätzung des Fehlers kommen kann.



CC BY

## Nested cross-validation

Um auch hier realistische Einschätzungen der Fehler zu bekommen, ist die Idee, unseren vorliegenden Datensatz zusätzlich zu den Trainings- und Testdaten noch in Validierungsdaten aufzuteilen und sozusagen eine cross-validation in der cross-validation durchzuführen. In der inneren Schleife werden die Trainingsdaten nochmal in Trainings- und Validierungsdaten geteilt. Mit Hilfe der Trainingsdaten wird ein Modell mit einer bestimmten Parameterkombinationen trainiert und mit den Validierungsdaten evaluiert. Das wird für mehrere Kombinationen gemacht und die besten Parameter ausgewählt. In der äußeren Schleife wird mit den ursprünglichen Trainingsdaten das Modell mit den besten Parametern trainiert und mit den Testdaten der Testfehler des Modells bestimmt. Man nennt dies dann nested cross-validation. Das hilft insbesondere, um eine generelle und realistische Einschätzung der Leistung unseres Modells zu erhalten.

## Trade-off Verzerrung und Varianz

Der Fehler eines Modells kann in Verzerrung, bzw. Bias und Varianz aufgeteilt werden. Eine hohe Verzerrung bedeutet, dass das Model die Muster und Gesetzmäßigkeiten in den Trainingsdaten nicht gut erkennt und ggf. nicht komplex genug ist. Es macht dann keine guten Vorhersagen. Wir sprechen dann von Unteranpassung. Eine hohe Varianz bedeutet, dass das Modell zu sehr auf die Trainingsdaten angepasst und ggf. zu komplex ist. Wir sprechen dann von Überanpassung. Das Modell reagiert dann zu empfindlich auf Änderungen in den Daten. Daher kann es bei der Anwendung auf einen neuen Datensatz zu ganz anderen Ergebnissen kommen.

Am liebsten wollen wir natürlich ein Prognosemodell, welches eine kleine Verzerrung und eine kleine Varianz hat. Es soll also die Gesetzmäßigkeiten in den Trainingsdaten gut erkennen und auch übertragbar sein auf neue Daten, also genrealisierbar sein. Das ist leider normalerweise unmöglich und es müssen Kompromisse zwischen beiden Aspekten gefunden werden.

Dieser Trade-off hängt auch mit der Wahl bestimmter Hyperparameter unserer Verfahren zusammen. Z. B. führt im k-nearest neighbours Algorithmus ein hoher Wert von k tendenziell zu einer niedrigen Varianz und einer hohen Verzerrung. Bei Entscheidungsbäumen beeinflusst die Tiefe des Baumes Verzerrung und Varianz.

## Abschluss

Wir haben gesehen, dass wir die Idee der cross-validation auch für die gleichzeitige Hyperparameteroptimierung verwenden können. Allerdings unterliegt der Fehler eines Modells einem Verzerrungs-Varianz Trade-off, der auch von den Hyperparametern eines Modells beeinflusst wird.


CC BY

## Weiterführendes Material

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3. Auflage). Morgan Kaufmann.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R., & Tylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning - with Applications in Python*. Springer.

Lantz, B. (2015). *Machine learning with R* (2. Auflage). Packt Publishing Ltd, Birmingham.

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Hyperparameteroptimierung“, Dr. Katja Theune.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): 02_03Verfahren_ BäumeWälder_01

# 1.7 Der decision tree

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***35***
***Inhalt*** ..... ***36***
**Einstieg** ..... **36**
**Decision trees: Idee** ..... **36**
**CART Algorithmus: Idee** ..... **37**
**CART Algorithmus: Gini Index** ..... **37**
**CART Algorithmus: Weiteres Vorgehen** ..... **39**
**Diskussion, Vor- und Nachteile** ..... **40**
**Abschluss** ..... **40**
***Quellen*** ..... ***40***
***Weiterführendes Material*** ..... ***40***
***Disclaimer*** ..... ***41***

## Lernziele

- Du kannst die Idee und Vorgehensweise des CART-Algorithmus für einen decision tree erläutern





CC BY 4.0


- Du kannst den Gini Index als Maß für Verunreinigung anhand eines einfachen Beispiels einordnen
- Du kannst mit Hilfe des Gini Index eine passende Aufteilung der Daten auswählen
- Du kannst Vor- und Nachteile eines decision trees erläutern

## Inhalt

### Einstieg

Sogenannte Baum-basierte Verfahren sind wegen ihrer intuitiven Herangehensweise in Wissenschaft und Praxis sehr beliebt. Insbesondere auch, weil sie sich sehr anschaulich darstellen und nachvollziehen lassen. Vor allem, wenn viele Bäume zu einem Wald kombiniert werden, ergeben sich auch sehr leistungsfähige Verfahren zur genauen Vorhersage. Starten wir aber zunächst mit einem einzelnen Baum.

### Decision trees: Idee




Bei einem Entscheidungsbaum oder englisch decision tree klassifizieren wir eine neue Beobachtung dadurch, dass wir sie einen Pfad von Entscheidungsregeln, den sogenannten Ästen, von der Wurzel bis hin zu den Blättern entlang schicken. Die Wurzel repräsentiert dabei den Trainingsdatensatz, welcher nach und nach in Teildatensätze bzw. innere Knoten aufgeteilt werden soll. Die untersten Knoten sind die Blätter. Sie sollen möglichst viele Beobachtungen einer bestimmten Klasse enthalten und bestimmen die prognostizierten individuellen Klassenwahrscheinlichkeiten bzw. die konkrete Klassenzugehörigkeit.

Baum-basierte Verfahren können wir auch für eine Regression verwenden. Dann wird der prognostizierte Output für eine neue Beobachtung als Mittel der Output-Werte aller Beobachtungen in dem zugehörigen Blatt berechnet.


CART Algorithmus: Idee

Wie können wir aber nun die Trainingsdaten in Blätter aufspalten? Hier möchte ich jetzt stellvertretend für verschieden Methoden die Grundidee des sehr beliebten CART-Algorithmus erläutern. CART steht für Classification And Regression Trees. Er zeichnet sich durch eine binäre Aufspaltung aus, d. h. jeder Knoten wird in genau zwei Teildatensätze geteilt. Um genauer zu verstehen, wie das funktioniert, betrachten wir den Fall der Klassifikation.

**Quelle [1]**

Wir suchen nun denjenigen Input und seine zugehörige Ausprägung, welcher die "Verunreinigung" oder auch Vermischung der Klassen in den nachfolgenden Teildatensätzen am meisten reduziert und damit auch die Prognose optimiert. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten der Messung. Beim CART-Algorithmus wird der sogenannte Gini Index G verwendet.

CART Algorithmus: Gini Index









CC BY

Zur Veranschaulichung verwenden wir wieder einen fiktiven Beispieldatensatz, diesmal mit 300 Studierenden. Die beiden Inputs sind der akademische Bildungshintergrund der Eltern und ob die Studierenden ein Abitur haben. Der Output, also unsere Klassen, beschreibt, ob ein Studium abgebrochen wurde oder nicht. Wir haben also zwei Klassen.

Jetzt wollen wir überprüfen, wie die erste Aufteilung der Wurzel aussehen soll, also welcher Input sich am besten eignet. Nehmen wir zunächst den akademischen Hintergrund der Eltern. Alle mit der Ausprägung „nein" landen im linken und alle mit „ja" im rechten Knoten. Nehmen wir an, das würde im linken Knoten zu einer Klassenverteilung von 121 Studierenden mit Studienabbruch und 12 Studierenden ohne Studienabbruch führen. Im rechten Knoten nehmen wir eine Verteilung von 18 zu 149 an. Wir haben damit eine Gesamtanzahl an Beobachtungen von 133 im linken und 167 im rechten Knoten.




Damit können wir dann die Verunreinigung bzw. die Gini Indizes in beiden Knoten berechnen (siehe Grafik). Wir beginnen mit dem linken Knoten und benötigen dafür die sogenannten Klassenanteile p in diesem Knoten. $p_1$ ist z. B. der Anteil an Beobachtungen der Klasse 1, bei uns „Studienabbruch", an allen Beobachtungen in diesem Knoten. Wir sagen auch die Wahrscheinlichkeit für einen Studienabbruch.


Im linken Knoten wäre unser $p_1$ dann 121/133 und $p_2$ wäre hier 12/133. Diese beiden Anteile werden dann quadriert und aufsummiert und von 1 abgezogen. Wir erhalten dann einen Gini Index von 0,164. Im rechten Knoten wäre der Gini Index dann analog gleich 0,192.

Der Gesamtwert für den Gini Index für diese Aufteilung ergibt sich dann dadurch, dass wir diese beiden Indizes jeweils mit der relativen Knotengröße multiplizieren, also ein gewichtetes Mittel bilden (siehe Grafik). Die relative Knotengröße vom linken Knoten wäre z. B. die Anzahl an Beobachtungen im linken Knoten durch die Gesamtzahl an

Beobachtungen, also 133/300. Wir erhalten einen Gesamt-Gini Index von 0,18. Das ist dann die Verunreinigung, die sich durch die Verwendung des Inputs „akademischer Hintergrund der Eltern" ergibt.

Hier noch kurz ein Hinweis zur Interpretation der Formel: der Gini Index wird demnach klein, wenn die Klassenanteile nahe bei 1 oder 0 sind, also viele Beobachtungen in einem Blatt einer bestimmten Klasse angehören, was wir ja wollen. Er ist sogar gleich 0, wenn nur eine Klasse im Blatt vertreten ist, da dann entweder $p_1 = 0$ und $p_2 = 1$ ist oder andersherum. Wir können uns merken: je kleiner der Gini Index, desto besser.

Für den zweiten Input „Abitur" ergibt sich ein gesamter Gini Index von 0,39, welcher größer als der von gerade ist (siehe Grafik). Damit würden wir für die erste Aufteilung der Wurzel den Input wählen, der zu einem kleineren Gini Index führt, also den Bildungshintergrund der Eltern.




## CART Algorithmus: Weiteres Vorgehen

Dieser Vorgang wiederholt sich nun an jedem neu entstehenden Knoten, bis wir durch eine weitere Aufteilung keine genügend große Verbesserung des Gini Index mehr erhalten. Wobei wir vorher festlegen müssen, was „genügend groß" ist. Oft ist es aber besser, den Baum zunächst weiter wachsen zu lassen als wir es eigentlich als optimal erwarten würden. Im Nachhinein kann er dann wieder abgeschnitten bzw. gestutzt werden. Das nennt man auch Pruning. Das kann Sinn machen, da wir evtl. spätere lohnenswerte Verbesserungen durch weitere Aufspaltung beurteilen können und nicht vorzeitig abbrechen. Den besten gestutzten Baum kann man z. B. mit einer cross-validation finden.

In einem Regressionssetting mit einem metrischen Output bleibt das Prinzip der Datenaufspaltung gleich. Als Maß der Verunreinigung kann man hier z. B. als Basis die

Abweichung zwischen den wahren Outputs und den prognostizierten Outputs in den jeweiligen Knoten berechnen.

### Diskussion, Vor- und Nachteile

Decison trees haben den Vorteil, dass sie intuitiver und nachvollziehbarer als andere Verfahren des maschinellen Lernens sind. Zudem können sie gut mit allen Arten von Inputs, also z. B. kategorial oder metrisch, und auch fehlenden Werten umgehen. Sie sind auch robuster gegenüber Ausreißern. Das macht die Datenaufbereitung weniger aufwendig. Außerdem können sie auch komplexe Zusammenhänge zwischen den Inputs und Outputs abbilden.
Ein bedeutender Nachteil ist, dass tiefe Bäume mit vielen Knoten oft eine hohe Varianz haben, d. h. bei Anwendung auf einen veränderten Datensatz können wir zu ganz anderen Ergebnissen gelangen. Bäume mit wenigen Knoten neigen dagegen zu einer höheren Verzerrung. Häufig ist die Prognosegenauigkeit auch nicht so gut wie bei anderen Verfahren.

### Abschluss

Wir haben nun den CART-Algorithmus für einen decision tree und den Gini Index als Maß der Verunreinigung kennengelernt, anhand derer der Trainingsdatensatz aufgespalten wird. Dieses Verfahren ist sehr intuitiv nachvollziehbar und liefert damit Einblicke in die Funktionsweise und Entscheidungsfindung des Prognosemodells. Das geht aber häufig zum Nachteil der Prognosegenauigkeit.

## Quellen

Quelle [1] Breiman, L., Friedman, J., Stone, C. J., & Olshen, R. A. (1984). *Classification and regression trees*. CRC press.

## Weiterführendes Material

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3. Auflage). Morgan Kaufmann.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R., & Tylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning - with Applications in Python*. Springer.

Lantz, B. (2015). *Machine learning with R* (2. Auflage). Packt Publishing Ltd, Birmingham.



CC BY

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Der decision tree“, Dr. Katja Theune.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 1.8 Der random forest

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

*Lernziele* ..... *42*
*Inhalt* ..... *43*
**Einstieg** ..... **43**
**Random forests: Grundlegende Konzepte** ..... **43**
**Random forests: Prognose** ..... **44**
**Bedeutung der Inputs für die Prognose** ..... **45**
**Die Wahl von Hyperparametern** ..... **45**
**Diskussion, Vor- und Nachteile** ..... **45**
**Abschluss** ..... **45**
*Quellen* ..... *46*
*Weiterführendes Material* ..... *46*
*Disclaimer* ..... *46*

## Lernziele

- Du kannst die Konzepte bagging und random feature subspacing erläutern
- Du kannst anhand eines einfachen Beispiels den prognostizierten Output für eine neue Beobachtung bestimmen
- Du kannst die Problematik bei der Wahl der Hyperparameter erläutern
- Du kannst Vor- und Nachteile eines random forests erläutern



CC BY

# Inhalt


## Einstieg

Das Verfahren eines einzelnen Baumes ist sehr einfach nachzuvollziehen, hat aber einige Nachteile. Daher ist ein beliebtes Verfahren der Entscheidungswald. Wie der Name schon suggeriert, besteht dieser aus mehreren einzelnen Bäumen, welche sozusagen zu einem Wald kombiniert werden.

## Random forests: Grundlegende Konzepte

Es gibt wie immer verschiedene Herangehensweisen, mehrere Bäume zu einem Wald zu kombinieren. Stellvertretend möchte ich den sogenannten random forest erläutern.
Die einzelnen Bäume bleiben hier ungestutzt, sind also sehr tief und haben viele Knoten.

**Quelle [1,2]**




Die einzelnen Bäume werden mit der Methode des bagging und des random feature subspacing gebildet. Bagging steht für bootstrap aggregation und bedeutet, dass jeder Baum auf einem eigenen speziellen Trainingsdatensatz, den sogenannten bootstrap Stichproben, basiert. Diese verschiedenen bootstrap Stichproben werden durch Ziehen mit Zurücklegen von Beobachtungen aus dem gesamten originalen Trainingsdatensatz gewonnen. D. h. jede Beobachtung kann mehrmals in der bootstrap Stichprobe auftauchen. Alle bootstrap Stichproben beinhalten genauso viele Beobachtungen wie der originale Trainingsdatensatz.


**Quelle [3]**



CC BY

Random feature subspacing bedeutet, dass an jedem Knoten nicht alle im originalen Trainingsdatensatz beinhalteten Inputs verwendet und auf ihre Eignung zur Aufteilung überprüft werden, sondern nur eine zufällige Auswahl m von ihnen. Das führt dann zu sehr unterschiedlichen Bäumen und einer noch geringeren Varianz.

Random forests: Prognose




Jeder Baum eines random forests, hier sind es jetzt drei, gibt eine eigene Klassenprognose für die neue Beobachtung ab. Um zu einer Gesamtprognose für diese Beobachtung zu kommen, können wir für eine konkrete Klassenzugehörigkeit einen Mehrheitsentscheid heranziehen. Hier würden wir uns dann z. B. für die Klasse „kein Studienabbruch" entscheiden, da sie am häufigsten vorkommt.

Jeder Baum kann aber auch eine Prognose der Klassenwahrscheinlichkeiten abgeben. Für eine Gesamtprognose bilden wir darüber einfach den Durchschnitt. Hier würden wir für unsere neue Beobachtung eine Wahrscheinlichkeit zur Klasse „kein Studienabbruch" zu gehören von 56,67 % und zur Klasse „Studienabbruch" zu gehören von 43,33 % prognostizieren.

Bei einer Regression würde man das Mittel über alle von den Bäumen prognostizierten Werte bilden.

Diese Idee, mehrere einfache Klassifikatoren zu aggregieren, nennt man Ensemble-Verfahren und kann auch auf andere Verfahren des maschinellen Lernens übertragen werden, um ihre Prognosegenauigkeit zu verbessern.

## Bedeutung der Inputs für die Prognose

In vielen Anwendungsfällen wollen wir neben der Prognosegenauigkeit wissen, welche unserer Inputs besonders wichtig für unsere Prognose waren. Denn nicht alle Inputs üben den gleichen Einfluss auf unser Endergebnis aus. Random forests können uns diese Wichtigkeit der einzelnen Inputs liefern. Dafür können wir z. B. einfach schauen, inwieweit ein Input bei den einzelnen Bäumen zur Reduktion der Verunreinigung in den Knoten geführt hat, also z. B. den Gini Index reduziert hat. Über alle Bäume kann man dann diese Werte mitteln. Hohe Werte der Reduktion deuten dann auf besonders bedeutende Inputs für unsere Prognose hin.

## Die Wahl von Hyperparametern

Wie bei allen Verfahren des maschinellen Lernens ist auch bei Bäumen und Wäldern die Wahl der Hyperparameter wichtig, vor allem wenn wir uns auch an den Trade-off von Verzerrung und Varianz erinnern. Zu den Hyperparametern gehört u. a. die Baumtiefe, also die Anzahl an Knoten. Ein Baum mit vielen Knoten ist sehr auf die Trainingsdaten angepasst und führt zu einer hohen Varianz. Ein Baum mit wenigen Knoten führt dagegen häufig zu einer höheren Verzerrung.
Kombiniert man wie beim random forest aber mehrere ungestutzte, tiefe Bäume, reduziert sich dadurch die Varianz, die geringe Verzerrung bleibt aber bestehen.

Aber auch die Anzahl an Bäumen, die wir in einem Wald berücksichtigen wollen oder die Anzahl an Inputs, die wir beim random feature subspacing an jedem Knoten verwenden, sind Hyperparameter. Gerade letzteres hat einen großen Einfluss. Denn je weniger Inputs wir verwenden, desto verschiedener sind die Bäume und desto kleiner ist die Varianz. Das geht aber häufig auf Kosten einer höheren Verzerrung.

## Diskussion, Vor- und Nachteile

Die Nachteile einzelner Bäume, wie z. B. die geringere Prognosegenauigkeit, können durch die Kombination vieler ungestutzter Bäume zu einem random forest deutlich verbessert werden.
Das im Vergleich zu anderen Verfahren einfache Datenhandling bei Bäumen und die Möglichkeit, komplexe Zusammenhänge zwischen den Inputs und Outputs abzubilden, bleibt auch bei den random forests bestehen.

Ein Nachteil ist natürlich, dass die Verwendung vieler Bäume die Interpretierbarkeit im Vergleich zu einem einzelnen Baum verringert und auch viel Rechenpower benötigt.

## Abschluss

Wir haben nun den random forest als eine Variante, Bäume zu einem Entscheidungswald zu kombinieren, kennengelernt. Neben der Prognosegenauigkeit ist ein wichtiger Vorteil, dass der random forest uns Informationen über die Bedeutung von Inputs für die Prognose

liefern kann und trotz vieler Bäume meist besser nachzuvollziehen ist als andere Verfahren des maschinellen Lernens.

## Quellen


Quelle [1] Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32.

Quelle [2] https://www.stat.berkeley.edu/~breiman/RandomForests/

Quelle [3] Breiman, L. (1996). Bagging predictors. *Machine Learning*, 24(2), 123-140.


## Weiterführendes Material

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3. Auflage). Morgan Kaufmann.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R., & Tylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning - with Applications in Python*. Springer.

Lantz, B. (2015). *Machine learning with R* (2. Auflage). Packt Publishing Ltd, Birmingham.

## Disclaimer


Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Der random forest“, Dr. Katja Theune.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 1.9 Das k-nearest neighbours Verfahren

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***47***
***Inhalt*** ..... ***47***
**Einstieg** ..... **47**
**k-nearest neighbours Verfahren: Idee** ..... **48**
**Distanzmaße: Euklidische Distanz** ..... **48**
**Weitere Distanzmaße** ..... **50**
**Die Wahl von Hyperparameter k** ..... **51**
**Diskussion, Vor- und Nachteile** ..... **51**
**Abschluss** ..... **52**
***Weiterführendes Material*** ..... ***52***
***Disclaimer*** ..... ***52***

## Lernziele


- Du kannst anhand eines einfachen Beispiels mittels der Euklidischen Distanz die nächsten Nachbarn einer neuen Beobachtung bestimmen
- Du kannst anhand eines einfachen Beispiels mittels der Euklidischen Distanz den prognostizierten Output für eine neue Beobachtung bestimmen
- Du kannst die Problematik bei der Wahl von k erläutern
- Du kannst Vor- und Nachteile des k-nearest neighbours Verfahrens erläutern

## Inhalt

### Einstieg

Das k-nearest neighbours, oder auf Deutsch k-nächste Nachbarn Verfahren, gehört zu den einfachsten Verfahren des maschinellen Lernens und ist immer dort beliebt, wo es um Ähnlichkeiten zwischen Beobachtungen geht. Also z. B. beim Verhalten von Käufer*innen oder Nutzer*innen von Streamingdiensten.

k-nearest neighbours Verfahren: Idee





Das k-nearest neighbours Verfahren nutzt zur Klassifikation das Konzept der Nähe bzw. Ähnlichkeit zwischen Beobachtungen. Eine neue Beobachtung wird auf Basis ihrer k nächsten Nachbarn klassifiziert, und zwar durch einen Mehrheitsentscheid. Schauen wir uns wieder passend zu unserem Anwendungsbeispiel einen fiktiven Beispieldatensatz mit 20 Studierenden an. Als einzige Inputs betrachten wir hier die durchschnittliche Abiturnote und die durchschnittliche Note am Ende des 2. Semesters. Der Output, also unsere Klassen, beschreibt, ob ein Studium abgebrochen wurde oder nicht. Hier würden wir für unsere neue orange Beobachtung bei k = 3 die Klasse „kein Studienabbruch", hier in Gelb, prognostizieren. Diese kommt unter den drei Nachbarn, die orange umkreist sind, am häufigsten vor.

Das k-nearest neighbours Verfahren kann man auch für eine Regression verwenden. Bei einem metrischen Output würde man dann anstatt eines Mehrheitsentscheids z. B. das Mittel der Outputs der k nächsten Nachbarn berechnen und diesen Wert für unsere neue Beobachtung prognostizieren.

Distanzmaße: Euklidische Distanz



CC BY





Um die Nähe zwischen Datenpunkten zu messen bzw. zu berechnen, muss ein sogenanntes Distanzmaß gewählt werden. Sehr häufig wird die Euklidische Distanz verwendet. Sie wird auch als Fluglinie bezeichnet und entspricht der Länge der Geraden, die wir zwischen zwei Beobachtungen ziehen können. Anstatt Distanz könnten wir auch Abstand sagen. Aber wie wird sie berechnet?

Schauen wir uns zur besseren Vorstellung einmal unser Beispiel für zwei Inputs an und berechnen die Euklidische Distanz zwischen unserer neuen, orangen Beobachtung q und der blauen Beobachtung p. Unsere neue Beobachtung q hat für Input 1 den Wert $q_1 = 2{,}25$ und für Input 2 den Wert $q_2 = 2{,}0$. Die blaue Beobachtung p hat die Werte $p_1 = 3{,}5$ und $p_2 = 2{,}5$. Damit kann man dann zunächst für beide Inputs die beiden Differenzen bzw. Distanzen $p_1 - q_1$ und $p_2 - q_2$ bestimmen.

Die Euklidische Distanz d berechnet sich dann folgendermaßen (siehe Grafik).


Wir quadrieren diese einzelnen Distanzen, da es nicht auf die Richtung des Abstands ankommt, das Vorzeichen also irrelevant ist. Große Distanzen werden zudem durch die Quadrierung besonders bestraft. Diese einzelnen quadrierten Distanzen werden dann aufsummiert und dann noch die Wurzel gezogen. Wir erhalten eine Distanz von 1,35.

Das können wir jetzt für alle Distanzen zwischen unserer neuen orangen Beobachtung und allen anderen blauen und gelben Beobachtungen machen. Für die Klassifikation wählen wir dann die k Beobachtungen mit den kleinsten Distanzwerten zu unserer neuen Beobachtung.




Weitere Distanzmaße

Ein weiteres Distanzmaß ist die Manhattan oder City-Block Distanz. Sie erinnert daran, wie man mit einem Taxi in Manhattan durch die ganzen Häuserblocks zu seinem Zielort kommen würde. Und so wird diese Distanz auch berechnet.




Diesmal geht es nicht um die Berechnung der Diagonalen, sondern es werden einfach die horizontalen und vertikalen absoluten Distanzen aufsummiert. Absolut bedeutet, dass wir nur den eigentlichen Wert eines Abstands betrachten und nicht sein Vorzeichen.





CC BY

Um den Abstand bei kategorialen Inputs zu bestimmen, kann man z. B. die Hamming-Distanz verwenden. Diese zählt einfach die Unterschiede in den Ausprägungen der Inputs zwischen zwei Beobachtungen. Es gibt aber natürlich noch einige weitere mögliche Distanzmaße für verschiedene Datentypen.

### Die Wahl von Hyperparameter k

Die Anzahl der nächsten Nachbarn k, die wir für die Klassifikation verwenden wollen, ist ein Hyperparameter des Modells, den man festlegen muss bzw. optimieren kann. Die Wahl von k unterliegt einem Verzerrungs-Varianz Trade-off. Ein kleines k führt zu einem sehr flexiblen Modell, dass sich gut an die Trainingsdaten anpasst. Mit kleinem k tendiert das Modell daher zu einer kleinen Verzerrung, aber zu einer hohen Varianz, also zur Überanpassung. Es generalisiert dann nicht gut für andere Daten. Ein Extremfall wäre k = 1. Dann bestimmt nur ein einziger Nachbar die Klassifikation für eine neue Beobachtung. Dagegen führt die Wahl eines sehr großen k zur Unteranpassung des Modells. Wir haben dann meist eine sehr hohe Verzerrung, aber dafür eine kleinere Varianz. Ein Extremfall wäre, wenn k der Anzahl an Beobachtungen entspräche. Dann würde immer die Klasse, die in den Trainingsdaten in der Mehrheit ist, prognostiziert werden. Das beste k liegt also irgendwo dazwischen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Daumenregeln oder eine cross-validation, um k auszuwählen. Bei einer Klassifikation mit zwei Klassen kann man sich aber schonmal merken, dass ein ungerades k von Vorteil ist, denn dann ist immer eine Klasse in der Mehrheit.

### Diskussion, Vor- und Nachteile

Ein bedeutender Vorteil des k-nearest neighbours Verfahrens ist seine intuitive Herangehensweise. Außerdem ist die Trainingsphase, die im eigentlichen Sinne nicht aus Lernen besteht, im Gegensatz zu anderen Verfahren sehr schnell und kann sich dadurch auch schnell auf neue oder veränderte Daten einstellen. Dagegen ist seine dadurch resultierende langsame Klassifizierungsphase ein Nachteil. Man nennt dieses Verfahren daher auch lazy.

Ein Nachteil ist, dass wir die zugrundeliegenden Daten umfangreich aufbereiten müssen. Das k-nearest neighbours Verfahren verwendet z. B. Distanzen zur Klassifikation. Diese sind aber sehr abhängig von der Bandbreite der Werte der einzelnen Inputs. Wir können uns vorstellen, dass Inputs mit großer Bandbreite das Distanzmaß und damit die Klassifikation dominieren würden. Das ist aber nicht erwünscht. Hat man Inputs mit ganz unterschiedlicher Bandbreite, sollten wir diese so aufbereiten, dass sie einen ähnlichen Beitrag zum Distanzmaß liefern, also z. B. normalisieren. Zudem müssen wir jeweils ein passendes Distanzmaß auswählen. Außerdem kann das k-nearst neighbours Verfahren auch nicht mit fehlenden Werten umgehen.

Abschluss

Wir haben das intuitive k-nearest neighbours Verfahren kennengelernt und auch verschiedene Distanzmaße, um die Nachbarn zu bestimmten. Wichtig ist hier die Wahl der Anzahl an zu berücksichtigenden Nachbarn k. Sowohl die Wahl von k als auch die nötige Datenaufbereitung können große Auswirkungen auf unsere Ergebnisse haben.

## Weiterführendes Material


Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3. Auflage). Morgan Kaufmann.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R., & Tylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning - with Applications in Python*. Springer.

Lantz, B. (2015). *Machine learning with R* (2. Auflage). Packt Publishing Ltd, Birmingham.


## Disclaimer


Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Das k-nearest neighbours Verfahren“, Dr. Katja Theune.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): 02_03Verfahren_NeuronaleNetze_01

# 1.10 Neuronale Netze – Teil 1

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***53***
***Inhalt*** ..... ***53***
**Einstieg** ..... **54**
**Neuronale Netze: Aufbau** ..... **54**
**Funktionsweise des Output-Layers** ..... **55**
**Aktivierungsfunktionen: Sigmoid** ..... **56**
**Aktivierungsfunktionen: Softmax** ..... **57**
**Abschluss** ..... **58**
***Weiterführendes Material*** ..... ***59***
***Disclaimer*** ..... ***59***

## Lernziele

- Du kannst den Aufbau eines neuronalen Netzes, insbesondere des Output-Layers, erläutern
- Du kannst die allgemeine Vorgehensweise im Output-Layer erläutern
- Du kannst anhand eines einfachen Beispiels mittels der Sigmoid-Funktion den prognostizierten Output einer neuen Beobachtung bestimmen
- Du kannst anhand eines einfachen Beispiels mittels der Softmax-Funktion den prognostizierten Output einer neuen Beobachtung bestimmen

## Inhalt




CC BY

## Einstieg

Künstliche neuronale Netze, oder englisch artificial neural networks, imitieren den Aufbau biologischer neuronaler Netze im menschlichen Gehirn. Allerdings nicht in seiner ganzen Komplexität. Aber ganz ähnlich wie im biologischen Gehirn, werden auch in den künstlichen neuronalen Netzen Informationen mit Hilfe der Neuronen weitergegeben. Aber wie genau funktioniert das?

## Neuronale Netze: Aufbau




Hier sehen wir (siehe Grafik, linke Seite) den Aufbau eines neuronalen Netzes mit einem Input-Layer, zwei Hidden-Layern und einem Output-Layer. Wir beschäftigen uns hier nur mit sequenziellen feed-forward Modellen, d. h. Neuronen einer bestimmten Schicht erhalten Informationen von den Neuronen aus der vorangegangenen Schicht und geben sie an die Neuronen der nächsten Schicht weiter.

Wie viele Hidden-Layer wir verwenden, können wir selbst bestimmen. Auch die Anzahl an Neuronen in den Hidden-Layern können wir frei wählen. Im Input-Layer entspricht die Anzahl der Neuronen der Anzahl an Inputs. Wie der Output-Layer gestaltet ist, hängt vom Anwendungsfall ab.

Haben wir ein Klassifikationsproblem mit zwei sich ausschließenden Klassen, haben wir meist nur ein Neuron, da sich das Zutreffen der einen Klasse sozusagen aus dem Nicht-Zutreffen der anderen ergibt. Als konkretes Beispiel könnten wir uns vorstellen, dass wir prognostizieren wollen, ob ein Studienabbruch stattfindet oder nicht. Unsere Inputs im Input-Layer könnten hier z. B. der akademische Hintergrund der Eltern sein und ob man ein Abitur hat oder nicht. Sie werden durch die beiden Neuronen im Input-Layer repräsentiert. Unser Output in den Trainingsdaten sind die Klassen „Studienabbruch" und „kein



CC BY


Studienabbruch”. Wir kodieren sie mit 1 und 0, was auch jeweils als die Wahrscheinlichkeit für einen Studienabbruch interpretiert werden kann. Der Output, der vom Netz im Output-Layer ausgegeben wird, wäre dann ebenfalls eine Wahrscheinlichkeit, zur Klasse „Studienabbruch” zu gehören, z. B. 0,7. Die Wahrscheinlichkeit für die Klasse „kein Studienabbruch” ergibt sich dann als 1 Minus dieser Wahrscheinlichkeit, hier also 0,3.

Bei einem Klassifikationsproblem mit mehreren Klassen, z. B. drei (siehe Grafik, rechte Seite), entspricht die Anzahl an Neuronen im Output-Layer üblicherweise der Anzahl an betrachteten Klassen. Wir könnten uns hier die drei sich gegenseitig ausschließenden Klassen „Studienabbruch”, „Studienerfolg” und „noch studierend” vorstellen. Wir haben dann also drei Neuronen im Output-Layer und für jede Klasse würde eine Wahrscheinlichkeit prognostiziert werden, die sich dann zu eins addieren.

Haben wir viele Hidden-Layer, sprechen wir von Deep Learning. Die Beziehung bzw. Vernetzung zwischen Inputs und Outputs ist hier sehr komplex, was das neuronale Netz sehr leistungsstark macht. Was in einem einzelnen Neuron passiert, ist aber eigentlich sehr einfach. Im Folgenden wollen wir uns das einmal speziell im Output-Layer ansehen.

## Funktionsweise des Output-Layers

Wir schauen uns nun zunächst ein einfaches Netz für ein Klassifikationsproblem mit zwei Klassen an und betrachten die Funktionsweise des einzelnen Neurons in dem Output-Layer. Das allgemeine Prinzip lässt sich aber auf alle anderen Neuronen übertragen.




Einfach gesagt passiert hier nichts anderes, als das ankommende Informationen aus dem vorangegangenen Hidden-Layer verarbeitet werden. Zur Veranschaulichung ist die Notation hier vereinfacht dargestellt. Wir haben die drei Inputs aus dem Hidden-Layer $a_1$, $a_2$ und $a_3$


und den prognostizierten Output $\hat{y}$ im Output-Layer. Zudem haben wir die Gewichte $w_1$, $w_2$ und $w_3$ und einen Bias b (siehe Grafik).

Zunächst werden die ankommenden Informationen, hier unsere Inputs a, mit den Gewichten w multipliziert und aufsummiert. Die Summe nennen wir z.

Das entspricht jetzt einer multiplen linearen Regression: die Gewichte w nehmen die gleiche Funktion ein wie die Parameter $\beta_1$ usw. bei der Regression. Der Bias b entspricht dort dem vertikalen Achsenabschnitt $\beta_0$. Ein Bias von ungleich 0 gewährleistet, dass auch wenn alle Inputs gleich 0 sind, das Neuron aktiviert werden kann.

Was das neuronale Netz aber jetzt so flexibel und leistungsstark macht, ist das Hinzufügen von nicht-Linearität durch die Transformation von z. Das passiert durch eine sogenannte Aktivierungsfunktion, hier mit af abgekürzt. Dadurch können komplexe Zusammenhänge in den Daten gelernt werden, die sich z. B. nicht mit einer einfachen Gerade beschreiben lassen. Der Name kommt wieder aus dem biologischen Kontext und beschreibt, ob ein Neuron aktiviert wird und Informationen weitergibt.

## Aktivierungsfunktionen: Sigmoid





Es gibt verschiedene Aktivierungsfunktionen und die Wahl hängt von unserem konkreten Anwendungsfall ab. Wir bleiben zunächst bei unserem Zwei-Klassen-Problem und nehmen an, dass wir prognostizieren wollen, ob ein Studienabbruch stattfindet oder nicht. Dafür können wir die Sigmoid-Funktion als Aktivierungsfunktion verwenden. Sie ist nichts anderes als die logistische Funktion. Unser Kürzel af für die Aktivierungsfunktion ersetzen wir hier also durch Sigmoid.

Hier sehen wir auch nochmal, dass sie eine S-Kurve darstellt.



CC BY




Dadurch werden wie bei der logistischen Regression alle Werte von dem linearen Teil z in den Bereich von 0 bis 1 übertragen, was sich gut für Prognosen von Wahrscheinlichkeiten eignet und insbesondere für unseren Fall einer Klassifikation mit zwei Klassen.


Die Werte der Inputs a für das Neuron im Output-Layer sollen hier für eine Beobachtung 2, 3 und 4 betragen. Die Gewichte w betragen 0.3, 1.1 und -0.6. Den Bias setzen wir der Einfachheit halber gleich 0. Wir erhalten dann eine Summe z von 1.5. Wenden wir darauf unsere Aktivierungsfunktion an, erhalten wir einen Wert von 0.82, was dann auch unsere Prognose $\hat{y}$ ist (siehe Grafik).

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.82 wird also das Studium abgebrochen und mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 - 0.82, also 0.18 nicht.
Jetzt könnten wir der Beobachtung die Klasse mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zuordnen, hier dann der Klasse „Studienabbruch".

Das einzelne Neuron verhält sich hier also wie bei einer logistischen Regression. Aber durch das Zusammenfügen vieler Neuronen in mehreren Layern kann ein neuronales Netz verschiedenste komplexe Zusammenhänge in den Daten erlernen.

## Aktivierungsfunktionen: Softmax

Haben wir mehr als zwei sich gegenseitig ausschließende Klassen, eignet sich die Sigmoid-Funktion nicht als Aktivierungsfunktion im Output-Layer. Wir verwenden dafür hier die Softmax-Funktion.




Kommen wir zu unserem Beispiel mit den drei Klassen „Studienabbruch", „Studienerfolg" und „noch studierend" zurück.
Sagen wir, wir hätten für eine Beobachtung die drei z-Werte für jede Klasse von $z_1 = -1.4$ , $z_2 = 0.6$ und $z_3 = 1.3$. Dann berechnet sich mit der Softmax-Funktion die prognostizierte Wahrscheinlichkeit für Klasse 1 $\hat{y}_1$ so (siehe Grafik).

Im Zähler wird hier nur die gerade betrachtete Klasse berücksichtigt, wir benötigen also nur $z_1$. Im Nenner wird die Summe über alle Klassen gebildet. Für Klasse 1, hier „Studienabbruch", erhalten wir dann eine Wahrscheinlichkeit von 0.04.

Das machen wir jetzt für alle drei Klassen. Für Klasse 2, hier „Studienerfolg" erhalten wir eine Wahrscheinlichkeit von 0.32. Und für Klasse 3 „noch studierend" eine Wahrscheinlichkeit von 0.64.

Die Summe dieser drei Wahrscheinlichkeiten ergibt dann 1. Wir würden jetzt diese Beobachtung zu der Klasse mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zuordnen, hier also „noch studierend".

## Abschluss

Wir kennen nun den Aufbau neuronaler Netze und die Funktionsweise im Output-Layer. Mit Hilfe von Aktivierungsfunktionen wie der Sigmoid- oder der Softmax-Funktion lässt sich ein neuronales Netz auf verschiedenste Problemstellungen anwenden. Durch das Verknüpfen

mehrerer Neuronen in verschiedenen Layern ist das neuronale Netz in der Lage, sehr komplexe Zusammenhänge in Daten zu erkennen. Dadurch ist es sehr leistungsstark und ein sehr beliebtes Verfahren im maschinellen Lernen bzw. Deep Learning.

## Weiterführendes Material


Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3. Auflage). Morgan Kaufmann.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R., & Tylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning - with Applications in Python*. Springer.

Lantz, B. (2015). *Machine learning with R* (2. Auflage). Packt Publishing Ltd, Birmingham.

3Blue1Brown: Neural networks

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZHQObOWTQDNU6R1_67000Dx_ZCJB-3pi


## Disclaimer


Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Neuronale Netze – Teil 1“, Dr. Katja Theune.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): 02_03Verfahren_ NeuronaleNetze_02

# 1.11 Neuronale Netze – Teil 2

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***60***
***Inhalt*** ..... ***61***
**Einstieg** ..... **61**
**Verlustfunktion: Idee und Beispiel** ..... **61**
**Lernen durch Gradientenabstieg und Backpropagation** ..... **63**
**Die Wahl von Hyperparametern** ..... **64**
**Diskussion, Vor- und Nachteile** ..... **64**
**Abschluss** ..... **64**
***Weiterführendes Material*** ..... ***65***
***Disclaimer*** ..... ***65***

## Lernziele

- Du kannst den Verlust anhand eines einfachen Beispiels einordnen
- Du kannst den Prozess, wie ein neuronales Netz lernt (insbesondere die backpropagation), erläutern
- Du kannst die Problematik bei der Wahl der Hyperparameter erläutern
- Du kannst Vor- und Nachteile neuronaler Netze erläutern



CC BY


# Inhalt

## Einstieg

Künstliche neuronale Netze sind sehr flexibel und leistungsstark. Doch auch sie machen Fehler bei der Prognose. Diese sollen natürlich möglichst gering sein. Dafür kann unser Netz aus den Daten selbständig und schrittweise lernen, wie es möglichst passende Vorhersagen macht. Doch wie genau sieht dieses Lernen aus?

## Verlustfunktion: Idee und Beispiel

Um beurteilen zu können, ob eine Prognose gut war oder nicht, müssen wir den vom Netz prognostizierten Output mit dem wahren Output vergleichen und den sogenannten Fehler des Modells bestimmen. Man nennt ihn auch Verlust, oder englisch loss.
Um ihn zu berechnen, verwenden wir eine Verlustfunktion, oder auch loss function. Häufig wird sie auch Kostenfunktion bzw. cost function genannt.




Zur Veranschaulichung wollen wir wieder mit den zwei Inputs „Akademischer Hintergrund der Eltern" und „Abitur" einen möglichen Studienabbruch prognostizieren. Wir kodieren beim wahren Output y die Klasse „Studienabbruch" mit 1 und „kein Studienabbruch" mit 0, was auch jeweils als die Wahrscheinlichkeit für einen Studienabbruch interpretiert werden kann. Als prognostizierten Output $\hat{y}$ erhalten wir durch die Sigmoid-Aktivierungsfunktion die Wahrscheinlichkeit, zu der Klasse „Studienabbruch" zu gehören.

Im Falle einer Klassifikation mit zwei Klassen wird als Verlustfunktion L häufig die binary cross entropy verwendet.




CC BY

Schauen wir uns direkt als Beispiel Beobachtung 1 an. Der Verlust berechnet sich für diese Beobachtung folgendermaßen (siehe Grafik).

$y_1$ ist der wahre Wert des Outputs von Beobachtung 1. Hier ist er gleich 1, d. h. es fand ein Studienabbruch statt. $\hat{y}_1$ ist die vom neuronalen Netz prognostizierte Wahrscheinlichkeit zur Klasse Studienabbruch zu gehören, hier 0,7. Log steht für den Logarithmus. Genaueres müssen wir dazu erstmal nicht wissen. Wir erhalten also einen Verlust von 0,15 (siehe Grafik).

Schauen wir uns noch die zweite Beobachtung an. Hier haben wir einen wahren 0utput von 0, es fand demnach kein Studienabbruch statt. Die prognostizierte Wahrscheinlichkeit $\hat{y}$ beträgt hier 0,1. Wir erhalten also einen Verlust von 0,05 (siehe Grafik).




Was wir hier sehen ist, dass wir bei Beobachtung 2 mit unserer Prognose viel näher an dem wahren Wert lagen und damit auch der Verlust kleiner ausfällt als bei Beobachtung 1. Es gilt also: je besser die Prognose, desto kleiner der Verlust.

Der gesamte Verlust für alle Beobachtungen berechnet sich dann als Mittel über die Verluste aller Beobachtungen. Ganz ähnlich kann man mit der cross entropy den Verlust für einen Fall mit mehreren Klassen berechnen.


Das neuronale Netz lernt jetzt aus diesem Verlust und passt die Gewichte und Biases so an, dass es eine bessere Prognose macht und wir einen kleineren Verlust erhalten. Aber wie funktioniert das genau?



CC BY

Lernen durch Gradientenabstieg und Backpropagation

Da wir für den ersten Durchlauf zunächst meist rein zufällige oder von uns gewählte Initialwerte für die Gewichte w und Biases b verwenden, sind falsche Prognosen und hohe Werte der Verlustfunktion zu Beginn des Trainings natürlich nicht ungewöhnlich. Eine übliche Methode, um diese beiden Parameter nach und nach zu optimieren und den Verlust zu minimieren, ist das Verfahren des Gradientenabstiegs, bzw. gradient descent, in Verbindung mit der backward propagation, bzw. backpropagation.




Das Gradientenabstiegsverfahren soll hier jetzt kein Thema sein, nur kurz dazu: es ist ein Optimierungsverfahren, mit dessen Hilfe wir das Minimum der Verlustfunktion finden können. Die Minimierung des Verlustes erreichen wir hier, indem wir die Gewichte und Biases schrittweise in die entgegengesetzte Richtung des Gradienten der Verlustfunktion bzgl. dieser Parameter anpassen.

Bei sehr großen Netzen müssen wir auch sehr viele optimale Gewichte und Biases finden und daher sehr komplexe Gradienten mit sehr vielen Ableitungen berechnen. Dafür eignet sich die backpropagation. Die genauen Berechnungen schauen wir uns nicht weiter an, aber immerhin kurz die Idee.

Bisher haben wir uns von vorne nach hinten durch das neuronale Netz durchgearbeitet und in jedem Layer gewichtete Summen gebildet und darauf Aktivierungsfunktionen angewendet, um am Ende unseren Output bzw. unsere Prognose zu erhalten. Wir haben sozusagen eine forward propagation vollzogen.

Jetzt drehen wir das ganze um und arbeiten uns, wie der Name backpropagation schon suggeriert, von hinten nach vorne durchs neuronale Netz. Der Fehler, den jede einzelne Schicht mit seinen Gewichten und Biases zu dem abschließenden Prognosefehler beiträgt,



CC BY

hängt auch von den darauffolgenden Schichten ab, denn diese geben den Fehler in einer bestimmten Art und Weise weiter. Daher ist es sinnvoll, mit der Fehlerminimierung ganz hinten zu starten und sich dann Schicht für Schicht zurückzuarbeiten. Der Fehler wird also von hinten nach vorne zurückgeführt und so die verketteten Ableitungen gebildet.
Die Anpassung der Gewichte und Biases erfolgt, indem wir von den ursprünglichen Werten die jeweilige Ableitung multipliziert mit der Lernrate abziehen. Das ist sinnvoll, da wir ja den Verlust minimieren wollen. Zur Erinnerung: Die Lernrate gibt die Schrittgröße an, mit denen wir uns dem Minimum nähern.

Nach der Anpassung der Parameter können wir wieder mit der forward propagation starten. Diesmal aber mit den nun aktualisierten Parametern. Dieses Vorgehen der back- und forward propagation wiederholen wir mehrfach und nähern uns dem Minimum immer weiter an, indem wir, bildlich gesprochen, den Berg der Verlustfunktion hinabsteigen. Man nennt die verschiedenen Durchläufe auch Epochen.

## Die Wahl von Hyperparametern

Zu den Hyperparametern bei den neuronalen Netzen gehören z. B. die Lernrate, die Anzahl an Layern und Neuronen oder auch die Anzahl an Epochen. Und auch hier begegnen wir häufig einem Trade-off zwischen Verzerrung und Varianz bei der Auswahl dieser Parameter. So ist es bei komplexen Problemen und Daten sinnvoll, viele Layer und Neuronen zu verwenden. Große Netze können diese komplexen Zusammenhänge dann sehr gut lernen und liefern gute Prognosen mit einer kleinen Verzerrung. Allerdings besteht hier dann die Gefahr einer hohen Varianz und Overfitting, insbesondere bei kleineren Datenmengen. Die Ergebnisse lassen sich dann nicht gut auf andere Daten übertragen. Wählen wir zu wenige Layer und Neuronen, dann werden die komplexen Muster ggf. nicht gut genug gelernt und wir erhalten eine hohe Verzerrung, aber eine kleinere Varianz.

## Diskussion, Vor- und Nachteile

Ein großer Vorteil ist, dass neuronale Netze sehr flexibel sind. Durch das Verfahren des Gradientenabstiegs und der backward propagation kann das neuronale Netz Schritt für Schritt aus den Daten selbstständig lernen, seine Parameter, also die Gewichte und Biases, aktualisieren und so komplexe Strukturen und Muster in den Daten erkennen. Wir erhalten dann sehr gute Prognosen.

Bei großen Netzen müssen aber sehr viele Parameter gelernt werden, was sehr viele Daten benötigt. Zudem ist es auch sehr rechen- und zeitaufwendig, diese Parameter zu lernen.

## Abschluss

Wir wissen nun, wie ein neuronales Netz selbstständig aus den Daten lernt, indem es den Fehler bei seiner Prognose berechnet und ihn sozusagen als Feedback für die eigene Verbesserung verwendet. Das Gradientenabstiegsverfahren und die backpropagation sind dafür übliche Methoden, die zwar rechenaufwendig sind, aber zu sehr guten Prognosen des neuronalen Netzes führen.

## Weiterführendes Material

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3. Auflage). Morgan Kaufmann.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R., & Tylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning - with Applications in Python*. Springer.

Lantz, B. (2015). *Machine learning with R* (2. Auflage). Packt Publishing Ltd, Birmingham.

Videoreihe zu neuronalen Netzen:

3Blue1Brown: Neural networks

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZHQObOWTQDNU6R1_67000Dx_ZCJB-3pi

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Neuronale Netze – Teil 2“, Dr. Katja Theune.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Prognosemodelle (Klassifikation und Regression):
02_03Verfahren_Regression_01

# 1.12 Die lineare Regression

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***66***
***Inhalt*** ..... ***67***
**Einstieg** ..... **67**
**Lineare Regression: Geradengleichung** ..... **67**
**Finden der Geraden: Methode der kleinsten Quadrate** ..... **68**
**Lineare Regression: Beispiel und Prognose** ..... **69**
**Multiple lineare Regression** ..... **69**
**Diskussion, Vor- und Nachteile** ..... **70**
**Abschluss** ..... **70**
***Weiterführendes Material*** ..... ***70***
***Disclaimer*** ..... ***71***

## Lernziele

- Du kannst die Geradengleichung erläutern
- Du kannst die Idee der Methode der kleinsten Quadrate erläutern
- Du kannst anhand eines einfachen Beispiels den prognostizierten Output für eine neue Beobachtung berechnen
- Du kannst Vor- und Nachteile der linearen Regression erläutern




CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Neben der Prognosegenauigkeit ist auch das Wissen über Zusammenhänge zwischen einem Output und verschiedenen Inputs in vielen Anwendungsszenarien von großer Bedeutung. Um diese Zusammenhänge herauszufinden, eignet sich z. B. eine lineare Regression.

## Lineare Regression: Geradengleichung




Bei der linearen Regression nehmen wir einen linearen Zusammenhang zwischen einem metrischen Output und den Inputs an.

Zur Veranschaulichung verwenden wir einen fiktiven Datensatz im Kontext unserer Eingangsfragestellung. Sagen wir, er enthält 20 Beobachtungen, das sind hier unsere Studierenden. Als einzigen Input nehmen wir die durchschnittliche Abiturnote. Der Output muss hier metrisch sein, wir schauen uns daher die durchschnittliche Note zum Abschluss des Studiums an. Wir wollen jetzt wissen, welcher Zusammenhang zwischen der Abiturnote und der Studienabschlussnote besteht. Wir sehen, dass der Zusammenhang annähernd linear ist und sich durch eine Gerade abbilden lässt.

Diese Gerade wird durch folgende sogenannte Geradengleichung beschrieben (siehe Grafik).

y sind die Output-Werte für unsere Beobachtungen, also die durchschnittlichen Noten zum Studienabschluss. $x_1$ sind die Werte unseres einzigen Inputs, also hier die Abiturnoten. Das gewellte Gleichheitszeichen bedeutet „ungefähr gleich".




CC BY

$\beta_0$ ist der vertikale Achsenabschnitt. Er gibt den Wert von y an, wenn $x_1 = 0$ ist. Also hier den Wert der Studienabschlussnote, wenn die Abiturnote gleich 0 ist. Die Sinnhaftigkeit dessen lassen wir hier mal außen vor.
$\beta_1$ ist der Steigungsparameter. Er gibt an, um wie viel y sich verändert, wenn $x_1$ sich um eine Einheit verändert. Hier wäre das die Veränderung der Studienabschlussnote, wenn sich die Abiturnote um eine Einheit verändert. Dazu kommen wir aber noch.

## Finden der Geraden: Methode der kleinsten Quadrate

Die beiden Betas ($\beta$) sind bisher noch unbekannte Parameter und müssen anhand der Daten geschätzt bzw. gelernt werden. Wir kennzeichnen sie üblicherweise mit einem Dach $\widehat{\ }$.

Wir suchen jetzt also die besten Werte für den Achsenabschnitt $\hat{\beta}_0$ und die Steigung $\hat{\beta}_1$. Wir wollen also die Gerade finden, die sich möglichst gut in die Punktwolke einpasst und gute Prognosen macht. Wir bezeichnen die prognostizierten Outputs ebenfalls mit $\hat{y}$.




Um die beste Gerade zu finden, müssen wir die vertikalen Abstände zwischen den Beobachtungen und der Geraden minimieren. Diese Abstände berechnen sich als Differenz zwischen den wahren Werten y aus den Trainingsdaten und den mit der Geraden prognostizierten Werten $\hat{y}$. Diese Abstände entsprechen also den Prognosefehlern. Wir bezeichnen sie mit Epsilon ($\epsilon$) und man nennt sie auch Residuen. Diese Fehler sollen natürlich gering sein.

Für diese Beobachtung hier (siehe Grafik) ergibt sich der Fehler z. B. als Differenz zwischen dem wahren Wert 3,18 und dem prognostizierten Wert 3,62 und ist damit gleich - 0,44.






CC BY

Für das Finden der besten Gerade wird häufig die Methode der kleinsten Quadrate verwendet, im englischen Ordinary Least Squares und meistens mit OLS Methode abgekürzt. Sie nutzt dafür die Summe der quadrierten Fehler bzw. Abstände über alle Beobachtungen, hier also 20. Wir quadrieren diese Abstände, damit sich positive und negative Abstände nicht gegenseitig aufheben können.

Wir suchen jetzt die Parameter $\hat{\beta}_0$ und $\hat{\beta}_1$, welche diese Summe minimieren. Wie genau man dann zu den geschätzten Parametern kommt, ist hier aber erstmal nicht von Bedeutung.

Lineare Regression: Beispiel und Prognose




Sagen wir, für unser fiktives Beispiel haben wir jetzt für $\hat{\beta}_0$ einen Wert von 0 und für $\hat{\beta}_1$ einen Wert von 1,1 erhalten. Wir haben also einen Achsenabschnitt von 0. D. h., die Gerade berührt bei einer Abiturnote von 0 die vertikale Achse ebenfalls bei 0. Die Steigung beträgt 1,1 und besagt, dass mit der Steigung der Abiturnote um eine Einheit, die Studienabschlussnote um 1,1 Einheiten steigt. Wir sehen darin also die Stärke und auch die Richtung des Zusammenhangs zwischen Input und Output.

Wir erhalten damit die folgende geschätzte Geradengleichung (siehe Grafik). Dies ergibt dann genau die Gerade, die wir hier sehen. Damit können nun die Outputs für bestimmte Beobachtungen prognostiziert werden. Hier würden wir z. B. für jemanden mit einer Abiturnote von 2,0 eine Studienabschlussnote von 2,2 prognostizieren. Und für jemanden mit einer Abiturnote von 3,0 eine Studienabschlussnote von 3,3.

Multiple lineare Regression

Die multiple lineare Regression ist eine Erweiterung der einfachen linearen Regression. Hier haben wir wieder nur einen Output, aber mehrere Inputs. Wir schreiben dann:

$$y \approx \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \cdots$$

Optisch hätten wir dann hier nicht eine Gerade, sondern im dreidimensionalen Raum z. B. eine Ebene, in höher dimensionalen Räumen eine Hyperebene. In unserem Beispiel könnten wir uns als weitere Inputs z. B. den Bildungshintergrund der Eltern oder die Zufriedenheit mit dem Studium vorstellen.

### Diskussion, Vor- und Nachteile

Positiv hervorzuheben ist, dass sich mit der linearen Regression Zusammenhänge zwischen Output und Inputs darstellen lassen und wir einen Eindruck von Stärke und Richtung dieser Zusammenhänge erhalten. Das ist gerade für Anwendungsfälle sinnvoll, bei denen es nicht nur auf die Prognosegenauigkeit ankommt, sondern wir auch Informationen über wichtige Inputs und deren Einfluss benötigen.

Ein Nachteil ist, dass wir im Vorhinein einen linearen Zusammenhang zwischen Output und Inputs spezifizieren. Sollte diese Annahme falsch sein, kann das zu verzerrten Ergebnissen führen. Häufig erfordert die Anwendung der linearen Regression eine aufwendigere Datenaufbereitung, da sie z. B. nicht mit fehlenden Werten umgehen kann und auch nicht mit allen Arten von Inputs.

### Abschluss

Wir haben jetzt das für das Verfahren der linearen Regression wichtige Konzept der Geradengleichung kennengelernt und mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate können wir die beste Gerade finden. Mit diesem Verfahren erhalten wir neben Prognosen auch Informationen über mögliche Zusammenhänge von Inputs und Outputs.

## Weiterführendes Material


Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3. Auflage). Morgan Kaufmann.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R., & Tylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning - with Applications in Python*. Springer.

Lantz, B. (2015). *Machine learning with R* (2. Auflage). Packt Publishing Ltd, Birmingham.

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Die lineare Regression“, Dr. Katja Theune.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Prognosemodelle (Klassifikation und Regression):
02_03Verfahren_Regression_02

# 1.13 Die logistische Regression

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***72***
***Inhalt*** ..... ***73***
**Einstieg** ..... **73**
**Logistische Regression: Idee** ..... **73**
**Logistische Regression: Beispiel und Prognose** ..... **74**
**Logistische vs. lineare Regression: Beispiel** ..... **75**
**Diskussion, Vor- und Nachteile** ..... **76**
**Abschluss** ..... **77**
***Weiterführendes Material*** ..... ***77***
***Disclaimer*** ..... ***77***

## Lernziele

- Du kannst anhand eines einfachen Beispiels den prognostizierten Output einer neuen Beobachtung bestimmen
- Du kannst erklären, warum hier die Verwendung der logistischen anstatt der linearen Regression sinnvoll ist





CC BY


# Inhalt

## Einstieg

Befassen wir uns nun mit einer weiteren Art der Regression, der sogenannten logistischen Regression. Sie eignet sich, im Gegensatz zur linearen Regression, für kategoriale Outputs und damit zum Klassifizieren.

## Logistische Regression: Idee


Wir beschäftigen uns hier ausschließlich mit der binomialen logistischen Regression, welche nur für Probleme mit zwei Klassen geeignet ist.
Kommen wir nochmal auf unser ausgedachtes Anwendungsbeispiel zurück und wollen diesmal vorhersagen, ob ein Studienabbruch stattfinden wird oder nicht. Wir haben also ein Klassifikationsproblem mit zwei Klassen. Zudem betrachten wir als einzigen Input die Abiturnote.




Die logistische Regression stellt jetzt aber nicht einen direkten Zusammenhang zwischen Inputs und Output bzw. den Klassen her, sondern einen Zusammenhang zwischen Inputs und der Wahrscheinlichkeit, dass eine der beiden Klassen zutrifft. Dieser wird anstatt mit einer Geraden durch eine S-Kurve dargestellt. Wahrscheinlichkeiten kann man wiederum als metrischen Output interpretieren. Daher verhält sich die logistische Regression, obwohl sie zu den Klassifikationsverfahren gehört, wie eine Regression.

Logistische Regression: Beispiel und Prognose

In unserem Beispiel betrachten wir z. B. die Wahrscheinlichkeit zur Klasse „Studienabbruch" zu gehören. Wir kodieren diese Klasse dann mit 1 und die andere Klasse, hier „kein Studienabbruch", mit 0. Die Wahrscheinlichkeit, zur Klasse „Studienabbruch" zu gehören, ist dann (siehe Grafik):




Das P ist eine Abkürzung für die Wahrscheinlichkeit und „unter der Bedingung", dargestellt durch den vertikalen Strich, bedeutet, dass wir die Wahrscheinlichkeit unter der Bedingung prognostizieren, dass ein bestimmter Wert für $x_1$, hier die Abiturnote, eingetroffen ist. Wir kürzen diese Wahrscheinlichkeit mit $p(x_1)$ ab und sie soll zwischen 0 und 1 liegen.


Wir können diese Wahrscheinlichkeiten jetzt verwenden, um z. B. neue Beobachtungen konkreten Klassen zuzuordnen. Üblich ist es, dass wir ab einer Wahrscheinlichkeit bzw. einem Schwellenwert von 0,5 sagen, dass eine Beobachtung der Klasse 1 angehört. Wir sehen das auch in der Grafik und an dieser Fallunterscheidung.

Zum Beispiel würden wir für eine neue Beobachtung mit einer Abiturnote von 3,0 eine Wahrscheinlichkeit $\hat{p}$ von 0,88 prognostizieren und sie damit der Klasse Studienabbruch zuordnen, da 0,88 größer als 0,5 ist.

Diesen Schwellenwert kann man aber individuell verändern, was bei manchen Anwendungsfällen sinnvoll sein kann. Eine alternative Zuteilung zu der Klasse „Studienabbruch" wäre z. B. ein Schwellenwert von 0,3 (siehe Grafik). Hier würde man dann vielleicht lieber in Kauf nehmen, dass fälschlicherweise erfolgreiche Studierende in diese Gruppe gelangen anstatt abbruchgefährdete Studierende zu übersehen.




CC BY




Logistische vs. lineare Regression: Beispiel


Würden wir nun wieder ein lineares Regressions-Modell verwenden, um die Wahrscheinlichkeiten $\hat{p}$ zu prognostizieren, dann würden wir für manche Werte von $x_1$ eine Wahrscheinlichkeit kleiner als 0 oder größer als 1 erhalten. Das ist natürlich nicht sinnvoll.




Um das zu veranschaulichen, sagen wir mal, wir hätten für $\hat{\beta}_0$ nun 0 und für $\hat{\beta}_1$ einen Wert von 0,66 geschätzt. Mit einer linearen Regression kämen wir nun für eine Beobachtung mit

einer Abiturnote von $x_1 = 3$ zu einer geschätzten Wahrscheinlichkeit $\hat{p}$ von 1,98, was größer als 1 und nicht erwünscht ist (siehe Grafik).

Es gibt aber Möglichkeiten, Werte zwischen 0 und 1 zu gewährleisten. Eine davon ist die logistische Funktion. Sie ist folgendermaßen definiert (siehe Grafik):




Ich zeige hier die Formel direkt mit unserem Beispiel, um zu veranschaulichen, wie lineare und logistische Regression zusammenhängen. Nur der Vollständigkeit halber: e ist hier die Eulersche Zahl. Vielmehr müssen wir dazu aber erstmal nicht wissen. Im hochgestellten Teil, dem Exponenten von e, erkennen wir die lineare Regressionsgleichung, welche ja für unsere betrachtete Beobachtung einen Wert von 1,98 ergab.

Mit einer logistischen Regression erhalten wir jetzt für diese Beobachtung eine prognostizierte Wahrscheinlichkeit $\hat{p}$ von 0,88 (siehe Grafik).

Die Werte einer linearen Regression werden also durch die logistische Funktion in das Intervall 0 bis 1 überführt. Durch diese Überführung erhalten wir bei der logistischen Regression aber eine S-Kurve anstatt einer Geraden.

Wie man genau zu den Schätzungen für die Parameter $\hat{\beta}$ kommt, lassen wir hier außen vor. Die hier gewählten Werte dienen nur der Veranschaulichung und ergeben ansonsten nicht die dargestellte Kurve. Und ganz ähnlich zur multiplen linearen Regression, kann man natürlich auch hier bei mehreren Inputs eine multiple logistische Regression verwenden.

## Diskussion, Vor- und Nachteile

Positiv ist hier ähnlich zur linearen Regression, dass wir einen Eindruck von Stärke und Richtung der Zusammenhänge zwischen Inputs und Outputs erhalten. Allerdings lassen sich diese nicht mehr ganz so intuitiv interpretieren.

Ein Nachteil ist auch hier, dass wir im Vorhinein Annahmen über die Art der Zusammenhänge zwischen Inputs und Output treffen müssen und oft eine aufwendigere Datenaufbereitung notwendig ist.

### Abschluss

Wir haben jetzt ein häufig verwendetes Verfahren zur Klassifikation, die logistische Regression, kennengelernt. Mit diesem Verfahren können wir Wahrscheinlichkeiten für die Zugehörigkeit zu den Klassen prognostizieren. Auf Basis dieser Wahrscheinlichkeiten können wir dann Beobachtungen einer konkreten Klasse zuordnen.

## Weiterführendes Material


Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3. Auflage). Morgan Kaufmann.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R., & Tylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning - with Applications in Python*. Springer.

Lantz, B. (2015). *Machine learning with R* (2. Auflage). Packt Publishing Ltd, Birmingham.


## Disclaimer


Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Die logistische Regression“, Dr. Katja Theune.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 1.14 Überblick: weitere Verfahren des maschinellen Lernens

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***78***
***Inhalt*** ..... ***79***
**Einstieg** ..... **79**
**Weitere Verfahren** ..... **79**
**Erweiterungen und Abwandlungen** ..... **79**
**Kombinierende Verfahren** ..... **80**
***Weiterführendes Material*** ..... ***81***
***Disclaimer*** ..... ***81***

## Lernziele

- Du kannst weitere Verfahren des maschinellen Lernens nennen



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Obwohl wir uns schon einige Verfahren des maschinellen Lernens angesehen haben, ist die Liste natürlich nicht vollständig. So gibt es noch weitere, bisher nicht besprochene Verfahren, Abwandlungen bereits besprochener Verfahren oder auch kombinierende Verfahren. Auf diese soll hier nicht intensiver eingegangen werden, aber es ist sinnvoll, davon schon einmal gehört zu haben, um sie bei der eigenen Recherche einbeziehen zu können. Aber auch diese Liste zeigt nur einen Ausschnitt aller möglichen Verfahren.

## Weitere Verfahren

Einige Verfahren des maschinellen Lernens haben wir bisher noch nicht berücksichtigt, u. a.:

- Naiver Bayes Klassifikator (Naive Bayes classifier):
  - Er basiert auf bedingten Wahrscheinlichkeiten nach dem Satz von Bayes und ordnet eine Beobachtung der Klasse zu, zu der sie mit der größten Wahrscheinlichkeit gehört.
  - Er wird häufig als Basismodell herangezogen, um andere Verfahren mit ihm zu vergleichen.

- Support Vector Machine:
  - Anhand einer Trenngerade oder Trennfläche und sogenannten Stützvektoren werden die Beobachtungen möglichst eindeutig in Klassen aufgeteilt.
  - Es gehört zu den eher komplexeren Verfahren des maschinellen Lernens.

- …

## Erweiterungen und Abwandlungen

Bei fast allen Verfahren des maschinellen Lernens finden sich sehr viele verschiedene Abwandlungen oder Erweiterungen, u. a.:

- Rekurrente neuronale Netze (Recurrent neural networks):
  - Im Gegensatz zu feed-forward Modellen können Informationen nicht nur in eine Richtung verarbeitet werden.
  - Hier können die Neuronen einer Schicht mit Neuronen derselben Schicht oder der vorangegangenen Schicht verbunden sein.

- Multinomiale logistische Regression:
  - Hierbei handelt es sich im Prinzip um eine logistische Regression mit mehreren Klassen (anstatt nur zwei Klassen, wie bei der binomialen logistischen Regression).



CC BY

    - Sehr häufig werden aber im Falle mehrerer Klassen andere Verfahren verwendet.

- Decision trees, C4.5 Algorithmus:
    - Im Gegensatz zu CART muss hier z. B. keine binäre Aufteilung erfolgen, sondern es sind mehrere Verzweigungen am Knoten möglich.
    - Es gibt viele weitere Varianten, die sich u. a. in ihrem Umgang mit verschiedenen Datentypen, der Wahl des Maßes für die Aufteilung der Daten oder der möglichen Anzahl an Verzweigungen unterscheiden.

- Radius neighbours Verfahren:
    - Im Gegensatz zum k-nearest neighbours Verfahren muss hier keine Anzahl an Nachbarn k, sondern einen Radius um die zu klassifizierende Beobachtung festgelegt werden.
    - Bei Regionen mit vielen Beobachtungen werden dann mehr Nachbarn für die Klassifizierung verwendet als bei spärlich besiedelten Regionen.

- …

Kombinierende Verfahren

Um Prognosegenauigkeiten zu verbessern, gibt es verschiedene Möglichkeiten, „schwächere" Modelle miteinander zu kombinieren. Man nennt diese Ensemble Verfahren:

- Boosting:
    - Ähnlich zum Bagging beim Random Forest, werden hier mehrere „schwächere" Modelle des gleichen Lernverfahrens aggregiert. Beispiele sind AdaBoost und Gradient Boosting.
    - Der Unterschied zu Bagging ist u. a., dass hier die einzelnen Modelle (z. B. Bäume) sequenziell (nicht parallel) und abhängig voneinander gebildet und dann aggregiert werden.

- Stacking:
    - Hier werden im Gegensatz zum Bagging oder Boosting mehrere Modelle verschiedener Lernverfahren miteinander kombiniert und ein Meta-Modell gebildet.

- …



CC BY

## Weiterführendes Material

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3. Auflage). Morgan Kaufmann.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R., & Tylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning - with Applications in Python*. Springer.

Lantz, B. (2015). *Machine learning with R* (2. Auflage). Packt Publishing Ltd, Birmingham.

## Disclaimer

Skript zu „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Überblick: weitere Verfahren des maschinellen Lernens“, Dr. Katja Theune.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Prognosemodelle (Klassifikation und Regression):
02_04_Modellauswahl_Modellauswahl

# 1.15 Auswahlkriterien für ein Verfahren

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***82***
***Inhalt*** ..... ***82***
**Einstieg** ..... **82**
**Kriterien: Art des Anwendungsfalls und Daten** ..... **83**
**Weitere Kriterien** ..... **83**
**Anwendungsbeispiel** ..... **84**
**No free lunch** ..... **84**
**Abschluss** ..... **85**
***Quellen*** ..... ***85***
***Weiterführendes Material*** ..... ***85***
***Disclaimer*** ..... ***85***

## Lernziele

- Du kannst Kriterien erläutern, nach denen ein Verfahren für einen bestimmten Anwendungsfall ausgewählt werden kann
- Du kannst erläutern, dass es nicht „das eine" Verfahren für alle Daten und Anwendungsfälle gibt

## Inhalt

### Einstieg


Wir haben gesehen, dass es sehr viele verschiedene Verfahren des überwachten maschinellen Lernens gibt. Und selbst die hier vorgestellten Verfahren bilden nur einen Teil



CC BY

aller Möglichkeiten ab. Aber wie wähle ich dann ein bestimmtes Verfahren für meinen konkreten Anwendungsfall aus? Hier gibt es natürlich keine allgemein gültige Vorgehensweise. Aber es gibt einige Kriterien, an denen man sich orientieren kann.

Kriterien: Art des Anwendungsfalls und Daten




Ein guter Startpunkt ist es, sich zunächst die Art unseres Anwendungsfalls und die Daten anzusehen, die man verwenden möchte. Wir sollten uns zuallererst die Frage stellen, ob wir uns im unüberwachten Lernen oder im überwachten Lernen befinden. Mit unserem Fokus auf überwachtes Lernen müssen wir hier noch je nach Output überlegen, ob wir Verfahren zur Klassifikation oder Regression benötigen. Viele Verfahren können ja mit beiden Problemen umgehen, aber eben nicht alle.

**Quelle [1]**

Zudem stellt sich die Frage, welche Annahmen wir bzgl. des Zusammenhangs der Inputs und des Outputs haben. Vermuten wir einen einfachen linearen Zusammenhang, kann man ein speziell dafür ausgerichtetes Verfahren verwenden, z. B. die lineare Regression. Diese sind dann häufig schneller zu trainieren und liefern gute Prognosen. Wird ein komplexerer Zusammenhang vermutet, benötigt man ein flexibleres Verfahren, welches diesen Zusammenhang auch abbilden kann.

Weitere Kriterien

Das waren bis jetzt Kriterien, welche bestimmte Verfahren aufgrund der Beschaffenheit des Anwendungsfalls bzw. der Daten ausschließen. Es gibt aber auch andere Entscheidungskriterien, die darüber hinaus gehen.

So könnten wir verschiedene passende Verfahren bzgl. ihrer Prognosegenauigkeit mit Evaluationsmetriken vergleichen und das beste Verfahren auswählen. Aber auch hier ist die Auswahl nicht so einfach. Denn die Prognosegenauigkeit muss nicht unbedingt das einzige Ziel sein, welches wir erfüllen wollen oder müssen. Wir können uns sensible Anwendungsfälle vorstellen, bei denen Entscheidungen den Menschen direkt betreffen und es auch auf die Erklärbarkeit von Prognosemodellen ankommt. Damit ist gemeint, dass z. B. erklärt werden kann, wie die Prognosemodelle zu einem bestimmten Ergebnis gekommen sind – Stichwort explainable AI.

Hier stellt sich dann also die Frage, ob wir lieber ein Verfahren verwenden wollen, was durch seine Flexibilität ggf. eine bessere Prognosegenauigkeit aufweist, sich die Ergebnisse aber nur schwer potenziell Betroffenen erklären lassen. Oder doch lieber ein ggf. weniger leistungsfähiges einfacheres Verfahren, dessen Entscheidungsfindung aber transparenter ist. Wir müssen also auch einen möglichen Trade-off zwischen Prognosegenauigkeit und Interpretierbarkeit beachten.
Nicht zuletzt kann ein weiteres Entscheidungskriterium auch die benötigte Rechenleistung und Rechendauer sein, die für komplexere Verfahren deutlich größer sind als für einfachere Verfahren.

Die hier genannten Kriterien sind aber natürlich nicht vollständig, sondern dienen nur einer ersten Orientierung, wie man sich dem passenden Verfahren nähern kann.

### Anwendungsbeispiel

Kommen wir auf unser Anwendungsbeispiel der Prognose eines möglichen Studienabbruchs zurück. Wir benötigen also ein überwachtes Lernverfahren zur Klassifikation. Hier handelt es sich zudem eher um ein sensibleres Anwendungsgebiet und das Ergebnis dieses Modells und die sich daraus ergebenden Maßnahmen haben einen direkten Einfluss auf Studierende. Wir könnten uns hier vorstellen, dass es neben der Prognosegenauigkeit auch interessant und wichtig ist, welche Inputs eine besondere Rolle spielen, um daraus Maßnahmen abzuleiten. Dafür würde sich dann z. B. eher ein möglichst erklärbares Verfahren eignen und eines, bei dem man auch etwas über die Inputwichtigkeit erfährt. Zudem könnte man vermuten, dass bei der Studienabbruchprognose der Zusammenhang zwischen den vielen relevanten Inputs und dem Output sehr komplex ist. Es ist dann sinnvoll, ein Verfahren zu wählen, das diese Komplexität berücksichtigen kann. In den Sinn käme uns hier vielleicht ein random forest.

**Quelle [2]**

### No free lunch

Wir sehen also, dass die Verfahrensauswahl sehr stark vom Anwendungsfall, den Daten und unseren Zielen abhängt. Es gibt auch nicht „das eine" Verfahren, keine Geheimwaffe, die in allen Situationen, für alle Daten und Anwendungsfälle immer und überall den anderen Verfahren überlegen ist. Häufig wird dies auch als „no free lunch Theorem" bezeichnet, unter dem Motto „nichts im Leben ist umsonst". Soll heißen, man kann es sich nicht einfach

einfach machen, und ein einmal gut funktionierendes Modell auch beim nächsten Anwendungsfall wieder verwenden. Stattdessen man muss immer wieder das für seinen spezifischen Fall beste Verfahren finden.

Abschluss

Wir haben verschiedene Kriterien kennengelernt, an denen man sich bei der Wahl eines geeigneten Verfahrens für seine konkrete Fragestellung orientieren kann. Wir wissen aber auch, dass es nicht „das eine" Verfahren gibt, das in allen Situationen immer besser ist als alle anderen, sondern dass wir sorgfältig ein jeweils passendes Verfahren auswählen müssen.

## Quellen


Quelle [1] https://scikit-learn.org/stable/tutorial/machine_learning_map/index.html

Quelle [2] Behr, A., Giese, M., Teguim K., H. D. , & Theune, K. (2020). Early Prediction of University Dropouts – A Random Forest Approach. *Journal of Economics and Statistics*, *240 (6)*, 43-789. https://doi.org/10.1515/jbnst-2019-0006


## Weiterführendes Material


Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3. Auflage). Morgan Kaufmann.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R., & Tylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning - with Applications in Python*. Springer.

Lantz, B. (2015). *Machine learning with R* (2. Auflage). Packt Publishing Ltd, Birmingham.


## Disclaimer


Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Auswahlkriterien für ein Verfahren", Dr. Katja Theune.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind

die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.



CC BY

# 1.16 Datenbeschreibung

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***87***
***Inhalt*** ..... ***88***
**Einstieg** ..... **88**
**Datenbeschreibung: Allgemeiner Überblick** ..... **88**
**Datenbeschreibung: Inputs und Output** ..... **89**
**Datenqualität** ..... **91**
**Abschluss** ..... **91**
***Quellen*** ..... ***91***
***Disclaimer*** ..... ***92***

## Lernziele

- Du kannst beurteilen, ob sich die Daten für den Anwendungsfall eignen
- Du kannst wichtige Aspekte der Datenqualität bezogen auf den Anwendungsfall erläutern






CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Bisher haben wir uns eher theoretisch mit dem Thema Prognosen beschäftigt. Um die Verfahren und Theorien ansprechend zu veranschaulichen, haben wir uns eines fiktiven Datensatzes bedient. Damit konnten wir uns Inputs und Outputs aussuchen und Werte wählen, die zu schönen Grafiken und nachvollziehbaren Ergebnissen führen. In der Praxis sieht das natürlich meistens etwas anders aus. Damit es nun etwas praktischer wird, wollen wir uns jetzt einmal einen realen Datensatz anschauen.

## Datenbeschreibung: Allgemeiner Überblick




Wir verwenden den Datensatz “Predict students dropout and academic success”.

**Quelle [1]**



CC BY

Die Daten stammen von kaggle und dort wiederum von hier:

**Quelle [2]**

Es geht also um die Vorhersage des Erfolgs- und Misserfolgs von Studierenden, und zwar einer Hochschule in Portugal. Wir betrachten hier 4424 Bachelorstudierende aus unterschiedlichen Kursen, die sich zwischen 2008 und 2019 eingeschrieben haben. Dieser Datensatz ist aus mehreren Datensätzen zusammenfügt, u. a. aus Daten aus dem Management-System der betrachteten Hochschule und auch aus einem Datensatz, der makroökonomische Informationen enthält.

**Quelle [3]**

Datenbeschreibung: Inputs und Output

**Table 1.** Attributes used grouped by class of attribute.

| Class of Attribute | Attribute | Type |
|---|---|---|
| Demographic data | Marital status | Numeric/discrete |
| | Nationality | Numeric/discrete |
| | Displaced | Numeric/binary |
| | Gender | Numeric/binary |
| | Age at enrollment | Numeric/discrete |
| | International | Numeric/binary |
| Socioeconomic data | Mother's qualification | Numeric/discrete |
| | Father's qualification | Numeric/discrete |
| | Mother's occupation | Numeric/discrete |
| | Father's occupation | Numeric/discrete |
| | Educational special needs | Numeric/binary |
| | Debtor | Numeric/binary |
| | Tuition fees up to date | Numeric/binary |
| | Scholarship holder | Numeric/binary |
| Macroeconomic data | Unemployment rate | Numeric/continuous |
| | Inflation rate | Numeric/continuous |
| | GDP | Numeric/continuous |
| Academic data at enrollment | Application mode | Numeric/discrete |
| | Application order | Numeric/ordinal |
| | Course | Numeric/discrete |
| | Daytime/evening attendance | Numeric/binary |
| | Previous qualification | Numeric/discrete |
| Academic data at the end of 1st semester | Curricular units 1st sem (credited) | Numeric/discrete |
| | Curricular units 1st sem (enrolled) | Numeric/discrete |
| | Curricular units 1st sem (evaluations) | Numeric/discrete |
| | Curricular units 1st sem (approved) | Numeric/discrete |
| | Curricular units 1st sem (grade) | Numeric/continuous |
| | Curricular units 1st sem (without evaluations) | Numeric/discrete |
| Academic data at the end of 2nd semester | Curricular units 2nd sem (credited) | Numeric/discrete |
| | Curricular units 2nd sem (enrolled) | Numeric/discrete |
| | Curricular units 2nd sem (evaluations) | Numeric/discrete |
| | Curricular units 2nd sem (approved) | Numeric/discrete |
| | Curricular units 2nd sem (grade) | Numeric/continuous |
| | Curricular units 2nd sem (without evaluations) | Numeric/discrete |
| Target | Target | Categorical |

Der Datensatz beinhaltet insgesamt 34 Inputs und einen Output.
Als Inputs finden wir einige Informationen zu Beginn der Einschreibung. Dazu gehören demographische und sozio-ökonomische Informationen über die Studierenden, wie z. B. Geschlecht, Alter oder auch der Bildungsstand und der Berufsstatus der Eltern. Akademische

Informationen beinhalten z. B. den Kurs, in den sich die Studierenden eingeschrieben haben. Darüber hinaus finden wir auch Auskünfte über ihre akademischen Leistungen am Ende des ersten und zweiten Semesters, wie z. B. die Noten. Interessant sind auch ein paar makroökonomische Inputs, wie die Arbeitslosenquote, die Inflationsrate und das Bruttoinlandsprodukt der Region.

| Curricular units 2nd sem (evaluations) | Curricular units 2nd sem (approved) | Curricular units 2nd sem (grade) | Curricular units 2nd sem (without evaluations) | Unemployment rate | Inflation rate | GDP | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10.8 | 1.4 | 1.74 | Dropout |
| 6 | 6 | 13.666666666666666 | 0 | 13.9 | -0.3 | 0.79 | Graduate |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10.8 | 1.4 | 1.74 | Dropout |
| 10 | 5 | 12.4 | 0 | 9.4 | -0.8 | -3.12 | Graduate |
| 6 | 6 | 13.0 | 0 | 13.9 | -0.3 | 0.79 | Graduate |
| 17 | 5 | 11.5 | 5 | 16.2 | 0.3 | -0.92 | Graduate |
| 8 | 8 | 14.345 | 0 | 15.5 | 2.8 | -4.06 | Graduate |
| 5 | 0 | 0.0 | 0 | 15.5 | 2.8 | -4.06 | Dropout |
| 7 | 6 | 14.142857142857142 | 0 | 16.2 | 0.3 | -0.92 | Graduate |
| 14 | 2 | 13.5 | 0 | 8.9 | 1.4 | 3.51 | Dropout |
| 7 | 5 | 14.2 | 0 | 13.9 | -0.3 | 0.79 | Graduate |
| 8 | 7 | 13.214285714285714 | 0 | 12.7 | 3.7 | -1.7 | Graduate |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12.7 | 3.7 | -1.7 | Dropout |
| 8 | 5 | 11.0 | 0 | 8.9 | 1.4 | 3.51 | Graduate |
| 5 | 5 | 12.0 | 0 | 10.8 | 1.4 | 1.74 | Graduate |
| 7 | 0 | 0.0 | 0 | 15.5 | 2.8 | -4.06 | Dropout |
| 14 | 2 | 11.0 | 0 | 10.8 | 1.4 | 1.74 | Enrolled |
| 8 | 8 | 14.545 | 0 | 15.5 | 2.8 | -4.06 | Graduate |
| 8 | 4 | 12.25 | 2 | 10.8 | 1.4 | 1.74 | Graduate |
| 8 | 6 | 13.5 | 0 | 16.2 | 0.3 | -0.92 | Enrolled |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.1 | 0.6 | 2.02 | Graduate |
| 9 | 8 | 11.425 | 0 | 12.7 | 3.7 | -1.7 | Enrolled |
| 12 | 7 | 12.857142857142858 | 0 | 12.7 | 3.7 | -1.7 | Graduate |
| 7 | 6 | 12.285714285714286 | 0 | 11.1 | 0.6 | 2.02 | Graduate |
| 9 | 7 | 14.114285714285714 | 0 | 11.1 | 0.6 | 2.02 | Graduate |
| 12 | 4 | 11.0 | 0 | 7.6 | 2.6 | 0.32 | Enrolled |
| 9 | 6 | 13.285714285714286 | 0 | 16.2 | 0.3 | -0.92 | Graduate |
| 7 | 4 | 13.0 | 0 | 9.4 | -0.8 | -3.12 | Enrolled |
| 6 | 5 | 12.333333333333334 | 0 | 16.2 | 0.3 | -0.92 | Graduate |
| 7 | 6 | 13.716666666666669 | 0 | 16.2 | 0.3 | -0.92 | Enrolled |
| 17 | 5 | 10.571428571428571 | 0 | 16.2 | 0.3 | -0.92 | Enrolled |
| 9 | 4 | 13.4 | 0 | 8.9 | 1.4 | 3.51 | Graduate |
| 8 | 2 | 13.5 | 0 | 8.9 | 1.4 | 3.51 | Enrolled |
| 8 | 6 | 14.375 | 0 | 12.4 | 0.5 | 1.79 | Graduate |
| 9 | 5 | 13.428571428571429 | 0 | 13.9 | -0.3 | 0.79 | Graduate |
| 7 | 1 | 10.0 | 0 | 8.9 | 1.4 | 3.51 | Dropout |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.6 | 2.6 | 0.32 | Dropout |
| 8 | 2 | 12.0 | 2 | 16.2 | 0.3 | -0.92 | Dropout |

Hier sehen wir einen Ausschnitt aus den Daten, die wir nun weiterverwenden wollen.
Der Output, hier als Target bezeichnet, ist als Drei-Klassen-Problem formuliert. Es gibt die Klasse „Dropout", also „Studienabbruch", „Graduate", also „Studienerfolg" und „Enrolled", was „noch eingeschrieben" bedeutet. Der Status wird am Ende der üblichen Kursdauer festgehalten. Das sind hier bei den meisten Kursen drei Jahre. Für unser Prognosemodell wollen wir aber nur die beiden Klassen „Dropout" und „Graduate" betrachten.
Weitere Informationen über die einzelnen Inputs, den Output und ihre Ausprägungen findet man z. B. hier:

**Quelle [3]**

Insgesamt sehen wir, dass sich der Datensatz sehr gut für unseren Anwendungsfall eignet. Er beinhaltet viele Studierende, sehr viele relevante Inputs, die verschiedene Aspekte des Studienverlaufs abdecken, und einen passenden Output.



CC BY

### Datenqualität

Ein wichtiger Punkt bei der Datenqualität ist die Repräsentativität der Daten bzw. das Problem der Selektion. Meistens sind in unseren Daten bestimmte Beobachtungen unter- oder überrepräsentiert. Über dieses Thema und seine Auswirkungen kann man ganze Bücher füllen. Ist die Repräsentativität nicht gewährleistet, dann ist eine Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf die Grundgesamtheit nicht möglich. Gerade wenn es um Umfragen zu Studienerfolgen geht, hat man häufig das Problem, dass Studierende mit Misserfolgen unterrepräsentiert sind. Denn üblicherweise machen lieber Personen bei Umfragen mit, die engagiert und erfolgreich sind. Man nennt das auch „Erfolgsbias".

**Quelle [4]**

So entspricht dann der Anteil der Studienabbrüche im Datensatz meistens nicht dem Anteil der Studienabbrüche in der jeweiligen Grundgesamtheit. Bei unserem vorliegenden Datensatz können wir keine endgültige Aussage darüber treffen, wie repräsentativ dieser z. B. bezüglich der Charakteristika der Studierenden und insbesondere auch bezüglich der Klassen ist. Wir sollten das Problem der Repräsentativität, was vermutlich auch hier besteht, aber immer im Hinterkopf behalten.

Auch fehlende Werte können einem Selektionsproblem unterliegen. Hier können wir uns vorstellen, dass insbesondere nicht so erfolgreiche Studierende keine Angaben z. B. über ihre Noten machen wollen. Da der Datensatz dahingehend schon bereinigt ist, also keine Lücken mehr enthält, können wir hier auch dazu keine konkreten Aussagen machen. Aber auch das kann bei der Interpretation der Ergebnisse von Bedeutung sein.

Das waren jetzt nur zwei Punkte der Datenqualität, die diskutiert werden müssen, wenn wir mit realen Daten arbeiten möchten. Es gibt aber natürlich noch einige weitere Aspekte zu berücksichtigen, die uns dabei helfen, die Daten zu verstehen.

### Abschluss

Wir kennen jetzt einen konkreten Datensatz, seinen Aufbau und die dort enthaltenen Inputs und Outputs. Zudem haben wir Aspekte bezüglich seiner Qualität diskutiert. Insgesamt eignet er sich aufgrund seiner vielfältigen Inputs und dem Output gut, um unseren Anwendungsfall der Studienabbruchsprognose bearbeiten zu können.

## Quellen


Quelle [1] https://www.kaggle.com/datasets/thedevastator/higher-education-predictors-of-student-retention/data

Quelle [2] Realinho, V., Machado, J., Baptista, L., & Martins, M.V. (2021). Predict students' dropout and academic success (1.0)[Data set]. Zenodo.

https://doi.org/10.5281/zenodo.5777340
Quelle [3] Realinho, V., Machado, J., Baptista, L., Martins, M.V. (2022). Predicting Student Dropout and Academic Success. *Data*, 7(11), 146. https://doi.org/10.3390/data7110146

Quelle [4] Pannier, S., Rendtel, U., & Gerks, H. (2020). Die Prognose von Studienerfolg und Studienabbruch auf Basis von Umfrage- und administrativen Prüfungsdaten. *AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv,* 14, 225–266. https://doi.org/10.1007/s11943-020-00278-5

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Datenbeschreibung“, Dr. Katja Theune.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 1.17 Datenexploration

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***93***
***Inhalt*** ..... ***94***
**Einstieg** ..... **94**
**Datenvorverarbeitung** ..... **94**
**Visualisierung des Outputs** ..... **95**
**Visualisierung der Inputs** ..... **96**
**Visualisierung der Zusammenhänge von Output und Inputs** ..... **97**
**Zusammenhänge und Auswahl von Inputs** ..... **99**
**Abschluss** ..... **100**
***Quellen*** ..... ***100***
***Disclaimer*** ..... ***101***

## Lernziele

- Du kannst aus Datenvisualisierungen Informationen über die Inputs und Outputs ableiten
- Du kannst aus Datenvisualisierungen Informationen über die Zusammenhänge zwischen Inputs und Outputs ableiten



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Bevor wir mit den uns vorliegenden Daten Prognosemodelle bilden, müssen wir uns die Daten einmal genauer ansehen. Nur dann bekommen wir wichtige erste Eindrücke davon, ob sich die Daten für unsere Analysen überhaupt eignen. Darüber hinaus erhalten wir durch eine detaillierte Datenexploration schon Hinweise auf Zusammenhänge der Inputs untereinander und zwischen den Inputs und dem Output. Das hilft uns, die Daten passend für unsere weiteren Analysen aufzubereiten.

## Datenvorverarbeitung

| Curricular units 2nd sem (evaluations) | Curricular units 2nd sem (approved) | Curricular units 2nd sem (grade) | Curricular units 2nd sem (without evaluations) | Unemployment rate | Inflation rate | GDP | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10.8 | 1.4 | 1.74 | Dropout |
| 6 | 6 | 13.666666666666666 | 0 | 13.9 | -0.3 | 0.79 | Graduate |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 10.8 | 1.4 | 1.74 | Dropout |
| 10 | 5 | 12.4 | 0 | 9.4 | -0.8 | -3.12 | Graduate |
| 6 | 6 | 13.0 | 0 | 13.9 | -0.3 | 0.79 | Graduate |
| 17 | 5 | 11.5 | 5 | 16.2 | 0.3 | -0.92 | Graduate |
| 8 | 8 | 14.345 | 0 | 15.5 | 2.8 | -4.06 | Graduate |
| 5 | 0 | 0.0 | 0 | 15.5 | 2.8 | -4.06 | Dropout |
| 7 | 6 | 14.142857142857142 | 0 | 16.2 | 0.3 | -0.92 | Graduate |
| 14 | 2 | 13.5 | 0 | 8.9 | 1.4 | 3.51 | Dropout |
| 7 | 5 | 14.2 | 0 | 13.9 | -0.3 | 0.79 | Graduate |
| 8 | 7 | 13.214285714285714 | 0 | 12.7 | 3.7 | -1.7 | Graduate |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 12.7 | 3.7 | -1.7 | Dropout |
| 8 | 5 | 11.0 | 0 | 8.9 | 1.4 | 3.51 | Graduate |
| 5 | 5 | 12.0 | 0 | 10.8 | 1.4 | 1.74 | Graduate |
| 7 | 0 | 0.0 | 0 | 15.5 | 2.8 | -4.06 | Dropout |
| 14 | 2 | 11.0 | 0 | 10.8 | 1.4 | 1.74 | Enrolled |
| 8 | 8 | 14.545 | 0 | 15.5 | 2.8 | -4.06 | Graduate |
| 8 | 4 | 12.25 | 2 | 10.8 | 1.4 | 1.74 | Graduate |
| 8 | 6 | 13.5 | 0 | 16.2 | 0.3 | -0.92 | Enrolled |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 11.1 | 0.6 | 2.02 | Graduate |
| 9 | 8 | 11.425 | 0 | 12.7 | 3.7 | -1.7 | Enrolled |
| 12 | 7 | 12.857142857142858 | 0 | 12.7 | 3.7 | -1.7 | Graduate |
| 7 | 6 | 12.285714285714286 | 0 | 11.1 | 0.6 | 2.02 | Graduate |
| 9 | 7 | 14.114285714285714 | 0 | 11.1 | 0.6 | 2.02 | Graduate |
| 12 | 4 | 11.0 | 0 | 7.6 | 2.6 | 0.32 | Enrolled |
| 9 | 6 | 13.285714285714286 | 0 | 16.2 | 0.3 | -0.92 | Graduate |
| 7 | 4 | 13.0 | 0 | 9.4 | -0.8 | -3.12 | Enrolled |
| 6 | 5 | 12.333333333333334 | 0 | 16.2 | 0.3 | -0.92 | Graduate |
| 7 | 6 | 13.716666666666669 | 0 | 16.2 | 0.3 | -0.92 | Enrolled |
| 17 | 5 | 10.571428571428571 | 0 | 16.2 | 0.3 | -0.92 | Enrolled |
| 9 | 4 | 13.4 | 0 | 8.9 | 1.4 | 3.51 | Graduate |
| 8 | 2 | 13.5 | 0 | 8.9 | 1.4 | 3.51 | Enrolled |
| 8 | 6 | 14.375 | 0 | 12.4 | 0.5 | 1.79 | Graduate |
| 9 | 5 | 13.428571428571429 | 0 | 13.9 | -0.3 | 0.79 | Graduate |
| 7 | 1 | 10.0 | 0 | 8.9 | 1.4 | 3.51 | Dropout |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7.6 | 2.6 | 0.32 | Dropout |
| 8 | 2 | 12.0 | 2 | 16.2 | 0.3 | -0.92 | Dropout |

Der Datensatz, den wir hier verwenden, hat schon einige Schritte der Vorverarbeitung durchlaufen. Aus dem Datensatz wurden z. B. schon alle Fehler, Ausreißer und auch fehlende Werte entfernt, bzw. entsprechend aufbereitet.

**Quelle [1]**




CC BY

Zudem wissen wir ja schon, dass die meisten Verfahren am besten mit Zahlen umgehen können. Hier sehen wir, dass alle Inputs bereits numerisch sind, die Kategorien also durch Zahlen repräsentiert werden. Nur der Output, hier „Target" genannt, noch nicht. Daher werden wir die Kategorien dann ebenfalls in Zahlen umwandeln.

## Visualisierung des Outputs

Jetzt wollen wir uns genauer den Output, verschiedene Inputs und schonmal einige mögliche Zusammenhänge untereinander ansehen. Am besten eignen sich dafür Visualisierungen. Beginnen wir mit unserem Output und stellen die absoluten Häufigkeiten der drei Klassen in einem Säulendiagramm und die relativen Häufigkeiten in % anhand eines Kuchendiagramms dar.





Wir haben hier die Klassen „Graduate", „Dropout" und „Enrolled", also „Studienerfolg", „Studienabbruch" und „noch studierend". Die größte Klasse ist hierbei „Graduate" mit 2209 Studierenden bzw. 49,9 %, gefolgt von „Dropout" mit 1421 Studierenden, bzw. 32,1 %. Die kleinste Gruppe stellen die noch eingeschrieben Studierenden mit 794 Studierenden, bzw. 17,9 %. Insgesamt haben wir 4424 Studierende.


Da wir uns mit einem Klassifikationsproblem mit nur zwei Klassen beschäftigen wollen, entfernen wir alle Beobachtungen, die der Klasse „Enrolled" angehören. Damit verlieren wir natürlich Informationen, aber der Einfachheit halben belassen wir es hier so.

Es bleiben damit 3630 Studierende übrig, von denen 60,9 % der Klasse „Graduate" und 39,1 % der Klasse „Dropout" angehören. Wir haben hier also eine etwas ungleiche Klassenverteilung.




CC BY





## Visualisierung der Inputs

Jetzt schauen wir uns mal beispielhaft zwei der Inputs an. Beginnen wir mit dem „Geschlecht", bzw. „Gender".




Wir sehen hier im Kuchendiagramm, dass 65,6 % der Befragten Frauen und 34,4 % Männer sind. Weitere Kategorien wurden hier leider nicht abgefragt. Männer sind also unterrepräsentiert, wenn wir grundsätzlich von einer Gleichverteilung der beiden Geschlechter in der Grundgesamtheit ausgehen.


Ein weiterer Input ist die Nationalität der Studierenden. Hier sehen wir, dass die allermeisten, nämlich fast 98 % der Studierenden Portugiesen sind und die anderen Nationalitäten nur sehr wenig besetzt sind.




Diese sehr kleinen absoluten Fallzahlen einzelner Kategorien müssen auch bei der Interpretation der Ergebnisse immer mitberücksichtigen werden. Ggf. ist es sinnvoll, Kategorien zusammenzufassen oder den Input nicht mit in die Analysen einzubeziehen.


## Visualisierung der Zusammenhänge von Output und Inputs

Als nächstes untersuchen wir, ob und wie Output und Inputs zusammenhängen. Um dafür einen ersten Eindruck zu bekommen, eignet sich zunächst auch wieder eine Visualisierung. Z. B. könnten wir uns ansehen, wie viel Prozent der Frauen im Vergleich zu den Männern „Graduates", oder „Dropouts" sind. Das sehen wir hier im Diagramm.





Es fällt auf, dass weibliche Studierende mit 30,2 % eine deutlich niedrigere Studienabbruchquote haben als männliche Studierende mit 56,1 %. Das ist natürlich nur ein erster Hinweis auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Geschlecht und Studienabbruch und spiegelt auch keine Kausalität wider.

Ähnlich können wir uns einmal die Erfolgs- und Abbruchquoten in den einzelnen Kursen ansehen. Dieser Barplot zeigt, dass die Abbruchquoten zwischen den einzelnen Kursen stark variieren. So haben z. B. „Nursing" mit 17,7 % und „Social Service" mit 20,8 % die niedrigsten Abbruchquoten. Kurse wie z. B. „Biofuel Production Technologies" mit 88,9 % und „Informatics Engineering" mit 86,8 % haben sehr hohe Abbruchquoten. Auch das ist nur ein erster Hinweis auf einen möglichen Zusammenhang zwischen der Fachrichtung und einem Studienabbruch.





Um uns auch mal einen metrischen Input anzuschauen, sehen wir hier einen Boxplot der Noten am Ende des ersten Semesters für Dropouts und Graduates. Man erkennt deutlich, dass die Noten bei Dropouts niedriger, also hier schlechter sind und stark streuen.




Zusammenhänge und Auswahl von Inputs

Um zu sehen, ob und welche Zusammenhänge es zwischen den einzelnen Inputs und zwischen Inputs und Output gibt, können wir uns eine sogenannte Korrelationsmatrix ansehen, in welcher die einzelnen Korrelationskoeffizienten ausgegeben werden. Wichtig ist hier erstmal nur: Die Farbintensität gibt die Stärke des Zusammenhangs wieder – je dunkler, desto stärker also der Zusammenhang.

Wir sehen hier zur Veranschaulichung nur eine Auswahl der Inputs. Wir können erkennen, dass einige Inputs stark miteinander korrelieren, z. B. der Berufsstatus bzw. die Qualifikation der Mutter und des Vaters. Das bedeutet, dass diese Inputs ähnliche Informationen liefern und davon einige mit dem Ziel entfernt werden können, die Anzahl an Inputs und damit die Dimension zu reduzieren. Man behält meistens den Input mit dem stärkeren Zusammenhang zum Output. Das wäre hier z. B. die Qualifikation der Mutter. Ähnlich gehen wir auch bei den anderen Inputs vor. Zudem entfernen wir Inputs, die nur sehr wenig mit dem Output korrelieren.




Allerdings gibt es hier kein fest vorgeschriebenes Vorgehen. Wir behalten z. B. häufig auch Inputs, die bei unseren Analysen im Fokus stehen, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht relevant erscheinen.

### Abschluss

Wir haben uns nun einige Details zu unserem Output und verschiedene Inputs angesehen und einen ersten Eindruck der Zusammenhänge in den Daten bekommen. Insbesondere Visualisierungen und Kennzahlen wie Korrelationen liefern hier wichtige Informationen. Diese helfen uns, die Daten passend für weitere Analysen aufzubereiten.

## Quellen

Quelle [1] Realinho, V., Machado, J., Baptista, L., Martins, M.V. (2022). Predicting Student Dropout and Academic Success. *Data,* 7(11), 146. https://doi.org/10.3390/data7110146



CC BY

Grafiken: Dr. Ludmila Himmelspach

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Datenexploration“, Dr. Katja Theune.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Prognosemodelle (Klassifikation und Regression):
02_06Ergebnis_Prognosemodell

# 1.18 Prognosemodelle und Evaluation

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***102***
***Inhalt*** ..... ***102***
**Einstieg** ..... **103**
**Vorbereitung der Analysen** ..... **103**
**Cross-validation und confusion matrix** ..... **103**
**Evaluationsmetriken** ..... **105**
**Trainings- vs. Testfehler** ..... **107**
**Modellvergleich** ..... **108**
**Abschluss** ..... **108**
***Quellen*** ..... ***109***
***Disclaimer*** ..... ***109***

## Lernziele

- Du kannst die Idee der k-fold cross-validation erläutern
- Du kannst eine confusion matrix eines Prognosemodells erläutern
- Du kannst die resultierenden Evaluationsmetriken eines Prognosemodells erläutern
- Du kannst erläutern, warum der Testfehler (anstatt des Trainingsfehlers) für eine Modellevaluation wichtig ist
- Du kannst anhand von Evaluationsmetriken ein Prognosemodell auswählen

## Inhalt



CC BY


## Einstieg

Wie präzise ist jetzt eigentlich eine Prognose für mögliche Studienabbrüche und welches Verfahren ist das beste? Und welche Schlussfolgerungen kann ich aus meinen Ergebnissen ziehen? Das wollen wir jetzt im Folgenden besprechen. Dafür nutzen wir die uns vorliegenden realen Daten und trainieren, evaluieren und vergleichen verschiedene Prognosemodelle.

**Quelle [1]**

## Vorbereitung der Analysen

Wir verwenden als Inputs nur diejenigen, die wir bei einer Datenexploration ausgesucht haben. Das sind folgende (siehe Grafik):




Unser Output heißt hier „Target" und beinhaltet die beiden Klassen „Dropout" und „Graduate", also Studienabbruch und Studienerfolg. Unsere interessierende Klasse ist „Dropout", da wir insbesondere mögliche Studienabbrüche prognostizieren wollen. Daher sind das im Folgenden unsere Positives.


Da wir klassifizieren wollen, benötigen wir überwachte Lernverfahren. Als Verfahren wählen wir daher zunächst den random forest, da er sehr beliebt ist und die bereits besprochenen Vorteile mit sich bringt. Wir vergleichen ihn aber auch mit einem einfachen decision tree als Benchmark und der sehr häufig angewendeten logistischen Regression. Beginnen wir aber mit einem random forest.

## Cross-validation und confusion matrix



CC BY


Um unser Modell zu evaluieren, verwenden wir eine k-fold cross-validation mit k=10. Wir erinnern uns: wir haben durch die cross-validation dann 10 verschiedene Aufteilungen und für jede dieser Aufteilungen wird ein Modell auf den Trainingsdaten trainiert und auf den Testdaten evaluiert.




Insgesamt haben wir 3630 Studierende im Datensatz. Für jede Aufteilung umfassen die Testdaten also 363 Studierende, was den Beobachtungen in einem fold entspricht. Die Trainingsdaten enthalten dann die restlichen 3267 Studierenden aus den anderen 9 folds.


Zunächst sehen wir hier eine confusion matrix, die sich für eine konkrete Aufteilung in Trainings- und Testdaten ergeben hat (siehe folgende Grafik, Aufteilung 1). Wir sehen z. B., dass wir 111 True Positives haben. Also 111 wahre Studienabbrüche wurden vom Modell auch als solche erkannt. Darüber hinaus haben wir 10 False Positives, 32 False Negatives und 210 True Negatives. Insgesamt sind das unsere 363 Studierenden in den Testdaten.

Zum Vergleich sehen wir hier eine weitere confusion matrix für eine andere Aufteilung (siehe folgende Grafik, Aufteilung 2). Es gibt hier einige Unterschiede zu der ersten Matrix. Das veranschaulicht gut, dass wir bei jeder der 10 Aufteilungen andere Ergebnisse erhalten.




Evaluationsmetriken

Auf Basis solch einer confusion matrix können wir nun verschiedene Evaluationsmetriken berechnen. Hier schauen wir uns für die erste Aufteilung die Accuracy, die True Positive Rate bzw. Sensitivität, die Precision und den F-score an.




Wir sehen, dass wir eine Accuracy von 0,8843 erreichen. Wir klassifizieren mit unserem Modell also 88,43 % aller Beobachtungen richtig. Die True Positive Rate beträgt 0,7762.



CC BY


77,62 % aller Studienabbrüche wurden damit auch vom Modell erkannt. Die Precision, das Maß der Exaktheit des Modells, beträgt hier 0,9174 und der F-Score 0,8409.
Schauen wir zum Vergleich auch mal die Metriken für alle 10 Aufteilungen und den Durchschnitt über alle Aufteilungen an. So lässt sich dann auch gut nochmal die Idee und der Sinn der cross-validation veranschaulichen.

**Übersicht Metriken für verschiedene Aufteilungen**

| Aufteilung | Accuracy | TPR | Precision | F-Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,8843 | 0,7762 | 0,9174 | 0,8409 |
| 2 | 0,8926 | 0,8169 | 0,8992 | 0,8561 |
| 3 | 0,9063 | 0,8592 | 0,8971 | 0,8777 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | 0,8926 | 0,831 | 0,8872 | 0,8582 |
| Durchschnitt | 0,8898 | 0,8100 | 0,8990 | 0.8518 |

Wir sehen hier, dass sich für jede der 10 Aufteilungen andere Werte für die Metriken ergeben. Dabei sind manche Werte schlechter oder besser als der jeweilige Durchschnitt über alle Werte einer bestimmten Metrik.

Ähnliches erkennen wir auch, wenn wir uns die ROC-Kurven bzw. das AUC-Maß z. B. für Aufteilung 1 (links) und 3 (rechts) ansehen. Das Modell, dass auf der dritten Aufteilung basiert, schneidet deutlich besser ab als das Modell, das auf der ersten Aufteilung basiert. Die Kurve liegt hier weiter links.



Der Durchschnitt gibt uns damit ein realistischeres Bild des Fehlers als nur ein einziger Wert basierend auf einem einzigen z. B. zufälligen Test-Datensatz wie bei dem validation set Ansatz.


Einige dieser Ergebnisse wollen wir jetzt noch ein wenig diskutieren und einordnen.
Wir sehen z. B., dass die durchschnittliche Accuracy mit knapp 89 % (siehe Grafik oben) recht gut ist. Wir prognostizieren also sehr viele Beobachtungen richtig. Allerdings müssen wir hier im Auge behalten, dass wir eine etwas ungleiche Klassenverteilung von 60 % Graduates und 40 % Dropouts haben und damit gerade die uns interessierende Klasse unterrepräsentiert ist. Daher sind auch andere Metriken wichtig, die sich auf diese Klasse fokussieren.

Z. B. besagt die durchschnittliche True Positive Rate bzw. die Trefferquote hier, dass 81 % aller Studienabbrüche vom Modell richtig erkannt wurden. Das klingt erstmal gar nicht schlecht. Allerdings heißt das auch, dass wir 19 %, das wäre dann die False Negative Rate, der gefährdeten Studierenden nicht erkennen und damit auch nicht unterstützen, was viele negative Folgen nach sich ziehen kann.

Wir sehen also insgesamt auch bei unserem realen Beispiel, dass es sinnvoll ist, sich mehrere Metriken anzuschauen und die Ergebnisse kontextspezifisch einzuordnen.

## Trainings- vs. Testfehler


Wir können uns auch nochmal ansehen, wie diese Evaluationsmetriken aussehen, wenn wir sie auf den Trainingsdaten anstatt auf den Testdaten berechnen.



Auch hier wird nochmal deutlich, wie wichtig es ist, einen Testfehler anstatt eines Trainingsfehlers zu bestimmen. Die Werte der Metriken auf den Trainingsdaten sind deutlich höher und damit besser als die Werte auf dem Testdatensatz. Das veranschaulicht noch einmal das Problem des Overfittings. Das Modell ist meist zu sehr auf die Trainingsdaten angepasst, so dass es zu einer Unterschätzung des wahren Fehlers kommt, wenn wir auf denselben Daten den Fehler bestimmen, auf denen das Modell trainiert wurde.

## Modellvergleich

Schauen wir uns jetzt an, wie gut der random forest im Vergleich zu einem einfachen decision tree und der häufig angewendeten logistischen Regression ist.




Bei allen betrachteten Evaluationsmetriken schneidet der random forest am besten ab. Danach folgt die logistische Regression. Der decision tree schneidet bei fast allen Metriken am schlechtesten ab.

Wir sehen aber z. B. auch, dass die logistische Regression im Vergleich zum decision tree zwar eine höhere Precision, aber eine, hier nur etwas, kleinere True Positive Rate hat. Hier wird deutlich, dass kombinierte Metriken wie der F-score sehr hilfreich sind. Und auch, dass verschiedene Modelle bei verschiedenen Metriken besser oder schlechter als andere Modelle sein können und wir daher die für uns wichtigsten Metriken vorher identifizieren sollten.

## Abschluss

Wir haben nun auf einem realen Datensatz verschiedene Prognosemodelle trainiert und evaluiert und dabei das Verfahren und die Bedeutung der cross-validation und verschiedene

Metriken zur Evaluation nachvollzogen und eingeordnet. Zudem haben wir nochmal die Wichtigkeit der Verwendung von Testdaten im Gegensatz zu den Trainingsdaten für eine realistische Evaluation unserer Modelle besprochen.

## Quellen

Quelle [1] https://www.kaggle.com/datasets/thedevastator/higher-education-predictors-of-student-retention/data

Berechnungen (Python): Dr. Ludmila Himmelspach

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Prognosemodelle und Evaluation“, Dr. Katja Theune.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): 02_07 Diskussion_AnwendungPrognose

# 1.19 Diskussion zur Anwendung von Modellen zur Leistungsprognose

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***110***
***Inhalt*** ..... ***111***
**Einstieg** ..... **111**
**Mögliche Auswirkungen: Eigene Überlegungen** ..... **111**
**Mögliche Auswirkungen: Literatur** ..... **111**
**Weitere Diskussionspunkte** ..... **112**
**Abschluss** ..... **113**
***Quellen*** ..... ***113***
***Disclaimer*** ..... ***114***

## Lernziele

- Du kannst verschiedene Auswirkungen des Einsatzes von Leistungssprognosen einschätzen
- Du kannst weitere Diskussionspunkte nennen, die beim Einsatz von Leistungsprognosen relevant sind



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz zieht natürlich immer auch Auswirkungen nach sich. Insbesondere dann, wenn KI für sensible Gebiete und Entscheidungen eingesetzt wird, die den Menschen direkt betreffen. So auch, wenn wir mit Hilfe von Prognosemodellen den Erfolg oder eben Misserfolg von Studierenden vorhersagen und Frühwarnsysteme entwickeln. Hier tragen nicht nur die Studierenden die Folgen, aber auf sie wollen wir hier unseren Fokus richten und einige Aspekte diskutieren, die mit der Anwendung von Prognosemodellen einhergehen.

## Mögliche Auswirkungen: Eigene Überlegungen

Wir könnten uns ja einmal überlegen, wie wir selbst reagieren würden, wenn wir mit einer negativen oder positiven Prognose bezüglich unseres Studienerfolges konfrontiert werden.

Gehen wir erst einmal davon aus, dass wir als „Studienabbruch" klassifiziert wurden und ein negatives Feedback erhalten haben, mit Hinweisen auf mögliche Unterstützungsangebote. Auf der einen Seite könnten wir es als hilfreich empfinden und motiviert werden, uns zu verbessern und gerne die individuellen Unterstützungsmaßnahmen annehmen. Insbesondere vielleicht, wenn wir uns nicht von allein trauen, Feedback und Empfehlungen einzuholen. Im besten Fall führt dies zu einer positiven Beeinflussung unseres Studienverlaufs.

Auf der anderen Seite könnte solch ein Feedback aber auch negative Folgen haben. Eine negative Prognose könnte uns verunsichern, den zumeist eh schon empfundenen Druck und die Frustration erhöhen und gleichzeitig unsere Motivation senken. Das würde möglicherweise unseren Studienverlauf noch weiter negativ beeinflussen. Wir alle kennen das Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung. Zudem könnten wir angebotene Maßnahmen als zusätzliche zeitliche Belastung wahrnehmen.

Stellen wir uns nun vor, wir hätten ein positives Feedback erhalten. Ähnlich wie gerade könnte es positive und negative Folgen geben. Zum einen könnte dieses positive Feedback uns in unserem Tun bestätigen und uns möglicherweise dazu motivieren, wie bisher weiterzumachen oder uns sogar noch zu verbessern. Auf der anderen Seite können wir uns aber auch vorstellen, dass wir das Lernen reduzieren und die Motivation sinkt, weil man ja anscheinend eh schon gut genug ist.

## Mögliche Auswirkungen: Literatur

In der Literatur findet sich eher wenig darüber, wie solche Frühwarnsysteme von Studierenden wahrgenommen werden und welche Auswirkungen diese auf den Studienverlauf haben können. Im internationalen Kontext von learning analytics, wo es aber meistens um Feedbacksysteme in Online-Kursen geht, hat sich gezeigt, dass personalisiertes



CC BY

Feedback, Empfehlungen und Orientierungshilfen sich zumeist positiv auf das Engagement der Studierenden auswirken. Das Feedback wird mehrheitlich als hilfreich wahrgenommen, um Defizite zu erkennen und eine bessere Selbsteinschätzung zu erhalten. Aber das lässt sich nicht so einfach auf Studienabbruchprognosen übertragen und trifft natürlich auch nicht auf alle Studierenden zu.

**Quelle [1,2]**

Für Deutschland finden sich unterschiedliche Ergebnisse. Einige finden positive Effekte bestimmter Maßnahmen, wie z. B. die Benachrichtigung Studierender bzgl. ihrer Leistung.

**Quelle [3]**

Andere finden kaum oder sogar negative Effekte von Mitteilungen über den mangelnden Leistungsstand. So brechen laut einer Studie Studierende der Ingenieurwissenschaften nach solchen Mitteilungen sogar häufiger und schneller ihr Studium ab.

**Quelle [4]**

Weitere Diskussionspunkte

Viele allgemeine Punkte, die in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz diskutiert werden, sind auch bei der Vorhersage von Studierendenleistungen relevant. Dazu gehören z. B. Fairness, Vertrauen, Transparenz oder Erklärbarkeit. Auch hier können wir uns fragen, ob und wann wir solche Frühwarnsysteme als fair empfinden und ihnen vertrauen. Ein Punkt dabei ist natürlich immer die Datenbeschaffung, der Datenschutz und der Umgang mit den Daten. Insbesondere, da es sich hier um sehr sensible Informationen handelt. Am besten ist es natürlich, wenn diese Daten auf freiwilliger Basis erhoben wurden. Darüber hinaus können wir uns vorstellen, dass wir mehr Vertrauen haben, wenn uns erklärt werden kann, wie das Prognosemodell zu seiner Entscheidung gekommen ist. Hier sind wir dann bei Schlagwörtern wie Transparenz und Erklärbarkeit.

Die Konsequenzen, die sich aus solchen Früh-Warnsystemen ergeben, beeinflussen ebenfalls z. B. die Fairness-Wahrnehmung von Studierenden. So könnte es als unfair wahrgenommen werden, Studierenden mit positivem Feedback den Zugang zu Unterstützungsmaßnahmen zu verweigern.

**Quelle [5]**

Übrigens: Wer sich insbesondere für Fairness im Zusammenhang mit Leistungs- und Abbruchsvorhersagen interessiert, findet einiges dazu in diesem Projekt der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

**Quelle [6]**



CC BY

Abschluss

Wir kennen jetzt einige wichtige Aspekte, die bei der Implementierung von Prognosemodellen zur Leistungsvorhersage und darauf basierendem Feedback und Unterstützungsangeboten mitgedacht werden sollten. Auch wenn es in unserem Fall auf den ersten Blick nicht um weitreichende Entscheidungen und Auswirkungen, sondern es letztendlich nur um ein freiwilliges Hilfsangebot geht, sind diese Aspekte von Bedeutung. Auch gerade vor dem Hintergrund der Grenzen von KI und von Prognosemodellen.

## Quellen


Quelle [1] Yilmaz, K. F. G., & Yilmaz, R. (2022). Learning Analytics Intervention Improves Students' Engagement in Online Learning. T*echnology, Knowledge and Learning,* 27, 449–460. https://doi.org/10.1007/s10758-021-09547-w

Quelle [2] Yilmaz, K. F. G., & Yilmaz, R. (2020). Student Opinions About Personalized Recommendation and Feedback Based on Learning Analytics. T*echnology, Knowledge and Learning,* 27, 753–768 (2020). https://doi.org/10.1007/s10758-020-09460-8

Quelle [3] Himmler, O., Jäckle, R., & Weinschenk, P. (2019). Soft commitments, reminders, and academic performance. *American Economic Journal: Applied Economics*, *11*(2), 114-142. DOI:10.1257/app.20170288

Quelle [4] Schneider, K., Berens, J., & Görtz, S. (2021). Maschinelle Früherkennung abbruchgefährdeter Studierender und Wirksamkeit niedrigschwelliger Interventionen. In M. Neugebauer, H.D. Daniel, & A. Wolter (Hrsg.), Studienerfolg und Studienabbruch (S. 367-391). Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32892-4_16

Quelle [5] Lünich, M., Keller, B., & Marcinkowski, F. (2023). Fairness of Academic Performance Prediction for the Distribution of Support Measures for Students: Differences in Perceived Fairness of Distributive Justice Norms. *Technology, Knowledge and Learning*. https://doi.org/10.1007/s10758-023-09698-y

Quelle [6] Responsible Academic Performance Prediction (RAPP): https://rapp.hhu.de

# Disclaimer

Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Diskussion zur Anwendung von Modellen zur Leistungsprognose“, Dr. Katja Theune.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 1.20 Weitere Anwendungs-möglichkeiten von Prognose-modellen

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***115***
***Inhalt*** ..... ***116***
**Einstieg** ..... **116**
**Anwendungsfall: Medizin** ..... **116**
**Abschluss** ..... **118**
***Quellen*** ..... ***118***
***Disclaimer*** ..... ***118***

## Lernziele

- Du kannst weitere Fragestellungen nennen, bei denen ein Prognosemodell angewendet werden kann






CC BY

# Inhalt

## Einstieg

In unserem Alltag werden wir ständig mit Prognosen konfrontiert. Wir schauen z. B nach Wetterprognosen oder erhalten Empfehlungen für Musik, Serien und Apps. Aber auch in anderen Bereichen sind uns Prognosen nicht fremd, z. B. wenn wir uns fragen, wie sich unsere Aktien wohl entwickeln werden.

Wenn wir mal zum Thema Prognosen eine Suche in einer Suchmaschine starten, finden wir eine Unmenge von Anwendungen. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Forschungsarbeiten.




Gleich auf den ersten Blick sehen wir, dass es zum einen sehr viele Arbeiten zu dem Thema gibt und zum anderen, dass die Themengebiete sehr vielfältig sind. Versucht es doch auch einmal selbst und schaut, was euch da alles so über den Weg läuft. Das sagt natürlich noch nichts über die Wichtigkeit oder die Güte dieser Artikel aus. Aber man sieht gut, dass die Anwendungsgebiete von Prognosemodellen, neben Studienabbruchprognosen, sehr vielfältig sind. Eines dieser Gebiete, nämlich die Medizin, wollen wir uns einmal anhand eines beispielhaften Forschungsartikels ansehen.

## Anwendungsfall: Medizin

Im medizinischen Bereich kommen Prognosen häufig zum Einsatz, um Diagnosen zu stellen und Therapiemaßnahmen für Patientinnen und Patienten abzuleiten.



CC BY

In diesem Artikel hier ist das Ziel, eine Diabeteserkrankung möglichst früh im Krankheitsverlauf, am besten bevor ernstere Folgen auftreten, vorherzusagen und zu therapieren. Die Daten stammen von einer US-amerikanischen Gesundheitsumfrage. Die Beobachtungen sind hier also Patientinnen und Patienten.

---



Healthcare Analytics
Volume 2, November 2022, 100118



# An assessment of machine learning models and algorithms for early prediction and diagnosis of diabetes using health indicators

Victor Chang [a], Meghana Ashok Ganatra [b], Karl Hall [b], Lewis Golightly [a], Qianwen Ariel Xu [a]

Show more

+ Add to Mendeley  Share  Cite

https://doi.org/10.1016/j.health.2022.100118

Get rights and content

Under a Creative Commons license

open access

**Quelle [1]**

Ähnlich zur Prognose von Studienerfolgen, wird auch hier davon ausgegangen, dass viele unterschiedliche Aspekte, wie der Lebensstil aber auch Umweltfaktoren, das Risiko für eine Diabeteserkrankung beeinflussen. Die verwendeten Inputs sind dementsprechend sehr vielfältig und beinhalten gesundheitliche Auskünfte wie den allgemeinen Gesundheitszustand, den Body-Maß-Index, Alkohol- und Zigarettenkonsum und die mentale Gesundheit. Aber auch Informationen über das Alter, das Geschlecht und den Bildungsstand der Patientinnen und Patienten. Als Output wird hier das Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein einer Diabeteserkrankung verwendet. Wir haben also auch hier ein Klassifikationsproblem mit zwei Klassen.

In der Forschungsarbeit werden mehrere Prognosemodelle basierend auf verschiedenen Verfahren bzgl. ihrer Prognosegenauigkeit miteinander vergleichen. Darunter sind z. B. ein decision tree, ein random forest, das k-nearest neighbours Verfahren und die logistische Regression. Bezüglich verschiedener Evaluationsmetriken scheint hier der random forest das beste Modell zu sein. Er erreicht z. B. eine accuracy von 82,26 %, d. h. das Prognosemodell

liegt in über 82 % der Prognosen richtig. Aber auch hier gilt: Das ist das beste Modell für diese Daten und diese konkrete Aufgabe und nicht auch für alle anderen Anwendungen.

Solltet ihr hier einmal in die Studie reinschauen, werdet ihr die meisten Begriffe und die verwendeten Verfahren der Evaluation und des maschinellen Lernens schon kennen. Und auch die einzelnen Schritte zur Durchführung dieser Analysen, wie Datenbeschreibung, -exploration und -vorverarbeitung, Modellauswahl und -evaluation, sollten euch bekannt vorkommen.

Abschluss

Wir kennen jetzt insbesondere den medizinischen Bereich als weitere Anwendungsmöglichkeit von Prognosemodellen. Es gibt aber natürlich noch viele weitere Anwendungsgebiete, die euch bei der Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz und insbesondere Prognosen bestimmt noch über den Weg laufen werden. Man denke nur an die umstrittenen Kreditvergabe-Entscheidungen durch Scoring oder das nicht weniger diskutierte Predictive Policing.

## Quellen

Quelle [1] Chang, V., Ganatra, M. A., Hall, K., Golightly, L., & Xu, Q. A. (2022). An assessment of machine learning models and algorithms for early prediction and diagnosis of diabetes using health indicators. *Healthcare Analytics*, *2,* 100118. https://doi.org/10.1016/j.health.2022.100118

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Prognosemodelle (Klassifikation und Regression): Weitere Anwendungsmöglichkeiten von Prognosemodellen“, Dr. Katja Theune.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Mensch-KI-Interaktion: 03_01Frage_Interaktion

# 2.1 Fragestellung

Erarbeitet von
Dr. Maike Mayer

***Lernziele*** ..... ***119***
***Inhalt*** ..... ***120***
**Einstieg** ..... **120**
**Problemstellung** ..... **120**
**Der Themenblock „Mensch-KI-Interaktion”** ..... **120**
***Quellen*** ..... ***121***
***Disclaimer*** ..... ***121***

## Lernziele

- Du kannst die Problemstellung des Themenblocks erläutern
- Du kannst exemplarische Anwendungsbeispiele von KI mit Bezug auf die Problemstellung nennen



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Stell dir vor, du bist Medizinerin oder Mediziner und musst auf verschiedenen Aufnahmen bösartig verändertes Gewebe identifizieren. Oder du arbeitest in einer Personalabteilung und musst 20, 40 oder über 100 Bewerbungen für eine Stelle durchgehen. Da wäre es doch verlockend, wenn uns Künstliche Intelligenz dabei unterstützen könnte. Tatsächlich gibt es für die verschiedensten Bereiche KI-gestützte Systeme, die uns bei Entscheidungen helfen [1]. Sie sortieren beispielsweise Bewerbungen vor, berechnen Rückfallwahrscheinlichkeiten für Straftäterinnen und Straftäter oder markieren aus Scans auffälliges Gewebe.

**Quelle [1]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Medizin, Papierstapel, Figur mit Glühbirne, Dokumentenmappe, Waage, Mikroskop); Schlagworte („KI-Systeme“) |

## Problemstellung

Nehmen wir mal an, du arbeitest mit einem solchen KI-gestützten System, das Empfehlungen zur Verfügung stellt. Und nehmen wir weiter an, dass das System im Großen und Ganzen ordentlich programmiert und trainiert wurde und für unsere geplante Anwendung geeignet ist. Wenn uns jetzt so ein System eine Empfehlung gibt, dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder? Ich meine, immerhin sind wir ja als menschliche Instanz in den Prozess involviert und entscheiden, ob wir der Empfehlung folgen oder nicht.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Denkende Figur, Fragezeichen); Schlagworte („Empfehlung“, „Programmiert“, „Trainiert“, „Geeignet“) |

Klar, wenn die Entscheidung letztendlich noch bei uns liegt, können wir auf die finale Entscheidung Einfluss nehmen. Wir überwachen bzw. kontrollieren den Prozess und entscheiden, wie wir mit der KI-Empfehlung umgehen. Aber auch wir sind nicht fehlerfrei. Und davon mal ganz abgesehen spielen bei unserer Reaktion auf maschinengenerierte Empfehlungen auch eine Reihe psychologischer Faktoren eine Rolle. Sie beeinflussen, wie wir mit dem System interagieren und auf die Empfehlungen reagieren.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Glühbirne, Kopf mit Gehirn); Schlagworte („psychologische Faktoren“) |

## Der Themenblock „Mensch-KI-Interaktion”

In diesem Themenblock beschäftigen wir uns daher näher mit Faktoren, die unsere Interaktion mit KI beeinflussen können. Es geht dabei nicht um mögliche Biases und Verzerrungen in den KI-Systemen selbst, sondern um verschiedene Faktoren, die mit uns als Menschen zusammenhängen.



CC BY

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Glühbirne, Laptop durchgestrichen, Kopf mit Gehirn) |

Dafür betrachten wir zunächst einmal verschiedene wichtige Konzepte näher, wie zum Beispiel KI-Systeme, die uns bei Entscheidungen unterstützen, Vertrauen in Systeme oder Transparenz. Sobald wir wichtige Begriffe geklärt haben, werfen wir dann einen Blick darauf, wie die verschiedenen Faktoren miteinander zusammenhängen und wie sie sich auf unsere Interaktion mit KI auswirken können.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Glühbirne, Netzwerk, Person am Computer); Schlagworte („Entscheidungsunterstützung“, „Vertrauen in Systeme“, „Transparenz“) |

Ziel ist es, dir wichtige Einflussfaktoren vorzustellen, die wir bei unserem Umgang mit entscheidungsunterstützenden Systemen im Hinterkopf halten und vor deren Hintergrund wir unser eigenes Verhalten hin und wieder reflektieren sollten.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Ausrufezeichen) |

Ich würde sagen, dann legen wir mal los – Viel Spaß!

## Quellen

Quelle [1] Zweig, K. (2023). *Die KI war’s! Von absurd bis tödlich: Die Tücken der künstlichen Intelligenz.* Heyne.

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Mensch-KI-Interaktion: Fragestellung“, Dr. Maike Mayer.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 2.2 Entscheidungsunterstützende KI

Erarbeitet von
Dr. Maike Mayer

***Lernziele*** ..... ***122***
***Inhalt*** ..... ***123***
**Einstieg** ..... **123**
**Entscheidungsunterstützende KI** ..... **123**
**Beispiele** ..... **123**
**Fazit** ..... **124**
***Quellen*** ..... ***124***
***Disclaimer*** ..... ***125***

## Lernziele

- Du kannst erklären, was man unter entscheidungsunterstützenden KI-Systemen versteht
- Du kannst Beispiele für die Anwendung von entscheidungsunterstützenden KI-Systemen benennen



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Wir treffen jeden Tag unzählige Entscheidungen. Das reicht von privaten Fragen wie „Was gucke ich heute Abend?" oder „Wie fahre ich zur Arbeit?", zu beruflichen Fragen wie „Wen lade ich zu einem Bewerbungsgespräch ein?" oder „Wie benote ich diesen Aufsatz?". Natürlich brauchen wir nicht für alle Entscheidungen, die wir treffen, technische Unterstützung. Aber: Künstliche Intelligenz kann uns in vielen Bereichen bei Entscheidungen helfen. Und das in ganz verschiedenem Umfang.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (nachdenkende Person, Person vor dem Fernseher, Person mit Karte, Dokumentenmappe, Aufsatz, Person mit Glühbirne) |

## Entscheidungsunterstützende KI

Zunächst müssen wir unterscheiden zwischen KI-Systemen, die Informationen auswerten und diagnostische Vorschläge machen (also beispielsweise Diagnosen stellen), und KI-Systemen, die Handlungsvorschläge oder -empfehlungen ableiten (wie beispielsweise bestimmte Behandlungsmöglichkeiten). Beide Systemarten können entweder eine Liste an Empfehlungen ausgeben oder nur die aus Sicht der KI beste Empfehlung [1]. Solche Systeme (unabhängig davon, ob sie jetzt KI-gestützt sind oder nicht) bezeichnet man oft als **Decision Support Systems** [2], also als Entscheidungsunterstützungssysteme. Und die Bezeichnung trifft es – ehrlich gesagt – ziemlich gut, denn das System macht uns Vorschläge, um uns im Entscheidungsprozess zu unterstützen. Neben entscheidungsunterstützenden Systemarten gibt es aber auch Systeme, bei denen uns die KI unter Umständen die Entscheidung komplett abnehmen kann. Aber bleiben wir bei unseren Entscheidungsunterstützungs-systemen: Diesen Ansatz, bei dem Maschinen nur unterstützen und die Menschen dann die endgültige Entscheidung treffen, bezeichnet man auch als „**human-in-the-loop"** [3].

**Quelle [1] [2] [3]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Liste, Trophäe, Person mit Fragezeichen, Pfeile, Laptop, Person mit Glühbirne, Kreuz, Glühbirne); Schlagworte („Diagnosen", „Handlungsvorschläge", „Decision Support Systems", „Entscheidungsunterstützungssysteme", „human-in-the-loop") |

## Beispiele

Ein niederschwelliges Beispiel für entscheidungsunterstützende KI ist ein System, das in eingehenden Notrufen nach Anzeichen für einen Herzstillstand sucht [4-5]. Die Idee ist, dass die Personen, die Rettungswagen losschicken, so schneller und zuverlässiger reagieren können. Das System hört also mit und zeigt einen Alarm auf dem Bildschirm der Mitarbeitenden an, wenn es Anzeichen für einen Herzstillstand detektiert hat. Beispielsweise können Betroffene bei einem Herzstillstand nicht mehr selbst den Notruf

wählen und auch die Atmung setzt aus. Die Mitarbeitenden stellen bei einem Systemalarm dann Folgefragen, um die Diagnose abzuklären. Danach dürfen sie den Alarm aber auch ignorieren, falls sie ihn für unpassend halten.

**Quelle [4-5]**

| Einblendung: Icons (telefonierendes Männchen, Medizin, Herz mit EKG, Warnschild, Fragezeichen) |
|---|

Ein weiteres Beispiel findet sich im Personalwesen: Mit Hilfe von KI-gestützten Systemen lassen sich Bewerbungen vorsortieren [6-7]. Das System sucht dabei die vielversprechendsten Bewerbungen heraus. Der Mensch schaut nochmal drüber und entscheidet, ob die vorgeschlagenen Bewerberinnen und Bewerber eingeladen und die anderen abgelehnt werden. Teilweise werden Bewerbende direkt abgelehnt. Erfolgt dieser Ablehnungsschritt automatisch, ohne dass ein Mensch dies vorher nochmal prüft, haben wir es in diesem Fall streng genommen nicht mehr mit einer Entscheidungsunterstützung durch KI zu tun, sondern mit einer automatisierten Entscheidung.

**Quelle [6-7]**

| Einblendung: Icons (zwei Papierstapel, Siegesmedaille, Daumen hoch, Daumen runter, Ausrufezeichen) |
|---|

Fazit

Fassen wir also nochmal zusammen: Unter entscheidungsunterstützenden Systemen oder auch Decision Support Systems, verstehen wir Systeme, die eine unterstützende Empfehlung oder Entscheidung für uns berechnen. Die endgültige Entscheidung liegt beim Menschen, was auch als „human-in-the-loop" bezeichnet wird.

| Einblendung: Icons (Laptop, Pfeil, Mensch mit Idee); Schlagworte („Decision Support Systems", „human-in-the-loop") |
|---|

## Quellen


Quelle [1] Wickens, C. D., Helton, W. S., Hollands, J. G., & Banbury, S. (2022). *Engineering psychology and human performance* (5th ed.). Routledge. [Chapter 13: Human-Automation Interaction, p. 516-551]. https://doi.org/10.4324/9781003177616

Quelle [2] Wickens, C. D., Helton, W. S., Hollands, J. G., & Banbury, S. (2022). *Engineering psychology and human performance* (5th ed.). Routledge. [Chapter 9: Decision Making, p. 335-388). https://doi.org/10.4324/9781003177616

Quelle [3] Zweig, K. (2023). *Die KI war's! Von absurd bis tödlich: Die Tücken der künstlichen Intelligenz.* Heyne.

Quelle [4] Amann, J., Vetter, D., Blomberg, S. N., Christensen, H. C., Coffee, M., Gerke, S., Gilbert, T. K., Hagendorff, T., Holm, S., Livne, M., Spezzatti, A., Strümke, I., Zicari, R. V., & Madai, V., I. (2021). To explain or not to explain?—Artificial intelligence explainability in clinical decision support systems. *PLOS Digital Health, 1(*2), Article e0000016. https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000016

Quelle [5] Blomberg, S. N., Folke, F., Ersbøll, A. K., Christensen, H. C., Torp-Pedersen, C, Sayre, M. R., Counts, C. R., & Lippert, F. K. (2019). Machine learning as a supportive tool to recognize cardiac arrest in emergency calls. *Resuscitation, 138*, 322-329. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.01.015

Quelle [6] Museveni, K. (Moderatorin). (2021). Die Boss-Maschine: KI bei der Bewerbung. *alpha Lernen* [Videoreihe].Bayerischer Rundfunk/ARD. https://www.youtube.com/watch?v=9ip9R6frh3c

Quelle [7] Hamilton, I. A. (2018, October 11). Amazon hat eine Künstliche Intelligenz für Bewerbungen gebaut, die Frauen diskriminierte. *Business Insider.* https://www.businessinsider.de/wirtschaft/amazon-hat-eine-ki-gebaut-die-frauen-diskriminierte-2018-10/

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Mensch-Maschine-Interaktion: Entscheidungsunterstützende KI", Dr. Maike Mayer.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 2.3 Systemvertrauen

Erarbeitet von
Dr. Maike Mayer

***Lernziele*** ..... ***126***
***Inhalt*** ..... ***127***
**Einstieg** ..... **127**
**Eine Vertrauenssache?** ..... **127**
**Ein Problem: Zu viel Vertrauen** ..... **129**
**Auch ein Problem: Zu wenig Vertrauen** ..... **129**
**Was beeinflusst unser Vertrauen?** ..... **130**
**Fazit** ..... **131**
***Quellen*** ..... ***132***
***Weiterführendes Material*** ..... ***132***
***Disclaimer*** ..... ***132***

## Lernziele

- Du kannst wichtige Begriffe („Vertrauen in ein System“, „Complacency“, „Automation Bias“, „Cry Wolf“) erklären
- Du kannst erläutern, welche Probleme bei der Interaktion mit KI auftreten (können)
- Du kannst Einflussfaktoren auf unser Vertrauen in ein KI-System benennen



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Stell dir vor, du arbeitest in einer Personalabteilung. Auf die letzte Stellenausschreibung sind über 180 Bewerbungen eingegangen. Deine Aufgabe ist es jetzt, diese Bewerbungen durchzusehen und zu entscheiden, wer zu einem Gespräch eingeladen wird und wer nicht. Puh – das wird eine ganze Weile dauern. Es sei denn, ein KI-System hilft dir dabei und sortiert die Bewerbungen schonmal vor, in – sagen wir – vielversprechend, mittel und eher nicht. Das dürfte eine Menge Arbeit sparen. Aber es ist auch eine verantwortungsvolle Aufgabe. Was nun? Nehmen wir an, es gibt keine Vorschriften deiner Vorgesetzten. Wonach entscheidest du, ob du dem System die Aufgabe geben möchtest?

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Papierstapel, Daumen hoch, Daumen runter, Person, die erschreckt auf Uhr schaut, Glühbirne, lachender Smiley, neutraler Smiley, trauriger Smiley, Uhr, denkende Person); Schlagwort („> 180”) |

Wenn du die Aufgabe an eine Kollegin oder einen Kollegen weitergeben müsstest, statt an ein KI-gestütztes System, hättest du vielleicht gesagt: Naja, wenn ich dem Kollegen bzw. der Kollegin vertraue, dann gebe ich die Aufgabe weiter. Gilt das auch für ein KI-System?

| |
|---|
| Einblendung: Icons (denkende Person, Personen, Handschlag, Fragezeichen) |

## Eine Vertrauenssache?

Ja, tatsächlich spielt Vertrauen auch bei unserer Interaktion mit Maschinen oder eben KI-Systemen eine Rolle! Und zwar eine ziemlich wichtige [1]. Aber was versteht man eigentlich unter dem Vertrauen in ein System?

**Quelle [1]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Person mit Glühbirne, Fragezeichen) |

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich noch nicht auf *die* Definition von Vertrauen in diesem Kontext geeinigt [2], aber recht häufig begegnet einem die folgende Definition [3]: Vertrauen ist die Einstellung bzw. Erwartung eines Vertrauenden, dass ein Agent dabei hilft, die Ziele des Vertrauenden in einer von Unsicherheit und Verletzlichkeit bestimmten Situation zu erreichen. Das klingt etwas abstrakt, oder? Daher nochmal etwas einfacher gesagt. Wenn wir einem KI-System vertrauen, dann gehen wir davon aus, dass dieses System uns dabei hilft, unser Ziel zu erreichen – also beispielsweise die Bewerbungen angemessen zu sortieren. Und dieses Vertrauen entsteht in einer Situation, in der wir eben nicht wissen, ob das System das ordentlich macht. Wir müssen uns bei Einsatz des Systems ein Stück weit darauf verlassen. Wichtig ist hierbei noch, dass unser Vertrauen in ein System und die tatsächliche Nutzung eines Systems zwei verschiedene Konzepte sind, die aber oft

miteinander zusammenhängen [1]. Je mehr ich einem System vertraue, desto mehr nutze ich es auch. Allerdings kann es auch zu Situationen kommen, in dem ich einem System zwar vertraue, es aber nicht einsetze oder es einsetze, obwohl ich ihm nicht vertraue. Das kann beispielsweise an betrieblichen Vorgaben liegen oder auch an persönlichen Präferenzen. Beispielsweise könnte die Nutzung eines Systems verpflichtend vorgeschrieben sein oder ich mache eine bestimmte Aufgabe einfach sehr gerne selbst.

**Quelle [2] [3] [1]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Bücherei, Glühbirne, Laptop, Pfeil, Zielflagge, 3 Papierstapel mit je einem fröhlichen, einem neutralen und einem traurigen Smiley, Pfeile, Vertrag, schreibende Person vor dem Computer); Schlagworte (komplette Definition, „Vertrauen“, „Nutzung“, „≠“) |

Aber zurück zu dem Konzept „Vertrauen”. Idealerweise vertrauen wir einem System in dem Ausmaß, in dem es eine Aufgabe auch erfüllen kann. Einer Maschine, die perfekt funktioniert, können wir auch komplett vertrauen. Einer Maschine, die eine Aufgabe überhaupt nicht kann, der vertrauen wir besser gar nicht. Unser Vertrauen sollte sich also im Idealfall an der Zuverlässigkeit – oder auch Reliabilität – der Maschine orientieren. Das ähnelt vielleicht auch unserem Vorgehen bei Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir wissen, dass sie die Aufgabe gut machen werden – also eine hohe Zuverlässigkeit haben – vertrauen wir ihnen eher und geben die Aufgabe eher ab. Die Zuverlässigkeit des Systems definiert sich dabei als der Anteil der richtig gelösten Aufgaben an allen durchgeführten Aufgaben [1].

**Quelle [1]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Daumen hoch, Daumen runter, Handschlag); Schlagwort („Zuverlässigkeit”); Formel ((Aufgaben - Fehler)/Aufgaben) |

Schauen wir uns den Zusammenhang zwischen unserem Vertrauen in ein System und der Zuverlässigkeit des Systems mal graphisch an [1]. Auf der x-Achse tragen wir die Zuverlässigkeit des Systems ab und auf der y-Achse unser Vertrauen in das System. Wäre unser Vertrauen perfekt an die Zuverlässigkeit des Systems angepasst, würden wir dem System genau in dem Umfang vertrauen, in dem es verlässlich ist. Dieser Zusammenhang lässt sich durch eine Gerade visualisieren. Leider gelingt es uns nicht immer, uns perfekt an die Zuverlässigkeit des Systems anzupassen. Tatsächlich schwanken wir, basierend auf unseren Erfahrungen mit dem System, um diese Gerade herum und vertrauen dem System mal mehr und mal weniger, als wir idealerweise sollten [1]. Und das kann potentiell problematisch werden.




**Quelle [1]**



CC BY

Einblendung: Icons (Glühbirne); Grafik (erst x-Achse, dann y-Achse [inkl. Beschriftung], Gerade, exemplarische Punkte im Koordinatensystem); Schlagworte („mehr“, „weniger“)

## Ein Problem: Zu viel Vertrauen

Wenn wir einem System mehr vertrauen, als wir eigentlich sollten, liegt das Problem auf der Hand. Wir verlassen uns übermäßig darauf und das kann zu Fehlern führen. In unserer Grafik entspricht übermäßiges Vertrauen diesem Bereich hier. Vor allem, wenn ein System sehr gut und zuverlässig arbeitet, aber eben noch nicht perfekt ist, neigen wir dazu, das System nicht genauer zu überwachen [1, 4]. Das bezeichnet man auch als „**Complaceny**”. Vor allem bei Systemen, die uns bei Entscheidungen unterstützen, spricht man in diesem Zusammenhang auch oft von **„Automation Bias**” [1].




**Quelle [1] [4]**

Einblendung: Icons (Figur mit Idee); Grafik (Bereich oberhalb der Geraden markieren); Schlagworte („Complacency”, „AutomationBias”)

Bei einem entscheidungsunterstützenden KI-System könnte sich das beispielsweise darin äußern, dass wir davon ausgehen, dass die Empfehlungen korrekt sind. Wir prüfen also beispielsweise die von der KI ausgegebene Diagnose nicht mehr ordentlich und übernehmen sie einfach. Das führt in der Folge auch dazu, dass Fehler des Systems ggf. schwerer entdeckt werden können. Wir prüfen die Empfehlungen ja nicht! Die fehlerhaften Empfehlungen des Systems fallen so unter Umständen erst später auf, beispielsweise bei weiteren Behandlungsschritten oder durch externe Rückmeldungen.

Einblendung: Icons (Daumen hoch, durchgestrichene Lupe, pfeifendes Männchen, erschrecktes Gesicht, Ausrufezeichen)

Aber nicht nur übermäßiges Vertrauen in ein System ist potentiell problematisch …

## Auch ein Problem: Zu wenig Vertrauen

Vertrauen wir einem System zu wenig, bedeutet das, dass wir ihm weniger vertrauen als es bei der Leistung des Systems angemessen wäre. In der Grafik entspräche das diesem Bereich. Das System könnte uns helfen, denn es ist besser als wir glauben, aber wir vertrauen ihm nicht.






CC BY

Einblendung: Grafik (Bereich unterhalb der Geraden markieren)

Ein Phänomen in diesem Bereich ist der sogenannte **„Cry Wolf"-Effekt** [1]. Kennt ihr vielleicht das Sprichwort „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht"? Oder die Geschichte von dem Hirtenjungen, der zu oft „Wolf" rief? Wie in der Geschichte, in der die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner dem Hirtenjungen nicht mehr glauben, wenn er „Wolf!" ruft, auch wenn der Wolf dann tatsächlich kommt, neigen wir dazu, ein System zu ignorieren, wenn es oft warnt, ohne dass in der Realität tatsächlich ein Problem vorliegt. Schließlich warnt es ständig, aber nie ist etwas. Das kann dann dazu führen, dass wir tatsächlich korrekte Warnungen oder richtige Empfehlungen verpassen bzw. aus Prinzip ablehnen.

**Quelle [1]**

Einblendung: Icons (Wolf, wütende Gesichter, Junge, durchgestrichener Computer, wütendes Gesicht)

Wie bisher schon ein bisschen mitgeschwungen ist: Unser Vertrauen hängt unter anderem auch von unserer Erfahrung mit dem jeweiligen System ab [1]. Wenn wir in der Vergangenheit festgestellt haben, dass das System zwar oft warnt oder empfiehlt, aber häufig daneben liegt, vertrauen wir ihm weniger. Es gibt aber noch weitere Faktoren, die unser Vertrauen in ein System beeinflussen können.

**Quelle [1]**

Einblendung: Icons (Figur mit Idee, Glühbirne); Schlagwort („Erfahrung")

Was beeinflusst unser Vertrauen?

Über zwei Einflussfaktoren haben wir bereits gesprochen: Nämlich die Zuverlässigkeit des Systems und unsere Erfahrungen mit dem System. Bei der **Zuverlässigkeit** handelt es sich um einen sehr maßgeblichen Einflussfaktor [1], der teilweise auch als der wichtigste Einflussfaktor bezeichnet wird. Je zuverlässiger ein System ist, desto mehr vertrauen wir ihm. Hier spielt dann aber auch unsere **Erfahrungen** mit dem System eine Rolle, denn wir müssen ja erst ein Gefühl für die tatsächlilche Zuverlässigkeit des Systems bekommen. Wenn das System dann lange fehlerfrei arbeitet, neigen wir irgendwann dazu, uns darauf zu verlassen. Hier könnte es dann zu „Complacency" bzw. zum „Automation Bias" kommen. Passiert dann der erste Fehler und wir bemerken diesen, korrigieren wir unser Vertrauen in das System – allerdings oft zu stark, sodass es dann zu *zu* wenig Vertrauen kommt. Dass wir auf den ersten Fehler oft sehr heftig reagieren wird auch als **„First Failure" Effekt** bezeichnet [1]. Aber nach und nach bekommen wir dann ein Gefühl für die tatsächliche Zuverlässigkeit des Systems. Neben dem ersten Fehler spielt übrigens auch die **Art der Fehler** eine Rolle. Interessanterweise beeinträchtigen Fehler, die für uns offensichtlich sind, unser Vertrauen stärker als Fehler, die uns auch hätten passieren können.

**Quelle [1]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Ausrufezeichen, pfeifendes Männchen, Wolf, Glühbirne); Schlagworte („Zuverlässigkeit", „Erfahrungen", „First Failure" Effekt, „Fehlerart") |

Ein weiterer Einflussfaktor ist die **Komplexität** eines Systems oder eines Algorithmus [1]. Je komplizierter und undurchdringlicher so eine Maschine uns erscheint, desto geringer ist unser Vertrauen in sie. Wir sind skeptisch. Dieser Punkt hängt auch mit **Transparenz** zusammen [1]. Ist für uns nicht ersichtlich, wie das System funktioniert, oder bekommen wir zu wenig oder gar kein Feedback über die Prozesse, die ablaufen, wirkt sich das ebenfalls negativ auf unser Vertrauen aus. Sowohl die Komplexität als auch die Transparenz ist eine Herausforderung für KI-Systeme, die oft auf komplizierten neuronalen Netzen oder Algorithmen beruhen. Teilweise ist für uns gar nicht genau nachvollziehbar, wie sie konkret funktionieren. Ein Stichwort in diesem Zusammenhang ist „**Black Box KI**". Bei einer „Black Box KI" kennt man nur den Input und das Ergebnis. Wie das System auf dieses Ergebnis gekommen ist, bleibt für uns unklar [5].

**Quelle [1] [5]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Netzwerk, Code mit Lupe, Fragezeichen, Pfeil); Schlagworte („Komplexität", „Transparenz", „Black Box KI", „Input", „Ergebnis") |

Fazit

Fassen wir noch einmal zusammen. Für unsere Interaktion mit KI-gestützten Systemen spielt unser Vertrauen in sie eine wichtige Rolle. Systeme, denen wir vertrauen, nutzen wir in der Regel auch stärker als Systeme, denen wir nur wenig oder gar nicht vertrauen. Dabei handelt es sich bei dem Vertrauen in ein System um eine persönliche Einstellung oder Erwartung.

| |
|---|
| Einblendung: Icon (Kopf mit Hirn); Schlagwort („Vertrauen") |

Obwohl wir uns idealerweise bei unserem Vertrauensausmaß an der Zuverlässigkeit des Systems orientieren sollten, vertrauen wir Systemen teilweise zu viel und übernehmen Empfehlungen oder Diagnosen des Systems unkritisch. Stichwort „Complacency" und „Automation Bias". Wir können aber auch zu wenig Vertrauen in ein System haben und dadurch wichtige Empfehlungen ignorieren. Neben der Zuverlässigkeit des jeweiligen Systems beeinflussen noch weitere Faktoren unser Vertrauen wie beispielsweise unsere Erfahrungen mit dem System, die Komplexität des Systems oder die Art der Fehler, die das System macht.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Glühbirne); Schlagworte („Complacency", „Automation Bias", „Zuverlässigkeit", „Erfahrungen", „Art der Fehler") |

## Quellen


Quelle [1] Wickens, C. D., Helton, W. S., Hollands, J. G., & Banbury, S. (2022). *Engineering psychology and human performance* (5th ed.). Routledge. [Chapter 13: Human-Automation Interaction, p. 516-551]. https://doi.org/10.4324/9781003177616

Quelle [2] Hoff, K. A., & Bashir, M. (2015). Trust in automation: Integrating empirical evidence on factors that influence trust. *Human Factors, 57*(3), 407-434. https://doi.org/10.1177/0018720814547570

Quelle [3] Lee, J. D., & See, K. A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. *Human Factors, 46*(1), 50-80. https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50_30392

Quelle [4] Parasuraman, R., Sheridan, T. B., & Wickens, C. D. (2000). A model for types and levels of human interaction with automation. IEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics – Part A: Systems and Humans, 30(3), 286-297. https://doi.org/10.1109/3468.844354

Quelle [5] High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. (2019). Ethics guidelines for trustworthy AI. European Commission. https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/ai-definition.pdf (zuletzt abgerufen am 08.12.2023)


## Weiterführendes Material

Lee, J. D., & See, K. A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. *Human Factors, 46*(1), 50-80. https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50_30392

Madhavan, P. & Wiegmann, D. A. (2007). Similarities and differences between human–human and human–automation trust: An integrative review. *Theoretical Issues in Ergonomics Science, 8*(4), 277-301. https://doi.org/10.1080/14639220500337708

## Disclaimer


Transkript zu dem Video „Mensch-KI-Interaktion: Systemvertrauen“, Dr. Maike Mayer. Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 2.4 Menschen und Wahrscheinlichkeiten

Erarbeitet von
Dr. Maike Mayer

***Lernziele*** ..... ***133***
***Inhalt*** ..... ***134***
**Einstieg** ..... **134**
**Menschen und Wahrscheinlichkeiten** ..... **134**
**Weitere Einflussfaktoren** ..... **136**
**Fazit** ..... **137**
***Quellen*** ..... ***138***
***Disclaimer*** ..... ***138***

## Lernziele

- Du kannst einige Faktoren benennen, die die menschliche Wahrnehmung von Wahrscheinlichkeiten beeinflussen
- Du kannst einschätzen, wie sich die Schwierigkeiten beim Umgang mit Wahrscheinlichkeiten im KI-Kontext auswirken können

# Inhalt

## Einstieg

Für Künstliche Intelligenz spielen Wahrscheinlichkeiten eine wichtige Rolle. Beispielsweise bei der Klassifizierung von Bildern. Soll ein Modell vorhersagen, zu welcher Klasse ein bestimmtes Bild gehört, dann ist das Ergebnis wahrscheinlichkeitsbasiert. So könnte das System beispielsweise einem bestimmten Bild eine – sagen wir – 93 % Wahrscheinlichkeit zuweisen, dass es sich um einen Hund handelt und eine 7 % Wahrscheinlichkeit, dass es eine Katze ist. Dieses Grundprinzip liegt auch Entscheidungsempfehlungen von KI-gestützten Systemen zu Grunde. Je nach System wird das wahrscheinlichste Ergebnis – wie beispielsweise eine bestimmte Diagnose – ausgegeben. Also, quasi das aus Sicht der KI beste Ergebnis.

| Einblendung: Icons (Bild, Fragezeichen, Hund und Katze mit Wahrscheinlichkeiten, Textseite mit Siegesschleifchen) |
|---|

Klingt eigentlich ganz logisch und einfach. Wenn ich eine wahrscheinlichkeitsbasierte Empfehlung bekomme, dann weiß ich aufgrund der dazugehörigen Wahrscheinlichkeit ja direkt, woran ich bin. Oder nicht?

| Einblendung: Icon (Figur mit Idee, Figur mit Fragezeichen) |
|---|

## Menschen und Wahrscheinlichkeiten

Ganz klar: „Jein". Zwar erlauben uns solche Angaben eine ungefähre Einordnung, womit wir es zu tun haben, aber unsere **subjektive Wahrnehmung** von Wahrscheinlichkeiten ist nicht immer wirklich akkurat [1]. Wir Menschen neigen nämlich beispielsweise dazu, geringe Wahrscheinlichkeiten – also die Häufigkeit von seltenen Ereignissen – zu überschätzen. Hat ein bestimmtes Ereignis oder ein bestimmter Outcome eine Wahrscheinlichkeit von unter 10 %, schätzen wir dieses Ergebnis insgesamt als wahrscheinlicher ein als es tatsächlich ist. Ereignisse mit höheren Wahrscheinlichkeiten unterschätzen wir hingegen eher.

**Quelle [1]**

| Einblendung: Icon (Kopf mit Gehirn, Pfeile); Schlagworte („subjektive Wahrnehmung", „gering", „höher") |
|---|

Das klingt irgendwie sehr abstrakt? Kein Problem! Das Ganze lässt sich gut als Graph visualisieren. Wir tragen auf der x-Achse die tatsächliche Wahrscheinlichkeit ab und auf der y-Achse die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit. Wären wir perfekt kalibriert und würden Wahrscheinlichkeiten immer genauso einschätzen, wie sie tatsächlich sind, würde das einer Linie entsprechen. Eine tatsächliche Wahrscheinlichkeit von 50 % würden wir auch als 50 % wahrnehmen, eine Wahrscheinlichkeit von 75 % als 75 % und so weiter.




CC BY




| |
|---|
| Einblendung von x- und y-Achse mit Titel, Line für perfekte Kalibrierung; Icons (Figur mit Idee, Glühbirne) |


Unsere Wahrnehmung von Wahrscheinlichkeiten weicht jedoch von dieser Ideallinie ab. Sie lässt sich ungefähr mit dieser Linie beschreiben [1].





**Quelle [1]**

| |
|---|
| Einblendung Linie für die subjektive Wahrnehmung |

Wie du siehst, liegt unsere Wahrnehmungslinie bei geringen Wahrscheinlichkeiten über der Ideallinie. Wir schätzen also ein Ereignis mit z. B. 5%-iger Wahrscheinlichkeit als wahrscheinlicher ein als es eigentlich ist. Die meiste Zeit unterschätzen wir jedoch die Wahrscheinlichkeiten bestimmter Ereignisse. Unsere Wahrnehmungslinie liegt unterhalb der Ideallinie. Ein Ereignis mit beispielsweise 60%-iger Wahrscheinlichkeit wird von uns als weniger wahrscheinlich wahrgenommen als es ist.




Einblendung von Hervorhebungen/Markierungen in den jeweiligen Bereichen

Dazu mal ein Beispiel: Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Unfall im Haushalt zu sterben ist deutlich höher als die Wahrscheinlichkeit, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen. Dennoch schätzen manche das andersherum ein [1]. Vielleicht hast du dich gerade auch dabei erwischt. Ich meine, du hast im Haushalt bestimmt schon mehr kritische Situationen erlebt und überlebt als im Flugzeug. Und das bringt uns zu weiteren Faktoren, die unsere Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten beeinflussen können.

**Quelle [1]**

Einblendung: Icon (Haus, Flugzeug, Totenkopf, Glühbirne)

## Weitere Einflussfaktoren

Bei dem eben genannten Beispiel mit Unfällen im Haushalt und Flugzeugabstürzen spielt beispielsweise die sogenannte **Verfügbarkeitsheuristik** eine Rolle. Unsere Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten wird unter anderem dadurch beeinflusst, wie leicht uns Beispiele für bestimmte Ereignisse einfallen [1]. Über Flugzeugabstürze wird in den Medien viel berichtet. Und das sorgt dann dafür, dass uns allen vermutlich leicht entsprechende Bilder und Beispiele einfallen. In der Folge neigen wir dazu, die Wahrscheinlichkeit von Flugzeugabstürzen eher zu überschätzen.

**Quelle [1]**

Einblendung: Icons (Haus, Flugzeug, Zeitung, Fernseher, Figur mit Idee); Schlagwort („Verfügbarkeitsheuristik”)

Genau das hilft auch dabei, zu erklären, warum wir die Gefahr im Haushalt gerne unterschätzen. Vermutlich haben wir im Haushalt alle schon mal eher unsichere Dinge getan, ohne dass etwas passiert ist. Uns fallen also leicht Beispiele dafür ein. Diese Erfahrungswerte führen dazu, dass wir die Wahrscheinlichkeit von schweren Unfällen hier unterschätzen. Frei nach dem Motto „Ach, das ist immer gut gegangen”. Dinge, die wir selbst erlebt haben, sind für uns besonders salient – also leicht erinnerbar. Hatten wir aber selbst schonmal einen schweren Unfall im Haushalt oder so etwas ist im Bekanntenkreis

passiert, fallen uns diese Erfahrungen sehr leicht ein. Und wir sind dann in der Regel in ähnlichen Situationen vorsichtiger.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Haus, Abwaschen, Leiter, Staubsaugen, Krankenwagen durchgestrichen, pfeifende Figur, Krankenwagen, Achtung-Schild); Schlagworte („salient“) |

Es gibt noch einige weitere Faktoren, die unsere Wahrnehmung und Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten beeinflussen können, beispielsweise, ob es um Verluste oder Gewinne geht. Wenn wir beispielsweise zwischen zwei negativen Optionen wählen müssen, dann sind wir risikosuchend. Wenn ich also wählen kann, ob ich 2 Euro sicher verliere oder mit 50 % Wahrscheinlichkeit 4 Euro, dann wähle ich eher die letztere Option [1]. Andersherum wähle ich lieber die Option, 2 Euro sicher zu gewinnen als die Option mit 50 % Wahrscheinlichkeit 4 Euro zu gewinnen. Dieses Verhalten nennt man auch „risikoavers”. Sind potentielle Gewinne und potentielle Verluste gleich hoch, wiegt der Verlust schwerer als uns ein gleich großer Gewinn freuen würde.

**Quelle [1]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (2 €, 4 € mit Plus- oder Minuszeichen und 100 % bzw. 50 %, Häkchen an jeweils attraktiverer Version); Schlagworte („risikosuchend”, „risikoavers”) |

## Fazit

Es sollte deutlich geworden sein, dass wir Wahrscheinlichkeiten nicht immer so einschätzen, wie sie tatsächlich sind. Wie wir Wahrscheinlichkeiten wahrnehmen und welche Optionen wir möglicherweise präferieren, hängt von weiteren Faktoren neben der eigentlichen Wahrscheinlichkeit ab.

| |
|---|
| Einblendung: Icon (Figur mit Idee) |

Und das sollte man sich daher auch im Umgang mit wahrscheinlichkeitsbasierten Empfehlungen von KI-gestützten Systemen immer wieder in Erinnerung rufen. Ob die Empfehlungen uns eher als negativ oder positiv erscheinen oder als riskant oder wenig riskant, kann – neben der reinen Wahrscheinlichkeit – einen Einfluss darauf haben, welcher Empfehlung wir folgen. Aber auch für unser Vertrauen in KI-gestützte Systeme kann neben der reinen Leistungsfähigkeit relevant sein, welche Erfahrungen wir mit dem System bereits gemacht haben: Haben wir beispielsweise die Erfahrung gemacht, dass ein KI-gestütztes System oft richtig lag, könnten wir die Leistungsfähigkeit des Systems überschätzen. Haben wir hingegen einige Fehler miterlebt oder besonders schwere Fehler beobachtet, dann halten wir das System vielleicht für schlechter als es tatsächlich ist und nutzen es nicht, obwohl es uns helfen würde.

| |
|---|
| Einblendung: Icon (Figur mit Idee, nachdenkliche Figur, Daumen hoch, Daumen runter, ängstliches Gesicht, lachendes Gesicht, Häkchen, lachendes Gesicht, Kreuz, wütendes Gesicht) |

## Quellen

Quelle [1] Wickens, C. D., Helton, W. S., Hollands, J. G., & Banbury, S. (2022). *Engineering psychology and human performance* (5th ed.). Routledge. [Chapter 9: Decision Making, p. 335-388]. https://doi.org/10.4324/9781003177616

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Mensch-KI-Interaktion: Menschen und Wahrscheinlichkeiten“, Dr. Maike Mayer.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 2.5 Fallbeispiele aus der Praxis

Erarbeitet von
Dr. Maike Mayer

***Lernziele*** ..... ***139***
***Inhalt*** ..... ***140***
**Einstieg** ..... **140**
**Fallbeispiel 1: ChatGPT im Gerichtssaal** ..... **140**
**Fallbeispiel 2: KI bei Notrufen** ..... **141**
**Ausblick & Fazit** ..... **143**
***Quellen*** ..... ***144***
***Disclaimer*** ..... ***144***

## Lernziele

- Du kannst Beispiele einem Phänomen zuordnen
- Du kannst einschätzen, wie sich die vorgestellten Phänomene auswirken können



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Wir schreiben das Jahr 2023. In den USA muss sich ein Rechtsanwalt einer Gerichtsanhörung unterziehen, weil er in einem Rechtsstreit auf nicht existierende Fälle verwiesen hat [1]. Man könnte jetzt meinen, hier hat einfach jemand versucht, mit erfundenen Fällen einen Rechtsstreit zu gewinnen – also schlicht zu betrügen. Aber der Fall liegt etwas anders, denn hier war Künstliche Intelligenz im Spiel. Genauer gesagt: ChatGPT. Und auch Vertrauen spielt hier eine Rolle.

**Quelle [1]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Waagschalen, durchgestrichene Dokumente, Teufel); Schlagworte („Künstliche Intelligenz", „ChatGPT") |

Anhand von diesem und einem weiteren Fallbeispiel schauen wir uns einmal näher an, wie sich unser Vertrauen in KI auf unsere Nutzung der KI auswirken kann. Dabei werden wir auch einige Faktoren identifizieren, die unser Vertrauen beeinflussen oder die dabei helfen können, dass wir angemessen mit KI umgehen.

| |
|---|
| Einblendung: Icon (Pfeil, Glühbirne); Schlagworte („Vertrauen", „Nutzung") |

Jetzt aber erstmal zurück in den Gerichtssaal …

## Fallbeispiel 1: ChatGPT im Gerichtssaal

Steven A. Schwarz hat im Sommer 2023 Schlagzeilen gemacht [1]. Aber was genau war eigentlich passiert? In einem Rechtsstreit zwischen einem Mann und einer Airline stellten sich angeführte Rechtsfälle als frei erfunden heraus. Das besondere hieran: Das Schreiben, in dem diese Fälle aufgeführt wurden, hatte Herr Schwarz von ChatGPT schreiben lassen. Und genau hier entstand das Problem. ChatGPT sagt bei all seiner Raffinesse – verkürzt und vereinfacht ausgedrückt – im Prinzip nämlich einfach das wahrscheinlichste nächste Wort in einem Satz vorher. Und nach diesem Schema entstehen dann fiktive Referenzen oder – wie hier – fiktive Gerichtsfälle. Herr Schwarz hatte sich darauf verlassen, dass ChatGPT echte Fälle kennt und diese einbeziehen würde. Wie eine große Suchmaschine quasi [1].

**Quelle [1]**

| |
|---|
| Einblendungen: Icons (Waage, Mann, Flugzeug, durchgestrichene Dokumente, schreibender Stift, Text mit Lücke und Fragezeichen, Mappe mit Haken, Lupe); Schlagwort („ChatGPT") |



CC BY

Na, welche Vertrauensphänomene könnten hier eine Rolle spielen? Du kannst das Video kurz pausieren und darüber nachdenken.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Fragezeichen, Pausenknopf) |

Die Auflösung folgt jetzt: Wir befinden uns hier im Bereich von „zu viel Vertrauen". Was hier passiert ist, kann man sehr gut mit „Complacency" bzw. „Automation Bias" beschreiben. Herr Schwarz hat ChatGPT scheinbar so sehr vertraut, dass er sich nicht die Mühe gemacht hat, die Empfehlung der KI – hier in Form eines Textes und einer Auswahl an Fällen – zu überprüfen. So fiel die fehlerhafte Empfehlung der KI erst später auf – unglücklicherweise für Herrn Schwarz den gegnerischen Anwälten.




| |
|---|
| Einblendung: Icons (pfeifendes Männchen, Dokumente, Figur mit erhobener Hand); Grafik mit markiertem Bereich „zu viel Vertrauen" |

Aber woher kam dieses übermäßige Vertrauen? Im Rahmen der Anhörung hat Herr Schwarz gesagt, er habe nicht verstanden, dass ChatGPT Fälle erfinden könnte [1]. Herrn Schwarz war nicht klar, wie ChatGPT funktioniert. Also, was es kann und was es nicht kann. Das hat zum einen dazu geführt, dass er dem System zu viel vertraut hat. Zum anderen hat es dazu geführt, dass er es für etwas eingesetzt hat, wofür das System nicht gedacht war. In diesem Fall Rechtsgutachten sachlich und fachlich korrekt zu schreiben.

**Quelle [1]**

| |
|---|
| Einblendungen: Icons (Figur mit Fragezeichen, Daumen hoch, Daumen runter, Figur mit Idee) |

Haben wir – wie Herr Schwarz – eine fehlerhafte Vorstellung davon, wie ein System funktioniert, können wir es nicht richtig einschätzen. Daraus kann dann auch eine zu hohe Erwartung an das resultieren, was die Maschine kann. In solchen Fällen hilft es, aufzuklären [2]. Mögliche Varianten könnten Informationen sein, Warnhinweise oder auch Schulungen. Verstehen wir, wie eine Maschine funktioniert, hilft es uns dabei, unser Vertrauen anzupassen und die Maschine angemessen einzusetzen.

**Quelle [2]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (denkende Figur, Gedankenblase, Laptop, Kreuz, Glühbirne, Zettel, Hinweisschild, Figuren an Flowchart, Daumen hoch) |

Fallbeispiel 2: KI bei Notrufen



CC BY

Das zweite Fallbeispiel ist nicht ganz so spektakulär wie das erste. Gegenstand ist der Einsatz von KI bei der Annahme von Notrufen. Genauer gesagt geht es um ein dänisches KI-System, das bei Notrufen „mithört“ und nach Anzeichen für einen Herzstillstand sucht [3-4]. Entdeckt das System entsprechende Anzeichen wie beispielsweise fehlende Atmung, zeigt es einen Alarm auf dem Bildschirm der Notrufmitarbeitenden an, die dann Folgefragen stellen, um die Diagnose abzuklären. Tatsächlich attestiert eine Studie dem System, Herzstillstände mit höherer Sensitivität zu entdecken – also bei einem tatsächlichen Herzstillstand diesen auch zu erkennen – und das auch schneller als die Notrufmitarbeitenden [4]. Es identifiziert aber durchaus auch häufiger mal fälschlicherweise einen Herzstillstand. Soweit, so gut. Warum ist das jetzt ein interessantes Fallbeispiel?

**Quelle [3] [4]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Medizin, telefonierende Figur, Herz, Alarm, Lupe, Uhr, Fragezeichen) |

Interessant ist es, weil der Einsatz des KI-Systems nicht zu einer höheren Erkennungsrate von Herzstillständen durch die Notrufmitarbeitenden geführt hat [5]. Schneller wurden die Mitarbeitenden auch nicht. Und das, obwohl das System eigentlich Herzstillstände eher und schneller erkennt als ein Mensch. Woran könnte das liegen? Und was könnte das mit Vertrauen zu tun haben? Du kannst das Video wieder kurz pausieren und darüber nachdenken.

**Quelle [5]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Glühbirne, durchgestrichene Lupe, durchgestrichene Uhr, Pause-Knopf) |

Die Auflösung folgt jetzt: Ein Hinweis auf ein mögliches Problem findet sich tatsächlich in der Leistungsfähigkeit des Systems. Das System erkennt zwar Herzstillstände eher als ein Mensch, aber das System zeigt leider trotzdem in einigen Fällen einen Alarm an, obwohl gar kein Herzstillstand vorliegt [5]. Hier könnte also das „Cry Wolf”-Phänomen eine Rolle spielen, dass auch als „Alert Fatigue” oder Alarmermüdung bezeichnet wird. Das wäre vor allem dann der Fall, wenn die zusätzlich durch das System entdeckten Herzstillstände die zusätzlichen Falschdiagnosen des Systems überwiegen würden, es den Nutzenden aber nicht so vorkommt. Das System wäre also eigentlich trotzdem nützlich, die Nutzenden sehen aber nur die Fehler. Es wäre bei diesem Fallbeispiel also durchaus denkbar, dass die Menschen dem System möglicherweise nicht oder nur sehr wenig vertrauen [6], weil es oft warnt, obwohl eigentlich gar nichts ist.

**Quelle [5] [6]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Figur mit Idee, Kreuz, Wolf); Schlagworte („Entdeckungen“, „Fehler“, „>”); Grafik mit markiertem Bereich „zu wenig Vertrauen” |



CC BY

Wie geht man damit um? Auch hier könnten Schulungen und Aufklärung helfen [3]. Wie funktioniert das System und wie gut erkennt es Herzstillstände tatsächlich? Das hilft mir, einzuschätzen, wie sehr ich mich auf das System verlassen kann. Ein weiterer Ansatz könnte auch mehr Transparenz sein [4]. Wenn die Mitarbeitenden mehr Informationen darüber hätten, wieso das System einen Alarm ausgegeben hat, könnten sie die Diagnose besser einschätzen.




**Quelle [3] [4]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Figuren an Flowchart, denkende Figur, Lupe) |

## Ausblick & Fazit

Du hast zwei Fallbeispiele kennengelernt, bei denen möglicherweise zu viel oder zu wenig Vertrauen in der Realität den Einsatz bzw. die Nutzung eines KI-Systems beeinflusst haben. In beiden Beispielen ist ein größerer Schaden glücklicherweise ausgeblieben. Für Herrn Schwarz ist der Imageschaden vermutlich enorm, aber es wurde niemand verletzt, benachteiligt oder ungerecht behandelt. Der Einsatz des Notruf-KI-Systems hat ebenfalls keinen Schaden verursacht, aber leider auch nicht zu einer Verbesserung der Ausgangslage geführt. Allerdings muss das nicht unbedingt immer der Fall sein. Wenn wir KI-Systemen in anderen Szenarien zu viel oder zu wenig vertrauen, kann das sehr ernste Konsequenzen haben. Wir könnten beispielsweise fälschlicherweise Bewerbende ablehnen, Menschen fälschlicherweise eines Verbrechens beschuldigen und so weiter.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Waage, Medizin, Ausrufezeichen, erschrecktes Gesicht); Schlagworte („zu viel/wenig Vertrauen”) |

Daher ist es wichtig, unsere Interaktion mit KI-Systemen zu überprüfen und zu reflektieren. Verlasse ich mich zu sehr auf das System? Vertraue ich dem System zu wenig, obwohl es mir helfen könnte? Setze ich das System angemessen ein? Bei der Beantwortung dieser Fragen könnten unter anderem Informationen über die Funktionsweise des Systems helfen, Trainings und Schulungen über den Umgang mit dem System oder auch eine transparente Systemgestaltung. Darüber wird es für mich nämlich leichter zu prüfen, ob ich das System angemessen einsetze. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass mir die entsprechenden Informationen über die Zuverlässigkeit und die Funktionsweise des Systems auch zur Verfügung stehen.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Grübelnde Figur, Zettel, Figuren an Flowchart, Lupe, Glühbirne) |

## Quellen


Quelle [1] Weiser, B., & Schweber, N. (2023, June 8). The ChatGPT lawyer explains himself. The New York Times. Verfügbar unter: https://www.nytimes.com/2023/06/08/nyregion/lawyer-chatgpt-sanctions.html (zuletzt abgerufen am 12.12.2023)

Quelle [2] Wickens, C. D., Helton, W. S., Hollands, J. G., & Banbury, S. (2022). *Engineering psychology and human performance* (5th ed.). Routledge. [Chapter 13: Human-Automation Interaction, p. 516-551]. https://doi.org/10.4324/9781003177616

Quelle [3] Amann, J., Vetter, D., Blomberg, S. N., Christensen, H. C., Coffee, M., Gerke, S., Gilbert, T. K., Hagendorff, T., Holm, S., Livne, M., Spezzatti, A., Strümke, I., Zicari, R. V., & Madai, V., I. (2021). To explain or not to explain?—Artificial intelligence explainability in clinical decision support systems. *PLOS Digital Health, 1(*2), Article e0000016. https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000016

Quelle [4] Blomberg, S. N., Folke, F., Ersbøll, A. K., Christensen, H. C., Torp-Petersen, C., Sayre, M. R., Counts, C. R., & Lippert, F. K. (2019). Machine learning as a supportive tool to recognize cardiac arrest in emergency calls. *Resuscitation, 138*, 322-329. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.01.015

Quelle [5] Blomberg, S. N., Christensen, H. C., Lippert, F., Ersbøll, A. K., Torp-Petersen, C., Sayre, M. R., Kudenchuk, P. J., & Folke, F. (2021). Effect of machine learning on dispatcher recognition of out-of-hospital cardiac arrest during calls to emergency medical services. A randomized clinical trial. *JAMA Network Open, 4*(1), Article e2032320. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.32320

Quelle [6] Zicari, R. V., Brusseau, J., Blomberg, S. N., Christensen, H. C., Coffee, M., Ganapini, M. B., Gerke, S., Gilbert, T. K., Hickman, E., Hildt, E., Holm, S., Kühne, U., Madai V. I., Osika, W., Spezzatti, A., Schnebel, E., Tithi, J. J., Vetter, D., Westerlund, M., … Kararigas, G. (2021). On assessing trustworthy AI in Healthcare. Machine learning as a supportive tool to recognize cardiac arrest in emergency calls. *Frontiers in Human Dynamics, 3*, Article 673104. https://doi.org/10.3389/fhumd.2021.673104


## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Mensch-KI-Interaktion: Fallbeispiele aus der Praxis“, Dr. Maike Mayer.


Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 2.6 Interaktion mit KI

Erarbeitet von
Dr. Maike Mayer

***Lernziele*** ..... ***145***
***Inhalt*** ..... ***146***
**Einstieg** ..... **146**
**KI und Automation** ..... **146**
**Ironies of Automation** ..... **147**
**Deskilling** ..... **148**
**Situationsbewusstsein** ..... **149**
**Ausblick & Fazit** ..... **149**
***Quellen*** ..... ***150***
***Disclaimer*** ..... ***151***

## Lernziele

- Du kannst die vorgestellten Konzepte („Automation“, „Ironies of Automation“, „Deskilling“ und „Situationsbewusstsein“) erklären
- Du kannst erläutern, wie sich die genannten Konzepte auf die Interaktion mit KI auswirken können



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Systeme, die auf Künstlicher Intelligenz basieren, werden immer besser und werden mittlerweile in vielen Bereichen eingesetzt. Dabei übernehmen sie unter anderem auch Aufgaben, die früher Menschen erledigt haben oder unterstützen uns in ganz verschiedenem Umfang bei den unterschiedlichsten Dingen. Und genau das könnte dazu verleiten, den Menschen in der Gleichung hintenanzustellen und uns eher auf die technische Seite zu konzentrieren [1]. Allerdings wäre das ein ziemlicher Trugschluss, denn KI-Systeme agieren ja nicht im luftleeren Raum, sondern sind in den Gesamtkontext menschlicher Tätigkeiten eingebunden [1].

**Quelle [1]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Welt mit Figürchen drum herum, kleine Figur, Code mit Lupe) |

Interessant ist dabei vor allem die Arbeitsteilung zwischen Mensch und System. KI-Systeme oder Maschinen werden eingesetzt, um uns zum Beispiel Tätigkeiten abzunehmen, die wir ungern machen, die wir nicht oder nur schlecht können, die gefährlich sind etc. Ein mögliches Problem dabei ist allerdings folgendes: Je mehr ein System Aufgaben übernimmt und je weniger wir noch zu tun haben, desto gravierender wird es, wenn das System scheitert oder mit einer Situation nicht zurechtkommt [1].

**Quelle [1]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Figur mit stilisierter Schrift vor dem Computer, wütendes Gesicht, Kreuz, Warnzeichen, Ausrufezeichen, Laptop mit Kreuz, erschrockenes Gesicht) |

Bevor wir uns aber näher mit diesem Spannungsfeld beschäftigen, müssen wir zunächst einmal klären, was Automation eigentlich ist und wie KI damit zusammenhängt.

| |
|---|
| Einblendung: Schlagwort („Automation“) |

## KI und Automation

Streng genommen spricht man eigentlich nur dann von **Automation**, wenn ein System oder eine Maschine eine bestimmte Aufgabe oder Tätigkeit vollständig übernimmt – sie also ohne uns macht [1]. Solange sich Mensch und Maschine ergänzen oder die Maschine uns bei bestimmten Teilaufgaben unterstützt, spricht man eigentlich von **Assistenz** [1]. Diese Unterscheidung wird oft jedoch nicht wirklich trennscharf vorgenommen. Davon abgesehen: KI-Systeme können – je nach Aufgabe – beides, sprich uns unterstützen – z. B. mit Empfehlungen – oder Dinge für uns übernehmen. Für Assistenz und Automation braucht

es allerdings nicht unbedingt KI. Auch ein Kaffeevollautomat macht beispielsweise viele Dinge automatisch, muss aber nicht unbedingt mit KI arbeiten oder „smart" sein.

**Quelle [1]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Roboterarm, Figürchen, Kreuz, Figur mit Smartphone, Tasse Kaffee); Schlagwort („Automation", „Assistenz"); |

Unabhängig davon, ob für Automation jetzt KI zum Einsatz kommt oder nicht: Es ist sinnvoll, darüber nachzudenken, welche Aufgabe wie automatisiert wird und wie die Interaktion von Mensch und KI gestaltet wird – vor allem, solange die KI oder Maschine eine Aufgabe nicht sicher alleine übernehmen kann, sondern wir mit ihr zusammenarbeiten [1]. Denn gerade die Funktionsteilung zwischen Mensch und Maschine kann verschiedene (und teilweise paradox wirkende) Nebenerscheinungen mit sich bringen.

**Quelle [1]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Figur mit Fragezeichen, Figur mit Smartphone, Glühbirne) |

## Ironies of Automation

Recht häufig stößt man in diesem Zusammenhang auf die sogenannten „**Ironies of Automation**" oder auch „Ironien der Automation" [2]. Die Idee dahinter ist, dass sich viele Aufgaben nicht sofort vollständig automatisieren lassen – aus technischen oder vielleicht auch aus ethischen oder rechtlichen Gründen. Das führt dann dazu, dass Teilaufgaben übrigbleiben, die wir übernehmen. Oft ergibt sich daraus, dass wir die Automation überwachen müssen, also beispielsweise prüfen müssen, ob die Empfehlungen des Systems korrekt sind. Stellen wir fest, dass das System fehlerhaft arbeitet oder gar ausfällt, müssen wir eingreifen und die Aufgabe selbst übernehmen.

**Quelle [2]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Figur vor Computer mit Code, Waagschalen mit Figürchen drin, Detektiv); Schlagwort („Ironies of Automation") |

Vor allem dieses Überwachungssetting kann problematisch werden [1], denn wir Menschen sind nicht sonderlich gut im Überwachen. Vor allem bei langen und monotonen Aufgaben dauerhaft aufmerksam zu bleiben, fällt uns sehr schwer. Das erschwert uns auch, seltene Fehler zu entdecken. Hinzu kommt, dass wir bei einer hohen Zuverlässigkeit des Systems ja ohnehin dazu neigen, uns auf das System zu verlassen. Außerdem werden ja oft gerade die Aufgaben von Systemen übernommen, die wir schlecht oder vielleicht gar nicht können, also wo Maschinen einfach besser arbeiten – beispielsweise bei der Verarbeitung großer Datenmengen. Wenn dabei ein Fehler passiert, wie sollen wir da eingreifen?

**Quelle [1]**

Einblendung: Icons (Figur mit Fernglas, Daumen runter, schlafendes Gesicht, pfeifendes Männchen, ängstliches Gesicht, nachdenkender Kopf mit Fragezeichen)

Fasst man das Ganze zusammen, könnte man sagen: Eigentlich soll die Automation uns entlasten und unterstützten, aber genau dadurch kann es zu Überforderung und Problemen kommen [1]. Dabei spielen auch zwei weitere Konzepte eine Rolle, die wir im Folgenden näher betrachten werden – nämlich das sogenannte **Deskilling** und unser **Situationsbewusstsein**.

**Quelle [1]**

Einblendung: Icon (Blitz); Schlagwort („Entlastung", „Überforderung")

## Deskilling

Hast du früher vielleicht mal ein Instrument gespielt oder eine bestimmte Sportart gemacht? Wenn du nach einer langen Pause wieder damit angefangen hast, wirst du vielleicht festgestellt haben, dass alles etwas eingerostet ist und nicht mehr so flüssig klappt. Das ist normal, denn wenn wir bestimmte Fähigkeiten lange nicht trainieren oder einsetzten, verlieren wir sie allmählich [1]. Genau diesen Fertigkeitsverlust bezeichnet man auch als **Deskilling** [3]. Bei unserer Interaktion mit KI bedeutet das: Wenn ein System lange eine bestimmte Aufgabe für uns übernimmt, verlieren wir allmählich die Fähigkeit, diese Aufgabe selbst zu machen und können dann bei Fehlern schlechter reagieren. Oder wir steigen neu in einen bestimmten Job ein und haben nie gelernt, etwas händisch zu machen.

**Quelle [1] [3]**

Einblendung: Icons (Figur mit Gitarre, Noten, Basketball, Reiten, Kalenderblätter, Figur mit Idee, Figur mit Hand am Kinn und Fragezeichen über dem Kopf); Schlagwort („Deskilling")

Das kann zu einer richtigen Spirale werden: Je zuverlässiger ein System arbeitet, desto mehr vertrauen wir dem System und verlassen uns darauf. Das kann dazu führen, dass unsere Fähigkeiten zur Aufgabenbearbeitung abnehmen, was dann wiederum dazu führt, dass wir noch mehr auf das System angewiesen sind und es immer stärker nutzen. Systemfehler wirken sich so zunehmend gravierender aus, denn wir entdecken sie immer schlechter und können sie immer schlechter korrigieren [1]. Neben dem Deskilling und übermäßigem Vertrauen in Form von Complacency spielt dabei auch mangelndes Situationsbewusstsein eine Rolle.

**Quelle [1]**

Einblendung: Icons (Pfeile im Kreis, Blitz, Figur mit Idee); Schlagworte („Vertrauen", „Fähigkeitsverlust", „Abhängigkeit")



CC BY

## Situationsbewusstsein

Unter unserem **Situationsbewusstsein** – oder auch „Situation Awareness" – versteht man im Prinzip unser Verständnis für eine Situation. Um ein angemessenes Situationsbewusstsein zu entwickeln, müssen wir zunächst relevante Informationen für die Situation oder die Aufgabe wahrnehmen [4]. Um beispielsweise im Straßenverkehr richtig reagieren bzw. mich richtig verhalten zu können, muss ich die Verkehrssituation, wie Autos, Personen oder Ampeln, erstmal wahrnehmen. Das alleine reicht aber nicht. Für eine richtige Reaktion muss ich auch verstehen, was die einzelnen Teile der Verkehrssituation – also für mich oder für meine Aufgabe gerade relevanten Informationen – bedeuten. Basierend darauf, muss ich dann noch vorhersagen bzw. vorhersagen können, wie sich die Situation weiter entwickeln wird, um angemessen zu reagieren. Beispielsweise, um zu entscheiden, ob ich bremse, wenn sich eine Person dem Fahrbahnrand nähert oder nicht, oder ob ich ein anderes Auto überhole oder nicht. Das bedeutet: Nur wenn ich wichtige Informationen wahrnehme, verstehe und vorhersagen kann, wie sich eine Situation entwickelt, kann ich kritische Situationen gut bewältigen.

**Quelle [4]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Nummern 1 bis 3, Straße, Glühbirne, Figur mit Lenkrad); Schlagworte („Situationsbewusstsein", „Wahrnehmen", „Verstehen", „Vorhersagen") |

Generell ist übrigens zu erwarten, dass unser Situationsbewusstsein abnimmt, wenn wir durch ein automatisiertes System unterstützt werden [1]. Für unser Situationsbewusstsein wäre es tatsächlich besser, wenn das System häufiger Fehler machen würde, denn dann würden wir das System eher kritisch prüfen, wären stärker involviert und uns der Situation bewusster. Aber zu viele Fehler führen unter Umständen dazu, dass wir dem System gar nicht mehr vertrauen und die Aufgabe dann lieber direkt selbst machen [1].

**Quelle [1]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Computerbildschirm mit Kreuz, wütendes Gesicht) |

## Ausblick & Fazit

Aus dem Ziel von KI-gestützten Systemen, uns bestimmte Dinge abzunehmen oder uns zu unterstützen, können einige Probleme in unserem Umgang mit diesen Systemen resultieren, was vor allem bei Fehlern des Systems dann deutlich wird. Um Problemen wie einem mangelnden Situationsbewusstsein oder Deskilling vorzubeugen, ist es daher wichtig, sich den Kontext der Mensch-KI-Interaktion näher anzusehen und genau zu überlegen, wie die Interaktion gestaltet werden soll.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Ausrufezeichen), Schlagworte („Situationsbewusstsein", „Deskilling") |



CC BY

Ein Ansatz, um unter anderem den hier beschriebenen Interaktionsproblemen zu begegnen, ist dabei die sogenannte „menschenzentrierte Automation". Dieser Begriff geht unter anderem auf Billings zurück [5] und beschreibt verschiedene Prinzipien, wie eine Mensch-Maschine-Interaktion so gestaltet werden kann, dass sie menschliche Besonderheiten und Eigenschaften berücksichtigt [1, 5]. Beispielsweise sollten wir immer auf dem Laufenden gehalten werden – also „in the loop" bleiben bei der Aufgabenbearbeitung. Wir sollten aktiv in die Aufgabe eingebunden sein und nicht nur überwachen, was ein System tut. Das bedeutet auch, dass uns weiterhin alle Informationen zur Verfügung stehen, die für die Aufgabe nötig sind. Außerdem sollten die Zustände und Aktionen des Systems für uns zugänglich und verständlich sein – also quasi transparent. Nur so können wir überhaupt ein System überwachen oder Ergebnisse und Empfehlungen gut prüfen.

**Quelle [5] [1]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Figur mit Idee); Schlagwort („menschenzentrierte Automation", „in the loop", „eingebunden", „Informationen", „Zustände & Aktionen") |

## Quellen


Quelle [1] Vollrath, M. (2015). *Ingenieurpsychologie. Psychologische Grundlagen und Anwendungsgebiete.* W. Kohlhammer GmbH. [Kapitel 8: Automation, S. 181-205]

Quelle [2] Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. In G. Johannsen & J. E. Rijnsdorp (Eds.), *Analysis, design and evaluation of man-machine systems. Proceedings of the IFAC/IFIP/IFORS/IEA Conference, Baden-Baden, Federal Republic of Germany, 27-29 September 1982*. Pergamon Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-029348-6.50026-9

Quelle [3] Wickens, C. D., Helton, W. S., Hollands, J. G., & Banbury, S. (2022). *Engineering psychology and human performance* (5th ed.). Routledge. [Chapter 13: Human-Automation Interaction, p. 516-551]. https://doi.org/10.4324/9781003177616

Quelle [4] Endsley, M. R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human Factors, 37*(1), 32-64. https://doi.org/10.1518/001872095779049543

Quelle [5] Billings, C. E. (1996). *Human-centered aviation automation: Principles and guidelines* [NASA Technical Memorandum 110381]. National Aeronautics and Space Administration. Verfügbar unter: https://ntrs.nasa.gov/citations/19960016374 (letzter Zugriff: 21.12.2023)

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Mensch-KI-Interaktion: Interaktion mit KI“, Dr. Maike Mayer.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 2.7 Vertrauensfaktoren

Erarbeitet von
Dr. Maike Mayer

***Lernziele*** ..... ***152***
***Inhalt*** ..... ***153***
**Einstieg** ..... **153**
**Transparenz** ..... **153**
**Einsatzbereich** ..... **154**
**Persönliche Eigenschaften** ..... **155**
**Eigenschaften der Einsatzsituation** ..... **156**
**Fazit** ..... **156**
***Quellen*** ..... ***157***
***Disclaimer*** ..... ***158***

## Lernziele

- Du kannst verschiedene Faktoren benennen, die sich auf unsere Interaktion mit Künstlicher Intelligenz auswirken können
- Du kannst exemplarisch einschätzen, wie sich die Faktoren auswirken können
- Du kannst aufzeigen, wie man mit einigen der möglichen Probleme umgehen kann



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Genau wie zwischenmenschliche Interaktionen sind auch Interaktionen mit KI-Systemen durchaus komplex. In diesem Video schauen wir uns daher einige Faktoren näher an, die neben der **Zuverlässigkeit** des Systems, dessen **Komplexität** oder der **Fehlerart** unser Vertrauen in und unsere Interaktion mit KI-Systemen beeinflussen können. Dabei werfen wir im Folgenden Schlaglichter auf einige Faktoren, um dich dafür zu sensibilisieren, dass viele Faktoren bei der Interaktion mit technischen Systemen eine Rolle spielen können. Der Versuch eines vollständigen Überblicks würde ein bisschen den Rahmen sprengen.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Figuren mit Dosentelefon, Figur am Computer, Taschenlampe, Glühbirne); Schlagworte („Zuverlässigkeit“, „Komplexität“, „Fehlerart“) |

Und nachdem wir jetzt so transparent über dieses Video und die Zielsetzung gesprochen haben, starten wir direkt mit einem Faktor, der ganz exzellent dazu passt …

| |
|---|
| Einblendung: Icon (Lupe) |

## Transparenz

**Transparenz** ist für unsere Interaktion mit KI-Systemen ein wichtiger Faktor. Ist ein System für uns sehr intransparent gestaltet, wirkt sich das negativ auf unser Vertrauen aus [1]. Wir können nicht nachvollziehen, was passiert oder verstehen nicht, warum ein bestimmtes Ergebnis zustande gekommen ist. Vielleicht bekommen wir von dem System darüber keine Rückmeldung oder erhalten nur für uns unverständliche Hinweise. Das führt dann dazu, dass wir ein System lieber nicht oder nur wenig nutzen. Oder, dass es ein neues System gar nicht oder nur sehr schlecht aus der Forschung in die Praxis schafft [2].

**Quelle [1] [2]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Code mit Lupe, Figur mit Fragezeichen, Laptop, Sprechblase mit Kreuz, Sprechblase mit Fragezeichen); Schlagworte („Transparenz“) |

Transparenz zur angemessenen Einschätzung des Systems lässt sich dabei ganz unterschiedlich während unserer Interaktion mit dem System umsetzen [1]. Beispielsweise über graphische Illustrationen, textliche Beschreibungen, oder Ausführungen darüber, wie und welche Fehler möglich sind. Auch Schulungen, die im Vorfeld der Interaktion erläutern, wie das System funktioniert, hängen in gewisser Weise mit dem Aspekt der Transparenz zusammen und können sich positiv auf unser Vertrauen in das jeweilige System auswirken [1].

**Quelle [1]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Figur mit Glühbirne, Figur über Plakat, beschriebenes Papier, Figuren über Flowchart) |

Das Problem bei KI-Systemen ist allerdings, dass sie oft sehr komplex sind und eher als Black Box funktionieren [2]. Es ist also nicht klar, wie das System von den Eingaben zu seinem Ergebnis kommt [3]. Hier setzt das Konzept der „Explainable AI"– also der erklärbaren KI [1]. Diese Systeme geben beispielsweise Begründungen für ihre Empfehlungen aus. Man könnte „Explainable AI" also als eine Sammlung von Methoden beschreiben, die es ermöglichen, die Ausgaben (oder Ergebnisse) eines KI-Systems nachzubilden, um dann so ein mögliches Verständnis darüber zu erlangen, wie das KI-System mit den Eingaben arbeitet. Die Herausforderung bei solchen Systemen besteht – sehr vereinfacht ausgedrückt – allerdings darin, dass die Erklärungen auch zu den Prozessen und den Ergebnissen des Systems passen.

**Quelle [1] [2] [3]**

| |
|---|
| Einblendung: Flowchart mit Icons („Eingabe", Pfeil, Icon Fragezeichen, Pfeil, „Ergebnis", Icons Sprechblase und Glühbirne); Icons (Werkzeugkoffer, Kopf mit Glühbirne und Zahnrädern, Ausrufezeichen); Schlagwort („BlackBox", „Explainable AI") |

Ok, es ist also wichtig, dass wir während unserer Interaktion mit einem KI-System transparent nachvollziehen können, was eigentlich gerade passiert und auch, wie ein Ergebnis vermutlich zustande gekommen ist. Aber der Aspekt der Transparenz geht darüber hinaus. In einem KI-System stecken jede Menge Entscheidungen, die während der Systementwicklung gefallen sind [4]. Das sind beispielsweise Entscheidungen darüber, welche Daten einbezogen werden, wie bestimmte Dinge gemessen werden oder auch welche Methode angewendet wird. Diese Entscheidungen transparent zu machen, ist wichtig, um Systeme verbessern und sie für die passenden Aufgaben einsetzen zu können. Es ist aber vor allem auch wichtig, wenn uns eine KI-gestützte Entscheidung direkt betrifft. Wenn wir mit einer solchen – für uns womöglich sogar negativen – Entscheidung konfrontiert werden, aber weder eine Begründung dafür bekommen, noch Widerspruch einlegen können, kann das zu heftigen Reaktionen führen [4].

**Quelle [4]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Code mit Lupe, Netzwerk, Ausrufezeichen, Glühbirne, ängstliches Gesicht, wütendes Gesicht); Schlagworte („Daten", „Messung", „Methode", „…") |

## Einsatzbereich

Für unsere Wahrnehmung und Nutzung von Maschinen oder KI-Systemen kann relevant sein, wo oder wofür diese Systeme eingesetzt werden. Stell dir mal vor, du bist seit längerem erkrankt und möchtest endlich eine Diagnose bekommen, um zu wissen, was los ist und was man tun kann. Würdest du lieber eine Diagnose von einem menschlichen Arzt bzw. einer menschlichen Ärztin oder von einem KI-System bekommen? Und welcher



CC BY

Diagnose würdest du eher vertrauen? Na? Laut einer Studie [5] neigen wir dazu, Diagnosen eines Menschen eher zu vertrauen als den Diagnosen eines KI-Systems. Wir neigen auch eher dazu, den von einem Menschen vorgeschlagenen Behandlungen zu folgen. Und das, obwohl sich Mensch und Maschine für unser Empfinden gleich sicher mit ihrer Diagnose sein müssen, damit wir die Diagnose akzeptieren und den Behandlungsvorschlägen folgen.

**Quelle [5]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Krankenbett, Zettel, Pfeil, Arzt/Ärztin mit Patient/Patientin, Pfeil, Figur vor Computer, Gleichzeichen) |

Außerdem fühlen wir uns in Bereichen bzw. bei Entscheidungen, die moralische Aspekte umfassen, mit Maschinen als Entscheidungsinstanzen eher unwohl [6-7]. Hier geht es vor allem um automatisierte Entscheidungen. Sobald Entscheidungen moralische Komponenten haben, bevorzugen wir, dass ein Mensch die Entscheidung trifft [6]. Das scheint unter anderem damit zusammenzuhängen, dass wir Maschinen als unfähig zu denken und zu fühlen wahrnehmen.

**Quelle [6] [7]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Laptop, Daumen runter, Figur, Daumen hoch); Schlagwort („moralische Aspekte”) |

## Persönliche Eigenschaften

Neben dem KI-System sind wir als Menschen auch Teil der Mensch-KI-Interaktion. Und auch wir bringen Merkmale und Eigenschaften mit, die unsere Interaktion mit KI-Systemen beeinflussen können. Beispielsweise unterscheiden wir Menschen uns in unserer persönlichen Tendenz, Automation, wie zum Beispiel KI-Systemen, zu vertrauen [8]. Diese Tendenz ist unabhängig von dem Kontext, in dem wir uns befinden, oder von dem jeweiligen System, mit dem wir interagieren. Es ist eine stabile persönliche Eigenschaft. Manche Studien weisen sogar darauf hin, dass Menschen mit hoher Bereitschaft, anderen zu vertrauen, auch eher dazu neigen, verlässlichen Systemen zu vertrauen, dafür aber stärker auf Fehler der Systeme reagieren.

**Quelle [8]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Gruppe von Menschen, Lupe mit Gesicht, Kopf mit Gehirn, aufzeigendes Männchen, Laptop mit Daumen hoch, wütendes Gesicht mit Kreuz) |

Auch andere persönlichen Eigenschaften könnten einen Einfluss auf unser Vertrauen in Automation haben. Neigen wir beispielsweise eher zu „alles-oder-nichts”-Denkweisen, verringert sich unser Vertrauen nach einem Fehler des Systems stärker als bei Personen, die weniger zu solchen Denkweisen neigen [1]. Außerdem können unser Verständnis, wie die Automation funktioniert, unsere Erwartungen an das System und unsere wahrgenommene Fähigkeit, das System zu benutzen, ebenfalls unsere Interaktion mit dem System

beeinflussen [9]. Neben diesen kognitiven Faktoren spielen aber auch emotionale Aspekte eine Rolle, wie unsere Einstellung gegenüber Automation oder wie wohl wir uns mit Automation fühlen.

**Quelle [1] [9]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (nachdenkendes Männchen, Gedankenblase, Häkchen und Kreuz); Schlagworte („Verständnis", „Erwartung", „wahrgenommene Fähigkeit", „emotionale Aspekte") |

## Eigenschaften der Einsatzsituation

Nachdem wir jetzt sowohl über maschinelle als auch über menschliche Eigenschaften gesprochen haben, fehlt noch ein dritter, großer Bereich: Nämlich die Situation, in der wir mit einem System interagieren. Auch situative Eigenschaften können sich auf unser Vertrauen bzw. unsere Interaktion mit KI-Systemen auswirken [8]. Beispielsweise unsere aktuelle Arbeitsbelastung. Sie beeinflusst, wie viel Zeit wir auf das Überwachen eines Systems verwenden und kann auch unser Vertrauen beeinflussen.

**Quelle [8]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Laptop, Gruppe Menschen, volle Arbeitsmappe, Uhr); Schlagwort („situative Eigenschaften") |

Und wo wir gerade schon bei einer Arbeitssituation sind: Die Arbeitskultur und auch die Aufgabe, um die es geht, sind potentiell relevant. So können die Einstellungen unserer Kolleginnen und Kollegen oder unserer Vorgesetzten zu einem bestimmten System auch unsere eigene Einstellung beeinflussen. Dabei spielt unter Umständen auch der Ruf der einzusetzenden Technologie eine Rolle oder gängige Erwartungshaltungen. Aber auch unsere eigenen Erfahrungen mit dem System, unsere individuelle Motivation, unser Stresslevel oder möglicherweise Langeweile wirken sich unter Umständen auf unsere Interaktion mit KI-Systemen aus. Sind wir uns darüber hinaus sicher, dass wir eine bestimmte Aufgabe sehr gut selbst bewältigen können, sind wir auch weniger geneigt, uns auf ein System zu verlassen.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Welt mit Figürchen drum herum, Figur mit Flowchartabbildung in der Hand, sprechende Menschen, denkende Figur, Gedankenblase mit Laptop, muskulöse Figur, Gruppe an Arbeitsblatt); Schlagworte („Erfahrungen, „Motivation", „Stresslevel", „Langeweile") |

## Fazit

Unsere Interaktion mit KI-Systemen wird von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst, wie den Eigenschaften der Maschine, Eigenschaften von uns als Nutzende eines Systems und Eigenschaften der Einsatzsituation. Sollen KI-Systeme in der Praxis eingesetzt werden, lohnt sich daher ein umfassender Blick auf die zu gestaltende Mensch-KI-Interaktion. So lassen

sich viele Probleme bereits im Vorfeld identifizieren und negative Folgen vermeiden oder zumindest abfedern. Manche Probleme treten allerdings erst im praktischen Betrieb auf. Aber auch hier lohnt sich ein möglichst breiter Blick, um potentielle Problemquellen zu identifizieren und beheben zu können.

| |
|---|
| Einblendungen: Icons (Laptop, Gruppe Menschen, Welt mit Figürchen drum herum, Lupe, Figur mit Glühbirne) |

## Quellen


Quelle [1] Wickens, C. D., Helton, W. S., Hollands, J. G., & Banbury, S. (2022). *Engineering psychology and human performance* (5th ed.). Routledge. [Chapter 13: Human-Automation Interaction, p. 516-551]. https://doi.org/10.4324/9781003177616

Quelle [2] Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (2023). *DFKI News, 51* (1/2023). https://uk.dfki.de/DFKI_NEWS_ePaper/epaper-DFKI_News_51_d/#1

Quelle [3] High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. (2019). Ethics guidelines for trustworthy AI. European Commission. https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/ai-definition.pdf (zuletzt abgerufen am 08.12.2023)

Quelle [4] Zweig, K. (2023). *Die KI war's! Von absurd bis tödlich: Die Tücken der künstlichen Intelligenz.* Heyne.

Quelle [5] Juravle, G., Boudouraki, A., Terziyska, M., & Rezlescu, C. (2020). Trust in artificial intelligence for medical diagnoses. In B. L. Parkin (Ed.), *Progress in Brain Research* (Vol. 253, p. 263-282). Elsevier. https://doi.org/10.1016/bs.pbr.2020.06.006

Quelle [6] Bigman, Y. E., & Gray, K. (2018). People are averse to machines making moral decisions. *Cognition*, *181*, 21-34. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.08.003

Quelle [7] Gogoll, J., & Uhl, M. (2018). Rage against the machine: Automation in the moral domain. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, *74*, 97-103. https://doi.org/10.1016/j.socec.2018.04.003

Quelle [8] Hoff, K. A., & Bashir, M. (2015). Trust in automation: Integrating empirical evidence on factors that influence trust. *Human Factors*, *57*(3), 407-434. https://doi.org/10.1177/0018720814547570

Quelle [9] Schaefer, K. E., Chen, J. Y., Szalma, J. L., &, Hancock, P. (2016). A meta-analysis of factors influencing the development of trust in automation: Implications for understanding autonomy in future systems. *Human Factors, 58*(3), 377-400. https://doi.org/10.1177/0018720816634228

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Mensch-KI-Interaktion: Vertrauensfaktoren“, Dr. Maike Mayer.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 2.8 KI und Entscheidungen

Erarbeitet von
Dr. Maike Mayer

***Lernziele*** ..... ***159***
***Inhalt*** ..... ***160***
**Einstieg** ..... **160**
**Warum mit Maschinen entscheiden?** ..... **160**
**Exkurs: Menschliche Entscheidungsfindung** ..... **161**
**Ansätze für eine gute Mensch-KI-Interaktion** ..... **162**
**Wo KI bei Entscheidungen helfen kann und wo (besser) nicht** ..... **163**
**Fazit** ..... **164**
***Quellen*** ..... ***165***
***Disclaimer*** ..... ***166***

## Lernziele

- Du kannst KI-gestützte Entscheidungen differenziert einordnen:
  - Du kannst exemplarisch Ansätze für die Gestaltung einer guten Mensch-KI-Interaktion aufzeigen
  - Du kannst mögliche Vorteile des Einsatzes von KI-Systemen bei Entscheidungen benennen
  - Du kannst einschätzen, wo KI-Systeme in der Entscheidungsfindung eingesetzt werden können und wo eher nicht
- Du kannst exemplarisch Biases und Heuristiken der menschlichen Entscheidungsfindung benennen

# Inhalt

## Einstieg

Immer mal wieder geistern Schlagzeilen durch die Medien, dass der Einsatz von Automation oder KI-Systemen schief gegangen ist, teilweise sogar katastrophal: Der fehlerhafte Einsatz von ChatGPT eines Rechtsanwalts [1], ein Bewerbungsalgorithmus, der Frauen benachteiligt [2], Gesichtserkennungssoftware, die Gesichter mit dunkler Hautfarbe nicht erkennt [3], oder der fatale Unfall eines autonom fahrenden Fahrzeugs mit einer Passantin [4].

**Quelle [1] [2] [3] [4]**

| Einblendung: Icons (Zeitung, Smartphone, Fernseher, Waage, Papierstapel, Gesicht, Auto) |
|---|

Nicht zuletzt an solchen – teils drastischen – Beispielen wird deutlich, dass unsere Interaktion mit KI-Systemen nicht immer reibungslos funktioniert. Da kann man sich vielleicht auch schon mal die Frage stellen, warum wir überhaupt mit Hilfe von KI-Systemen entscheiden …

| Einblendung: Icon (Figur mit Fragezeichen) |
|---|

## Warum mit Maschinen entscheiden?

Auch wenn der KI-Einsatz schief gehen kann, kann es durchaus gute Gründe geben, mit der Unterstützung von KI-Systemen zu entscheiden. Schauen wir uns dafür doch mal ein paar exemplarische Punkte an [5].

**Quelle [5]**

| Einblendung: Icon (Figur mit Idee, Lupe) |
|---|

Gerade was große Datenmengen angeht, sind KI-Systeme leistungsfähiger als wir. Sie können sehr viel größere Datenmengen in kürzerer Zeit verarbeiten als wir es je könnten. Und genau das ermöglicht KI-Systemen, komplizierte Muster zu entdecken, die uns vielleicht entgangen wären. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist natürlich, dass das KI-System ausreichend Daten zur Verfügung hat. Aber KI-Systeme können nicht nur kompliziertere Muster entdecken als wir, sondern auch subtilere Muster, die uns vielleicht entgangen wären. Wir brauchen nämlich recht starke Zusammenhänge, um Verbindungen zu erkennen. Hier müssen wir allerdings aufpassen, dass entdeckte Muster wirklich bedeutsam sind und nicht nur zufällige Datenvariationen.

| Einblendung: Icon (Papierstapel, Pfeil, Uhr, Netzwerk, Glühbirne, Detektiv*in, Ausrufezeichen) |
|---|



CC BY

Die großen Datenmengen, die zum Trainieren von KI-Systemen verwendet werden, haben einen weiteren potentiellen Vorteil: mehr Feedback. Die Daten, mit denen trainiert wird, enthalten jede Menge Rückmeldungen darüber, wie bestimmte Fälle ausgegangen sind: Wurde ein Studium abgebrochen oder nicht? Oder stimmt die gegebene Diagnose? KI-Systeme haben dadurch deutlich mehr Vergleichsfälle zur Verfügung als wir vor einer Entscheidung. Zumal wir nach unserer Entscheidung oft auch keine Rückmeldung bekommen, ob sie richtig war oder wie ähnliche Fälle ausgegangen sind, um daraus zu lernen.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Figur mit Idee, Daumen runter, Daumen hoch, Fragezeichen); Schlagwort („Feedback") |

Wird außerdem klar, woran der Fehler eines KI-Systems gelegen hat, haben KI-Systeme gegenüber uns Menschen einen weiteren Vorteil: Der identifizierte Fehler lässt sich schnell und flächendeckend beheben, indem man das KI-System anpasst. Automobilhersteller könnten einen Fehler beispielsweise in allen betroffenen Modellen durch ein Softwareupdate beheben oder Banken direkt in allen Filialen ihres Unternehmens. Das Gleiche bei Menschen zu erreichen würde sehr viel länger dauern. Voraussetzung für diesen KI-Vorteil ist natürlich, dass wir herausfinden, woran das Problem ursprünglich lag und wie wir es beheben können.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Code mit ‚Bugs', Pfeile, Kreuze, Person in Auto, Gebäude, Uhr, Lupe) |

Des Weiteren muss man fairerweise natürlich auch sagen, dass wir Menschen (mit oder ohne KI-Unterstützung) ohnehin – ähnlich wie KI-Systeme – nicht immer perfekte Entscheidungen treffen …

## Exkurs: Menschliche Entscheidungsfindung

Werfen wir doch mal einen Blick auf die menschliche Entscheidungsfindung [6]. Zunächst suchen wir in unserer Umwelt nach Informationen und Hinweisen, die für unsere Entscheidung relevant sind. Dabei spielt unter anderem unsere Aufmerksamkeit eine Rolle (die manchmal wirklich sehr selektiv sein kann), unsere Wahrnehmung und unser Gedächtnis. Wusstest du übrigens, dass die Genauigkeit unserer Entscheidung abnehmen kann, wenn wir viele Informationen zur Verfügung haben? Zwar tendieren wir dazu, nach vielen Informationen zu suchen, um ein möglichst vollständiges Bild zu bekommen, aber zu viele Informationen überfordern uns. Außerdem tun wir uns schwer damit, Informationen für unsere Entscheidung zu gewichten. Wir tendieren dazu, allen Informationen mehr oder weniger den gleichen Wert beizumessen, unabhängig davon, wie hilfreich sie tatsächlich sind. Das bezeichnet man auch als „**as if**"- Heuristik.

**Quelle [6]**



CC BY

Einblendung: Icons (Kopf mit Zahnrädern & Glühbirne, Fernglas, Natur, Fragezeichen, Papiermappe, Ausrufezeichen, Waage); Schlagworte („Aufmerksamkeit", „Wahrnehmung", „Gedächtnis", „‚as if'-Heuristik")

Als Nächstes stellen wir Annahmen oder Hypothesen auf, wie die aktuelle Situation aussieht und wie sie sich zukünftig entwickeln wird. Im Rückgriff auf das, was wir schon wissen, entwickeln wir dann verschiedene Handlungsmöglichkeiten. Wir überlegen, was Ergebnisse dieser Optionen sein könnten, wie wahrscheinlich sie eintreten etc. Unsere Entscheidungsfindung ist dabei oft iterativ. Wir suchen also im Entscheidungsprozess auch immer wieder nach neuen Informationen. Allerdings neigen wir unter Umständen dabei dazu, Informationen zu suchen, die zu unserer Annahme oder Vermutung passen. Das bezeichnet man auch als **Confirmation Bias**. Generell neigen wir dazu, unsere erste Hypothese zu favorisieren und schwenken zum Teil nur schwer auf Basis von neuen Informationen auf weitere Hypothesen um. Das bezeichnet man als **Anker-Heuristik**. Und wenn wir wiederholte Entscheidungen treffen müssen, kann es zu einer Art Entscheidungsmüdigkeit (oder auch **Decision Fatigue**) kommen: Wir geben uns weniger Mühe, genau hinzusehen und Informationen zu analysieren.

Einblendung: Icons (denkende Figur, Gedankenblase mit A/B/C, Pfeile im Kreis, Häkchen, A, schlafendes Gesicht, pfeifende Figur); Schlagworte („Confirmation Bias", „Anker-Heuristik")

Bei dem, was ich euch gerade erzählt habe, habe ich die menschliche Entscheidungsfindung natürlich nur angerissen und habe das Ganze stark vereinfacht dargestellt. Auch die präsentierten Heuristiken und Biases sind nur ein kleiner Auszug. Sie sollen euch aber dafür sensibilisieren, dass wir nicht perfekt entscheiden. Die Frage wäre nun: Wie können wir eine gute Mensch-KI-Interaktion gestalten? Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir uns – wie wir wissen – manchmal schwer damit tun, angemessen mit KI-Systemen umzugehen?

Einblendung: Icons (Figur mit Idee, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Mensch, Pfeile, Smartphone, Laptop, Glühbirne, Blitz)

## Ansätze für eine gute Mensch-KI-Interaktion

Neben gezielten Schulungen für die Nutzung von KI-Systemen, Aufklärung über ihre Funktionsweisen oder dem Ansatz der menschenzentrierten Automation, gibt es noch weitere Ansätze, um unsere Interaktion mit KI-Systemen für uns möglichst gut zu gestalten. Beispielsweise über die Gestaltung der KI-Systeme selbst. Ein interessantes Konzept in diesem Zusammenhang ist die sogenannte **Usability** oder Gebrauchstauglichkeit. Diese beschreibt, inwieweit wir mit einem System effektiv, effizient und zufriedenstellend unser Ziel erreichen können [7]. Wird bei der Gestaltung des Systems und bei der Schnittstelle, über die wir mit dem System interagieren, beispielsweise berücksichtigt, wie wir Dinge wahrnehmen, oder wie wir bestimmte Aufgaben üblicherweise bearbeiten, macht uns das den Umgang mit dem System zusätzlich leichter. Mit der Frage, wie sich Maschinen und unsere Interaktion mit ihnen bestmöglich gestalten lassen, beschäftigt sich beispielsweise



CC BY

die Ergonomie und die Ingenieurpsychologie [7]. Dort finden sich viele interessante Hinweise für eine gute Gestaltung von Systemen. Man kann Nutzende übrigens auch wählen lassen, ob sie ein System einsetzen möchten und welchen Grad der Automatisierung das System haben soll. Das bezeichnet man auch als **adaptable automation** [8].

**Quelle [7] [8]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Figuren an Plakat, Glühbirne, stolze Figur, Laptop, Smartphone, Figur am Computer, Glühbirne, Pfeil, Laptop, sehende Figur, Arbeitsblatt, Fragezeichen, Glühbirne, denkende Figur); Schlagworte („Usability", „effektiv", „effizient", „zufriedenstellend", „Ergonomie", „Ingenieurpsychologie", „adaptable automation") |

Auch Transparenz, beispielsweise in Form von Explainable AI, kann unseren Umgang mit KI-Systemen unterstützen. Erklärungen für die Systemempfehlung helfen uns dabei, einzuschätzen, ob wir die Empfehlungen eines KI-Systems annehmen wollen. Entscheidungen und Annahmen, die in die Entwicklung eines Systems geflossen sind, sollten ebenfalls transparent gemacht werden [5]. Dabei geht es nicht darum, dass jemand böswillig Systeme entwickelt, die später beispielsweise diskriminierende Empfehlungen aussprechen. Manchmal wurde etwas schlicht nicht bedacht, eine Annahme traf nicht zu oder das System hat Schlussfolgerungen gezogen, die nicht geplant oder nicht gewünscht waren. Aber nur wenn wir nachvollziehen können, welche Annahmen in einem System stecken, können wir fehlerhafte Annahmen beheben und einschätzen, wofür ein System geeignet ist [5].

**Quelle [5]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Figur mit Handy und Ausrufezeichen, Sprechblase, Glühbirne, Teufel, durchgestrichener Teufel, Glühbirne); Schlagwort („Transparenz") |

Soweit, so gut. Aber für welche Entscheidungsprozesse können wir KI-Systeme nun einsetzen? Gibt es vielleicht auch Entscheidungen, bei denen wir KI-Systeme besser nicht einsetzen sollten oder sie gar nicht eingesetzt werden können?

| |
|---|
| Einblendung: Icons (nachdenkende Figur mit Fragezeichen) |

## Wo KI bei Entscheidungen helfen kann und wo (besser) nicht

Vielleicht ein wenig trivial mag es erscheinen, dass der Einsatz von KI-Systemen bei der Entscheidungsfindung mindestens zu genauso guten Entscheidungen führen sollte wie wenn der Mensch alleine entschieden hätte. Idealerweise sollten die Entscheidungen sogar besser werden. Wichtig ist daher, dass die Qualität der Entscheidungen oder Empfehlungen der KI-Systeme geprüft werden können [9]. Vor allem, wenn wir nicht genau nachvollziehen können, wie sie zustande gekommen sind. Können wir die Qualität beurteilen, können wir KI-Systeme prinzipiell einsetzen, um unsere Entscheidungsfindung zu unterstützen. Vorausgesetzt natürlich, sie sind gut genug.



CC BY

**Quelle [9]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Figur mit Smartphone, Gleichzeichen, denkende Figur, Daumen hoch, Ausrufezeichen, Detektiv*in, Figur vor Computer erst mit Fragezeichen, dann mit Glühbirne, Daumen hoch) |

Es gibt aber durchaus auch Entscheidungen, bei denen der Einsatz von KI-Systemen schwierig bis unmöglich wird. Ein ziemlich offensichtliches Beispiel sind sogenannte **singuläre Entscheidungen** [5, 9]. Dabei handelt es sich um Entscheidungen, die entweder einmalig getroffen werden oder sehr selten. Das bedeutet in der Konsequenz natürlich auch, dass es kaum ähnliche Fälle gibt oder sogar gar keine, die man als Trainingsdaten für ein System heranziehen könnte. Häufig fallen politische Entscheidungen beispielsweise in diese Kategorie. Hinzu kommt bei diesem Entscheidungstyp oft, dass das Ergebnis sehr stark von der jeweiligen Ausgangslage abhängt. Was vielleicht in einem Land funktioniert hat, muss nicht unbedingt in einem anderen Land funktionieren. Dadurch wird es auch schwierig, die Qualität der entsprechenden Entscheidung dann zu beurteilen.

**Quelle [5] [9]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Warnschild, durchgestrichener Papierstapel, Urkunde mit Siegel, Globus); Schlagworte („singuläre Entscheidungen”) |

Eine weitere Kategorie sind **Werturteile** [5, 9]. Im Prinzip fallen darunter all diejenigen Entscheidungen, bei denen sich Expertinnen und Experten in einem angemessenen Rahmen einig sein müssen. Große Abweichungen sind hier nicht vorgesehen oder müssen zumindest erklärbar sein. Das klingt zu abstrakt? Noten sind ein gutes Beispiel dafür. Wir erwarten, dass sich die Dozierenden hier in gewissem Maße einig sind. Es könnten aber auch z. B. Strafmaße sein. Bei Werturteilen haben wir oft das Problem, dass wir keine spezifischen und konkreten Regeln vorgeben können, wie zu entscheiden ist. Wir können sie der Maschine also nicht vorgeben und sie kann sie auch nicht in den Daten finden. Bei Werturteilen kommt es aber auch auf die Begründung einer Entscheidung an. Menschen können sich austauschen, diskutieren oder ihre Entscheidung begründen. Das kann ein KI-System oft schwer leisten.

**Quelle [5] [9]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Waage mit Figürchen drin, 1-, 2, 3+, Polizist*in, durchgestrichene Checkliste, Kopf mit Sprechblasen); Schlagwort („Werturteile”) |

Fazit

KI-gestützte Systeme haben also das Potential, uns in vielen, aber nicht in allen Bereichen unseres Alltags zu unterstützen und zu besseren Entscheidungen beizutragen. Aber das kann nur gelingen, wenn wir bei der Implementierung solcher Systeme auch die Nutzerinnen und Nutzer mit ihren Eigenschaften berücksichtigen. Der soziale Kontext, in dem ein System



CC BY

eingesetzt wird, wie es gestaltet und gehandhabt wird, beeinflusst maßgeblich, wie gut die gemeinsame Entscheidungsfindung von Mensch und Maschine funktioniert. Dafür ist es wichtig zu verstehen, wie Menschen mit automatisierten Systemen umgehen und im Hinterkopf zu halten, wie KI-Systeme entstehen und funktionieren. Basierend darauf kann man dann überlegen, wie die Mensch-KI-Interaktion bestmöglich gestaltet werden kann.

| |
|---|
| Einblendung: Icon (Glühbirne, Figur vor Laptop mit Schrift, Pfeil, Daumen hoch, Daumen runter, Ausrufezeichen); Schlagwort („Kontext") |

Das Herausfordernde – aber auch das Spannende – daran ist, dass die richtige Gestaltung der Mensch-KI-Interaktion durchaus von System zu System, von Anwendungszweck zu Anwendungszweck und unter Umständen auch von Nutzenden zu Nutzenden unterschiedlich sein kann. Mögliche Ansätze müssen daher individuell ausgewählt und angepasst werden.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Figur mit Idee, Welt mit Figürchen drum herum) |

## Quellen


Quelle [1] Weiser, B., & Schweber, N. (2023, June 8). The ChatGPT lawyer explains himself. The New York Times. Verfügbar unter: https://www.nytimes.com/2023/06/08/nyregion/lawyer-chatgpt-sanctions.html (zuletzt abgerufen am 12.12.2023)

Quelle [2] Dastin, J. (2018, October 18). *Insight - Amazon scraps secret AI recruiting tools that showed bias against women.*Reuters. https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-that-showed-bias-against-women-idUSKCN1MK08G/ (zuletzt abgerufen am 2.01.2024)

Quelle [3] Buolamwini, J. (2016, November). *How I'm fighting bias in algorithms* [Video]. TEDxBeaconStreet. https://www.ted.com/talks/joy_buolamwini_how_i_m_fighting_bias_in_algorithms (zuletzt abgerufen am 2.01.2024)

Quelle [4] National Transportaion Safety Board (2019). *Collision between vehicle controlled by developmental automated driving system and predestrian, Tempe, Arizona, March 18, 2018* (NTSB/HAR-19/03, Product No. PB2019-101402). https://www.ntsb.gov/investigations/accidentreports/reports/har1903.pdf (zuletzt abgerufen am 2.01.2024)

Quelle [5] Zweig, K. (2023). *Die KI war's! Von absurd bis tödlich: Die Tücken der künstlichen Intelligenz.* Heyne.

Quelle [6] Wickens, C. D., Hollands, J. G., Banbury, S., & Parasuraman, R. (2013). *Engineering Psychology and human performance* (4th ed.). Routledge. [Chapter 8: Decision Making, p. 245-283].

Quelle [7] Vollrath, M. (2015). *Ingenieurpsychologie. Psychologische Grundlagen und Anwendungsgebiete.* W. Kohlhammer GmbH. [Kapitel 8: Automation, S. 181-205].

Quelle [8] Wickens, C. D., Helton, W. S., Hollands, J. G., & Banbury, S. (2022). *Engineering psychology and human performance* (5th ed.). Routledge. [Chapter 13: Human-Automation Interaction, p. 516-551]. https://doi.org/10.4324/9781003177616

Quelle [9] Zweig, K. (2023). Droht KI den Menschen zu ersetzen? *Aus Politik und Zeitgeschichte, 73*(42), 4-8. Verfügbar unter https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/kuenstliche-intelligenz-2023/ (zuletzt abgerufen am 9.01.2024)

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Mensch-KI-Interaktion: KI und Entscheidungen“, Dr. Maike Mayer. Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 2.9 Vertrauenswürdige KI

Erarbeitet von
Dr. Maike Mayer

***Lernziele*** ..... ***167***
***Inhalt*** ..... ***168***
**Einstieg** ..... **168**
**Was versteht man unter „vertrauenswürdiger KI"?** ..... **168**
**Ethische Grundsätze für vertrauenswürdige KI** ..... **169**
**Anforderungen an vertrauenswürdige KI** ..... **171**
**Diskussion & Fazit** ..... **171**
***Quellen*** ..... ***173***
***Disclaimer*** ..... ***173***

## Lernziele

- Du kannst vertrauenswürdige KI gemäß der Hochrangigen Expertengruppe für Künstliche Intelligenz der Europäischen Union definieren
- Du kannst Verbindungen und Parallelen zu bisherigen Inhalten des Themenblocks aufzeigen
- Du kannst einordnen, inwiefern Vertrauen bzw. Vertrauenswürdigkeit nicht nur bei der eigenen Nutzung von KI-Systemen eine Rolle spielt



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Stell dir vor, du wartest darauf, dass du etwas von deinen Steuern zurückbekommst. Schließlich erhältst du die Rückmeldung, dass du nichts zurückbekommst und sogar noch etwas nachzahlen musst. Nehmen wir weiter an, an dieser Entscheidung war eine KI beteiligt. Was würdest du dir von dieser KI wünschen, damit du die Entscheidung akzeptierst und dem Prozess vertraust? Was müsste das KI-System ganz grundsätzlich mitbringen, um aus deiner Sicht als vertrauenswürdig zu gelten? Und was bedeutet das überhaupt – vertrauenswürdige KI?

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Sparschwein, Sparschwein durchstreichen, entsetztes Gesicht, Kartenlesegerät, Fragezeichen, nachdenkende Figur); Schlagwort („vertrauenswürdig”) |

## Was versteht man unter „vertrauenswürdiger KI”?

Unter dem Begriff **vertrauenswürdige KI** oder auch „trustworthy AI” findet man eine ganze Menge Treffer. Falls du mal danach suchst, wirst du feststellen, dass es viele Richtlinien und Leitfäden gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen [1-2].

**Quelle [1-2]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Mappe mit Papieren, Papierstapel); Schlagwort („vertrauenswürdige KI“) |

Exemplarisch stelle ich daher vor, was die Hochrangige Expertengruppe für Künstliche Intelligenz der Europäischen Union unter vertrauenswürdiger KI versteht [3]. Du kannst ja im Rückgriff auf das Eingangsbeispiel mal überlegen, ob dir diese Kriterien sinnvoll erscheinen. Und ob du diese bei deiner Einschätzung, ob du der Entscheidung vertraust, die dir mitgeteilt wurde, einbeziehen würdest.

**Quelle [3]**

| |
|---|
| Einblendung: Icon (denkende Figur mit Hand am Kinn); Cover der Leitlinien vor weißem Hintergrund |

Laut der Expertengruppe ist Vertrauenswürdigkeit eine Art Grundvoraussetzung dafür, dass wir KI-Systeme überhaupt entwickeln und nutzen. Zumindest für die Nutzung sollte dir das plausibel erscheinen, denn unser Vertrauen in ein System beeinflusst, ob und wie wir ein System nutzen [4]. Der Expertengruppe geht es aber nicht nur um die Bestandteile des KI-Systems allein, sondern auch um das System im Kontext – also quasi das sozio-technische Gesamtkonzept. Und das Vertrauen entweder schaffen oder auch zerstören kann.

**Quelle [4]**



CC BY

Einblendung: Icons (Daumen hoch, Figur mit Idee, Welt mit Figuren drum herum), Schlagworte („sozio-technisches System“)

Vertrauenswürdige KI definiert die Expertengruppe dabei als **rechtmäßig, ethisch und robust**. Sie soll alle anwendbaren Gesetze und Bestimmungen sowie ethische Grundsätze und Werte einhalten und technisch und sozial robust sein. Diese Robustheit bezieht sich beispielsweise darauf, dass die Systeme zuverlässig arbeiten, vor Angriffen geschützt sind und im Vorfeld Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden, um unerwünschte negative Auswirkungen des KI-Einsatzes zu verhindern. Gerade der letzte Punkt ist naheliegend, wenn man sich die Skalierbarkeit von KI-Entscheidungen bzw. KI-Unterstützung bei Entscheidungen vor Augen führt. In den USA gab es beispielsweise in Michigan den Fall, dass mehreren tausend Menschen fälschlicherweise vorgeworfen wurde, sie hätten bei der Arbeitslosenunterstützung betrogen [5-6], anderen wurde die Leistung „nur” fälschlicherweise vorenthalten. Das macht deutlich, wie weitreichend die Konsequenzen eines KI-Einsatzes sein können – positiv wie negativ.

**Quelle [5-6]**

Einblendung: Icons (Nummern von 1 bis 3, Waagschale, Computercode mit Lupe, Gruppe Menschen, Checkliste, Ritter, Vorhängeschloss, Glühbirne, entsetztes Gesicht, durchgestrichenes Geld); Schlagworte („rechtmäßig”, „ethisch”, „robust”)

Aber zurück zu der Expertengruppe …

## Ethische Grundsätze für vertrauenswürdige KI

Zusätzlich zu ihrer Definition von vertrauenswürdiger KI hat die Expertengruppe auch noch vier ethische Grundsätze für vertrauenswürdige KI-Systeme erarbeitet. Und zwar

1. **Achtung der menschlichen Autonomie:** Bei diesem Punkt geht es unter anderem darum, dass Menschen in der Lage sein müssen, ihre Selbstbestimmung auszuüben. KI-Systeme sollten Menschen beispielsweise nicht täuschen, manipulieren oder nötigen. In diesem Kontext taucht aber auch die Idee auf, dass die Zuweisung von Funktionen zwischen Mensch und KI-Systemen nach menschenzentrierten Grundsätzen erfolgen sollte. Erhalte ich eine KI-gestützte Entscheidung, soll in diesem Entscheidungsprozess eine menschliche Aufsicht und Kontrolle der KI-Arbeitsprozesse erfolgt sein. Die Menschen, die an der Entscheidung beteiligt sind, sollen zudem sinnvolle Entscheidungsspielräume haben. Es geht also nicht darum, dass die Entscheidung, die ich bekomme, einfach blind abgenickt wird oder werden musste.
2. **Schadensverhütung:** KI-Systeme sollten bestehende Situationen nicht verschlimmern. Sie sollten also eigentlich keine Schäden verursachen oder diese noch verschärfen. Idealerweise sollten sie sich sogar gar nicht negativ auf den Menschen auswirken.

3. **Erklärbarkeit:** Hierunter fällt beispielsweise, dass man Entscheidungen den direkt oder indirekt betroffenen Personen in größtmöglichem Umfang erklären kann. Die Prozesse müssen transparent gestaltet werden und auch die Fähigkeiten und der Zweck des KI-Systems soll offen kommuniziert werden. Das ähnelt auch den Aspekten der Transparenz im Kontext von Vertrauen in KI-Systeme und unserer Interaktion mit ihnen.
4. **Fairness:** Dabei handelt es sich um einen recht vielfältigen Begriff, der unterschiedlich ausgelegt werden kann. Die Expertengruppe verweist hier insbesondere auf die Verpflichtung, eine gleiche und gerechte Verteilung von Vorteilen und Kosten zu gewährleisten, sowie Personen und Gruppen beispielsweise vor Diskriminierung und Stigmatisierung zu schützen. In diesen Bereich fällt aber auch, dass sich Betroffene gegen KI-gestützte Entscheidungen wehren können.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (1. Durchgestrichener Teufel, Figur mit Smartphone in der Hand, nachdenkende Figur; 2. durchgestrichener Daumen runter, durchgestrichenes ängstliches Gesicht; 3. Figur mit Idee, Code mit Lupe; 4. Waage, Gruppe); Schlagworte („Achtung der menschlichen Autonomie", „Schadensverhütung", „Erklärbarkeit", „Fairness") |

Da Fairness in Bezug auf KI ein interessantes, und wie gesagt, recht vielseitiges Konzept ist, schauen wir uns noch eine andere Dimension von Fairness an. Fairness kann beispielsweise auch bezeichnen, wie eine einzelne Person die Behandlung durch andere Individuen oder Institutionen wahrnimmt und einschätzt [7]. Diese Wahrnehmung kann als ein wichtiger Aspekt betrachtet werden, wenn KI beispielsweise in der Politik oder der Verwaltung eingesetzt werden soll. Vor allem, wenn es um die Legitimität des Entscheidungsprozesses und seiner Ergebnisse geht [7]. Entscheidungen können beispielsweise als unfair wahrgenommen werden, wenn das Ergebnis nicht den eigenen Vorstellungen von Fairness oder einer fairen Verteilung entspricht. Die Black-Box-Problematik verschärft das Problem möglicherweise, weil Betroffene nicht nachvollziehen können, wie eine sie betreffende Entscheidung zu Stande gekommen ist.

**Quelle [7]**

| |
|---|
| Einblendung: Icons (Glühbirne, Brandenburger Tor, Papierstapel, wütendes Gesicht, Figur mit Fragezeichen), Schlagworte („Fairness", „=", „Wahrnehmung der Behandlung durch andere") |

In diesem Zusammenhang wird dann auch wieder – wie von der Expertengruppe ausgewiesen – wichtig, Entscheidungen adäquat erklären zu können. Erinnere dich doch nochmal an das Beispiel aus den USA zurück: Die Personen, die fälschlicherweise des Betrugs bezichtigt wurden, hätten sicherlich gerne eine Erklärung für diesen Vorwurf erhalten, um auch nachvollziehen zu können, wo diese Einschätzung hergekommen ist. In diesem Fall ging es um Arbeitslosenunterstützung, also quasi die Verteilung von öffentlichen Gütern bzw. Leistungen, aber auch bei anderen gesellschaftlich folgenreichen Entscheidungen wie zum Beispiel der Genehmigung von Asylanträgen wäre eine Unterstützung durch Entscheidungssysteme denkbar [7]. Hält man sich dies vor Augen, wird deutlich, dass es sinnvoll ist, über eine angemessene Gestaltung von KI-Systemen und ihre



CC BY

Einbindung in sozio-technische Kontexte nachzudenken – und das nicht nur aus der Perspektive derjenigen, die mit den Systemen arbeiten, sondern auch aus der Sicht von denjenigen, die mit KI-unterstützen Entscheidungen konfrontiert werden.

**Quelle [7]**

| |
|---|
| Einblendung: Icon (Figur mit Idee, erschrecktes Gesicht, denkende Figur, Ausrufezeichen); Schlagworte („gesellschaftlich folgenreiche Entscheidungen") |

## Anforderungen an vertrauenswürdige KI

Die Expertengruppe hat auch Anforderungen formuliert, die bei der Entwicklung, Einführung und Nutzung von vertrauenswürdigen KI-Systemen erfüllt werden sollen. Da einige der Anforderungen auf den eben besprochenen ethischen Grundsätzen aufbauen, werde ich sie nur kurz benennen.

| |
|---|
| Einblendung: Icon (Glühbirne, Sanduhr) |

Bei vertrauenswürdiger KI soll auf den **Vorrang menschlichen Handelns und auf menschliche Aufsicht** geachtet werden. Die Entscheidung darf nicht rein durch eine Maschine getroffen werden und unsere Grundrechte müssen dabei gewahrt werden. Hinzu kommt die bereits erwähnte **technische Robustheit und Sicherheit der Systeme** sowie der **Schutz der Privatsphäre und des Datenqualitätsmanagements.** In den letztgenannten Bereich fällt unter anderem auch, dass die Qualität der Datensätze sicherzustellen ist, auf denen das KI-System basiert, um beispielsweise Verzerrungen oder Benachteiligung zu vermeiden. Auch **Transparenz** ist eine wichtige Anforderung für vertrauenswürdige KI. Die Expertengruppe fasst hierunter auch den Aspekt der Kommunikation: Nutzende dürfen bei einem KI-System nicht das Gefühl bekommen, sie hätten es hier mit einem Menschen zu tun. Sie haben das Recht zu wissen, dass sie mit einem System interagieren. Als weitere Anforderungen führt die Expertengruppe dann noch **Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Fairness**, **gesellschaftliches und ökologisches Wohlergehen** und **Rechenschaftspflicht** an.

| |
|---|
| Einblendung: Icons (durchgestrichener Laptop, Lupe, Gruppe, Dosentelefon); Schlagworte („Vorrang menschlichen Handelns & menschliche Aufsicht", „technische Robustheit & Sicherheit", „Schutz der Privatsphäre & des Datenqualitätsmanagements", „Transparenz", „Vielfalt, Nichtdiskriminierung & Fairness", „gesellschaftliches & ökologische Wohlergehen", „Rechenschaftspflicht") |

## Diskussion & Fazit

Gehen wir nun doch nochmal zurück zu unserem Eingangsbeispiel, bei dem du statt eine Rückzahlung zu erhalten sogar noch nachzahlen musstest. Keine so angenehme Entscheidung, mit der du da konfrontiert warst. Würde ein Befolgen der eben ausgeführten Richtlinien dazu führen, dass du den KI-Einsatz im Entscheidungsprozess akzeptierst und darauf vertraust, dass alles richtig gelaufen ist?

Einblendung: Icon (Münzen, erschrecktes Gesicht, Fragezeichen)

Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir vorstelle, dass alle Richtlinien eingehalten wurden – also beispielsweise, dass die KI fair ist, dass man mir die Entscheidung erklären kann, dass ich weiß, dass ein Mensch nochmal draufgeguckt hat und dass ich mich auch dagegen wehren kann – dann fühlt sich das, für mich zumindest, recht gut an. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Richtlinien der Expertengruppe (wie viele andere Richtlinien und Leitfäden auch) erstmal nur Vorschläge sind und nicht rechtlich bindend. Außerdem sind es nicht die einzigen Richtlinien, die sich mit ethischen Aspekten des KI-Einsatzes beschäftigen. Es gibt viele andere, die den Fokus zum Teil auch etwas anders legen, und Reviews, die versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Eine Übersicht von 2019 listet beispielsweise insgesamt 11 verschiedene Cluster ethischer Prinzipien auf, von denen fünf Prinzipien in mehr als der Hälfte der betrachteten Richtlinien genannt werden: Transparenz, Gerechtigkeit und Fairness, Nichtschädigung, Verantwortung und Privatsphäre [8].

**Quelle [8]**

Einblendung: Icons (denkende Figur, Checkliste, Daumen hoch, Ausrufezeichen, druchgestrichene Waage, Papiermappe, 11); Schlagworte („Transparenz", „Gerechtigkeit & Fairness", „Nichtschädigung", „Verantwortung", „Privatsphäre")

Die Vielzahl der existierenden Richtlinien macht deutlich, dass keine breite Einigkeit herrscht, wie der Einsatz von KI-Systemen ethisch gut vertretbar gestaltet werden soll und viele der angeführten ethischen Aspekte sind umstritten [9]. Außerdem sind sie vielschichtig und können zum Teil unterschiedlich interpretiert werden [9]. Teilweise sind sie auch recht subjektiv: Ob ich eine Entscheidung beispielsweise als fair empfinde, hängt auch ein Stück weit von mir persönlich ab.

**Quelle [9]**

Einblendung: Icon (streitende Figuren, nachdenkende Figur)

Auch wenn es keinen allgemein gültigen Konsens zu geben scheint, wie beispielsweise vertrauenswürdige KI gestaltet sein sollte, ist es doch wichtig, darüber zu sprechen und zu diskutieren. Nur so können wir entscheiden, was für uns akzeptabel ist und eingesetzt werden kann. Und nur so haben wir die Möglichkeit, die potentiellen Vorteile von KI auch wirklich nutzen zu können – und zwar in einem ethisch vertretbaren Rahmen.

Einblendung: Icon (Glühbirne, Sprechblasen, Daumen hoch)



CC BY

## Quellen


Quelle [1] Kaur, D., Uslu, S., Rittichier, K. J., & Durresi, A. (2022). Trustworthy artificial intelligence: A review. *ACM Computing Surveys, 55*(2), Artikel Nummer 39. https://doi.org/10.1145/3491209

Quelle [2] Thiebes, S., Lins, S., & Sunyaev, A. (2021). Trustworthy artificial intelligence. *Electronic Markets, 31*, 447-464. https://doi.org/10.1007/s12525-020-00441-4

Quelle [3] Hochrangige Expertengruppe für Künstliche Intelligenz (2019). *Ethik-Leitlinien für eine vertrauenswürdige KI.* Europäische Kommission. Verfügbar unter: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai (zuletzt abgerufen am 18.1.2024)

Quelle [4] Wickens, C. D., Helton, W. S., Hollands, J. G., & Banbury, S. (2022). *Engineering psychology and human performance* (5th ed.). Routledge. [Chapter 13: Human-Automation Interaction, p. 516-551]. https://doi.org/10.4324/9781003177616

Quelle [5] Egan, P. (2017, July 30). Data glitch was apparent factor in false fraud charges against jobless claimants. *Detroit Free Press*. Verfügbar unter: https://eu.freep.com/story/news/local/michigan/2017/07/30/fraud-charges-unemployment-jobless-claimants/516332001/ (zuletzt abgerufen am 18.1.2024)

Quelle [6] Zweig, K. (2023). *Die KI war's! Von absurd bis tödlich: Die Tücken der künstlichen Intelligenz.* Heyne.

Quelle [7] Marcinkowski, F., & Starke, C. (2019). Wann ist Künstliche Intelligenz (un-)fair? In J. Hofmann, N. Kersting, C. Ritzi, & W. J. Schünemann (Hrsg.), Politik in der digitalen Gesellschaft (S. 269-288). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783839448649-014

Quelle [8] Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence, 1*, 389-399. https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2

Quelle [9] Stahl, B. C. (2023). Grauzonen zwischen Null und Eins. KI und Ethik. *Aus Politik und Zeitgeschichte, 73*(42), 17-22. Verfügbar unter https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/kuenstliche-intelligenz-2023/ (zuletzt abgerufen am 9.01.2024)


## Disclaimer


Transkript zu dem Video „Mensch-KI-Interaktion: VertrauenswürdigeKI", Dr. Maike Mayer. Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 3.1 Einführung in den Themenbereich Datenbeschaffung und -aufbereitung

Erarbeitet von
Dr. Ann-Kathrin Selker

***Lernziele*** ..... ***174***
***Inhalt*** ..... ***175***
**Einstieg** ..... **175**
**Was dich erwartet** ..... **175**
**Abschluss** ..... **176**
***Disclaimer*** ..... ***176***

## Lernziele

- Du kannst Schritte nennen, die beim Sammeln, Bereinigen und Aufbereiten von Daten wichtig sind



CC BY


# Inhalt

## Einstieg

Der Erfolg eines Machine Learning Prozesses steht und fällt mit den Daten. Schließlich bilden die Daten die Grundlage, aus denen das Machine-Learning-Modell lernt und dann später seine Aufgabe erledigen kann. Damit ein Modell richtig aus Daten lernen kann, müssen sie gesammelt, bereinigt und auf die gewünschte Aufgabe zugeschnitten werden. Das ist mit Abstand die zeitaufwändigste Arbeit, die anfällt! Viele (wenn nicht sogar die meisten) Fehler passieren allerdings schon hier: Wenn Daten fehlen, zu einseitig sind oder gewisse Voreingenommenheiten beinhalten, wirkt sich das auf den gesamten Lernprozess und vor allem auf den Lernerfolg aus. In diesem Themenabschnitt beschäftigen wir uns daher ausschließlich mit Daten – von der Beschaffung über die Exploration bis hin zur Aufbereitung. Dabei zeigt sich eine Sache ganz besonders: Fehler bei der Datensammlung, -bereinigung und -aufbereitung kommen ständig vor, ob durch unsauberes Arbeiten, Probleme bei der Sammlung oder nicht beachteten Stolperfallen.

## Was dich erwartet

Damit dir das nicht auch passiert, geben wir dir einen Überblick über die relevanten Themen rund um das Thema Daten. Zuerst beschäftigen wir uns mit dem Beschaffen von Daten. Du erfährst, welche Datenquellen es gibt und worauf du beim Sammeln achten musst. Dabei spielen natürlich auch rechtliche Voraussetzungen eine Rolle. Dafür tauchen wir in die Welt des Urheberrechts und der Datenschutzgrundverordnung ein. Weiter geht es dann mit der explorativen Datenanalyse. Du siehst, mit welchen Techniken du den Überblick über deine Daten gewinnst, um das meiste aus ihnen herauszuholen. Sobald du dich in deinen Daten so gut auskennst wie in deiner Westentasche, gehen wir über zum letzten Schritt: Dem Feature Engineering. Feature Engineering ist ein mathematischer Prozess, der auf Konzepten aus der Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie aufbaut. Darunter fallen alle Aufbereitungsschritte, bei denen Daten verändert werden. Dies beinhaltet neben Fehlerbereinigungen und Ausreißerbehandlung auch zum Beispiel die Dimensionsreduktion, bei der die Anzahl der Features durch Entfernen oder Kombinieren reduziert wird.




Abschluss

Im Folgenden zeigen wir dir nicht nur, was alles schieflaufen kann, sondern geben dir auch Hinweise, wie du richtig mit deinen Daten umgehst. Los geht's!

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „04 Datenbeschaffung und -aufbereitung: Einführung in Datenbeschaffung und -aufbereitung", Ann-Kathrin Selker.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 3.2 Grundlagen der Datenbeschaffung

Erarbeitet von
Dr. Ann-Kathrin Selker

***Lernziele*** ..... ***177***
***Inhalt*** ..... ***178***
**Datenmengen** ..... **178**
**Kuratierte Datensätze** ..... **178**
**Webcrawler** ..... **179**
***Quellen*** ..... ***180***
***Weiterführendes Material*** ..... ***180***
***Disclaimer*** ..... ***181***

## Lernziele

- Du kannst den Datenbeschaffungsprozess erklären
- Du kannst Webcrawler und ihre Einsatzgebiete erklären
- Du kannst Datenquellen nennen



CC BY

# Inhalt

Bevor mit dem Training einer Maschine begonnen werden kann, müssen erst einmal Trainingsdaten gesammelt werden. Doch wo bekommt man die benötigte Menge an Daten überhaupt her?

## Datenmengen

Im Zeitalter von Big Data gibt es Daten überall. Es wird geschätzt, dass im Jahr 2024 Daten in der Größenordnung von über 100 Zettabyte generiert werden.

**Quelle [1]**

Damit du diese Zahl besser einschätzen kannst, gucken wir uns mal kurz im Vergleich die Größen einiger Datentypen an. Dieses Bild hat eine Größe von über 1 MB.

| Einblendung Katzenbild |
|---|

Ein modernes Computerspiel hat eine Größe von mehreren Gigabyte. Externe Festplatten belaufen sich inzwischen auf Größen im unteren Terabyte-Bereich. Um 100 Zettabyte zu erreichen, benötigst du dann ungefähr 100 Milliarden Festplatten. Du könntest etwa 100 Billionen moderne Computerspiele speichern, oder stattdessen etwa 100 Billiarden Fotos digital aufbewahren.

Wahnsinn, oder? Bei dem Großteil dieser Daten handelt es sich um unstrukturierte Daten, zum Beispiel Videos oder Bilder. Alleine Videos sind geschätzt für mehr als die Hälfte des aktuellen Internetverkehrs verantwortlich. Pro Minute werden über 200 Millionen E-Mails versendet und fast 6 Millionen Google-Suchen durchgeführt.

**Quelle [2]**

## Kuratierte Datensätze


Bei diesen Datenmengen sollte es doch wohl nicht so schwer sein, passende Daten zu beschaffen, oder? Genau darin liegt aber häufig das Problem. Du musst dich erst einmal durch die Flut an Internetdaten wühlen, um an die Daten zu kommen, die dich für deinen Anwendungsfall eigentlich interessieren.

Glücklicherweise gibt es viele Stellen, an denen Daten offen und kuratiert zur Verfügung gestellt werden. Viele Regierungen und öffentliche Einrichtungen bieten von ihnen gesammelte Datensätze an. In Deutschland kannst du dir zum Beispiel einmal die Seite des Statistischen Bundesamtes ansehen. Für Forschungsdaten gibt es je nach Disziplin viele Forschungsdatenrepositorien. Diese Quellen haben den Vorteil, dass die Daten bereits mit Metadaten versehen wurden. Unter Metadaten verstehen wir strukturierte Informationen über unsere Daten bzw. Datenpunkte. So können bei einem Textdokument Autor*in, Titel



CC BY

und Erscheinungsdatum, aber auch Angaben wie Dateityp oder Lizenzen als Metadaten vorliegen. Diese Daten sind auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar – FAIR eben.




Einblendung FAIR-Prinzip (**Quelle [3]**)

Um einfacher an die Datensätze zu kommen, bieten viele Webseiten Schnittstellen an, sogenannte APIs (Application Programming Interfaces). Diese Schnittstellen erlauben es Anwendungen, Anfragen an diese Webseiten zu schicken, ohne dass du als Mensch vor dem Computer sitzen und die Anfragen erstellen musst. Wie immer musst du bei solchen Anfragen auf die Nutzungsbedingungen achten. So gibt es bestimmte Richtlinien, wie häufig und wie viele Daten auf einmal angefragt werden dürfen, welche Inhalte gespeichert werden dürfen usw.

## Webcrawler

So viele Daten es auch schon als Datensätze gibt, für manche Anwendungsfälle ist leider doch nicht das Richtige dabei. Vor allem bei datenschutzrelevanten Daten führt häufig leider nichts daran vorbei, Datensätze zeitaufwändig selber zu erstellen. Aber auch für deine tolle neue Forschungsidee gibt es vielleicht noch niemanden, der entsprechende Datensätze zusammengestellt hat. Da hilft dann manchmal nur, dich selber durch das Netz zu wühlen. Immerhin musst du das nicht manuell machen, sondern kannst sogenannte Webcrawler verwenden. Bei Webcrawlern handelt es sich um Bots, also Computerprogramme, die automatisiert laufen. Sie durchsuchen Webseiten und speichern alle spezifizierten Informationen, die sie finden können. Dieser Vorgang nennt sich Web Scraping. Da die Auswertung der Seiten automatisch erfolgt, gibt es natürlich keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Korrektheit der gesammelten Daten. Webcrawler sorgen auch für einen überdurchschnittlich hohen Verkehr bei Webseiten und müssen deshalb bedacht eingesetzt werden. Außerdem gibt es auch rechtliche Probleme zu bedenken, zum Beispiel in Bezug auf Urheberrecht und Datenschutz bei den gescrapten Inhalten.

Viel Erfolg bei deiner Suche nach den richtigen Daten! In diesem Video hast du schon einmal einige gute Anlaufstellen für Daten kennengelernt.

## Quellen


Quelle [1] *Data growth worldwide 2010-2025*. (2023, 16. November). Statista. https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/

Quelle [2] *Global Internet Phenomena Report* (2023). Sandvine. https://www.sandvine.com/phenomena

Quelle [3] Paulina Halina Sieminska. CC-BY-SA 4.0. https://forschungsdaten.info/themen/veroeffentlichen-und-archivieren/faire-daten/


## Weiterführendes Material

Du brauchst Daten? Schau doch zum Beispiel einmal hier vorbei:

- Forschungsdatenrepositorien
  - https://www.re3data.org/ (Register für Forschungsdatenrepositorien)
  - https://www.fdm.hhu.de/fdm-tools/repositorien
  - https://www.gesis.org
  - https://www.radar-service.eu/radar/de/home
  - UC Irvine Machine Learning Repository (https://archive.ics.uci.edu).
  - https://libguides.osl.state.or.us/data/repositories
  - https://datasetsearch.research.google.com
  - https://datadryad.org/stash
- Regierungen und öffentliche Einrichtungen
  - https://www.destatis.de/
  - https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de
- Webdaten:
  - https://www.commoncrawl.org
  - https://www.archive.org
  - https://think.cs.vt.edu/corgis/
  - https://dataeuropa.gitlab.io/data-provider-manual/
  - https://www.lib.ncsu.edu/formats/teaching-and-learning-datasets
  - https://www.kaggle.com
- Open Data
  - https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Data (Tabelle mit Links zu Projekten, die Daten offenlegen)

Diese Liste soll dir nur einen groben Überblick über frei verfügbare Datensätze geben. Erster Ansprechpartner für Daten ist normalerweise dein*e Projektleiter*in.

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „04 Datenbeschaffung und -aufbereitung: Grundlagen der Datenbeschaffung“, Ann-Kathrin Selker.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 3.3 Urheberrecht und Datenschutzgrundverordnung

Erarbeitet von
Dr. Ann-Kathrin Selker

*Die Inhalte dieses Videos stellen keinesfalls eine Rechtsberatung in irgendeiner Form dar oder rechtliche Leitlinien. Ziels dieses Videos ist es, ein Problembewusstsein im Umgang mit KI zu schaffen und für rechtliche Fragen in diesem Kontext zu sensibilisieren. Vor dem Einsatz von KI-Systemen im Rahmen deines Projekts oder deiner Arbeit wende dich an die jeweiligen Fachstellen deiner Universität oder deines Unternehmens, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI zu besprechen.*

***Lernziele*** ..... ***182***
***Inhalt*** ..... ***183***
**Copyright und Lizenzen** ..... **183**
**Beschaffen und Benutzen von personenbezogenen Daten** ..... **184**
**Anlaufstellen bei Fragen** ..... **185**
***Quellen*** ..... ***186***
***Weiterführendes Material*** ..... ***187***
***Disclaimer*** ..... ***187***

## Lernziele

- Du kannst die Grundzüge des Urheberrechts nennen
- Du kannst die Grundzüge der DSGVO nennen
- Du kennst Ansprechpartner*innen für Fragen bezüglich des Umgangs mit Daten



CC BY

# Inhalt

## Copyright und Lizenzen

Beim Datenbeschaffungsprozess ist natürlich nicht nur die technische, sondern auch die legale Seite relevant. Dürfen wir eigentlich einfach Daten z. B. aus dem Internet ziehen und damit unsere Machine-Learning-Modelle trainieren? Das kommt unter anderem auf Copyright und Lizenzen an.

In Deutschland besitzt du grundsätzlich die Rechte an allen „persönlichen, geistigen Schöpfungen”,

**Quelle [1]**

also an den Werken, die du persönlich erschaffen hast. Aber was bedeutet in diesem Zusammenhang eigentlich Schöpfung? Damit dein Werk als Schöpfung klassifiziert werden kann, muss das Werk u. a. ein gewisses Maß an Individualität und Originalität beinhalten, also eine gewisse Schöpfungshöhe. Unter den Schutzbereich fallen beispielsweise klassische Werke der Literatur, Kunst und Musik. Datensammlungen können geschützt sein, wenn die Auswahl oder Anordnung an sich eine gewisse Schöpfungshöhe aufweist.

**Quelle [1]**

Als Urheber*in darfst du entscheiden, was zu welchem Zeitpunkt mit deinen Werken geschieht und wie mit diesen verfahren wird, sprich, ob und wo deine Werke veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Du kannst aber anderen ein Nutzungsrecht an deinen Werken einräumen, zum Beispiel gegen Bezahlung. In bestimmten Fällen, insbesondere bei der Benutzung der Werke für Bildung und Forschung, ist aber nicht unbedingt ein individuell eingeräumtes Nutzungsrecht für fremde Werke nötig.

**Quelle [3]**

International wird das Urheberrecht natürlich je nach geltendem Rechtsrahmen anders gehandhabt. Du solltest daher mit dem Begriff des Copyrights vertraut sein, der vor allem im englischsprachigen Raum verbreitet ist. Du kennst sicher bereits das Copyrightsymbol ©. Es sagt aus, dass ein Werk geschützt ist (was auch immer das genau im jeweiligen Landeskontext bedeutet). Der oder die Copyright-Inhaber*in ist aber nicht auch zwingend Urheber*in des Werkes nach deutschem Recht. Mit Copyright geschützte Werke darfst du ebenfalls nicht einfach übernehmen, sondern benötigst die Zustimmung der jeweiligen Rechteinhaber *innen. Auch ohne das Symbol kann das Werk aber eventuell durch Copyright geschützt sein, da das Symbol insbesondere in Deutschland nicht verpflichtend ist.

**Quelle [3]**



CC BY

Es gibt aber auch Möglichkeiten, anderen Personen Nutzungsrechte an Werken einzuräumen, ohne jedes Mal explizit gefragt werden zu müssen. Dies wird auch über sogenannte Lizenzen geregelt, in denen festgelegt wird, welche Personen unter welchen Bedingungen die Werke verwenden dürfen. Besonders hervorzuheben sind hier die Creative Commons Lizenzen.

**Quelle [4]**

Dieses Video wird unter der Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht, was bedeutet, dass es von allen veröffentlicht, verbreitet und bearbeitet werden darf, sogar im kommerziellen Bereich, solange eine Urheberrechtsnennung erfolgt.

Bevor du also Werke zum Training verwendest, ist es absolute Pflicht, dich zu vergewissern, dass du die entsprechenden Nutzungsrechte für die jeweiligen Werke hast!

### Beschaffen und Benutzen von personenbezogenen Daten

Beim Beschaffen und Benutzen von Daten muss insbesondere auch der Datenschutz beachtet werden. Zumindest die großen Schlagworte der Datenschutz-Grundverordnung der EU kennt wohl inzwischen jede*r. Dazu gehören auch die sogenannten „personenbezogenen Daten“, also jene Daten, die sich auf identifizierte oder identifizierbare natürliche Personen beziehen. Das sind beispielsweise Namen, Bankverbindungen, IP-Adressen, aber auch gewisse medizinische Daten, die Rückschlüsse auf die jeweilige Person zulassen. Sobald Daten in diese Kategorie fallen, dürfen sie nur in Ausnahmefällen verarbeitet werden. Manche personenbezogenen Daten wie z. B. genetische Daten gelten sogar als „sensibel” und dürfen nur unter noch strengeren Bedingungen verarbeitet werden. Auch zum Löschen von personenbezogenen Daten gibt es gesetzliche Vorgaben:  Sie müssen grundsätzlich gelöscht werden, sobald sie nicht mehr benötigt werden.

**Quelle [2]**

Sofern die Daten anonymisiert wurden und ein Personenbezug ausgeschlossen ist, unterfallen diese nicht mehr der DSGVO. Daher ist die Anonymisierung ein wichtiger Schritt bei der datenschutzsicheren Benutzung von Daten. In Deutschland gilt aber nicht nur die DSGVO, sondern nachrangig auch das Bundesdatenschutzgesetz und je nach Bundesland auch das jeweilige Landesdatenschutzgesetz, die du dir vor dem Benutzen von datenschutzrelevanten Daten ebenfalls ansehen solltest.




**Quelle [5]**



CC BY

Anlaufstellen bei Fragen

Zum Glück hat jede größere Organisation Ansprechpartner*innen bei Fragen zu rechtlichen Aspekten beim Umgang mit Daten. In Universitäten und Forschungseinrichtungen sitzen diese zum Beispiel häufig in Forschungsdatenzentren und vergleichbaren Einrichtungen und bieten Beratungen an. Aber auch in Unternehmen wird die Projektleitung dich sicher an eine*n entsprechende*n Ansprechpartner*in weiterleiten können. Check im Zweifelsfall lieber zu häufig als zu selten, ob dein Vorgehen sich gerade im rechtlichen Rahmen bewegt!

Dieses Video hat dir eine kurze Einführung in Urheberrecht und Datenschutz gegeben. Du weißt jetzt, auf welche Punkte du achten musst, bevor du mit dem Beschaffen und Nutzen von Daten beginnst, und kannst Ansprechpartner*innen für rechtliche Fragen bezüglich des Umgangs mit Daten finden.

## Quellen


Quelle [1] UrhG. (1965). https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/BJNR012730965.html

Quelle [2] DSGVO (2016). https://dsgvo-gesetz.de/

Quelle [3] Sebastian Deterding, Philipp Otto Aktualisierung: Valie Djordjevic. (2022). *Urheberrecht und Copyright*. bpb.de. https://www.bpb.de/themen/digitalisierung/urheberrecht/169971/urheberrecht-und-copyright/

Quelle [4] *Creative Commons*. (2023). Creative Commons. https://creativecommons.org/

Quelle [5] N., L. (2024, 27. Februar). *Was sind personenbezogene Daten?,* datenschutz.org. https://www.datenschutz.org/personenbezogene-daten/

## Weiterführendes Material

https://www.computerwoche.de/a/machine-learning-aus-rechtlicher-sicht,3549923

Salden, P., & Leschke, J. (2023). Didaktische und rechtliche Perspektiven auf KI-gestütztes Schreiben in der Hochschulbildung. *Zentrum für Wissenschaftsdidaktik der Ruhr-Universität Bochum*.
https://doi.org/10.13154/294-9734

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „04 Datenbeschaffung und -aufbereitung: Urheberrecht und Datenschutzgrundverordnung“,Ann-Kathrin Selker.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 3.4 Ausreißerbehandlung

Erarbeitet von
Dr. Katarina Boland und Dr. Ann-Kathrin Selker

***Lernziele*** ..... ***188***
***Inhalt*** ..... ***189***
**Einstieg** ..... **189**
**Detektion von Ausreißern** ..... **190**
**Bereinigung von verrauschten Daten** ..... **194**
***Quellen*** ..... ***195***
***Weiterführendes Material*** ..... ***196***
***Disclaimer*** ..... ***196***

## Lernziele

- Du kannst erklären, was man unter Ausreißern versteht
- Du kannst Beispiele nennen, wie einfache Fehler in Daten automatisch erkannt werden können
- Du kannst die IQR-Methode zum Erkennen von Ausreißern anwenden



CC BY


# Inhalt

## Einstieg

Was passiert eigentlich, wenn einzelne Datenpunkte stark von den anderen abweichen? Woran erkenne ich solche Ausreißer und wie gehe ich mit ihnen um?

Bei der Generierung und Weiterverarbeitung von Daten können Fehler entstehen, z. B. durch fehlerhafte Messinstrumente, Fehler bei der Datenübertragung oder bei der Dateneingabe oder -konvertierung. Aber auch zufällige Schwankungen der Daten sind möglich. Diese Fehler oder Schwankungen bezeichnet man auch als „Rauschen" in den Daten.

Manche Datenpunkte können bei direkter Betrachtung als unplausibel erkannt werden, wie in diesem Diagramm der Gehälter einer kleinen Firma, in dem ein Monatsgehalt negativ ist.





Diese Art von Fehlern kann über einfache Prüfmechanismen erkannt werden, die auf Allgemein- oder Fachwissen beruhen. So können beispielsweise Regeln erstellt werden, dass Gehälter immer im positiven Bereich sein oder unterschiedliche Personen unterschiedliche Steuernummern haben müssen. Die Gültigkeit von Postleitzahlen kann über den Abgleich mit Tabellen geprüft werden usw.

Was aber, wenn die Verteilung so aussieht?



CC BY





Die Gehälter sind nun alle im positiven Bereich, aber sieht der linke Wert nicht trotzdem verdächtig aus?  Wie detektiert man so etwas nun automatisch und vor allem: Wie definiert man, ab wann ein Wert „verdächtig" ist? Und was bedeutet dies in Bezug auf die Daten selbst und für das Training von Modellen?


Hierfür müssen wir uns die Verteilung der Datenpunkte ansehen. Was sind erwartbare Werte und was sind Ausreißer, also Werte, die außerhalb des typischen oder vielmehr erwartbaren Bereichs liegen?

## Detektion von Ausreißern

Zur Erinnerung: In einer Normalverteilung befinden sich rund 99.7 % aller Messwerte im Bereich mit bis zu dreifacher Standardabweichung vom Mittelwert.





Wir können nun also sagen, dass alles, was außerhalb dieses Bereichs liegt, sehr stark von den anderen Daten abweicht und diese Messwerte als Ausreißer betrachten. Doch was ist, wenn unsere Verteilung verzerrt ist?
Bei einer perfekt symmetrischen Normalverteilung entsprechen arithmetisches Mittel und Median demselben Wert.




Ist die Verteilung verzerrt, ist dies nicht der Fall.




CC BY




Wie man hier sieht, weicht das arithmetische Mittel dann weiter vom Höhepunkt der Kurve ab, als der Median.

Als Beispiel können wir uns noch einmal unsere Gehälter anschauen.





Der arithmetische Mittelwert liegt hier bei etwa 3.089 Euro und der Median bei 3.700 Euro, die Gehälter sind also nicht normalverteilt. Wenn wir jetzt unseren letzten Datenpunkt durch das Gehalt des Geschäftsführers ersetzen, der unglaubliche 10 Millionen Euro verdient, verändert sich der Median nicht, der Mittelwert liegt aber plötzlich bei über einer Million Euro.









CC BY




Wenn wir nun Verteilungen untersuchen wollen, bei denen wir davon ausgehen, dass sie Verzerrungen durch Ausreißer enthalten könnten, dann wäre es vorteilhaft, weniger verzerrungsanfällige Maße einzusetzen. Das erreichen wir, indem wir statt dem Prinzip der Standardabweichung, das den Mittelwert benutzt, stattdessen ein Maß unter Berücksichtigung des Medianprinzips verwenden, die sogenannte Inter-Quartile Range Regel (IQR).


Das Prinzip der IQR lässt sich gut durch einen Boxplot veranschaulichen.




**Quelle [1]**

Zur Erinnerung: Der Bereich, der in der Box des Boxplots liegt, enthält 50 % aller Ergebnisse, nämlich alle Werte, die zwischen dem 25 %-Quantil und dem 75 %-Quantil liegen. Diese Quantile nennt man übrigens auch Q1 (Quartil 1) bzw. Q3 (Quartil 3). Die Breite dieser Box, also Q3 minus Q1, bezeichnen wir dann als Inter-Quartile-Range. Alle Werte, die nicht mehr als das 1.5-fache der Inter-Quartile-Range von unserer Box entfernt sind, sind dann erwartbare Werte. Die 1.5 sind dabei so gewählt, dass mit der IQR-Regel bei einer Normalverteilung in etwa der gleiche Bereich als erwartbare Werte bezeichnet werden, wie wenn wir das alte Maß der dreifachen Standardabweichung verwenden würden.

In unserem Gehälterbeispiel liegt das linke Ende der Box bei 2525, das rechte Ende bei 4025. Unsere Inter-Quartile-Range beträgt also 1.5 * (4025 - 2525) = 2250. Alle Werte, die mehr als 2.250 Euro unter dem linken Ende der Box bzw. über dem rechten Ende der Box liegen, werden dann als Ausreißer deklariert. Im Beispiel wird klar, dass unser Ausreißergehalt von 100 Euro pro Monat unter dieser Grenze liegt und damit auch mit der IQR-Regel als Ausreißer markiert wird.




Du kannst jetzt Datenpunkte als Ausreißer erkennen, aber was bedeutet dies nun und wie gehst Du am besten mit den Ausreißern um?

## Bereinigung von verrauschten Daten

Während Fehler und Ungenauigkeiten in Daten grundsätzlich die Qualität von Modellen beeinträchtigen können, die auf ihnen trainiert werden, können Ausreißer als besonders problematisch angesehen werden: Durch die extreme Abweichung von den restlichen Daten kann ihr Einfluss besonders groß sein, zum Beispiel dadurch, dass sie den arithmetischen Mittelwert stark verzerren. Methoden, die sich auf diesen Mittelwert verlassen, funktionieren unter Umständen bei Vorhandensein von Ausreißern deutlich schlechter. Dies trifft beispielsweise auf den k-means-Algorithmus zu.

Es kann also sinnvoll sein, Ausreißer aus den Daten zu entfernen. Aber Achtung: Ausreißer können durch Fehler entstehen, sie können aber auch korrekte Beobachtungen darstellen. Es kann trotzdem sinnvoll sein, sie für Training und Evaluation zu ignorieren, da selten auftretende und für den Anwendungsfall irrelevante Spezialfälle das Erlernen von allgemeingültigen Regeln behindern können. Um dies beurteilen zu können, ist es wichtig, die Entstehung und Bedeutung der Ausreißer für den individuellen Datensatz und Einsatzzweck zu verstehen.

Dass Ausreißer auch korrekte Beobachtungen darstellen können, zeigt das Beispiel der Entdeckung des Lochs in der Ozonschicht über der Antarktis in den 1980er Jahren. Die NASA-Software, die die von Satelliten gesammelten atmosphärischen Daten auswertete, soll wohl Daten bezüglich der stark fallenden Ozonwerte der Ozonschicht als Ausreißer deklariert und herausgefiltert haben.

**Quelle [2]**

Daher tauchte diese drastische Änderung nicht in den veröffentlichten Berichten auf und das Loch in der Ozonschicht konnte erst Jahre später nachgewiesen werden, als Joe Farman zusammen mit Brian Gardiner und Jon Shanklin einen entsprechenden Artikel veröffentlichte.

**Quelle [3]**

Ihre Ergebnisse bezogen sie von einem eigenen Sensor in der Antarktis.

Über die Behandlung von Ausreißern hinaus gibt es viele verschiedene Techniken, um Rauschen in Daten zu minimieren. Zu diesen Techniken gehören z. B. Normalisierung und Diskretisierung. Bevor diese Techniken allerdings angewendet werden, solltest du dich informiert entscheiden, wie du mit vorhandenen Ausreißern umgehst. Die Wahl der Ausreißerbehandlung beeinflusst nämlich auch die Ergebnisse der weiteren Schritte.

## Quellen


Quelle [1] Jhguch at en.wikipedia (9. März 2011). Boxplot vs PDF. CC BY-SA 2.5. Image cropped https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boxplot_vs_PDF.svg

Quelle [2] Brain, T. (2018). The Environment is not a system. *A Peer-Reviewed Journal About*, *7*, 152-165. https://doi.org/10.7146/aprja.v7i1.116062

Quelle [3] Farman, J. C., Gardiner, B. G., & Shanklin, J. D. (1985). Large losses of total ozone in Antarctica reveal seasonal ClO x/NO x interaction. *Nature*, *315*(6016), 207-210.

https://doi.org/10.1038/315207a0

## Weiterführendes Material

https://scikit-learn.org/stable/modules/outlier_detection.html

https://www.geeksforgeeks.org/detect-and-remove-the-outliers-using-python/

https://www.kaggle.com/discussions/general/241610

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „04 Datenbeschaffung und -aufbereitung: Ausreißerbehandlung“, Katarina Boland und Ann-Kathrin Selker.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.



CC BY

# 3.5 Explorative Datenanalyse

Erarbeitet von
Dr. Ann-Kathrin Selker

***Lernziele*** ..... ***197***
***Inhalt*** ..... ***198***
**Einstieg** ..... **198**
**Verteilung der Daten** ..... **198**
**Zusammenhänge und Muster** ..... **202**
**Ausblick** ..... **206**
***Quellen*** ..... ***207***
***Weiterführendes Material*** ..... ***207***
***Disclaimer*** ..... ***207***

## Lernziele

- Du kannst beispielhaft eine explorative Datenanalyse durchführen
- Du kannst Beispiele für Erkenntnisse nennen, die mit explorativer Datenanalyse gewonnen werden können



CC BY

# Inhalt

Deine Daten sind gesammelt. Zeit für die Bereinigung und Aufbereitung… Aber wie erkennst du eigentlich, was alles gemacht werden muss?

## Einstieg

Ein elementares Mittel, um sich in den gesammelten Daten auszukennen, ist die explorative Datenanalyse. Dabei benutzt du Visualisierungen und statistische Berechnungen, um deine Daten besser zu verstehen. In diesem Video liegt der Fokus auf der Visualisierung. Visualisierung erlaubt es dir, dir schnell einen Überblick über Verteilungen zu verschaffen, erste Zusammenhänge festzustellen und anderen deine Erkenntnisse mitzuteilen.

Am besten gucken wir uns zusammen mal einige Datensätze an, um typische Erkenntnisse einer Datenexploration nachvollziehen zu können.

Als ersten Schritt bietet es sich an, einmal alle Features durchzugehen und ihre Bedeutung und Intention zu verstehen. Wenn wir uns das California Housing Dataset ansehen, fällt auf, dass beim Feature „Durchschnittliche Anzahl Schlafzimmer" erstaunlich große Werte auftreten. So liegt der maximale Wert zum Beispiel bei über 34, bei „Durchschnittliche Anzahl Zimmer" sogar bei über 141. Das liegt an der Berechnung dieser Werte: Die Durchschnitte wurden pro „Block" und pro Haushalt berechnet. Ein Block ist dabei die kleinste geographische Einheit, für die das U.S. Census Bureau Daten veröffentlicht, und umfasst etwa 600-3000 Personen.

**Quelle [1]**

Falls ein Block leere Häuser enthält, werden deren Zimmer bei der Gesamtanzahl der Zimmer im Block berücksichtigt, geteilt wird am Ende aber durch die Anzahl an Haushalten in dem Block. In Blöcken mit vielen Ferienhäusern oder aus anderen Gründen leerstehenden Häusern wird die durchschnittliche Zimmeranzahl pro Haushalt somit sehr hoch ausfallen.

**Quelle [1]**


Für eine richtige Interpretation der Ergebnisse ist es also wichtig, genau zu verstehen, was die gemessenen Werte eines Features eigentlich aussagen.

## Verteilung der Daten

Sobald wir die Bedeutung unserer Features verstanden haben, können wir dazu übergehen, die einzelnen Features und ihre Beziehungen untereinander zu untersuchen. Wenn wir Features plotten, können wir nicht nur versteckte Easter Eggs wie diesen Gorilla finden,




CC BY




Einblendung Gorilla-Diagramm (Quelle [2])

sondern auch ohne großen Zeitaufwand schon einmal sehen, wie unsere Daten verteilt sind. Vielleicht erleben wir dabei Überraschungen, wie die Ergebnisse dieser Würfe.





Einblendung Diagramm 10 000 Würfe (1)

Eigentlich sollte das Bild doch ungefähr so aussehen, oder? Vielleicht handelt es sich also um einen gezinkten Würfel. Durch Visualisierung können wir also auch grob überprüfen, ob unsere Daten plausibel sind.



CC BY





Einblendung Diagramm 10 000 Würfe (2)

Wenn wir die Verteilung der Datenpunkte grob einschätzen können, hilft uns das schon, in der späteren statistischen Analyse die besten Verfahren auszuwählen. Rein durch statistische Kennzahlen kann man nicht immer gut sehen, wie sich die Daten tatsächlich verteilen. So haben zum Beispiel diese beiden Datensätze denselben arithmetischen Mittelwert, Minimal- und Maximalwert, sowie Median, sind aber grundlegend verschieden.



CC BY





Einblendung Diagramme

Dieses Beispiel zeigt auch, dass du dich nicht auf reine Aggregationen deiner Daten verlassen kannst. Es liegt in der Natur der Aggregationen, dass durch ihre Anwendung Informationen verloren gehen. Daher ist es so wichtig, dass du deine Daten erst einmal kennenlernst, bevor du anfängst sie zu transformieren.


## Zusammenhänge und Muster

Eine Visualisierung hilft uns auch dabei, schnell Ausreißer und Muster zu erkennen. Wenn wir relative Börsenwerte plotten, wie hier den relativen Aktienwert von Apple, können wir sofort sehen, ob die Kurve längerfristig steigt oder fällt, auch wenn die täglichen Schwankungen das vielleicht erst nicht vermuten lassen.




Einblendung Diagramm Plotly Stocks

Und wenn wir nicht nur den Börsenwert einer Aktie, sondern vieler Aktien in einem Diagramm plotten, erkennen wir auch schnell Gemeinsamkeiten, wie hier den kollektiven Wertverlust Ende 2018.





Einblendung Diagramm Plotly Stocks

Nach einer kurzen Nachforschung wird klar, dass es Ende 2018 in den USA einen großen Aufruhr um einige Entscheidungen des damaligen Präsidenten Donald Trump gab und es dementsprechend zu Unsicherheiten auf dem Aktienmarkt kam.


**Quelle [3]**

Aber auch erste Zusammenhänge zwischen Features können visuell erkannt werden. Diese sogenannten Korrelationen können bei der späteren Aufbereitung deiner Daten noch eine wichtige Rolle spielen. So kannst du zum Beispiel nach dem Betrachten des Diagramms des California Housing Datasets vermuten, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Längen- und dem Breitengrad der Häuser geben könnte.




Einblendung Diagramm California Housing Latitude vs. Longitude

Doch genau in diesem Bereich befinden sich auch große Stolperfallen: Visualisierung hilft zwar dabei, erste Ansätze für die Untersuchung der Daten zu liefern, aber eine statistische Untersuchung gehört zur Datenanalyse immer dazu. Denn je nachdem, wie du deine Daten darstellst, kannst du unterschiedliche Schlüsse ziehen. Betrachte doch mal die folgenden beiden Diagramme.





Einblendung Diagramme

In beiden Diagrammen ist derselbe Datensatz dargestellt, die Interpretationen wären bei mir aber verschiedene. Im ersten Diagramm würde ich einen starken Anstieg der Werte bemerken, im zweiten dagegen eher eine Stagnation. Welche dieser Interpretationen die richtige ist, hängt stark davon ab, was die betrachteten Werte genau aussagen.

Bei der explorativen Datenanalyse ist es besonders wichtig, unvoreingenommen an die Erkundung der Daten heranzugehen. Wenn du von Anfang an Hypothesen darüber hast, welche Erkenntnisse in deinen Daten versteckt sind, prüfst du eventuell nur auf diese und lässt dir dadurch andere Erkenntnisse entgehen. Das eben gezeigte Gorilla-Bild ist dafür ein gutes Beispiel.



CC BY




Einblendung Gorilla-Diagramm (Quelle [2])

In einer Studie stellte sich heraus, dass Studierende ohne vorgegebene Analyseaufgabe fünfmal häufiger den Gorilla im Datensatz fanden als ihre Kommiliton*innen, denen eine Hypothese zum Überprüfen mitgegeben wurde.

**Quelle [2,4]**

Lass dir also am Anfang wirklich Zeit, um deine Daten frei zu erkunden. Wer weiß, was in deinen Daten alles versteckt ist?

Ausblick



CC BY

Du hast jetzt einen kleinen Überblick darüber enthalten, was für Informationen in deinen Daten auf dich warten können. Der Schwerpunkt dieses Videos lag auf strukturierten Daten, aber auch bei unstrukturierten Daten gehört eine explorative Datenanalyse natürlich zu den allerersten Schritten auf der To-Do-Liste. Für eine erfolgreiche Datenexploration benötigt man in der Regel gute Statistikkenntnisse und ein Auge dafür, Muster in Visualisierungen zu erkennen. Wie immer gilt also: Übung macht den Meister!

## Quellen


Quelle [1] *7.2. Real world datasets.* (o. D.). Scikit-learn. https://scikit-learn.org/stable/datasets/real_world.html#california-housing-dataset

Quelle [2] Yanai, I. & Lercher, M. (2020). A hypothesis is a liability. *Genome Biology, 21(1).* https://doi.org/10.1186/s13059-020-02133-w

Quelle [3] Heath, T. & Rucker, P. (2018). Markets stage one of worst Christmas Eves ever, closing down more than 600 points as Trump blames Fed for stock losses in a tweet. *Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/business/economy/us-markets-continue-sharp-sell-off-ignoring-efforts-by-the-trump-administration-to-stabilize-stock-prices/2018/12/24/59d4eae8-078e-11e9-85b6-41c0fe0c5b8f_story.html

Quelle [4] Claussen, A. (2021). Den Gorilla vor lauter Hypothesen nicht sehen. *hhu.* https://www.hhu.de/news-einzelansicht/den-gorilla-vor-lauter-hypothesen-nicht-sehen


## Weiterführendes Material

https://www.geeksforgeeks.org/what-is-exploratory-data-analysis/

https://www.geeksforgeeks.org/exploratory-data-analysis-in-python/

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „04 Datenbeschaffung und -aufbereitung: Explorative Datenanalyse“, Ann-Kathrin Selker.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter

der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Datenbeschaffung und -aufbereitung:
04_03Aufbereitung_Dimensionsreduktion

# 3.6 Techniken zur Dimensionsreduktion

Erarbeitet von
Dr. Ann-Kathrin Selker

***Lernziele*** ..... ***209***
***Inhalt*** ..... ***210***
**Einstieg** ..... **210**
**Korrelationsanalyse** ..... **210**
**Entscheidungsbäume** ..... **212**
**Principal Component Analysis (PCA)** ..... **213**
**Abschluss** ..... **217**
***Weiterführendes Material*** ..... ***218***
***Disclaimer*** ..... ***218***

## Lernziele

- Du kannst erklären, wieso Dimensionsreduktion bei Daten benötigt wird
- Du kannst verschiedene Verfahren zur Dimensionsreduktion nennen und mit Anleitung durchführen
- Du kannst die Funktionsweise von PCA erklären

# Inhalt

## Einstieg

In vielen Aspekten des Machine Learning gilt: Je mehr Daten, desto besser. Je mehr Informationen zur Verfügung stehen, desto besser kann der Lernprozess stattfinden. Aber wann trifft diese Philosophie auf ihre Grenzen, und wie gehen wir damit um?


Zur Erinnerung: Die Anzahl der Features ist gleichzeitig auch die sogenannte Dimension eines Datenpunktes. Der Fluch der Dimensionalität, so ursprünglich benannt von Richard E. Bellman, besagt im Kontext des maschinellen Lernens, dass bei steigender Feature-Anzahl die Anzahl der benötigten Trainingsdaten exponentiell wächst. Um dies zu umgehen, sollten wir also im Rahmen des Feature Engineerings die Dimension unserer Daten verringern. Dimensionsreduktion führt zu einem teilweise erheblichen Geschwindigkeitsgewinn beim Training eines Machine-Learning-Modells. Dies gilt insbesondere für tiefe neuronale Netze. Außerdem können viele Machine Learning Verfahren nicht gut mit irrelevanten Features umgehen. Daher verbessert es in diesen Fällen die Performance, diese Features komplett zu entfernen. Dimensionsreduktion führt zwar manchmal zu einem Verlust der Accuracy, dies wird aber für die höhere Trainingsgeschwindigkeit und Vereinfachung der Daten in Kauf genommen. In diesem Video schauen wir uns einmal verschiedene Techniken zur Dimensionsreduktion an.

## Korrelationsanalyse

Eine Korrelationsanalyse kann helfen, korrelierte Features zu erkennen. Betrachten wir noch einmal die Korrelationsmatrix des California Housing Datensatzes, erstellt mithilfe einer Pearson-Korrelationsanalyse.




CC BY




Die Features Längengrad (Longitude) und Breitengrad (Latitude) sind stark korreliert. Das lässt darauf schließen, dass sie beide ähnliche Informationen enthalten und eines der beiden Features dadurch redundant ist. Das Entfernen eines der beiden Features führt also zu einer Verringerung der Information, ohne dass viele Informationen verloren gehen. Am besten entfernen wir das Feature, was in der folgenden Analyse schlechter abschneidet.

Als nächstes betrachten wir den Zusammenhang zwischen der Zielvariable und unseren Features und finden so heraus, welche Features überhaupt relevante Informationen für die Zielvariable beinhalten. In unserem Beispiel sehen die Korrelationskoeffizienten so aus:




Es fällt auf, dass das Medianeinkommen der Gegend mit dem Median-Hauswert korreliert und es sich daher wohl um ein wichtiges Feature handelt. Dahingegen ist der Korrelationskoeffizient bei Features wie Einwohnerzahl der Gegend und Längengrad des Hauses im Grunde bei 0 und daher nicht zusammenhängend mit der Zielvariablen. Hier kann es sich also um gute Kandidaten zum Entfernen handeln.

Achtung: In unserem Beispiel haben wir aus Gründen der Einfachheit und Übersichtlichkeit natürlich nur auf lineare Zusammenhänge und nur auf Zusammenhänge zwischen zwei Variablen geachtet. Daher kann es sein, dass wir bedeutende Zusammenhänge übersehen haben. Außerdem gilt wie immer: Die gefundenen Korrelationen müssen keine Kausalität implizieren!


## Entscheidungsbäume

Ein ähnliches Verfahren kann bei Klassifikationsproblemen helfen: Wir trainieren auf unseren Daten einen Entscheidungsbaum. Die Features, anhand derer die Klassenzugehörigkeit eines Datenpunktes zu einer Klasse entschieden wird, sind anscheinend die Features, die relevant sind. Alle anderen Features liefern nur wenige Informationen und können entfernt werden. Das Python-Modul scikit-learn speichert die Wichtigkeiten der Features in einer Variable namens feature_importances_, sodass wir uns diese ausgeben können.



CC BY

Zuerst diskretisieren wir die Zielvariable „Hauswert" des California Housing Datensatzes, um mit ihm Klassifikationsalgorithmen durchführen zu können. Als nächstes trainieren wir auf dem modifizierten Datensatz einen Entscheidungsbaum.




Wie im Bild zu sehen ist, wird auch hier das Medianeinkommen der Gegend als Feature mit dem meisten Informationsgehalt identifiziert, wohingegen z. B. das Alter der Häuser erstaunlich wenig Einfluss auf den Hauswert hat und in diesem Fall ein guter Kandidat für das Entfernen von Features ist. Enthält der Datensatz deutlich mehr als die acht Features aus California Housing, wird es auch viele Features geben, die nicht im Baum vorhanden sind. In dem Fall wären dies die Features, die entfernt werden können.


## Principal Component Analysis (PCA)

Bisher haben wir uns nur angesehen, wie wir komplette Features entfernen können. Aber es ist auch möglich, durch Kombinieren von Features die Komplexität zu reduzieren. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte Principal Component Analysis, kurz PCA. PCA ist ein Verfahren zur Dimensionsreduktion, das stark auf mathematischen Konzepten beruht, die normalerweise nur aus einem Studium der Mathematik oder vergleichbaren Studiengängen bekannt sind. Daher gehe ich hier nicht genau darauf ein, wie und wieso das Verfahren im Detail funktioniert.


Bei PCA handelt es sich selber bereits um einen Machine Learning Algorithmus. Es funktioniert dabei nach dem Prinzip des unüberwachten Lernens, d. h. es erhält ungelabelte

Daten und findet Muster in den Daten. PCA nimmt die vorhandenen Features und erstellt daraus neue Features. Dabei werden die „Hauptbestandteile" der alten Features extrahiert und in neuen Features zusammengefasst. Daher kommt auch der englische Name Principal Components Analysis. Die Anzahl der Features wird bei diesem Vorgang nicht nur drastisch verringert, es geht auch kaum Information verloren. Die entstehenden neuen Features sind dabei nach Wichtigkeit sortiert. Das neue erste Feature enthält also die meisten Informationen über unsere Daten, das neue zweite die zweitmeisten usw.

Genauer gesagt findet PCA Vektoren mit gewissen Eigenschaften, zu denen unter anderem der Abstand zu den Datenpunkten zählt. Features, die für eine geringe Streuung der Ergebnisse sorgen, sind weniger wichtig als Features, die für eine große Streuung der Ergebnisse sorgen, und tragen daher auch weniger zu den Principal Components bei. Daher ist es auch so wichtig, vor dem Benutzen von PCA deine Daten zu normalisieren, da ansonsten die Streuung nicht zu vergleichen ist. Betrachte als Beispiel den Datensatz Palmer Penguins. Hierbei handelt es sich bereits um einen Datensatz mit extrem wenigen Features, wir verwenden ihn aber trotzdem, um uns die Visualisierung zu erleichtern. Genauer gesagt schauen wir uns nur die Features Schnabellänge, Schnabeltiefe und Flossenlänge an. Die Farben entsprechen den jeweiligen Pinguinarten.




Der erste Vektor, den PCA findet, ist diese Linie. Wir sehen, dass es in dieser Richtung tatsächlich eine große Streuung der Ergebnisse gibt.





Jetzt brauchen wir uns nur noch um die Streuung in den anderen Richtungen zu kümmern. Der zweite gefundene Vektor sieht so aus.



CC BY




Mithilfe dieser zwei Vektoren ist es jetzt möglich, die Datenpunkte mathematisch so zu transformieren, dass sie zweidimensional werden und damit ihre Dimension um eins verringert wird. Wie gesagt, du musst nicht wissen, wie diese Transformation genau abläuft. Das Wichtige: Unsere Daten sind jetzt zweidimensional, Mission erfolgreich!




PCA funktioniert am besten, wenn einige Bedingungen erfüllt sind. Dazu gehört neben normalisierten Daten auch das vorherige Behandeln von Ausreißern, da PCA sehr anfällig für Ausreißer ist. Weiterhin müssen Korrelationen in den Daten vorhanden sein, da PCA unter anderem die Korrelationsmatrix der Daten benutzt. In Python ist PCA zum Beispiel bereits im Modul scikit-learn implementiert und kann von dort aus aufgerufen werden.

## Abschluss

Ein guter Nebeneffekt der Dimensionsreduktion ist es auch, dass Visualisierungen einfacher und vor allem leichter verständlich werden. Da z. B. PCA die Eigenschaft hat, dass die entstehenden Features nach Wichtigkeit sortiert sind, ist es auch gut möglich, nur die ersten zwei oder drei Features zu plotten und trotzdem einen guten Überblick über die Daten zu erhalten, selbst wenn die Daten mehr als diese Hauptkomponenten haben.

Dieses Video hat dir einen kleinen Ausschnitt an Dimensionsreduktionstechniken präsentiert.



CC BY

## Weiterführendes Material

https://www.geeksforgeeks.org/principal-component-analysis-pca/

Udacity: Curse of Dimensionality – Georgia Tech – Machine Learning
https://www.youtube.com/watch?v=QZ0DtNFdDko
https://www.youtube.com/watch?v=OyPcbeiwps8

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „04 Datenbeschaffung und -aufbereitung: Techniken zur Dimensionsreduktion“, Ann-Kathrin Selker.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 3.7 Weitere Techniken des Feature Engineerings

Erarbeitet von
Dr. Ann-Kathrin Selker

***Lernziele*** ..... ***219***
***Inhalt*** ..... ***220***
**Diskretisierung** ..... **220**
**Normalisierung** ..... **221**
**Feature Construction** ..... **223**
**Abschluss** ..... **223**
***Quellen*** ..... ***223***
***Weiterführendes Material*** ..... ***224***
***Disclaimer*** ..... ***224***

## Lernziele

- Du kannst erklären, was Feature Engineering alles beinhalten kann
- Du kannst Diskretisierung, Normalisierung und Feature Construction anhand von Beispielen durchführen




CC BY

# Inhalt

Um unsere Daten später effizient nutzen zu können, müssen sie passend aufbereitet werden. Du hast bereits einige Aufbereitungsschritte gesehen, zum Beispiel das Finden und Eliminieren von Fehlern in den Daten und die Behandlung von fehlenden Werten und Ausreißern. Doch welche Schritte gehören eigentlich noch dazu?

## Diskretisierung


Damit du deine Daten für die gewünschte Aufgabe verwenden kannst, müssen sie die richtige Form haben. Um zum Beispiel Klassifikationsalgorithmen anwenden zu können, brauchst du, wie der Name schon sagt, Klassen. Gucken wir uns als Beispiel doch einmal den Datensatz California Housing an. Die Zielvariable ist hier der Hauspreis, der im Grunde beliebige Zahlenwerte annehmen kann. Um diese beliebigen Werte auf Klassen aufzuteilen, können wir die Werte einfach nach gewissen Kriterien gruppieren und so die mögliche Anzahl an verschiedenen Werten reduzieren. Dies nennt sich Histogrammanalyse. Wir erstellen drei Klassen: günstige Häuser, durchschnittliche Häuser und teure Häuser. Ein Histogramm ist übrigens ein Diagramm, bei dem ein Feature zusammen mit einer Aggregierungsfunktion geplottet wird, z. B. der Häufigkeit, in der der jeweilige Wert im Datensatz vorkommt. Die dabei entstehenden Säulen müssen im Gegensatz zum Säulendiagramm keine einheitliche Breite haben. Wenn wir die Klassen so erstellen, dass günstige Häuser unter dem 25 %-Quantil liegen, teure Häuser über dem 75 %-Quantil liegen und durchschnittliche Häuser dem Rest entsprechen, erhalten wir diese Aufteilung.









CC BY




Damit können wir dann ein Klassifikationsmodell trainieren, um uns vorherzusagen, ob ein bestimmtes Haus günstig, durchschnittlich oder teuer sein wird.

Die mathematische Bezeichnung für Werte, die in Klassen vorliegen, lautet „diskret", daher nennt sich die Umwandlung von Daten in diskrete Werte auch „Diskretisierung". Je weniger Klassen entstehen, desto mehr Informationen gehen bei der Diskretisierung verloren. Allerdings führt die Datenreduktion auch zu einem Geschwindigkeitsgewinn beim Training und kann daher auch zu diesem Zweck eingesetzt werden.


Nicht immer ist es wichtig, welche Klassen bei der Diskretisierung genau entstehen. Falls die genaue Grenze zwischen den entstehenden Klassen nicht entscheidend ist, ist es besser für die Performance von Machine-Learning-Modellen, wenn alle entstandenen Klassen etwa gleich viele Beobachtungen enthalten.




## Normalisierung

Nach der Ausreißerbehandlung müssen Daten häufig noch normalisiert werden. Unter Normalisierung oder Bereichsanpassung verstehen wir das Anpassen der Daten auf eine bestimmte Skala, sodass die Werte verschiedener Features direkt miteinander vergleichbar sind. Dies ist bei metrischen Features notwendig. Betrachte zum Beispiel einmal den Datensatz California Housing. Die Werte bei der Einwohnerzahl einer Gegend reichen von 3

bis 35 682, wohingegen sich die Werte bei „Durchschnittliche Anzahl Schlafzimmer“ einer Gegend zwischen 0,33 und 34,07 bewegen. Beide Features nehmen einmal den Wert 11 an, aber trotzdem bedeutet diese 11 ja für beide Features nicht dasselbe.




Wir führen jetzt eine Min-Max-Normalisierung mit der folgenden Formel durch:

$$x_norm = (x - x_min) / (x_max - x_min)$$

Dabei bezeichnet x den aktuell betrachteten Wert eines Features, x_min den minimalen und x_max den maximalen Wert dieses Features. Der normalisierte Wert x_norm liegt dann immer zwischen 0 und 1. Dadurch kann man auch den Mittelwert und die Varianz zweier Features besser miteinander vergleichen.

$$x1_norm = (11 - 3) / (35682 - 3) = 8 / 35\,679 \cong 0{,}0002$$
$$x2_norm = (11 - 0{,}33) / (34{,}07 - 0{,}33) = \cong 0{,}316$$

Nach Einsetzen der Werte erhalten wir das folgende Ergebnis. Bei „Einwohnerzahl” handelt es sich bei der 11 um einen normalisierten Wert von 0,0002, während es sich bei „Durchschnittliche Anzahl Schlafzimmer” bei 11 um einen normalisierten Wert von 0,316 handelt. Dadurch können wir beide Werte jetzt besser vergleichen: Im Kontext vom Feature Einwohnerzahl handelt es sich bei der 11 um einen extrem kleinen Wert, wohingegen 11 im Kontext von „Durchschnittliche Anzahl Schlafzimmer” zwar immer noch zu den kleineren Werten gehört, aber bei weitem nicht so extrem.

Je nach Anwendung benötigst du unterschiedliche Normalisierungsverfahren. Die Normalisierung ist deshalb besonders wichtig, weil einige Machine Learning Verfahren sehr anfällig sind für fehlende Bereichsanpassungen. Dies fällt besonders auf bei Verfahren, die auf Distanzmaßen basieren wie zum Beispiel k-nearest neighbors (k-NN). Dadurch erhalten

Features mit einem großen Bereich und damit in sich größeren Distanzen ein stärkeres Gewicht. Beim diskretisierten Datensatz California Housing führt das Normalisieren vor k-NN zum Beispiel zu einer Verbesserung der Metrik F1 (F1-Score) von etwa 0,46 auf etwa 0,73, was sicher insbesondere an der Normalisierung der Einwohnerzahlen liegt.

### Feature Construction

Nicht immer sind bereits alle Informationen schon so in unseren Features enthalten, dass ein Machine-Learning-Modell damit umgehen kann. Hier müssen wir manchmal selber Hand anlegen und Features schaffen, die die fehlenden Informationen widerspiegeln. Betrachte dazu einmal den Datensatz der Stadt New York über die Schwimmbadbesuche der Stadt. Für jedes Datum und jedes Schwimmbad ist hier aufgetragen, wie viele Personen das jeweilige Schwimmbad an dem Tag besucht haben.

**Quelle [1]**

Ziel eines Machine-Learning-Modells könnte dann sein, für die jeweiligen Schwimmbäder die Besucher*innenzahlen vorherzusagen.

Der Datensatz enthält nur das jeweilige Datum. Besonders für Einrichtungen wie Schwimmbäder ist für die Vorhersage der Besucher*innenzahlen aber nicht das genaue Datum wichtig, sondern stattdessen die Information, ob es sich um Wochenenden, Feiertage oder Schulferien handelt. Wir können also ein neues binäres Feature hinzufügen, dass 1 („wahr") ist, wenn es sich bei dem Datum um einen Tag am Wochenende, an einem Feiertag und/oder in den Schulferien handelt, und 0 („falsch") sonst.

So geben wir dem Modell zusätzliche relevante Informationen für die Vorhersage. Diese Vorgehensweise bietet sich bei Datumsangaben immer an, da Machine-Learning-Modelle nur schlecht Logik und daher auch Muster in diesen Datumsangaben finden können.

### Abschluss

Wichtig: Hier werden Annahmen über die Daten gemacht. Diese Annahmen können dazu führen, dass du den Daten Biases hinzufügst. Daher solltest du dies immer hinterher überprüfen und entsprechend reagieren! Feature Engineering ist extrem zeitaufwändig und wird einen Großteil deiner Arbeit ausmachen. Trotzdem solltest du schon mit kleinen Maßnahmen große Erfolge bei der Performance deiner Machine-Learning-Modelle sehen können.

## Quellen

Quelle [1] Outdoor Swimming Pool Attendance (24. Mai 2023). Department of Parks and Recreation (DPR) NYC, via https://data.cityofnewyork.us /City-Government/Outdoor-Swimming-Pool-Attendance /jvwx-xnsr/about_data



CC BY

## Weiterführendes Material

https://www.kaggle.com/learn/feature-engineering/course

https://www.geeksforgeeks.org/what-is-feature-engineering/

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „04 Datenbeschaffung und -aufbereitung: Weitere Techniken des Feature Engineerings“, Ann-Kathrin Selker.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 3.8 Weitere Techniken des Feature Engineerings

Erarbeitet von
Dr. Ann-Kathrin Selker

***Lernziele*** ..... ***219***
***Inhalt*** ..... ***220***
**Diskretisierung** ..... **220**
**Normalisierung** ..... **221**
**Feature Construction** ..... **223**
**Abschluss** ..... **223**
***Quellen*** ..... ***223***
***Weiterführendes Material*** ..... ***224***
***Disclaimer*** ..... ***224***

## Lernziele

- Du kannst erklären, was Feature Engineering alles beinhalten kann
- Du kannst Diskretisierung, Normalisierung und Feature Construction anhand von Beispielen durchführen




CC BY

# Inhalt

Um unsere Daten später effizient nutzen zu können, müssen sie passend aufbereitet werden. Du hast bereits einige Aufbereitungsschritte gesehen, zum Beispiel das Finden und Eliminieren von Fehlern in den Daten und die Behandlung von fehlenden Werten und Ausreißern. Doch welche Schritte gehören eigentlich noch dazu?

## Diskretisierung


Damit du deine Daten für die gewünschte Aufgabe verwenden kannst, müssen sie die richtige Form haben. Um zum Beispiel Klassifikationsalgorithmen anwenden zu können, brauchst du, wie der Name schon sagt, Klassen. Gucken wir uns als Beispiel doch einmal den Datensatz California Housing an. Die Zielvariable ist hier der Hauspreis, der im Grunde beliebige Zahlenwerte annehmen kann. Um diese beliebigen Werte auf Klassen aufzuteilen, können wir die Werte einfach nach gewissen Kriterien gruppieren und so die mögliche Anzahl an verschiedenen Werten reduzieren. Dies nennt sich Histogrammanalyse. Wir erstellen drei Klassen: günstige Häuser, durchschnittliche Häuser und teure Häuser. Ein Histogramm ist übrigens ein Diagramm, bei dem ein Feature zusammen mit einer Aggregierungsfunktion geplottet wird, z. B. der Häufigkeit, in der der jeweilige Wert im Datensatz vorkommt. Die dabei entstehenden Säulen müssen im Gegensatz zum Säulendiagramm keine einheitliche Breite haben. Wenn wir die Klassen so erstellen, dass günstige Häuser unter dem 25 %-Quantil liegen, teure Häuser über dem 75 %-Quantil liegen und durchschnittliche Häuser dem Rest entsprechen, erhalten wir diese Aufteilung.









CC BY




Damit können wir dann ein Klassifikationsmodell trainieren, um uns vorherzusagen, ob ein bestimmtes Haus günstig, durchschnittlich oder teuer sein wird.

Die mathematische Bezeichnung für Werte, die in Klassen vorliegen, lautet „diskret", daher nennt sich die Umwandlung von Daten in diskrete Werte auch „Diskretisierung". Je weniger Klassen entstehen, desto mehr Informationen gehen bei der Diskretisierung verloren. Allerdings führt die Datenreduktion auch zu einem Geschwindigkeitsgewinn beim Training und kann daher auch zu diesem Zweck eingesetzt werden.


Nicht immer ist es wichtig, welche Klassen bei der Diskretisierung genau entstehen. Falls die genaue Grenze zwischen den entstehenden Klassen nicht entscheidend ist, ist es besser für die Performance von Machine-Learning-Modellen, wenn alle entstandenen Klassen etwa gleich viele Beobachtungen enthalten.




## Normalisierung

Nach der Ausreißerbehandlung müssen Daten häufig noch normalisiert werden. Unter Normalisierung oder Bereichsanpassung verstehen wir das Anpassen der Daten auf eine bestimmte Skala, sodass die Werte verschiedener Features direkt miteinander vergleichbar sind. Dies ist bei metrischen Features notwendig. Betrachte zum Beispiel einmal den Datensatz California Housing. Die Werte bei der Einwohnerzahl einer Gegend reichen von 3

bis 35 682, wohingegen sich die Werte bei „Durchschnittliche Anzahl Schlafzimmer“ einer Gegend zwischen 0,33 und 34,07 bewegen. Beide Features nehmen einmal den Wert 11 an, aber trotzdem bedeutet diese 11 ja für beide Features nicht dasselbe.




Wir führen jetzt eine Min-Max-Normalisierung mit der folgenden Formel durch:

$$x_norm = (x - x_min) / (x_max - x_min)$$

Dabei bezeichnet x den aktuell betrachteten Wert eines Features, x_min den minimalen und x_max den maximalen Wert dieses Features. Der normalisierte Wert x_norm liegt dann immer zwischen 0 und 1. Dadurch kann man auch den Mittelwert und die Varianz zweier Features besser miteinander vergleichen.

$$x1_norm = (11 - 3) / (35682 - 3) = 8 / 35\,679 \cong 0{,}0002$$
$$x2_norm = (11 - 0{,}33) / (34{,}07 - 0{,}33) = \cong 0{,}316$$

Nach Einsetzen der Werte erhalten wir das folgende Ergebnis. Bei „Einwohnerzahl” handelt es sich bei der 11 um einen normalisierten Wert von 0,0002, während es sich bei „Durchschnittliche Anzahl Schlafzimmer” bei 11 um einen normalisierten Wert von 0,316 handelt. Dadurch können wir beide Werte jetzt besser vergleichen: Im Kontext vom Feature Einwohnerzahl handelt es sich bei der 11 um einen extrem kleinen Wert, wohingegen 11 im Kontext von „Durchschnittliche Anzahl Schlafzimmer” zwar immer noch zu den kleineren Werten gehört, aber bei weitem nicht so extrem.

Je nach Anwendung benötigst du unterschiedliche Normalisierungsverfahren. Die Normalisierung ist deshalb besonders wichtig, weil einige Machine Learning Verfahren sehr anfällig sind für fehlende Bereichsanpassungen. Dies fällt besonders auf bei Verfahren, die auf Distanzmaßen basieren wie zum Beispiel k-nearest neighbors (k-NN). Dadurch erhalten

Features mit einem großen Bereich und damit in sich größeren Distanzen ein stärkeres Gewicht. Beim diskretisierten Datensatz California Housing führt das Normalisieren vor k-NN zum Beispiel zu einer Verbesserung der Metrik F1 (F1-Score) von etwa 0,46 auf etwa 0,73, was sicher insbesondere an der Normalisierung der Einwohnerzahlen liegt.

### Feature Construction

Nicht immer sind bereits alle Informationen schon so in unseren Features enthalten, dass ein Machine-Learning-Modell damit umgehen kann. Hier müssen wir manchmal selber Hand anlegen und Features schaffen, die die fehlenden Informationen widerspiegeln. Betrachte dazu einmal den Datensatz der Stadt New York über die Schwimmbadbesuche der Stadt. Für jedes Datum und jedes Schwimmbad ist hier aufgetragen, wie viele Personen das jeweilige Schwimmbad an dem Tag besucht haben.

**Quelle [1]**

Ziel eines Machine-Learning-Modells könnte dann sein, für die jeweiligen Schwimmbäder die Besucher*innenzahlen vorherzusagen.

Der Datensatz enthält nur das jeweilige Datum. Besonders für Einrichtungen wie Schwimmbäder ist für die Vorhersage der Besucher*innenzahlen aber nicht das genaue Datum wichtig, sondern stattdessen die Information, ob es sich um Wochenenden, Feiertage oder Schulferien handelt. Wir können also ein neues binäres Feature hinzufügen, dass 1 („wahr") ist, wenn es sich bei dem Datum um einen Tag am Wochenende, an einem Feiertag und/oder in den Schulferien handelt, und 0 („falsch") sonst.

So geben wir dem Modell zusätzliche relevante Informationen für die Vorhersage. Diese Vorgehensweise bietet sich bei Datumsangaben immer an, da Machine-Learning-Modelle nur schlecht Logik und daher auch Muster in diesen Datumsangaben finden können.

### Abschluss

Wichtig: Hier werden Annahmen über die Daten gemacht. Diese Annahmen können dazu führen, dass du den Daten Biases hinzufügst. Daher solltest du dies immer hinterher überprüfen und entsprechend reagieren! Feature Engineering ist extrem zeitaufwändig und wird einen Großteil deiner Arbeit ausmachen. Trotzdem solltest du schon mit kleinen Maßnahmen große Erfolge bei der Performance deiner Machine-Learning-Modelle sehen können.

## Quellen

Quelle [1] Outdoor Swimming Pool Attendance (24. Mai 2023). Department of Parks and Recreation (DPR) NYC, via https://data.cityofnewyork.us /City-Government/Outdoor-Swimming-Pool-Attendance /jvwx-xnsr/about_data



CC BY

## Weiterführendes Material

https://www.kaggle.com/learn/feature-engineering/course

https://www.geeksforgeeks.org/what-is-feature-engineering/

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „04 Datenbeschaffung und -aufbereitung: Weitere Techniken des Feature Engineerings“, Ann-Kathrin Selker.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 3.9 Konsistente Daten

Erarbeitet von
Dr. Ann-Kathrin Selker

***Lernziele*** ..... ***231***
***Inhalt*** ..... ***232***
***Weiterführendes Material*** ..... ***233***
***Disclaimer*** ..... ***233***

## Lernziele

- Du kannst den Zusammenführprozess wiedergeben
- Du kannst mögliche Fehler beim Zusammenführen von Daten wiedergeben



CC BY

## Inhalt

Es ist sehr selten, dass alle Daten, die du für deine Anwendung brauchst, bereits in einem einzigen Datensatz zusammengefasst sind. Nachdem du alle relevanten Datensätze gesammelt hast, musst du diese also erst einmal kombinieren, bevor die Bereinigung starten kann. In einem „Datentagebuch" kannst du genau notieren, welche Aktionen du auf deinen Daten ausgeführt hast. So kannst du jederzeit deine Ergebnisse reproduzieren und auch Fehler erkennen.

Ein guter erster Schritt beim Zusammenführen ist das Prüfen der Features. Stimmen die Feature-Bezeichnungen überein? Gibt es gleiche Feature-Bezeichnungen, die aber eigentlich etwas Unterschiedliches abbilden?

Auch sonstige Inkonsistenzen können in deinen Daten auftauchen. So können sich zum Beispiel Datumsformate unterscheiden oder manche Datensätze enthalten das Alter, andere das Geburtsdatum. Bei manchen Datensätzen unterscheiden sich bei Preisen vielleicht die Währung, und mal wird das metrische und mal das imperiale Einheitensystem verwendet. Bei manchen Ratings werden fünf Sterne benutzt, woanders vielleicht drei oder zehn. Länder können ausgeschrieben in verschiedenen Sprachen, als Ländercodes oder ISO-Kodierung referenziert werden. Namen bzw. Adressen können als Ganzes als ein Feature auftauchen oder getrennt nach Vor- und Nachnamen bzw. Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Stadt. Du solltest dir auch bewusst sein, dass verschiedene Datensätze verschiedene Biases enthalten können, zum Beispiel wegen unterschiedlicher Messgeräte.

Auch bei unstrukturierten Daten kann es natürlich zu Problemen beim Kombinieren mehrerer Datensätze kommen. Bilder zum Beispiel brauchen in der Regel die gleiche Größe, damit sie von Machine-Learning-Modellen wie CNNs verarbeitet werden können. Falls du Bilder dann mit einem schwarzen Rahmen oder Ähnlichem vergrößerst, kann es sein, dass diese Bilder fälschlicherweise am schwarzen Rahmen und nicht an ihrem Motiv erkannt werden.

Außerdem führt das Zusammenführen von Daten oft zu Lücken: Wenn z. B. ein Datensatz Features enthält, die im anderen nicht vorhanden sind, resultiert das in fehlenden Werten. Diese Datenpunkte können dann nicht ohne Behandlung der fehlenden Werte zum Lernen verwendet werden, da sie vom zu trainierenden Machine-Learning-Modell nicht verarbeitet werden können.

Für das Zusammenführen von Datensätzen gibt es viele Programme. Du kannst deine Daten aber natürlich auch mit Python oder SQL selber zusammenführen. Dieses Video hat dir dafür häufige Fehlerquellen aufgezeigt.



CC BY

## Weiterführendes Material

Lapuschkin, S., Wäldchen, S., Binder, A., Montavon, G., Samek, W. & Müller, K. (2019). Unmasking Clever Hans predictors and assessing what machines really learn. *Nature Communications*, *10*(1). https://doi.org/10.1038/s41467-019-08987-4

https://realpython.com/pandas-merge-join-and-concat/

https://www.kaggle.com/code/crawford/python-merge-tutorial/notebook

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „04 Datenbeschaffung und -aufbereitung: Konsistenz“, Ann-Kathrin Selker

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 3.10 Korrelation

Erarbeitet von
Dr. Ann-Kathrin Selker

***Lernziele*** ..... ***234***
***Inhalt*** ..... ***235***
**Einstieg** ..... **235**
**Korrelation** ..... **235**
**Korrelationsanalyse** ..... **237**
**Abschluss** ..... **240**
***Quellen*** ..... ***240***
***Weiterführendes Material*** ..... ***241***
***Disclaimer*** ..... ***241***

## Lernziele

- Du kannst Korrelation erklären
- Du kannst anhand von Beispielen erläutern, wie Korrelation erkannt werden kann



CC BY

# Inhalt


## Einstieg

Der Großteil der Zeit beim Machine Learning wird damit verbracht, die Daten und ihre Eigenarten kennenzulernen. Dazu gehören auch Zusammenhänge zwischen den einzelnen Features: Gibt es Gemeinsamkeiten? Beeinflussen sich die Werte mancher Features sogar gegenseitig? Und wie erkennen wir solche Fälle?

## Korrelation

In diesem Video beschäftigen wir uns mit der sogenannten Korrelation. Das Wort Korrelation steht dabei für Zusammenhang. Wir sagen, dass zwei Features zusammenhängen, wenn sich ihre Werte auch ähnlich entwickeln. Am einfachsten kannst du dies vielleicht an einem Beispiel sehen. Betrachten wir einmal den Datensatz California Housing, der dir schon bekannt sein sollte. Zur Erinnerung: Der Datensatz beschreibt die Immobilienpreise in Kalifornien laut einem Zensus von 1990.


Wenn wir uns die Werte der Features „Durchschnittliche Anzahl Zimmer" und „Durchschnittliche Anzahl Schlafzimmer" ansehen, fällt auf, dass sich diese Werte ähnlich entwickeln.




Einblendung Diagramm California Housing AveRooms vs AveBedrms


Features können auf unterschiedliche Weise zusammenhängen. Im Beispiel hast du die positive Korrelation gesehen. Das bedeutet, dass die Werte eines Features steigen, wenn auch die Werte des anderen Features steigen. Im Gegensatz dazu liegt eine negative Korrelation zweier Features vor, wenn die Werte eines Features steigen, wenn die des

anderen Features fallen. Hier ist der Vergleich zwischen dem Längen- und dem Breitengrad der jeweiligen Häuser.




Einblendung Diagramm California Housing Latitude vs. Longitude

In beiden Diagrammen können wir das Wachstum beider Variablen im Verhältnis zueinander mit einer Geraden beschreiben. Es handelt sich also um einen linearen Zusammenhang. Es gibt aber auch quadratische, exponentielle und andere Zusammenhänge. Auch kategoriale Daten können korrelieren.




Einblendung Diagramm California Housing AveRooms vs. AveBedrms und Latitude vs. Longitude mit eingezeichneten Trendlines


Korrelationsanalyse

Wie bereits gesehen, sind Streudiagramme eine gute Methode, um Zusammenhänge zwischen zwei Features zu visualisieren. Dies kannst du gut einsetzen, wenn du bereits Zusammenhänge zwischen diesen Features vermutest. Kompliziert wird es aber natürlich, sobald du viele Features in deinem Datensatz vorliegen hast. Es ist extrem ineffizient, alle möglichen Kombinationen von Features zu plotten, in der Hoffnung, Zusammenhänge zu finden.

Hier kommt die Statistik ins Spiel. Um die Korrelation zwischen Variablen zu berechnen, kannst du eine sogenannte Korrelationsanalyse durchführen. Je nach Art des Zusammenhangs (linear vs. nicht-linear, metrisch vs. kategorial) gibt es andere Verfahren, mit denen du diese Analyse durchführst. Wir benutzen hier als Beispiel die sogenannte Pearson-Korrelationsanalyse, die jeweils den linearen Zusammenhang zwischen zwei Features berechnet.

**Quelle [1]**

Das Ergebnis der Korrelationsanalyse ist der sogenannte Korrelationskoeffizient. Bei Pearson bewegt sich dieser zwischen -1 und 1. Je näher der Wert an 1 liegt, desto stärker sind die Features positiv korreliert, je näher an -1, desto stärker sind sie negativ korreliert. Ein Wert von 0 steht für keine Korrelation.





Einblendung Korrelationskoeffizient

Das Ergebnis der Analyse ist eine Korrelationsmatrix. Bei dieser Grafik handelt es sich übrigens um eine sogenannte Heatmap, bei der die Höhe des jeweiligen Korrelationskoeffizienten farbig dargestellt werden. Zuerst fällt auf, dass die Diagonale der Matrix jeweils einen Koeffizienten von 1 hat. Dies liegt daran, dass wir hier ein Feature mit sich selber vergleichen und dabei natürlich immer eine perfekte Korrelation besteht. Die Beispiele „Durchschnittliche Anzahl Räume vs. durchschnittliche Anzahl Schlafzimmer" und „Breiten- vs. Längengrad" stechen auch durch einen sehr hohen bzw. einen sehr niedrigen Koeffizienten heraus. Je weiter der Koeffizient von 0 entfernt ist, desto stärker ist die Korrelation.




CC BY




Einblendung Diagramm California Housing Korrelationsanalyse

Ein Beispiel für eine schwache Korrelation ist hingegen die durchschnittliche Raumanzahl und das Medianeinkommen der Gegend, in der das Haus steht. Hier haben wir einen Korrelationskoeffizienten von 0.33, was in diesem Diagramm visualisiert wird.





Einblendung Diagramm California Housing AveRooms vs. MedInc

Wenn du eine Korrelationsanalyse für deine eigenen Daten einsetzen möchtest, kannst du das mit Python erledigen. Viele Module, die statistische Funktionen beinhalten, bieten auch diverse Korrelationsanalysen für unterschiedliche Zusammenhangsarten und Anwendungen. In diesem Video ging es zum Beispiel nur um Korrelation zwischen zwei Features. Es kann aber auch Zusammenhänge mit mehreren beteiligten Features geben.

Abschluss

Denk aber bitte immer daran: Selbst, wenn Features zusammenhängen, lässt das noch keinen Rückschluss auf eine eventuell vorhandene Kausalität zu!




Einblendung Diagramm Ice Cream Sales vs. Shark Attacks (**Quelle [2]**)

Nur weil diese Graphen ähnlich aussehen, heißt das nicht, dass Eisverkäufe schuld an Haiangriffen sind.

In diesem Video haben wir uns noch einmal mit der Korrelation beschäftigt. Du kennst jetzt Korrelationsanalysen und kannst die entstandene Korrelationsmatrix interpretieren.

## Quellen


Quelle [1] Kosfeld, R., Eckey, H. F. & Türck, M. (2016). *Deskriptive Statistik: Grundlagen - Methoden - Beispiele - Aufgaben*. Springer-Verlag.

Quelle [2] Bobbitt, Z. (2021). *Correlation does not imply causation: 5 Real-World examples*. Statology. https://www.statology.org/correlation-does-not-imply-causation-examples/

## Weiterführendes Material

https://studyflix.de/suche?query=korrelation

https://realpython.com/numpy-scipy-pandas-correlation-python/

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „04 Datenbeschaffung und -aufbereitung: Korrelation“, Ann-Kathrin Selker.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 3.11 Pseudonymisierung und Anonymisierung

Erarbeitet von
Dr. Ann-Kathrin Selker

*Die Inhalte dieses Videos stellen keinesfalls eine Rechtsberatung in irgendeiner Form dar oder rechtliche Leitlinien. Ziels dieses Videos ist es, ein Problembewusstsein im Umgang mit KI zu schaffen und für rechtliche Fragen in diesem Kontext zu sensibilisieren. Vor dem Einsatz von KI-Systemen im Rahmen deines Projekts oder deiner Arbeit wende dich an die jeweiligen Fachstellen deiner Universität oder deines Unternehmens, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI zu besprechen.*

***Lernziele*** ..... ***242***
***Inhalt*** ..... ***244***
**Einstieg** ..... **244**
**Pseudonymisierung** ..... **244**
**Anonymisierung** ..... **244**
**Pseudonymisierung und Anonymisierung in der KI** ..... **248**
**Abschluss** ..... **249**
***Quellen*** ..... ***250***
***Weiterführendes Material*** ..... ***250***
***Disclaimer*** ..... ***250***

## Lernziele

- Du kannst die Begriffe der Pseudonymisierung und Anonymisierung definieren
- Du kannst die Unterschiede zwischen Pseudonymisierung und Anonymisierung nennen
- Du kannst die Bedeutung von Pseudonymisierung und Anonymisierung beim Maschinellen Lernen erläutern



CC BY

CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Unsere gesammelten Trainingsdaten enthalten oft personenbezogene Daten, die nach der Datenschutzgrundverordnung geschützt sind. Was für Möglichkeiten gibt es diese zu schützen? Und sind diese Daten dann wirklich geschützt?

## Pseudonymisierung

Um personenbezogene Daten zu schützen, können sie z. B. pseudonymisiert werden. Unter Pseudonymisierung verstehen wir das Ersetzen von personenbezogenen Daten durch „fiktive Daten", sogenannte Pseudonyme. Das betrifft unter anderem Namen, die häufig durch IDs ersetzt werden, schließt aber auch alle anderen personenbezogenen Daten mit ein. Dabei wird in einer Art Zuordnungsliste gespeichert, welche Realdaten durch welche Pseudonyme ersetzt wurden, sodass eine nachträgliche Zuordnung der Datenbeobachtungen immer noch möglich ist. Nach der DSGVO muss diese Zuordnungsliste sicher getrennt von den anderen Daten aufbewahrt und mit technischen sowie organisatorischen Maßnahmen gegen eine erneute Zuweisung gesichert werden.

**Quelle [1]**

Aber pseudonymisierte Daten können trotz Namensentfernung auch ohne die interne Zuordnungsliste identifizierbar sein. So gab Netflix im Jahr 2006 im Zuge eines Wettbewerbs einen Datensatz mit Rankings von Filmen durch Nutzer*innen heraus, bei denen die Benutzer*innennamen und Filmtitel durch IDs ersetzt wurden und zusätzlich die Daten noch leicht verändert wurden. Kurz darauf wurde aufgezeigt, dass trotzdem einzelne Nutzer*innen den veröffentlichten Datenpunkten zugeordnet werden konnten.

**Quelle [2]**

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie viele Informationen über dich in deinen Bewertungen von Filmen enthalten sein können? Je nachdem, welche Filme du dir ansiehst und als gut bzw. schlecht bewertest, können Rückschlüsse auf deine politische Gesinnung, Sexualität oder andere private Informationen gezogen werden. Dem Netflix-Fiasko folgte übrigens eine Sammelklage, die mit einem Vergleich endete.

**Quelle [3]**

## Anonymisierung



CC BY

Im Gegensatz zur Pseudonymisierung werden bei der Anonymisierung personenbezogene Daten komplett entfernt. Der Unterschied zwischen Pseudonymisierung und Anonymisierung liegt demnach unter anderem in der Umkehrbarkeit: Während pseudonymisierte Daten in der Regel ohne weiteres wieder in die Originaldaten umgewandelt werden können bzw. eine Identifizierbarkeit der personenbezogenen Daten nicht völlig ausgehebelt ist, ist die Anonymisierung nicht rückgängig zu machen – zumindest nicht ohne einen unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft.

Aber ein bloßes Entfernen der Namen reicht alleine nicht unbedingt aus, um Anonymität zu erreichen. Ein Beispiel dafür ist dieser Post:




Einblendung X-Post (Quelle [4])

Ich habe sowohl Klarnamen als auch Benutzer*innennamen entfernt. Kannst du dir trotzdem denken, wer genau jetzt zum Zeitpunkt des Posts auf dem Weg zum Treffen der Gesundheitsminister*innen war? Bereits eine halbe Million Menschen haben sich den Post in der Woche zwischen Veröffentlichung und Screenshot angesehen. Die endgültige Identifizierung folgt dann mit dem Foto, das den Post begleitet:





Einblendung X-Post (Quelle [4])

Erkannt? Genau, es handelt sich hier um den X-Account von Karl Lauterbach, zum Zeitpunkt des Posts Gesundheitsminister von Deutschland.



CC BY




Einblendung X-Post (Quelle [4])

Die Abgrenzung zwischen Pseudonymisierung und Anonymisierung ist nicht immer eindeutig möglich. Es ist nämlich immer damit zu rechnen, dass neue Techniken es möglich machen, bereits anonymisierte Daten zu re-identifizieren. Nicht nur die Rechenkapazitäten nehmen drastisch zu, auch die persönlichen Informationen, die über jede*n Einzelne*n im Internet zu finden sind. Dabei reichen im Schnitt bereits die Postleitzahl, das Geschlecht und das Geburtsdatum aus, um einen US-Amerikaner zu 81 % korrekt in einer Datenbank zu identifizieren. Bei 15 Attributen liegt diese Zahl bereits bei 99, 98 %.

**Quelle [5,6]**

Es wird in Zukunft also wohl immer einfacher werden, die Pseudonymisierung oder Anonymisierung von Datensätzen rückgängig zu machen.

## Pseudonymisierung und Anonymisierung in der KI


Wir müssen unsere personenbezogenen Trainingsdaten also vor unbefugtem Zugriff schützen. Doch wieso interessieren uns die Pseudonymisierung und Anonymisierung speziell beim Machine Learning? Die Maschinen lernen doch nur Zusammenhänge und geben späteren Nutzer*innen keine Details über ihre Trainingsdaten wieder – oder etwa doch?

Wissenschaftler*innen von Google DeepMind haben 2023 herausgefunden, dass ChatGPT, ein generatives KI-Modell, unter gewissen Umständen Teile seiner Trainingsdaten ausspuckte. Dies beinhaltete nicht nur ganze Abschnitte aus Büchern, sondern auch persönliche Informationen.

**Quelle [7]**



CC BY




[

Einblendung Grafik (Quelle [7])

Nachdem ChatGPT aufgefordert wurde, endlos Wörter wie „poem” zu wiederholen, divergierte es nach mehreren hundertmal „poem” und generierte plötzlich anderen, zum größten Teil sinnfreien Text. Teilweise wurden aber Daten wie diese E-Mail-Signatur produziert, von denen die Wissenschaftler*innen nachweisen konnten, dass es sich um gemerkte Trainingsdaten handelt. Inzwischen soll dieser spezielle Fehler behoben worden sein.

## Abschluss

Du hast gesehen, dass bei dem unzureichenden Versuch der Pseudonymisierung oder Anonymisierung schützenswerte Daten in falsche Hände gelangen können. Aber auch das Trainieren einer Maschine mit diesen Daten kann dazu führen, dass sich die Maschine die Trainingsdaten merkt und im Falle von generativen KI-Modellen sogar wiedergibt.



CC BY

## Quellen


Quelle [1] DSGVO. (2016). https://dsgvo-gesetz.de/

Quelle [2] Narayanan, A. & Shmatikov, V. (2006). *How To Break Anonymity of the Netflix Prize Dataset*. arXiv.org. https://arxiv.org/abs/cs/0610105

Quelle [3] Singel, R. (2010). NetFlix cancels recommendation contest after privacy lawsuit. *WIRED*. https://www.wired.com/2010/03/netflix-cancels-contest/

Quelle [4] Lauterbach, K. [@Karl_Lauterbach] (2024, 22. Jan.) *Auf dem Weg nach Paris, Treffen @OECD Gesundheitsminister. Wesentliche Themen sind Klima und Gesundheit und Vorbeugemedizin. Unser Gesundheitssystem ist im OECD Vergleich teuer und nicht überdurchschnittlich gut. Dass soll sich durch die Reformen grundlegend ändern* [Post]. X. https://twitter.com/Karl_Lauterbach/status/1749492405449920623

Quelle [5] Jee, C. (2019). Datenschutz: Trotz Anonymisierung leicht zu finden. *heise.* https://www.heise.de/hintergrund/Trotz-Anonymisierung-leicht-zu-finden-4479957.html

Quelle [6] Rocher, L., Hendrickx, J. M. & De Montjoye, Y. (2019). Estimating the success of re-identifications in incomplete datasets using generative models. *Nature Communications, 10(1)*. https://doi.org/10.1038/s41467-019-10933-3

Quelle [7] Nasr, M., Carlini, N., Hayase, J., Jagielski, M., Cooper, A. F., Ippolito, D., Choquette-Choo, C. A., Wallace, E., Tramèr, F. & Lee, K. (2023). *Scalable Extraction of Training Data from (Production) Language Models*. arXiv.org. https://arxiv.org/abs/2311.17035


## Weiterführendes Material

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „04 Datenbeschaffung und -aufbereitung: Pseudonymisierung und Anonymisierung“, Ann-Kathrin Selker.




CC BY

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 3.12 Verzerrungen und Repräsentativität

Erarbeitet von
Dr. Katarina Boland und Dr. Ann-Kathrin Selker

***Lernziele*** ..... ***252***
***Inhalt*** ..... ***253***
**Einstieg** ..... **253**
**Das Literary-Digest-Disaster von 1936** ..... **253**
**Survivorship Bias** ..... **254**
**Abschluss** ..... **255**
***Quellen*** ..... ***256***
***Weiterführendes Material*** ..... ***256***
***Disclaimer*** ..... ***256***

## Lernziele

- Du kannst erklären, was man unter Selection Bias versteht
- Du kannst erläutern, was der Survivorship Bias ist
- Du kannst erklären, wie diese Verzerrungen die Generalisierbarkeit von Forschungsergebnissen beeinträchtigen können





CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Bestimmt hast Du im Rahmen von Meinungsumfragen schon vom Konzept der Repräsentativität gehört, zum Beispiel, wenn bei Wahlprognosen davon gesprochen wird, dass diese auf Basis von repräsentativen Umfragen getroffen worden seien. Doch was bedeutet das eigentlich und warum ist das wichtig?

Von Repräsentativität sprechen wir, wenn sich die Rückschlüsse, die wir auf Basis einer Stichprobe getroffen haben, auf die Grundgesamtheit der Population, die man untersuchen möchte, übertragen lassen. Das heißt, dass die Auswahl der untersuchten Mitglieder der Grundgesamtheit keinen Verzerrungen (auch Bias genannt) unterliegen darf, sprich: Alle Mitglieder müssen dieselbe Chance besessen haben, für die Stichprobe ausgewählt zu werden.

Wir veranschaulichen dies an einem historischen Beispiel, das gut illustriert, was passieren kann, wenn man versucht, Vorhersagen aufgrund von nicht-repräsentativen Stichproben zu treffen.

## Das Literary-Digest-Disaster von 1936

Das Magazin „Literary Digest", das zuvor durch genaue Vorhersagen bekannt war, gab eine falsche Prognose für die US-Präsidentschaftswahl im Jahr 1936 ab und prognostizierte einen Sieg des republikanischen Kandidaten Alf Landon, während tatsächlich Franklin D. Roosevelt gewann.

**Quelle [1]**

Die Ursache für diese Fehleinschätzung wird auf zwei Verzerrungseffekte zurückgeführt. Zum einen wurde eine Telefonbefragung durchgeführt, hier aber vernachlässigt, dass Telefone damals vorwiegend in einkommensstarken Haushalten vorhanden waren. Dies führte zu einer Überrepräsentation konservativer Republikaner. Die Merkmalsträger der beiden Gruppen (Republikaner und Demokraten) hatten also nicht dieselben Chancen, in der Stichprobe zu landen. Zum anderen wurde die Untersuchung mit einer schriftlichen Befragung ergänzt. An dieser nahmen allerdings nur etwa 20 % der Angesprochenen teil. Es gab also nicht nur eine hohe sogenannte non-response Rate, sondern es konnte auch eine systematische Verzerrung aufgrund einer unterschiedlichen Teilnahmemotivation der verschiedenen Wählergruppen nicht ausgeschlossen werden.

Die Auswahl einer Stichprobe kann also die Ergebnisse von Untersuchungen entscheidend beeinflussen. Die hier genannten Verzerrungen lassen sich als Selection Bias zusammenfassen. Sie sind auch unter den Begriffen coverage error (für den genannten Telefonbefragungsfall) und non-response bias (für die genannte schriftliche Befragung)



CC BY

bekannt. Sie schränken die Repräsentativität der Daten ein und können so zu ungültigen Rückschlüssen auf die Grundgesamtheit führen.


Auch wenn die initiale Auswahl repräsentativ ist, kann das Verhalten von Personen innerhalb der Stichprobe zu Verzerrungen führen, z. B. wenn sie die Studie abbrechen oder sie von der statistischen Analyse ausgeschlossen werden, weil sie sich nicht an die Vorgaben halten. Auch hier können sich die ausgeschlossenen Personen systematisch von den verbleibenden unterscheiden und es kann ein sogenannter „attrition bias" entstehen, ein Selektionsbias nach Studieneintritt.

**Quelle [2]**

Survivorship Bias

Ein weiterer Selection Bias / coverage error ist der sogenannte Survivorship Bias. Dieser tritt auf, wenn Untersuchungen sich auf Fälle konzentrieren, die eine Vorauswahl erfolgreich absolviert haben müssen.

Ein prominentes Beispiel zur Illustration dieser Verzerrung stammt aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese Grafik zeigt die Verteilung der Einschusslöcher von zurückgekehrten US-Kampfflugzeugen.





CC BY

Survivorship Bias (**Quelle [3]**)

Welche Bereiche würdest Du verstärken, um die Flugzeuge besser zu schützen?

Eine intuitive Antwort wäre: Die Bereiche, die die meisten Einschusslöcher haben. Hilfreicher wäre allerdings etwas völlig anderes: Die Bereiche, die keinerlei Löcher haben. Der Grund ist der folgende: Flugzeuge mit vielen Löchern in den anderen Bereichen sind offenbar noch flugtüchtig, andernfalls würden sie nicht zurückkehren. Jene Flugzeuge allerdings, die potentiell Einschusslöcher in den anderen Bereichen haben, kehren nicht zurück. Daher scheinen diese Bereiche die kritischen zu sein.

Natürlich muss sich „Survivorship" in dieser Art der Verzerrung nicht tatsächlich aufs Überleben beziehen, sondern steht für Erfolg im Allgemeinen: Da erfolgreiche Fälle oft sichtbarer sind als unerfolgreiche, kann es schnell zu Verzerrungen aufgrund des Survivorship Bias kommen. Beispiele wären, wenn man Eigenschaften erfolgreicher wissenschaftlicher Publikationen untersucht und dabei Werke, die nirgendwo erfolgreich publiziert werden konnten, vernachlässigt. Wobei hier genau die Frage ist, wie man an letztere Publikationen überhaupt herankommt. Oder wenn man Biografien von erfolgreichen Unternehmer*innen analysiert, um Gemeinsamkeiten zu finden und Empfehlungen abzuleiten, aber die Biografien der weniger erfolgreichen Personen nicht berücksichtigt. Auch hier ist es allerdings weitaus leichter, die Daten der prominenten, erfolgreichen Personen ausfindig zu machen.

## Abschluss

Selbst wenn mögliche Fehler und Verzerrungen bekannt sind, ist es nicht immer einfach, diese zu umgehen. Daher gibt es Methoden, um den Einfluss bestehender Verzerrungen in Daten zu minimieren. Diese sind anwendungsabhängig und fachspezifisch. Da aber schon die Erklärung der Methoden ohne Bezug auf Fachwissen der entsprechenden Bereiche schwer möglich ist, gehen wir hier diesbezüglich nicht weiter in die Tiefe.

Was du aus diesem Video aber mitnehmen solltest, ist das folgende:

Hinterfrage bei der Datenauswahl immer, mit welcher Methodik diese erhoben wurden, um potentielle Verzerrungen in deinen Ergebnissen zu identifizieren oder diese sogar im Vorhinein durch das Finden oder Erheben von möglichst verzerrungsfreien Daten zu verhindern. Um falsche Schlussfolgerungen zu vermeiden, solltest du alle Einschränkungen und Fehlerquellen stets dokumentieren und klar kommunizieren. Können mögliche Verzerrungen nicht ausgeschlossen werden, musst du dich dann fallbasiert über Methoden zur Reduktion ihres Einflusses im passenden Fachbereich informieren.

## Quellen


Quelle [1] Squire, P. (1988). Why the 1936 Literary Digest poll failed. *Public Opinion Quarterly*, *52*(1), 125-133. https://doi.org/10.1086/269085

Quelle [2] Nüesch, E., Trelle, S., Reichenbach, S., Rutjes, A. W., Bürgi, E., Scherer, M., Altman, D. & Jüni, P. (2009). The effects of excluding patients from the analysis in randomised controlled trials: meta-epidemiological study. *Bmj, 339.*

Quelle [3] Grandjean, M. (vector), McGeddon (picture), Moll, C. (concept) (21. März 2021). Survivorship Bias. CC BY-SA 4.0, via https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Survivorship-bias.svg


## Weiterführendes Material

https://databasecamp.de/statistik/selection-bias

https://mindthegraph.com/blog/de/stichprobenvorspannung/

## Disclaimer


Transkript zu dem Video „04 Datenbeschaffung und -aufbereitung:Verzerrungen und Repräsentativität“, Katarina Boland und Ann-Kathrin Selker.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 3.13 Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie

Erarbeitet von
Dr. Katarina Boland und Dr. Ann-Kathrin Selker

***Lernziele*** ..... ***257***
***Inhalt*** ..... ***258***
**Wahrscheinlichkeiten** ..... **258**
**Normalverteilung** ..... **259**
**Mittelwert und Standardabweichung** ..... **261**
**Quantile und Boxplots** ..... **263**
**Abschluss** ..... **265**
***Weiterführendes Material*** ..... ***265***
***Disclaimer*** ..... ***265***

## Lernziele

Nach diesem Video kannst du ...

- die Begriffe Wahrscheinlichkeit, Verteilung, Erwartungswert, Standardabweichung und Quantil an einem Beispiel erklären.
- Eigenschaften der Normalverteilung nennen.
- vorgegebene Daten mit einem Boxplot visualisieren.



CC BY


## Inhalt

Mit dem Wort „Wahrscheinlichkeit” kannst du sicher aus deinem Alltag schon etwas anfangen. Doch was versteht man in der Mathematik und Statistik eigentlich unter Wahrscheinlichkeit? Und wie hängt das mit unseren Daten zusammen?

### Wahrscheinlichkeiten

Eine Wahrscheinlichkeit ist mathematisch gesehen erst einmal nur eine reelle Zahl zwischen 0 und 1. Wenn du diese Zahl mit 100 multiplizierst, kommst du dann zu der dir wohl bekannten Darstellung in Prozent. Dabei bedeutet eine Wahrscheinlichkeit von 1, dass ein Ereignis garantiert eintreten wird, und 0, dass es garantiert nicht eintreten wird.

Wenn wir 10 000-mal mit einem 6-seitigen Würfel würfeln und zählen, wie häufig jede Zahl auftaucht, kann das Ergebnis zum Beispiel so aussehen.




Bei diesem Diagramm handelt es sich um ein Histogramm. Die Werte auf der y-Achse werden mit einer Aggregierungsfunktion gebildet, hier die Anzahl der jeweils geworfenen Zahlen. Zu erwarten ist, dass jede Zahl ungefähr gleich häufig vorkommt, da z. B. die Wahrscheinlichkeit, eine 1 zu würfeln genauso hoch sein sollte, wie eine 6 zu würfeln. Andernfalls wäre der Würfel gezinkt. Die Wahrscheinlichkeit für jede Zahl beträgt also bei einem 6-seitigen Würfel 1/6. Du siehst am Histogramm, dass tatsächlich jeder Wert auf dem Würfel ungefähr gleich häufig gewürfelt wurde. Wenn wir aber vorab die




CC BY


Wahrscheinlichkeiten nicht wissen und die Wahrscheinlichkeit, eine 1 zu würfeln, aus den beobachteten Häufigkeiten im Histogramm berechnen wollen, müssen wir die Anzahl an gewürfelten Einsen (hier 1662) durch die Anzahl an Würfen insgesamt (10 000) teilen, was zu einem Ergebnis von 0,1662 oder 16,62 % führt. Je häufiger wir würfeln, desto mehr nähert sich die empirisch gemessene Wahrscheinlichkeit der „wahren" Wahrscheinlichkeit von 1/6 = 0, 167 an.

## Normalverteilung


Starten wir doch jetzt mal ein neues Experiment, in dem wir zwei Würfel nehmen und die Summe berechnen. Unsere Ereignisse bzw. Messwerte sind also die Summe zweier geworfener Würfel. Das Diagramm sieht schon anders aus, oder?




Hier ist nicht mehr jedes Ereignis gleich wahrscheinlich. So kann zum Beispiel eine Summe von 7 durch die Würfelpaare (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2) und (6,1) erreicht werden, also durch sechs Kombinationen, wohingegen 12 nur durch (6,6), also eine einzige Kombination erreicht wird. Mit derselben Rechnung wie eben beträgt die Wahrscheinlichkeit für eine 7  0,1647 oder 16,47 %, die Wahrscheinlichkeit für die Summe 12 hingegen nur 0,0277, also 2,77 %.
Je häufiger wir würfeln und desto mehr Würfel wir gleichzeitig verwenden, desto mehr nähert sich unser Diagramm einer Glockenform an.




Tauschen wir jetzt noch die absoluten Häufigkeiten der y-Achse durch relative Häufigkeiten aus d. h., teilen alle Werte der y-Achse durch die Anzahl der Gesamtwürfe, und glätten die entstehende Kurve, dann erhalten wir diese Kurve.





Diese sogenannte „Glockenkurve" beschreibt eine Normalverteilung oder Gaußsche Verteilung, benannt nach dem deutschen Mathematiker Carl Friedrich Gauß. Eine Verteilung

ist eine Funktion, die jedem Ereignis (hier: Summe der Würfe) eine Wahrscheinlichkeit zuordnet. Bei der Normalverteilung sind Ereignisse in der Mitte wahrscheinlicher als an den Rändern.


## Mittelwert und Standardabweichung

Wenn wir ein Experiment wie die Würfelwürfe häufig wiederholen, immer das Ergebnis notieren und am Ende den Mittelwert bilden, erhalten wir den Wert, den wir im Schnitt beim Experiment erwarten können. Dieser Mittelwert nennt sich passenderweise auch Erwartungswert und wird mit μ („mü") bezeichnet. Bei der Normalverteilung befindet er sich am höchsten Punkt der Glocke.


Ein zweiter wichtiger Begriff ist die Standardabweichung σ („sigma"). Sie gibt an, wie weit die Messwerte im Durchschnitt vom Erwartungswert entfernt sind. Hier siehst du eine Normalverteilung mit Erwartungswert 5 und Standardabweichung 1. Bei einer niedrigeren Standardabweichung erhältst du die grüne und bei einer höheren Standardabweichung die blaue Kurve.





Die Standardabweichung gibt also die Streuung der Messwerte um den Erwartungswert an. Dabei enthält der Bereich (μ–σ) bis (μ+σ), also der Bereich aller Werte, die maximal um die Standardabweichung σ vom Mittelwert μ abweichen, rund 68 % der Messwerte.




Lassen wir es zu, dass die Werte bis um das Zweifache der Standardabweichung vom Mittelwert abweichen, also (μ–2σ) bis (μ+2σ), so erhalten wir einen Bereich mit rund 95 % aller Messwerte.




Ein Bereich mit bis zu dreifacher Abweichung vom Mittelwert (μ–3σ) bis (μ+3σ) enthält rund 99,7 % aller Messwerte.




Häufig wird als Streuungsmaß auch das Quadrat der Standardabweichung verwendet, die sogenannte Varianz.


## Quantile und Boxplots

Wenn du deine Daten betrachtest, kann es auch wichtig sein zu wissen, wie viel Prozent deiner Daten kleiner als ein bestimmter Wert ist. Hierfür benutzen wir den Begriff des Quantils: Hat das 25 %-Quantil deiner Daten den Wert 13,1, dann sind genau 25 % deiner Werte kleiner oder gleich 13,1. Das 50 %-Quantil ist dabei nichts anderes als der Median deiner Daten, also der Wert, bei dem die Hälfte deiner Daten kleiner oder gleich diesem Wert sind.


Ein Boxplot wie hier im Bild gezeigt erlaubt es dir, einen Überblick über die Verteilung deiner Daten zu erhalten. Er gehört zu unserem Würfelbeispiel mit jeweils zwei geworfenen Würfeln.



CC BY




Boxplots bilden wichtige Größen deiner Daten ab und erlauben dir so, deine Daten besser zu analysieren. Falls sich in deinen Daten keine Ausreißer befinden, gibt der Strich ganz links den Minimalwert und der ganz rechts den Maximalwert deiner Daten an. Das linke Ende der Box gibt das 25 %-Quantil an, das rechte Ende das 75 %-Quantil. Der Strich in der Mitte zeigt dir den Median. Ausreißer würden als einzelne Punkte angezeigt werden.




Als Kontrast dazu können wir uns auch den Boxplot zum Feature „Breitengrad" des Datensatzes California Housing ansehen, bei dem die Proportionen des Boxplots anders sind. Hier fällt vor allem auf, wie klein der Abstand zwischen dem 25 %-Quantil und dem Median ist. Daraus können wir schließen, dass sich viele der betrachteten Häuser um den 34. Breitengrad herum befinden und sich oberhalb dieses Breitengrades die Häuser stärker streuen.

Die Visualisierung mit Boxplots hilft also dabei, die Verteilung deiner Daten besser einschätzen zu können.

## Abschluss

Bei der Datenaufbereitung benutzen wir häufig Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen. Wir können zum Beispiel feststellen wollen, ob es sich bei einem Datenpunkt um einen Ausreißer handelt, sprich, ob er zu weit von den erwarteten Werten abweicht. Oder wir wollen berechnen, ob eine unserer Klassen in den Trainingsdaten unterrepräsentiert ist, wir also weniger Datenpunkte dieser Klasse haben, als wir von der Verteilung der Werte eigentlich erwarten würden. In diesem Video hast du die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie kennen gelernt, mit deren Hilfe du deine Daten besser verstehen und analysieren kannst.

## Weiterführendes Material

https://studyflix.de/mathematik-schueler/thema/stochastik-153

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „04 Datenbeschaffung und -aufbereitung: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie“, Katarina Boland und Ann-Kathrin Selker.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 4. KI und Nachhaltigkeit

Themenblock KI und Nachhaltigkeit: 05_01Frage_Nachhaltigkeit

# 4.1 KI und Nachhaltigkeit – ein Überblick

Erarbeitet von
Marie von Lobenstein M.A.

Disclaimer: Das Thema Nachhaltigkeit ist äußerst komplex und wird aus verschiedenen Fachdisziplinen und Perspektiven betrachtet. In diesem Themenblock haben wir daher eine Auswahl getroffen, um einen ersten Überblick zu geben. Eine vollständige Behandlung des Themas würde den Rahmen der Lehrveranstaltung sprengen und ist im Rahmen dieses Kurses nicht möglich.

***Lernziele*** ..... ***266***
***Inhalt*** ..... ***267***
**Einstieg** ..... **267**
**Der Themenblock „KI und Nachhaltigkeit“: Ein Einstieg** ..... **267**
**KI und Nachhaltigkeit: Ein Überblick** ..... **268**
***Quellen*** ..... ***268***
***Disclaimer*** ..... ***269***

## Lernziele

- Du kannst die Problemstellung des Themenblock „KI und Nachhaltigkeit” nennen
- Du kannst wiedergeben, was wir uns in dem Themenblock „KI und Nachhaltigkeit” ansehen werden



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Herzlich willkommen zum Themenblock „KI und Nachhaltigkeit". In diesem Themenblock schauen wir uns die Synergie an, zwischen KI-Technologien und der dringenden Notwendigkeit, unseren Planeten und unsere Gesellschaft zu schützen und zu verbessern. Während sich die Welt um uns herum ständig weiterentwickelt, stehen wir vor der Herausforderung, innovative Lösungen zu finden, um eine nachhaltige Zukunft zu gewährleisten. Künstliche Intelligenz bietet hierbei ein enormes Potenzial, um uns dabei zu unterstützen, verschiedene Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Nach diesem Video kannst du …

- … die Problemstellung des Themenblocks erläutern.
- … und hast einen Überblick darüber was wir und in dem Themenblock „KI und Nachhaltigkeit" ansehen werden.

Vorab: Das Thema KI und Nachhaltigkeit ist äußerst komplex und wird aus verschiedenen Fachdisziplinen und Perspektiven betrachtet. In diesem Themenblock haben wir daher eine Auswahl getroffen, um einen ersten Überblick zu geben. Eine vollständige Behandlung des Themas würde den Rahmen der Lehrveranstaltung sprengen und ist im Rahmen dieses Kurses nicht möglich.

## Der Themenblock „KI und Nachhaltigkeit": Ein Einstieg

Hast du schonmal was von der Agenda 2030 gehört?

Im Jahr 2015 wurde die Agenda 2030 von der Weltgemeinschaft verabschiedet. Diese Agenda stellt 17 globale Nachhaltigkeitsziele, bekannt als die Sustainable Development Goals (SDGs), vor.

**Quelle [1]**

Diese Ziele zielen darauf ab, eine soziale, wirtschaftliche und ökologisch nachhaltige Entwicklung zu fördern. Die Agenda fungiert als Leitfaden für die Zukunft, um weltweit ein würdevolles Leben für alle zu ermöglichen und gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen langfristig zu schützen.

Um diese ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele zu verwirklichen, wird auch künstlicher Intelligenz immer mehr Bedeutung zugemessen. Von der Bekämpfung des Klimawandels bis zur Beseitigung von Armut und Ungleichheit – die Integration von KI in unsere Bemühungen bietet transformative Chancen, um die Welt auf Kurs zu einer nachhaltigen Zukunft zu bringen. KI trägt aber auch dazu bei, dass wir im schlechtesten Falle einige der SDG Ziele nicht erreichen. Damit ihr diese Chancen und Risiken einordnen könnt, werden wir uns im Themenblock „KI und Nachhaltigkeit" mit folgendem beschäftigen.



CC BY

Damit wir über Nachhaltigkeit sprechen können, müssen wir erst einmal definieren, was genau mit Nachhaltigkeit gemeint ist.

Zu diesem Zweck, sprechen wir zuerst über Nachhaltigkeitsdefinitionen und etablieren, wie wir den Begriff Nachhaltigkeit für diesen Themenblock verstehen.

Darauf folgt ein Blick auf das Konzept des KI-Solutionismus. Hier hinterfragen wir die Annahme, dass KI die Lösung für all unsere menschengemachten Probleme bereithält.

Danach schauen wir uns die zwei großen Bereiche der KI-Nachhaltigkeit an: Nachhaltigkeit von KI und KI-Systeme für Nachhaltigkeit.

Wir beginnen mit der Nachhaltigkeit von KI-Systemen. In diesen drei Videos werden wir einen genaueren Blick darauf werfen, wie wir die Nachhaltigkeit von KI einschätzen und bewerten können. Im ersten Video konzentrieren wir uns auf Betrachtungen der Auswirkungen von KI-Systemen, dann betrachten wir den Lebenszyklus eines KI-Systems. In einem dritten Video betrachten wir die Wirkungsebenen und Akteur*innen, auf denen und durch welche KI-Systeme nachhaltig eingesetzt werden und werden sollen.

Im Anschluss schauen wir uns dann an, wie KI-Systeme gezielt genutzt werden, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Danach ordnen wir unser erlangtes Wissen über KI und Nachhaltigkeit in eine akademische Debatte ein, genauer die Debatte des KI-Kolonialismus. Hier betrachten wir die Ausübung von Dominanz und Kontrolle durch KI-Technologien und stellen Fragen wie: Wer profitiert von KI-Technologie, wer und was wird durch KI-Technologien ausgebeutet, auf welchen Wirkungsebenen findet diese Ausbeutung statt, welche Akteur*innen können darauf Einfluss nehmen.

Zum Schluss stellt mein Kollege Marc Feger euch noch einen Nachhaltigkeits-Toolkoffer vor.

Und damit, los gehts zum ersten Video! Viel Spaß!

## Quellen

Quelle [1] *Agenda 2030: Unsere Nachhaltigkeitsziele: Bundesregierung*. Die Bundesregierung informiert | Startseite. (n.d.). https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltigkeitsziele-erklaert-232174

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „KI und Nachhaltigkeit: Einleitung“, Marie von Lobenstein.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 4.2 KI und Nachhaltigkeit – Einleitung

Erarbeitet von
Marie von Lobenstein M.A.

***Lernziele*** ..... ***270***
***Inhalt*** ..... ***271***
**Einstieg** ..... **271**
**Agenda 2030** ..... **271**
**Definitionen** ..... **272**
**Bereiche der KI-Nachhaltigkeit** ..... **273**
**Take-Home Message** ..... **273**
***Quellen*** ..... ***274***
***Disclaimer*** ..... ***274***

## Lernziele

- Du kannst Nachhaltigkeit definieren
- Du kannst erläutern, wie wir bei „KI für Alle“ Nachhaltigkeit definieren
- Du kannst zwei Dimensionen von KI-Nachhaltigkeit nennen
- Du kannst erklären, dass Nachhaltigkeit sich nicht nur auf Umweltthemen bezieht





CC BY

# Inhalt

Einstieg

Damit wir über KI-Nachhaltigkeit sprechen können, müssen wir uns erstmal anschauen, was Nachhaltigkeit überhaupt ist.

Nachhaltigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit, Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation zu erfüllen, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen."

**Quelle [1]**

Das Konzept der Nachhaltigkeit wurde erstmals prominent behandelt im Brundtland-Bericht „Our Common Future" der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen. Die Veröffentlichung stammt aus dem Jahr 1987.

**Quelle [2]**

Der Bericht bietet eine umfassende Definition von Nachhaltigkeit und hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Diskussion und Forschung im Bereich nachhaltiger Entwicklung gehabt. Er betont die Notwendigkeit, soziale Gerechtigkeit, ökonomische Stabilität und Umweltschutz miteinander zu verbinden, um langfristig lebensfähige Gesellschaften zu schaffen.

Dieses Ziel wurde auch in der Agenda 2030 aufgenommen.

Agenda 2030

Die Agenda 2030 ist ein globaler Aktionsplan der Vereinten Nationen, der im September 2015 von 193 Mitgliedsstaaten verabschiedet wurde. Sie besteht aus 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, die sogenannten Sustainable Development Goals oder SDGs, die bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen. Die Agenda 2030 legt einen umfassenden Rahmen fest, der soziale, wirtschaftliche und Umweltaspekte gleichermaßen berücksichtigt. Die Ziele reichen von der Beseitigung von Armut und Hunger über die Förderung von Gesundheit und Bildung bis hin zum Schutz der Umwelt und der Stärkung von Frieden und Gerechtigkeit. Die Agenda 2030 zielt darauf ab, eine inklusive, gerechte und nachhaltige Entwicklung auf globaler Ebene zu fördern, indem sie die Herausforderungen der Menschheit in ihrer Gesamtheit anspricht und eine Partnerschaft zwischen Ländern, der Zivilgesellschaft und dem privaten Sektor fördert.

Hier zeige ich euch kurz die 17 Ziele, pausiert das Video gern, um sie euch genauer anzusehen:

| Einblendung Nachhaltigkeitsziele |
|---|



CC BY

Definitionen

Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, sprechen wir also nicht ausschließlich über den Schutz der Umwelt. Dieser Eindruck entsteht manchmal, da der Begriff Nachhaltigkeit oft nur in Bezug auf Klimaschutz in den Medien verwendet wird. Es geht auch um Ziele, wie die Verringerung von Ungleichheit oder die Verbesserung der Bildung. In diesem Kontext wird dann beispielsweise von sozialer Nachhaltigkeit gesprochen.

Jeremy Caradonna beschreibt es so:
Nachhaltigkeit umfasst mehr als „die Umwelt"; sie schließt auch die soziale Nachhaltigkeit (oft zusammengefasst als Wohlbefinden, Gleichheit, Demokratie und Gerechtigkeit) und die wirtschaftlichen Aspekte des Wohlbefindens ein, vor allem aber die Verflechtung dieser Bereiche.

**Quelle [3]**

Rohde et al schreiben dazu:
„Im Hinblick auf die Entwicklung, Nutzung und den Einsatz von KI-Systemen bedeutet Nachhaltigkeit vor allem, dass die Würde des Menschen respektiert wird, keine Menschen ausgeschlossen, benachteiligt oder diskriminiert werden und die menschliche Autonomie und Handlungsfreiheit durch KI-Systeme nicht eingeschränkt werden darf. In einer erweiterten Perspektive auf Nachhaltigkeit bedeutet soziale Nachhaltigkeit auch, dass neben körperlicher Unversehrtheit und menschenwürdigen Lebensbedingungen, auch die Fähigkeit auf menschliche Art und Weise zu denken, zu argumentieren und zu handeln, nicht eingeschränkt werden sollte (2021).”

**Quelle [4]**

Wenden wir die Definition von Nachhaltigkeit jetzt also auf KI-Nachhaltigkeit an, dann sprechen wir von der Fähigkeit, Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation zu erfüllen, durch, trotz und mit Hilfe von KI, ohne dabei die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.

In ihrem Paper „Sustainable AI: AI *for* sustainability and the sustainability *of* AI”, schlägt Aimee Van Wynsberghe vor KI-Nachhaltigkeit folgendermaßen zu definieren:

„Nachhaltige KI ist eine Bewegung zur Förderung von Veränderungen im gesamten Lebenszyklus von KI-Produkten (d. h. Ideenfindung, Schulung, Anpassung, Umsetzung, Governance) im Sinne einer größeren ökologischen Integrität und sozialen Gerechtigkeit. Nachhaltige KI konzentriert sich also nicht nur auf KI-Anwendungen, sondern auf das gesamte soziotechnische System der KI.”

**Quelle [5] Eigene Übersetzung**

Bereiche der KI-Nachhaltigkeit

Dabei gibt es zwei große Bereiche

**Quelle [6][7]**

mit denen sich die Wissenschaft besonders intensiv beschäftigt, um die Nachhaltigkeitsziele auch zu erreichen.

Nachhaltigkeit von KI
Der erste Bereich betrifft die Nachhaltigkeit von KI. Darunter fallen zum Beispiel die Messung und Bewertung der Umweltauswirkungen von KI, also wie viel Energie oder Ressourcen KI tatsächlich verbraucht, sowie der Schutz vor diskriminierender KI.

KI für Nachhaltigkeit
Der zweite Bereich ist der Nutzen von KI für die Nachhaltigkeit. Darunter fällt zum Beispiel die Frage, wie wir KI nutzen können, um die globalen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Beispiele hierfür sind der Einsatz von KI für Klimamodellierung oder zur Optimierung erneuerbarer Energien, sowie die Verwendung von KI für den Zugang zur Gesundheitsversorgung, Bildung und Gemeindeentwicklung.

Take-Home Message

Die Diskussion über KI-Nachhaltigkeit erfordert zunächst ein Verständnis dessen, was Nachhaltigkeit bedeutet. Für den Themenblock „KI und Nachhaltigkeit" verstehen wir den Begriff wie folgt: Nachhaltigkeit bezieht sich nicht nur auf Umweltschutz, sondern auch auf soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Aspekte. Im Kontext von KI bedeutet Nachhaltigkeit, die Bedürfnisse der aktuellen Generation mit und durch KI zu erfüllen, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu gefährden. Dies erfordert eine umfassende Betrachtung des gesamten Lebenszyklus von KI-Produkten und eine Berücksichtigung ökologischer Integrität und sozialer Gerechtigkeit.

Die Forschung konzentriert sich dabei auf zwei Hauptbereiche: die Nachhaltigkeit von KI, einschließlich Umweltauswirkungen und Diskriminierungsschutz, sowie den Nutzen von KI für die Nachhaltigkeit, wie Klimamodellierung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung.

## Quellen


Quelle [1] World Commission on Environment and Development (1987). "Our Common Future." Oxford: Oxford University Press.

Quelle [2] Brundtland, G. H. (1987). What is sustainable development. *Our common future*, *8*(9).

Quelle [3] Caradonna, J. L. (2022). *Sustainability: A History*. Oxford University Press. https://books.google.de/books?id=EtrbEAAAQBAJ

Quelle [4][6]
Rohde, F.; Wagner, J.; Reinhard, P.; Petschow, U.; Meyer, A.; Voß, M.; Mollen, A. (2021). Nachhaltigkeitskriterien für künstliche Intelligenz – Entwicklung eines Kriterien- und Indikatorensets für die Nachhaltigkeitsbewertung von KI-Systemen entlang des Lebenszyklus. Berlin: Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. ISBN: 978-3-940920-24-9.

Quelle [5][7]
van Wynsberghe, A. Sustainable AI: AI *for* sustainability and the sustainability *of* AI. *AI Ethics* **1**, 213–218 (2021). https://doi.org/10.1007/s43681-021-00043-6


## Disclaimer


Transkript zu dem Video „KI und Nachhaltigkeit: KI und Nachhaltigkeit: Definition Marie von Lobenstein.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 4.3 KI-Solutionismus

Erarbeitet von
Titel Marie von Lobenstein

Das Thema „KI-Solutionismus" ist äußerst komplex und wird aus verschiedenen Fachdisziplinen und Perspektiven betrachtet. In diesem Video haben wir daher eine Auswahl getroffen, um einen ersten Überblick zu geben. Eine vollständige Behandlung des Themas würde den Rahmen der Lehrveranstaltung sprengen und ist im Rahmen dieses Kurses nicht möglich.

***Lernziele*** ..... ***275***
***Inhalt*** ..... ***276***
**Einstieg** ..... **276**
**Die Fallstricke des KI-Solutionismus** ..... **277**
**Ein ausgewogener KI-Lösungsansatz** ..... **278**
**Take-Home Message** ..... **279**
***Quellen*** ..... ***279***
***Weiterführendes Material*** ..... ***279***
***Disclaimer*** ..... ***279***

## Lernziele

- Du kannst KI-Solutionismus definieren
- Du kannst Beispiele für Versprechen und Fallstricke von KI-Solutionismus nennen
- Du kannst erklären, warum KI nicht immer die „bessere" Lösung ist für ein gesellschaftliches Problem

## Inhalt

Einstieg

Wenn man sich umhört, ist im Bereich Nachhaltigkeit die Hoffnung groß, dass KI uns helfen kann, unsere Erde zu schützen und beispielsweise den Klimawandel zu stoppen oder Ungleichheiten zu beseitigen. Gleichzeitig ist schon das Programmieren und Nutzen von künstlicher Intelligenz mit einem erheblichen Ressourcen- und Energieverbrauch verbunden und wir wissen auch, dass KI diskriminieren kann.

Ich möchte in diesem Video mit euch über die Annahme oder das Versprechen reden, dass KI die Lösung für all unsere menschgemachten Probleme bereithält. Dabei wollen wir nicht pessimistisch werden in Bezug auf Tech-Lösungen. Wir wollen uns kritisch mit der Annahme auseinandersetzen, dass wir durch genügend Daten und Machine Learning Algorithmen ein Allheilmittel für alle Probleme unserer Gesellschaft gefunden haben. Diese Annahme wird auch als KI-Solutionismus bezeichnet.

Evgeny Morozov ist einer der Kritiker*innen von Tech-Solutionismus und hat den Begriff stark geprägt.

Das Problem an Tech-Solutionismus ist für ihn, dass vorausgesetzt wird, dass Technologien komplexe, soziale Probleme – von der Gesundheitsfürsorge, über Gleichberechtigung bis hin zum Klimawandel – mit relativer Leichtigkeit durch berechenbare Lösungen optimieren oder beheben können, ohne dabei die Probleme als Solche zu hinterfragen. So einfach und ohne Nebeneffekte sind diese „einfachen" Lösungen in der Realität laut ihm nämlich meist nicht. Für Morozov geht es darum, Probleme genauer zu betrachten und nicht nur das System, indem sie auftauchen, zu optimieren.

**Quelle [1][2]**

Wenn wir Morozovs Tech-Solutionismus auf KI anwenden reden wir also von dem Glauben komplexe Lösungsansätze durch Automatisierung zu vereinfachen, indem man einzelne (menschliche) Schritte im Prozess ‚überspringt', die aber entscheidend für einen fairen, verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit der Technologie sein könnten.

Obwohl KI in verschiedenen Bereichen zweifellos bedeutende Fortschritte gemacht hat, ist es wichtig, die Annahme, dass KI die Lösung beispielsweise für unsere Nachhaltigkeitsziele ist, umfangreich zu betrachten.

*Lasst uns beginnen, indem wir uns anschauen, was KI-Solutionismus eigentlich unteranderem verspricht.*



CC BY

Grob gesagt verspricht KI-Solutionismus, dass wir bedeutende Fortschritte bei der Linderung komplexer Dilemmata erzielen können, wenn nicht sogar, sie vollständig zu beheben, indem wir ihre Kernprobleme auf einfachere ingenieurtechnische Probleme reduzieren.

Diese Aussicht auf eine simple Lösung durch KI ist für uns natürlich verlockend, weil diese Kernprobleme so in unserer sonst so komplizierten Welt, einfach und geradlinig bewältigt werden können. Außerdem wird durch KI-Ansätze oft eine erschwingliche Lösung versprochen, in einer Welt mit knappen Ressourcen und limitierten finanziellen Möglichkeiten. Eine dritte zu bedenkende Perspektive ist, dass KI-Solutionismus unseren Optimismus bezüglich Innovation verstärkt.

*Aber was ist denn eigentlich problematisch daran, KI als Lösung unsere Probleme zu sehen oder zu verkaufen? Ich zeige euch hier mal ein paar Beispiele für Fallstricke des KI-Solutionismus.*

## Die Fallstricke des KI-Solutionismus

1. Überhöhte Erwartungen: Der Hype um KI kann zu unrealistischen Erwartungen führen. Wenn KI keine wundersamen Ergebnisse liefert, kann dies das Vertrauen untergraben und zu Desillusionierung führen. Außerdem kann dieser Hype auch blenden. Nicht jedes Problem kann durch eine „simple" KI-Lösung auch wirklich gelöst werden. In manchen Fällen trägt KI auch weiter zu den bestehenden Problemen bei.

2. Falsche Versprechen: Evgeny Morozov beschreibt ein weiteres Problem: Solutionismus hört nicht tatsächlich auf diejenigen, deren Probleme es vorgibt zu behandeln, sondern bevorzugt es, ihnen lediglich vorgefertigte Lösungen zu liefern. Nehmen wir das Bildungswesen zum Beispiel. Durch KI sollen viele nervige Prozesse optimiert werden und eine individualisierte Bildung ermöglicht werden. Zum Beispiel kann KI als Korrekturhilfe genutzt werden, um Lehrende zu unterstützen und ihnen mehr Zeit für andere Aufgaben zu ermöglichen. Dieses Korrekturtool mag sogar eine Zeitersparnis sein, darf aber nicht dazu führen, dass die Einwände von Lehrenden in Bezug auf Lehrqualität, Ressourcen oder Reformen ignoriert werden, weil es ja vermeintliche KI-Lösungen gibt, die auf diese Einwände bereits eingehen.

3. Ein Problem, wo kein Problem ist: Der Solutionismus geht davon aus, dass es überhaupt Probleme gibt, die gelöst werden müssen. Das ist ein ganz spezifisches (ingenieursgeleitetes) Denkmodell, das nicht unbedingt auf andere Bereiche des Lebens übertragbar ist (z. B. sind viele kulturelle, philosophische, ästhetische etc. Bereiche gar nicht unbedingt durch das Modell ‚Problem' – ‚Lösung' zu fassen, sondern erfordern andere Zugänge).



CC BY

4. KI ist Teil des Problems: Viele KI-Algorithmen werden auf der Grundlage historischer Daten trainiert, die Verzerrungen enthalten können. Dies kann bestehende soziale, rassistische oder geschlechtsspezifische Vorurteile aufrechterhalten und sogar noch verschärfen, was zu ungerechten Ergebnissen führt. KI verbraucht viel Energie und natürliche Ressourcen. Also anders gesagt, KI ist nicht nur eine mögliche Lösung, sondern, schon Teil des Problems. Außerdem erfordern KI-Lösungen häufig laufende Wartungen, Updates und erhebliche Rechenressourcen. Die Implementierung und Aufrechterhaltung von KI-Systemen können kostspielig und komplex sein.

5. Wer profitiert von AI-Solutionismus : Die Big Player der KI-Branche freuen sich natürlich, wenn der Eindruck verstärkt wird, dass KI-Ansätze zur Problemlösung als effektiver gelten, als Alternativen mit sozialen und politischen Dimensionen. Mit KI-Tech wird viel Geld gemacht. Das Versprechen: Für jedes Problem gibt es eine KI-basierte Lösung oder ein Anwendungsabo, welches man abschließen kann. Man sollte sich also immer fragen, wer profitiert davon, dass ich KI nutze und gibt es nicht eventuell auch schon eine andere Lösung oder einen Lösungsansatz, die man in Betracht ziehen kann.

Wie so oft, ist es auch hier ratsam sich irgendwo zwischen den Versprechen die KI-Solutionismus macht und den Problemen, die es aufwirft, zu treffen. Wir wollen keine Tech-Pessimist*innen werden, aber neugierig, differenziert und wachsam bleiben.

*Wie können wir zum Beispiel über eine Zukunft mit KI nachdenken?*

## Ein ausgewogener KI-Lösungsansatz

Der Schlüssel zur Nutzung des Potenzials der KI bei gleichzeitiger Abschwächung ihrer Fallstricke liegt in einem ausgewogenen Ansatz, dafür hier ein paar Vorschläge:

1. Realistische Erwartungen: Es ist wichtig, KI als ein Werkzeug zu sehen, das die menschlichen Fähigkeiten ergänzt, und nicht als magisches Allheilmittel. Es ist wichtig, Grenzen und Fähigkeiten zu verstehen

2. Ethische Erwägungen: Entwickler*innen und Unternehmen müssen der ethischen Entwicklung von KI Priorität einräumen und sich mit Fragen der Voreingenommenheit, Fairness und Transparenz auseinandersetzen. Zu einer verantwortungsvollen KI-Entwicklung gehören vielfältige Teams und eine ständige Überprüfung.

3. Regulierung und Steuerung: Die politischen Entscheidungsträger*innen sollten klare Regelungen und Governance-Rahmen für KI-Technologien schaffen, um die Verantwortlichkeit zu gewährleisten und die Rechte des Einzelnen zu schützen.

Dabei müssen die, die von den Lösungen profitieren sollen, in die Entscheidungsfindungen mit eingebunden werden.

Take-Home Message

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der KI-Lösungsansatz vielversprechend ist, aber auch erhebliche Risiken birgt. Es ist unerlässlich, sich KI mit einer differenzierten Perspektive zu nähern und sowohl die potenziellen Vorteile als auch die Grenzen anzuerkennen. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen technologischem Fortschritt und verantwortungsvollem Einsatz ist der Schlüssel zur Ausschöpfung des wahren Potenzials von künstlicher Intelligenz in einer sich rasch entwickelnden Welt. Man sollte sich immer, wenn KI als ‚schnelle/ einfache' Lösung für ein Problem dargestellt wird, fragen, ob es sich hier überhaupt um ein klassisches Problem handelt, ob das Versprechen eines ‚quick fix' diesem angemessen ist und welche Interessen möglicherweise hinter einer Lösungsfindung stecken könnten.

## Quellen


Quelle [1] Morozov, E. (2013). *To save everything, click here: The folly of technological solutionism*. PublicAffairs.

Quelle [2] Münch, M., & Morozov, E. (2013, October 23). Interview Evgeny Morozov: "Uns steht eine Datenapokalypse bevor." *Bundeszentrale für politische Bildung*. https://www.bpb.de/themen/medien-journalismus/netzdebatte/171007/interview-evgeny-morozov-uns-steht-eine-datenapokalypse-bevor/.


## Weiterführendes Material

Lindgren, S., & Dignum, V. (2023). Beyond AI solutionism: toward a multi-disciplinary approach to artificial intelligence in society. In *Handbook of Critical Studies of Artificial Intelligence* (pp. 163-172). Edward Elgar Publishing.

Deutschlandfunkkultur.de. (n.d.). *Philosophie des Silicon Valley - der Geist des Digitalen Kapitalismus*. Deutschlandfunk Kultur. https://www.deutschlandfunkkultur.de/philosophie-des-silicon-valley-der-geist-des-digitalen-100.html

## Disclaimer


Transkript zu dem Video „KI und Nachhaltigkeit: KI-Solutionismus", Marie von Lobenstein. Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind

die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.



CC BY

# 4.4 KI für Nachhaltigkeit – Anwendung von KI-Systemen

Erarbeitet von
Marie von Lobenstein M.A.

Das Thema „KI für Nachhaltigkeit“ ist äußerst komplex und wird aus verschiedenen Fachdisziplinen und Perspektiven betrachtet. In diesem Video haben wir daher eine Auswahl getroffen, um einen ersten Überblick zu geben. Eine vollständige Behandlung des Themas würde den Rahmen der Lehrveranstaltung sprengen und ist im Rahmen dieses Kurses nicht möglich.

***Lernziele*** ..... ***281***
***Inhalt*** ..... ***282***
**Einstieg** ..... **282**
**Möglichkeiten: KI für Nachhaltigkeit** ..... **283**
**Stolperfallen: KI für Nachhaltigkeit** ..... **284**
**Take-Home Message** ..... **285**
***Quellen*** ..... ***286***
***Disclaimer*** ..... ***286***

## Lernziele

- Ich kann praktische Beispiele für KI-Systeme nennen.
- Ich kann erklären, wie die KI-Systeme aus diesen Beispielen genutzt werden, um SDG Ziele zu erreichen
- Ich kann mögliche Chancen und Stolperfallen nennen, die durch KI-Systeme entstehen, die für die Ermöglichung der SDG Ziele genutzt werden



CC BY

# Inhalt

Einstieg

„Das Aufkommen der Künstlichen Intelligenz (KI) prägt immer mehr Bereiche. So wird erwartet, dass sich KI sowohl kurz- als auch langfristig auf die globale Produktivität, Gleichberechtigung und Inklusion, die Umweltbilanz und verschiedene andere Bereiche auswirken wird.“

**Quelle [1] Eigene Übersetzung**

In diesen Bereichen stehen wir vor vielfältigen und komplexen Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit. Um eine Zukunft nachhaltig zu gestalten, bedarf es deswegen auch innovativer Ansätze und Technologien. Gerade dort, wo viele Daten verarbeitet werden müssen, sehen daher viele, ob in der Politik oder der Wissenschaft, die Möglichkeit, dass die Anwendung und Erforschung von KI uns helfen kann, diese Zukunft wirklich nachhaltig zu gestalten.

Diese Hoffnung, dass KI uns dabei unterstützt, ist nicht unberechtigt. Es gibt überzeugende Möglichkeiten, die dafür sprechen, dass wir KI nutzen und erforschen sollten, um uns zu unterstützen. Es gibt aber auch Stolperfallen, die wir nicht ausblenden können. In einer umfangreichen Expert*innenbefragung aus dem Jahr 2020 haben Vinuesa et al. die Einschätzung zusammengetragen, dass KI die Verwirklichung von 134 (79 %) Unterzielen der Agenda 2030 unterstützen kann, aber auch 59 (35 %) der Unterziele behindern könnte.

**Quelle [2]**

Man sieht KI kann für manche SDG Ziele sowohl unterstützend als auch behindernd wirken. Für dieses Video schauen wir uns nicht an, ob die KI, die wir hier betrachten, nachhaltig ist, sondern wie sie genutzt wird, um Nachhaltigkeit zu ermöglichen. Natürlich sind diese beiden Aspekte in der praktischen Umsetzung aber eng miteinander verwoben und sollten immer verknüpft werden.



CC BY

Möglichkeiten: KI für Nachhaltigkeit

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Erreichung der Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Für das Video haben wir hier mal exemplarisch ein paar ausgewählt.

1. **Effizienzsteigerung** : KI kann dazu beitragen, Prozesse in verschiedenen Sektoren wie Gesundheitswesen, Bildung, Landwirtschaft, Energie und Verkehr effizienter zu gestalten. Durch die Automatisierung von Aufgaben können Ressourcen eingespart und Arbeitsabläufe optimiert werden. Laut einer Studie sind Gebäude für fast 40 % der gesamten Kohlendioxidemissionen in städtischen Gebieten verantwortlich.

**Quelle [3]**

Um diese Emission zu reduzieren, wird KI im Einsatz in der Konzeption sogenannter „Smart Homes/ Houses" getestet, eingesetzt und erforscht. Diese Smart Homes sind Gebäude, die „[...] mit Technologien wie Sensoren, drahtgebundenen und drahtlosen Netzwerken, Aktoren und intelligenten Systemen ausgestattet [...]" sind.

**Quelle [4]**

Automatisierte Kontrollsysteme nutzen die Daten, die in diesen Smart Homes gesammelt werden, zum Beispiel zur Optimierung der Gebäudeleistung. Hier kann die angewandte KI helfen, um beispielsweise die SDG-Ziele 11 und 13 zu erreichen.

2. **Frühwarnsysteme:** KI kann verwendet werden, um Frühwarnsysteme für Naturkatastrophen, Krankheitsausbrüche, soziale Unruhen und andere Krisen zu entwickeln. Durch die Covid-Epidemie ist vielen klar geworden, dass ein Früherkennungssystem elementar ist und wird, um unsere Gesellschaft vor katastrophalen Ereignissen zu schützen. Damit das geht, müssen große Mengen an Daten über Landesgrenzen hinaus analysiert, geteilt und gesammelt werden. Das „Zentrum für Künstliche Intelligenz in der Public Health-Forschung" (ZKI-PH) des RKI unterstützt dieses Vorhaben. Das ZKI-PH entwickelt, nutzt und erforscht Modelle und Simulationen, beispielsweise in der Bioinformatik oder der digitalen Epidemiologie. „Ziel dieser ressortübergreifenden Kooperation im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) ist es, ein umfassendes Verständnis über die Verbreitung und Verhinderung von Krankheiten in der Bevölkerung zu erlangen und Epidemien des 21. Jahrhunderts noch effektiver zu begegnen."

**Quelle [5][6]**



CC BY

1. **Inklusion und Chancengleichheit:** KI kann dazu beitragen, den Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und anderen wichtigen Dienstleistungen in entlegenen oder benachteiligten Gemeinschaften zu verbessern. Durch die Bereitstellung von technologiegestützten Lösungen können Barrieren überwunden und Chancen für alle Menschen geschaffen werden. Die Integration von KI-gestützten Werkzeugen könnten Personen mit körperlichen Einschränkungen ermöglichen, Aufgaben auszuführen, die sie ohne technologische Unterstützung nicht bewältigen könnten. Dadurch erweitert sich ihr Aufgabenbereich und es wird für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber einfacher, Menschen mit Behinderungen in bestehende Arbeitsabläufe zu integrieren. Diese Anwendungen umfassen KI-gestützte Exoskelette, die physische Einschränkungen ausgleichen und Fachkräften dabei helfen, schwere oder rückenbelastende Arbeiten durchzuführen. Darüber hinaus gibt es KI-gestützte Apps, die es Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen ermöglichen, Produktionsmaschinen zu steuern und zu überwachen.

**Quelle [7]**

Ein Beispiel hierfür ist die Nutzung einer durch KI assistierenden Maus. „Beschäftigte mit Einschränkungen in der Motorik der oberen Gliedmaßen können Computer bedienen. Die Funktionen der Maus werden dabei mit Hilfe einer Brille umgesetzt, die über Bluetooth mit dem Mobiltelefon, Computer, Tablet oder Smart-TV verbunden ist. Das Gerät nimmt über Sensoren minimale Kopfbewegungen wahr, eine KI-basierte Software interpretiert diese Bewegungen und setzt sie in Bewegungen des Cursors des verbundenen Geräts um. Die Klick-Funktion der Maus wird variabel über verschiedene Möglichkeiten, etwa Beiß- oder Fußschalter, umgesetzt. Somit können Menschen mit fehlenden oberen Gliedmaßen verschiedene Geräte selbstständig bedienen."

**Quelle [8]**

Insgesamt kann die Nutzung von KI dazu beitragen, die Ziele der Agenda 2030 effektiver und effizienter zu erreichen, indem sie Entscheidungsfindung, Ressourcenallokation und Innovation verbessert. Es ist jedoch wichtig, die potenziellen Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von KI zu berücksichtigen und Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu adressieren und sicherzustellen, dass die Vorteile von KI gerecht und inklusiv verteilt werden.

Stolperfallen: KI für Nachhaltigkeit
Die Nutzung von KI zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 birgt jedoch auch potenzielle Stolperfallen und Probleme. Hier sind einige davon:

1. **Datenschutz und Privatsphäre:** Die Verwendung großer Datenmengen zur Schulung von KI-Systemen kann Datenschutz- und Privatsphärebedenken aufwerfen, insbesondere wenn persönliche oder sensible Informationen gesammelt und analysiert werden.

2. **Bias und Diskriminierung:** KI-Modelle können aufgrund von unzureichenden oder voreingenommenen Datensätzen Biases aufweisen, was zu diskriminierenden Entscheidungen führen kann. Dies könnte bestimmte Gruppen benachteiligen und die Ungleichheit verstärken, anstatt sie zu verringern.
3. **Transparenz und Erklärbarkeit:** Viele KI-Modelle sind komplex und schwer zu verstehen. Dies kann zu einem Mangel an Transparenz und Erklärbarkeit führen, was die Akzeptanz und das Vertrauen in KI-gestützte Entscheidungen beeinträchtigen kann.
4. **Fehlende Berücksichtigung sozialer Kontexte:** KI-Systeme berücksichtigen möglicherweise nicht immer die spezifischen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Kontexte, in denen sie eingesetzt werden. Dies könnte dazu führen, dass Lösungen implementiert werden, die nicht angemessen auf die Bedürfnisse und Realitäten der betroffenen Gemeinschaften eingehen. "KI basieren traditionell auf den Bedürfnissen und Werten der Nationen, in denen die KI entwickelt wird. Wenn die KI-Technologie und Big Data in Regionen eingesetzt werden, in denen ethische Kontrolle, Transparenz und demokratische Kontrolle fehlen, könnte KI-Nationalismus, Hass auf Minderheiten und verzerrte Wahlergebnisse fördern.“

**Quelle [9]**

5. **Abhängigkeit von Technologie:** Eine übermäßige Abhängigkeit von KI und anderen Technologien zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele könnte dazu führen, dass wichtige menschliche Fähigkeiten und Ressourcen vernachlässigt werden. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Technologie als Werkzeug zur Unterstützung dient und nicht als Ersatz für menschliche Entscheidungen und Innovationen.
6. **Umweltauswirkungen:** Die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Technologien erfordern oft große Rechenleistung und Energie, was zu Umweltauswirkungen durch den erhöhten Energieverbrauch führen kann. Es ist wichtig, nachhaltige Ansätze für die Entwicklung und Nutzung von KI zu fördern, um negative Umweltauswirkungen zu minimieren.

“Die rasche Entwicklung der KI muss durch die notwendigen regulatorischen Erkenntnisse und die Aufsicht über KI-basierte Technologien unterstützt werden, um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Andernfalls könnte es zu Lücken bei der Transparenz, Sicherheit und ethischen Standards führen.“

**Quelle [10] Eigene Übersetzung**

Take-Home Message

Also können wir zusammenfassen:

Durch die Nutzung von KI können effiziente Lösungen für komplexe Probleme entwickelt werden, die eine nachhaltige Entwicklung fördern. Diese Technologie ermöglicht eine präzise Datenauswertung, die Identifizierung von Mustern und Trends sowie die

Optimierung von Ressourcennutzung und Prozessen. Dennoch müssen wir die ethischen, rechtlichen und sozialen Implikationen der KI-Implementierung berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sie dem Gemeinwohl dient und keine neuen Ungleichheiten schafft. Ein ausgewogener Ansatz, der auf Transparenz, Verantwortung und demokratischer Teilhabe basiert, ist entscheidend, um das volle Potenzial von KI für eine nachhaltige Zukunft zu nutzen.

## Quellen


Quelle [1][2][9][10]

Vinuesa, R., Azizpour, H., Leite, I. *et al.* The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. *Nat Commun* **11**, 233 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-019-14108-y

Quelle [3] Farzaneh H, Malehmirchegini L, Bejan A, Afolabi T, Mulumba A, Daka PP. Artificial Intelligence Evolution in Smart Buildings for Energy Efficiency. *Applied Sciences*. 2021; 11(2):763. https://doi.org/10.3390/app11020763

Quelle [4] Guo X, Shen Z, Zhang Y, Wu T. Review on the Application of Artificial Intelligence in Smart Homes. *Smart Cities*. 2019; 2(3):402-420. https://doi.org/10.3390/smartcities2030025

Quelle [5] *Who-hub in Berlin - globale drehscheibe für Pandemie-Aufklärung: Bundesregierung*. Die Bundesregierung informiert | Startseite. (n.d.). https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/who-hub-berlin-2183016

Quelle [6] Robert Koch-Institut. (2024, February 5). *KI @ RKI - Wie trägt Künstliche Intelligenz zur Public-Health-Forschung bei?* [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=cDx7EwHjqvk

Quelle [7][8]

Steil, J. J., Bullinger Hoffmann, A., André, E. et al.: Mit KI zu mehr Teilhabe in der Arbeitswelt. Potenzial e, Einsatzmöglichkeiten und Herausforderungen. Whitepaper aus der Plattform Lernende Systeme, München.


## Disclaimer

Transkript zu dem Video „KI und Nachhaltigkeit: KI für Nachhaltigkeit“, Marie von Lobenstein.


Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 4.5 Auswirkungen von KI-Systemen auf Nachhaltigkeit

Erarbeitet von
Marie von Lobenstein

Das Thema „Nachhaltige KI" ist äußerst komplex und wird aus verschiedenen Fachdisziplinen und Perspektiven betrachtet. In diesem Video haben wir daher eine Auswahl getroffen, um einen ersten Überblick zu geben. Eine vollständige Behandlung des Themas würde den Rahmen der Lehrveranstaltung sprengen und ist im Rahmen dieses Kurses nicht möglich.

***Lernziele*** ..... ***287***
***Inhalt*** ..... ***288***
**Einstieg** ..... **288**
**Direkte und Indirekte Auswirkungen** ..... **289**
**Direkte und Indirekte Auswirkungen: Ein Beispiel** ..... **289**
**Direkte und Indirekte Auswirkungen: Ein Zwischenfazit** ..... **290**
**Take-Home Message** ..... **290**
***Quellen*** ..... ***291***
***Disclaimer*** ..... ***291***

## Lernziele

- Du kannst erklären, dass es einen Unterschied zwischen direkter und indirekter Auswirkung von KI auf Nachhaltigkeit gibt
- Du kannst Beispiele für direkte und indirekte Auswirkungen nennen
- Du kannst erklären, warum wir uns die Auswirkungen ansehen müssen, um die Nachhaltigkeit einer KI zu bewerten



CC BY

# Inhalt

Einstieg

Herzlich willkommen zu unserem Video über die Nachhaltigkeit von KI-Systemen. In einer zunehmend komplexen Welt stehen wir vor der Herausforderung, technologische Fortschritte und Innovationen mit unserem Streben nach Umweltschutz, sozialer Gerechtigkeit und ökonomischem Erfolg in Einklang zu bringen.

In einem Whitepaper...

| |
|---|
| Hier wird im Video die Definition für White Paper eingeblendet: Mit einem White Paper leitet die Europäische Kommission eine Debatte über neue politische Maßnahmen ein, die sie zu einem späteren Zeitpunkt vorlegen will. White Paper sind in der Regel ausführliche Dokumente und dienen in der Regel als Grundlage für einen oder mehrere Legislativvorschläge. |

…zu KI schrieb die EU-Kommission 2020 folgendes:

„Die Auswirkungen von KI-Systemen sollten nicht nur aus der Perspektive des Einzelnen betrachtet werden, sondern auch aus dem Blickwinkel der Gesellschaft als Ganzes. Der Einsatz von KI-Systemen kann eine wichtige Rolle spielen bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und bei der Unterstützung des demokratischen Prozesses und der sozialen Rechte. […] Angesichts der zunehmenden Bedeutung der KI müssen die ökologischen **Auswirkungen** von KI-Systemen auf die Umwelt während ihres **gesamten Lebenszyklus** und über die gesamte Lieferkette hinweg gebührend berücksichtigt werden, z. B. im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch für das Training von Algorithmen und die Speicherung von Daten."

**Quelle [1] Eigene Übersetzung**

In diesem Auszug aus dem White Paper wird bereits angedeutet, erstens, dass die Nachhaltigkeit von KI ein wichtiger Teil unserer Überlegungen über eine Zukunft mit KI ist und zweitens, welche Aspekte wir bedenken müssen, wenn wir die Nachhaltigkeit von KI bewerten. Ich habe euch bewusst das Schlagwort „Auswirkungen" hervorgehoben, da es genau um diesen Aspekt heute gehen wird.

In diesem Video werden wir einen genaueren Blick darauf werfen, was wir betrachten müssen, um die Nachhaltigkeit von KI zu bewerten. Wir schauen uns die Auswirkungsebenen von KI an. Hier ist die zentrale Frage für dieses Video: Wie wirkt sich ein KI-System konkret auf ein SDG-Ziel aus?



CC BY

Direkte und Indirekte Auswirkungen

Beginnen wir mit einem Blick auf die Anwendungsebene einer KI, also wie KI angewendet wird, um ein SDG-Ziel zu erreichen. Eine Möglichkeit, zu bewerten, ob die Anwendung von KI nachhaltig ist oder nicht, ist, sich anzuschauen, welche Auswirkungen diese KI-Anwendung hat. Rohde et al.

**Quelle [2]**

unterscheiden wie folgt zwischen direkten und indirekten Auswirkungen von KI und beziehen sich dabei auf Sætra (2021)

**Quelle [3]**

und die Agenda 2030 Nachhaltigkeitsziele/ Sustainable Development Goals (SDGs):

| |
|---|
| Hier wird im Video die Definition für direkte Auswirkungen eingeblendet: Direkte Auswirkungen von KI, sind Solche, die sich direkt auf das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele auswirken. Zum Beispiel, wenn ein KI-System genutzt werden soll, um Windräder zu optimieren also, um SDG-Ziel 7 – erneuerbare und saubere Energie zu erreichen. |

| |
|---|
| Hier wird im Video die Definition für indirekte Auswirkungen eingeblendet: Indirekte Auswirkungen sind solche die Wechselwirkungen zwischen mehreren Zielen beinhalten. Genauer gesagt, geht es um den Einsatz von KI um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, was dann wiederum Auswirkungen auf ein anderes Ziel hat. Rohde et al nennen hier beispielsweise Wirtschaftswachstum (SDG8) und dessen Auswirkung auf die Verschärfung von Ungleichheiten (SDG10). |

**Quelle [4]**

Warum ist es wichtig, dass wir zwischen direkten und indirekten Auswirkungen unterscheiden?

Die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Auswirkungen weißt uns darauf hin, dass wir in der Nachhaltigkeitsbewertung von KI darauf schauen müssen a) „auf welcher Ebene diese Auswirkungen stattfinden“ und b), dass es Wechselwirkungen gibt, die möglicherweise nicht mitgedacht wurden, als das KI-System entstanden ist.

**Quelle [5]**

Direkte und Indirekte Auswirkungen: Ein Beispiel

Ich zeige euch das hier mal anhand eines vereinfachten Beispiels:



CC BY

Es gibt Pläne, KI-Bilderkennung in der Landwirtschaft zu testen und zu nutzen, um frühzeitig Pflanzenerkrankungen zu erkennen. „Pflanzenkrankheiten sind eine große Bedrohung für die Umwelt, die Wirtschaft und die Ernährungssicherheit. Die frühzeitige Erkennung von Pflanzenkrankheiten ist für eine wirksame Krankheitsbekämpfung unerlässlich."

**Quelle [6] Eigene Übersetzung**

Man nutzt dafür KI-basierte Bilderkennungssysteme, um präzise und rechtzeitig spezifische Pflanzenkrankheiten an dem Pflanzenbestand zu erkennen. Wird eine Krankheit oder ein Schädling entdeckt, kann das dann zum Beispiel via Smartphone App an den Landwirt oder die Landwirtin übermittelt werden. Wenn weniger Ernte eingeht oder zerstört wird, sind der Ertrag und die Einnahmen höher. Diese Anwendung von KI könnte dabei helfen, das SDG-Ziel 2 zu erreichen, das Ziel der Ernährungssicherheit. Das ist dann die direkte Auswirkung, die dieses System auf ein SDG-Ziel hat.

Viele KI-Systeme und die damit verbundenen Schulungen, Hardware, etc. sind aber sehr teuer in der Anschaffung und erfordern oft ein gewisses technisches Grundwissen. Nicht alle landwirtschaftlichen Betriebe oder Bauern und Bäuerinnen können sich diese Technologie leisten oder verfügen über die notwendige Bildung. Zum Beispiel in Entwicklungsländer könnte der Zugang zu diesen Technologien erschwert werden, beziehungsweise hätten vor allem bereits vermögende Betriebe den Zugang zu dieser KI-Technologie. Wenn vor allem vermögende Betriebe einen Vorteil haben, Betriebe in Entwicklungsländern benachteiligt werden, wird dadurch das SDG-Ziel 10 gefährdet, das Ziel von weniger Ungleichheiten. Das ist dann eine indirekte Auswirkung dieses KI-Systems auf ein anderes SDG-Ziel.

Direkte und Indirekte Auswirkungen: Ein Zwischenfazit

Damit wir die Auswirkungen von KI und damit verbunden dessen Nachhaltigkeit also bewerten, einordnen und einschätzen können, müssen wir folgendes verstehen:

„KI-Systeme sind mit inhärenten sozialen, ökologischen und ökonomischen Wirkungen verbunden, die in der Entwicklung und Anwendung berücksichtigt werden sollten."

**Quelle [7]**

Das Beispiel soll euch zeigen, dass wir betrachten müssen, wie sich ein KI-System auswirkt, auf die Gesellschaft und auf den Planeten. Es zeigt auch, dass ein KI-System auf der einen Seite Probleme lösen aber an anderer Stelle für Probleme sorgen kann.

Take-Home Message

Wenn wir die Nachhaltigkeit eines KI-Systems zu betrachten, müssen wir uns ansehen, wie sich ein KI-System auswirkt. Die Beurteilung der Nachhaltigkeit eines KI-Systems erfordert eine eingehende Analyse seiner direkten und indirekten Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Umwelt, die Wirtschaft und die SDG-Ziele. Es reicht nicht aus, nur die unmittelbaren

Effekte zu berücksichtigen; wir müssen auch die langfristigen Konsequenzen und potenziellen Nebenwirkungen betrachten. Durch die Untersuchung dieser direkten und indirekten Auswirkungen können wir besser verstehen, wie sich ein KI-System auf die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen auswirkt und ob es unerwünschte Folgen haben könnte. Dies ermöglicht es uns, fundierte Entscheidungen zu treffen und sicherzustellen, dass KI-Systeme nicht nur kurzfristig effektiv sind, sondern auch langfristig einen positiven Beitrag zur Gesellschaft und Umwelt leisten.

Zusätzlich zu der Frage „wie sich ein KI-System auswirkt" möchte ich eure Aufmerksamkeit im nächsten Video, zu „nachhaltige KI", auf die Betrachtung des KI-Systems selbst lenken, genauer den Lebenszyklus des KI-Systems.

## Quellen


Quelle [1] E Commission. (2020). On artificial intelligence—a European approach to excellence and trust.

Quelle [2][4][5][7]

Rohde, F., Wagner, J., Reinhard, P., Petschow, U., Meyer, A., Voß, M., & Mollen, A. (2021). Nachhaltigkeitskriterien für künstliche Intelligenz. *Schriftenreihe des IÖW*, *220*, 21.

Quelle [3] Sætra, H. S. (2021): A Framework for Evaluating and Disclosing the ESG Related Impacts of AI with the SDGs. Sustainability, 13(15), 8503.

Quelle [6] Liu, S. Y. (2020). Artificial intelligence (AI) in agriculture. *IT professional*, *22*(3), 14-15.


## Disclaimer


Transkript zu dem Video „KI und Nachhaltigkeit: Nachhaltige KI – die Auswirkungen", Marie von Lobenstein. Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 4.6 Nachhaltigkeit mitdenken im gesamten Lebenszyklus von KI

Erarbeitet von
Marie von Lobenstein, M.A.

Das Thema „Nachhaltige KI" ist äußerst komplex und wird aus verschiedenen Fachdisziplinen und Perspektiven betrachtet. In diesem Video haben wir daher eine Auswahl getroffen, um einen ersten Überblick zu geben. Eine vollständige Behandlung des Themas würde den Rahmen der Lehrveranstaltung sprengen und ist im Rahmen dieses Kurses nicht möglich.

***Lernziele*** ..... ***292***
***Inhalt*** ..... ***293***
**Einstieg** ..... **293**
**Der Lebenszyklus eines KI-Systems** ..... **293**
**Der Lebenszyklus von KI und Nachhaltigkeit** ..... **294**
**Beispiel 1: Der rassistische Seifenspender** ..... **295**
**Beispiel 2: Das ultimative Modell und Ressourcenverbrauch** ..... **295**
**Take-Home Message** ..... **296**
***Quellen*** ..... ***297***
***Weiterführendes Material: Lebenszyklus KI*** ..... ***298***
***Disclaimer*** ..... ***298***

## Lernziele

- Du kannst erklären was gemeint ist, wenn die Rede vom Lebenszyklus eine KI ist
- Du kannst erklären, warum wir den gesamten Lebenszyklus von KI betrachten müssen, um die Nachhaltigkeit von KI zu bewerten
- Du kannst Beispiele für Nachhaltigkeitsbetrachtungen in Verbindung mit einem KI-Lebenszyklus nennen



CC BY

## Inhalt

Einstieg

Herzlich willkommen zu unserem Video über die Nachhaltigkeit von KI-Systemen, ein Blick auf den Lebenszyklus einer KI.

Wir haben uns im Video zum Thema Auswirkungen (Link) ja bereits angesehen, dass die Frage „wie wirkt sich eine KI auf unsere Gesellschaft und unsere Umwelt aus?" wichtig ist, wenn wir bewerten wollen, wie nachhaltig ein KI-System ist.

Im white paper der EU-Kommission aus 2020 wird ein weiterer Aspekt deutlich, der in unseren Nachhaltigkeitsbetrachtungen zur Auswirkungsebene hinzukommt:

„[…] Angesichts der zunehmenden Bedeutung der KI müssen die ökologischen Auswirkungen von KI-Systemen auf die Umwelt während ihres **gesamten Lebenszyklus** und über die gesamte Lieferkette hinweg gebührend berücksichtigt werden,
z. B. im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch für das Training von Algorithmen und die Speicherung von Daten."

**Quelle [1] Eigene Übersetzung**

In diesem Video werden wir also einen genaueren Blick auf den Lebenszyklus eines KI-Systems werfen. Hier ist die zentrale Frage: Warum müssen wir uns den gesamten Lebenszyklus eines KI-Systems ansehen, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen?

Der Lebenszyklus eines KI-Systems

Der Lebenszyklus von Künstlicher Intelligenz umfasst verschiedene Phasen, die von der Konzeption und Entwicklung bis hin zur Nutzung und möglicherweise zur Entsorgung oder Wiederverwendung des Systems reichen. Dieser Lebenszyklus wird in der Wissenschaft mal mehr und mal weniger detailliert aufgeschlüsselt.

**Quelle [2][3][4][5]**

Für den Zweck dieses Videos werde ich euch eine vereinfachte Version dieses Lebenszyklus zeigen. Wenn ihr euch detaillierter dazu informieren wollt, dann schaut euch die Leseempfehlung am Ende des Videos an.

| Hier wird eine Lebenszyklus-Grafik eingebaut. |
|---|



CC BY

Zu Beginn des Lebenszyklus einer KI steht die Konzeptionierung, also was wird gebraucht, wie setzen wir das um, etc. In dieser Phase der „[…] Model Requirements" entscheiden die Designer*innen beispielsweise, welche Funktionen mit maschinellem Lernen implementiert werden können […]. Am wichtigsten ist, dass sie in dieser Phase entscheiden, welche Arten von Modellen für das jeweilige Problem am besten geeignet sind."

**Quelle [6] Eigene Übersetzung**

In den Datenphasen des Zyklus werden verfügbare Datensätze integriert oder Daten gesammelt. Anschließend werden die Daten gesäubert und gelabelt, wobei beispielsweise Ungenauigkeiten bereinigt und Daten beschriftet werden.

Darauf folgen mehrere Modellphasen, in denen das gewählte Modell mit den gereinigten und beschrifteten Daten trainiert, getestet und evaluiert wird.

Zum Schluss wird das Modell dann eingesetzt und kontrolliert. Der Einfachheit halber ist das Modell hier linear dargestellt. Ihr solltet jedoch wissen, dass es in einem KI-Lebenszyklus mehrere Feedback-Loops gibt und der Machine-Learning-Workflow meist nicht-linear verläuft. Phasen, wie die Modell Evaluation oder die Kontrolle des Systems beispielsweise, passieren im Optimalfall zeitgleich und mehrfach in verschiedenen Zyklusphasen.

**Quelle [7]**

Wir nutzen KI-Anwendungen einfach mal so nebenbei im Alltag. Diese Anwendungen sind allerdings aus einem langen und aufwendigen Prozess hervorgegangen, in dessen verschiedenen Phasen wir unter anderem die Nachhaltigkeit berücksichtigen müssen. Wir schauen uns also zusätzlich dazu, wie sich das KI-System auswirkt, auch die einzelnen Phasen im Entstehungsprozess dieser KI an, um die Nachhaltigkeit des KI-Systems zu bewerten.

Der Lebenszyklus von KI und Nachhaltigkeit

Damit wir bewerten können, ob ein KI-System nachhaltig ist, müssen wir also den ganzen Lebenszyklus betrachten. „Denn nur so können KI-Systeme entworfen, entwickelt und eingesetzt werden, die nicht auf der einen Seite Probleme lösen und auf der anderen Seite wieder neue Probleme schaffen”,

**Quelle [8]**

sich also zum Beispiel indirekt auf ein SDG-Ziel auswirken. Beispielsweise kann eine unzureichende Datenerfassung zu Ungleichheiten führen, während ein übermäßiger Ressourcenverbrauch bei der Modellentwicklung die Umwelt belasten kann. Daher ist es von größter Bedeutung, den Lebenszyklus der KI kritisch zu hinterfragen und nachhaltige Entscheidungen zu treffen, um eine positive Wirkung auf die Gesellschaft und Umwelt zu erzielen.



CC BY

Ich veranschauliche das hier für euch mal mit zwei Beispielen:

Beispiel 1: Der rassistische Seifenspender

2019 erschien ein Video im Internet, auf dem folgendes zu sehen ist: Ein Schwarzer Mann versucht auf der Toilette in einem Hotel den automatisierten Seifenspender zu benutzen. Dieser erkennt aber seine Hand unter dem Sensor nicht. Als sein Freund, ein weißer Mann, es ihm nachmacht, kommt die Seife heraus. Die Kommentare unter dem Video: Ist dieser Seifenspender rassistisch? Die Antwort: nein. Der Seifenspender ist nicht rassistisch, der Seifenspender führt die Funktion aus, für die er programmiert wurde, das aber eben nicht besonders effektiv für alle. Was ist also passiert?

Der Seifenspender funktioniert durch Nah-Infrarot-Technologie. Man hält die Hand unter den Sensor, und das ausgeworfene Licht wird von der Haut zurückgeworfen und löst den Sensor aus. Dunklere Hauttöne absorbieren mehr Licht, sodass nicht genug Licht zum Sensor zurück reflektiert wird, um den Seifenspender zu aktivieren. Das bedeutet, dass beispielsweise Schwarze Toilettenbenutzer*innen diesen Sensor nicht auslösen.

**Quelle [9]**

Dieses Beispiel soll euch verdeutlichen, dass Technologien mit der besten Intention programmiert werden können, also ein Problem zu lösen, aber auch gleichzeitig Probleme schaffen, wenn im gesamten Lebenszyklus der Anwendung nicht auf Aspekte wie eben Nachhaltigkeit geachtet wird. Wo im Lebenszyklus dieser Anwendung ist, also was schiefgelaufen oder hätte eingegriffen werden können?

Der Seifenspender wurde von einem Unternehmen namens Technical Concepts entwickelt, das unbeabsichtigt einen diskriminierenden Seifenspender herstellte. Wie kann es zu dieser Fehlentwicklung kommen? Zum Beispiel, weil niemand im Unternehmen daran dachte, sein Produkt an Menschen mit dunkler Hautfarbe zu testen. Es kann auch sein, dass der Algorithmus an gebiaseten Daten trainiert wurde. Möglich ist auch, dass das Entwicklungsteam nicht divers genug gewesen ist und somit niemand auf die Idee gekommen ist, den Senor auch auf Schwarzer Haut zu testen. Vielleicht wurde auch nicht genau genug hingesehen in der Phase der Model Evaluierung.

| |
|---|
| Dies sind nur mögliche Erklärungen für die Fehlfunktion des Seifenspenders. Was genau schiefgelaufen ist, wissen wir nicht. |

Ich habe euch noch ein zweites Beispiel mitgebracht.

Beispiel 2: Das ultimative Modell und Ressourcenverbrauch

Wenn man sich zu Nachhaltigkeit von KI informiert, stößt man schnell auf Debatten rund um den Energieverbrauch von KI.



CC BY

Um diese Problematik zu veranschaulichen, werden dann meist CO2 Berechnungen genutzt, die zeigen sollen, wie viel Energie das Training eines KI-Models verbraucht. Wie z. B.:

„Für das Training eines großen Sprachmodells wie GPT-3 werden schätzungsweise knapp 1.300 Megawattstunden (MWh) Strom verbraucht; das ist etwa so viel, wie 130 US-Haushalte jährlich verbrauchen. Zum Vergleich: Für das Streaming einer Stunde Netflix werden etwa 0,8 kWh (0,0008 MWh) Strom benötigt. Das bedeutet, dass man 1.625.000 Stunden Netflix schauen müsste, um die gleiche Menge an Strom zu verbrauchen, die für die Ausbildung des GPT-3 benötigt wird."

**Quelle [10]**

Bei diesen Berechnungen muss man allerdings unter anderem folgendes beachten:

**Komplexität der Berechnung:** Ja, ein KI-Modell zu trainieren, kann wirklich viel Energie verbrauchen. Diese Verbrauchsberechnungen können jedoch auch zu kurz greifen, wenn sie als Anhaltspunkt dafür dienen sollen, ob eine KI-Anwendung nachhaltig ist oder nicht. Denn, sie betrachten nicht den ganzen Lebenszyklus einer KI. Wenn wir uns den ganzen Lebenszyklus ansehen, bedeutet das, dass sowohl der laufende Energieverbrauch als auch die Umweltauswirkungen der KI während ihres gesamten Lebenszyklus – von der Datenerfassung bis zum Betrieb des endgültigen Modells – berücksichtigt werden müssen. Die Häufigkeit des Trainings sowie der Umfang der einzelnen Schritte bei der Entwicklung der KI sind wichtige Faktoren. Wir müssen auch über die gesamte Lebensdauer der KI-Software und -Hardware nachdenken, einschließlich der Art und Weise, wie sie hergestellt und verwendet werden. Es stellen sich wichtige Fragen wie „Welche Materialien werden für die Hardware verwendet?", „Wie viele Trainings eines KI-Systems sind in einem Ressourcen Kosten- und Nutzen Vergleich vertretbar?", „Ist ein KI-System notwendig, um ein Problem zu lösen?", oder „Gibt es vielleicht ressourcenschonendere Ansätze?".

**Vergleichbarkeit:** Es ist wichtig zu beachten, dass verschiedene KI-Modelle unterschiedliche Trainingsanforderungen haben. Ein Modell könnte weniger Energie benötigen, um trainiert zu werden, aber möglicherweise auch weniger leistungsfähig sein. Daher ist ein direkter Vergleich des Energieverbrauchs möglicherweise nicht aussagekräftig, wenn nicht auch die Leistung berücksichtigt wird.

**Optimierung und Effizienz:** Die Effizienz von KI-Modellen variiert stark je nach Architektur, Algorithmen und Optimierungstechniken. Ein schlecht optimiertes Modell kann erheblich mehr Energie verbrauchen als ein gut optimiertes Modell mit vergleichbarer Leistung. Es ist daher wichtig, nicht nur den absoluten Energieverbrauch zu betrachten, sondern auch die Effizienz des Modells in Bezug auf die erzielte Leistung zu bewerten.

Take-Home Message

Wenn wir die Nachhaltigkeit eines KI-Systems betrachten, sollten sich diese Betrachtungen nicht auf Teilaspekte eines KI-Systems beschränken, sondern sollten den gesamten

Lebenszyklus dieses Systems unter die Lupe nehmen. Nur so können wir sicherstellen, dass KI-Systeme nicht nur Probleme lösen, sondern auch keine neuen Probleme schaffen.
Die Nachhaltigkeit von KI-Systemen erfordert also eine ganzheitliche Betrachtung ihres Lebenszyklus. Im Bereich Gesellschaft kann das unter anderem bedeuten, auf ein diverses Entwicklungsteam zu achten, auf korrekte Datensätze und korrekte Evaluierungen. Im Bereich Ressourcenverbrauch genügt es nicht, lediglich den Energieverbrauch während des Trainings eines KI-Modells zu analysieren. Wir müssen auch die Phasen der Datenerfassung, Modellentwicklung, Implementierung und Entsorgung berücksichtigen. Dieser umfassende Ansatz ermöglicht es uns, die Auswirkungen der KI auf die Umwelt, die Gesellschaft und die Wirtschaft besser zu verstehen und sicherzustellen, dass sie langfristig nachhaltig ist. Durch die Einbeziehung verschiedener Aspekte wie Ressourcenverbrauch, Effizienz und soziale Auswirkungen können wir fundierte Entscheidungen treffen, um eine positive Wirkung auf unsere Welt zu erzielen.

Was wir uns in diesem Video noch nicht angeschaut haben, ist, wer eigentlich Einfluss darauf hat, die Nachhaltigkeit eines KI-Systems mitzugestalten und zu entscheiden. Wer oder was kann eigentlich Entscheidungen treffen, im und über den KI-Lebenszyklus? Wer oder was kann beeinflussen, wie sich ein KI-System auswirkt? Außerdem stellt sich die Frage, auf welchen Ebenen finden diese Entscheidungen und Gestaltungsmöglichkeiten statt? Was es mit diesen Ebenen und Einflussnehmenden auf sich hat, seht ihr im Video nachhaltige KI und Wirkungsebenen.

## Quellen


Quelle [1] E Commission. (2020). On artificial intelligence—a European approach to excellence and trust.

Quelle [2] Shearer C (2000) The CRISP-DM model: the new blueprint for data mining. J Data Warehous 5(4):13–22

Quelle [3][6]

S. Amershi *et al.*, "Software Engineering for Machine Learning: A Case Study," *2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP)*, Montreal, QC, Canada, 2019, pp. 291-300, doi: 10.1109/ICSE-SEIP.2019.00042.

Quelle [4] van Wynsberghe, A. Sustainable AI: AI *for* sustainability and the sustainability *of* AI. *AI Ethics* **1**, 213–218 (2021). https://doi.org/10.1007/s43681-021-00043-6

Quelle [5] De Silva, D., & Alahakoon, D. (2022). An artificial intelligence life cycle: From conception to production. *Patterns*, *3*(6).

Quelle [7] Haakman, M., Cruz, L., Huijgens, H. *et al.* AI lifecycle models need to be revised. *Empir Software Eng* **26**, 95 (2021). https://doi.org/10.1007/s10664-021-09993-1

Quelle [8] Rohde, F., Wagner, J., Reinhard, P., Petschow, U., Meyer, A., Voß, M., & Mollen, A. (2021). Nachhaltigkeitskriterien für künstliche Intelligenz. *Schriftenreihe des IÖW*, *220*, 21.

Quelle [9][10] Synclair Goethe, T. (2019). *Bigotry encoded: Racial bias in technology*. Reporter. https://reporter.rit.edu/tech/bigotry-encoded-racial-bias-technology

## Weiterführendes Material: Lebenszyklus KI

Silva, D., & Alahakoon, D. (2022). An artificial intelligence life cycle: From conception to production. *Patterns*, *3*(6).

Haakman, M., Cruz, L., Huijgens, H. *et al.* AI lifecycle models need to be revised. *Empir Software Eng* **26**, 95 (2021). https://doi.org/10.1007/s10664-021-09993-1

Shearer C (2000) The CRISP-DM model: the new blueprint for data mining. J Data Warehous 5(4):13–22

Van Wynsberghe, A. Sustainable AI: AI *for* sustainability and the sustainability *of* AI. *AI Ethics* **1**, 213–218 (2021). https://doi.org/10.1007/s43681-021-00043-6

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „KI und Nachhaltigkeit: Nachhaltige KI- Der Lebenszyklus“, Marie von Lobenstein. Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 4.7 Die Wirkungsebenen von KI-Nachhaltigkeit

Erarbeitet von
Marie von Lobenstein, M.A.

Das Thema „Nachhaltige KI" ist äußerst komplex und wird aus verschiedenen Fachdisziplinen und Perspektiven betrachtet. In diesem Video haben wir daher eine Auswahl getroffen, um einen ersten Überblick zu geben. Eine vollständige Behandlung des Themas würde den Rahmen der Lehrveranstaltung sprengen und ist im Rahmen dieses Kurses nicht möglich.

***Lernziele*** ..... ***299***
***Inhalt*** ..... ***300***
**Einstieg** ..... **300**
**Wirkungsebenen** ..... **300**
**1. Die gesellschaftliche Ebene** ..... **301**
**2. Die Anwendungsebene** ..... **302**
**3. Die Ebene des KI-Systems** ..... **303**
**Take-Home Message** ..... **303**
***Quellen*** ..... ***303***
***Disclaimer*** ..... ***304***

## Lernziele

- Du kannst die Wirkungsebenen Gesellschaft, Anwendung und Ebene des KI-Systems in Bezug zu Nachhaltigkeit setzen
- Du kannst die verschiedenen Wirkungsebenen benennen, auf denen Einfluss auf die Nachhaltigkeit von KI genommen wird



CC BY

- Du kannst Akteur*innen auf den Wirkungsebenen Gesellschaft, Anwendung und Ebene des KI-Systems nennen

## Inhalt

Einstieg

Herzlich Willkommen, in diesem Video schauen wir uns an, wo und von wem die Nachhaltigkeit einer KI mitgestaltet und entscheiden werden kann. Unser Blick wandert dafür auf die Akteur*innen auf verschiedenen Wirkungsebenen, die zu der Nachhaltigkeit von KI beitragen können.

Wir haben uns im ersten Teil zum Thema nachhaltige KI einen Auszug aus dem white paper der EU-Kommission aus dem Jahr 2020 zum Thema KI angesehen, in dem Nachhaltigkeit als wichtiger Berücksichtigungsgegenstand angeführt wird. Damit rückt die EU-Kommission als wichtige politische Instanz das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus und trägt dazu bei, dass Nachhaltigkeit in den kommenden Überlegungen zu KI-Regulierung mitgedacht wird.

Um diese und ähnliche Einflussnahme soll es in diesem Video gehen. Auf verschiedenen Ebenen – von der gesellschaftlichen und politischen bis hin zur technischen Ebene des KI-Systems selbst – spielen zahlreiche Akteur*innen eine Rolle bei der Gestaltung und Nutzung von KI-Systemen. Diese Akteur*innen sind entscheidend für die Auswirkungen von KI auf Nachhaltigkeit, insbesondere im Kontext sozialer, ökologischer und ethischer Aspekte.

Beginnen wir erstmal damit, was eigentlich mit Wirkungsebenen und Akteur*innen gemeint ist?

Wirkungsebenen

Die Wirkungsebene in Bezug auf KI-Systeme bezieht sich auf die verschiedenen Ebenen, auf denen die Auswirkungen dieser Systeme spürbar sind.

**Quelle [1]**

Diese Systematisierung der Wirkungsebenen soll dazu beitragen, die komplexe gesellschaftliche Einbettung von KI als sozio-technischem System besser zu verstehen und abzubilden. Dabei werden die Auswirkungen auf verschiedene Bereiche, wie soziale, ökologische und ökonomische Aspekte, betrachtet. Für den Zweck dieses Videos schauen wir uns drei Wirkungsebenen an: die gesamtgesellschaftliche Ebene, die Anwendungsebene und die Ebene des KI-Systems.

| Einblendung Foto/Video/Grafik |
|---|



CC BY

„Die gesellschaftliche Ebene umfasst vor allem die übergeordneten Strukturen – im Sinne von Regeln und Vorgaben sowie die kulturelle Einbettung und gesellschaftliche Normen und Werte.“

**Quelle [2] Seite 24**

Die Anwendungsebene umfasst die Bereiche in denen eine KI angewandt wird, also beispielsweise im Handel, der Medizin oder dem Bildungswesen. Die Ebene des KI-Systems beschäftigt sich mit dem KI-System als solches, also beispielsweise der Entwicklungsebene, der Evaluierung oder der Datensammlung für ein KI-System. Ich werde im Verlauf des Videos noch etwas genauer auf diese Ebenen eingehen.

**Akteur*innen**
Mit Akteur*innen ist hier eine Person, Gruppe, Organisation oder Entität gemeint, die im Kontext KI-Nachhaltigkeit eine aktive und relevante Rolle spielt auf den Wirkungsebenen.

| |
|---|
| Infobox Einschub: Es wird auch manchmal der Begriff Stakeholder verwendet, um diese relevante Rolle zu benennen. |

**Quelle [3][4][5]**

Auf den Wirkungsebenen haben verschiedene Akteur*innen die Möglichkeit Nachhaltigkeit im Bereich KI zu beeinflussen, zu bestimmen und zu gestalten. Die Identifizierung dieser relevanten Akteur*innen ist laut Rohde et al außerdem wichtig, damit wir identifizieren können, wer eigentlich Adressat*in von Verantwortungsübernahme sein kann, wenn es darum geht nachhaltige KI zu erschaffen.

Im Folgenden möchte ich euch Anhand verschiedener Beispiele dieses Zusammenspiel zwischen Wirkungsebene, Akteur*innen und Nachhaltigkeit veranschaulichen.

1. Die gesellschaftliche Ebene

Auf der gesellschaftlichen Ebene erfordern einige Nachhaltigkeitsziele Maßnahmen auf politischer und regulatorischer Ebene, da sie den individuellen und organisatorischen Handlungsspielraum überschreiten. Einzelne entwickelnde oder anwendende Organisationen können allein nicht handeln. Es sind umfassende regulatorische Ansätze und politische Lösungen erforderlich.

**Beispiel: Gesetzgebung und Rahmensetzung**

Der AI-Act ist der weltweit erste umfassende Rechtsrahmen für KI und gibt einen EU-weiten Regulierungsrahmen für Künstliche Intelligenz vor. Dieser Rechtsrahmen verfolgt einen risikobasierten Ansatz, der vier Risikostufen für KI-Systeme identifiziert.

**Quelle [6]**



CC BY

Alle KI-Systeme, die als eindeutige Bedrohung für die Sicherheit, den Lebensunterhalt und die Rechte von Menschen angesehen werden, werden verboten. Ich möchte an dieser Stelle nicht bewerten, wie effektiv dieses Gesetz ist oder ob es umfangreich genug ist, sondern es euch als Beispiel mitgeben, dass politische Rahmensetzung einen Einfluss auf die Gestaltung und den Einsatz von KI-Systemen hat und somit auch auf deren Nachhaltigkeit.

2. Die Anwendungsebene

Die Anwendungsebene von KI-Systemen steht eng mit der gesamten Gesellschaft in Verbindung. In den konkreten Anwendungen eines KI-Systems zeigt sich, ob die Auswirkungen eines KI-Systems kritisch sind oder nicht. KI-Systeme sind vielseitig einsetzbar und können verschiedene Auswirkungen auf Nachhaltigkeit haben. Es geht also auch um den Anwendungskontext, in dem das System verwendet wird. Auf der Anwendungsebene müssen wir bedenken wie, wofür und von wem werden KI-Systeme eingesetzt.

Auf dieser Ebene sind die Akteur*innen, also die Entitäten, die ein KI-System einsetzen, zum Beispiel Organisationen oder Betreibende eines KI-Systems. „Bei den einsetzenden Organisationen kann es sich um Unternehmen, die öffentliche Verwaltung und sonstige Organisationen, wie NGOs oder zivilgesellschaftliche Akteure handeln."

**Quelle [7]**

**Beispiel: Ethikausschüsse/Ethikbeiräte/Ethikleitlinien**

Ein Versuch zu gewährleisten, dass die Akteur*innen auf der Anwendungsebene nachhaltige KI einsetzen, ist die Etablierung von Ansprechpartner*innen innerhalb der Entitätsstruktur, die helfen sollen bei der Einhaltung ethischer Standards. Damit sind konkret Ethikleitlinien für Unternehmen oder zum Beispiel Ethikbeiräte in Organisationen gemeint.
In ihrer Literaturübersicht über die globale Landschaft der KI-Ethikleitlinien haben Jobin et al. einige ethische Grundsätze, wie Gerechtigkeit und Fairness, Verantwortung oder Privatsphäre identifiziert, die sich in vielen der von ihnen betrachteten Leitlinien abzeichnen.

**Quelle [8]**

Dabei haben sie Literatur mit Grundsätzen und Leitlinien für ethische KI angesehen. Allerdings weisen diese Leitlinien erhebliche Abweichungen in Bezug darauf auf, wie diese Grundsätze interpretiert werden, warum sie als wichtig erachtet werden, auf welche Themen, Bereiche oder Akteur*innen sie sich beziehen und wie sie umgesetzt werden sollten. Wir als Gesellschaft können uns also darauf einigen, dass sowas wie eine Ethikleitlinie ein wichtiges Werkzeug für nachhaltige KI ist, aber noch nicht darauf, wie genau das in einer praktischen Umsetzung aussehen soll. In der Wirtschaft sind die Akteur*innen also beispielsweise Entscheider*innen eines Unternehmens, die solche Ethikleitlinien etablieren können, um eine nachhaltige Anwendung ihres KI-Systems zu gewährleisten. Viele Unternehmen tun das auch bereits. Natürlich muss darauf geachtet

werden, dass dies meist Selbstauflagen sind dessen Einhaltung die Unternehmen selbst in der Hand haben.

3. Die Ebene des KI-Systems

Die Ebene des KI-Systems beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung von Modellen. Das umfasst den gesamten Prozess von der Beschaffung und Verwaltung von Daten, über die Konzeptualisierung und Schulung, bis hin zur Anwendung und Tests des Systems. Umfasst aber auch zum Beispiel die Zusammensetzung des Entwickler*innen Teams oder die Dokumentation des KI-Systems. Die Entwicklung von KI-Systemen wird stark von den übergeordneten sozialen Normen, Denkweisen und den regulatorischen Rahmenbedingungen beeinflusst. Innerhalb des Lebenszyklus von KI spielt das eine wichtige Rolle, vor allem wenn es darum geht, welche Personen oder Organisationen Veränderungen in diesem Bereich bewirken können. Viele Entscheidungen, die hier getroffen werden, sind entscheidend für die Entwicklung einer nachhaltigen KI.

- Auf der Ebene des KI-Systems spielen Organisationen, die die KI entwickeln (also Entwicklungsteams, Data Scientists etc), eine wichtige Rolle. Sie entscheiden über viele Eigenschaften des Systems, die später mit verschiedenen Risiken verbunden sind, wie Diskriminierung, Datenschutz und Energieverbrauch, etc.

Take-Home Message

In diesem Video haben wir gesehen, dass die Nachhaltigkeit von KI-Systemen von verschiedenen Akteur*innen auf unterschiedlichen Wirkungsebenen beeinflusst wird. Von der gesellschaftlichen und politischen Ebene, über die Anwendungsebene bis hin zur technischen Ebene des KI-Systems selbst spielen zahlreiche Personen, Gruppen und Organisationen eine entscheidende Rolle. Die Identifizierung und Einbindung dieser Akteur*innen ist entscheidend, um Verantwortung zu übernehmen und eine nachhaltige Entwicklung von KI voranzutreiben. Durch Maßnahmen wie politische Regulierung, Entwicklungsförderung, Ethikleitlinien und die Integration lokalen Wissens können wir gemeinsam dazu beitragen, dass KI-Systeme sozial, ökologisch und ethisch verantwortungsvoll gestaltet werden und positive Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben. Dieses Video soll nicht dazu dienen, euch Nachhaltigkeitskriterien für KI zu geben, sondern euch aufmerksam machen für die verschiedenen Wirkungsebenen, die zur Bewertung nachhaltiger KI betrachtet werden müssen. Es ist wichtig zu betonen, dass die Verantwortung für das Erschaffen von nachhaltiger KI auf viele verschiedene Akteur*innen verteilt ist, weil es sich um ein komplexes sozio-technisches System handelt.

## Quellen

Quelle [1][2][7]

Rohde, F.; Wagner, J.; Reinhard, P.; Petschow, U.; Meyer, A.; Voß, M.; Mollen, A. (2021). Nachhaltigkeitskriterien für künstliche Intelligenz – Entwicklung eines Kriterien- und Indikatorensets für die

Nachhaltigkeitsbewertung von KI Systemen entlang des Lebenszyklus. Berlin: Institut für ökologische. Wirtschaftsforschung. ISBN: 978-3-940920-24-9.

Quelle [3] Nishant, R., Kennedy, M., & Corbett, J. (2020). Artificial intelligence for sustainability: Challenges, opportunities, and a research agenda. *International Journal of Information Management*, *53*, 102104.

Quelle [4] Deshpande, A., & Sharp, H. (2022, July). Responsible ai systems: who are the stakeholders?. In *Proceedings of the 2022 AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society* (pp. 227-236).

Quelle [5] Samuel, G., Lucivero, F., & Somavilla, L. (2022). The environmental sustainability of digital technologies: Stakeholder practices and perspectives. *Sustainability*, *14*(7), 3791.

Quelle [6] Madiega, T. (2021). Artificial intelligence act. *European Parliament: European Parliamentary Research Service*.

Quelle [8] Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature machine intelligence*, *1*(9), 389-399.

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „KI und Nachhaltigkeit: Nachhaltige KI- Die Wirkungsebenen“, Marie von Lobenstein. Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 4.8 KI-Kolonialismus: Ein Blick auf die Dynamik von KI-Macht

Erarbeitet von
Marie von Lobenstein

Das Thema „KI-Kolonialismus" ist äußerst komplex und wird aus verschiedenen Fachdisziplinen und Perspektiven betrachtet. In diesem Video haben wir daher eine Auswahl getroffen, um einen ersten Überblick zu geben. Eine vollständige Behandlung des Themas würde den Rahmen der Lehrveranstaltung sprengen und ist im Rahmen dieses Kurses nicht möglich.

***Lernziele*** ..... ***305***
***Inhalt*** ..... ***306***
**Einstieg** ..... **306**
**Definition von KI-Kolonialismus: Was ist KI-Kolonialismus?** ..... **306**
**Überschneidung von KI-Kolonialismus und Nachhaltigkeit.** ..... **307**
**Warum einen dekolonialen Ansatz verfolgen?** ..... **308**
**Take-Home Message** ..... **309**
***Quellen*** ..... ***309***
***Disclaimer*** ..... ***310***

## Lernziele

- Du kannst erklären, was mit „KI-Kolonialismus" gemeint ist
- Du kannst Beispiele für die Schnittstelle von „KI-Kolonialismus" und Nachhaltigkeit nennen
- Du kannst erklären, welchen Mehrwert eine dekolonialistische Perspektive auf KI bietet

# Inhalt

Einstieg

Habt ihr schon einmal den Satz „Daten sind das neue Öl“ gehört? Der Ausdruck „Daten sind das neue Öl“ bringt die Idee auf den Punkt, dass Daten in der heutigen digitalen Wirtschaft zu einer äußerst wertvollen und einflussreichen Ressource geworden sind, ähnlich wie es das Öl im Industriezeitalter war. Und genau wie beim Öl-Rausch werden Land und Menschen ausgebeutet, um an die begehrte Ressource – die Daten – zu gelangen.

Im heutigen Video werden wir die Geschichte des Kolonialismus als eine mögliche Art der Betrachtung von KI ansehen. Das kann uns dabei helfen, die Schattenseiten der KI-Industrie und ihrer ausbeuterischen Praktiken zu verstehen. Ich möchte dieses Video auch nutzen, um einen akademischen Diskurs vorzustellen, der sich mit KI-Nachhaltigkeit auf globaler Ebene befasst und die Auswirkungen der KI-Technologie auf Minderheiten und natürliche Ressourcen kritisch beleuchtet, d.h. die Ausbeutung von Land und Arbeit, die ihre Existenz begründet. Auf diese Weise werdet ihr ein Beispiel dafür kennenlernen, wie in der Wissenschaft kritisch über KI-Nachhaltigkeit gesprochen und diese erforscht wird.

Lasst uns anfangen mit dem Konzept des KI-Kolonialismus und seine komplexe Verbindung zur Nachhaltigkeit untersuchen.

Definition von KI-Kolonialismus: Was ist KI-Kolonialismus?

In den letzten Jahren hat eine wachsende Zahl von Wissenschaftler*innen angebracht, dass der Einfluss der KI historische Muster des Kolonialismus widerspiegelt. Sie sagen, dass die europäischen Kolonialbestrebungen durch die gewaltsame Aneignung von Territorien, die Gewinnung von Ressourcen und Formen der Ausbeutung von Menschen – wie z. B. Sklaverei – gekennzeichnet waren, die allesamt darauf abzielten, den wirtschaftlichen Wohlstand der dominierenden Nation zu fördern. Auch wenn es die Komplexität des historischen Leids zu sehr vereinfachen würde, die heutige KI-Industrie mit den Gräueltaten der Vergangenheit gleichzusetzen, lässt sich dennoch argumentieren, dass KI in ihrer heutigen Form koloniale Strukturen und damit Machtasymmetrien reproduziert, wenn auch auf subtilere Weise, die der weiteren Bereicherung einer mächtigen Elite dienen – zum erheblichen Nachteil marginalisierter Bevölkerungsgruppen.

Es gibt verschiedene Begriffe, die verwendet werden, um die ausbeuterischen Praktiken der KI-Industrie, von Algorithmen und Datenbrokern zu beschreiben: algorithmische Kolonialisierung,

**Quelle [1]**

Datenkolonialismus,



CC BY

**Quelle [2][3][4][5]**

KI-Kolonialismus,

**Quelle [6][7]**

algorithmische Kolonialität,

**Quelle [8]**

digitaler Kolonialismus.

**Quelle [9]**

Der Begriff Datenkolonialismus wurde von Nick Couldry und Ulises Mejias geprägt und erkennt die anhaltenden historischen Muster des Kolonialismus und die Bedeutung von Daten als greifbare Ressource an, die für wirtschaftliches Wachstum genutzt wird.

**Quelle [10][11]**

In seinem Kern bezieht sich der KI-Kolonialismus auf die Aufrechterhaltung kolonialer Machtdynamiken durch die Entwicklung, den Einsatz und die Nutzung von KI-Technologien. So wie die Kolonialmächte in der Vergangenheit Ressourcen ausgebeutet und indigene und PoC-Gemeinschaften zu ihrem eigenen Vorteil an den Rand gedrängt haben, manifestiert sich der KI-Kolonialismus in der Ausbeutung von Daten, Arbeitskraft und Wissen, oft zum Nachteil von gefährdeten Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt und der Umwelt.

Überschneidung von KI-Kolonialismus und Nachhaltigkeit.

Wie hängen die für den Betrieb von KI-Systemen notwendigen Prozesse mit Fragen der Nachhaltigkeit zusammen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir erkennen, dass die SDG-Ziele nicht nur den Schutz der Umwelt, sondern auch soziale Gerechtigkeit und wirtschaftlichen Wohlstand umfassen. Im Kontext des KI-Kolonialismus erfordert Nachhaltigkeit einen Paradigmenwechsel hin zu einer inklusiven und ethischen KI-Entwicklung, die den Bedürfnissen und Rechten aller Beteiligten Vorrang einräumt, insbesondere denen, die historisch marginalisiert oder unterdrückt wurden.

Hier sind zwei Beispiele für diese Überschneidung von KI-Kolonialismus und Nachhaltigkeit:

**Beispiel: Datenextraktion**

Eine der Erscheinungsformen des KI-Kolonialismus ist die Datenextraktion. Diese Daten, die oft von Social-Media-Plattformen, Überwachungssystemen und Online-Transaktionen gesammelt werden, dienen als Grundlage für KI-Algorithmen, die Entscheidungen von

gezielter Werbung bis hin zu Strafverfolgungsmaßnahmen beeinflussen. Marginalisierte Gemeinschaften werden weiter entrechtet, da ihre Daten dazu verwendet werden, bestehende Machtstrukturen zu stärken, anstatt sie zu befähigen. Im Kontext von „Daten sind das neue Öl“ werden Daten als eine Ressource betrachtet, die für verschiedene Zwecke abgebaut, extrahiert und veredelt werden kann, ähnlich wie Öl. So wie die Kolonialmächte in der Vergangenheit die natürlichen Ressourcen in den kolonisierten Gebieten zu ihrem eigenen Vorteil ausgebeutet haben, besteht die Sorge, dass mächtige Unternehmen oder Nationen Daten aus weniger mächtigen oder wirtschaftlich benachteiligten Regionen ausbeuten könnten. Dies kann zu Ungleichheiten in Bezug auf Wohlstand und Einfluss führen, wobei datenreiche Unternehmen die Kontrolle über datenarme Regionen ausüben. Dadurch werden SDG-Ziele wie SDG10, Verringerung der Ungleichheiten, gefährdet.

Ähnlich wie die Kolonialmächte die Kontrolle über die kolonisierten Gebiete ausübten, können Unternehmen, die große Datenmengen anhäufen, erheblichen Einfluss und Macht ausüben; dazu gehören große Plattformen und Datenbroker, die derzeit große Datenbestände sammeln und speichern.

**Quelle [12]**

Diese Dominanz kann sich auf verschiedene Weise manifestieren, etwa durch die Beeinflussung des Verbraucher*innenverhaltens, die Kontrolle der Marktdynamik und die Beeinflussung politischer Prozesse. Bedenken hinsichtlich des KI-Kolonialismus entstehen, wenn diese mächtigen Unternehmen KI-Technologien einsetzen, um ihre Kontrolle und ihren Einfluss weiter zu festigen, wodurch kleinere Akteur*innen oder weniger entwickelte Regionen an den Rand gedrängt werden könnten.

Die Auswirkungen des KI-Kolonialismus reichen über soziale Ungerechtigkeit bis hin zu Umweltzerstörung und mangelnder Nachhaltigkeit. Das unerbittliche Streben nach technologischem Fortschritt geht oft auf Kosten des ökologischen Gleichgewichts, wie der Kohlestoff-Fußabdruck von Rechenzentren, die Erschöpfung der seltenen Erden für elektronische Komponenten und die Vermehrung von Elektronikschrott, zeigen. In diesem Zusammenhang verschärft die unkontrollierte Ausbreitung von KI-Technologien nicht nur den Klimawandel, sondern bedroht auch die Integrität von Ökosystemen und gefährdet die biologische Vielfalt und die Existenzgrundlage indigener Gemeinschaften, die von natürlichen Ressourcen abhängig sind.

**Quelle [13][14]**

Warum einen dekolonialen Ansatz verfolgen?

Jetzt fragt ihr euch vielleicht, welchen Wert es hat, sich der KI über dekoloniale Theorien zu nähern und was wir aus dem Vergleich des historischen Kolonialismus mit der KI-Industrie und ihren Fortschritten gewinnen können.

Eine Dekoloniale Perspektive kann unter anderem bedeuten, dass Machtungleichgewichte und Ungerechtigkeiten in Systemen und Strukturen erkannt und abgebaut werden.



CC BY

**Quelle [15]**

Take-Home Message

Im Zusammenhang mit KI bedeutet dies, die Dominanz bestimmter Akteur*innen (wie großer Technologieunternehmen) bei der Gestaltung von KI-Entwicklung und -Einsatz anzuerkennen und in Frage zu stellen. Es ermutigt zu einem inklusiveren Ansatz, der verschiedene Stimmen, Wissenssysteme und Erfahrungen berücksichtigt.
Die dekoloniale Perspektive zielt darauf ab, die Stimmen und Erfahrungen marginalisierter Gemeinschaften, die in der Vergangenheit von dominanten Systemen ausgeschlossen oder benachteiligt wurden, in den Vordergrund zu stellen. Im Zusammenhang mit KI bedeutet dies, die Auswirkungen von KI-Technologien auf gefährdete Bevölkerungsgruppen zu berücksichtigen, Vorurteile und Diskriminierung in KI-Algorithmen zu bekämpfen und verschiedene Interessengruppen in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Ein dekolonialer Ansatz für KI ermöglicht es uns, Machtungleichgewichte anzufechten, marginalisierte Stimmen in den Mittelpunkt zu stellen und eine ethische KI-Entwicklung zu priorisieren, von der alle Beteiligten profitieren. Durch diese kritische Perspektive können wir auf eine integrativere und nachhaltigere Zukunft der KI-Technologie hinarbeiten.

## Quellen


Quelle [1] Birhane, Abeba. (2020). Algorithmic colonization of africa. SCRIPTed: Journal of Law, Technology and Society, 17(2), 389-409.

Quelle [2] Thatcher, J., O'Sullivan, D., & Mahmoudi, D. (2016). Data colonialism through accumulation by dispossession: New metaphors for daily data. *Environment and Planning D: Society and Space, 34*(6), 990–1006. https://doi.org/10.1177/0263775816633195.

Quelle [3][11]
Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford: Stanford University Press.

Quelle [4] Ricaurte, P. (2019). Data epistemologies, the Coloniality of power, and resistance. *Television and New Media, 20*(4), 350–365. https://doi.org/10.1177/1527476419831640.

Quelle [5] Mann, M., & Daly, A. (2019). (Big) data and the North-in-South: Australia's informational imperialism and digital colonialism. *Television and New Media, 20*(4), 379–395. https://doi.org/10.1177/1527476418806091.R

Quelle [6] Hao, K., Swart, H., Hernández, A. P., & Freischlad, N. AI Colonialism. *MIT Technology Review*. https://www.technologyreview.com/supertopic/ai-colonialism-supertopic/

Quelle [7] Adams R. Can artificial intelligence be decolonized? *Interdisciplinary Science Reviews*. 2021;46(1-2):176-197. doi:10.1080/03080188.2020.1840225

Quelle [8][10][15]
Mohamed, S., Png, MT. & Isaac, W. Decolonial AI: Decolonial Theory as Sociotechnical Foresight in Artificial Intelligence. *Philos. Technol.* **33**, 659–684 (2020). https://doi.org/10.1007/s13347-020-00405-8

Quelle [9][13]
Kwet, M. (2019). Digital colonialism: US empire and the new imperialism in the Global South. *Race & Class*, *60*(4), 3-26.

Quelle [12] Ada Lovelace Institute. (2022). Rethinking data and rebalancing digital power. Available at: https://www.adalovelaceinstitute.org/report/rethinking-data/ ISBN: 978-1-7397950-5-4

Quelle [14] Chinmayi, A. (2020). AI and the Global South: Designing for Other Worlds. *Markus D. Dubber et. al, The Oxford Handbook of Ethics of AI*.

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „KI und Nachhaltigkeit: KI-Kolonialismus“, Marie von Lobenstein. Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 4.9 ML-Nachhaltigkeitstools

Erarbeitet von
Marc Feger M.Sc.

***Lernziele*** ..... ***311***
***Inhalt*** ..... ***312***
**Einstieg** ..... **312**
**Soziale Nachhaltigkeit** ..... **312**
**Ökologische Nachhaltigkeit** ..... **312**
Beispielverbrauch zum Training von BERT ..... 313
**Ökonomische Nachhaltigkeit** ..... **314**
**Zusammenfassung** ..... **314**
***Quellen*** ..... ***314***
***Weiterführendes Material*** ..... ***315***
***Disclaimer*** ..... ***315***

## Lernziele

- Du lernst die drei Hauptbereiche der Nachhaltigkeit in der KI kennen
- Du weißt, welche Tools zur Bestimmung des CO2-Verbrauchs von ML-Modellen verfügbar sind
- Du verstehst, dass Nachhaltigkeit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz keine Option, sondern eine Notwendigkeit ist





CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Willkommen zu unserem heutigen Video,

in dem wir uns den verschiedenen Aspekten der Nachhaltigkeit in der Künstlichen Intelligenz widmen. Künstliche Intelligenz (KI) ist ein weitreichendes Feld mit Einflüssen auf viele Bereiche unseres Lebens, und es ist entscheidend, diese Technologie aus einer nachhaltigen Perspektive zu betrachten.

Die Nachhaltigkeit in der Künstlichen Intelligenz lässt sich grob in drei Kernbereiche gliedern.

## Soziale Nachhaltigkeit

**Quelle [1]**

Beginnen wir mit der sozialen Nachhaltigkeit. Dieser Bereich erforscht, wie Künstliche Intelligenz und Gesellschaft miteinander interagieren. Die Kernfrage dabei lautet: „Welche Rolle spielt KI in unserem sozialen Gefüge?" Hier konzentrieren wir uns auf die sozialen Aspekte der KI, die sich vor allem auf die Wahrung der menschlichen Würde und Autonomie beziehen. Dies umfasst die Förderung von Vielfalt, die Berücksichtigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse und Lebensumstände sowie den Schutz besonders vulnerabler Gruppen. Ein Beispiel für negative Auswirkungen in diesem Bereich ist der Aufbau eines digitalen Überwachungsstaates, wie er in einigen Ländern zu finden ist, oder die Verbreitung von Hassreden gegen Minderheiten in sozialen Netzwerken.

## Ökologische Nachhaltigkeit

**Quelle [1, 2, 3, 4, 6]**

Der nächste Punkt unserer Betrachtung ist die ökologische Nachhaltigkeit der Künstlichen Intelligenz. Diese Perspektive beleuchtet, wie KI innerhalb der Grenzen unseres Planeten operieren kann, um zukünftigen Generationen einen sicheren Lebensraum zu gewährleisten und irreversible Schäden an der Umwelt zu verhindern. Ein wesentlicher Aspekt hierbei ist das Bewusstsein über den Ressourcenverbrauch, der mit der Entwicklung und Anwendung von KI einhergeht. Insbesondere das Betreiben von GPU-Servern für das Training von KI-Modellen stellt einen signifikanten Verbrauch dar.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir die ökologischen Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz ernst nehmen und Wege finden, diese Technologie nachhaltig zu gestalten. Dies umfasst die Suche nach energieeffizienteren Methoden für das Training und den Betrieb von KI-Systemen, um so den ökologischen Fußabdruck zu minimieren und sicherzustellen, dass wir die planetaren Grenzen respektieren.



CC BY

Um den CO2-Ausstoß während des Trainings von KI-Modellen zu berechnen, existieren bereits mehrere Ansätze:

Ein wesentlicher Schritt in Richtung einer nachhaltigeren KI ist die Aufklärung über den Ressourcenverbrauch. Unternehmen wie Amazon gehen hier mit gutem Beispiel voran, indem sie Richtlinien zur Optimierung von AI/ML-Workloads in Bezug auf Nachhaltigkeit bereitstellen. Dazu zählt die kritische Bewertung, ob Maschinelles Lernen (ML) die geeignete Lösung für eine bestimmte Aufgabe ist, die Nutzung von KI-Diensten und vortrainierten Modellen wie BERT, sowie die Auswahl von Speicheroptionen, die eine geringere Umweltbelastung mit sich bringen. AWS legt außerdem nahe, bestehende öffentlich verfügbare Datensätze zu verwenden, um unnötige Duplikationen in der Datenverarbeitung zu vermeiden, und empfiehlt die Verwendung serverloser Architekturen für Datenpipelines, um Ressourcen zu sparen, die nicht durchgehend benötigt werden.

Ein weiterer Ansatz zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks ist die Überwachung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes während des Trainings von Modellen. Tools wie CodeCarbon, ein Python-Paket, ermöglichen es, die CO2-Emissionen von Computerprogrammen, einschließlich tiefer neuronaler Netzwerke, zu verfolgen. Dies geschieht durch Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Computerinfrastruktur, Standort, Nutzung und Laufzeit, um eine Schätzung des CO2-Ausstoßes zu liefern. Interessanterweise bietet CodeCarbon auch Vergleiche mit gängigen Transportmodi an, um die Größenordnung der Emissionen zu veranschaulichen.

Da der CO2-Verbrauch durch KI erst in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus gerückt ist, wurden spezialisierte Tools wie ML CO2 IMPACT entwickelt, die auf CodeCarbon basieren. Diese Tools ermöglichen es, die CO2-Emissionen nach Abschluss des Trainingsprozesses zu berechnen, basierend auf Daten wie Standort und GPU-Typen. Plattformen wie Hugging Face empfehlen die Nutzung dieser Tools, um Modellbeschreibungen mit Informationen zum CO2-Verbrauch zu versehen und so die Transparenz und Verantwortung im Bereich der KI-Nachhaltigkeit zu erhöhen.

Beispielverbrauch zum Training von BERT

**Quelle [4, 5]**

Als Beispiel sei genannt, dass für das Training des BERT-Modells ursprünglich kein CO2-Verbrauch dokumentiert wurde. Dennoch ist bekannt, dass das Training des BERT-base-Modells auf 4 Cloud TPUs in einer Pod-Konfiguration (insgesamt 16 TPU-Chips) erfolgte, während für BERT-large 16 Cloud TPUs (64 TPU-Chips) eingesetzt wurden, wobei jedes Trainingsset 4 Tage in Anspruch nahm.
Geht man davon aus, dass BERT-base auf einem TPUv2-Chip in der Google Cloud Region Asien-Ost1 für insgesamt 96 Stunden mit einer CO2-Effizienz von 0,56 kg CO2 pro kWh betrieben wurde, errechnen sich daraus geschätzte Gesamtemissionen von 11,88 kg CO2 je TPU. Dies lässt sich umrechnen in eine Fahrtstrecke von 48 km mit dem ICE, den Verbrauch von 5,95 kg Kohle oder die CO2-Aufnahme von 0,2 Baumsetzlingen über einen Zeitraum von 10 Jahren.

Hochgerechnet auf vier TPUs resultiert dies in Emissionen von 47,52 kg$CO_2$eq, was gleichzusetzen ist mit 192 km ICE-Fahrt, 23,8 kg verbrannter Kohle oder dem CO2-Bindungsvermögen von etwa einem Baumsetzling über ein Jahrzehnt.

Bis Anfang Januar 2024 wurde das BERT-base-Modell 34.169.601-mal von Hugging Face heruntergeladen. Würde man unterstellen, dass für jeden dieser Downloads ein eigenes Training des BERT-base-Modells erfolgt wäre, statt auf die bereits trainierte Version zurückzugreifen, wäre die Anzahl der benötigten Baumsetzlinge, um den dadurch verursachten CO2-Ausstoß zu neutralisieren, vergleichbar mit ca. 0,009 % der Fläche des Amazonasregenwaldes. Diese Betrachtung verdeutlicht die Bedeutung der Nutzung vortrainierter Modelle, um den ökologischen Fußabdruck von Maschinenlernprojekten zu minimieren.

Ökonomische Nachhaltigkeit

**Quelle [1]**

Schließlich runden wir unsere Betrachtung der Nachhaltigkeit mit dem Aspekt der ökonomischen Nachhaltigkeit ab. Diese Perspektive befasst sich mit einer Wirtschaft, die sich innerhalb der Grenzen des sozialen und ökologischen Rahmens bewegt, mit dem Ziel, ein Gleichgewicht zwischen diesen entscheidenden Bereichen zu finden.

Zusammenfassung

Ich hoffe, dieses Video hat dir wertvolle Einblicke in die vielfältigen Aspekte der Nachhaltigkeit im Bereich der Künstlichen Intelligenz gegeben.

## Quellen


Quelle [1] Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). (2021). Nachhaltigkeitskriterien für Künstliche Intelligenz. https://www.ioew.de/fileadmin/user_upload/BILDER_und_Downloaddateien/Publikationen/2021/IOEW_SR_220_Nachhaltigkeitskriterien_fuer_Kuenstliche_Intelligenz.pdf

Quelle [2] Amazon Web Services. (2022). Optimize AI/ML workloads for sustainability: Part 1, identify business goals, validate ML use, and process data. https://aws.amazon.com/de/blogs/architecture/optimize-ai-ml-workloads-for-sustainability-part-1-identify-business-goals-validate-ml-use-and-process-data/

Quelle [3] CodeCarbon. https://mlco2.github.io/codecarbon/

Quelle [4] ML CO2 IMPACT. https://github.com/GreenAlgorithms/green-algorithms-tool





CC BY

Quelle [5] Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2018). BERT: Pre-training of Deep Transformers for Language Understanding. https://arxiv.org/abs/1810.04805

Quelle [6] Budennyy, S.A., Lazarev, V.D., Zakharenko, N.N. et al. (2022). eco2AI: Carbon Emissions Tracking of Machine Learning Models as the First Step Towards Sustainable AI. https://doi.org/10.1134/S1064562422060230

## Weiterführendes Material

Huggingface Model Cards https://huggingface.co/docs/hub/model-cards-co2

Carbontracker. https://github.com/lfwa/carbontracker

Experiment Impact Tracker. https://github.com/Breakend/experiment-impact-tracker

Green Algorithms Tool. https://github.com/GreenAlgorithms/green-algorithms-tool

Tracecarbon. https://github.com/fvaleye/tracarbon

Carbontracker. https://github.com/lfwa/carbontracker

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Themenblock 5 AI Literacy: KI & Ich 05_05Transfer_Nachhaltigkeitstools_MF“, Marc, Feger.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Clustering: vom Sortieren bis zum Explorieren: 06_01Frage_Clustering

# 5.1 Einführung Clustering

Erarbeitet von
Dr. Katarina Boland

***Lernziele*** ..... ***316***
***Inhalt*** ..... ***317***
**Einstieg** ..... **317**
***Weiterführendes Material*** ..... ***318***
***Disclaimer*** ..... ***318***

## Lernziele

- Du kannst erklären, was man unter Clustering versteht
- Du kannst mindestens einen Anwendungsfall erläutern, für den Clustering verwendet werden kann



CC BY


# Inhalt

## Einstieg

Stell dir vor, du hast eine riesige Menge von Daten, beispielsweise Texte oder Umfragedaten und du möchtest diese in verschiedene Gruppen einteilen: beispielsweise hast du Umfragedaten zum Thema „Umgang mit dem Corona-Virus" und interessierst dich dafür, was für verschiedene Personengruppen und Strategien es hier gibt. Oder du möchtest eine Übersicht von Themen haben, die in Texten zu finden sind. Wenn du Metainformationen zur Verfügung hast, wie beispielsweise Schlagworte, ist eine Sortierung leicht vorzunehmen. Was aber, wenn du nur die Texte an sich hast und auch keine Informationen darüber, welche Themen überhaupt in den Texten vorkommen können, beispielsweise wenn du untersuchen möchtest, welche Themen zu verschiedenen Zeitpunkten in sozialen Medien diskutiert werden?

Hier kommt „Clustering" ins Spiel.

Der Begriff „Cluster" lässt sich übersetzen mit „Gruppe", „Anhäufung" oder „Einheit". Clustering bezeichnet den Prozess, Daten in verschiedene Gruppen einzuteilen bzw. Gruppen in den Daten zu finden.



Gruppen können hier Personengruppen sein, aber auch alle sonstigen Gruppen von Dingen oder Eigenschaften, wie Gruppen von thematisch ähnlichen Texten.

Clustering kann zum Explorieren von Daten eingesetzt werden, um einen zusammenfassenden Überblick zu bekommen und die Daten zu organisieren und zu sortieren. Clustering basiert auf unüberwachtem Lernen und kommt ohne vorher bekannte Labels und Goldstandards aus.
Allerdings wirft das die Frage auf, wie die Ergebnisse von automatischem Clustering überhaupt evaluiert werden können. Dieser und weiteren Fragen widmen wir uns in den kommenden Videos.



CC BY

## Weiterführendes Material

Jain, A. K., Murty, M. N., & Flynn, P. J. (1999). Data clustering: A review. ACM Comput. Surv., 31(3), 264–323. https://doi.org/10.1145/331499.331504

Saxena, A., Prasad, M., Gupta, A., Bharill, N., Patel, O. P., Tiwari, A., Er, M. J., Ding, W., & Lin, C.-T. (2017). A review of clustering techniques and developments. Neurocomputing, 267, 664–681. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2017.06.053

Xu, R., & Wunsch, D. (2005). Survey of clustering algorithms. Trans. Neur. Netw., 16(3), 645–678. https://doi.org/10.1109/TNN.2005.845141

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „06 Clustering: vom Sortieren bis zum Explorieren: Einführung Clustering“, Katarina Boland.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 5.2 Einführung Sentiment Analyse

Erarbeitet von
Dr. Katarina Boland

***Lernziele*** ..... ***319***
***Inhalt*** ..... ***320***
**Einstieg** ..... **320**
**Anwendungen** ..... **322**
**Ablauf** ..... **323**
***Quellen*** ..... ***323***
***Weiterführendes Material*** ..... ***324***
***Disclaimer*** ..... ***324***

## Lernziele

- Du kannst erklären, was man unter Sentiment Analyse versteht
- Du kannst erklären, was man unter Emotion Detection versteht
- Du kannst erklären, was man unter Stance Detection versteht
- Du kannst mindestens einen Anwendungsfall erläutern, für den Sentiment Analyse verwendet werden kann
- Du kannst unterscheiden, wann man von Sentiment vs. Emotion vs. Stance spricht



Projekt ai4all
HeiCAD – Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science

CC BY

# Inhalt

## Einstieg


Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung werden immer größere Mengen an Texten für die maschinelle Verarbeitung verfügbar.

Aus ihnen können nicht nur faktische Informationen extrahiert werden: im Internet oder sonst wie digital veröffentlichte Texte können auch Meinungen und Bewertungen transportieren und Einblicke in das Befinden der Verfasser*innen gewähren.


Die Analyse solcher subjektiven Empfindungen steht im Mittelpunkt der Sentiment Analyse. Sentiment kann hier am besten als „Stimmung", „Gefühlslage" oder „Wertung" übersetzt werden.

Es ist also eine Klassifikationsaufgabe, bei der Texte oder individuelle Sätze typischerweise in die Klassen positiv, negativ und neutral eingeteilt werden müssen.

**Quelle [1]**




Je nach Anwendungsfall finden sich auch feingranularere Unterscheidungen.





Wie die Beispiele zeigen, können Sentimente zielgerichtet sein, d. h., sich auf bestimmte Objekte beziehen, oder ohne Bezug eine Stimmung ausdrücken.





Ein verwandtes Forschungsfeld widmet sich der Detektion von Emotionen wie Freude, Wut oder Traurigkeit. Dies wird als „Emotion Detection" bezeichnet und fällt streng genommen nicht unter den Begriff der Sentiment Analyse. Manchmal wird „Sentiment Analyse" allerdings als Oberbegriff verwendet.

**Quelle [2]**




Ähnlich verhält es sich mit „Stance Detection", das sich mit der Klassifikation von Haltungen zu Themen oder Aussagen beschäftigt, also beispielsweise Zustimmung oder Ablehnung.


**Quelle [2]**




Anwendungen

In den Anfängen wurde maschinelle Sentiment Analyse insbesondere für die automatische Klassifikation von Produktbewertungen eingesetzt: Ist die Bewertung insgesamt positiv oder negativ und welche Aspekte werden als positiv oder negativ genannt?

**Quelle [1]**
**Quelle [3]**




Die Sentiment Analyse kann insbesondere auch für sozialwissenschaftliche Forschung interessante Informationen liefern. So können Diskurse in sozialen Medien analysiert werden, um Einblicke in die öffentliche Stimmung in Bezug auf bestimmte Themen zu gewinnen. Auch dynamische Veränderungen über die Zeit können untersucht werden.

**Quelle [4]**

Sentiment Analyse kann auch für die Analyse von Antworten in offenen Fragen in Umfragen eingesetzt werden und vieles mehr.

### Ablauf

In diesem Exkurs lernst du die Grundideen hinter verschiedenen Verfahren zur ungerichteten maschinelle Sentiment Analyse kennen und erfährst, was du bei der Auswahl eines Analysetools oder -verfahrens für deinen Anwendungsfall beachten solltest.

Bezüglich der Interpretation und Evaluation gehen wir insbesondere ein auf die Frage, welche Rückschlüsse auf Grundlage von gefundenen Sentimenten gültig sind.
Oder anders formuliert: angenommen, wir finden positive Sentimente in den Reviews eines Produkts und positive Sentimente in Tweets über eine Politikerin – was sagt uns das nun? Können wir aus beidem dieselben Schlüsse ziehen?

## Quellen

Quelle [1] Liu, B. (2012). Sentiment Analysis and Opinion Mining. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-02145-9



CC BY

Quelle [2] Küçük, D., & Can, F. (2020). Stance Detection: A Survey. ACM Comput. Surv., 53(1), 12:1-12:37. https://doi.org/10.1145/3369026

Quelle [3] Thelwall, M., Buckley, K., Paltoglou, G., Cai, D., & Kappas, A. (2010). Sentiment strength detection in short informal text. J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol., 61(12), 2544–2558.

Quelle [4] Boland, K., Starke, C., Bensmann, F., Marcinkowski, F., & Dietze, S. (2024). A computational analysis of German online discourses about COVID-19 vaccinations to inform policy-making in times of crisis (Preprint). https://doi.org/10.2196/preprints.63909

## Weiterführendes Material

Birjali, M., Kasri, M., & Beni-Hssane, A. (2021). A comprehensive survey on sentiment analysis: Approaches, challenges and trends. Knowledge-Based Systems, 226, 107134. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107134

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „06 Clustering: vom Sortieren bis zum Explorieren: Einleitung Sentiment Analyse“, Katarina Boland.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 5.3 Daten- und Fehlerarten

Erarbeitet von
Dr. Katarina Boland

***Lernziele*** ..... ***325***
***Inhalt*** ..... ***326***
**Einstieg: designed data vs. found data** ..... **326**
**Umfragedaten vs. digitale Verhaltensdaten** ..... **326**
**Mögliche Verzerrungen bei der Erhebung von Umfragedaten** ..... **327**
**Mögliche Verzerrungen bei der Auswahl von digitalen Verhaltensdaten** ..... **329**
**Abschluss** ..... **332**
***Quellen*** ..... ***332***
***Disclaimer*** ..... ***333***

## Lernziele

- Du kannst die Unterschiede zwischen „designed data" und „found data" erklären
- Du kannst Beispiele für „designed data" nennen
- Du kannst Beispiele für „found data" nennen
- Du kannst erklären, welche Verzerrungen in Umfragedaten entstehen können
- Du kannst erklären, welche Verzerrungen in digitalen Verhaltensdaten entstehen können
- Du kannst einordnen, welche Verzerrungen in den beiden Datentypen einander entsprechen



CC BY

# Inhalt

## Einstieg: designed data vs. found data

In den Sozial- und Geisteswissenschaften, aber auch anderen Feldern wie Wirtschaft und Marketing, hat das Erheben von Daten mit eigens entwickelten Experimenten und Instrumenten wie Fragebögen eine lange Tradition.
Einstellungen und Verhaltensweisen können gezielt unter kontrollierten Bedingungen gemessen werden.

Das experimentelle Design ist dabei entscheidend für die Qualität der resultierenden Daten, denn während durch ein geschicktes Design der Einfluss von Störfaktoren minimiert werden kann, kann das künstliche Setting auch zu irreführenden und verzerrten Daten führen. Bei Daten, die in kontrollierten Erhebungen gewonnen werden, spricht man auch von „designed data".

Es gibt aber auch eine andere Art von Daten, die zunehmend für Forschungszwecke an Bedeutung gewinnt: die sogenannten „found data", also Daten, die nicht aus kontrollierten Erhebungen stammen, aber deren Auswertung trotzdem Rückschlüsse auf Einstellungen und Verhaltensweisen liefern kann.

**Quelle [1]**

Beispiele sind Loggingdaten von Webseitenaufrufen oder Klicks, Likes und Shares von Nachrichten in sozialen Medien oder Verkaufszahlen. Allerdings gibt es auch hier viele mögliche Fehlerarten und Verzerrungen, die sich bei der Auswahl und dem Sammeln der Daten einschleichen können.

**Quelle [2]**

## Umfragedaten vs. digitale Verhaltensdaten

„Digitale Verhaltensdaten" bezeichnet alle Arten von Spuren, die Nutzer*innen bei der Interaktion mit Inhalten im Internet hinterlassen, z. B. Kommentare, die sie in sozialen Medien hinterlassen oder Posts, die sie teilen oder liken.
Bei digitalen Verhaltensdaten muss man sich nicht auf korrektes Erinnern und Wiedergabe durch die untersuchten Personen verlassen und kann Verhalten, Dynamiken und Wechselwirkungen mit realen Ereignissen in Echtzeit untersuchen. Zudem spart man sich die Kosten von großen Befragungen.

**Quelle [2]**

Umfragedaten und digitale Verhaltensdaten können einen anderen Blickwinkel auf Ereignisse bieten, z. B. bilden digitale Verhaltensdaten besser kurzzeitige Fluktuationen in Verhalten oder Einstellungen von Personen ab als Umfragen, die in längeren Zeitabständen



CC BY

durchgeführt werden. In Umfragen können die Gründe für Verhalten direkt erfragt werden, dafür ist Verhalten nicht direkt, sondern nur über Selbstauskünfte messbar. Bei digitalen Verhaltensdaten verhält es sich genau andersherum. Hier kann Verhalten beobachtet, aber auf zugrundeliegende Beweggründe nur geschlossen werden.

**Quelle [1]**

Beide Datenarten sollten also als komplementär und nicht als besser oder schlechtere Alternative angesehen werden.

Im Folgenden schauen wir uns statistische Fehler an, die in Umfragedaten und in digitalen Verhaltensdaten enthalten sein können, und wie diese zu verzerrten Ergebnissen führen können.


## Mögliche Verzerrungen bei der Erhebung von Umfragedaten

Eine bekannte Systematik zur Beschreibung von statistischen Fehlern in Umfragen ist das „Total Error Framework''.

**Quelle [3]**



CC BY



Total Error Framework. Quelle: [2]

Das Total Error Framework unterscheidet zwei Arten von Fehlern: Messfehler (Measurement Errors) und Repräsentationsfehler (Representation Errors). Wir gehen hier nur auf die Fehler in Bezug auf die Datenerhebung ein, also die Fehler, die nach der Erhebung in den Daten zu finden sind, nicht jene, die bei der Verarbeitung der Daten entstehen können.

Zu Messfehlern kommt es, wenn die Messinstrumente, also hier die Fragen im Fragebogen, nicht das messen, was sie sollen oder ihre Ergebnisse nicht korrekt aufgezeichnet oder übersetzt werden. Der beobachtete oder aufgezeichnete Wert weicht also vom wahren Wert ab. Dies kann auch passieren, wenn Befragte die Unwahrheit sagen, sei es absichtlich oder unabsichtlich.

Repräsentationsfehler beziehen sich auf die Generalisierbarkeit oder externe Validität einer Erhebung. Wenn diese die Gruppe der befragten Personen adäquat repräsentiert, nicht aber die zu untersuchende Grundgesamtheit, sind keine Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit zulässig und die Studienergebnisse können nicht über die Gruppe der Befragten hinaus verallgemeinert werden.

Die Grundgesamtheit ist jene Gruppe, über die mithilfe der Untersuchung eine Aussage getroffen werden soll, z. B. wahlberechtigte Personen in einem Land.
Zunächst muss eine Möglichkeit gefunden werden, diese Gruppe bzw. ihre Mitglieder zu identifizieren bzw. eine bestmögliche Annäherung zu erreichen. Hier kommen beispielsweise Wählerverzeichnisse, Melderegister und Telefonverzeichnisse in Frage. Dies nennt man den Sampling Frame.
Da es meist nicht möglich ist, 100 % der Personen im Sampling Frame zu befragen, muss eine Stichprobe gezogen werden. Beispielsweise eine Zufallsauswahl von 10 % des Sampling Frames.

In beiden Schritten kann es zu Fehlern kommen: der Sampling Frame kann bereits einige Mitglieder unter- oder überrepräsentieren. Dies nennt man Coverage Error. Waren beispielsweise früher Telefone vor allem in einkommensstarken Haushalten zu finden, konnten einkommensschwache Haushalte in Telefonverzeichnissen unterrepräsentiert sein.


Auch die Stichprobenziehung kann weitere Fehler mit sich bringen, wenn der Auswahlprozess dazu führt, dass bestimmte Gruppen mit höherer Wahrscheinlichkeit inkludiert werden als andere, die Ziehung also zum Beispiel aus praktischen Gründen nicht randomisiert ist.

Auch die Befragten selbst können Verzerrungen auslösen: Nicht jede Person, die zu einer Befragung eingeladen wird, nimmt auch an dieser teil. Dies führt dann zu Problemen, wenn die Entscheidung zur Teilnahme von Faktoren abhängig ist, die mit dem Untersuchungsgegenstand in Verbindung stehen und es somit systematische Unterschiede zwischen den Personen gibt, für die Antworten vorliegen und denen, für die keine Antworten vorliegen. Sind Personen beispielsweise politisch interessiert und engagiert, so werden sie vielleicht mit höherer Wahrscheinlichkeit an einer freiwilligen Befragung zu politischen Fragestellungen teilnehmen als andere Personen. Genauso kann es auch vorkommen, dass Personen an einer Befragung teilnehmen, allerdings einzelne Fragen nicht beantworten. Auch dieser Nonresponse Error führt zu einer eingeschränkten Generalisierbarkeit der Ergebnisse, weil die Antworten nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit sind.

## Mögliche Verzerrungen bei der Auswahl von digitalen Verhaltensdaten

Für digitale Verhaltensdaten müssen wir ähnliche Fehlerquellen beachten, allerdings gibt es hier einige Unterschiede. Diese erklären wir anhand eines Ausschnitts des „TED-On" (Total Error Framework for Digital Traces of Human Behavior on Online Platforms) Frameworks.

**Quelle [2]**




TED-On Framework. Quelle: [2]

Anders als bei designed data müssen keine Messinstrumente entworfen werden, wenn digitale Verhaltensdaten als found data, also ohne eigens erstelltes Experiment, genutzt werden. Trotzdem muss sichergestellt werden, dass das beobachtete Verhalten tatsächlich ein Indikator ist für das Konstrukt, das untersucht werden soll. Nur dann lassen sich aus den Befunden gültige, auch genannt valide, Schlussfolgerungen ziehen.

**Quelle [5]**

Wenn Personen beispielsweise in sozialen Medien positiv über eine Politikerin reden, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass sie diese auch wählen würden. Das Messen von

Sentimenten in Bezug auf Politiker*innen wäre also allein kein gutes Instrument zur Vorhersage von Wahlverhalten. Eine Umfrage, die Sentimente als alleinige Indikatoren für individuelles Wahlverhalten verwendet, besitzt also eine geringe Validität.

Welche Indikatoren verwendet werden, wird bei found data oft erst bei Exploration der verfügbaren Daten entschieden.

Im nächsten Schritt müssen geeignete Plattformen ausgesucht werden, deren Nutzer*innen man analysieren möchte. Diese sollten, wie bei Umfragedaten, eine möglichst gute Annäherung an die zu untersuchende Grundgesamtheit darstellen. Ein Platform Coverage Error steht analog zum Coverage Error, wenn die Plattformnutzer*innen nicht repräsentativ für die Grundgesamtheit sind. Wählt man beispielsweise die ehemalige Plattform Twitter, sollte man die Demografie der Twitter-Nutzenden beachten, die auch noch regional unterschiedlich war. Beispielsweise waren Twitter-Nutzer*innen in Großbritannien im Schnitt jünger, besser gebildet und liberaler eingestellt als die Gesamtbevölkerung.

**Quelle [4]**

Im digitalen Raum kann das Verhalten von Personen auch von der ausgewählten Plattform beeinflusst werden. Zum Beispiel gibt Twitter eine Höchstanzahl von Zeichen vor, und diese änderte sich im Laufe der Zeit, und Facebook beeinflusst die Bildung von sozialen Netzwerken durch das Vorschlagen von potentiellen Freund*innen. Diese Art von Fehler wird „Platform Affordances" Fehler genannt und entspricht einem Measurement Error in Umfragen, wo beispielsweise die Antwortskala das Antwortverhalten verzerren kann.

Nach der Wahl der Plattform müssen, analog zur Ziehung einer Stichprobe, individuelle Datenpunkte ausgewählt werden. Hier kann es zu User Selection und Trace Selection Fehlern kommen. Diese Fehler bedeuten, dass relevante Datenpunkte fehlen oder irrelevante Datenpunkte in der Stichprobe enthalten sind.

Angenommen, du möchtest Debatten über eine Politikerin analysieren und hast dich für Twitter als Plattform entschieden. Wenn du nun alle Tweets heraussuchst, die ihren natürlichen Namen enthalten, verpasst du jene, die sie mit ihrem Amt oder nur mit ihrem Nachnamen referenzieren. Dies wäre ein Trace Selection Fehler.

Es könnte auch passieren, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen verschiedene Begriffe verwenden, zum Beispiel Jugendliche einen bestimmten Spitznamen. Wenn du diesen nicht mit einbeziehst, verlierst du die Daten dieser Gruppe.

Das Filtern mit bestimmten Begriffen kann so auch zu einem User Selection Fehler führen, durch den Bevölkerungsgruppen unter- oder überrepräsentiert werden. Dieser Fehler kann auch entstehen, wenn der Sampling Frame durch explizites Hinzufügen oder Entfernen von Daten bestimmter Nutzer*innen gebildet wird, beispielsweise unter Verwendung von Profilinformationen, die unvollständig oder inkorrekt sein können.

Auch Plattformbeschränkungen können zu Trace oder User Selection Fehlern führen, wenn die Plattform beispielsweise nur den Zugriff auf bestimmte Daten erlaubt und diese keine randomisierte Stichprobe darstellen. Dies entspräche einem Sampling Error im Total Error Framework.

### Abschluss

Du siehst also, dass die Erhebung von Daten komplex und in der Tat ein eigenes Forschungsfeld an sich ist. Selbst wenn du nicht eigene Daten erhebst, sondern Daten nachnutzt, die andere erhoben haben, solltest du genau prüfen, wie diese entstanden sind, ob und wie weit sie zur Untersuchung deiner Fragestellung geeignet sind und welche Einschränkungen du ggf. bei der Interpretation deiner Ergebnisse beachten und auch dokumentieren musst.

Umfragedaten und digitale Verhaltensdaten haben ihre eigenen Charakteristika und Vor- und Nachteile. Keine Datenart ist dabei in Gänze der anderen überlegen und teilweise bilden sie schlicht andere Informationen ab. Du solltest also immer überlegen, welche Datenart für deine Fragestellung die beste ist oder ggf. wie du beide miteinander kombinieren kannst.

## Quellen


Quelle [1] Beuthner, C., Breuer, J., & Jünger, S. (2021). Data Linking—Linking survey data with geospatial, social media, and sensor data (GESIS Survey Guidelines) (Version 1.0). GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences. https://doi.org/10.15465/GESIS-SG_EN_039

Quelle [2] Sen, I., Flöck, F., Weller, K., Weiß, B., & Wagner, C. (2021). A Total Error Framework for Digital Traces of Human Behavior on Online Platforms. Public Opinion Quarterly, 85(S1), 399–422. https://doi.org/10.1093/poq/nfab018

Quelle [3] Groves, R. M., & Lyberg, L. (2010). Total Survey Error: Past, Present, and Future. Public Opinion Quarterly, 74(5), 849–879. https://doi.org/10.1093/poq/nfq065

Quelle [4] Mellon, J., & Prosser, C. (2017). Twitter and Facebook are not representative of the general population: Political attitudes and demographics of British social media users. Research & Politics, 4(3), 2053168017720008. https://doi.org/10.1177/2053168017720008

Quelle [5] Validität im Dorsch Lexikon der Psychologie. (2021). https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/validitaet

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „06 Clustering: vom Sortieren bis zum Explorieren: Daten- und Fehlerarten“, Katarina Boland.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 5.4 Übung: Analyse unserer digitalen Verhaltensdaten

Erarbeitet von
Dr. Katarina Boland

***Lernziele*** ..... ***334***
***Inhalt*** ..... ***335***
**Einstieg** ..... **335**
**Platform Selection** ..... **335**
**Suche nach vorhandenen Datensätzen** ..... **335**
**Data Collection und Data Preprocessing** ..... **336**
***Quellen*** ..... ***337***
***Weiterführendes Material*** ..... ***337***
***Disclaimer*** ..... ***337***

## Lernziele

- Du kannst das gelernte Wissen über mögliche Fehlerarten auf einen realen Datensatz anwenden





CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Unser Anwendungsfall, der uns in diesem Themenblock zur Illustration weiter begleiten wird, ist die Analyse von Diskursen in sozialen Medien im deutschsprachigen Raum im Kontext der Corona-Pandemie. Genauer möchten wir herausfinden: Welche Themen wurden im Zusammenhang mit Impfungen diskutiert? Wie veränderten sich diese über die Zeit?

## Platform Selection

Zunächst müssen wir eine geeignete Plattform aussuchen.

Twitter (inzwischen X) ist eine Plattform, auf der zur Zeit der Pandemie viele Diskussionen rund um gesellschaftliche Themen stattfanden. Zudem bot die Firma über eine API Zugriff auf ihre Daten, wodurch diese automatisiert geharvestet und Datensätze zu Forschungszwecken erstellt werden konnten.

Hier müssen wir direkt beachten, dass Twitter-Nutzer*innen andere Eigenschaften besitzen als die Grundgesamtheit der deutschsprachigen Bevölkerung: beispielsweise sind deutsche Twitter-Nutzende höher gebildet und jünger als der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung.

**Quelle [1]**
**Quelle [2]**

Somit sind deutschsprachige Twitter-Nutzende nicht repräsentativ für die deutschsprachige Bevölkerung und wir müssen dies bei der Interpretation unserer Ergebnisse beachten (-> Platform Coverage Error).

## Suche nach vorhandenen Datensätzen

Wir suchen nach geeigneten Datensätzen und finden TweetsKB des GESIS – Leibniz Instituts für Sozialwissenschaften.

**Quelle [3]**
**Quelle [4]**

Während für TweetsKB englischsprachige Tweets herausgefiltert wurden, sind auch andere Sprachen auf Anfrage für Forschungsvorhaben verfügbar.



CC BY

Die TweetsKB-Daten basieren auf der damaligen 1 % API von Twitter. Mit dieser konnte eine zufällige Stichprobe von 1 % aller Tweets geharvestet werden. Wie die Auswahl bzw. Randomisierung seitens Twitter stattfand, ist allerdings nicht bekannt, daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass User oder Trace Selection Fehler durch den Data Collection Schritt enthalten sind.

**Quelle [5]**

Im nächsten Schritt müssen wir aus unserem Datensatz geeignete Tweets filtern.

Zunächst legen wir den Untersuchungszeitraum fest: uns interessieren Tweets, die zwischen dem 01.01.2020 und dem 31.01.2022 veröffentlicht wurden. Wir betrachten die Zeitstempel der Tweets und ignorieren all jene, die zu früheren oder späteren Zeitpunkten veröffentlicht wurden.

Als nächstes filtern wir nach Sprache. Uns interessieren deutschsprachige Tweets. Um diese zu finden, können wir die in den Daten enthaltenen Sprachtags verwenden.

Hier finden wir fehlende Werte: einige Tweets haben keinen Sprachtag. Wir könnten diese Einträge ignorieren. Allerdings wissen wir nicht, ob sich Tweets ohne Sprachtag systematisch von denen mit Tag unterscheiden.

Wir könnten daher stattdessen oder zusätzlich Tools zur automatischen Sprachdetektion anwenden, um die fehlenden Einträge zu ergänzen, wohlwissend, dass auch diese keine 100 %ige Genauigkeit aufweisen und wir hier einen Trace Augmentation Fehler begehen könnten.

Schließlich fügen wir einen letzten Vorverarbeitungsschritt ein und beschränken unsere Analyse auf Tweets, die mit den Themen „Corona" und „Impfen" assoziiert sind. Für unser Beispiel machen wir es uns verhältnismäßig einfach und suchen alle Tweets heraus, die mindestens einen der folgenden Begriffe beinhalten: „Corona", „COVID-19“, sowie mindestens einen der Begriffe „impfen", „Impfung“.

Da es Tweets geben kann, die zum Thema Impfen im Kontext der Corona-Pandemie veröffentlicht wurden, die keine diese Begriffe enthalten und es ebenso Tweets geben kann, die diese Begriffe enthalten, aber nicht mit dem relevanten Thema assoziiert sind (sondern stattdessen beispielsweise über die Biermarke „Corona" reden), kann auch in diesem Schritt ein Trace Selection Fehler auftreten.

## Quellen


Quelle [1] Twitter—Nutzung nach Bildungsgrad in Deutschland 2017. (o. J.). Statista. Abgerufen 26. August 2024, von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/812657/umfrage/nutzung-von-twitter-nach-bildungsgrad-in-deutschland/

Quelle [2] Studie: Deutsche Twitterer sind jung, einkommensstark und markenaffin - HORIZONT. (o. J.). www.horizont.net. Abgerufen 26. August 2024, von https://www.horizont.net/tech/nachrichten/studie-deutsche-twitterer-sind-jung-einkommensstark-und-markenaffin-174405

Quelle [3] TweetsKB - A Public and Large-Scale RDF Corpus of Annotated Tweets. (o. J.). Abgerufen 26. August 2024, von https://data.gesis.org/tweetskb/

Quelle [4] Fafalios, P., Iosifidis, V., Ntoutsi, E., & Dietze, S. (2018). TweetsKB: A Public and Large-Scale RDF Corpus of Annotated Tweets. The Semantic Web: 15th International Conference, ESWC 2018, Heraklion, Crete, Greece, June 3–7, 2018, Proceedings, 177–190. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93417-4_12

Quelle [5] Chen, K., Duan, Z., & Yang, S. (2023). Twitter as research data Tools, costs, skill sets, and lessons learned. Politics and the Life Sciences: The Journal of the Association for Politics and the Life Sciences, 41(1), 114–130. https://doi.org/10.1017/pls.2021.19


## Weiterführendes Material


Sen, I., Flöck, F., Weller, K., Weiß, B., & Wagner, C. (2021). A Total Error Framework for Digital Traces of Human Behavior on Online Platforms. Public Opinion Quarterly, 85(S1), 399–422. https://doi.org/10.1093/poq/nfab018


## Disclaimer


Transkript zu dem Video „06 Clustering: vom Sortieren bis zum Explorieren: Übung: Analyse unserer digitalen Verhaltensdaten“, Katarina Boland.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Clustering: vom Sortieren bis zum Explorieren:
06_04Modellauswahl_Modellauswahl01

# 5.5 Verfahren des Clustering

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***338***
***Inhalt*** ..... ***339***
**Einstieg** ..... **339**
**Partionierende Verfahren: k-means** ..... **339**
**Partionierende Verfahren: Wahl von k** ..... **340**
**Hierarchische Verfahren: agglomerativ & divisiv** ..... **342**
**Hierarchische Verfahren: Dendrogramm** ..... **342**
**Hierarchische Verfahren: Fusionierungsvorschriften** ..... **344**
**Diskussion, Vor- und Nachteile** ..... **345**
**Abschluss** ..... **346**
***Weiterführendes Material*** ..... ***346***
***Disclaimer*** ..... ***346***

## Lernziele

- Du kannst die Problematik bei der Wahl von k beim k-means Verfahren erläutern
- Du kannst die Idee und Vorgehensweise hierarchischer Verfahren (agglomerativ und divisiv) erläutern
- Du kannst ein Dendrogramm erklären
- Du kannst verschiedene Fusionierungsvorschriften erklären
- Du kannst Vor- und Nachteile der vorgestellten Cluster-Verfahren erläutern




CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Wenn wir Beobachtungen aufgrund ähnlicher Eigenschaften in vorher unbekannte Gruppen einteilen wollen, können wir sogenannte Clustering-Verfahren verwenden. Sie gehören damit zum unsupervised bzw. unüberwachten Lernen. Das Ziel dieser Verfahren ist, dass sich Beobachtungen in den Gruppen, oder hier Clustern, sehr ähnlich und zwischen den Clustern sehr unähnlich sind.





Es gibt sehr viele verschiedene Clustering-Verfahren. Wir werden uns hier mit partionierenden und insbesondere hierarchischen Verfahren beschäftigen. Bei hierarchischen Verfahren unterscheiden wir nochmal zwischen divisiven und agglomerativen Verfahren. Dazu kommen wir aber später noch.

## Partionierende Verfahren: k-means

Stellvertretend für partionierende Verfahren, schauen wir uns jetzt das beliebte k-means Clustering an. Stellen wir uns vor, dass wir mit zwei Laborwerten Patient*innengruppen finden wollen, um gezielte Therapieansätze abzuleiten.

Wir wählen ein k von 2, geben also vor, dass zwei Cluster gebildet werden sollen. Wir beginnen mit einer zufälligen Bestimmung von k Clustermittelpunkten. Die Beobachtungen werden nun auf Basis ihrer kürzesten Distanz zu diesen Mittelpunkten jeweils genau einem Cluster zugeteilt. Sehr häufig wird dafür die Euklidische Distanz verwendet. Hier dargestellt durch die orangenen Pfeile. Es ist aber auch die Verwendung anderer Distanzmaße möglich.





Nach dieser Zuteilung der Beobachtungen zu den Clustern müssen wir die neuen Cluster-Mittelpunkte berechnen und die Beobachtungen wieder den nächsten Mittelpunkten bzw. Clustern zuordnen. Während des gesamten Prozesses können unsere Beobachtungen also die Cluster wechseln. Dieser Prozess wird fortgeführt, bis keine Umverteilung der Beobachtungen zu den Clustern mehr erfolgt. Hier im Beispiel sehen wir aber schon die finalen Cluster. Die so entstandenen Cluster müssen wir dann interpretieren und ggf. benennen. Hier ergeben sich z. B. zwei Patient*innengruppen, eine mit hohen und eine mit niedrigen Laborwerten.

Partionierende Verfahren: Wahl von k




CC BY




Bei dem k-means Verfahren hat die Wahl der Anzahl an Clustern k einen sehr großen Einfluss auf die finalen Cluster. Wir sehen hier beispielhaft unterschiedliche Resultate, wenn wir k = 2, 3 oder 4 wählen. Eine „falsche" Wahl kann zu wenig sinnvollen Clustern führen.


Um das „richtige" k zu finden, gibt es leider kein Geheimrezept. Bei der sogenannten Ellbogen-Methode, oder englisch elbow-method wird z. B. die Ähnlichkeit der Beobachtungen in den einzelnen Clustern gegen die Anzahl an Clustern k visualisiert. Man wählt dann das k, ab welchem eine Erhöhung von k nicht mehr zu einer starken Verbesserung der Ähnlichkeit führt. Also das k, ab dem wir den Knick, also den Ellbogen, sehen.



Manchmal haben wir im Vorhinein auch schon eine Idee, wie groß k in unserem Anwendungsfall sein könnte oder wir haben hierfür spezielle Restriktionen. Zum Beispiel könnten für eine medizinische Studie nur zwei verschiedene Patient*innengruppen vorgegeben sein.


## Hierarchische Verfahren: agglomerativ & divisiv

Eine Alternative zu den partionierenden Verfahren sind hierarchische Verfahren.
Bei agglomerativen Verfahren beginnen wir damit, dass alle Beobachtungen ein eigenes Cluster bilden. Nach und nach werden sie in immer größere Cluster zusammengeführt. Dabei werden ganz zu Anfang die zwei ähnlichsten Beobachtungen bzw. Cluster vereint. Diese Ähnlichkeit wird wie beim k-means Verfahren mit Distanzmaßen gemessen. Danach werden wieder die zwei ähnlichsten Cluster vereint. Das Zusammenführen wird so lange fortgeführt, bis alle Beobachtungen in einem einzigen Cluster sind. Agglomerative Verfahren heißen daher auch bottom-up Verfahren.




Divisive Verfahren nennt man dagegen auch Top-down Verfahren. Hier beginnen wir mit einem einzigen Cluster, in dem sich alle Beobachtungen befinden. Dieses wird dann Schritt für Schritt in immer kleiner werdende Cluster aufgeteilt. Hier wird der Prozess so lange fortgeführt, bis alle Beobachtungen in einem eigenen Cluster sind.

## Hierarchische Verfahren: Dendrogramm





Praktischerweise kann man den Prozess des Zusammenführens oder Teilens der Cluster bei hierarchischen Verfahren sehr übersichtlich in einem sogenannten Dendrogramm darstellen, hier rechts im Bild. Horizontal sind hier die Beobachtungen 1 bis 8 abgetragen und vertikal die, hier rein fiktiven, Distanzwerte. Die Höhe der Blöcke repräsentiert also die Distanz zwischen den Beobachtungen bzw. Clustern im Koordinatensystem links. Je niedriger der Block, also je weiter unten Beobachtungen zusammengeführt werden, desto ähnlicher sind sich diese. Die Reihenfolge bzw. Distanz der Beobachtungen auf der horizontalen Achse im Dendrogramm sagt hier dagegen nichts über ihre Ähnlichkeit aus. Z. B. ist im Koordinatensystem Beobachtung 5 viel näher an 6 als an 7.

Schauen wir uns mal das agglomerative Verfahren genauer an. Beobachtung 5 und 6 sind sich am nächsten und werden in einem ersten Schritt zusammengeführt … Danach Beobachtung 1 und 4 … dann 2 und 8 … Als nächstes sehen wir, dass das Cluster mit den Beobachtungen 1 und 4 zu Beobachtung 3 am nächsten liegt, sie werden zusammengeführt usw. …

Einmal zusammengeführte Cluster bleiben dann auch für den Rest des Prozesses zusammen. Einmal vorgenommene Entscheidungen werden also strikt eingehalten. Die Cluster werden nur verfeinert oder verallgemeinert. Daher auch der Name „hierarchisch”.

Mit einem einzigen Dendrogramm können wir jetzt jede gewünschte Anzahl an Clustern auswählen. Dazu können wir in das Dendrogramm auf einer bestimmten Höhe, also ab einem bestimmten Distanzwert, eine Trennlinie einfügen (siehe Grafik unten). Hier würden wir z. B. drei Cluster erhalten. Eines, dass die Beobachtungen 1, 4 und 3 enthält, hier in Blau. Eines, das nur Beobachtung 7 enthält, hier in Gelb. Und eines, dass die restlichen Beobachtungen 5, 6, 2 und 8 enthält, hier in Orange.
So gibt uns ein Dendrogramm Informationen über den gesamten Clustering-Prozess und damit auch über das Ergebnis für verschiedene Werte von k.





Hierarchische Verfahren sind insbesondere dann sinnvoll, wenn wir z. B. auch in den zu findenden Clustern eine Hierarchie vermuten. Wir können uns hier z. B. ein Clustering von Mitarbeitenden einer Firma mit verschiedenen Aufgabenleveln vorstellen.

Der Prozess bei divisiven Verfahren findet im Prinzip genau andersherum zum agglomerativen Verfahren statt.

## Hierarchische Verfahren: Fusionierungsvorschriften

Für das Zusammenführen von Clustern mit mehreren Beobachtungen müssen wir noch überlegen, wie genau das passieren soll. Hier benötigen wir nämlich noch neben dem Distanzmaß, das ja bei der Fusion einzelner Beobachtungen reicht, noch Informationen, wozwischen genau diese Distanz bei mehreren Beobachtungen gemessen werden soll. Wir benötigen also sogenannte Fusionierungsvorschriften.




Die single linkage Vorschrift sucht die zwei sich am nächsten liegenden Beobachtungen in den jeweiligen Clustern. Sie verwendet also die kürzeste Distanz zwischen zwei Beobachtungen. Die beiden Cluster mit der kleinsten kürzesten Distanz werden fusioniert.

Die complete linkage Vorschrift nutzt dagegen die größte Distanz zwischen zwei Beobachtungen in den jeweiligen Clustern. Hier werden die beiden Cluster mit der kleinsten größten Distanz miteinander fusioniert.

Die average linkage Vorschrift misst alle paarweisen Distanzen zwischen den Beobachtungen in den jeweiligen Clustern und berechnet die durchschnittliche Distanz. Die beiden Cluster mit der kleinsten durchschnittlichen Distanz werden fusioniert.
Das ist sozusagen ein Kompromiss zwischen den beiden anderen genannten Extremen und nicht so anfällig gegenüber Ausreißern.
Außer diesen dreien gibt es noch einige weitere Fusionierungsvorschriften. Je nachdem, welche Vorschrift wir wählen, können sich natürlich unterschiedliche Fusionierungen und damit sehr unterschiedliche Dendrogramme ergeben.

## Diskussion, Vor- und Nachteile

Alle vorgestellten Clustering-Verfahren haben den Vorteil, sehr intuitiv zu sein. Sie entsprechen im Prinzip unserer optischen Herangehensweise an diese Art von Problem. Insbesondere liefern hierarchische Verfahren aber auch eine übersichtliche Darstellung der Cluster-Bildung. Mit beiden Verfahren können wir neues Wissen generieren. Allerdings liegt auch die Interpretation der gefundenen Cluster in unserer Hand, was sowohl ein Nachteil als auch ein Vorteil sein kann.

Ein Nachteil beim k-means Verfahren ist im Gegensatz zu hierarchischen Verfahren, dass die Anzahl an Clustern im Vorhinein festgelegt werden muss.

Abschluss

Wir haben hier die Idee und Vorgehensweise partionierender und insbesondere hierarchischer Verfahren kennengelernt. Bei Letzterem müssen wir nicht die Anzahl an Clustern im Vorhinein bereits vorgeben. Hierarchische Verfahren geben uns auch hilfreiche Informationen über den gesamten Clustering-Prozess. Welches Verfahren sich am besten eignet, hängt wie immer vom jeweiligen Anwendungsfall ab.

## Weiterführendes Material

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3. Auflage). Morgan Kaufmann.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R., & Tylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning - with Applications in Python*. Springer.

Lantz, B. (2015). *Machine learning with R* (2. Auflage). Packt Publishing Ltd, Birmingham.

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Clustering: vom Sortieren bis zum Explorieren: Verfahren des Clustering“, Dr. Katja Theune.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.



CC BY

Themenblock Clustering: vom Sortieren bis zum Explorieren:
06_04Modellauswahl_Sentiment

# 5.6 Modellauswahl Sentiment Analyse

Erarbeitet von
Dr. Katarina Boland

***Lernziele*** ..... ***347***

***Inhalt*** ..... ***349***

**Einstieg** ..... **349**

**Automatische Sentiment Analyse** ..... **349**

Vorverarbeitungsschritte ..... 350
Features ..... 351
Algorithmen ..... 352
Klassifikation und Ziellabels ..... 352

**Abschluss: Auswahl des Sentimentanalyseverfahrens** ..... **353**

***Quellen*** ..... ***353***

***Weiterführendes Material*** ..... ***354***

***Disclaimer*** ..... ***354***

## Lernziele

- Du kannst verschiedene Klassen von Sentimentanalyseverfahren aufzählen
- Du kannst die Funktionsweise von Wörterbuch-basierten Sentimentanalyseverfahren erörtern
- Du kannst die Grundidee hinter Machine Learning-basierten Sentimentanalyseverfahren erläutern
- Du kannst die Vor- und Nachteile vorhandener Tools und Verfahren bewerten
- Du kannst die Anwendbarkeit vorhandener Tools und Verfahren für konkrete Anwendungsfälle bewerten



CC BY

CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Methodisch wurde Sentiment Analyse in den Anfängen vor allem mit Lexikon-basierten Verfahren umgesetzt.

Hierfür erstellte man Lexika mit Assoziationen von Wörtern und Sentimenten. Zum Beispiel hat das Wort „gut" ein positives Sentiment, das Wort „schlecht" ein negatives. Jetzt könnte man die Vorkommenshäufigkeiten von positiven und negativen Wörtern zählen und je nachdem die Gesamtstimmung ableiten.

Ganz so einfach ist das aber dann doch nicht:
denn ich kann beispielsweise sagen, dass ich etwas „nicht gut" finde.
Oder das Wort „billig". Ob das mit positiver oder negativer Gefühlslage assoziiert ist, hängt davon ab, von welchem Aspekt ich gerade rede. In Bezug auf den Preis ist das sicher positiv, rede ich gerade von der Verarbeitungsqualität, eher nicht.

Ähnlich das Adjektiv „groß”. Dies kann positiv sein, wenn es sich auf einen Fernseher bezieht, aber schlecht, wenn auf eine Kamera.

Und es gibt noch viele andere Phänomene wie Metaphern und Sarkasmus und vieles weitere.

**Quelle [1]**

Wir können also festhalten, dass Wörter immer in ihrem Kontext betrachtet werden müssen.

Deshalb kommen für die Sentiment Analyse Machine Learning Methoden zum Einsatz, um die Assoziationen von Wörtern mit Sentimenten kontextbezogen lernen und klassifizieren zu können. Diese können zusätzlich zu Lexika oder ganz ohne diese eingesetzt werden. Im ersten Fall spricht man von hybriden Verfahren.

**Quelle [2]**

## Automatische Sentiment Analyse

Machine Learning Verfahren können domänenspezifische Assoziationen von Sentimenten und Wörtern lernen und Lexikoneinträge verfeinern oder neu generieren.

**Quelle [2]**



CC BY

Trainiert man das Verfahren z. B. auf Produktreviews für Fernseher, könnte es lernen, dem Wort „groß” ein positives Sentiment zuzuweisen. Beim Training auf Reviews von Kameras ein negatives.

Die Ableitung des Gesamtsentiments auf Grundlage der enthaltenen Wörter und ggf. weiteren Features kann entweder nach manuell erstellten oder automatisch gelernten Regeln erfolgen.

Beispielsweise können Regeln aufgestellt werden, die besagen, dass Sentimentwerte bei Vorhandensein von Negationen umgekehrt werden, dass Ausrufungszeichen Sentimente im selben Satz verstärken und dass das Gesamtsentiment über das Zählen von Sentimenten der einzelnen Wörter gebildet und das häufigste Sentiment als Gesamtsentiment verwendet wird.

**Quelle [1]**
**Quelle [3]**

Machine Learning-basierte Verfahren lernen solche oder andere Regeln selbständig auf Grundlage von annotierten Daten.

Werden Lexika und manuell erstellte Regeln verwendet, ist Sentiment Analyse unüberwacht möglich.

**Quelle [1]**


Vorverarbeitungsschritte

Typische Vorverarbeitungsschritte für eine Machine Learning-basierte Sentiment Analyse sind Tokenisierung, Entfernen von Stoppwörtern, Lemmatisierung, also das Rückführen von Wörtern auf ihre Grundformen, und Annotation von Wortarten.

**Quelle [2]**



CC BY




Features

Als Features finden sich beispielsweise das Vorkommen oder Fehlen bestimmter Wörter oder N-Gramme (Kombinationen von mehreren aufeinanderfolgenden Wörtern) bzw. ihre Häufigkeiten, Wortarten und Negationen.


**Quelle [1]**

Auch Embeddings kommen zum Einsatz.

**Quelle [2]**



CC BY




Algorithmen

Als Machine Learning Algorithmen finden sich eine ganze Bandbreite von relativ einfachen Algorithmen, wie Entscheidungsbäume, bis hin zu komplexen neuronalen Netzwerken.

**Quelle [1]**
**Quelle [2]**

Klassifikation und Ziellabels

Je nach Verfahren werden gesamte Texte oder einzelne Sätze hinsichtlich ihres Sentiments klassifiziert.

**Quelle [1]**

Dabei finden sich Methoden, die die Klassen „negativ", „neutral" und „positiv" unterscheiden. Andere verwenden numerische Skalen, z. B. -1, 0, +1 oder feinere Abstufungen, z. B. Skalen von -4 bis +4.

**Quelle [2]**
**Quelle [3]**

Ebenso gibt es Verfahren, die zwei separate Werte ausgeben: einen für die Stärke des negativen Sentiments, einen für die Stärke des positiven Sentiments. Somit können auch Sätze mit neutralem Sentiment von solchen mit gemischtem oder ambivalentem Sentiment unterschieden werden.

**Quelle [4]**

Abschluss: Auswahl des Sentimentanalyseverfahrens

Welches Verfahren für die Sentiment Analyse solltest du nun verwenden? Und reicht es, wenn du bestehende Tools einsetzt oder musst du sie auf jeden Fall durch zusätzliches Training auf deine Daten anpassen?

Die Antwort lautet: es kommt darauf an.

Bei der Wahl des Sentiment Analyse Tools solltest du darauf achten, dass es auf die Analyse deiner Textsorte (z. B. Tweets vs. lange Produktreviews), deiner Sprache und deiner Domäne (z. B. Produktreviews von Kameras) ausgelegt ist. Die Passung sollte hier so genau wie möglich sein.

Du solltest dich also informieren, auf welchen Daten das Tool trainiert oder für welche es entwickelt wurde.

Am besten ist es, wenn du auf einer Teilmenge von annotierten Daten die Performanz auf deinen Daten misst. Sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend, solltest du in Erwägung ziehen, eine eigene Anpassung durch zusätzliches Training oder manuelle Verfeinerung des Lexikons vorzunehmen.

Zudem sollten die Ziellabels deiner Anwendung entsprechen. Brauchst du feine Abstufungen, muss auch das Tool so trainiert oder entwickelt worden sein, dass es diese unterstützt.

Zu guter Letzt spielen praktische Erwägungen eine Rolle, z. B. die Einfachheit der Anwendung und der Ressourcenverbrauch. Prinzipiell spricht nichts gegen den Einsatz eines simplen und ressourcenschonenden Tools, sofern es für deine Daten und deine Zwecke gut genug funktioniert.

## Quellen

Quelle [1] Liu, B. (2012). Sentiment Analysis and Opinion Mining. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-02145-9

Quelle [2] Birjali, M., Kasri, M., & Beni-Hssane, A. (2021). A comprehensive survey on sentiment analysis: Approaches, challenges and trends. Knowledge-Based Systems, 226, 107134. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107134

Quelle [3] Hutto, C., & Gilbert, E. (2014). VADER: A Parsimonious Rule-Based Model for Sentiment Analysis of Social Media Text. Proceedings of the International AAAI



CC BY

Conference on Web and Social Media, 8(1), Article 1. https://doi.org/10.1609/icwsm.v8i1.14550

Quelle [4] Thelwall, M., Buckley, K., Paltoglou, G., Cai, D., & Kappas, A. (2010). Sentiment strength detection in short informal text. J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol., 61(12), 2544–2558.

## Weiterführendes Material

Thelwall, M., & Buckley, K. (2013). Topic-based sentiment analysis for the social web: The role of mood and issue-related words. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 64(8), 1608–1617. https://doi.org/10.1002/asi.22872

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „06 Clustering: vom Sortieren bis zum Explorieren: Modellauswahl Sentiment Analyse“, Katarina Boland.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 5.7 Topic Modeling

Erarbeitet von
Dr. Katarina Boland

***Lernziele*** ..... ***355***
***Inhalt*** ..... ***356***
**Einstieg** ..... **356**
**Generierung von Semantischen Embeddings** ..... **356**
**Dimensionsreduktion** ..... **361**
**Clustering** ..... **361**
**Extraktion von repräsentativen Wörtern** ..... **363**
**Abschluss** ..... **363**
***Quellen*** ..... ***364***
***Disclaimer*** ..... ***364***

## Lernziele

- Du kannst erklären, was Topic Modeling ist
- Du kannst Verfahren nennen, mit denen Texte thematisch geclustert werden können
- Du kannst nachvollziehen, wie semantische Embeddings für Clustering verwendet werden können
- Du kannst die Funktionsweise des BERTopic Verfahrens erklären



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Topic Modeling ist ein seit über 30 Jahren bestehendes Forschungsfeld. Ziel ist die Detektion von semantischen Konzepten, oder einfacher: Themen, in Texten. Input ist eine Sammlung von Dokumenten, aus denen die Topic Modeling Verfahren unüberwacht Themen extrahieren sowie repräsentative Wörter zur Beschreibung von Dokumenten, die diese Themen adressieren.

Topic Models sind geeignet, große Mengen von Textdokumenten zu explorieren, zusammenzufassen und zu organisieren.

Zu den bekanntesten Verfahren gehört LDA, Latent Dirichlet Allocation, das zur Gruppe der probabilistischen Topic Models gehört.

**Quelle [1]**

Wir wollen uns hier auf eine andere, neuere Art von Topic Models konzentrieren: die der neuronalen Topic Models. Stellvertretend betrachten wir dazu das BERTopic Framework.

**Quelle [2]**

BERTopic geht im Wesentlichen in vier Schritten vor:

1. Zuerst werden Dokumente durch semantische Embeddings repräsentiert. Zwischen Embeddings können Ähnlichkeiten berechnet werden, was den Einsatz von Clusteringverfahren ermöglicht.
2. In einem zweiten Schritt findet eine Dimensionsreduktion statt, um die Effizienz zu steigern und irrelevante Merkmale zu entfernen.
3. Der dritte Schritt ist das Clustering an sich, bei dem semantisch ähnliche Dokumente gruppiert werden.
4. In einem letzten Schritt werden repräsentative Wörter auf Grundlage der Cluster und der enthaltenen Dokumente generiert.

Wir betrachten diese Schritte nun im Detail.

## Generierung von Semantischen Embeddings

Der folgende Exkurs ist eine Adaption des Embedding-Tutorials von Mitarbeitenden der Carnegie Mellon University.


**Quelle [3]**




CC BY

Zur Erinnerung: Embeddings (zu Deutsch: Worteinbettungen) sind Repräsentationen von Wörtern, Sätzen oder Dokumenten im sogenannten Semantic Feature Space (zu Deutsch etwa: semantischer Merkmalsraum).

Wir haben also eine Anzahl von semantischen Merkmalen, nehmen wir als Beispiel Alter und Geschlecht. Diese können wir im Merkmalsraum darstellen. Wenn wir zwei Merkmale haben, reichen dafür zwei Dimensionen. Wir könnten also das Alter auf der y-Achse und das Geschlecht auf der x- Achse anordnen. Wenn wir nun Wörter haben wie „Mädchen", „Frau", „Junge" und „Mann", so können wir sie gemäß ihrer Merkmale im Raum abbilden.




Angenommen, wir möchten nun die Wörter „König", „Königin", „Prinzessin" und „Prinz" in diesem Raum abbilden. Die zwei Dimensionen reichen nun nicht mehr aus, denn es gäbe keine Möglichkeit, den Unterschied zwischen „Mann" und „König", zwischen „Königin" und „Prinzessin" usw. darzustellen. Wir fügen also eine neue Dimension hinzu: die Dimension „Adel".




Wir können durch diese Repräsentation nicht nur Relationen erkennen, wie z. B., dass Frau und Mädchen auf dieselbe Weise mit einander in Beziehung stehen wie Mann und Junge, wir können nun auch die Wörter durch ihre Koordinaten im Merkmalsraum repräsentieren.



CC BY




Wir haben also gerade Wörter durch 3-dimensionale Vektoren dargestellt.

Durch diese Darstellung lassen sich Relationen zwischen Wörtern mathematisch berechnen. Wenn wir z. B. die Analogie auflösen wollen „König verhält sich zu Mann wie Frau zu ____" können wir den Vektor des Worts Mann vom Vektor des Worts König subtrahieren. Dies gibt uns sozusagen den Weg, den wir von „König" gehen müssen um zu „Mann" zu gelangen. Diesen Weg gehen wir dann vom Wort „Frau", das heißt, wir addieren das Ergebnis der Subtraktion zum Vektor von „Frau". Das nächstgelegene Konzept zu dieser Koordinate ist „Königin", also ist Königin die gesuchte Antwort.




Vielleicht fragst du dich, wieso die Koordinate nur nahe an der Königin und nicht genau an ihren Koordinaten liegt. Das liegt daran, dass wir „König" ein etwas höheres Alter zugewiesen hatten als „Königin", wie du in der Tabelle sehen kannst.

Solche Effekte mögen auf den ersten Blick unlogisch erscheinen, sind aber erwartbar, wenn wir die Zuordnungen von Wörtern und Merkmalen von Beobachtungen, zum Beispiel aus biografischen Texten, lernen, und die Merkmale nicht gleich verteilt sind.

Offensichtlich kommen wir mit drei Dimensionen schnell an die Grenzen dessen, was wir an Wörtern im semantischen Merkmalsraum darstellen können. Wir können uns mehr als drei Dimensionen räumlich zwar nicht vorstellen, trotzdem können wir den Merkmalsraum um beliebig viele Dimensionen erweitern, um immer mehr Wörter durch Vektoren darstellen zu können. In der Praxis werden meist mehrere hunderte oder tausende Merkmale berücksichtigt, um Wörter zu repräsentieren.

Analog zur Darstellung einzelner Wörter können auch gesamte Sätze oder Dokumente durch Vektoren repräsentiert werden.

Genauso, wie wir die semantischen Ähnlichkeiten von Wörtern berechnen können, können wir nun mithilfe der Dokumentembeddings die Ähnlichkeiten von Dokumenten errechnen und sie nach ihrer Ähnlichkeit clustern.




CC BY

Dimensionsreduktion

Da jedes Dokument durch eine riesige Anzahl von Merkmalen und hochdimensionalen Vektoren dargestellt wird, werden Berechnungen schnell komplex und ggf. verwässert die hohe Anzahl an Merkmalen den Blick auf das Wesentliche, wir haben also mit dem „Fluch der Dimensionalität" zu kämpfen. Daher empfiehlt es sich, eine Dimensionsreduktion durchzuführen. Hierfür kann beispielsweise die Methode UMAP eingesetzt werden.

**Quelle [4]**

Der Grundgedanke ist, dass die Datenpunkte derart in einen Raum mit weniger Dimensionen transformiert werden, dass die Abstände zwischen ihnen möglichst gut erhalten bleiben.



Dokumentvektoren in 2D. Quelle: [5]

**Quelle [5]**

Clustering

Das Clustering der Vektoren kann mit verschiedenen Clusteringverfahren durchgeführt werden, z. B. mit k-Means oder dem hierarchischen HDBScan. Wir verwenden hier HDBScan.




CC BY

**Quelle [6]**
**Quelle [7]**

Dieses Clusteringverfahren identifiziert jene Bereiche, die eine hohe Dichte aufweisen, also in denen Dokumente bezüglich ihrer semantischen Ähnlichkeit nahe beieinander liegen. Nahe beieinander liegende Dokumente werden zu einem Cluster vereinigt.

Diese sind die Themencluster, im Bild bunt eingefärbt. Einige Bereiche weisen keine hohe Dichte auf, d. h. viele Dokumente gehören zu keinem erkennbaren Cluster, sondern stehen eher für sich allein und sind zu weit von anderen Dokumenten entfernt, als dass sie vereinigt werden könnten, im Bild mit roter Farbe dargestellt. Diese Punkte werden keinem Cluster zugewiesen, sondern werden als Rauschen betrachtet und ignoriert. HDBScan benötigt keinen expliziten Parameter k für die Anzahl an zu bildenden Clustern.



Themencluster. Quelle: [5]


**Quelle [5]**



CC BY

## Extraktion von repräsentativen Wörtern

Sind die Dokumente geclustert, ist es nun noch hilfreich, repräsentative Wörter für die thematischen Cluster zu finden um beurteilen zu können, welches Thema jeweils durch die Cluster repräsentiert wird. Für BERTopic wird hier c-TF-IDF, eine Abwandlung von TF-IDF, auf die tokenisierten Dokumente innerhalb eines Clusters angewendet.




c-TF-IDF steht für class-based Term Frequency-Inverse Document Frequency. Bei TF-IDF wird die Relevanz eines Terms für ein Dokument, also seine Vorkommenshäufigkeit, relativ zur Relevanz bzw. Vorkommenshäufigkeit des Terms in allen Dokumenten gemessen. Der Vergleich mit der Häufigkeit in anderen Dokumenten ist nötig, weil sonst wenig spezifische Wörter, wie beispielsweise Artikel, für alle Dokumente die höchsten Werte hätten. Wir interessieren uns aber für Wörter, die in einem gegebenen Dokument auffallend häufig sind.

Bei der c-TF-IDF Variante wird die Relevanz eines Terms für ein Cluster relativ zur Relevanz für alle Cluster gemessen. Alle Dokumente innerhalb eines Clusters werden hierfür konkateniert und die Häufigkeit des Terms wird pro Cluster gemessen und mit der relativen Häufigkeit des Terms über alle Klassen normalisiert. Wir erhalten so für jedes Themencluster eine Liste von repräsentativen Begriffen, die die Semantik des Clusters, also das Thema, gut beschreiben sollte.

## Abschluss

Wir haben BERTopic als Stellvertreter für neuronale Topic Models kennengelernt. Mit diesem werden Dokumente basierend auf ihrer semantischen Ähnlichkeit geclustert und so eine Menge von Themenclustern erzeugt. Anschließend werden aus den Dokumenten innerhalb der Cluster repräsentative Begriffe ausgewählt. Wir erhalten so Themencluster

mit Dokumenten, die jeweils zu einem Thema gehören, und eine Liste von repräsentativen Begriffen. Beides zusammen bezeichnen wir als „Topic".

## Quellen


Quelle [1] Abdelrazek, A., Eid, Y., Gawish, E., Medhat, W., & Hassan, A. (2023). Topic modeling algorithms and applications: A survey. Information Systems, 112, 102131. https://doi.org/10.1016/j.is.2022.102131

Quelle [2] Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure (arXiv:2203.05794). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.05794

Quelle [3] Jason Xu, Saptarashmi Bandyopadhyay, Neel Pawar, and David S. Touretzky. (o. J.). Word Embedding Demo: Tutorial. Abgerufen 27. August 2024, von https://www.cs.cmu.edu/~dst/WordEmbeddingDemo/tutorial.html

Quelle [4] McInnes, L., Healy, J., & Melville, J. (2020). UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction (arXiv:1802.03426). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.03426

Quelle [5] Angelov, D. (2020). Top2Vec: Distributed Representations of Topics (arXiv:2008.09470). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2008.09470

Quelle [6] Hartigan, J. A., & Wong, M. A. (1979). Algorithm AS 136: A K-Means Clustering Algorithm. Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics), 28(1), 100–108. https://doi.org/10.2307/2346830

Quelle [7] McInnes, L., Healy, J., & Astels, S. (2017). hdbscan: Hierarchical density based clustering. Journal of Open Source Software, 2(11), 205. https://doi.org/10.21105/joss.00205


## Disclaimer


Transkript zu dem Video „06 Clustering: vom Sortieren bis zum Explorieren: Topic Modeling", Katarina Boland.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 5.8 Evaluation und Interpretation Clustering

Erarbeitet von
Dr. Katarina Boland

***Lernziele*** ..... ***365***

***Inhalt*** ..... ***367***

**Einstieg** ..... **367**

**Evaluationsmaße** ..... **367**

**Interne Qualitätsmaße** ..... **368**
Silhouetten-Koeffizient ..... 369

**Externe Qualitätsmaße** ..... **370**
F-Measure ..... 371

**Abschluss** ..... **372**

***Quellen*** ..... ***374***

***Disclaimer*** ..... ***375***

## Lernziele

- Du kannst gebräuchliche Metriken zur Messung der Qualität von Clusteringergebnissen nennen
- Du kannst interne und externe Evaluationsmetriken unterscheiden
- Du kannst den Silhouetten-Koeffizient berechnen
- Du kannst das F-Measure für Clustering berechnen
- Du kannst die Best Practices für die Evaluation von Clusteringergebnissen zusammenfassen



CC BY

CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Du hast gelernt, wie du mithilfe von Clustering Daten partitionierst.

Aber woher weißt du jetzt, wie gut deine Ergebnisse sind?

Vielleicht hast du unterschiedliche Verfahren und Parameter getestet oder mit der Anzahl der Cluster experimentiert. Welches Ergebnis ist denn nun das beste?

Und ist es ausreichend gut für deinen Anwendungsfall?

Clustering basiert auf unüberwachtem Lernen. Die Klassen, Zuordnungen und Ziellabels sind im Normalfall nicht bekannt und es wird daher in vielen Fällen auch keinen Goldstandard geben. Kann man denn die Qualität überhaupt messen, wenn kein Goldstandard zum Vergleich vorliegt? Oder kann man das unüberwachte Clustering doch nur dann sinnvoll einsetzen, wenn man zumindest für eine kleine Stichprobe einen Goldstandard erstellt?


## Evaluationsmaße

Die kurze Antwort ist: doch, man kann die Qualität auch ohne Goldstandard bewerten.

Vielleicht hast du eine Intuition, wenn du die Visualisierungen der beiden Clusterings betrachtest, welche von beiden die bessere ist.



CC BY



Wir müssen also Qualitätsmaße finden, die diese Intuition abbilden und berechenbar machen.

Hierfür gibt es sogenannte „interne" Qualitätsmaße.

**Quelle [1]**

Interne Qualitätsmaße

Eine Grundidee ist, dass gute Cluster sich dadurch auszeichnen, dass die enthaltenen Items einander sehr ähnlich, die Cluster also homogen sind, und gleichzeitig sehr unähnlich sind zu den Items in anderen Clustern, die Cluster also eine große Trennschärfe besitzen.

Um diese Aspekte zu messen, gibt es viele verschiedene Metriken. Einige Maße kombinieren beide Aspekte zu einem einzelnen Wert, zu diesen gehören der Calinski-Harabasz Index, der Silhouetten-Koeffizient und DBCV (density-based clustering validation). Wir illustrieren diese Klasse von Maßen am Beispiel des Silhouetten-Koeffizienten.



CC BY

**Quelle [1]**
**Quelle [2]**
**Quelle [3]**
**Quelle [4]**

Silhouetten-Koeffizient

Für jeden Datenpunkt wird die durchschnittliche Distanz zu allen anderen Punkten innerhalb desselben Clusters berechnet. Diese bezeichnen wir als A. Sie gibt die Homogenität an. Je kleiner der Wert, desto homogener ist das Cluster.

Zusätzlich wird die durchschnittliche Distanz zu allen Punkten in dem am nächsten liegenden, also dem ähnlichsten Cluster berechnet. Diese Distanz bezeichnen wir als B. Sie kennzeichnet die Trennschärfe. Je größer der Wert, desto trennschärfer ist das Cluster.

Der Datenpunkt bekommt einen Score zugewiesen, der sich berechnet aus der Differenz aus B und A geteilt durch den größeren Wert der beiden = (B-A)/max(B, A).

Die Qualität eines einzelnen Clusters ist der Durchschnitt der Scores aller Datenpunkte innerhalb des Clusters.

Der Gesamtwert für das Clustering ist der Durchschnitt der Scores aller Datenpunkte im gesamten Datensatz.

**Quelle [2]**
**Quelle [3]**


Der Silhouetten-Koeffizient kann Werte zwischen -1 und +1 annehmen. Je näher der Wert sich +1 annähert, desto homogener und trennschärfer sind die Cluster. Negative Werte deuten auf Instanzen hin, die sich näher an Instanzen in anderen als dem eigenen Cluster befinden und somit auf geringe Homogenität und Trennschärfe.

**Quelle [2]**

Wie der Name auch schon andeutet, ist der Silhouetten-Koeffizient geeignet zur Validierung von Clustern, die eine konvexe und im Idealfall kugelförmige Form haben.

Ist dies nicht der Fall, ist dieses Maß weniger gut geeignet. Density-basierte Verfahren wie HDBScan haben den Vorteil, dass sie Cluster mit beliebigen Formen bilden können. Für ihre Evaluation sollte der Einsatz von anderen Validierungsmethoden, wie beispielsweise DBCV, erwogen werden.

**Quelle [4]**
**Quelle [5]**
**Quelle [6]**



Beispiele für Werte des Silhouetten-Koeffizienten. Quellen: [5],[6]

**Quelle [5]**
**Quelle [6]**

Externe Qualitätsmaße

Ist ein Goldstandard verfügbar, so können „externe" Qualitätsmaße eingesetzt werden, bei denen Vergleiche zu den wahren Clusterpartitionierungen und -zugehörigkeiten gezogen werden können. Hierzu gehören Precision, Recall und F-Measure, Rand Index, Normalized Mutual Information, der Fowlkes-Mallows Index und das V-Measure.

**Quelle [2]**
**Quelle [7]**
**Quelle [8]**
**Quelle [9]**
**Quelle [10]**

Stellvertretend für diese Klasse schauen wir uns hier das F-Measure an.

F-Measure


Das F-Measure ist eine Kombination aus Precision und Recall, also Korrektheit und Vollständigkeit von Klassifikationen. Wie wird dies aber nun auf Clustering übertragen?

Im Wesentlichen wird so getan, als wäre jedes generierte Cluster die Antwort auf eine Suchanfrage und die Cluster im Goldstandard die Menge an korrekten Ergebnissen. Da man nicht weiß, welches generierte Cluster welchem Cluster im Goldstandard entspricht, wird jedes generierte Cluster mit jedem Cluster im Goldstandard verglichen und die Paarung mit dem höchsten Score für die Berechnung des Gesamtscores verwendet.

Genauer gesagt wird für alle Elemente in den Goldclustern Precision und Recall berechnet in Bezug auf jedes der generierten Cluster.

Aus beiden Werten wird dann das F-Measure berechnet. Das F-Measure des Gesamtclusterings entspricht der gewichteten Summe aller dieser F-Measures für die einzelnen Goldcluster.

**Quelle [9]**




Auch hier liegt der Wert des F-Measures zwischen 0 und 1, wobei höhere Werte für eine bessere Qualität des Clusterings stehen.


$$2 * \frac{precision*recall}{precision+recall} = \frac{2tp}{2tp+fp+fn}$$

Bei diesem Maß werden alle Instanzen gleichbehandelt. Sprich, wenn eine sehr unähnliche Instanz fälschlicherweise in ein Cluster einsortiert und die Varianz innerhalb des Clusters stark erhöht wird, zählt dieser Fehler nicht stärker als wenn eine relativ ähnliche Instanz, die geradeso außerhalb des Clusters liegt, fälschlicherweise in dieses einsortiert wird.

Dieses Maß bewertet vor allem die Vollständigkeit von Clustern und weniger stark die Homogenität.

Spielt die Homogenität eine wichtige Rolle, können also andere Qualitätsmaße die bessere Wahl sein, wie beispielsweise das V-Measure.

**Quelle [10]**





## Abschluss

Es mangelt nicht an verschiedenen Maßen zur Evaluation von Clustering. Der Grund dafür ist: Die Evaluation von Clustering ist alles andere als einfach. Was die „beste" Anzahl an Clustern ist und wo die Trennlinien zwischen den Clustern verlaufen sollen, ist oft subjektiv.

Hier kann es selbst unter Fachexpert*innen unterschiedliche Meinungen geben, gerade für Datenpunkte, die sich am Rand eines Clusters befinden.

Zudem ist es anwendungsabhängig, welche Kriterien die relevantesten sind.


Die Evaluationsmaße bilden genau das ab: Verschiedene Maße gewichten unterschiedliche Kriterien unterschiedlich stark. Die Wahl der Evaluationsmetriken ist auch vom eingesetzten Clusteringverfahren abhängig.




Beispiele für Werte von Silhouetten-Koeffizienten vs. DBCV. Höhere Werte stehen für besseres Clustering. Quellen: [5],[6]

Somit sind sich auch verschiedene Evaluationsmaße nicht immer einig, welches Clusteringergebnis das beste ist.

Es ist daher gute Praxis, eine Kombination verschiedener Evaluationsmetriken zu verwenden um ein umfassenderes Bild von den generierten Ergebnissen zu bekommen.




Beispiele für Werte von F-Measure vs. V-Measure. Höhere Werte stehen für besseres Clustering. Adaptiert aus Quelle [10]

Zu Beginn steht oft die Visualisierung von Clustern und ein manuelles Prüfen der Plausibilität.

Die Auswahl des Evaluationsmaßes sollte sich dann nach dem Anwendungsfall, dem Clusteringverfahren und nach der Verfügbarkeit von Vergleichsdaten richten. Im Idealfall verwendest du mehrere Metriken, um die Qualität des Clusterings hinsichtlich verschiedener Aspekte bewerten zu können. Sofern du Clustering innerhalb einer Pipeline anwendest, also das Clustering nur ein Schritt in deiner Anwendung ist, kannst du auch eine extrinsische Evaluation in Erwägung ziehen:

Anstatt die Qualität des Clusterings direkt zu messen, kannst du messen, wie gut deine Gesamtanwendung unter Zuhilfenahme des Clusterings funktioniert. So würdest du also nicht die Qualität, sondern den Nutzen deines Clusterings messen, und auf den kommt es oft am Ende an.

## Quellen


Quelle [1] Liu, Y., Li, Z., Xiong, H., Gao, X., & Wu, J. (2010). Understanding of Internal Clustering Validation Measures. 2010 IEEE International Conference on Data Mining, 911–916. https://doi.org/10.1109/ICDM.2010.35

Quelle [2] Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). 10 - Cluster Analysis: Basic Concepts and Methods. In J. Han, M. Kamber, & J. Pei (Hrsg.), Data Mining (Third Edition) (S. 443–495). Morgan Kaufmann. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-381479-1.00010-1

Quelle [3] Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. Journal of Computational and Applied Mathematics, 20, 53–65. https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7

Quelle [4] Moulavi, D., Jaskowiak, P. A., Campello, R. J. G. B., Zimek, A., & Sander, J. (2014). Density-Based Clustering Validation. In Proceedings of the 2014 SIAM International Conference on Data Mining (SDM) (S. 839–847). Society for Industrial and Applied Mathematics. https://doi.org/10.1137/1.9781611973440.96

Quelle [5] Chawla, A. (2023, April 20). Intrinsic Measures for Clustering Evaluation. Abgerufen 27. August 2024, von https://blog.dailydoseofds.com/p/intrinsic-measures-for-clustering

Quelle [6] Daily-Dose-of-Data-Science/Machine Learning/KMeans-vs-DBSCAN.ipynb at main · ChawlaAvi/Daily-Dose-of-Data-Science · GitHub. (o. J.). Abgerufen 27. August 2024, von https://github.com/ChawlaAvi/Daily-Dose-of-Data-Science/blob/main/Machine%20Learning/KMeans-vs-DBSCAN.ipynb

Quelle [7] Halkidi, M., Batistakis, Y., & Vazirgiannis, M. (2001). On Clustering Validation Techniques. Journal of Intelligent Information Systems, 17(2), 107–145. https://doi.org/10.1023/A:1012801612483

Quelle [8] Jain, A. K., & Dubes, R. C. (1988). Algorithms for clustering data. Prentice-Hall, Inc.

Quelle [9] Zaki, M. J., & Jr, W. M. (2014). Data Mining and Analysis: Fundamental Concepts and Algorithms (1. Aufl.). Cambridge University Press.

Quelle [10] Rosenberg, A., & Hirschberg, J. (2007). V-Measure: A Conditional Entropy-Based External Cluster Evaluation Measure. In J. Eisner (Hrsg.), Proceedings of the 2007 Joint Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and Computational Natural Language Learning (EMNLP-CoNLL) (S. 410–420). Association for Computational Linguistics. https://aclanthology.org/D07-1043

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „06 Clustering: vom Sortieren bis zum Explorieren: Evaluation und Interpretation Clustering“, Katarina Boland.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 5.9 Evaluation und Interpretation Sentiment Analyse

Erarbeitet von
Dr. Katarina Boland

***Lernziele*** ..... ***376***
***Inhalt*** ..... ***377***
**Einstieg** ..... **377**
**Bedeutung von Sentiment-Labels** ..... **377**
**Sentimente zur Meinungsmessung** ..... **380**
**Abschluss** ..... **382**
***Quellen*** ..... ***383***
***Weiterführendes Material*** ..... ***384***
***Disclaimer*** ..... ***384***

## Lernziele

- Du kannst gebräuchliche Metriken zur Messung der Qualität von (ungerichteter) automatischer Sentiment Analyse aufzählen
- Du kannst bewerten, welche Aussagen auf Grundlage gefundener Sentimente zulässig sind



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Sentiment Analyse ist eine Klassifikationsaufgabe.

**Quelle [1]**

Dementsprechend finden die klassischen Evaluationsmaße hier Anwendung: insbesondere Accuracy, Precision, Recall und die Kombination aus den letzteren beiden, das F-Measure. Auch Wahrheitsmatrizen bieten sich für die Evaluation an.

Wir wollen uns an dieser Stelle nicht auf die Berechnung dieser Maße konzentrieren, sondern gehen davon aus, dass du mit ihrer Hilfe eine gute Qualität deiner automatisch erzeugten Sentiment-Labels sichergestellt hast.


Die Frage ist jetzt: Was genau sagen dir diese Labels denn nun?

## Bedeutung von Sentiment-Labels

Zunächst einmal stellt sich die Frage: Was genau bedeutet ein negatives, neutrales oder positives Sentiment bezogen auf den konkreten Datensatz?

Diese Frage mag trivial klingen, aber bei genauerer Betrachtung kann man schon hier unterschiedliche Definitionen finden.

Schauen wir uns beispielsweise diese Tweets an. Wie würdest du diese bewerten?






CC BY

Das Sentiment sollte hier als negativ bewertet werden, da die ausgedrückte Gesamtstimmung negativ ist. Die Tatsache, dass gleichzeitig eine positive Haltung gegenüber AstraZeneca ausgedrückt wird, ändert daran nichts. Es ist keine positiv gestimmte Nachricht.


Was aber ist mit diesem Tweet hier?




Hier könnte man sagen, dass einfach eine Schlagzeile wiedergegeben wird, es sich also um neutrale Berichterstattung handelt und der Tweet somit neutral ist. Ebenso kann man aber argumentieren, dass die übermittelte Nachricht eine negative ist, wenn man weiß, dass die Schlagzeile in Kurzform kommuniziert, dass Probleme aufgetreten sind, die nun als zu hohes Risiko eingestuft werden.

Somit wäre dies eine negative behaftete Nachricht (auch wenn man selbst die Maßnahme des Impfstopps als solche ggf. positiv bewertet. Dies betrifft dann die eigene persönliche Einstellung und nicht das, was im Tweet ausgedrückt wird, und das gilt es ja zu klassifizieren).

An dieser Stelle muss man also bei der Annotation sicherstellen, dass die Annotator*innen präzise Anweisungen bekommen:




In diesem Fall würde man eine Annotation des Beispiels mit „negativ" erwirken. Ob das gewünscht ist, oder ob in so einem Fall „neutral" die bessere Wahl ist, hängt vom Untersuchungsgegenstand ab:
Möchte man z. B. wissen, in welchem Ausmaß positive vs. negative Berichterstattung bzgl. Corona-Impfungen auf Twitter stattfindet, oder möchte man wissen, inwiefern auf Twitter sachlich vs. meinungsbehaftet diskutiert wird?

Zur Interpretation der Labels muss also die Definition bekannt sein, die bei Entwicklung bzw. Training des Klassifikationsverfahrens gewählt wurde und die somit auch den resultierenden Labels zugrunde liegt.

Dasselbe betrifft die zugrundeliegende Skala: Bedeutet die Kategorie „neutral", dass weder ein positives noch ein negatives Sentiment gefunden wurde? Oder bedeutet sie, dass positives und negatives Sentiment gleich stark sind?
Gibt es getrennte Angaben zur Stärke von negativem und positivem Sentiment oder werden beide Werte aufaddiert und das überwiegende Sentiment als Label verwendet?

Auch hier musst du prüfen, wie die Klassen definiert sind um die Labels korrekt interpretieren zu können.




CC BY

Sentiment Analyse wurde unter anderem eingesetzt, um Bewertungen von Produkten aus Rezensionstexten abzuleiten.

**Quelle [1]**

Die Idee ist hier, dass wenn die Stimmung im Review eines Produkts positiv ist, also viele positive Aspekte genannt werden, vermutlich auch die Meinung des Autors oder der Autorin zu diesem Produkt insgesamt positiv ist. Nennt er oder sie viel Negatives, so ist die Meinung vermutlich negativ.




Sentiment Analyse kann so also zur Messung von Meinungen eingesetzt werden, im speziellen Fall, um Kaufempfehlungen abzuleiten.

Aber Vorsicht: Derartige Rückschlüsse von Sentimenten auf Meinungen sind nicht immer sinnvoll.

Angenommen, du möchtest zum Beispiel Diskurse in sozialen Medien analysieren. Wenn du jetzt Tweets zum Thema Lockdown mit negativem Sentiment findest, muss das nicht zwingend heißen, dass die entsprechenden Autor*innen der Maßnahme der Lockdowns negativ gegenüberstehen. Denn die Themen Lockdowns und Corona sind an sich mit vielen negativen Assoziationen behaftet und auch Befürworter*innen von Lockdowns müssen nicht euphorisch über dieses Thema schreiben.



CC BY

gut zusammengefasst "Ein konsequenter Lockdown  würde naürlich kurz wehtun, ähnlich wie ein Nadelstich beim Impfen. Aber was wir derzeit machen ist wie der Versuch, sich mit einem Löffel ein Loch in den Arm zu bohren."

Ein beliebiger Text über etwas ist nicht einer Rezension gleichzusetzen.

Zudem kann auch mit negativen Sentimenten Zustimmung ausgedrückt werden und umgekehrt, wenn man Sentiment nicht zielgerichtet betrachtet. Beispiele siehst du hier.

**Quelle [2]**



Sentiment, gerichtet und ungerichtet, vs. Stance. Adaptiert aus Quelle [2]


Sentimente können also unter Umständen zur Messung von Meinungen eingesetzt werden, aber nicht immer auf direkte Weise. Sentimente sind nicht automatisch ein Signal für Zustimmung oder Ablehnung und spiegeln auch nicht direkt positive oder negative Bewertungen wider.
Sie sind vielmehr als Stimmungen zu sehen, die mit bestimmten Themen zu einem gegebenen Zeitpunkt assoziiert sind. Somit können Trends und Änderungen in der öffentlichen Stimmung analysiert werden.

Diese Assoziationen können wiederum sehr interessante Informationen liefern. In diesem Bild siehst du die Gesamtanzahl pro Tweets pro Tag zum Thema Impfungen im Kontext von Corona (blau eingefärbt).

**Quelle [3]**



CC BY




Die Sentimente sind zusätzlich dargestellt.

Sie wurden mit dem SentiStrength-Tool gemessen, was getrennte Werte für positives und für negatives Sentiment pro Tweet ausgibt.

**Quelle [4]**

Die aufsummierten positiven Sentimente aller Tweets an einem Tag sind in Grün dargestellt, aufsummierte negative Sentimente in Rot, die Summe aus positiven und negativen Sentimenten in Pink.

In demselben Zeitraum, als große Debatten über die Sicherheit des AstraZeneca-Wirkstoffs stattfanden und ein Impfstopp mit diesem in Deutschland, konnten eine höhere Anzahl an Tweets und stärkere negative Sentimente verzeichnet werden.

Ob es sich hier um kausale Zusammenhänge handelt, muss natürlich getrennt betrachtet werden.

## Abschluss

Je nach konkretem Anwendungsfall können Sentimente unterschiedliche Dinge aussagen. Die Definition der Labels in verschiedenen Datensätzen und Klassifikationsverfahren können voneinander abweichen und auch die Eigenschaften der untersuchten Texte spielen eine Rolle.

Es muss also immer hinterfragt werden, was genau wie gemessen wurde: Es wäre irreführend zu sagen, dass Sentimente generell Zustimmung oder Ablehnung signalisieren oder sie als allgemeines Stimmungsbild fungieren. In bestimmten Fällen kann dies allerdings zutreffen.

Ob Sentiment Analyse für deinen Anwendungsfall die erhofften Informationen liefert, musst du also im Vorhinein genau überlegen, noch bevor du ein Tool auswählst und anwendest.

## Quellen


Quelle [1] Liu, B. (2012). Sentiment Analysis and Opinion Mining. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-02145-9

Quelle [2] Indira Sen, Fabian Flöck, and Claudia Wagner. 2020. On the Reliability and Validity of Detecting Approval of Political Actors in Tweets. In Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), pages 1413–1426, Online. Association for Computational Linguistics.

Quelle [3] Boland, K., Starke, C., Bensmann, F., Marcinkowski, F., & Dietze, S. (2024). A computational analysis of German online discourses about COVID-19 vaccinations to inform policy-making in times of crisis (Preprint). https://doi.org/10.2196/preprints.63909

Quelle [4] Thelwall, M., Buckley, K., Paltoglou, G., Cai, D., & Kappas, A. (2010). Sentiment strength detection in short informal text. J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol., 61(12), 2544–2558.

## Weiterführendes Material

Birjali, M., Kasri, M., & Beni-Hssane, A. (2021). A comprehensive survey on sentiment analysis: Approaches, challenges and trends. Knowledge-Based Systems, 226, 107134. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107134

Rosenthal, S., Farra, N., & Nakov, P. (2017). SemEval-2017 Task 4: Sentiment Analysis in Twitter. In S. Bethard, M. Carpuat, M. Apidianaki, S. M. Mohammad, D. Cer, & D. Jurgens (Hrsg.), Proceedings of the 11th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2017) (S. 502–518). Association for Computational Linguistics. https://doi.org/10.18653/v1/S17-2088

McHugh, M. L. (2012). Interrater reliability: The kappa statistic. Biochemia Medica, 22(3), 276–282. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3900052

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „06 Clustering: vom Sortieren bis zum Explorieren: Evaluation und Interpretation Sentiment Analyse“, Katarina Boland.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Clustering: vom Sortieren bis zum Explorieren:
06_05Evaluation_TopicModeling

# 5.10 Evaluation und Interpretation Topic Models

Erarbeitet von
Dr. Katarina Boland

***Lernziele*** ..... ***385***

***Inhalt*** ..... ***387***

**Einstieg** ..... **387**

**Interpretierbarkeit: Kohärenz und Diversität** ..... **387**

**Word Intrusion** ..... **388**

**Topic Intrusion** ..... **389**

**Visuelle Inspektion und „face validity"** ..... **391**

Barchart ..... 391
Intertopic Distance Map ..... 393
Dendrogramm ..... 394
Repräsentative Dokumente ..... 395

**Abschluss** ..... **396**

***Quellen*** ..... ***396***

***Weiterführendes Material*** ..... ***397***

***Disclaimer*** ..... ***397***

## Lernziele

- Du kannst erklären, wie man die Interpretierbarkeit von Topics bestimmen kann



CC BY

- Du kannst die Model Precision berechnen
- Du kannst das Prinzip des Topic Log Odds Maßes verstehen
- Du kannst verschiedene Aspekte von Topic Models aufzählen, deren Visualisierung für die Evaluation hilfreich ist
- Du kannst verschiedene Visualisierungen von Topic Models verstehen und interpretieren



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Ähnlich wie beim Clustering gibt es auch für Topic Models keinen allgemeingültigen Standard bzgl. der Evaluationsmaße, die angewendet werden sollten. Und auch hier ist die Bewertung der Güte subjektiv und stark vom individuellen Anwendungsfall abhängig.

Es finden sich verschiedene Gütekriterien, die unterschiedliche Eigenschaften mehr oder weniger stark gewichten.

Wir beschränken uns hier auf eine Erklärung des Kriteriums der Interpretierbarkeit von erzeugten Topics oder Themenclustern.


## Interpretierbarkeit: Kohärenz und Diversität

Ähnlich wie beim Clustering sollten sich gute Topics oder Themencluster dadurch auszeichnen, dass es eine geringe Varianz innerhalb eines jeden Topics gibt, also die Wörter, Sätze oder Dokumente innerhalb eines Topics einander ähnlich sind.

Gleichzeitig sollten die Topics zueinander trennscharf sein, also die Abstände zwischen ihnen groß und die enthaltenen Wörter, Sätze oder Dokumente eines Themenclusters möglichst unähnlich zu denen innerhalb jedes anderen Clusters sein. Wenn beides gegeben ist, sind die Topics interpretierbar, d. h. Menschen können ihre Bedeutung erkennen und voneinander unterscheiden.

**Quelle [1]**
**Quelle [2]**


Zur Veranschaulichung hier ein Ausschnitt der generierten Topics auf unserem Datensatz.






CC BY

In diesem Bild siehst du die repräsentativen Wörter dreier generierter Themencluster. Die Wörter innerhalb eines Clusters sollten semantisch ähnlich genug sein, dass es dir leichtfallen sollte, ein Label dafür zu finden. Gelingt dir das, sind die Themen kohärent. Die Cluster sollten gleichzeitig divers sein. D. h., die Labels, die du findest, sollten sich voneinander unterscheiden. Es sollten nicht mehrere Cluster dasselbe Label bekommen können.




Dieses Bild zeigt die Zuordnung von Dokumenten (Tweets) zu Themenclustern. Hier sollte es leichtfallen, die Tweets den Topics zuzuordnen. Wenn ein Dokument in mehrere oder in keins der Topics passen sollte, spräche dies für eine geringe Diversität.


Wie aber lässt sich das messen? Wir stellen dir im Folgenden zwei Versuchsdesigns vor, um die Interpretierbarkeit von generierten Topics durch menschliche Annotator*innen zu bestimmen.

## Word Intrusion

Annotator*innen bekommen eine Menge von Wörtern pro Topic. Dieses sind die repräsentativsten, wahrscheinlichsten Wörter für jedes der Topics, plus ein zusätzliches, das nicht dazu gehört: der „Eindringling” (englisch: intruder).




Die Aufgabe ist es, den Eindringling zu erkennen. Dieser wird zufällig aus einem Pool von Wörtern, die nur mit geringer Wahrscheinlichkeit zum Topic gehören, ausgewählt. Aus den Annotationen kann dann die sogenannte Model Precision errechnet werden:




**Quelle [1]**


Sie ist definiert als der Anteil an Proband*innen, die mit dem Modell übereinstimmen.

### Topic Intrusion

Hier bekommen die Annotator*innen ein Dokument, oder einen Ausschnitt daraus mit seinem Titel, wenn die Dokumente sehr lang sind. Zusätzlich bekommen sie eine Liste von Wörtern, die jeweils aus den drei wahrscheinlichsten und einem zufällig ausgewählten wenig wahrscheinlichem Topic stammen.




Das letzte, unwahrscheinliche Topic ist der Eindringling, der erkannt werden muss. Aus der Übereinstimmung der menschlichen Urteile und denen des Algorithmus lässt sich das sogenannte topic log odds Maß berechnen:




**Quelle [1]**



CC BY

Je höher der topic log odds Wert, desto näher ist er an den menschlichen Urteilen und desto besser ist somit die erzeugte Zuordnung von Dokumenten zu Topics.

Hierbei ist zu beachten, dass die Anzahl von Topics diese Maße beeinflusst: Eine zu große Anzahl kann dazu führen, dass sich ähnliche Wörter, Sätze oder Dokumente in mehreren Topics wiederfinden. Ein Thema muss sozusagen über mehrere Cluster verteilt werden, um die gewünschte Anzahl an Themencluster zu erreichen.

Eine zu geringe Anzahl an Topics kann dazu führen, dass die Themencluster sehr heterogen sind, weil verschiedene Themen zusammengeworfen werden müssen.

Hieran siehst du, dass es sinnvoll ist, sich nicht nur auf eine Metrik zu verlassen, um die Güte von Topic Models zu bewerten, sondern ihre Güte am besten an der Kombination verschiedener Metriken abzulesen ist.

### Visuelle Inspektion und „face validity"

Für einen Überblick über die generierten Topics und ihre Interpretierbarkeit sind Visualisierungen sehr hilfreich.

**Quelle [2]**

Im BERTopic-Framework sind viele Visualisierungen direkt integriert: beispielsweise „Barchart", ein Balkendiagramm für alle Topics und ihre repräsentativen Terme, eine „Intertopic Distance Map", die die Verteilung von Topics hinsichtlich verschiedener Dimensionen und ihre Abstände zueinander abbildet und ein Dendrogramm.

**Quelle [3]**


Wir schauen uns diese im Folgenden genauer an, du solltest aber auch mit den übrigen Visualisierungen experimentieren, wenn du mit BERTopic Models arbeitest.

### Barchart

Hier ist ein Ausschnitt der Topics aus unseren Tweet-Daten. Dargestellt ist jeweils die Nummer des Topics, sowie die repräsentativen Begriffe (Unigramme und Bigramme, also einzelne Wörter oder Kombinationen aus zwei Wörtern) mit ihren Relevanzscores.





CC BY




Aus der Darstellung können wir ableiten, dass Topic 36 von Impfung und Schwangerschaft handelt, 37 von Bill Gates, 38 von Corona Varianten, 39 von Fußballspielern und dem Fall Kimmich, 40 von Impfnebenwirkungen und 41 scheint Aufrufe zum Impfen zu beinhalten. 42 und 43 handeln beide vom russischen Impfstoff.

Alternativ oder zusätzlich kannst du auch Wordclouds für die Visualisierung der Themenclusters erstellen, beispielsweise mit der wordcloud Bibliothek von Python.







Intertopic Distance Map

In dieser Darstellung finden wir Cluster von ähnlichen Topics, die also nah beieinander sind. Hierfür wurden die Dimensionen auf zwei reduziert. Mit dieser Darstellung können wir uns außerdem die Größe der Topics, also die Anzahlen der enthaltenen Dokumente, anzeigen lassen.




CC BY




Dendrogramm

Die Beziehung zwischen Topics lassen sich auch in einem Dendrogramm genauer untersuchen. Dieser Ausschnitt aus unseren generierten Topics zeigt, dass in der Tat die Topics 42 und 43 als ähnlich eingestuft werden. Bei einer reduzierten Anzahl an Topics würde der Algorithmus beide in einem Topic zusammenfassen.




Repräsentative Dokumente

In BERTopic sind das Clustering der Dokumente und die Selektion von repräsentativen Begriffen verschiedene Schritte, die auch getrennt evaluiert werden können. Erscheinen Topics nicht trennscharf, so könnte dies auch daran liegen, dass die repräsentativen Begriffe nicht gut gewählt sind. Vielleicht sind die Themencluster an sich aber durchaus sinnvoll.

Um dies einschätzen zu können, kannst du dir alle, oder eine Auswahl repräsentativer Dokumente für jedes Themencluster anzeigen lassen.

Für unser Topic 42 finden wir u.a. folgende Dokumente:

Österreich will Corona-Impfstoff Sputnik V einsetzen

Slowakische Arzneimittelkontrolle kritisiert Hersteller von Sputnik V: Bratislava – In der Slowakei hat das staatliche Institut für Arzneimittelkontrolle SUKL einen kritischen Bericht über den russischen Impfstoff... #Slowakei #SputnikV #Kritik

Für Topic 43 diese:

Putin: Weltweit erster Corona-Impfstoff in Russland offiziell registriert

Ah,deshalb ist die Lage in Russland auch so viel besser,mit ihrem 2 monats-Impfstoff....getreu dem Motto: Russsich-Impfstoff gut,andere Impfstoff schlecht...Impfpflicht blablabla....wenn du ernsthaft der Generation der Wohlstandsgrundlegung Respekt zollen möchtest: AHAL MNS !

Wie du siehst, sind beide Topics also durchaus unterschiedlich: während das eine primär von der Entwicklung des russischen Impfstoffs und der Situation in Russland spricht, behandelt das andere vor allem die Zulassung des russischen Impfstoffs und seinen Nutzen in der EU. Ob dieser Unterschied relevant ist oder ob lieber beide Topics zu einem zusammengeschmolzen werden sollten, hängt davon ab, was deine Untersuchungsfrage ist.

### Abschluss

Die Evaluation von Topic Models ist komplex. Mit Hilfe von Visualisierungen lässt sich ein guter Überblick über generierte Topics bzw. Themencluster erreichen. Zusätzlich können mit Hilfe von quantitative Qualitätsmaße errechnet werden. Wir haben zwei dieser Maße kennengelernt, die sich auf Experimente mit manuell erzeugten Annotationen stützen und die du für die Evaluation verwenden kannst.  Wie beim Clustering sind auch hier extrinsische Qualitätsmaße verwendbar, wenn du den Nutzen deiner Topics für eine Anwendung bemessen möchtest.

## Quellen


Quelle [1] Chang, J., Boyd-Graber, J., Gerrish, S., Wang, C., & Blei, D. M. (2009). Reading tea leaves: How humans interpret topic models. Proceedings of the 22nd International Conference on Neural Information Processing Systems, 288–296.

Quelle [2] Morstatter, F., & Liu, H. (2018). In Search of Coherence and Consensus: Measuring the Interpretability of Statistical Topics. Journal of Machine Learning Research, 18(169), 1–32. http://jmlr.org/papers/v18/17-069.html

Quelle [3] Grootendorst, Maarten. (o. J.). Https://maartengr.github.io/BERTopic/. Abgerufen 27. August 2024, von https://maartengr.github.io/BERTopic/

## Weiterführendes Material

Abdelrazek, A., Eid, Y., Gawish, E., Medhat, W., & Hassan, A. (2023). Topic modeling algorithms and applications: A survey. Information Systems, 112, 102131. https://doi.org/10.1016/j.is.2022.102131

Boland, K., Starke, C., Bensmann, F., Marcinkowski, F., & Dietze, S. (2024). A computational analysis of German online discourses about COVID-19 vaccinations to inform policy-making in times of crisis (Preprint). https://doi.org/10.2196/preprints.63909

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „06 Clustering: vom Sortieren bis zum Explorieren: Evaluation und Interpretation Topic Models“, Katarina Boland.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 5.11 Clustering vs. Klassifikation

Erarbeitet von
Dr. Katja Theune

***Lernziele*** ..... ***398***
***Inhalt*** ..... ***399***
**Clustering vs. Klassifikation** ..... **399**
**Clustering als Vorverarbeitungsschritt** ..... **400**
***Weiterführendes Material*** ..... ***400***
***Disclaimer*** ..... ***400***

## Lernziele

- Du kannst den Unterschied zwischen Clustering und Klassifikation erläutern
- Du kannst erläutern, wie Clustering als Vorverarbeitungsschritt für eine Klassifikation angewendet werden kann






CC BY

# Inhalt

## Clustering vs. Klassifikation

Clustering und Klassifikation haben auf den ersten Blick viele Gemeinsamkeiten. Bei beiden geht es darum, Beobachtungen in Gruppen, Klassen oder eben Cluster einzuteilen. Beobachtungen in derselben Klasse oder demselben Cluster sollen sich sehr ähnlich sein, also ähnliche Eigenschaften haben. Beobachtungen zwischen diesen Klassen bzw. Clustern sollen sich dagegen am besten deutlich unterscheiden.

Wir können hier z. B. an das k-nearest neighbours Verfahren zur Klassifikation und das k-means Verfahren beim Clustering denken. Bei beiden geht es also um Ähnlichkeiten zwischen Beobachtungen, die bei beiden Verfahren auch mit Distanzmaßen gemessen werden.




Ein bedeutender Unterschied ist aber, dass die Klassifikation zum überwachten und das Clustering zum unüberwachten Lernen gehört. Zur Klassifikation verwenden wir schon vorher definierte Outputs, also bekannte Klassen, und teilen neue Beobachtungen in diese ein. Wir kennen also auch die Anzahl an vorhandenen Klassen.

Das Clustering gehört dagegen zum unüberwachten Lernen. Hier kennen wir üblicherweise nicht vorher die vorhandenen Gruppen oder Cluster und auch nicht ihre Anzahl. Es geht mehr darum, in den Daten uns noch ganz unbekannte Strukturen, Muster und eben auch Gruppen zu finden, in die sich Beobachtungen aufgrund ihrer Ähnlichkeiten aufteilen lassen. Da diese Gruppen vorher nicht definiert sind, müssen wir sie selbst interpretieren. Üblicherweise müssen wir uns hier auch selbst für die „richtige" oder „sinnvollste" Anzahl an Clustern entscheiden.



CC BY

Als Beispiel könnten wir mit Clustering-Verfahren versuchen, auf Basis bestimmter medizinischer und demographischer Merkmale verschiedene uns noch unbekannte Patient*innengruppen zu finden, um individuellere Therapiemaßnahmen abzuleiten. Bei der Klassifikation würden wir dagegen die Patient*innengruppen bzw. Klassen bereits kennen und neue Patient*innen in diese Klassen einsortieren, um eine geeignete Therapie einzuleiten.

Clustering als Vorverarbeitungsschritt

Nicht selten wird Clustering aber auch als Vorverarbeitungsschritt für eine Klassifikation verwendet. So kann man in einem ersten Schritt mit Hilfe des Clustering uns vorher noch nicht bekannte Gruppen in den Daten finden, diese interpretieren und benennen.
Diese gefundenen Gruppen können wir dann in einem zweiten Schritt als Klassen in einer überwachten Klassifikation verwenden, um z. B. ein Prognosemodell zu erstellen und die relevanten Inputs für die Klassenprognosen herauszufinden.

## Weiterführendes Material


Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3. Auflage). Morgan Kaufmann.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R., & Tylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning - with Applications in Python*. Springer.

Lantz, B. (2015). *Machine learning with R* (2. Auflage). Packt Publishing Ltd, Birmingham.


## Disclaimer


Transkript zu dem Video „Clustering: vom Sortieren bis zum Explorieren: Clustering vs. Klassifikation“, Dr. Katja Theune.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 5.12 Ethik und Recht

Erarbeitet von
Dr. Katarina Boland

*Die Inhalte dieses Videos stellen keinesfalls eine Rechtsberatung in irgendeiner Form dar oder rechtliche Leitlinien. Ziels dieses Videos ist es, ein Problembewusstsein im Umgang mit KI zu schaffen und für rechtliche Fragen in diesem Kontext zu sensibilisieren. Vor dem Einsatz von KI-Systemen im Rahmen deines Projekts oder deiner Arbeit wende dich an die jeweiligen Fachstellen deiner Universität oder deines Unternehmens, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI zu besprechen.*

***Lernziele*** ..... ***401***
***Inhalt*** ..... ***402***
**Einstieg** ..... **402**
***Quellen*** ..... ***405***
***Disclaimer*** ..... ***406***

## Lernziele

- Du kannst erläutern, wie Clustering die Benachteiligung bestimmter Gruppen oder Individuen verstärken kann
- Du kannst erklären, was „protected attributes" sind
- Du kannst Beispiele für „protected attributes" nennen
- Du kannst erklären, inwiefern ethische oder rechtliche Bedenken und effektive Forschungsdesigns manchmal gegeneinander aufgewogen werden müssen
- Du kannst vier Methoden aufzählen, mit denen sensible Daten bei der Anwendung von Clustering-Verfahren geschützt werden können



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Bei der Erhebung, Selektion und Verarbeitung von „found data" und von „designed data" gibt es vieles zu beachten, damit keine Verzerrungen entstehen und die Ergebnisse valide und repräsentativ ausfallen.
Gleichzeitig müssen auch für explorative Analysen mittels Clustering, Sentiment Analyse und weiteren Verfahren datenschutzrechtliche und ethische Aspekte dringend beachtet werden.

Denn die Einteilung von Personen in Gruppen, auch wenn diese datengetrieben und ohne vorgegebene Klassen erfolgt, kann bestimmte Gruppen benachteiligen. Selbst wenn der Algorithmus selbst nicht unfair ist, kann er in den Daten enthaltene Verzerrungen verstärken.
Beim Clustering kann dies beispielsweise geschehen, wenn sogenannte „geschützte Attribute" (protected attributes) wie Herkunft oder Geschlecht für die Gruppeneinteilungen verwendet werden und der Clusteringalgorithmus somit Gruppen hinsichtlich dieser Merkmale unterscheidet.

**Quelle [1]**

Dies kann tückischer Weise auch dann passieren, wenn diese Attribute explizit von der Analyse ausgeschlossen werden – nämlich dadurch, dass andere Attribute herangezogen werden, die mit den geschützten Attributen korrelieren, beispielsweise Körpergröße mit Geschlecht oder Wohnsitz mit ethnischer Herkunft.

**Quelle [1]**
**Quelle [2]**

Werden solche Cluster zur Entscheidungsfindung herangezogen, beispielsweise um die Eignung für einen Job oder die Kreditwürdigkeit von Personen zu bewerten, so kann dies zu einem Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz führen.

**Quelle [3]**

Im US-amerikanischen Raum spricht man hier von „disparate impact", der unbeabsichtigten Diskriminierung, die vom Supreme Court untersagt wurde.

**Quelle [2]**

In der EU müssen zudem, wie für andere KI-basierte Verfahren auch, anwendungsabhängig spezifische Anforderungen des KI-Grundgesetzes beachtet werden.

**Quelle [4]**



CC BY

Auch bei der Analyse von Sentimenten und Emotionen ist Vorsicht geboten. Hiermit lassen sich nicht nur in bestimmten Fällen Meinungen analysieren, die nicht explizit geäußert wurden; die Informationen können potenziell auch zur Manipulation eingesetzt werden.

**Quelle [5]**

Ein Beispiel, das vor einigen Jahren Schlagzeilen machte, ist ein Experiment, das Facebook zusammen mit zwei US-amerikanischen Universitäten durchführte.

**Quelle [6]**
**Quelle [7]**
**Quelle [8]**
**Quelle [9]**

Ohne die Nutzenden um Erlaubnis zu fragen oder sie auch nur vorab darüber zu informieren, manipulierte Facebook den Newsfeed zig tausender Nutzer*innen. Sie bekamen, je nach Gruppenzuweisung, entweder vornehmlich positive oder vornehmlich negative Beiträge ihrer Freund*innen angezeigt. Ziel war es, herauszufinden, inwiefern die Stimmungen der angezeigten Nachrichten die Stimmungen der Nutzer*innen beeinflussen. Und tatsächlich: Es zeigte sich, dass die Nutzenden, die mehr positive Beiträge angezeigt bekamen, selbst auch stärker dazu neigten, positive Beiträge zu veröffentlichen. Nutzende, die mehr negative Beiträge zu sehen bekamen, neigten stärker zur Veröffentlichung negativer Inhalte.

Eine Diskussion der Aussagekraft dieser Studie mal außen vor gelassen:
Die Empörung über dieses Vorgehen war groß. Nicht nur, dass, wie Medien berichteten, sich die Nutzenden als „Versuchskaninchen missbraucht" fühlten: Die Forschenden schienen ja davon auszugehen, dass es möglicherweise einen negativen Effekt auf die Stimmung der Nutzenden geben könnte, wenn deren Newsfeed in negativer Weise verzerrt würde. Und trotzdem setzten sie tausende Personen vorsätzlich dieser negativen Verzerrung aus.
Ist ein solches Vorgehen gesetzlich erlaubt?

Die Forscher*innen weisen in ihrer Publikation darauf hin, dass die Datenverwendungsregeln von Facebook ein derartiges Vorgehen zulassen.

**Quelle [10]**

Und diese Regeln wurden schließlich von allen Facebook-Nutzenden akzeptiert.
Gleichzeitig gibt es für Experimente mit menschlichen Proband*innen spezielle Vorgaben. Hier wird eine „informierte Einwilligung" in die Datenverarbeitung zum Studienzweck vorausgesetzt, die über eine solche Regelung hinausgehen. Die Publisher des wissenschaftlichen Journals, das die Publikation veröffentlichte, argumentieren, dass Facebook als privatwirtschaftliches Unternehmen nach geltendem US-amerikanischem Recht nicht zur Einhaltung dieser Vorgaben verpflichtet war, als es die Daten sammelte, und die resultierende Forschung deshalb zur Veröffentlichung freigegeben wurde.

**Quelle [11]**

Aber auch sie räumen ein, dass die nicht-Einhaltung der Vorgaben problematisch sei.
Wie man sieht, ist die rechtliche Einordnung also kompliziert.
Und selbst wenn das Vorgehen rechtmäßig ist: Die ethische Fragwürdigkeit bleibt allemal.

Das Problem ist hier nur: Wie lässt sich das vermeiden?
Angenommen, Facebook hätte die Nutzenden vorab direkt um Erlaubnis gefragt, ihren Newsfeed zum Zweck der Studie manipulieren zu dürfen. Selbst wenn genug Personen eingewilligt hätten, ist davon auszugehen, dass allein das Wissen um die Intervention den Effekt und das Verhalten der Nutzenden beeinflusst hätte.

**Vgl. Quelle [12]**

Die Forschung hätte also so gar nicht stattfinden können.

Dieses Beispiel illustriert sehr gut, dass ethisch-rechtliche Anforderungen und ein möglichst effektives Forschungsdesign sich manchmal gegenseitig im Weg stehen und sorgfältig, auch hinsichtlich des zu erwartenden Nutzens der Forschungsergebnisse, gegeneinander abgewogen werden müssen.

**Quelle [12]**

Dies trifft auch zu, wenn es um das Teilen von sensiblen Nutzendendaten geht:

**Quelle [13]**

Die General Data Protection Regulation (GDPR) der EU und der Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) der USA verbieten es Unternehmen, derartige Daten zu teilen. Gleichzeitig kann die Kombination von Daten verschiedener Quellen ihren Nutzen deutlich erhöhen, beispielsweise wenn Daten aus verschiedenen Krankenhäusern zusammengeführt werden. Auch ist es manchmal notwendig, Clusteringverfahren, die auf großen Datenmengen arbeiten müssen, auf Hochleistungs-Cloudserver auszulagern. Um den Datenschutz trotzdem gewährleisten zu können, gibt es spezielle Ansätze (Stichwort: privacy-preserving clustering). Hierzu gehören:

1. Anonymisierung
2. Verschlüsselung
3. Datenpartitionierung
4. Perturbationen

**Quelle [13]**
**Quelle [14]**

Auch bei diesen gilt es wieder, Abwägungen zu treffen.



CC BY

Anonymisierung von Daten kann auf Kosten ihrer Granularität oder Genauigkeit gehen, denn hier kann es sein, dass sensible Informationen aggregiert, ersetzt oder vollständig entfernt werden müssen; Verschlüsselungsmechanismen und ausgefeilte Datenpartitionierungsansätze, bei denen Datensätze in verschiedene Partitionen unterteilt und getrennt verarbeitet werden, können die Komplexität erhöhen, da hier zusätzliche Berechnungen durchgeführt werden müssen. Perturbationen, also das absichtliche Hinzufügen von Rauschen/Verzerrungen durch die Änderung oder Vertauschung von Werten, können sensible Originaldaten verschleiern und verhindern, dass sie rekonstruiert werden können. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass relevante statistische Eigenschaften und Relationen (z. B. Durchschnittswerte, Varianz und Korrelationen) erhalten bleiben, da andernfalls die Genauigkeit der Clusteringverfahren negativ beeinflusst werden kann.

**Quelle [14]**

Du siehst also, dass ethische und rechtliche Fragestellungen auch für explorative Datenanalyse mit Verfahren wie Clustering und Sentiment Analyse nicht einfach zu beantworten sind.
Du solltest dich daher im Regelfall bereits beim Design von Studien und Experimenten von Ethikkommissionen und Rechtsexpert*innen beraten lassen. Ansprechpartner*innen hierfür findest du in den verschiedenen Fakultäten der Universität.

## Quellen


Quelle [1] Chierichetti, F., Kumar, R., Lattanzi, S., & Vassilvitskii, S. (2017). Fair clustering through fairlets. Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems, 5036–5044.

Quelle [2] Feldman, M., Friedler, S. A., Moeller, J., Scheidegger, C., & Venkatasubramanian, S. (2015). Certifying and Removing Disparate Impact. Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 259–268. https://doi.org/10.1145/2783258.2783311

Quelle [3] Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Abgerufen 27. August 2024, von https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/AGG/agg_gleichbehandlungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile

Quelle [4] KI-Gesetz: Erste Regulierung der künstlichen Intelligenz. (2023, Juni 8). Themen | Europäisches Parlament. Abgerufen 27. August 2024, von https://www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20230601STO93804/ki-gesetz-erste-regulierung-der-kunstlichen-intelligenz

Quelle [5] Mohammad, S. M. (2022). Ethics Sheet for Automatic Emotion Recognition and Sentiment Analysis. Computational Linguistics, 48(2), 239–278. https://doi.org/10.1162/coli_a_00433

Quelle [6] Facebook manipulierte Hunderttausende Newsfeeds. (2014, Juni 29). Süddeutsche.de. Abgerufen 27. August 2024, von https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/psychologisches-experiment-hunderttausende-manipulierte-newsfeeds-bei-facebook-1.2022006

Quelle [7] Facebook-Experiment: Ärger um manipulierte Newsfeeds. (2014, Juni 29). Der Spiegel. Abgerufen 27. August 2024, von https://www.spiegel.de/netzwelt/web/facebook-experiment-aerger-um-manipulierte-newsfeeds-a-978147.html

Quelle [8] Booth, R. (2014, Juni 29). Facebook reveals news feed experiment to control emotions. The Guardian. Abgerufen 27. August 2024, von https://www.theguardian.com/technology/2014/jun/29/facebook-users-emotions-news-feeds

Quelle [9] Morin, R. (2014, Juli 2). Facebook's experiment causes a lot of fuss for little result. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/short-reads/2014/07/02/facebooks-experiment-is-just-the-latest-to-manipulate-you-in-the-name-of-research

Quelle [10] Kramer, A. D. I., Guillory, J. E., & Hancock, J. T. (2014). Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(24), 8788–8790. https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111

Quelle [11] Editorial Expression of Concern: Experimental evidence of massivescale emotional contagion through social networks. (2014). Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(29), 10779–10779. https://doi.org/10.1073/pnas.1412469111

Quelle [12] Sen, I., Flöck, F., Weller, K., Weiß, B., & Wagner, C. (2021). A Total Error Framework for Digital Traces of Human Behavior on Online Platforms. Public Opinion Quarterly, 85(S1), 399–422. https://doi.org/10.1093/poq/nfab018

Quelle [13] Hegde, A., Möllering, H., Schneider, T., & Yalame, H. (2021). SoK: Efficient Privacy-preserving Clustering. Proceedings on Privacy Enhancing Technologies, 2021 (4), 225–248. https://eprint.iacr.org/2021/809, https://eprint.iacr.org/2021/809, https://eprint.iacr.org/2021/809.pdf

Quelle [14] Wie können Sie sensible Daten beim Clustering und Mining schützen? (o. J.). Abgerufen 27. August 2024, von https://de.linkedin.com/advice/0/how-can-you-protect-sensitive-data-during-clustering?lang=de

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Clustering: vom Sortieren bis zum Explorieren: Ethik und Recht“, Katarina Boland.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Bildklassifikation und Bildsegmentierung: 07_01FallLunge-Pipeline

# 6.1 Fallbeispiel und Pipeline

Erarbeitet von
Dr. Ludmila Himmelspach

***Lernziele*** ..... ***407***
***Inhalt*** ..... ***408***
**Einstieg** ..... **408**
**Pipeline** ..... **408**
**Zusammenfassung** ..... **409**
***Quellen*** ..... ***410***
***Disclaimer*** ..... ***410***

## Lernziele

- Du kannst erklären, welche Schritte für die Entwicklung eines Bildklassifikationssystems notwendig sind



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Lungenentzündung die häufigste infektiöse Todesursache bei Kindern weltweit. Sie ist für 22 % der Todesfälle der Kinder im Alter von einem bis fünf Jahren verantwortlich.

**Quelle [1]**

Abhängig von der Ursache für Lungenentzündung ist eine umgehende Behandlung mit Antibiotika notwendig. Deswegen kann eine rechtzeitige Diagnose für den Genesungserfolg entscheidend sein. Eine Lungenentzündung kann über eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs diagnostiziert werden. Allerdings ist eine zügige radiologische Auswertung der Bilder nicht immer möglich, besonders in Gebieten mit einer schlechten medizinischen Versorgung, gerade dort, wo Lungenentzündung bei Kindern am häufigsten auftritt.

**Quelle [2]**

Deswegen wäre der Einsatz maschineller Systeme zur automatischen Auswertung der Röntgenaufnahmen in solchen Fällen sogar lebensrettend. Ein System, das anhand der Röntgenaufnahme des Brustkorbs bestimmen kann, ob eine Lungenentzündung vorliegt, würde eine schnelle Überweisung von Kindern ermöglichen, die eine dringende Behandlung benötigen. Aber wie schafft es eine Maschine, eine vergleichbare Leistung wie ein Radiologe bzw. eine Radiologin, der oder die eine jahrelange Ausbildung hinter sich hat, zu erbringen? Das sehen wir in diesem Kapitel am Beispiel der Entwicklung eines Systems zur automatischen Erkennung der Lungenentzündung in den Röntgenaufnahmen.

## Pipeline

Sicherlich kannst Du Dich aus Modul I noch daran erinnern, dass für die automatische Bildanalyse Convolutional Neural Networks (CNNs) eingesetzt werden. Ähnlich zum menschlichen visuellen Cortex im Gehirn bilden diese zwar das Kernstück der Systeme zur automatischen Bildanalyse, untrainiert sind sie aber in der Lage noch weniger Leistung zu erbringen als der visuelle Cortex eines Neugeborenen.

Damit ein Convolutional Neural Network uns bei der Lösung einer Aufgabe, zum Beispiel bei der Klassifikation der Röntgenaufnahmen, behilflich sein kann, muss es zuerst ähnlich wie der menschliche Cortex im Gehirn für diese Aufgabe trainiert werden. Dafür brauchen wir in erster Linie eine geeignete Datenbasis. Haben wir als Ziel ein System zu entwickeln, das Röntgenaufnahmen mit Lungenentzündung von den „gesunden“ Röntgenaufnahmen unterscheidet, müssen wir uns dementsprechend um die Beschaffung der Röntgenaufnahmen mit und ohne Lungenentzündung kümmern, mit denen unser System trainiert werden kann.



CC BY





Abbildung 1: Pipeline für die Entwicklung eines Systems für die automatische Bildanalyse.

Die Röntgenaufnahmen vom Brustkorb alleine nutzen weder einem Menschen ohne Vorkenntnisse noch einer Maschine beim Lernen wenig, wenn sie nicht wissen, welche Bilder eine Lungenentzündung zeigen und welche nicht. Deswegen müssen die Bilder abhängig von der Aufgabenstellung von Expert*innen zuerst annotiert bzw. gekennzeichnet werden.

Im Unterschied zum menschlichen visuellen Cortex im Gehirn sind die Convolutional Neural Networks eingeschränkt und können nicht mit jeder Art von Bildern arbeiten. Deswegen müssen sie gegebenenfalls vor dem „Einspeisen“ in das Convolutional Neural Network aufbereitet werden.

Wie ich schon verraten habe, nutzen wir in unserem System für die Klassifikation der Röntgenaufnahmen ein Convolutional Neural Network als Modell.

Genau wie eine Radiologin bzw. ein Radiologe, bevor sie bzw. er sich Experte nennen darf, muss auch ein maschinelles System evaluiert werden, um zu sehen, wie gut es ein gegebenes Problem lösen kann. Anhand der Ergebnisse kann entschieden werden, ob und inwieweit das entwickelte System eingesetzt wird.

## Zusammenfassung

Wie Du in der Abbildung sehen kannst, werden im Wesentlichen fünf Schritte benötigt, um ein System für die Bildanalyse zu entwickeln. In diesem Themenblock gehen wir auf alle diese Schritte genauer ein und sehen, was man beachten muss und mit welchen

Hindernissen man bei der Entwicklung eines Systems für die automatische Analyse medizinischer Bilder zu kämpfen hat.

## Quellen


Quelle [1] World Health Organization. (2022, November 11). Pneumonia in children. Retrieved from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia

Quelle [2] Kermany, D. S., Goldbaum, M., Cai, W., Valentim, C. C. S., Liang, H., Baxter, S. L., McKeown, A., Yang, G., Wu, X., Yan, F., Dong, J., Prasadha, M. K., Pei, J., Ting, M. Y. L., Zhu, J., Li, C., Hewett, S., Dong, J., Ziyar, I., Shi, A., … Zhang, K. (2018). Identifying Medical Diagnoses and Treatable Diseases by Image-Based Deep Learning. *Cell*, *172*(5), 1122–1131.e9. https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.02.010


## Disclaimer


Transkript zu dem Video „07 Bildklassifikation und Bildsegmentierung: Fallbeispiel und Pipeline“, Ludmila Himmelspach.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 6.2 Einführung in den Themenblock „Bildklassifikation und Bildsegmentierung“

Erarbeitet von
Dr. Ludmila Himmelspach

***Lernziele*** ..... ***411***
***Inhalt*** ..... ***412***
**Entwicklung der visuellen Wahrnehmung bei Kindern** ..... **412**
**Warum sieht jede*r anders?** ..... **412**
**Maschinelles Sehen** ..... **416**
**Überblick** ..... **417**
***Quellen*** ..... ***417***
***Disclaimer*** ..... ***418***

## Lernziele

- Du lernst Faktoren kennen, die für die Entwicklung des menschlichen visuellen Systems wichtig sind
- Du kannst einige Anwendungsbeispiele nennen, in denen KI-Methoden für die automatisierte Bildanalyse eingesetzt werden
- Du kannst die Begriffe „Bildsegmentierung“ und „Bildklassifikation“ definieren

# Inhalt

## Entwicklung der visuellen Wahrnehmung bei Kindern

Bereits kurz nach der Geburt ordnen und organisieren Kinder die visuelle Welt um sich herum, in dem sie zum Beispiel Objekte und Gesichter anhand ihrer Merkmale identifizieren und einordnen. Viele *Organisationsprinzipien* scheinen uns angeboren zu sein, wogegen das *Erkennen von Merkmalen* stark von dem Entwicklungsstand des visuellen Systems abhängt. Mit der Verbesserung der Sehschärfe und der Kontrastempfindlichkeit sind Kinder zum Beispiel in der Lage die Konturen von Objekten und Gesichtern zu erkennen. Daraus ergeben sich die Merkmale wie Form und Größe. Mit der Entwicklung der Fähigkeit die Farben zu unterscheiden, kommt das Merkmal Farbe hinzu. Je fortgeschrittener das Sehsystem eines Kindes in seiner Entwicklung ist, desto komplexere Merkmale kann es in Objekten erkennen. Neben dem Wachstum und Reifung der Augen, durchläuft auch das Sehzentrum, der *visuelle Cortex*, im Gehirn der Verfeinerung und Ausdifferenzierung. Denn dort findet die Verarbeitung der visuellen Information statt.

**Quelle [1]**

Für das Wiedererkennen und Kategorisieren verschiedener visueller Objekte sind noch zwei weiteren Faktoren von großer Bedeutung: die *wiederholte Wahrnehmungserfahrung* und das *visuelle Gedächtnis*. Die wiederholte Wahrnehmungserfahrung wird einerseits durch das angeborene Interesse an der Umwelt, die eine Vielzahl an visuellen Reizen zu bieten hat, gewährleistet. Andererseits bekommt das Kind durch das Aufwachsen in einer vertrauten Umgebung mit ständigen Bezugspersonen die Möglichkeit gleiche Objekte und Gesichter unter unterschiedlichen Bedingungen wiederholt zu sehen. Infolgedessen wird nicht nur das Erkennen von Objektmerkmalen sondern auch deren Auswahl für das Erkennen und Unterscheiden von Objekten ermöglicht. Das Ziel dieser Prozesse besteht darin, eine *interne Repräsentation* von Objekten und Gesichtern im visuellen Gedächtnis zu entwickeln. Durch den Wechsel der äußeren Bedingungen wie dem eigenen Blickwinkel oder den Lichtverhältnissen wird die interne Repräsentation durch das Wissen über die möglichen Erscheinungsformen der Objekte angepasst und ergänzt.

Zweifellos wird die Entwicklung des visuellen Systems auch durch andere Wahrnehmungsleistungen wie Hören, Tasten, Riechen oder Schmecken unterstützt. Mit voranschreitendem Alter wird die interne Repräsentation der Umwelt nicht nur durch eigene visuelle Erfahrungen, sondern zusätzlich durch das Wissen anderer ergänzt und geformt.

## Warum sieht jede*r anders?

Einige Aufgaben, wie zum Beispiel die Erkennung und Unterscheidung menschlicher Gesichter, scheinen uns evaluationsbedingt leichter zu fallen. Selbst ein Kind im Vorschulalter kann ein menschliches Gesicht unabhängig vom Geschlecht und Hautfarbe



CC BY

sicher identifizieren. Für andere Aufgaben brauchen Menschen dagegen eine jahrelange Übung und viel Vorwissen, um diese zuverlässig zu meistern.

So würde ein Laie zum Beispiel in diesem Bild wahrscheinlich ein abstraktes Kunstwerk sehen. Ein erfahrener Radiologe bzw. eine Radiologin würde dagegen sofort vermuten, dass es sich um eine Visualisierung der Nervenbahnen im menschlichen Gehirn mittels der Diffusions-Tensor-Bildgebung handelt.




**Abbildung 2 Visualization of a DTI measurement of a human brain. Depicted are reconstructed fiber tracts that run through the mid-sagittal plane [2].**

Wenn man mit der christlichen Religion etwas vertraut ist, erkennt man sicherlich in diesem Gemälde von David Teniers die Szene der Verkündigung an Maria.



CC BY



Abbildung 3 David Teniers d. J., Verkündigung an Maria [3].

Ein Kunsthistoriker bzw. eine Kunsthistorikerin erkennt die Merkmale der gleichen Szene auch in diesem Kunstwerk vom italienischen Maler Carlo Crivelli.



CC BY



Abbildung 4: Carlo Crivelli, The Annunciation, with Saint Emidius [4].

Wer wissen möchte, was Anna Amalia über die Italienreise in ihr Tagebuch notiert hat, muss erstmal ihre Schrift entziffern können. Ihre Handschrift sieht zwar ordentlich aus, unterscheidet sich aber von der, die man heutzutage in der Schule lernt. Während ein Laie sich über einige Schriftzeichen den Kopf zerbricht, können Expert*innen für alte Schriften solche Texte ohne Probleme lesen.




Abbildung 5 Handschrift Tagebuch der italienischen Reise der Anna Amalia, Seite 1 [5].

Aber warum sehen bzw. erkennen Menschen unterschiedliche Dinge in gleichen Bildern oder bilden unterschiedliche Annahmen über ihre Bedeutung? Ganz einfach, weil unser Gehirn bestimmt, was und wie wir sehen. Dabei spielen individuelle Erfahrungen eine wichtige Rolle.

**Quelle [6]**

Während Radiologen und Radiologinnen sich hauptsächlich mit der Analyse der Röntgen- und MRT-Aufnahmen des menschlichen Körpers befassen, beschäftigen sich die Kunsthistoriker*innen unter anderem mit Malereien verschiedener Stilrichtungen und Epochen. Deswegen können sich die ersten relativ schnell und sicher über den Gesundheitszustand eines Patienten oder einer Patientin zum Beispiel anhand einer MRT-Aufnahme, ein Urteil bilden, während die letzteren Gemälde interpretieren.

## Maschinelles Sehen

Mit der Entwicklung der Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) werden immer mehr Aufgaben von Maschinen teilweise oder ganz übernommen, für die eine visuelle Analyse erforderlich ist. So werden beim autonomen Fahren ständig Bilder von der Umgebung mit den Kameras aufgenommen und analysiert, um zum Beispiel Verkehrsschilder, andere Fahrzeuge und Passant*innen zu identifizieren und zu lokalisieren. Im medizinischen Bereich werden die Methoden der Künstlichen Intelligenz zum Beispiel für die Klassifikation der

Tumoren in MRT-Aufnahmen eingesetzt. Auch im Bereich der Gesichtserkennung kommen die Methoden des maschinellen Sehens zum Einsatz. Aber wie schaffen es die Maschinen, die visuellen Aufgaben so gut wie wir Menschen zu bewältigen oder uns in der Leistung sogar zu übertreffen? Genau darum geht es in diesem Themenblock.

Zuerst aber müssen wir zwischen zwei Aufgaben der visuellen Wahrnehmung unterscheiden: dem Erkennen von Objekten als Ganzes und dem Einordnen von Objekten bzw. ihrer Klassifikation. Bei der Erkennung von Objekten oder, wie in Fachkreisen auch genannt wird, *Segmentierung* von Bildern, geht es darum, alle Bildpunkte bzw. Pixel zu erkennen, die das interessierende Objekt zeigen. Bei der Tumorerkennung in MRT-Aufnahmen von Kopf handelt es sich zum Beispiel um eine Segmentierungsaufgabe. Das Einordnen von Bildern wird als *Bildklassifikation* bezeichnet. Die Aufgabe der Bildklassifikation besteht darin, ein Bild einer der vorgegebenen Kategorie zuzuweisen. Wenn wir zum Beispiel Kunstwerke einer Stilrichtung zuordnen wollen, handelt es sich um eine Bildklassifikationsaufgabe, bei der jede Stilrichtung eine Klasse bzw. Kategorie bildet.

### Überblick

Jetzt, wo Du weißt, worum es bei der Bildklassifikation und Bildsegmentierung geht, wirst Du in diesem Themenblock am Beispiel der automatisierten Erkennung der Lungenentzündung in Röntgenaufnahmen erfahren, wie Systeme für Bildklassifikation entwickelt werden. Warum sie so erfolgreich sind und welche Schwächen sie haben. Außerdem gehen wir hier auf die rechtlichen Aspekte ein und sehen, auf welche Hindernisse man bei der Entwicklung der KI-Anwendungen im medizinischen Bereich trifft. In einem Exkurs schauen wir uns dann auch an, wie die gleichen Verfahren für Digitalisierung historischer Dokumente eingesetzt werden. Des weiteren werden wir am Beispiel der automatischen Erkennung der Hirntumoren in MRT-Aufnahmen besprechen, welche Methoden für die Bildsegmentierung heutzutage eingesetzt werden. Darüber hinaus werfen wir auch hier einen Blick auf die Anwendungsmöglichkeiten gleicher Verfahren in der Kunstgeschichte.

## Quellen


Quelle [1] Zihl, J., Mendius, K., Schuett, S., Priglinger, S. (2012). *Sehstörungen bei Kindern: Visuoperzeptive und visuokognitive Störungen bei Kindern mit CVI* (2. Auflage). Austria: Springer.

Quelle [2] Thomas Schultz - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1201188

Quelle [3] David Teniers d. J., Verkündigung an Maria, Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Staatsgalerie Neuburg, URL: https://www.sammlung.pinakothek.de/de/artwork/XR4MJN8xQ1 (Zuletzt aktualisiert am 05.09.2019)

Quelle [4] Carlo Crivelli, The Annunciation, with Saint Emidius, National Gallery, London, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Annunciation,_with_Saint_Emidius_-_Carlo_Crivelli_-_National_Gallery.jpg

Quelle [5] Handschrift Tagebuch der italienischen Reise der Anna Amalia, Seite 1 Signatur: GSA 24/13 https://www.klassik-stiftung.de/digital/fotothek/digitalisat/10-001-146/

Quelle [6] Bellebaum, C., Thoma, P., Daum, I. (2011). *Neuropsychologie*. Germany: VS Verlag für Sozialwissenschaften. (S 31)

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Bildklassifikation und Bildsegmentierung: Einführung in den Themenblock „Bildklassifikation und Bildsegmentierung““, Dr. Ludmila Himmelspach. Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 6.3 Rechtliche Aspekte der Nutzung medizinischer Daten zu Forschungszwecken

Erarbeitet von
Dr. Ludmila Himmelspach

*Die Inhalte dieses Videos stellen keinesfalls eine Rechtsberatung in irgendeiner Form dar oder rechtliche Leitlinien. Ziels dieses Videos ist es, ein Problembewusstsein im Umgang mit KI zu schaffen und für rechtliche Fragen in diesem Kontext zu sensibilisieren. Vor dem Einsatz von KI-Systemen im Rahmen deines Projekts oder deiner Arbeit wende dich an die jeweiligen Fachstellen deiner Universität oder deines Unternehmens, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI zu besprechen.*

***Lernziele*** ..... ***420***
***Inhalt*** ..... ***421***
**Einstieg** ..... **421**
**Europäischen gesetzlichen Grundlagen zur Verarbeitung der Patientendaten** ..... **421**
**Nationalen gesetzlichen Grundlagen zur Verarbeitung der Patientendaten** ..... **422**
**Digital-Gesetz und Gesundheitsdatennutzungsgesetz** ..... **423**
**Kritik an DigiG und GDNG** ..... **423**
**Abschluss** ..... **425**
***Quellen*** ..... ***425***
***Disclaimer*** ..... ***427***





CC BY

## Lernziele

- Du lernst europäischen und nationalen gesetzlichen Grundlagen zur Verarbeitung der Patientendaten
- Du lernst das kürzlich verabschiedete Digital-Gesetz (DigiG) und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG)
- Du kannst einige kritische Fragen nennen, die sich in Bezug auf DigiG und GDNG stellen



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Die medizinischen Datenverarbeitungssysteme werden fast ausschließlich auf Patientendaten trainiert. Aber wie kommt man an diese? Denn bei Patientendaten handelt es sich nach Artikel 9 der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) um sogenannte „besondere Kategorien“ von personenbezogenen Daten, die besonders schützenswert sind und nur ausnahmsweise verarbeitet werden dürfen.

**Quelle [1]**

In diesem Video sprechen wir über die gesetzlichen Grundlagen auf der europäischen und der nationalen Ebenen hinsichtlich der Verarbeitung der Patientendaten für die medizinische Forschung. Außerdem beleuchten wir kritisch die kürzlich verabschiedeten Gesetze zur Digitalisierung und Nutzung von Patientendaten.

## Europäischen gesetzlichen Grundlagen zur Verarbeitung der Patientendaten

Die automatisierte Analyse medizinischer Daten hat das Potenzial, die medizinische Forschung voranzubringen und die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Dies betrifft nicht nur die Auswertung von Labordaten, sondern auch von Bilddaten zum Beispiel aus der Radiologie oder auch die Aufzeichnungen von medizinischen Geräten oder tragbaren Sensoren.

**Quelle [2]**

Nach europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist eine Verarbeitung der Patientendaten allerdings grundsätzlich verboten und nur in den Fällen zulässig, wenn der Patient bzw. die Patientin eine Einwilligung zur Verarbeitung seiner bzw. ihrer personenbezogenen Daten erteilt. Diese Einwilligung kann von Patienten jederzeit widerrufen werden. Als Folge davon dürfen seine bzw. ihre Daten danach nicht mehr verarbeiten werden.

**Quelle [3]**

Außerdem muss die Einwilligung für einen oder mehrere festgelegte Zwecke beispielsweise für ein konkretes Forschungsvorhaben erklärt werden. In der medizinischen Forschung ist es allerdings oft nicht möglich, zum Zeitpunkt der Datenerhebung, zum Beispiel im Rahmen einer Therapie, festzulegen, für welche Forschungsvorhaben die Daten noch benutzt werden können.

**Quelle [4]**



CC BY

Für diese Fälle ist im Erwägungsgrund 33 der Datenschutzgrundverordnung die Möglichkeit einer *breiten Einwilligung*, auch *Broad Consent* genannt, vorgesehen. Dadurch haben die Patienten die Gelegenheit, ihre Einwilligung für bestimmte Bereiche der wissenschaftlichen Forschung zu erteilen, „wenn dies unter Einhaltung der anerkannten ethischen Standards der wissenschaftlichen Forschung geschieht“.

**Quelle [5]**

Dabei stellt Broad Consent immer noch eine Ausnahme für den Fall dar, wenn die Bestimmung eines konkreten Zwecks nicht möglich ist. Er sollte eigentlich nicht dazu genutzt werden, das Grundprinzip der Zweckbestimmung in der Forschung aufzuheben, sondern bietet lediglich die Möglichkeit, die Zwecke breiter zu fassen.

**Quelle [6]**

Nationalen gesetzlichen Grundlagen zur Verarbeitung der Patientendaten

In ihrem Bestreben mehr Patientendaten für die medizinische Forschung zu gewinnen, hat die Medizininformatikinitiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung stützend auf den Erwägungsgrund 33 einen Mustertext für die breite Einwilligung („Broad Consent“) für deutsche Kliniken ausgearbeitet. Dieser soll ermöglichen, die Patienteneinwilligungen in die Verarbeitung pseudonymisierter klinischen Daten für Forschungszwecke insgesamt einzuholen.

**Quelle [4]**

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder hat diesem Mustertext am 15.04.2020 zugestimmt.

**Quelle [7]**

Inzwischen setzen diverse Universitätskliniken die breite Einwilligung ein.

Die breite Einwilligung hat die Verarbeitung der Patientendaten für die Forschung in Deutschland zwar erleichtert, hat aber nicht unbedingt zu einer enormen Steigerung der für die Forschung nutzbaren medizinischen Daten geführt. Die Fachleute beanstanden, dass Patienten hauptsächlich wegen des Mangels an Vertrauen in die Forschung und Bedenken hinsichtlich des Datenmissbrauchs die Einwilligung in die Nutzung ihrer Daten nicht erteilen.

**Quelle [8]**

Außerdem fehlt es oft an der Verknüpfung von Patientendaten, die an unterschiedlichen Stellen erfasst werden. So können zum Beispiel die Routinedaten von Patienten während eines Klinikaufenthalts zwar erhoben werden, die gesamte Anamnese, insbesondere die zuvor eingenommenen Medikamente fehlt meistens. Für eine Analyse können diese Informationen allerdings von großer Bedeutung sein.



CC BY

## Digital-Gesetz und Gesundheitsdatennutzungsgesetz

Um den Zugang und die Verknüpfung von Patientendaten für die Forschung zu verbessern, hat der Deutsche Bundestag am 14.12.2023 das „Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens“ (Digital-Gesetz - DigiG) und das „Gesetz zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten“ (Gesundheitsdatennutzungsgesetz - GDNG) beschlossen.

**Quelle [9]**

Das Kernstück des *Digital-Gesetzes* bilden die *elektronische Patientenakte (ePA)* und das *E-Rezept*. Die elektronische Patientenakte wird ab Anfang des Jahren 2025 für alle gesetzlich Versicherten eingerichtet und in Verknüpfung mit dem E-Rezept eine vollständige digitale Medikationsübersicht sowie alle wichtigen Behandlungsinformationen wie zum Beispiel Arztbriefe, Befundberichte und Entlassbriefe enthalten.

Das *Gesundheitsdatennutzungsgesetz* regelt vor allem den Zugang und die Bereitstellung der Gesundheitsdaten für die Forschungseinrichtungen. Dabei sollen die Gesundheitsdaten pseudonymisiert dezentral gehalten, aber in einer zentralen Datenzugangs- und Koordinierungsstelle miteinander verknüpft werden können. Die datenhaltenden Stellen tragen die Sorge dafür, dass kein unangemessenes Reidentifikationsrisiko von Patienten besteht. Des weiteren ist im Gesundheitsdatennutzungsgesetz festgehalten, dass der Zugang zu Daten nicht nur den universitären Einrichtungen gewährt wird. Für die Antragsberechtigung soll der Nutzungszweck entscheidend sein, der sich an Gemeinwohl orientiert.

Eine grundlegende Änderung für die Versicherten stellt außerdem das sogenannte *Opt-Out*-Verfahren dar. Wenn die Patienten vorher in die Verarbeitung ihrer Gesundheitsdaten für die Forschung einwilligen mussten, müssen sie jetzt selbst aktiv werden, wenn sie der Datenfreigabe aus ihrer elektronischen Patientenakte widersprechen möchten.

## Kritik an DigiG und GDNG

Laut dem Ministerium für Gesundheit sollen die neuen Gesetze der „erleichterte(n) Nutzbarkeit von Gesundheitsdaten für gemeinwohlorientierte Zwecke“ dienen. Wenn es um das Gemeinwohl geht, stellt sich allerdings eine berechtigte Frage, warum die neuen Gesetze es vorsehen, die medizinische Forschung dann auf der Basis der Gesundheitsdaten von gesetzlich versicherten Patienten zu betreiben. Warum wird die elektronische Patientenakte nicht auch mit den gleichen Bedingungen für die Privatversicherten eingerichtet? Denn einerseits würde es die für die medizinische Forschung zur Verfügung stehenden Daten vergrößern. Immerhin waren 2023 8,7 Millionen Patienten in Deutschland privat versichert und bei der Analyse von seltenen Erkrankungen ist bekanntlich kein Datum zu viel.

**Quelle [10]**



CC BY

Außerdem könnte mit der „Art der Krankenversicherung“ ein weiteres Merkmal der wissenschaftlichen Analyse zur Verfügung gestellt werden. Andererseits würde mehr Gerechtigkeit in die Datenschutzgrundverordnung eingebracht werden. Schließlich sollen in Zukunft von den Forschungsergebnissen sowohl die gesetzlich als auch die privat versicherten Patienten profitieren.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Einführung des neuen Opt-Out-Verfahrens. Aufgrund der Häufung der Cyberangriffe auf die Gesundheitseinrichtungen in den letzten Jahren, bei denen Täter mit der Veröffentlichung der erschlichenen Daten drohen,

**Quelle [11]**

wäre es nicht sinnvoller, zuerst in die sicheren IT-Systeme für die Haltung der hochsensiblen Gesundheitsdaten zu investieren, um so mehr Vertrauen bei Patienten in Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit zu gewinnen als durch ein Opt-Out-Verfahren die für die Forschung zur Verfügung stehenden Daten zu vergrößern? Selbst der Bundesdatenschutzbeauftragter Ulrich Kelber sieht im Opt-Out-Verfahren einen Verstoß gegen Grundrechte und europäische Datenschutzgesetze.

**Quelle [12]**

Anknüpfend an die Frage zur Datensicherheit, wollen wir noch kurz die Problematik der Pseudonymisierung der Gesundheitsdaten beleuchten. Diese soll verhindern, dass die Patienten reidentifiziert werden können. Dabei stellt sich die Frage, ob es überhaupt möglich ist, die Patientendaten so zu pseudonymisieren, dass diese den einzelnen Personen nicht zugeordnet werden können, denn bei sehr detaillierten Datensätzen ist das Risiko der Reidentifizierung einer Personen mit einer seltenen Erkrankung sehr hoch.

Ein besonderes Augenmerk verdienen die medizinischen Bilddaten. Zum Beispiel sind die hochauflösenden MRT-Bilder vom Kopf mit einem Gesichtsbild vergleichbar, mit dessen Hilfe eine Person identifiziert werden kann. Um die Privatsphäre von Patienten zu schützen, sollten eigentlich alle Gesichtsmerkmale, die zur Identifizierung einer Person führen könnten, entfernt werden.

**Quelle [13]**

In den letzten Jahren wurden im Zusammenhang mit dem Datenschutz in der medizinischen Forschung viele automatisierte Skull-Stripping- und Defacing-Methoden vorgeschlagen. Während Skull-Stripping-Methoden das Gehirn aus den MRT-Aufnahmen extrahieren und sich deswegen ausschließlich für die anschließende Gehirnanalyse eignen,

**Quelle [14]**

entfernen oder verdecken Defacing-Algorithmen potenziell erkennbare Teile des Gesichts und teilweise die Ohren in MRT-Scans.



CC BY

**Quelle [15]**
Einschlägige Untersuchungen zeigen jedoch, dass beide Methodenarten dazu neigen, zu viele für die Analyse wichtige Informationen zu entfernen und somit die Leistung von Bildanalyseverfahren zu verschlechtern.

**Quelle [16]**

Wie man sieht, sind im Moment noch einige Baustellen in Bezug auf die Pseudonymisierung der Patientendaten offen, die in den neuen Gesetzen offensichtlich außer Acht gelassen wurden. In Paragraph 9 Absatz 1 des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes ist lediglich eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe für den Versuch vorgesehen, Versicherte oder Leistungsbringer zu reidentifizieren.

**Quelle [17]**
**Quelle [18]**

Abschluss

Zweifelsohne braucht medizinische Forschung Daten, um die Möglichkeiten der KI-Verfahren ausnutzen zu können und die Gesundheitsversorgung zu verbessern. In den letzten Jahren wurde von der Seite der Politik in Deutschland viel dafür getan, um mehr Patientendaten für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Allerdings lassen die neulich verabschiedeten Digital- und Gesundheitsdatennutzunsgesetze einige ethische und auch rechtliche Fragen offen.

## Quellen


Quelle [1] Art. 9 Abs. 1 EU-DSGVO - Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten.

Quelle [2] Gehrmann, J., Herczog, E., Decker, S. *et al.* What Prevents Us from Reusing Medical Real-World Data in Research. *Sci Data* **10**, 459 (2023). https://doi.org/10.1038/s41597-023-02361-2

Quelle [3] Art. 7 Abs. 3 EU-DSGVO - Bedingungen für die Einwilligung.

Quelle [4] Specht-Riemenschneider L, Radbruch A (2021) Datennutzung und -schutz in der Medizin: Forschung braucht Daten. https://www.aerzteblatt.de/int/article.asp?id=220270. Zugegriffen: 20. Feb. 2024

Quelle [5] Erwägungsgrund 33 EU-DSGVO - Einwilligung zur wissenschaftlichen Forschung*.

Quelle [6] Drepper, J. Datenschutzgerechte Wege zur Nutzung von Real World Data. *Prävention und Gesundheitsförderung* (2022). https://doi.org/10.1007/s11553-022-00991-9

Quelle [7] Medizininformatik-Initiative. Medizininformatik-Initiative erhält grünes Licht für bundesweite Patienteneinwilligung (2020). https://www.medizininformatik-initiative.de/de/medizininformatik-initiative-erhaelt-gruenes-licht-fuer-bundesweite-patienteneinwilligung Zugegriffen: 20. Feb. 2024

Quelle [8] Köngeter, A., Jungkunz, M., Winkler, E. C., Schickhardt, C., & Mehlis, K. (2022). Sekundärnutzung klinischer Daten aus der Patientenversorgung für Forschungszwecke–Eine qualitative Interviewstudie zu Nutzen-und Risikopotenzialen aus Sicht von Expertinnen und Experten für den deutschen Forschungskontext. *Datenreiche Medizin und das Problem der Einwilligung: Ethische, rechtliche und sozialwissenschaftliche Perspektiven*, 185-210.

Quelle [9] Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Bundestag verabschiedet Digitalgesetze für bessere Versorgung und Forschung im Gesundheitswesen (2023). https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/bundestag-verabschiedet-digitalgesetze-pm-14-12-23 Zugegriffen: 20. Feb. 2024

Quelle [10] Bundesministerium für Gesundheit (2024): Anzahl der Mitglieder und Versicherten der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung in den Jahren 2017 bis 2023, zitiert nach de.statista.com, URL https://de.statista.com/statistik/daten/studie/155823/umfrage/gkv-pkv-mitglieder-und-versichertenzahl-im-vergleich/ Zugegriffen: 20. Feb. 2024

Quelle [11] Jäschke, T. (Ed.). (2023). Datenschutz, Informations-und Cybersicherheit im Gesundheitswesen: Grundlagen–Konzepte–Umsetzung. Mit einem Geleitwort von Ljubisav Matejevic. MWV

Quelle [12] Deutsches Ärzteblatt. Bundesregierung erwartet Klagen gegen Digitalgesetze (2023). https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/147507/Bundesregierung-erwartet-Klagen-gegen-Digitalgesetze Zugegriffen: 20. Feb. 2024

Quelle [13] Schimke, N., Kuehler, M., & Hale, J. (2011). Preserving Privacy in Structural Neuroimages. In *Data and Applications Security and Privacy XXV: 25th Annual IFIP WG 11.3 Conference, DBSec 2011, Richmond, VA, USA, July 11-13, 2011. Proceedings 25* (pp. 301-308). Springer Berlin Heidelberg.

Quelle [14] Rehman, H. Z. U., Hwang, H., & Lee, S. (2020). Conventional and Deep Learning Methods for Skull Stripping in Brain MRI. *Applied Sciences*, *10*(5), 1773.



CC BY

Quelle [15] Gao, C., Landman, B. A., Prince, J. L., & Carass, A. (2023). A Reproducibility Evaluation of the Effects of MRI Defacing on Brain Segmentation. *medRxiv*, 2023-05.

Quelle [16] de Sitter, A., Visser, M., Brouwer, I., Cover, K. S., van Schijndel, R. A., Eijgelaar, R. S., ... & MAGNIMS Study Group and Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. (2020). Facing Privacy in Neuroimaging: Removing Facial Features Degrades Performance of Image Analysis Methods. *European Radiology*, *30*, 1062-1074.

Quelle [17] Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten (Gesundheitsdatennutzungsgesetz – GDNG) (01.11.2023) https://dserver.bundestag.de/btd/20/090/2009046.pdf Zugegriffen: 20. Feb. 2024

Quelle [18] Bundesministerium für Gesundheit (BMG). Fragen und Antworten zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) (2023). https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/gesetze-und-verordnungen/guv-20-lp/gesundheitsdatennutzungsgesetz/faq-gesundheitsdatennutzungsgesetz Zugegriffen: 20. Feb. 2024

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Bildklassifikation und Bildsegmentierung: Rechtliche Aspekte der Nutzung medizinischer Daten zu Forschungszwecken", Dr. Ludmila Himmelspach.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 6.4 Datenannotation

Erarbeitet von
Dr. Ludmila Himmelspach

***Lernziele*** ..... ***428***
***Inhalt*** ..... ***429***
**Einstieg** ..... **429**
**Richtlinien für die Datenannotation** ..... **429**
**Inter-Annotator-Agreement** ..... **430**
**Gold Standard** ..... **431**
**Take-Home Message** ..... **431**
***Quellen*** ..... ***431***
***Disclaimer*** ..... ***432***

## Lernziele

- Du kannst allgemeine Richtlinien für die Datenannotation erklären
- Du lernst, wie und wofür Inter-Annotator-Agreement berechnet wird
- Du kannst erklären, was „Gold Standard“ im Zusammenhang mit Datenannotation bedeutet und wie dieser erreicht wird



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Überwachte Lernverfahren, zu denen Convolutional Neural Networks (CNNs) zählen, werden auf annotierten Daten, also auf Daten mit dazugehörigen Labeln trainiert und evaluiert. Von der Qualität der Annotationen hängt die Leistungsfähigkeit des gesamten Systems ab, denn wie es so schön heißt „Garbage in, garbage out“. In diesem Video lernst Du, welche Schritte notwendig sind, um einen gut annotierten Datenkorpus zu erstellen.

## Richtlinien für die Datenannotation

Zu Illustrationszwecken arbeiten wir in diesem Themenblock mit einem öffentlich verfügbaren Datensatz, der bereits annotiert ist.

**Quelle [1]**

Natürlich kennen wir alle Einzelheiten des Annotationsprozesses dieses konkreten Datensatzes nicht. Wir fokussieren uns in diesem Video auf die Beschreibung des Annotationsprozesses so, wie er im Regelfall ablaufen soll.

Um die Verzerrungen der Ergebnisse zu vermeiden, sollte nicht nur auf eine repräsentative und ausgewogene Datenbasis geachtet werden, mit der ein Klassifikationsmodell trainiert werden soll, sondern auch die Annotation des Datensatzes sollte möglichst unabhängig von dem zu entwickelnden System erfolgen. Deswegen sind die Annotator*innen am besten so zu wählen, dass sie zwar genug Kompetenzen besitzen, um einen gegebenen Datensatz optimal zu annotieren, an der Entwicklung der Klassifikationsmethode selbst nicht beteiligt werden sollten.

Auch bei der Entwicklung eines Systems zur automatisierten Erkennung der Lungenentzündung sollen die Röntgenaufnahmen vom Brustkorb am besten durch unabhängige Expert*innen annotiert werden, die in die Entwicklung des Klassifikationsmodells nicht einbezogen werden. Denn andernfalls könnten sie beeinflusst durch ihre Kenntnisse über die Schwächen der Klassifikationsmethoden ihre Annotationen dementsprechend anpassen.

Da selbst die besten Expert*innen auf dem jeweiligen Gebiet bei der Bewertung der Datensätze Fehler machen können, sollten mehrere Annotator*innen die gleiche Datenbasis unabhängig voneinander kennzeichnen.

**Quelle [2]**



CC BY

Um die Annotationen einheitlich zu halten und die Einarbeitungszeit der Annotator*innen zu verkürzen, sollen Annotationsrichtlinien erarbeitet werden. Diese sollen anfangs vor allem festhalten:

- Was genau wird annotiert?
- Was sind die Annotationskategorien und wie werden diese gekennzeichnet?

Bei der Annotation der Röntgenaufnahmen von Brustkorb können die Annotator*innen in der Tabellenspalte „Lungenentzündung“ ihre Entscheidung zum Beispiel mit „ja“ oder „nein“ angeben.

In der ersten Annotationsphase soll nur ein Teil des Datensatzes vorläufig annotiert werden. In dieser Zeit sammeln die Annotator*innen ihre ersten Erfahrungen mit der Annotation des Datensatzes und notieren sich, welche Schwierigkeiten und Probleme sie während des Annotationsprozesses hatten. Nach einem Gespräch mit allen Annotator*innen werden die Annotationsrichtlinien angepasst und verbessert. Bei der Aktualisierung der Richtlinien werden unter anderem auch die Übereinstimmungen der Annotationen unter den Annotator*innen berücksichtigt. Außerdem wird an dieser Stelle auch der Umgang mit Ausreißern festgehalten, falls diese im Datensatz enthalten sind. Wenn alle Einzelheiten geklärt sind, kann der gesamte Datensatz ohne weitere Änderungen der Richtlinien annotiert werden. Kommt es im Annotationsverlauf zu weiteren Fragen oder Problemen, müssen die Annotationsrichtlinien erneut angepasst und der Annotationsprozess neu gestartet werden.

**Quelle [3]**

Wie man sieht, ist der Annotationsprozess sehr ressourcen-, zeit- und dementsprechend kostenintensiv. Andererseits merkt man erst während der Annotierung des Datensatzes den wirklichen Schwierigkeitsgrad der gestellten Klassifikationsaufgabe. Außerdem kann es während der Annotation zur Bereinigung des Datensatzes kommen, wenn zum Beispiel Annotator*innen auf Datensätze stoßen, die auf Grund ihrer Qualität oft trifft das auf die Bilder zu selbst durch Expert*innen nicht analysiert werden können.

### Inter-Annotator-Agreement

Während und im Anschluss an den Annotationsprozess müssen die Annotationsunterschiede bzw. -übereinstimmungen quantitativ bestimmt werden können. Je nach Aufgabentyp werden dafür unterschiedliche Metriken benutzt. Für eine Klassifikationsaufgabe wird oft *Cohens Kappa* für die Berechnung des *Inter-Annotator-Agreements* eingesetzt.

$$\kappa = \frac{A_O - A_E}{1 - A_E}$$

**Quelle [4]**



CC BY

Diese Metrik berücksichtigt die Schwierigkeit der Aufgabe, indem die von den Annotator*innen erreichte Übereinstimmung $A_O$ mit einer zufälligen Übereinstimmung $A_E$ verrechnet wird. Die zufällige Übereinstimmung hängt von der Anzahl der Klassen bzw. Kategorien und von ihren Vorkommenshäufigkeiten im Datensatz ab. Es ist klar, dass eine zufällige Übereinstimmung bei zwei Klassen höher als bei zehn Klassen ist.

Um die Werte von Cohens Kappa Metrik miteinander vergleichbar zu machen, ist sie so normalisiert, dass sich ihr Wert bei voller Übereinstimmung der Annotator*innen 1 ergibt.

**Quelle [5]**

Wenn die von den Annotator*innen erreichte Übereinstimmung niedriger als die zufällige Übereinstimmung ist, so erreicht Cohens Kappa negative Werte. Im Allgemeinen deutet ein Wert zwischen 0,81 und 1,0 auf eine fast vollkommene Übereinstimmung hin.

**Quelle [6]**

Gold Standard

Bei der Annotation eines Datensatzes durch mehrere Annotator*innen, erhält man zu jedem Datenobjekt dementsprechend mehrere Kennzeichnungen, die nicht immer übereinstimmen. Die meisten überwachten Machine Learning Methoden erwarten jedoch zu jedem Datenobjekt nur ein Label. Um dies zu erreichen, hat sich in der Praxis folgende Vorgehensweise etabliert: bei unterschiedlichen Klassenzuweisungen eines Datenobjekts wird entweder die Meinung eines weiteren erfahrenen Annotators bzw. einer weiteren erfahrenen Annotatorin hinzugezogen oder die Annotation des höchstrangigen Annotators bzw. einer höchstrangigen Annotatorin für richtig anerkannt. Oft bezeichnet man ein gut annotiertes Datenkorpus mit einer hohen Übereinstimmung der Annotationen mehrerer Annotator*innen nach Beseitigung aller Diskrepanzen als *Gold Standard*.

**Quelle [7]**

Take-Home Message

Die Annotationen eines Datensatzes bilden die Grundlage für die Entwicklung eines überwachten Lernverfahrens. In diesem Video hast Du gelernt, welche Schritte notwendig sind, um einen Datenkorpus so zu annotieren, dass er sich Gold Standard nennen darf.

## Quellen

Quelle [1] Kermany, D., Zhang, K., Goldbaum, M. (2018), “Labeled Optical Coherence Tomography (OCT) and Chest X-Ray Images for Classification”, Mendeley Data, V2, doi: 10.17632/rscbjbr9sj.2



CC BY

Quelle [2] Wissler, L., Almashraee, M., Díaz, D. M., & Paschke, A. (2014). The Gold Standard in Corpus Annotation. *IEEE GSC*, *21*.

Quelle [3] Reiter, N. (2020). Anleitung zur Erstellung von Annotationsrichtlinien. *Nils Reiter/Axel Pichler/Jonas Kuhn (Hg.), Reflektierte Algorithmische Textanalyse. Interdisziplinäre (s) Arbeiten in der CRETA-Werkstatt, Berlin/Boston*, 193-201.

Quelle [4] Cohen, J. (1960). A Coefficient of Agreement for Nominal Scales. *Educational and Psychological Measurement*, *20*(1), 37-46. https://doi.org/10.1177/001316446002000104

Quelle [5] Reiter, N., & Konle, L. (2022). Messverfahren zum Inter-Annotator-Agreement (IAA).

Quelle [6] Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. *Biometrics*, *33*(1), 159–174. https://doi.org/10.2307/2529310

Quelle [7] Medero, J., Maeda, K., Strassel, S. M., & Walker, C. (2006, May). An Efficient Approach to Gold-Standard Annotation: Decision Points for Complex Tasks. In *Proceedings of the Fifth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'06)*, Genoa, Italy. European Language Resources Association (ELRA).

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Bildklassifikation und Bildsegmentierung: Datenannotation“, Dr. Ludmila Himmelspach.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 6.5 Aufbereitung der Bilder

Erarbeitet von
Dr. Ludmila Himmelspach

***Lernziele*** ..... ***433***
***Inhalt*** ..... ***434***
**Einstieg** ..... **434**
**Vorverarbeitung zur Ergebnisverbesserung** ..... **434**
**Vorverarbeitung im Zusammenhang mit Anwendung der CNNs** ..... **435**
**Data Augmentation** ..... **435**
**Take-Home Message** ..... **436**
***Quellen*** ..... ***436***
***Disclaimer*** ..... ***437***

## Lernziele

- Du kannst erklären, wie Bilder vorverarbeitet werden müssen, damit sie von einem CNN-Modell verarbeitet werden können
- Du kannst den Begriff „Tensor“ definieren
- Du kannst die Unterschiede zwischen der offline und online Data Augmentation beleuchten



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Bei der Analyse und Kategorisierung der Bilder stören sich die Menschen nicht daran, dass diese nicht die perfekte Qualität, unterschiedliche Auflösung oder Größe haben. Dagegen sind die künstlichen neuronalen Netze durch ihre Struktur eingeschränkt und können nicht mit jeder Art von Bildern arbeiten. In diesem Video lernst Du, wie Bilder vorverarbeitet werden müssen, damit sie überhaupt von einem CNN verarbeitet werden können, und welche Vorverarbeitungsschritte zur Verbesserung der Ergebnisse eines CNNs führen können.

## Vorverarbeitung zur Ergebnisverbesserung

Erfahrene Experte können sogar beim Vorliegen verschiedener Artefakte in Bildern diese richtig kategorisieren. Zum Beispiel werden in radiologischen Aufnahmen aufgrund der Bewegungen oder Atmung der Patienten die Organe teilweise deformiert angezeigt. Außerdem sind die Bilder oft verrauscht, haben unterschiedliche Auflösung oder weisen unterschiedliche Intensitätsbereiche untereinander auf. Dennoch sind Radiologen in der Lage, solche Bilder richtig einzuordnen. Künstliche neuronale Netze tun sich schwer damit.

Insbesondere bei relativ kleinen Trainingsdatensätzen hat es sich in der Praxis als nützlich erwiesen, einige Vorverarbeitungsschritte an radiologischen Aufnahmen durchzuführen, bevor ein künstliches neuronales Netz mit ihnen trainiert wird.

**Quelle [1]**

Zu diesen zählen *Denoising* bzw. auf deutsch *Entrauschung*. Besonders radiologische Bildgebungsverfahren sind für Rauschen sehr anfällig, das zu zufälligen Intensitätsschwankungen im Bild führt. Durch die Anwendung von Denoising Filtern, kann Rauschen entweder ganz oder teilweise aus den Aufnahmen entfernt werden.

Die meisten Trainingskorpora im medizinischen Bereich enthalten radiologische Aufnahmen, die mit unterschiedlichen Geräten oder mit unterschiedlichen Einstellungen aufgenommen wurden. Als Folge davon können Bilder unterschiedliche Kontraststärken und Bildauflösungen untereinander aufweisen. Durch *Histogrammnormalisierung* oder *Histrogrammausgleich*, kann die Konstraststärke der Bilder angepasst werden. Um die Bildauflösung zu standardisieren, wird *Resampling* durchgeführt bzw. die Pixelgröße der Bilder verändert.

Die gerade erwähnten Vorverarbeitungsschritte sind sehr individuell und sind von Anwendungsfällen, Datenkorpora und der Architektur bzw. Tiefe der künstlichen neuronalen Netze abhängig. So wird zum Beispiel Rauschentfernung in Bildern von den meisten CNNs intern durchgeführt. Deswegen können einige Vorverarbeitungsschritte in



CC BY

einigen Fällen zur Verbesserung der Ergebnisse führen, während in anderen Fällen die Ergebnisse sogar verschlechtern.

### Vorverarbeitung im Zusammenhang mit Anwendung der CNNs

In künstlichen neuronalen Netzen werden Daten, in unserem Fall Bilder, in sogenannten *Tensoren* gespeichert. Im Grunde ist ein Tensor ein Container für Daten, der durch drei folgende Eigenschaften beschrieben wird:

- *Anzahl der Achsen* bzw. Dimensionen,
- *Form* bzw. Ordnung (im 2-dimensionalen Fall entspricht es der Zeilen- und Spaltenanzahl) und
- *Datentyp* der im Tensor gespeicherten Daten.

**Quelle [2]**

Aus Modul I weißt Du, dass Bilder im Computer als 2-dimensionale Zahlenmatrizen dargestellt werden. Damit alle Bilder eines Trainingsdatensatzes in einem Tensor gespeichert werden können, müssen sie den gleichen Datentyp und die gleiche Form haben. Deswegen müssen im Rahmen der Vorverarbeitung der Datentyp und die Form der Bilder angepasst werden. Bei der Standardisierung der Bildform werden die Bilder normalerweise entweder beschnitten oder am Rand erweitert. Im Falle der radiologischen Aufnahmen ist es immer sinnvoll vor diesem Schritt *Resampling* durchzuführen.

Des Weiteren bereitet es einem künstlichen neuronalen Netz Schwierigkeiten, Daten zu verarbeiten, die große Werte annehmen. Deswegen wird empfohlen, alle Werte – im Fall der Bilder Pixelwerte – auf den Wertebereich zwischen 0 und 1 zu normalisieren.

Die Röntgenaufnahmen aus unserem Beispieldatensatz liegen im JPEG-Format vor und enthalten keine Informationen über die Auflösung einzelner Bilder. Deswegen beschränken wir uns auf die nötigsten Vorverarbeitungsschritte, Standardisierung der Bildform und Umwandlung der Pixelwerte auf den Bereich zwischen 0 und 1.

### Data Augmentation

Wenn die Trainingsdatenmenge nicht besonders groß ist, neigen die künstlichen neuronalen Netze zu Überanpassung. D.h. sie lassen sich für neue Daten nicht gut verallgemeinern, obwohl sie auf Trainingsdaten gute Ergebnisse liefern. Die Idee der *Data Augmentation* besteht darin, anhand der vorhandenen Trainingsdaten weitere Daten durch Transformationen zu erzeugen. So kann man eine Bildsammlung um weitere Bilder ergänzen, indem die vorhandenen Bilder entweder verschoben, rotiert, gespiegelt, rein- oder rausgezoomt werden. Die neuen Bilder können auch durch eine Kombination der Transformationen erstellt werden. Man muss nur aufpassen, dass die angewendeten

Transformationen für die gegebene Anwendung sinnvoll sind und keine Bilder produzieren, die unplausibel erscheinen. Durch die Vergrößerung der Trainingsmenge auf diese Weise, bekommt ein Klassifikationsmodell mehr Aspekte der Daten zu erkennen.

Die Data Augmentation ist vergleichbar mit der Entwicklung einer internen Repräsentation von Objekten im menschlichen visuellen Gedächtnis durch die Betrachtung dieser bei wechselnden äußeren Bedingungen wie dem Blickwinkel und den Lichtverhältnissen.

Man unterscheidet zwischen zwei Arten der Data Augmentation: offline und online. Bei der *offline Data Augmentation* findet die Erweiterung der Datenmenge vor dem Trainingsprozess statt. So wird das Klassifikationsmodell wie CNN mit der vergrößerten Trainingsdatenmenge trainiert. Bei der *online Data Augmentation* findet die Generierung neuer Trainingsdaten während des Trainingsprozesses statt. Vor der Verarbeitung eines Bildes durch das künstliche neuronale Netz wird dieses durch das neue Bild ersetzt, das durch eine Reihe zufälliger Transformationen des Ursprungsbildes entstanden ist. So bekommt das Klassifikationsmodell während des gesamten Trainingsvorgangs niemals zwei identische Bilder zu sehen. Auch hier hängt es von der Anwendung, dem Datenkorpus und der Architektur des künstlichen neuronalen Netzes ab, welche Art der Data Augmentation sich am besten eignet.

### Take-Home Message

Während menschlichen Expert*innen Bilder unterschiedlicher Qualität, Auflösung und Größe richtig kategorisieren können, tun sich die künstlichen neuronalen Netze schwer damit. In diesem Video hast Du gelernt, was ein Tensor ist und wie Bilder vorverarbeitet werden sollen, damit sie in einem Tensor gespeichert werden können. Außerdem hast Du erfahren, welche Vorverarbeitungsschritte zur Verbesserung der Ergebnisse eines künstlichen neuronalen Netzes führen können.

## Quellen


Quelle [1] Galbusera, F., & Cina, A. (2024). Image Annotation and Curation in Radiology: an Overview for Machine Learning Practitioners. *European Radiology Experimental*, *8*(1), 11.

Quelle [2] Chollet, F. (2018). *Deep Learning mit Python und Keras: Das Praxis-Handbuch vom Entwickler der Keras-Bibliothek*. MITP-Verlags GmbH & Co. KG.





CC BY

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Bildklassifikation und Bildsegmentierung: Aufbereitung der Bilder“, Dr. Ludmila Himmelspach.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 6.6 Architektur von Convolutional Neural Networks

Erarbeitet von
Dr. Ludmila Himmelspach

***Lernziele*** ..... ***438***
***Inhalt*** ..... ***439***
**Einstieg** ..... **439**
**Wie kommt ein CNN zu Vorhersagen?** ..... **439**
**Take-Home Message** ..... **440**
***Quellen*** ..... ***440***
***Weiterführendes Material*** ..... ***440***
***Disclaimer*** ..... ***441***

## Lernziele

- Du kannst die Architektur eines einfachen CNNs beschreiben
- Du kannst die Aufgabe der Feed-Forward-Netze in CNNs erklären



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Du kennst jetzt eigentlich fast alle Bauelemente eines typischen Convolutional Neural Networks. In diesem Video lernst Du, mit welchen Bausteinen ein CNN-Modell ergänzt werden muss, damit es zur Lösung einer Klassifikationsaufgabe eingesetzt werden kann.

## Wie kommt ein CNN zu Vorhersagen?

Wir sind daran gewöhnt, dass ein Klassifikationsmodell für eine Beobachtung oder ein Bild, eine Klasse, bzw. die Wahrscheinlichkeiten für jede Klasse ausgibt. In unserem Fallbeispiel soll das Klassifikationsmodell eine Röntgenaufnahme entweder der Klasse „Lungenentzündung“ oder der Klasse „keine Lungenentzündung“ zuordnen. Die Ausgaben der Convolutional und der Pooling Layers beinhalten aber Feature Maps mit vielen Einträgen. Daraus kann man erstmal keine Klasse ablesen. Damit ein CNN am Ende die geschätzten Wahrscheinlichkeiten für jede Klasse bzw. Kategorie ausgeben kann, wird der oberste Convolutional Layer mit einem Feed-Forward-Netz aus einigen vollständig verbundenen Schichten verknüpft. Die letzte Schicht gibt dann die geschätzten Wahrscheinlichkeiten für jede Klasse aus. Die Schichten des abschließenden Feed-Forward-Netzes bringen natürlich noch mehr Parameter mit sich, die trainiert werden müssen.

**Quelle [1]**

Eine typische Architektur eines CNNs kannst Du in dieser Abbildung sehen.





Abbildung 6: Typische Architektur eines CNNs.

In der Abbildung ist noch ein *Flatten Layer* eingezeichnet, der vor der ersten vollständig verbundenen Schicht kommt. Seine Aufgabe besteht darin, die Feature Maps in ein



CC BY

eindimensionales Array umzuwandeln, weil eine vollständig verbundene Schicht nur eindimensionale Eingaben verarbeitet. Sonst sind in der Abbildung alle Bausteine eines einfaches Convolutional Neural Networks zu sehen, die wir besprochen haben. Abhängig von der Komplexität der Aufgabe werden in der Praxis viel tiefere CNNs eingesetzt, die aus einer viel höheren Anzahl der Convolutional und Pooling Layers bestehen.

Take-Home Message

In diesem Video hast Du gelernt, dass ein einfaches Convolutional Neural Network für eine Klassifikationsaufgabe aus einigen Convolutional und Pooling Schichten besteht, die nach einem Flatten Layer mit einem Feed-Forward-Netz aus vollständig verbundenen Schichten verknüpft werden.

## Quellen


Quelle [1] Géron, A. (2023). *Praxiseinstieg Machine Learning mit Scikit-Learn, Keras und TensorFlow: Konzepte, Tools und Techniken für intelligente Systeme* (aktualisierte und erweiterte Auflage.). O'Reilly Verlag.


## Weiterführendes Material


Chollet, F. (2018). *Deep Learning mit Python und Keras: Das Praxis-Handbuch vom Entwickler der Keras-Bibliothek*. MITP-Verlags GmbH & Co. KG.

Bezdan, T., & Džakula, N. B. (2019, January). Convolutional Neural Network Layers and Architectures. In *International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research* (pp. 445-451). Belgrade, Serbia: Singidunum University.

Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. . *Communications of the ACM, 60, pp. 84 - 90.*

Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 779-788).

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Bildklassifikation und Bildsegmentierung: Architektur von Convolutional Neural Networks“, Dr. Ludmila Himmelspach.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Bildklassifikation und Bildsegmentierung:
07_04Model_CNNsConvolutionalLayers

# 6.7 Aufbau von Convolutional Layers

Erarbeitet von
Dr. Ludmila Himmelspach

***Lernziele*** ..... ***442***
***Inhalt*** ..... ***443***
**Einstieg** ..... **443**
**Bestandteile der Convolutional Layer** ..... **443**
**Bestimmung der Filtermasken in CNNs** ..... **445**
**Take-Home Message** ..... **448**
***Quellen*** ..... ***449***
***Weiterführendes Material*** ..... ***449***
***Disclaimer*** ..... ***449***

## Lernziele

- Du kannst die wichtigsten Bestandteile der Convolutional Layers in CNNs erklären
- Du lernst, wie die Verbindungen zwischen den Neuronen einzelner Schichten in CNNs realisiert werden
- Du lernst, welche Parameter innerhalb der Convolutional Layers in einem Trainingsprozess optimiert werden



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Wir haben bereits darüber gesprochen, dass ein Convolutional Neural Network aus aufeinanderfolgenden Convolutional Layern besteht. Die Neuronen innerhalb eines Convolutional Layers sind ausschließlich mit Neuronen des darunterliegenden Convolutional Layers verbunden, die innerhalb eines sogenannten Wahrnehmungsfeldes liegen. In diesem Video lernst Du, wie die einzelnen Convolutional Layer aufgebaut sind und wie die Verbindungen zwischen den Neuronen einzelner Schichten in CNNs realisiert werden. Außerdem erfährst Du, welche Parameter innerhalb der Convolutional Layer in einem Trainingsprozess optimiert werden.

## Bestandteile der Convolutional Layer

Hubel und Wiesel stellten in ihren Experimenten fest, dass im visuellen Cortex einige Neuronen mit gleichen Wahrnehmungsfeldern auf Linien unterschiedlicher Ausrichtung reagieren.

**Quelle [1]**

Dieser Aspekt wurde in Convolutional Neural Networks durch Anwendung von Filtern realisiert. Jedes Convolutional Layer innerhalb der CNNs enthält mehrere Filter, die durch ihre Masken, auch *Kernel* genannt, definiert werden.

**Quelle [2]**

Im ersten Convolutional Layer werden Filtermasken auf die Nachbarpixel innerhalb eines kleinen Rechtecks, häufig Quadrats, im Eingabebild angewendet. Also entspricht dieser Ausschnitt des Eingabebildes dem *lokalen Wahrnehmungsfeld* des *Neurons* im Convolutional Layer. Die Verbindung zwischen dem Neuron und seinem Wahrnehmungsfeld wird durch die Berechnung der Pixelwerte innerhalb des Wahrnehmungsfeldes im Eingabebild und den Gewichten der Filtermatrix realisiert. In Folge dieser Filteroperation entsteht ein Ausgabebild. In Convolutional Neural Networks werden die Ausgabebilder als *Feature Maps* bezeichnet und bilden zusammen mit den Filtermasken Bestandteile eines jeden Convolutional Layers.



CC BY





Abbildung 7: Verbindung zwischen einem Neuron und seinem Wahrnehmungsfeld in CNNs.

Da durch die Anwendung eines jeden Filters eine Feature Map entsteht, hängt die Anzahl der Feature Maps von der Filteranzahl ab, die man übrigens bei der Implementierung für jede Schicht selbst festlegen kann. Des Weiteren kannst Du auch die Größe des Wahrnehmungsfeldes bzw. die Größe der Filtermaske selbst bestimmen. Diese gilt aber für alle Filter innerhalb eines Convolutional Layers. In unseren vorigen Beispielen haben wir mit 3 x 3-großen Filtermasken gearbeitet. Man kann aber auch Filter mit 5 x 5-, 7 x 7- oder auch mit größeren Masken anwenden. Dabei muss man beachten, dass mit der Vergrößerung der Filtermasken sich auch die Anzahl der Optimierungsparameter im CNN vergrößert. Später in diesem Video siehst Du auch, warum.

Zuerst aber rufen wir uns nochmal in Erinnerung, wie die Mustererkennung im menschlichen visuellen Cortex stattfindet. Hubel und Wiesel fanden heraus, dass die Neuronen der höheren Hierarchieebenen auf komplexere Muster reagieren, die Kombinationen einfacher Muster sind.

**Quelle [3]**

Wenn wir annehmen, dass Feature Maps des ersten Convolutional Layers nur einfache Muster enthalten, müssen wir diese miteinander kombinieren, um auf komplexere Muster zu kommen. Das wird erreicht, indem die Wahrnehmungsfelder bzw. die Filtermasken in höheren Convolutional Layern um eine Achse bzw. eine Dimension erweitert werden. Diese Dimension erstreckt sich über alle Feature Maps des darunterliegenden Convolutional Layers.



CC BY





Abbildung 8: Aufbau der Convolutional Layer.

In CNNs, die Farbbilder verarbeiten, sind übrigens Filtermasken des ersten Convolutional Layers schon dreidimensional, weil Farbbilder aus drei Schichten bestehen, die den Farbkanälen Rot, Grün und Blau entsprechen.

Aufgrund der Vielzahl der möglichen Kombinationen der Feature Maps in einem Convolutional Layer, muss die Filteranzahl und somit die Anzahl der Feature Maps im nächsten Convolutional Layer erhöht werden. Um die Arbeitsspeicherkapazitäten nicht zu überschreiten, wird in den meisten CNN-Architekturen die Anzahl der Filter in jedem oder in jedem zweiten Convolutional Layer verdoppelt. Die Berechnung aller möglichen Kombinationen der Feature Maps macht außerdem keinen Sinn, weil nicht jedes mögliche Muster, das aus den Eingabebildern extrahiert wird, zur Lösung der gestellten Aufgabe beiträgt.

## Bestimmung der Filtermasken in CNNs

Um die Berechnung der Feature Maps besser verstehen zu können, haben wir in den vorigen Beispielen Filtermasken als bekannt vorausgesetzt. Wenn man die Filtermasken in einem CNN tatsächlich festlegen würde, so würden dem Netz nur die Muster bei der Lösung der Aufgaben zur Verfügung stehen, die durch diese Filter aus den Bildern extrahiert werden. Schauen wir uns das Graustufenbild vom „Haus der Universität“ an.




Abbildung 9: Graustufenbild von "Haus der Universität"
(Originalbild: Mayr, I. Haus der Universität /©HHU).

Wenn wir darauf einen 3 x 3 Sobel-Filter zur Extraktion der horizontalen Kanten

$$F_h = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

anwenden, erhalten wir diese Feature Map:



Abbildung 10: Feature Map nach Anwendung des horizontalen Sobel-Filters auf "Haus der Universität"
(Originalbild: Mayr, I. Haus der Universität /©HHU).

Wenden wir einen 3 x 3 Sobel-Filter zur Extraktion der vertikalen Kanten

$$F_v = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

auf das gleiche Bild an, sieht die entsprechende Feature Map folgendermaßen aus:




**Abbildung 11: Feature Map nach Anwendung des vertikalen Sobel-Filters auf "Haus der Universität" (Originalbild: Mayr, I. Haus der Universität /©HHU).**

Aus den beiden vorher berechneten Feature Maps können wir höchstens diese Feature Map erhalten:




**Abbildung 12: Kombination der Feature Maps aus Abbildungen 2 und 3 (Originalbild: Mayr, I. Haus der Universität /©HHU).**



CC BY

Im Vergleich zum Originalbild enthält die zusammengesetzte Feature Map viel weniger Informationen. Anhand dieser Feature Map kann man zwar noch bestimmen, dass im Bild ein Gebäude zu sehen ist. Man kann sogar noch die einzelnen Buchstaben auf der Hausfassade gut erkennen. Aber wenn es um die Verzierungen der Fassade, besonders um die Skulpturen geht, wird es schwieriger. Da braucht man weitere Filter, um die entsprechenden Muster aus dem Originalbild extrahieren zu können. Wie aber werden diese bestimmt?

In Convolutional Neural Networks werden die Gewichte der Filtermasken für jede einzelne Anwendung trainiert. Das heißt, ein CNN muss selbst herausfinden, welche Bildeigenschaften bzw. Muster bei der Lösung des gestellten Problems ausschlaggebend sind. Dementsprechend werden die Gewichte der Filtermasken, die wir hier als Variablen $w_{ij}$ darstellen, in jedem Convolutional Layer anhand der Trainingsbilder und ihrer Klassenzuordnungen in einem Trainingsprozess optimiert.

| | | |
|---|---|---|
| $w_{11}$ | $w_{12}$ | $w_{13}$ |
| $w_{21}$ | $w_{22}$ | $w_{23}$ |
| $w_{31}$ | $w_{32}$ | $w_{33}$ |

**Abbildung 13: Allgemeine 3x3-Filtermaske.**

Wenn unsere Aufgabe darin besteht, Lungenentzündung in Röntgenbildern des Brustkorbs zu bestimmen, bedeutet es für ein Convolutional Neural Network die Gewichte der Filtermasken in jedem Convolutional Layer so zu lernen, dass nach der Verarbeitung eines jeden Trainingsbildes mit diesen Filtern seine Klassenzugehörigkeit richtig bestimmt wird.

Die Gewichte der Filtermasken in CNNs sind vergleichbar mit dem menschlichen visuellen Gedächtnis, das wir alle von Geburt an trainieren und das sich von Mensch zu Mensch oder von Expert*in zu Expert*in unterscheidet, abhängig davon, auf welche Art der visuellen Aufgaben man sich spezialisiert hat.

Neben den Gewichten der Filtermasken wird für jede Feature Map zusätzlich noch der Bias-Term trainiert. Diesen Term kann man sich als eine Art Regler vorstellen, der bestimmt, wie stark eine Feature Map in die Berechnung der Feature Maps höherer Convolutional Layer eingeht. Die Bias-Terme sind in Convolutional Neural Networks nicht unbedingt erforderlich, bieten aber den Netzen mehr Flexibilität und werden deswegen oft verwendet.

## Take-Home Message

In diesem Video hast Du gelernt, dass jeder Convolutional Layer innerhalb eines CNNs hauptsächlich aus mehreren Filtern und den entsprechenden Feature Maps besteht. Du hast erfahren, wie die Verbindungen zwischen den Neuronen einzelner Schichten realisiert

werden. Außerdem weißt Du jetzt, welche Parameter innerhalb der Convolutional Layer während eines Trainingsprozesses optimiert werden.

## Quellen


Quelle [1] Hubel, D. H., & Wiesel, T. N. (1959). Receptive fields of single neurones in the cat's striate cortex. *The Journal of physiology*, *148*(3), 574.

Quelle [2] Géron, A. (2023). *Praxiseinstieg Machine Learning mit Scikit-Learn, Keras und TensorFlow: Konzepte, Tools und Techniken für intelligente Systeme* (aktualisierte und erweiterte Auflage.). O'Reilly Verlag.

Quelle [3] Bellebaum, C., Thoma, P., Daum, I. (2011). *Neuropsychologie*. Germany: VS Verlag für Sozialwissenschaften.


## Weiterführendes Material

Chollet, F. (2018). *Deep Learning mit Python und Keras: Das Praxis-Handbuch vom Entwickler der Keras-Bibliothek*. MITP-Verlags GmbH & Co. KG.

## Disclaimer


Transkript zu dem Video „Bildklassifikation und Bildsegmentierung: Aufbau von Convolutional Layers“, Dr. Ludmila Himmelspach.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 6.8 Aufbau des menschlichen visuellen Cortex

Erarbeitet von
Dr. Ludmila Himmelspach

*Lernziele* ..... *450*
*Inhalt* ..... *451*
Einstieg ..... 451
Aufbau des menschlichen visuellen Cortex ..... 451
Take-Home Message ..... 453
*Quellen* ..... *453*
*Weiterführendes Material* ..... *453*
*Disclaimer* ..... *453*

## Lernziele

- Du lernst, was lokale Wahrnehmungsfelder sind
- Du lernst die Reaktionseigenschaften einzelner Neuronen im visuellen Cortex
- Du lernst, wie Neuronen im menschlichen visuellen Cortex miteinander verbunden sind



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Die Idee der Convolutional Neural Networks (CNNs) basiert auf den Erkenntnissen über die Struktur des visuellen Cortex des menschlichen Gehirns. Bevor wir uns dem Aufbau der Convolutional Neural Networks oder kurz CNNs widmen, schauen wir uns an, wie der menschliche visuelle Cortex aufgebaut ist.

## Aufbau des menschlichen visuellen Cortex

In den 1950er und 1960er Jahren untersuchten David Hubel und Torsten Wiesel die Reaktionseigenschaften der einzelnen Neuronen des visuellen Cortex bei Katzen und Affen. Für diese Arbeit erhielten sie übrigens im Jahr 1981 den Nobelpreis in Physiologie und Medizin. Sie fanden heraus, dass einige Neuronen im visuellen Cortex auf visuelle Reize nur in einem begrenzten Bereich des Gesichtsfelds, dem sogenannten *lokalen Wahrnehmungsfeld*, reagieren. Dabei werden die visuellen Reize von einem Neuron im Zentrum seines lokalen Wahrnehmungsfelds am stärksten wahrgenommen, während die visuelle Wahrnehmung zum Rande hin abnimmt. Die Wahrnehmungsfelder unterschiedlicher Neuronen können sich teilweise oder ganz überlappen und zusammen das gesamte Gesichtsfeld abdecken.

**Quelle [1]**

Betrachten wir das Foto vom Haus der Universität. Um nachvollziehen zu können, was ein einzelnes Neuron in unserem visuellen Cortex vom Bild gerade wahrnimmt, müssten wir einen kleinen Teil des Bildes sichtbar lassen und den Rest schwärzen. Das ist nicht gerade übersichtlich! Deswegen stellen wir die lokalen Wahrnehmungsfelder von sechs Neuronen im Bild exemplarisch durch überlappende Kreise dar. Diese verbinden wir durch Linien mit den Neuronen in der stark vereinfachten Nachbildung des visuellen Cortex auf der rechten Seite. Wie Du Dir sicher vorstellen kannst, sind gerade sehr viele Neuronen in Deinem visuellen Cortex beim Betrachten dieses Bildes beteiligt.



CC BY





Abbildung 14: Hierarchischer Aufbau der Neuronen im menschlichen visuellen Cortex.

Wissenschaftler*innen haben herausgefunden, dass unser visueller Cortex aus ca. 200 Millionen Neuronen besteht.

**Quelle [2]**

Ihre Funktionen sind aber nicht so einfach, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Denn Hubel und Wiesel konnten nachweisen, dass einige Neuronen das gleiche lokale Wahrnehmungsfeld haben können, aber nur auf Linien bestimmter Ausrichtungen reagieren.

Schauen wir uns noch mal das Bild vom Haus der Universität an und betrachten das rot eingekreiste lokale Wahrnehmungsfeld genauer. Nach Erkenntnissen von Hubel und Wiesel „betrachten“ gerade mehrere Neuronen diesen Ausschnitt des Bildes. Dabei reagiert ein Neuron nur auf die horizontalen Linien, das andere auf die vertikalen Linien, das dritte auf die diagonalen Linien usw.

Aber wie kommt es, dass wir das Bild als Ganzes sehen? Diese Frage beantwortet eine weitere Erkenntnis von Hubel und Wiesel. Die Wissenschaftler stellten fest, dass einige Neuronen größere Wahrnehmungsfelder haben und auf komplexere Muster reagieren, die Kombinationen einfacher Muster sind. Diese Beobachtung führte sie zu der Annahme, dass Neuronen im visuellen Cortex hierarchisch angeordnet sind und dass Neuronen auf der höheren Ebenen die Ausgabe der benachbarten Neuronen auf der darunterliegenden Ebene verarbeiten.

Wenn wir uns noch mal das Foto vom Haus der Universität anschauen, bedeutet das, dass die Neuronen der niedrigsten Abstraktionsebene in unserem visuellen Cortex nur die Linien bestimmter Ausrichtungen wahrnehmen, während die Neuronen der darüberliegenden Ebene Ecken, Kreuze und einfache geometrischen Formen „erkennen“. Die Neuronen der höheren Abstraktionsebenen nehmen wiederum Teile des Gebäudes wie Fenster, Dach und Verzierungen wahr.

Take-Home Message

Der Aufbau des menschlichen visuellen Cortex diente als Vorbild für die Struktur der Convolutional Neural Networks. Das ist eins der Gründe, warum diese in der Bildverarbeitung so erfolgreich sind. Damit es Dir leichter fällt, die Architektur der Convolutional Neural Networks zu verstehen, hast Du in diesem Video gelernt, wie der menschliche visuelle Cortex aufgebaut ist. Jetzt weißt Du, was die lokalen Wahrnehmungsfelder sind, welche Funktion die Neuronen im visuellen Cortex haben und wie diese miteinander verbunden sind.

## Quellen


Quelle [1] Bellebaum, C., Thoma, P., Daum, I. (2011). *Neuropsychologie*. Germany: VS Verlag für Sozialwissenschaften. (S 34)

Quelle [2] Bergua, A. (n.d.). *Das menschliche Auge in Zahlen.* Germany: Springer Berlin Heidelberg.


## Weiterführendes Material

iBiology Science Stories. (2017, March 14). *Torsten Wiesel (Rockefeller University): Exploring the Visual Brain* [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=aqzWy-zALzY

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Bildklassifikation und Bildsegmentierung: Aufbau des menschlichen visuellen Cortex“, Dr. Ludmila Himmelspach.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 6.9 Anordnung der Neuronen in CNNs

Erarbeitet von
Dr. Ludmila Himmelspach

***Lernziele*** ..... ***454***
***Inhalt*** ..... ***455***
**Einstieg** ..... **455**
**Aufbau der Convolutional Neural Networks** ..... **455**
**Take-Home Message** ..... **456**
***Quellen*** ..... ***456***
***Disclaimer*** ..... ***456***

## Lernziele

- Du kannst den Begriff Convolutional Layer definieren
- Du kannst erklären, wie Neuronen verschiedener Convolutional Layer in CNNs miteinander verbunden sind





CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Du weißt bereits, dass Neuronen im menschlichen visuellen Cortex hierarchisch angeordnet sind. Die Neuronen der höheren Hierarchieebenen verarbeiten die Ausgaben der benachbarten Neuronen der darunterliegenden Ebenen. In diesem Video lernst Du, wie Convolutional Neural Networks aufgebaut sind.

## Aufbau der Convolutional Neural Networks

Bei der Konstruktion der Convolutional Neural Networks wurden die drei wichtigsten Erkenntnisse aus den Arbeiten von Hubel und Wiesel umgesetzt. Ähnlich wie in ihrer Vorstellung über den visuellen Cortex sind die Neuronen innerhalb eines Convolutional Neural Networks hierarchisch angeordnet. Dabei werden die einzelnen Hierarchieebenen in CNNs als *Convolutional Layers* bezeichnet.

**Quelle [1]**





Abbildung 15: Convolutional Layer eines CNNs mit rechteckigen lokalen Wahrnehmungsfeldern.

Wie in der Abbildung dargestellt, sind die Neuronen im niedrigsten bzw. ersten Convolutional Layer jeweils nur mit den Pixeln in ihrem Wahrnehmungsfeld im Eingabebild verbunden. Nur anders als in der Darstellung zuvor haben die Wahrnehmungsfelder in dieser Abbildung eine rechteckige Form. Wie wir später sehen werden, hat dies rechentechnische Gründe. Wenn Du Dich daran erinnern kannst, wie Bilder im Computer dargestellt werden, kannst Du bereits jetzt eine Vermutung anstellen. Wir kommen aber zurück zu der Abbildung. Wie Du sehen kannst, ist jedes Neuron im zweiten Convolutional



CC BY

Layer nur mit einem Teil der benachbarten Neuronen, die innerhalb eines kleinen Rechtecks liegen, des ersten Convolutional Layers verbunden. Ähnlich wie der visuelle Cortex kann sich das Convolutional Neural Network durch diesen Aufbau in niedrigeren Convolutional Layers einfache kleinteilige Muster merken und diese in den darüberliegende Convolutional Layers zu übergeordneten komplexeren Mustern zusammensetzen. Da die visuelle Welt um uns herum als auch Bilder hierarchisch geordnet sind, sind die CNNs so erfolgreich in der Bildanalyse.

Take-Home Message

In diesem Video hast Du gelernt, dass Neuronen innerhalb der Convolutional Neural Networks hierarchisch angeordnet sind, und dass einzelnen Hierarchieebenen in CNNs als *Convolutional Layers* bezeichnet werden. Ähnlich wie im menschlichen visuellen Cortex verarbeiten Neuronen der höheren Convolutional Layers die Ausgaben der benachbarten Neuronen der darunterliegenden Convolutional Layers.

## Quellen

Quelle [1] Géron, A. (2023). *Praxiseinstieg Machine Learning mit Scikit-Learn, Keras und TensorFlow: Konzepte, Tools und Techniken für intelligente Systeme* (aktualisierte und erweiterte Auflage.). O'Reilly Verlag.

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Bildklassifikation und Bildsegmentierung: Anordnung der Neuronen in CNNs“, Dr. Ludmila Himmelspach.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 6.10 Wie werden CNNs trainiert?

Erarbeitet von
Dr. Ludmila Himmelspach

***Lernziele*** ..... ***457***
***Inhalt*** ..... ***458***
**Einstieg** ..... **458**
**Wie werden CNNs trainiert?** ..... **458**
**Take-Home Message** ..... **459**
***Quellen*** ..... ***459***
***Disclaimer*** ..... ***459***

## Lernziele

- Du kannst erklären, welche Parameter in CNNs trainiert werden
- Du lernst, wie die Parameter in CNNs trainiert werden



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Du weißt jetzt, wie ein typisches Convolutional Neural Network aufgebaut ist. Aber es kann Dir noch nicht dabei helfen, Aufgaben zu lösen, wie zum Beispiel eine Lungenentzündung in Röntgenaufnahmen zu erkennen, weil es noch nie ein Bild verarbeitet und daraus etwas gelernt hat. In diesem Video erfährst Du, wie CNNs anhand annotierter Bilder trainiert werden.

## Wie werden CNNs trainiert?

Am Anfang ist ein CNN mit einem neugeborenen Kind vergleichbar. Es ist zwar in der Lage einige Merkmale zu extrahieren, diese zu organisieren und im visuellen Gedächtnis zu speichern, ihm fehlen aber die visuellen Erfahrungen. Denn nur das, was ein Kind schon vorher gesehen hat, kann es wiedererkennen, natürlich nur, wenn es sich die dafür notwendigen Eigenschaften eingeprägt hat. Das Gleiche gilt für ein Convolutional Neural Network auch. Es muss zuerst die für eine Aufgabe annotierten Bilder verarbeiten und dabei lernen, welche Eigenschaften und welche Muster aus diesen extrahiert werden müssen, um Bilder der richtigen Kategorie zuordnen zu können.

Anfangs sind alle trainierbaren Parameter und das sind vor allem die Gewichte in Filtermasken und in vollständig verbundenen Schichten mit Anfangswerten initialisiert. Sobald das erste Bild durch das CNN mit diesen Parametern verarbeitet wird, werden die Zuordnungswahrscheinlichkeiten für jede Kategorie für dieses Bild berechnet und mit der richtigen Kategorie verglichen. Abhängig vom Ergebnis werden die trainierbaren Parameter in einem Backpropagation-Prozess angepasst.

Da sich die Parameter nach jedem verarbeiteten Bild ändern könnten und der Lernprozess dadurch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde, werden die Parameter in Wirklichkeit erst nach der Verarbeitung einiger Bilder angepasst. Dafür werden Bilder in sogenannte *Batches* bzw. Stapel aufgeteilt, die nacheinander verarbeitet werden.

**Quelle [1]**

Die Zeitspanne, in der alle Bilder durch ein neuronales Netzwerk einmal verarbeitet werden, wird *Epoche* genannt. Normalerweise muss ein CNN über viele Epochen trainiert werden, damit es die gestellte Aufgabe zufriedenstellend lösen kann. Du kannst die Leistungsfähigkeit eines CNNs am Wert einiger Bewertungsmaße erkennen, die den Fehler zwischen der geschätzten und der tatsächlichen Kategorie der Bilder aggregieren, und abhängig von ihren Werten das Training beenden.



CC BY





Abbildung 16: Trainingsprozess eines CNNs.

Take-Home Message

In diesem Video hast Du gelernt, dass ein Convolutional Neural Network erst anhand der annotierten Bilder trainiert werden muss. Abhängig von der Art der Bilder und den Annotationen, die ein CNN während des Trainings verarbeitet, wird es für die Lösung der entsprechenden Aufgabe spezialisiert.

## Quellen

Quelle [1] Chollet, F. (2018). *Deep Learning mit Python und Keras: Das Praxis- Handbuch vom Entwickler der Keras-Bibliothek*. MITP-Verlags GmbH & Co. KG.

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Bildklassifikation und Bildsegmentierung: Wie werden CNNs trainiert?“, Dr. Ludmila Himmelspach.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 6.11 Woher kommt die Bezeichnung „Convolutional”?

Erarbeitet von
Dr. Ludmila Himmelspach

***Lernziele*** ..... ***460***
***Inhalt*** ..... ***461***
**Einstieg** ..... **461**
**Woher kommt die Bezeichnung „Convolutional“?** ..... **461**
**Filterung von Bildern** ..... **462**
**Take-Home Message** ..... **466**
***Quellen*** ..... ***466***
***Weiterführendes Material*** ..... ***466***
***Disclaimer*** ..... ***466***

## Lernziele

- Du lernst, warum Convolutional Neural Networks so bezeichnet werden
- Du kannst erklären, was Zero Padding ist
- Du lernst, wie Filter auf Bilder angewendet werden



CC BY

# Inhalt


## Einstieg

Hast Du Dich schon mal gefragt, warum künstliche neuronale Netzwerke für die Bildverarbeitung eigentlich Convolutional Neural Networks heißen? In diesem Video bekommst Du die Antwort auf diese Frage. Außerdem lernst Du, was Filter sind und wie diese auf Bilder angewendet werden.

## Woher kommt die Bezeichnung „Convolutional“?

Erinnerst Du Dich noch daran, wie Bilder im Computer gespeichert werden? Ein digitales Bild besteht aus einzelnen, farbigen Pixeln. Diese werden sichtbar, wenn wir in die Bilder reinzoomen. Die Pixel innerhalb der Bilder sind rasterförmig angeordnet und enthalten Informationen über ihre Position und Farbe. Die Farbwerte werden durch ganze Zahlen repräsentiert und gespeichert, wobei 0 der schwarzen und 255 der weißen Farbe entsprechen. Einfachheitshalber konzentrieren wir uns nur auf die Graustufenbilder.

Schauen wir uns ein einfaches 5 x 5-großes Beispielbild an. Es stellt ein weißes Kreuz auf schwarzem Hintergrund dar. Wenn wir die Farbwerte einzelner Pixel durch ganze Zahlen ersetzen, können wir unser Beispielsbild als eine 5 x 5-Matrix mit 25 Einträgen darstellen. Diese Darstellung hilft uns, zu verstehen, wie Bilder digital verarbeitet werden.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |

**Abbildung 17: Beispielbild in Graustufen (links) und Ganzzahldarstellung (rechts).**

Noch vor der Entwicklung der Convolutional Neuronal Networks wurden in der digitalen Bildverarbeitung Bilder mit Hilfe von unterschiedlichen *Filtern* bearbeitet und analysiert. Bei Anwendung eines Filters auf ein Bild werden alle Bildpunkte bzw. Pixel unter Einbezug ihrer Nachbarpixel manipuliert. Die Anzahl der Nachbarpixel wird durch die Größe der *Filtermaske* bestimmt. Bei einer Filtermaske handelt es sich um eine Matrix, deren Einträge, auch *Gewichte* genannt, die Art der Manipulation des Eingabebildes bestimmen.

**Quelle [1]**



CC BY

Dir ist vielleicht der *Blur*- bzw. *Mittelwertfilter* bekannt, der einen verwischenden Effekt auf das Bild hat. Dieser Filter und seine Varianten werden oft benutzt, um zum Beispiel auf den Fotos Fältchen zu glätten oder den Hautton auszugleichen.

$$\frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Die 3 x 3-Maske des Mittelwertfilters sieht wie oben angegeben aus.

Bei der Filterung eines Bildes wird die Filtermaske sukzessiv über alle Bildpunkte geschoben. Deren Gewichte werden mit den darunterliegenden Pixelwerten des ursprünglichen Bildes multipliziert und aufaddiert. Die resultierenden Werte ergeben die Farbwerte der Pixel im Ausgabebild.





Abbildung 18: Filterungsvorgang in digitaler Bildverarbeitung.

Diesen Vorgang nennt man auch *Faltung* oder auf Englisch *Convolution*. Du kannst Dir wahrscheinlich schon denken, warum die neuronalen Netzwerke für die Bildverarbeitung *Convolutional Neutral Networks* heißen. Richtig, weil in diesen Bilder gefiltert werden. Bevor wir uns anschauen, an welchen Stellen Filter in CNNs angewendet werden, sehen wir uns doch an, welche Filter es gibt und welche Veränderungen sie in Bildern bewirken.

## Filterung von Bildern

Wenden wir doch zuerst den Mittelwertfilter auf unser Beispielbild an. Damit Du siehst, wie die Pixelwerte des resultierenden Bildes berechnet werden, wenden wir den Filter auf die Matrixdarstellung unseres Bildes an. Wie der Filtername schon sagt, berechnet sich der

Wert eines jeden Pixels im Ausgabebild aus dem Mittelwert des Pixels und acht seiner Nachbarn im Ursprungsbild.





**Abbildung 19: Berechnung der Pixelwerte des Ausgabebildes bei Anwendung des Mittelwertfilters.**

Hier müssen wir uns allerdings um die Randpixel besonders kümmern, weil diese weniger als acht Nachbarpixel haben. Eine gängige Vorgehensweise ist Nullen um die Randpixel des Eingabebildes zu legen und mit diesen zu rechnen. Das wird übrigens *Zero Padding* genannt und findet in Convolutional Neural Networks auch ihre Anwendung.






**Abbildung 20: Zero Padding.**


Wenn wir die Pixelwerte des resultierenden Bildes durch die entsprechenden Farben darstellen, sehen wir, dass der Mittelwertfilter alle Kanten im Bild verwischt hat, sodass man das Kreuz in der Mitte des Bildes kaum erkennen kann.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

$$\times \quad \frac{1}{9} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} =$$



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 57 | 57 | 57 | 0 |
| 57 | 142 | 142 | 142 | 57 |
| 57 | 142 | 142 | 142 | 57 |
| 57 | 142 | 142 | 142 | 57 |
| 0 | 57 | 57 | 57 | 0 |

Abbildung 21: Anwendung des Mittelwertfilters auf das Beispielbild.

Lassen wir die Filtermaske, die in der mittleren Spalte Einsen und sonst Nullen enthält, über unser Beispielbild schieben, so wird im Ausgabebild der senkrechte Balken hervorgehoben,



CC BY

während die waagerechte Linie verwischt wird. Diesen Filter bezeichnet man auch als *vertikalen Kantenfilter*, weil er eben die vertikalen Kanten im Bild hervorhebt.





**Abbildung 22: Anwendung des vertikalen Filters auf das Beispielbild.**

Filtern wir unser Beispielbild mit der Filtermaske, die in der mittleren Zeile Einsen und sonst Nullen enthält, wird im Ausgabebild die waagerechte Linie hervorgehoben und der vertikale Balken verwischt. Deswegen bezeichnet man diesen Filter als *horizontalen Kantenfilter*.





**Abbildung 23: Anwendung des horizontalen Filters auf das Beispielbild.**

Kannst Du Dich noch daran erinnern, was Hubel und Wiesel über die Neuronen im visuellen Cortex herausgefunden haben, die gleiche Wahrnehmungsfelder haben? Einige von ihnen nehmen nur Linien mit bestimmter Ausrichtung wahr.

**Quelle [2]**

Das, was uns angeboren zu sein scheint, wird in den Convolutional Neural Networks mit Hilfe von unterschiedlichen Filtern realisiert.



CC BY

Take-Home Message

In diesem Video hast Du erfahren, wie Convolutional Neural Networks zu ihrem Namen kamen. Außerdem hast Du gelernt, wie Bilder mit Filtern verarbeitet werden.

## Quellen


Quelle [1] Jähne, B. (2002). *Digitale Bildverarbeitung* (5., überarb. und erw. Aufl.). Springer.

Quelle [2] Bellebaum, C., Thoma, P., Daum, I. (2011). *Neuropsychologie*. Germany: VS Verlag für Sozialwissenschaften. (S 34)


## Weiterführendes Material

Chollet, F. (2018). *Deep Learning mit Python und Keras: Das Praxis-Handbuch vom Entwickler der Keras-Bibliothek*. MITP-Verlags GmbH & Co. KG.

## Disclaimer


Transkript zu dem Video „Bildklassifikation und Bildsegmentierung: Woher kommt die Bezeichnung „Convolutional“?“, Dr. Ludmila Himmelspach.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 6.12 Pooling Layers in CNNs

Erarbeitet von
Dr. Ludmila Himmelspach

*Lernziele* ..... *467*
*Inhalt* ..... *468*
**Einstieg** ..... **468**
**Pooling Layer** ..... **468**
**Take-Home Message** ..... **469**
*Quellen* ..... *469*
*Weiterführendes Material* ..... *469*
*Disclaimer* ..... *470*

## Lernziele

- Du kannst erklären, warum Pooling Layer in CNNs eingesetzt werden
- Du kannst die Funktionsweise eines Pooling Layers erklären
- Du kannst Parameter nennen, die in Pooling Layern gewählt werden





CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Du weißt inzwischen, dass ein Convolutional Neural Network aus mehreren aufeinanderfolgenden Convolutional Layern besteht. In diesem Video lernst Du einen weiteren Baustein eines typischen CNNs kennen: den sogenannten *Pooling Layer*.

## Pooling Layer

Bei der Verarbeitung von größeren und komplexeren Bildern hat man gemerkt, dass CNNs wegen einer großen Anzahl an Optimierungsparametern sehr rechen- und speicherlastig sind. Außerdem neigen CNNs zum Overfitting, weil sie zu viele Details aus Bildern extrahieren. Deswegen hat man die Idee gehabt, die Größe der Feature Maps in Convolutional Layern zu verkleinern bzw. die Information in Feature Maps zu aggregieren, in dem aus einer kleinen Nachbarschaft von Neuronen entweder ein Mittelwert gebildet oder ein Maximalwert ausgewählt wird. Diese Aufgabe wird von sogenannten *Pooling Layern* übernommen, die zwischen Convolutional Layern eingesetzt werden.

**Quelle [1]**

In der Abbildung siehst Du die Funktionsweise eines *Max-Pooling Layers*, der in CNNs oft seine Anwendung findet.





Abbildung 24: Max-Pooling Layer (Wahrnehmungsfeld der Größe 2 x 2, Schrittweite 2).

Unten befindet sich eine Feature Map eines Convolutional Layers und oben ist die resultierende Feature Map nach der Anwendung des Max-Poolings. In Pooling Layern gibt es

keine Parameter, die trainiert werden müssen. Du kannst lediglich die Art der Aggregation, die Größe des Wahrnehmungsfeldes und die Schrittweise bzw. den Grad der Überlappung der Wahrnehmungsfelder bestimmen. In diesem Max-Pooling Layer wurde das Wahrnehmungsfeld der Größe 2 x 2 und die Schrittweite 2 gewählt. Deswegen besitzt die resultierende Feature Map nur die halbe Höhe und die halbe Breite der ursprünglichen Feature Map. Wie der Name schon sagt, wird durch den Einsatz eines Max-Pooling Layers nur der größte Wert aus jedem Wahrnehmungsfeld in die nächste Schicht übergeben. Alle anderen Werte werden dabei verworfen.

Die Pooling Layer sind offensichtlich destruktiv. Um den Verlust der Information zu kompensieren wird oft in darauffolgenden Schichten die Filteranzahl und somit die Anzahl der Feature Maps verdoppelt. Wenn man sich zum Beispiel im ersten Convolutional Layer auf 64 Filter festgelegt hat, so erhöht man die Anzahl der Filter nach dem Pooling im zweiten Convolutional Layer auf 128. Diese Vorgehensweise hat sich in der Praxis als gut erwiesen, weil die Erhöhung der Filter bzw. der Feature Maps in oberen Schichten mehr Möglichkeiten ergibt, die einfacheren Muster zu komplexeren Mustern zu kombinieren.

### Take-Home Message

In diesem Video hast Du die Funktionsweise eines weiteren Bauelements von CNNs, den sogenannten *Pooling Layers,* kennengelernt. Du hast erfahren, dass Pooling Layer zur Verringerung der Optimierungsparameter in Convolutional Layern führen und somit neben der Rechenlast auch das Risiko für Overfitting senken.

## Quellen

Quelle [1] Géron, A. (2023). *Praxiseinstieg Machine Learning mit Scikit-Learn, Keras und TensorFlow: Konzepte, Tools und Techniken für intelligente Systeme* (aktualisierte und erweiterte Auflage.). O'Reilly Verlag.

## Weiterführendes Material

Chollet, F. (2018). *Deep Learning mit Python und Keras: Das Praxis-Handbuch vom Entwickler der Keras-Bibliothek*. MITP-Verlags GmbH & Co. KG.



CC BY

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Bildklassifikation und Bildsegmentierung: Pooling Layers in CNNs“, Dr. Ludmila Himmelspach.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 6.13 Evaluationsmetriken für die Bewertung der Bildsegmentierungsmodelle

Erarbeitet von
Dr. Ludmila Himmelspach

***Lernziele*** ..... ***471***
***Inhalt*** ..... ***472***
**Einstieg** ..... **472**
**Dice-Ähnlichkeitskoeffizient** ..... **472**
**Hausdorff-Distanz** ..... **474**
**Ergebnisse der Gewinner der BraTS 2021 Challenge** ..... **476**
**Take-Home Message** ..... **477**
***Quellen*** ..... ***478***
***Disclaimer*** ..... ***478***

## Lernziele

- Du kannst erklären, welche Evaluationsmetriken für die Bildsegmentierung eingesetzt werden
- Du kannst erklären, wie der Dice-Ähnlichkeitskoeffizient berechnet wird
- Du kannst erklären, wie die Hausdorff-Distanz berechnet wird



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Auch ein Bildsegmentierungssystem muss bestimmte Qualitätsanforderungen aufweisen, damit es im laufenden Betrieb eingesetzt werden und zum Beispiel Radiologen bei ihrer täglichen Routine unterstützen kann. In diesem Video erfährst Du, welche Evaluationsmetriken bei der Bewertung der maschinellen Systeme für Bildsegmentierung verwendet werden. Außerdem schauen wir uns an, welche Ergebnisse das Gewinnermodell bei dem BraTS 2021 Wettbewerb erzielt hat.

## Dice-Ähnlichkeitskoeffizient

Häufig wird die Bildsegmentierung als eine Klassifikationsaufgabe auf der Pixel- bzw. Voxelebenen aufgefasst. Das heißt, jeder Pixel bzw. Voxel in der Segmentierungsmaske wird entweder der Klasse „zum Objekt gehörend“ oder der Klasse „nicht zum Objekt gehörend“ zugeordnet. Dementsprechend werden für die Bewertung der Bildsegmentierungsmodelle die Evaluationsmetriken für die Bewertung der Bildklassifikationsmodelle angepasst.





Abbildung 25: Beispiel für eine Segmentierungsmaske.

Eine weit verbreitete Evaluationsmetrik ist dabei der *Dice-Ähnlichkeitskoeffizient (DSC)*, der die Anzahl der richtig erkannten Objektpixel (bzw. Voxel) zur Summe der tatsächlichen und den vorhergesagten Objektpixeln ins Verhältnis setzt.

$$DSC(A,B) = \frac{2|A \cap B|}{|A| + |B|}$$

**Quelle [1]**

Wenn wir annehmen, dass die blau eingefärbte Fläche A der tatsächlichen, also durch die Expert:innen annotierten Fläche des interessierenden Objekts und die rot eingefärbte Fläche B der vorhergesagten Fläche des Objekts entspricht, dann entspricht der Wert des



CC BY

Dice-Koeffizienten dem Quotienten von der doppelten Überlappung der beiden Flächen, also der lila eingefärbten Fläche, und der Summe der Flächen A und B.





Abbildung 26: Die Berechnung des Dice-Ähnlichkeitskoeffizienten (DSC) zwischen zwei Segmentierungsflächen A und B.

Der Wert des Dice-Ähnlichkeitskoeffizienten liegt im Bereich zwischen 0 und 1 bzw. zwischen 0 und 100 in Prozentangaben. Wenn eine Segmentierungsmethode wie in diesem Beispiel das gesuchte Objekt gar nicht erkennt oder an der falschen Stelle lokalisiert, beträgt der Wert des Dice-Koeffizienten Null. Bei einer präzisen Erkennung des gesuchten Objekts liegt der Wert des Dice-Koeffizienten bei Eins bzw. bei 100 %.





Abbildung 27: Beispiele für die Berechnung des Dice-Ähnlichkeitskoeffizienten bei keiner Übereinstimmung (links) und einer vollständigen Übereinstimmung (rechts) der Segmentierungsflächen A und B.



CC BY

Hausdorff-Distanz

Eine weitere Evaluationsmetrik für die Bewertung der Bildsegmentierungsmodelle ist die *Hausdorff-Distanzfunktion (HD)*. Die Hausdorff-Distanzfunktion berechnet die maximale Distanz zwischen der annotierten und der durch das System vorhergesagten Segmentierungsfläche.

$$HD(A,B) = \max\left\{\max_{a\in A}\min_{b\in B} d(a,b), \max_{b\in B}\min_{a\in A} d(a,b)\right\}$$

**Quelle [2]**

Nehmen wir wieder an, dass die blau eingefärbte Fläche A der durch die Expert:innen annotierten Segmentierungsfläche und die rot eingefärbte Fläche B der vorhergesagten Segmentierungsfläche entspricht. Dann wird zuerst für jedes Pixel bzw. Voxel der Fläche A der Abstand zum nächstgelegenen Pixel bzw. Voxel der Fläche B und umgekehrt für jedes Pixel der Fläche B die Distanz zu seinem nächstgelegenen Pixel der Fläche A berechnet. Der höchste Wert dieser Abstände entspricht dann dem Wert der Hausdorff-Distanz zwischen den Flächen A und B.





Abbildung 28: Die Berechnung der Hausdorff-Distanz (HD) zwischen zwei Segmentierungsflächen A und B.

Die Hausdorff-Distanzfunktion ist allerdings sehr anfällig für Ausreißer. In diesem Beispiel sehen wir, dass Fläche B bis auf einen kleinen Bereich der Fläche A fast vollständig entspricht. Trotzdem wird die Hausdorff-Distanz zwischen den beiden Flächen durch den Abstand zwischen dem äußersten Randpunkt der Fläche B und dem Rand der Fläche A bestimmt.



CC BY





Abbildung 29: Die Berechnung der Hausdorff-Distanz (HD) bei einer fast vollständigen Übereinstimmung der Segmentierungsflächen A und B.

Um den Einfluss von Ausreißern auf die Berechnung der Hausdorff-Distanz abzuschwächen, wird für die Bewertung der Segmentierungsmodelle die *95. Perzentile der Hausdorff-Distanz (HD95)* eingesetzt.

Bei der Berechnung der 95. Perzentile der Hausdorff-Distanz zwischen zwei Flächen werden die oberen 5 % der absteigend sortierten Abstände zwischen den Pixeln einer Fläche zu ihren nächstgelegenen Pixeln der anderen Fläche verworfen. Auf diese Weise werden die längsten Distanzen automatisch als Ausreißer erkannt und ignoriert.





Abbildung 30: Die Berechnung der 95. Perzentile der Hausdorff-Distanz (HD95) zwischen zwei Segmentierungsflächen A und B.

Während der Dice-Ähnlichkeitskoeffizient die Ähnlichkeit zwischen den Volumen zweier Segmentierungen berechnet, berechnet die Hausdorff-Distanzfunktion den Abstand zwischen ihnen.

Die Berechnung der Segmentierungen mittels CNNs auf realen Daten ist sehr rechen- und speicherintensiv, was das Trainieren der neuronalen Netze auf PCs unmöglich macht. Selbst die Speicherkapazitäten der modernen Grafikprozessoren reichen oft nicht aus, um ein U-Net auf großen dreidimensionalen MRT-Aufnahmen ohne Weiteres zu trainieren, weil die zu berechnenden Feature Maps zu groß werden. Deswegen werden die MRT-Bilder sowie die dazugehörigen Segmentierungsmasken oft in kleinere Teile, sogenannte Patches zerlegt und das U-Net auf diesen trainiert. Die berechneten Teilsegmentierungen werden zu einer vollständigen Segmentierungsmaske in einem weiteren Schritt zusammengesetzt.

Diese Strategie haben auch Luu und Park in ihrem Segmentierungsmodell verfolgt, mit dem sie die BraTS 2021 Challenge gewonnen haben. Sie haben noch weitere Veränderungen in ihrem Modell vorgenommen, um es an die Aufgabenstellung anzupassen. Wenn Du Dich für Details des Gewinnermodells interessierst, schau Dir gerne das Paper dazu an. Dort findest Du auch den Link zu ihrem Projekt auf GitHub.

**Quelle [3]**

Wir sehen uns jetzt aber die Ergebnisse an, die Luu und Park mit ihrem Segmentierungsmodell auf dem BraTS 2021 Datensatz erzielt haben. Wenn Du auf die Werte in der Tabelle schaust, siehst Du, dass die Segmentierungen für drei Regionen der Hirntumore, die durch das Convolutional Neural Network erzeugt wurden, zwar nicht an die Segmentierungen erfahrener Radiolog:innen rankommen, aber sehr nah dran sind. Besonders hervorzuheben sind die Ergebnisse für die Erkennung des gesamten Tumors. Da liegt der durchschnittliche Wert des Dice-Ähnlichkeitskoeffizienten bei fast 93 % und die durchschnittliche Hausdorff-Distanz bei 3,47.

| | TC | ET | WT | AVG |
|---|---|---|---|---|
| **DICE** | 87,81 | 84,51 | 92,75 | 88,36 |
| **HD95** | 7,623 | 20,73 | 3,47 | 10,61 |

**Tabelle 1: Durchschnittswerte für Dice-Ähnlichkeitskoeffizient und 95% Hausdorff-Distanz für das Gewinnermodel der BraTS 2021 Challenge, wie sie von der Online Bewertungsplattform berechnet wurden. TC: Tumorkern, ET: erweiterte Tumorregion, WT: gesamter Tumor (Quelle [3]).**

Bei genauer Untersuchung der automatisiert erzeugten Segmentierungen stellten Luu und Park jedoch fest, dass ihr Modell in der Lage war, die Gehirnregionen nahezu fehlerfrei auf MRT-Bildern guter Qualität zu erkennen. Da lagen die Werte für den Dice-Ähnlichkeitskoeffizienten bei über 97 % bzw. 98 %.



CC BY




Abbildung 31: Beispiel für eine gute Vorhersage der Segmentierung mit TC: 98.93, ET: 97.78, WT: 98.66 für den Dice-Ähnlichkeitskoeffizient (Quelle [3]).

Auf unscharfen MRT-Aufnahmen, auf denen die Grenzen der Tumorregionen schlecht erkennbar waren, oder auf den Aufnahmen, die sichtbare Artefakte aufwiesen, erkannte ihr System dagegen nur den gesamten Tumor einigermaßen zuverlässig, wobei der Tumorkern weit über die eigentlichen Grenzen geschätzt wurde.




Abbildung 32: Beispiel für eine schlechte Vorhersage der Segmentierung mit TC: 2.76, ET: 0, WT: 92.77 für den Dice-Ähnlichkeitskoeffizient (Quelle [3]).

Dieses Problem deutet nicht unbedingt auf die Schwächen der Architektur des Segmentierungsmodells hin, sondern vielmehr darauf, dass die Datenbasis, mit der das Modell trainiert wurde, nicht ausreichend Randfälle enthielt, mit denen das Modell lernen könnte, sinnvolle Segmentierungen für diese zu erstellen.

## Take-Home Message

In diesem Video hast Du zwei Evaluationsmetriken, den Dice-Ähnlichkeitskoeffizienten und die Hausdorff-Distanz, für die Bewertung der Bildsegmentierungsmodelle kennen gelernt. Außerdem hast Du erfahren, welche Segmentierungsergebnisse das Gewinnermodell bei dem BraTS 2021 Wettbewerb erzielt hat.



CC BY

## Quellen


Quelle [1] Dice, L. R. (1945). Measures of the amount of ecologic association between species. *Ecology*, *26*(3), 297-302.

Quelle [2] Schmitt, I. (2006). *Ähnlichkeitssuche in Multimedia-Datenbanken: Retrieval, Suchalgorithmen und Anfragebehandlung*. Oldenbourg.

Quelle [3] Luu, H. M., & Park, S. H. (2021, September). Extending nn-UNet for Brain Tumor Segmentation. In *International MICCAI Brainlesion Workshop* (pp. 173-186). Springer International Publishing.


## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Bildklassifikation und Bildsegmentierung: Evaluationsmetriken für die Bewertung der Bildsegmentierungsmodelle“, Dr. Ludmila Himmelspach.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Bildklassifikation und Bildsegmentierung:
07_04Model_Segmentierung_Fallbeispiel

# 6.14 Fallbeispiel und Pipeline für Bildsegmentierung

Erarbeitet von
Dr. Ludmila Himmelspach

***Lernziele*** ..... ***479***
***Inhalt*** ..... ***480***
**Einstieg** ..... **480**
**Fallbeispiel und Pipeline** ..... **480**
**BraTS 2021 Datensatz** ..... **482**
**Ausblick** ..... **483**
***Quellen*** ..... ***483***
***Disclaimer*** ..... ***483***

## Lernziele

- Du kannst erklären, welche Schritte für die Entwicklung eines Bildsegmentierungssystems notwendig sind
- Du kannst erklären, wie Daten für Bildsegmentierung im Allgemeinen annotiert werden



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Convolutional Neural Networks können nicht nur für die Bildklassifikation eingesetzt werden. Auch das Erkennen und Lokalisieren der Bildobjekte sind mit ihrer Hilfe möglich. Beim autonomen Fahren werden CNNs zum Beispiel dafür eingesetzt, Verkehrszeichen und Menschen zu lokalisieren. Im medizinischen Bereich können CNNs zum Auffinden und Markieren von Läsionen wie Hirntumoren oder Aneurysma in radiologischen Aufnahmen ihre Anwendung finden.

Seit 2012 findet jährlich der internationale Brain Tumor Segmentation (BraTS) Wettbewerb statt, der sich zur Aufgabe gemacht hat, moderne Machine und Deep Learning Methoden zur Segmentierung der Hirntumoren in Magnetresonanztomographie (kurz MRT)-Aufnahmen zu bewerten. Am Beispiel der Daten aus dem BraTS Wettbewerb von 2021 zeigen wir in diesem Abschnitt, wie Systeme für die Bildsegmentierung im Allgemeinen entwickelt werden.

## Fallbeispiel und Pipeline

Ein bösartiger Tumor im Gehirn ist eine lebensgefährliche Erkrankung. Wegen seines raschen Wachstums beträgt die mittlere Lebenserwartung der Patient:innen ohne Behandlung nur wenige Monate. Die Standardtherapie besteht aus einer Kombination von Operation, Bestrahlung und Chemotherapie. Eine exakte Erkennung der Grenzen von Hirntumorunterregionen in MRT-Aufnahmen ist sowohl für die Planung von chirurgischen Eingriffen als auch für die Überwachung des Tumorwachstums sehr hilfreich. Eine manuelle Grenzbestimmung von Tumoren ist allerdings sehr mühsam, zeitaufwendig und subjektiv. Deswegen würde ein automatisiertes Segmentierungssystem die Arbeit von Radiolog:innen erleichtern und beschleunigen.

**Quelle [1]**



CC BY





Abbildung 33: Pipeline für die Entwicklung eines Bildsegmentierungsmodells.

Um ein solches System zu entwickeln sind die gleichen Schritte wie für die Entwicklung eines Bildklassifikationssystems notwendig. Zuerst muss eine geeignete Datenbasis zusammengestellt werden. In unserem Fall handelt es sich offensichtlich um die MRT-Aufnahmen vom Kopf, die ein Hirntumor aufweisen. Diese MRT-Bilder müssen von Expert:innen annotiert werden. Da es sich um eine Segmentierungsaufgabe handelt, benutzen die Radiolog:innen ein spezielles Programm, in dem sie die Hirntumorunterregionen markieren. Das Programm erstellt eine sogenannte *Maske* für das entsprechende MRT-Bild. Dabei handelt es sich um ein Gegenstück zur MRT-Aufnahme, in der nur die markierten Regionen gespeichert werden. Nach einer Aufbereitung der Daten wird ein Convolutional Neural Network mit den annotierten MRT-Bildern trainiert und anschließend evaluiert.




Abbildung 34: Eine beispielhafte Darstellung eines MRT-Bildes (links) und der dazugehörigen Segmentierungsmaske (rechts).

BraTS 2021 Datensatz

Die Organisatoren des Brain Tumor Segmentation (BraTS) Wettbewerbs 2021 haben die ersten drei Schritte der Pipeline bereits übernommen, indem sie den Wettbewerbsteilnehmern einen vorverarbeiteten und von Expert:innen annotierten Datensatz bestehend aus 2040 MRT-Aufnahmen zur Verfügung gestellt haben. Im Rahmen der Vorverarbeitung wurden alle MRT-Aufnahmen in ein für radiologische Bilder gängiges NIfTI-Format umgewandelt. Der Vorteil des NIfTI-Formats besteht darin, dass die MRT-Bilder direkt in einem 3D-Format gespeichert werden. Ein Bildpunkt heißt dann nicht mehr Pixel, sondern *Voxel*, das für *volume element* steht. Des weiteren wurden die MRT-Aufnahmen einem Resampling unterworfen, um die isotrope Auflösung zu vereinheitlichen. Aus Datenschutzgründen wurde anschließend das Gehirn mittels einer Skull-Stripping-Methode aus den MRT-Aufnahmen extrahiert.

Um die Annotation der MRT-Aufnahmen zu erleichtern, wurden diese zuerst mit den automatisierten Methoden vorsegmentiert, die bei vorigen Wettbewerben gute Ergebnisse erzielt haben. Die automatisch erzeugten Segmentierungen wurden durch freiwillige Neuroradiologie-Expert:innen entsprechend den festgelegten Annotationsrichtlinien manuell verbessert. Anschließend wurden diese Segmentierungen durch erfahrene, zertifizierte Neuroradiolog:innen genehmigt.

**Quelle [1]**

Für das Wettbewerb wurden drei Tumorunterregionen in den MRT-Aufnahmen gekennzeichnet: *der Tumorkern*, der in der Abbildung mit rot eingezeichnet ist, *die erweiterte Tumorregion*, die mit blau markiert ist, und *der gesamte Tumor*, der mit grüner Farbe dargestellt wurde.





**Abbildung 35: Unterregionen der Hirntumoren, die in der RSNA-ASNR-MICCAI BraTS 2021 Challenge berücksichtigt wurden: (a) TC: Tumorkern (rot), (b) ET: erweiterte Tumorregion (blau), (c) WT: gesamter Tumor (grün) (Quelle [1]).**



CC BY

Ausblick

In diesem Abschnitt wollen wir nicht auf alle Einzelheiten eines Systems eingehen, mit dem man den nächsten BraTS Wettbewerb gewinnen kann. Vielmehr wollen wir die allgemeine Architektur und die gängigen Bewertungsmetriken für ein Convolutional Neural Network Modell vorstellen, die aktuell für die Bildsegmentierungsaufgabe eingesetzt werden.

## Quellen

Quelle [1] Baid, U., Ghodasara, S., Mohan, S., Bilello, M., Calabrese, E., Colak, E., ... & Bakas, S. (2021). The RSNA-ASNR-MICCAI BraTS 2021 Benchmark on Brain Tumor Segmentation and Radiogenomic Classification. *arXiv preprint arXiv:2107.02314.*

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Bildklassifikation und Bildsegmentierung: Fallbeispiel und Pipeline für Bildsegmentierung“, Dr. Ludmila Himmelspach.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Bildklassifikation und Bildsegmentierung:
07_04Model_Segmentierung_Model-Unet

# 6.15 U-Net Architektur

Erarbeitet von
Dr. Ludmila Himmelspach

***Lernziele*** ..... ***484***
***Inhalt*** ..... ***485***
**Einstieg** ..... **485**
**Die U-Net Architektur** ..... **485**
**Dropout-Regularisierung** ..... **486**
**Dekodierungspfad** ..... **487**
**Trainieren des U-Nets** ..... **487**
**Take-Home Message** ..... **488**
***Quellen*** ..... ***488***
***Disclaimer*** ..... ***488***

## Lernziele

- Du kannst erklären, wie das U-Net aufgebaut ist
- Du kannst die Funktionsweise der Dropout-Regularisierung erklären
- Du lernst, wie das U-Net trainiert wird



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Die Bildsegmentierungsaufgabe unterscheidet sich von der Klassifikationsaufgabe insofern, als wir ausgehend von einem Bild am Ende keine Klassenbezeichnung vorhersagen, sondern eine Maske, also ein Bild, generieren wollen, in dem nur Regionen markiert werden, die das interessierende Objekt im Ursprungsbild zeigen. Also brauchen wir eine Netzwerkarchitektur, die uns erlaubt, aus einem Bild ein weiteres Bild zu generieren. Diese Eigenschaft besitzt die *U-Net* Architektur, die 2015 im Rahmen eines anderen Wettbewerbs vorgestellt wurde.

## Die U-Net Architektur

Bei U-Net handelt es sich um ein Convolutional Neural Network, das aus einem zusammenziehenden auf der linken Seite und einem expandierenden Pfad auf der rechten Seite besteht. Die beiden Pfade werden oft als *Kodierungs-* bzw. *Dekodierungspfade* bezeichnet. Dabei wird im Kodierungspfad der visuelle Inhalt des Bildes erfasst. Im Dekodierungspfad wird die räumliche Information des visuellen Inhalts des Bildes gelernt.

**Quelle [1]**





Abbildung 36: Die Architektur des U-Nets.

Der Kodierungspfad stellt dabei ein typisches tiefes Convolutional Neural Network dar, in dem nach jeweils zwei Convolutional Layern mit 3 x 3-großen Filtern ein 2 x 2 Max-Pooling



CC BY

Layer folgt. Dabei wird die Anzahl der Feature Maps nach jedem Max-Pooling-Layer verdoppelt. Der einzige Unterschied zu uns bekannten CNN-Architekturen stellt die *Dropout-Regularisierung* dar, die jeweils auf dem ersten Convolutional Layer ihre Anwendung in der U-Net-Architektur findet.

### Dropout-Regularisierung

Das Problem der tiefen neuronalen Netze besteht darin, dass sie wegen einer Unmenge an Optimierungsparametern zu einer Überanpassung an die Trainingsdaten neigen. Diese Netze lernen Muster, die den Trainingsdaten zu eigen sind und für neue Daten irreführend sein können. Deswegen liefern sie auf Testdaten schlechte Ergebnisse. Um diesem Problem entgegenzuwirken, werden in künstlichen neuronalen Netzen verschiedene *Regularisierungsverfahren* eingesetzt. In Convolutional Neural Networks hat sich die so genannte *Dropout-Regularisierung* als effektivste Methode erwiesen. Bei der Anwendung der Dropout-Regularisierung auf einen Layer werden während des Trainings einige Ausgabewerte dieses Layers zufällig gelöscht bzw. auf null gesetzt. Die *Dropout-Quote*, die den Anteil der durch null zu ersetzende Werte angibt, liegt normalerweise zwischen 0,2 und 0,8.

**Quelle [2]**





Abbildung 37: Anwendung der Dropout-Regularisierung auf eine Feature-Map mit der Dropout-Quote von 0,2.

Die Feature Maps enthalten die aus den Bildern gelernten Muster. Durch das zufällige Entfernen einiger Werte aus den Feature Maps wird dem Erlernen zu spezieller Muster entgegengewirkt. Bei der Dropout-Regularisierung muss man aber aufpassen, dass nicht zu

viele Werte entfernt werden, sonst werden fast gar keine Muster gelernt, was sich auf die Qualität der Ergebnisse negativ auswirken kann.

### Dekodierungspfad

Im Dekodierungspfad der U-Net Architektur wird das Ausgabebild, in unserem Fall die Segmentierungsmaske sukzessive aufgebaut. Dafür wird mit Hilfe der sogenannten *transponierten Faltungsoperation* die Dimension der eingegebenen Feature Maps vergrößert.

Die *transponierte Faltungsoperation* wird im Dekodierungspfad als Kontrahent zum Max-Pooling im Kodierungspfad angewendet. Allerdings können die räumlichen Informationen, die beim Max-Pooling verloren gehen, in resultierenden Feature Maps im Dekodierungspfad nicht im vollen Umfang wiederaufgebaut werden. Um diesen Verlust auszugleichen, werden die Feature Maps im Dekodierungspfad mit den entsprechenden Feature Maps aus dem Kodierungspfad verknüpft. Durch die Anwendung der zwei aufeinanderfolgenden Convolutional Layer auf die verketteten Feature Maps soll das Netzwerk lernen, eine präzisere Ausgabe zusammenzustellen.

Du fragst Dich wahrscheinlich, warum die Feature Maps aus dem Kodierungspfad nicht einfach in den Dekodierungspfad kopiert werden. Das wird nicht gemacht, weil wir in der Ausgabe des U-Nets eine Maske und nicht eine Kopie des ursprünglichen Bildes erhalten wollen. Die Feature Maps aus dem Kodierungspfad werden im Dekodierungspfad tatsächlich nur dafür genutzt, um die räumliche Information wiederherzustellen. Und die im Dekodierungspfad erstellten Feature Maps werden dafür genutzt, um Segmentierungsmasken zu erstellen. Auf diese Weise lernt das neuronale Netz einerseits im Kodierungspfad die für die Aufgabenstellung sinnvolle Merkmale aus den Originalbildern zu extrahieren und andererseits diese Merkmale für den Aufbau der Segmentierungsmasken im Dekodierungspfad zu nutzen.

In der Ausgabe jeder *transponierten Faltungsschicht* wird die Anzahl der Feature Maps halbiert, sodass zum Schluss eine einzige Feature Map in der Ausgabe des U-Nets bleibt. Diese entspricht der Segmentierungsmaske.

### Trainieren des U-Nets

Das U-Net wird anhand der Trainingsbilder und den dazugehörigen Segmentierungsmasken trainiert. Während des Trainings werden die Optimierungsparameter und das sind vor allem die Gewichte in Filtermasken und Bias-Terme in Convolutional Schichten so angepasst, dass das U-Net für jedes Originalbild eine optimale, für die Aufgabenstellung sinnvolle Segmentierungsmaske erstellt. Die Leistungsfähigkeit des Netzes wird oft dadurch erhöht, dass beim Trainieren des U-Nets eine online oder eine offline Data Augmentation angewendet wird. Dabei werden dem U-Net zusätzliche Bilder zur Verfügung gestellt, die durch die Anwendung verschiedener Transformationen der Trainingsbilder erzeugt werden.

Hierbei darf man nicht vergessen, auch die dazugehörigen Masken mit den gleichen Transformationsoperationen zu verändern.

Take-Home Message

In diesem Video hast Du den Aufbau des U-Nets, eines Convolutional Neural Networks für die Bildsegmentierung, kennengelernt. Außerdem haben wir kurz darüber gesprochen, wie U-Nets trainiert werden.

## Quellen


Quelle [1] Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention–MICCAI 2015: 18th International Conference, Munich, Germany, October 5-9, 2015, Proceedings, Part III 18* (pp. 234-241). Springer International Publishing.

Quelle [2] Chollet, F. (2018). *Deep Learning mit Python und Keras: Das Praxis-Handbuch vom Entwickler der Keras-Bibliothek*. MITP-Verlags GmbH & Co. KG.


## Disclaimer


Transkript zu dem Video „Bildklassifikation und Bildsegmentierung: U-Net Architektur“, Dr. Ludmila Himmelspach.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 6.16 Wie gut ist mein Modell? Bewertung von Bildklassifikationsmodellen

Erarbeitet von
Dr. Ludmila Himmelspach

***Lernziele*** ..... ***489***
***Inhalt*** ..... ***490***
**Einstieg** ..... **490**
**Evaluationsablauf von Bildklassifikationsmodellen** ..... **490**
**Bewertung von Bildklassifikationsmodellen im medizinischen Bereich** ..... **490**
**Evaluationsergebnisse eines beispielhaften CNNs** ..... **491**
**Take-Home Message** ..... **493**
***Quellen*** ..... ***493***
***Disclaimer*** ..... ***494***

## Lernziele

- Du kannst erklären, wie die Evaluation eines Bildklassifikationssystems im Allgemeinen abläuft
- Du kannst erklären, worauf man bei der Evaluation eines Klassifikationssystems im medizinischen Bereich achten soll

# Inhalt

## Einstieg

Ein Bildklassifikationssystem muss bestimmte Qualitätsanforderungen aufweisen, damit es im laufenden Betrieb eingesetzt werden kann. Bei der Bewertung solcher Systeme muss vor allem darauf geachtet werden, inwieweit es in der Lage ist, ein gegebenes Problem zu lösen. In diesem Video erfährst Du, wie die Evaluation von maschinellen Bildklassifikationssystemen im Allgemeinen abläuft. Außerdem gehen wir kurz darauf ein, worauf man bei der Bewertung der Klassifikationsmodelle im medizinischen Bereich achten soll. Zum Schluss schauen wir uns noch die Evaluationsergebnisse eines beispielhaften CNNs an, das wir auf einem öffentlich verfügbaren Röntgendatensatz trainiert haben.

## Evaluationsablauf von Bildklassifikationsmodellen

Der Ablauf der Evaluation eines Bildklassifikationsmodells sieht wie folgt aus: Zuerst werden die Vorhersagen für die Testbilder mit Hilfe des trainierten CNN-Modells erstellt, d.h. für den Teil der annotierten Bilder, die fürs Training des neuronalen Netzes nicht verwendet wurden. Danach wird geprüft, inwieweit die vom CNN vorhergesagten Klassenzugehörigkeiten mit den Annotationen von Experten übereinstimmen.

Wenn der annotierte Korpus relativ klein ist, was zum Beispiel im medizinischen Bereich oft der Fall ist, können alle Bilder aus dem Korpus mittels der Kreuzvalidierung bzw. der verschachtelten Kreuzvalidierung zum Trainieren des Klassifikationsmodells verwendet werden. Dann findet die Evaluation anhand der Vorhersagen auf den Validierungsdaten statt.

## Bewertung von Bildklassifikationsmodellen im medizinischen Bereich

Die Bewertung der Modelle für Bildklassifikation läuft genauso wie die Bewertung anderer Klassifikationsmodelle ab. Man kann dafür auch die üblichen Evaluationsmetriken wie Accuracy, Sensitivität, Spezifität und F-Score einsetzen. Allerdings haben diese Evaluationsmetriken bei der Bewertung der Klassifikationssysteme im medizinischen Bereich unterschiedliche Gewichtungen, weil unterschiedliche Arten von Klassifikationsfehlern verschiedene Folgen für Patient*innen haben können.

Wenn zum Beispiel eine Röntgenaufnahme mit Lungenentzündung der falschen Klasse zuordnet wird, wird der entsprechende Patient oder die Patientin nicht rechtzeitig behandelt. Als Folge dessen kann sich der Erreger unter Umständen im gesamten Körper ausbreiten. Wird eine Röntgenaufnahme ohne Lungenentzündung als eine mit Lungenentzündung eingeordnet, bekommt der Patient oder die Patientin unter Umständen eine Medikation, die er*sie nicht braucht. So wäre eine hohe *Sensitivität*, die der Trefferquote der Erkrankten entspricht, für ein System zur Erkennung einer schnell



CC BY

voranschreitenden Erkrankung wie Lungenentzündung wichtiger, als die *Spezifität*, die der Trefferquote der Gesunden entspricht.

Bei der Erkennung von langsam voranschreitenden Erkrankungen, wie zum Beispiel Zahnkaries, deren Diagnostik normalerweise in 6- bis 12-monatigen Abständen durchgeführt wird, ist dagegen eine hohe *Spezifität* wichtiger als *Sensitivität*. Denn eine übersehene Karies, die möglicherweise bei der nächsten Untersuchung entdeckt und behandelt wird, wäre weniger schlimm als eine invasive Therapie eines gesunden Zahns.

**Quelle [1]**

Aufgrund verschiedener Randfälle in Datenbasis kann man eigentlich von keinem Klassifikationssystem eine hundertprozentige Erfolgsquote erwarten. Bei der Wahl der Evaluationsmaße für die Bewertung der Klassifikationsmodelle sollte man allerdings die Konsequenzen der Klassifikationsfehler für den jeweiligen Anwendungsbereich berücksichtigen.

## Evaluationsergebnisse eines beispielhaften CNNs

Für die automatische Erkennung der Lungenentzündung in Röntgenaufnahmen haben wir beispielhaft das VGG16 Net als Klassifikationsmodell nachimplementiert. Das VGG16 Net wurde bereits 2015 von Karen Simonyan und Andrew Zisserman vorgestellt.

**Quelle [2]**

Wie Du in der Abbildung sehen kannst, hat VGG16 Net eine relativ einfache Architektur. Es besteht aus 13 Convolutional und drei vollständig verbundenen Schichten. Auf jeden zweiten und später auf jeden dritten Convolutional Layer folgt jeweils ein Max-Pooling Layer. Die ersten beiden Convolutional Layer haben 64 Filter mit 3 x 3 großen Wahrnehmungsfeldern. Nach den ersten drei Pooling Layern verdoppelt sich die Filteranzahl in darauffolgenden Convolutional Layern.





Abbildung 38: Die Architektur des angepassten VGG16 Nets.


Anders als VGG16 Net, das für ein 1000-Klassen-Problem entwickelt wurde, besitzt die letzte vollständig verbundene Schicht unseres Netzes nur zwei Neuronen, die die geschätzten Wahrscheinlichkeiten für die Klassen „Lungenentzündung“ bzw. „keine Lungenentzündung“ berechnen.

Wir haben unser Convolution Neural Network auf dem öffentlich verfügbaren Datensatz mit 5216 Röntgenaufnahmen des Brustkorbs im Trainingssatz und 18 Röntgenbildern im Validierungssatz über 15 Epochen auf einem PC trainiert. Der Trainingssatz enthielt dabei 3875 Aufnahmen mit Lungenentzündung und 1341 Röntgenaufnahmen, die als „gesund“ gekennzeichnet wurden. Wie man sieht, ist die Klassenverteilung unausgewogen.

**Quelle [3]**

Um den Speicherplatz für die Feature Maps in Convolutional Layern zu reduzieren, wurden alle Röntgenaufnahmen im Rahmen der Vorverarbeitung auf eine Größe von 224 x 224 Pixeln verkleinert.

Wir haben das trainierte CNN-Modell anhand der 624 Röntgenaufnahmen des Testdatensatzes evaluiert. Die Ergebnisse sind in der Konfusionsmatrix zusammengefasst.




Als Erstes fällt auf, dass alle Röntgenaufnahmen mit Lungenentzündungen vom Modell richtig klassifiziert wurden. Das entspricht einer Sensitivität von 1,0, was bei einer schnell voranschreitenden Erkrankung als positiv zu bewerten ist. Allerdings wurden auch viele Röntgenaufnahmen, die von Expert*innen als „gesund“ gekennzeichnet wurden, der falschen Klasse zugeordnet. Der Wert für Spezifität liegt bei ungefähr 0,26, was natürlich viel zu niedrig ist. Natürlich eignet sich dieses Netz für den Einsatz in einem Krankenhaus nicht. Andererseits werden im Realfall die Trainingsbilder nicht so stark verkleinert und die CNNs auf leistungsstarken GPUs trainiert.

### Take-Home Message

In diesem Video hast Du den allgemeinen Ablauf der Evaluation von maschinellen Bildklassifikationssystemen kennengelernt. Außerdem hast Du erfahren, worauf man bei der Bewertung der Klassifikationsmodelle im medizinischen Bereich achten soll.

## Quellen

Quelle [1] Schwendicke, F., Krois, J. (2022, September). *Sensitivität und Spezifität: Was ist wann wichtig? KI in der Zahnarztpraxis – Teil 3.* ZM Online. https://www.zm-online.de/artikel/2022/die-strategie-der-investoren/sensitivitaet-und-spezifitaet-was-ist-wann-wichtig

Quelle [2] Simonyan, K., & Zisserman, A. (2015). Very deep convolutional networks for large-scale image recognition. *Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Representations (ICLR 2015)*, 1–14.

Quelle [3] Kermany, D., Zhang, K., Goldbaum, M. (2018), Labeled Optical Coherence Tomography (OCT) and Chest X-Ray Images for Classification, Mendeley Data, V2, doi: 10.17632/rscbjbr9sj.2

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Bildklassifikation und Bildsegmentierung: Wie gut ist mein Modell? Bewertung von Bildklassifikationsmodellen“, Dr. Ludmila Himmelspach.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Bildklassifikation/Bildsegmentierung:
07_07Transfer_DigitalisierungAlterDokumente

# 6.17 Von Bildern zu Daten. Das digitale Erfassen von alten Dokumenten

Erarbeitet von
Dr. Jacqueline Klusik-Eckert

***Lernziele*** ..... ***495***
***Inhalt*** ..... ***497***
**Einstieg** ..... **497**
**Wofür braucht man KI-gestützte Verfahren für das Erkennen von Texten?** ..... **497**
**Wie funktioniert die Texterkennung?** ..... **498**
**Unterschied medizinische Bilder und alte Dokumente** ..... **500**
***Quellen*** ..... ***501***
***Disclaimer*** ..... ***502***

## Lernziele

Nach diesem Video kannst du …

- die Unterschiede bei der Erschließung von medizinischen Bildern und historischen Dokumenten analysieren
- die Unterschiede von OCR und HCR benennen
- die Methoden aus der Bilderkennung aus den medizinischen Beispielen auf das Anwendungsszenario Erschließung alter Dokumente übertragen



CC BY

CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Wer etwas über die Geschichte, Kulturgeschichte herausfinden möchte, kommt oft mit googlen nicht weit. Nur ein Bruchteil unserer historischen Dokumente, die Zeitzeugen aus der Geschichte, sind bereits digitalisiert und tiefenerschlossen. Die meisten noch nicht mal wissenschaftlich bearbeitet. In den Archiven weltweit reihen sich kilometerlang Aktenordner und Kladden, die uns Informationen über historische Ereignisse oder Personennetzwerke geben könnten. Das ist so viel Material, dass es Generationen von Wissenschaftler*innen bräuchte, das alles zu sichten, zu kategorisieren, händisch zu transkribieren und dann in Kontexte zu setzten. So, wie man es bisher lange getan hat.

**Quelle [1, 2]**

Hier können Verfahren der Künstlichen Intelligenz helfen. Doch alte Dokumente und historische Handschriften haben so ihre Tücken.

**Quelle [2, 3]**

Wofür braucht man KI-gestützte Verfahren für das Erkennen von Texten?
Mittels der Retrodigitalisierung werden aus analogen Objektträgern wie Papier, Pergament oder Karton menschenlesbare Dateiformate. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir als Menschen das auch entschlüsseln können, da jemand vor hunderten von Jahren mit Feder und Tusche aufgeschrieben hat.

**Quelle [4]**

*https://www.klassik-stiftung.de/digital/fotothek/digitalisat/40-392/ Heine an Immermann Handschrift https://tcdh01.uni-trier.de/HHP/faksimiles_z/W20B0318_01z.jpg*

Schauen wir uns doch mal als Beispiel einen handgeschriebenen Brief von Heinrich Heine an. Kannst du das lesen? Guten Morgen, lieber Immermann! Dann hört es auch bei mir schon auf. Man müsste gelernt haben historische Schriften wie Kurrent oder Sütterlin zu lesen. Und dann müsste man sich noch in das Schriftbild von Heine einsehen.

**Quelle [5]**

Meine Oma hat mit dem Brief keine Probleme gehabt. Sie hat in der Schule noch Sütterlin schreiben gelernt. Es gibt weltweit über 200 Schriftsysteme durch die Geschichte hindurch und dann kommen noch die, mal gut, mal wirklich schwer lesbaren, meist individuellen, Handschriften dazu.



CC BY

Quelle: https://www.worldswritingsystems.org/

Das sind viele Muster, die man lernen muss. Eine willkommene Herausforderung für Machine und Deep Learning Verfahren.

Wie funktioniert die Texterkennung?

Bei der Tiefenerschließung von Dokumenten kommt es darauf an, ob man einen gedruckten oder einen handgeschriebenen Text vor sich hat. OCR, das heißt Optical Character Recognition, ist es, wenn man etwas gedrucktes erschließen möchte. Und wenn es um Handschriften geht, nenne man es Handwriting Character Recognition; oder manche sagen auch Handprint Character Recognition.

In einem ersten Schritt werden die Akten erstmal gescannt und als Bildformat abgelegt. Die Metadaten zu dieser Datei können dann neben den physikalischen Angaben auch Informationen über den Inhalt enthalten, insofern das bei der Erfassung auch mit geleistet wird.

**Quelle [6]**

In einem zweiten Schritt muss man die unterschiedlichen Bildsegmente zuordnen können. Als Menschen können wir binnen Sekunden die Struktur eines Dokuments erfassen: Überschrift, Haupttext, Fußnote, händische Notiz am Rand und siehe da: eine Illustration! Auch wenn man auf den ersten Blick nicht lesen kann, was das gerade bedeuten soll.

**Quelle [6]**

Doch bei dieser Bilddatei „sieht" in Anführungszeichen der Computer im Moment noch nichts außer Pixel mit Farbwerten. Der Text selbst kann noch nicht erfasst werden. Die unterschiedlichen Bildsegmente müssen also erstmal gefunden werden.

**Quelle [7]**

Jetzt kommt das Verfahren der optischen Zeichenerkennung zum Zug.
Es zielt darauf ab, gedruckte oder handgeschriebene Texte in maschinenlesbare Texte umzuwandeln. Vortrainierte KI-Verfahren wie neuronale Netzwerke werden dann für die Mustererkennung eingesetzt, um Buchstaben, Zahlen und Symbole in diesem Bild zu identifizieren.

**Quelle [7, 8]**

Die Verarbeitung erfolgt in mehreren Schritten: Zunächst erfolgt eine Segmentierung, bei der das Bild in Abschnitte für jeden Buchstaben oder jedes Wort unterteilt wird.




Anschließend erfolgt die Merkmalsextraktion, bei der die charakteristischen Eigenschaften der Buchstaben erkannt und analysiert werden. Diese Merkmale werden dann durch die KI-Modelle verwendet, um die Buchstaben zu identifizieren und in einen maschinenlesbaren Text umzuwandeln.

**Quelle [9]**

Die Genauigkeit von OCR-Systemen hängt stark von der Qualität der Trainingsdaten ab, die für die Anpassung der KI-Modelle verwendet werden. Fortgeschrittene OCR-Systeme verwenden oft Deep-Learning-Modelle wie Convolutional Neural Networks (CNN) oder Recurrent Neural Networks (RNN), um komplexe Muster und Kontextinformationen besser zu erfassen.

**Quelle [10]**

Zu den bekanntesten Tools und OCR-Modelle gehören Tesseract oder ABBYY FineReader. Für historische Dokumente eignet sich das explizit dafür entwickelte Tool ORC-D.

*Tools:*


- *Tesseract https://github.com/tesseract-ocr/tesseract, https://en.wikipedia.org/wiki/Tesseract_(software)*
- *OCR-D https://ocr-d.de/de/*
- *ABBYY FineReader*




CC BY

Das Erkennen von Handschriften geht mittlerweile auch schon mit einigen Smartphones, die ein Erkennungsmodell in der Kamerasoftware eingebaut haben. Das bekannteste, professionelle Tool für die Entschlüsselung von Handschriften ist aber wahrscheinlich Transkribus. Probieren wir das doch gleich mal mit dem unleserlichen Brief von Heinrich Heine aus.
Transkribus stellt öffentlich eine Anwendung zur Verfügung, die sich dem Modell *The German Giant I* bedient. Ich lade die Bilddatei nun rein und lasse das Netz mal seine Arbeit machen.
Auf der rechten Seite sieht man nun, was als Text alles erkannt wurde. An der linken oberen Ecke wird eine Zahl erkannt. Dann geht es weiter: Guten Morgen, lieber Immermann! Das Ausrufezeichen wird einfach ignoriert.

**Quelle [11]**




Verglichen mit der digitalen Edition sind noch ein paar Fehler drin. Aber man kann den Inhalt verstehen. Aus einem Bild wird ein Text extrahiert, es wird maschinell suchbar, recherchierbar auf eine neue Ebene zugänglich. Und wenn ich nun weiß, dass ich dieses Dokument nun wirklich brauche, kann ich mich hinsetzten und im Sinne von wissenschaftlichen Editionen mit dem ganzen Regelwerk eine Transkription vornehmen.

**Quelle [12]**

Oder ich nehme den Text von Transkribus und korrigiere die kleinen Fehler. Wenn ich mehre Dokument der gleichen Schrift oder Handschrift habe, dann lohnt es ich ein Modell dafür zu spezialisieren, sprich: auf die spezifischen Eigenheiten hin trainieren zu lassen.

## Unterschied medizinische Bilder und alte Dokumente

Aber warum können wir die vortrainierten Modelle aus der Medizin nicht auch für historische Dokumente verwenden? Schließlich geht es ja auch um das Erkennen von Mustern und Regelmäßigkeiten? Und man hat es mit den gleichen Verfahren der Bildsegmentierung zu tun.
Medizinische Bilder haben in der Regel eine größere Ähnlichkeit. Der Thorax von Menschen sieht beinahe immer gleich aus. Röntgenbilder folgen einer gleichbleibenden Logik.

Bei historischen Dokumenten sieht das ganze schon anders aus. Wir haben nicht nur mit einer Vielzahl von Formaten, Formen, Farben und Kompositionen Layouts zu tun.
Und zu allem Übel kommen noch verschiedene gedruckte Schriften und Handschriften dazu.
Da ist es garnicht mal so einfach vortrainierte Modelle weiterzuverwenden.

**Quelle [13]**

## Quellen


Quelle [1] Abbott, Alison. 2017. „The 'Time Machine' Reconstructing Ancient Venice's Social Networks". *Nature* 546 (7658): 341–44. https://doi.org/10.1038/546341a.

Quelle [2] *A Virtual Time Machine for Venice*. 2017. Video. Nature Video. https://www.nature.com/articles/546341a. https://www.youtube.com/watch?v=uQQGgYPRWfs.

Quelle [3] Kaiser, M. (2023). Digitale Sammlungen als offene Daten für die Forschung: Strategische Zielsetzungen der Österreichischen Nationalbibliothek. *Bibliothek Forschung Und Praxis*, *47*(2), 200–212. https://doi.org/10.1515/bfp-2023-0021

Quelle [4] Staatsbibliothek zu Berlin, Reg. 2022. Das Digitalisierungszentrum. https://www.youtube.com/watch?v=0f19mIbLKrk.

Quelle [5] Heine, Heinrich. 2029. „Handschrift Brief von Heinrich Heine an Immermann 4 Seiten vollständig 17.11.1829", 17. November 2029. Handschriften, Reproduktion. Klassik Stiftung Weimar, 40-392

Quelle [6] „Issue 13: OCR". o. J. Europeana PRO. Zugegriffen 5. August 2024. https://pro.europeana.eu/page/issue-13-ocr.

Quelle [7] „GitHub - qurator-spk/eynollah: Document Layout Analysis". o. J. Zugegriffen 5. August 2024. https://github.com/qurator-spk/eynollah?tab=readme-ov-file.

Quelle [8] „OCR-D Workflow Guide - OCR-D". o. J. Zugegriffen 5. August 2024. https://ocr-d.de/en/workflows#workflows.

Quelle [9] „What is OCR4all? | OCR4all". o. J. Zugegriffen 5. August 2024. https://www.ocr4all.org/about/ocr4all.

Quelle [10] Dietrich, Felix. 2021. „OCR vs. HTR or "What Is AI, Actually?"". READ-COOP. Zugegriffen 5. August 2024. https://readcoop.eu/insights/ocr-vs-htr/.

Quelle [11] https://readcoop.eu/de/modelle/the-german-giant-i/

Quelle [12] Digitale Edition: http://www.hhp.uni-trier.de/Projekte/HHP/Projekte/HHP/briefe/01briefevon/adressat/G/index_html?widthgiven=30&letterid=W20B0318&lineref=0&mode=1

Quelle [13] IFLA FAIFE (2020): IFLA Statement on Libraries and Artificial Intelligence. International Federation of Library Associations and Institutions. Verfügbar unter https://repository.ifla.org/handle/123456789/1646.

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Bildklassifikation/Bildsegmentierung: Von Bildern zu Daten. Das digitale Erfassen von alten Dokumenten“, Dr. Jacqueline Klusik-Eckert.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Generative Modelle: 08_01Frage_Einführung

# 7.1 Einführung

Erarbeitet von
Dr. Jacqueline Klusik-Eckert, Dr. Ann-Kathrin Selker

***Lernziele*** ..... ***503***
***Inhalt*** ..... ***504***
**Einstieg** ..... **504**
**Was ist „Generative KI"?** ..... **504**
***Disclaimer*** ..... ***504***

## Lernziele

- Du weißt, was im Themenblock „Generative Modelle" verhandelt wird.





CC BY

# Inhalt

Einstieg

Spätestens seit Ende 2022 mit der Veröffentlichung von ChatGPT ist die generative künstliche Intelligenz vielen ein Begriff. Mittels dieser Anwendung ist es nun allen möglich, mit dem dahinterliegenden KI-Modell umzugehen, ohne auch nur eine Zeile Programmcode schreiben zu müssen.

Aber was ist „Generative KI“ überhaupt?
Ist sie wirklich so plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht?

Was ist „Generative KI”?

| |
|---|
| https://youtu.be/mxP3G2Jb2LM |

**Quelle [1]**

Es häufen sich auch warnende bis negative Meldungen über Generative KI. Mal feiert man sie als tolle Neuerung, die eine enorme Arbeitserleichterung ermöglicht. Mal spricht man über die Angst vor dem Ende des Kreativsektors und der damit verbundenen Arbeitslosigkeit für viele. Oder man prophezeit eine Plagiatskrise in den Schulen und Universitäten. Das Thema Generative KI ist in aller Munde. Doch wie genau funktioniert das eigentlich alles? Und ist diese Technologie wirklich so bedrohlich?
In diesem Themenblock schauen wir uns diese Verfahren einmal genauer an. Angefangen bei der Geschichte der Generativen KI konzentrieren wir uns aber vor allem auf die der Modelle hinter den Anwendungen. Du lernst wie diese Large Language und Diffusion Modelle funktionieren. Wir schauen also unter die Motorhaube von ChatGPT und Stable Diffusion. Und wir zeigen, wie man mit den generierten Ergebnissen, dem Output dieser KI-Modelle, umgehen kann oder muss. Du erhältst einen Überblick, was diese Modelle eigentlich können … und vielleicht noch wichtiger, was sie alles NICHT können. Außerdem erhältst du einen Einblick in die rechtliche Seite der Generativen KI: Wer ist eigentlich Urheber eines KI-generierten Textes? Was ist mit den Urheberrechten der zum Training benutzen Daten? Und wie passt eigentlich das Recht aufs eigene Bild da hinein? Und warum fällt uns der Umgang mit diesen Verfahren und ihren Anwendungen gerade so schwer?

# Disclaimer

Transkript zu dem Video „Themenblock Generative Modelle: Einführung“, Dr. Jacqueline Klusik-Eckert, Dr. Ann-Kathrin Selker.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter

der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Generative Modelle: 08_02Begriffe_Definitionen

# 7.2 Über Generative Modelle sprechen

Erarbeitet von
Dr. Jacqueline Klusik-Eckert

***Lernziele*** ..... ***506***

***Inhalt*** ..... ***507***

**Einstieg** ..... **507**

**Sprechen über Generative KI** ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.

**Technische Begriffe in der GenAI-Welt** ..... **508**

**Menschelnde Begriffe** ..... **509**

**Take-Home Message** ..... **510**

***Quellen*** ..... ***511***

***Disclaimer*** ..... ***511***

## Lernziele

- Du kannst die wichtigsten technischen Begriffe erklären
- Du kannst die Verwendung von anthropomorphisierenden Begriffen kritisch hinterfragen



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Na, hast du auch schon mal was mit ChatGPT gemacht oder geschrieben, entworfen oder generiert? Oder hast du schon mal gesagt, das Bild hier hat eine KI ‚gemalt'?


Parallel zur Weiterentwicklung der Technik und gerade seit der Auskopplung großer Generativer Modelle in Form von einfach zu verwendenden Anwendungen, suchen wir nach der richtigen Sprache, um darüber zu sprechen.
Eine präzise Sprache und Benennung der Modelle und Verfahren sind jedoch notwendig, um über die Technik zu sprechen. Wie sagen wir zu den Ergebnissen von Generativen Modellen? Und wann sagt man generative KI und wann generative Modelle?

## Sprache und wichtige Begriffe

Im Sprechen über Generative KI ist es nicht immer einfach, genau und präzise zu bleiben. Das kennen wir ja auch, wenn wir generell über Künstliche Intelligenz sprechen. Da ist man auch meistens verallgemeinernd und nennt nicht das konkrete Modell oder Verfahren.

Was ist also nun mit den Begriffen, mit denen wir es zu tun haben, wenn wir über Generative KI sprechen und bei welchen Formulierungen ist Vorsicht geboten?

Generative Künstliche Intelligenz, GenAI, Generative Modelle, ganz gleich welchen Begriff man verwendet, es bleibt ein verallgemeinernder Überbegriff.
Dröseln wir das ganze doch mal auf.




Als kleiner Spezialbereich gehört Generative KI zum Forschungsfeld der Künstlichen Intelligenz. Mit diesem Oberbegriff werden damit unterschiedliche Arten von Architekturen und Modellen beschrieben, mit denen neue Inhalte wie Text, Bild, Musik, Audio oder Video erstellt werden, generiert werden. Soweit, sogut. Das ist nichts Neues.

Die GenAI Systeme lassen sich wiederum in verschieden Kategorien unterscheiden, die je nach Zielvorstellung sehr unterschiedlich sein könne.

Man kann zum Beispiel zwischen unimodalen Modellen und multimodalen Modellen unterscheiden. Also solche, die in ihrer Gattung bleiben, Text-zu-Text oder Bild-zu-Bild oder solche, die auch zwischen den Gattungen wechseln können. Text-zu-Bild, Text-zu-Video, Text-zu-Audio oder auch zurück.



CC BY

**Quelle [1, 2]**

- Unimodale Modelle vs. Multimodale Modelle z. B. Bing-Chat
- Text-zu-Audio z. B. Meta Audio Craft

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal kann sein, wie zugänglich und überprüfbar die Modelle sind, also welcher Grad an Transparenz gegeben ist, also open source oder closed source LLM (GPT4, Midjourney).
„Open“ sind zum Anwendungen, die frei zugänglich sind, Zugriff oder Einblick auf Trainingsdaten sowie Code geben.
„Closed source“ sind Anwendungen, die keinen Zugriff, keine Einsicht auf Trainingsdaten, Codes oder dahinterliegende Modelle und Architektur zulassen. Demnach minimal bis gar nicht transparent sind. Der Übergang kann dabei sehr fließend sein.

Es ist wichtig zu bedenken, dass alle diese Modelle unterschiedliche Eigenschaften haben, teilweise unterschiedliche Trainingsverfahren hinter sich haben, ganz andere Modellarchitekturen verwenden oder für unterschiedliche Zwecke entwickelt wurden. Da die GenAI-Modelle so unterschiedliche sind, ist es wichtig sich bewusst zu machen, von welchem oder von was man eigentlich spricht.
Verwendet man hingegen den Überbegriff „Generative KI“, wirft man alle Ansätze in einen Sack.

**Quelle [2, 3]**

Technische Begriffe in der GenAI-Welt

Wenn wir über generative KI sprechen, ist es wichtig, präzise zu bleiben. Erst das Hilf die spezifischen Konzepte zu verstehen und daran anknüpfend darüber zu debattieren. Lass uns daher einen Blick auf einige dieser Begriffe werfen und dabei auch darauf achten, welche Formulierungen Vorsicht erfordern.
Zunächst einmal müssen wir den Begriff „Auswerten" verstehen. In Bezug auf Generative KI bezieht sich das auf den Prozess der Analyse von Daten oder Informationen, um relevante Muster oder Informationen zu extrahieren.

**Quelle [3]**

Ein wichtiges Konzept in der Welt der generativen KI sind die „Tokens". Diese sind Teile von Text und dienen als Eingabe für Modelle wie GPT-3.5, GPT-4, BERT jetzt Gemini, und LLAMA 2. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Token in der Regel etwa vier Zeichen Text entspricht.

Diese Tokens werden dann in einem multi-dimensionalen Vektorraum abgebildet, um ihre Bedeutung zu repräsentieren, ein Prozess, der als „embedding" bezeichnet wird.

Ein weiteres Konzept ist der „latent space". Dieser bezieht sich auf den abstrakten Raum, in dem generative Modelle operieren und in dem sie neue Daten erzeugen können, basierend auf den Mustern, die sie während des Trainings gelernt haben.

**Quelle [4, 5]**

Dann ist es ebensowichtig zwischen Anwendung und Modell zu unterscheiden. Weil es das Bekannteste ist, machen wir das mal bei ChatGPT.
OpenAI ist die Fima.
Chat GPT ist ein ist ein von OpenAI entwickelte Anwendung, die uns mittels einer chatähnlichen Benutzeroberfläche, dem Interaface, eine menschenähnliche textbasierte Kommunikation mit einem ki-basierten Sprachmodell ermöglicht. GPT3 oder GPT4 ist ein multimodales Large Language Modell, das auf einem generativen, vortrainierten Transformermodel basiert. Auf Englisch dann Generative Pre-trained Transformer. Die Zahl gibt die Version an.
Innhalb eines Interfaces verwenden wir für den Anschub dieses KI-Systems keine Befehle in einer Programmiersprache, sondern verwenden Prompts.
Ein **Prompt** ist ein Text in natürlicher Sprache, der die Aufgabe beschreibt, die eine KI ausführen soll. Der Prompt ist also der Befehl, der Input für das Modell.
Der wissende Umgang mit Prompts wird dann Prompt **Engineering** genannt. Das ist der Prozess des Entwerfens, Verfeinerns und Optimierens von Prompts, um die Absicht der User*innen effektiv an ein LLM zu kommunizieren.

**Quelle [6]**

Menschelnde Begriffe

Neben diesen technischen Begriffen gibt es auch einige menschliche Begriffe, die oft im Zusammenhang mit generativer KI verwendet werden, wie „halluzinieren", „plagiieren", „träumen", „schöpfen" und „kreativ sein". Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Begriffe anthropomorphisieren. Sie suggerieren menschliche Fähigkeiten. Fähigkeiten, die diese mathematischen Systeme nicht haben. Wir überschätzen ‚die KI' und vermuten etwas wie ein Bewusstsein.

Insgesamt ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass Generative KI-Modelle letztendlich auf Algorithmen und Daten basieren. Sie sind nur für uns nicht sichtbar und werden daher nicht als solche wahrgenommen.
Also: Auch wenn ihre Ergebnisse menschenähnlich erscheinen, ist es entscheidend, den technischen Hintergrund zu verstehen und nicht zu sehr in die Vermenschlichungsfalle zu tappen.

H5P Element mit den Begriffen
**Halluzinieren:**

- Generative KI-Modelle erzeugen Texte oder andere Daten auf der Grundlage von Mustern in den Trainingsdaten und Algorithmen. Sie haben keine bewusste Wahrnehmung oder Fähigkeit zur Halluzination wie ein menschliches Gehirn.
- Der Begriff "halluzinieren" impliziert eine bewusste Wahrnehmung von Dingen, die nicht real sind, was nicht auf generative KI-Modelle zutrifft.

**Plagiieren:**

- Generative KI-Modelle kopieren oder übernehmen nicht bewusst die Werke anderer. Sie erstellen neue Inhalte auf der Grundlage der Muster, die sie während des Trainings gelernt haben.
- Plagiieren bezieht sich auf das bewusste unbefugte Kopieren oder Diebstahl von Ideen oder Inhalten anderer Personen, was bei KI-Modellen nicht zutrifft.

**Träumen:**

- Träumen bezieht sich auf einen Zustand des Bewusstseins während des Schlafs, in dem das Gehirn verschiedene Gedanken, Bilder und Empfindungen erzeugt.
- Generative KI-Modelle haben keinen Bewusstseinszustand und können daher nicht „träumen" wie ein menschliches Gehirn.

**Schöpfen:**

- Der Begriff „schöpfen" impliziert eine kreative Aktivität, bei der neue Ideen oder Inhalte entwickelt werden.
- Generative KI-Modelle können zwar neue Inhalte erstellen, basierend auf den Mustern in den Trainingsdaten, aber sie sind nicht in der Lage, bewusst zu schöpfen oder kreativ zu sein.

**Kreativ sein:**

- Obwohl Generative KI-Modelle dazu verwendet werden können, neue und einzigartige Inhalte zu erstellen, geschieht dies auf der Grundlage von statistischen Mustern und Algorithmen.
- Sie haben keine Emotionen, Vorstellungen oder bewusste Absicht, daher ist der Begriff „kreativ sein" bei der Beschreibung ihres Verhaltens irreführend.

**Quelle [4]**

Take-Home Message

Bereits zu Beginn der Entwicklungen von Künstlicher Intelligenz haben Forscher*innen und die Weltöffentlichkeit in die Rechenmaschinen vermenschlichte Eigenschaften



CC BY

hineininterpretiert. Je besser, oder besser gesagt überzeugender, die Ergebnisse der Generativen Modelle werden, sei es beim Erstellen von Text, Sprache, Bildern oder Musik, ist man nochmal mehr dazu verleitet, es unseren Vorfahren gleichzutun. Das Hilfsmittel dagegen ist, sich zu jedem Zeitpunkt klarzumachen, was im Hintergrund einer Eingabemaske geschieht.

| Weiterführendes Material<br><br>https://huggingface.co/ |
|---|

## Quellen


Quelle [1] Bommasani, R., et.al. (2021). On the Opportunities and Risks of Foundation Models. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2108.07258

Quelle [2] Bommasani, R., Klyman, K., Longpre, S., Kapoor, S., Maslej, N., Xiong, B., Zhang, D., & Liang, P. (2023). The Foundation Model Transparency Index (arXiv:2310.12941). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.12941

Quelle [3] Du, X., Kolkin, N., Shakhnarovich, G., & Bhattad, A. (2023). Generative Models: What do they know? Do they know things? Let's find out! (arXiv:2311.17137). arXiv. http://arxiv.org/abs/2311.17137

Quelle [4] Pollin, C. (2023). Workshopreihe „Angewandte Generative KI in den (digitalen) Geisteswissenschaften" (v1.0.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.10065626

Quelle [5] „OpenAI Platform". Zugegriffen 29. April 2024. https://platform.openai.com.

Quelle [6] Schulhoff, Sander, Michael Ilie, Nishant Balepur, Konstantine Kahadze, Amanda Liu, Chenglei Si, Yinheng Li, u. a. „The Prompt Report: A Systematic Survey of Prompting Techniques", 2024. https://trigaten.github.io/Prompt_Survey_Site/.


## Disclaimer


Transkript zu dem Video „Generative Modelle: Über Generative Modelle sprechen", Dr. Jacqueline Klusik-Eckert.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind

die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.



CC BY

Themenblock Generative Modelle: 08_02Begriffe_Geschichte

# 7.3 ( Eine) Geschichte der Generativen Modelle

Erarbeitet von
Dr. Jacqueline Klusik-Eckert

***Lernziele*** ..... ***513***
***Inhalt*** ..... ***514***
**Einstieg** ..... **514**
**Zeitstrahl zur Geschichte** ..... **514**
**Take-Home Message** ..... **519**
***Quellen*** ..... ***520***
***Disclaimer*** ..... ***520***

## Lernziele

- Du kannst Meilensteine der Generativen Künstlichen Intelligenz benennen



Projekt ai4all
HeiCAD – Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science

CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Der Herbst 2019 wird in die Geschichte der Künstlichen Intelligenz eingehen. Mit der Veröffentlichung der Anwendungen Chat-GPT und Dall-E der Firma OpenAI wurde auf einen Schlag die Güte und Leistungsstärke von generativen KI-Systemen für alle sichtbar. Was vorher in Entwickler*innenkreisen und hinter den schönen Anwendungen von Suchmaschinen verhandelt und eingesetzt wurde, war nun für die breite Öffentlichkeit zugänglich.
Auf einen Schlag, oder besser mit lautem Paukenschlag, sprachen alle über die schreibenden, zeichnenden, komponierenden KIs. Das Medienecho ist seitdem auch nicht abgeklungen.

**Quelle [1, 2]**

## Zeitstrahl zur Geschichte

Doch die Geschichte der Text, Bild, Ton oder Sprache produzierenden Modelle geht weit zurück in die Geschichte der Künstlichen Intelligenz.

| Startdatum | Enddatum | Überschrift (2 Wörter) | Inhaltstext (2-3 Sätze) |
|---|---|---|---|
| 1932 | 1932 | Mechanisches Gehirn | Georg Artsrouni entwickelt eine Maschine, die der Überlieferung nach „mechanical brain" genannt wurde. Sie konnte über Lochkarten codierte Spracheingaben entgegennehmen und diese in eine andere Sprache übersetzen. |
| 1950 | 1950 | Alan Turing | Der Turing-Test fragt: „Mensch oder Maschine?" – der britische Mathematiker Alan Turing entwickelt den berühmten, heutzutage nach ihm benannten Test. Dieser soll feststellen, ob eine Maschine in der Lage ist, wie ein Mensch zu denken. Hierzu kommunizieren Proband*innen ohne Sicht- und Hörkontakt mit zwei ihnen unbekannten Gesprächspartner*innen – einem Computer und einem Menschen. Wenn der*die Fragesteller*in hinterher nicht hundertprozentig sagen kann, welches von beiden die Maschine ist, hat diese den Turing-Test bestanden. |
| 1956 | | KI-Konferenz | John McCarthy, US-amerikanischer Logiker und Informatiker, organisiert am Dartmouth College in New Hampshire die erste Konferenz für Künstliche Intelligenz. Sie dauert mehrere Wochen und bringt |



CC BY

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | erstmals führende Expert*innen des Forschungsgebietes zusammen. Auf der Agenda stehen viele Bereiche, die für die moderne KI von grundlegender Bedeutung sind. Ein Jahr zuvor hatte McCarthy in der Überschrift seines Konferenzbeitrages erstmals den Begriff „Artificial Intelligence“ (Künstliche Intelligenz) gebraucht, der seitdem für diese Technologie verwendet wird. |
| 1957 | 1957 | Noam Chomsky | Der Linguist Noam Chomsky publiziert „Synstactic Structures”. Hier beschreibt er die grammatischen Regeln für das Parsing und Generieren von natürlicher Sprache. |
| 1958 | | Perceptron | Frank Rosenblatt stellt das Modell „Perceptron” vor und legt damit die Basis für die Entwicklung neuronaler Netzwerke. Genau genommen handelt es sich aus heutiger Perspektive bei dem „Perceptron“ um ein „single layer” neuronales Netzwerk.<br><br>Quelle: Rosenblatt, F. (1958). The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain. *Psychological review*, *65*(6), 386. |
| 1964 | 1966 | ELIZA | Intelligent? Einfühlsam? Diese Eigenschaften dichteten die Forscherinnen und Forscher ELIZA an, dem ersten Chatbot und damit Vorfahre von ChatGPT. Der Informatiker Joseph Weizenbaum entwickelte am Massachusetts Institute of Technology (MIT) ein Computerprogramm, das menschliche Sprache und ihre Kommunikationsregeln verarbeiten kann: ELIZA.<br>Das „Sprechen" mit ELIZA in Textform war für die Testpersonen so überzeugend, dass sogar Weizenbaum davor warnte, dass man diesen Maschinen die „Aura des Magischen" austreiben müsse.<br><br>Weizenbaum, J. (1966). ELIZA—a computer program for the study of natural language communication between man and machine. Communications of the ACM, 9(1), 36–45. https://doi.org/10.1145/365153.365168 |
| 1971 | | LOGO | Die Programmiersprache Logo wurde bereits Ende der Sechziger Jahre von Daniel G. Bobrow, Wally Feurzeig, Seymour Papert und Cynthia Solomon am MIT entwickelt. Die Idee dahinter war Programmieren so |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | einfach zu gestalten, dass es bereits von Kindern und in Schulen angewandt werden kann. Im Prinzip ist Logo damit der Vorreiter von Anwendungen wie Scratch oder Open Roberta (Nepo). |
| 1985 | 1985 | Bayesian Network | Der Informatiker Judea Pearl stellt das Bayessche Netz vor, das als statische Analyse die Grundlage herkömmlicher neuronaler Netze ist, auf die auch die generativen Modelle aufbauen. |
| 1986 | 1986 | RNNs | Jordan, RNNs werden eingeführt. Die Recurrent Neural Networks können besser mit langen Sätzen umgehen und Kontext bewahren. Kurz danach LSTM (Long Short Term Memory). |
| 1989 | 1989 | Bilderkennung | Yann LeCun, Yoahua Bengio und Patrick Haffner zeigen wie CNNs zur Bilderkennung verwendet werden können. |
| 2006 | 2012 | Image Net | Während sich der Großteil der Forscher*innengemeinde auf die Weiterentwicklung von Modellen konzentrierte, erkannte die Forscherin Fei-Fei Li die mangelnde Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Bilddaten für Forschungszwecke als eine Barriere für den Fortschritt der Disziplin. Sie begann daher den Bilddatensatz Image Net zu erstellen und stellte diesen für die Forschungsgemeinschaft zur Verfügung. Heute beinhaltet der Datensatz mehr als 14 Millionen annotierter Bilddaten und ist Bestandteil des Werkzeugkastens der meisten Forscher*innen und Entwickler*innen im Bereich der KI.<br><br>https://en.wikipedia.org/wiki/ImageNet |
| 2011 | | Siri | Die Firma Apple stellt Siri vor: Der virtuelle Assistent ist serienmäßig auf allen iPhones implementiert und begegnet Nutzerinnen und Nutzern als ruhige, freundliche Frauen- oder Männerstimme. Siri beantwortet Anfragen verschiedenster Art, insbesondere zur Steuerung des Gerätes, recherchiert eigenständig im Internet (Wettervorhersagen, Fahrpläne etc.) und beantwortet sogar allgemeine Anfragen („Siri, erzähl mir einen Witz!“) mehr oder weniger humorvoll. Großkonzerne wie Google oder Amazon ziehen bald mit eigenen Systemen nach. |



CC BY

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2011 | | Watson | Watson ist ein Computerprogramm aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz. Es wird von IBM entwickelt, um Antworten auf Fragen zu geben, die in digitaler Form in natürlicher Sprache eingegeben werden.<br>Ziel des Projekts ist es, eine hochwertige semantische Suchmaschine zu schaffen. Kurz: Dass der Computer mit einem Menschen redet und sinnvolle Antworten gibt. Hierzu zählt auch, dass der Computer Ironie, Wortwitz und Zwischentöne begreifen kann, dass er fehlende Puzzlesteine entdeckt, dass er zurückfragen und Assoziationsketten entwickeln kann. |
| 2013 | | VAEs | Diederik P. Kingma and Max Welling stellen mit dem Variational Autoencoder ein neues generatives Modell vor.<br><br>https://en.wikipedia.org/wiki/Variational_autoencoder#:~:text=A%20variational%20autoencoder%20is%20a,%26%20slab)%20sparse%20coding). |
| 2014 | 2014 | GANs | Der Forscher Ian Goodfellow stellt die Technologie der Generative Adversarial Networks (GANs) vor. Diese ermöglicht das unüberwachte und selbstlernende Architekturen auch neue Bilder erstellen können.<br><br>Ian Goodfellow et.al. haben im Dezember 2014 ihr Paper zu dem ersten GAN veröffentlicht, eine CNN-Architektur, die eine Bildsynthese produziert.<br>Quelle:<br>https://proceedings.neurips.cc/paper/2014/file/5ca3e9b122f61f8f06494c97b1afccf3-Paper.pdf<br><br> |



CC BY

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Hello world! Sample of GAN-generated faces from Goodfellow et al.'s 2014 paper. The model was trained on the Toronto Faces dataset, which since has been removed from the web. |
| 2015 | | | Veröffentlichung Unsupervised representation learning with deep convolutional generative adversarial networks, GANs. Hier wird auch das erste Mal über die Frage nachgedacht, den Latent Space zu manipulieren Quelle: https://arxiv.org/pdf/1511.06434.pdf |
| 2017 | 2017 | Transformer | Der nächste große Durchbruch kam schon 2017 mit der Einführung der Transformer durch Vaswani et al. [7].<br><br>Aufbauend auf Transformermodellen gab es allgemein große Verbesserungen bei generativen KI-Modellen, nicht nur bei textbasierten Modellen. Transformer werden inzwischen auch bei der Bildgenerierung und anderen generativen Anwendungsfällen eingesetzt. |
| 2018 | | GPT | Die erste Version des GPT-Modells wird von Open AI erstellt.<br>Quelle : https://toloka.ai/blog/history-of-generative-ai/ |
| 2018 | | Generiertes „Gemälde" | Weltweite Beachtung findet die Versteigerung des von einer KI hergestellten „Portrait of Edmond Belamy". Das etwas verschwommen wirkende Bild kommt im britischen Auktionshaus Christie's für 432.500 Dollar unter den Hammer. „Gemalt" wurde es auf Basis einer Datenbank von 15.000 Porträtgemälden aus der Zeit vom 14. bis zum 20. Jahrhundert. Die Pariser Künstlergruppe „Obvious" (Hugo Caselles-Dupré, Pierre Fautrel und Gauthier Vernier) ließ einen Algorithmus auf Grundlage dieser Porträts ein Bild erstellen und so lange anpassen, bis ein weiterer Algorithmus das Bild nicht mehr von einem von Menschen gemachten Gemälde unterscheiden konnte.<br>https://www.theverge.com/2018/10/23/18013190/ai-art-portrait-auction-christies-belamy-obvious-robbie-barrat-gans |
| 2018 | | Google Duplex | Auf einer Entwickler*innenkonferenz stellt Google „Duplex" vor, ein Sprachbot, der die menschliche Stimme sehr gut nachahmen und einen Termin bei einem Friseursalon vereinbaren kann. |



CC BY

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2019 | ChatGPT | 2019 wurde dann das inzwischen weit verbreitete Transformer-Modell ChatGPT von der Firma OpenAI veröffentlicht. ChatGPT ist ein Large Language Model (LLM) und in der Lage, Texte hoher Qualität auf Basis eines Prompts zu generieren. |
| 2021 | 2021 | DALL-E | DALL-E wurde am 5. Januar 2021 von OpenAI vorgestellt.[6]<br>05.01.2021 Veröffentlichung Dall-E als multimodale Implementierung von GPT.<br><br>Dall-E 1 mit Transformer CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training) basiert auf Zero-Shot-Lernen und ist mit 400 Millionen Bildpaaren mit Textbeschriftungen aus dem Internet trainiert.<br>Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/DALL-E |
| 2022 | 2022 | DALL-E | April 2022 DALL-E 2.0 für ausgewählte Nutzer*innen, öffentlich verfügbar, dann ab dem 21. April 2022 mit einer Lite Version und September 2022 als Vollversion. *Quelle: DALL·E Now Available Without Waitlist. In: openai.com. 28. September 2022, abgerufen am 30. Oktober 2022 (englisch).*<br><br>DALL-E 2 verwendet ein Diffusionsmodell, das auf CLIP-Bildeinbettungen konditioniert ist, die während der Inferenz aus CLIP-Texteinbettungen durch ein früheres Modell generiert werden. *DALL·E Now Available Without Waitlist.* In: *openai.com.* 28. September 2022, abgerufen am 30. Oktober 2022 (englisch). *Bildgenerator DALL-E 2 ist jetzt offen für alle.* In: *Spiegel Online*. 29. September 2022, abgerufen am 30. Oktober 2022. |
| 2022 | 2022 | Stable Diffusion | Im November 2022 erschien StableDiffusion als Open Source Lizenz von der Computer Vision and Learning Gruppe an der LMU München https://ommer-lab.com/research/latent-diffusion-models/ unterstützt durch die Firma Stability.AI, das auf Diffusion Models aufbaut. |

Quelle [3, 4, 5]

Take-Home Message



CC BY

Der Erfolg der aktuellen generativen KI-Modelle ist aber nicht nur auf die verbesserten Algorithmen zurückzuführen, sondern auch auf die, im Vergleich zu vorher, immensen Anzahl der Trainingsdaten und die stark verbesserte Rechenleistung, die die Verarbeitung dieser möglich macht. Sie sind das Ergebnis einer stetigen technischen Verbesserung und haben ihre eigene Geschichte.

## Quellen


Quelle [1] Ad Quelle: Schneider, O. (2019, November 17). Die berüchtigte Schreib-KI ist zurück—Und erschreckend gut | Netzwoche. https://www.netzwoche.ch/news/2019-11-17/die-beruechtigte-schreib-ki-ist-zurueck-und-erschreckend-gut

Quelle [2] Kremp, M. (2019, November 7). „Talk to Transformer“: Künstliche Intelligenz schreibt Texte fertig. Der Spiegel. https://www.spiegel.de/netzwelt/web/talk-to-transformer-kuenstliche-intelligenz-schreibt-texte-fertig-a-1295116.html

Quelle [3] Offert, F. (2023, November 4). *Ten Years of Image Synthesis*. Fabian Offert. https://zentralwerkstatt.org/blog/ten-years-of-image-synthesis

Quelle [4] Meineck, S. (2023, Juli 4). Olimpias Augen: Das Hype-Theater um moderne Chatbots. netzpolitik.org. https://netzpolitik.org/2023/olimpias-augen-das-hype-theater-um-moderne-chatbots/

Quelle [5] Catani, S. (Hrsg.). (2023). Handbuch Künstliche Intelligenz und die Künste. De Gruyter.


## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Generative Modelle: (Eine) Geschichte der Generativen Modelle“, Dr. Jacqueline Klusik-Eckert.


Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 7.4 Diffusionsmodelle

Erarbeitet von
Dr. Ann-Kathrin Selker

***Lernziele*** ..... ***521***
***Inhalt*** ..... ***522***
**Einstieg** ..... **522**
**Architektur** ..... **522**
**Bildgenerierung** ..... **524**
**Kontext hinzufügen** ..... **526**
**Stable Diffusion** ..... **526**
**Abschluss** ..... **527**
***Quellen*** ..... ***528***
***Weiterführendes Material*** ..... ***528***
***Disclaimer*** ..... ***529***

## Lernziele

- Du kannst Diffusionsmodelle an einem Beispiel erklären





CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Heutzutage ist es möglich, innerhalb kürzester Zeit mit der Hilfe von Textprompts fotorealistische, hochauflösende Bilder zu erzeugen. Doch wie funktioniert das eigentlich?

In diesem Video nehmen wir einmal sogenannte Diffusionsmodelle unter die Lupe, deren Prinzip 2015 vorgestellt wurden.

**Quelle [1]**

Angenommen, wir haben die folgenden Bilder.



Bilder aus dem Datensatz CelebA-HQ (**Quelle [2]**)

Es handelt sich hier um Bilder von berühmten Personen. Gucken wir uns doch mal an, wie wir anhand dieser Bilder neue Bilder mithilfe von Diffusionsmodellen generieren können.

## Architektur


Ein Diffusionsmodell ist ein UNet. UNets werden auch in der Bildsegmentierung verwendet. Dabei handelt es sich um ein neuronales Netz, genauer gesagt ein Convolutional Neural Network (CNN), das Informationen (auch Kontext genannt) an höhere Schichten übergeben kann.



CC BY

**Quelle [3]**

Der Name leitet sich von seiner Form ab: Wie hier im Bild zu sehen ist, ordnen sich die Schichten U-förmig an.




U-Net (**Quelle [4]**)

Um so einem UNet beizubringen, Bilder zu generieren, gehen wir einen kleinen Umweg: Wir trainieren das UNet darauf, in einem gegebenen Bild Rauschen zu identifizieren. Zur Erinnerung: Unter Rauschen (engl. noise) bei Bildern verstehen wir Abweichungen bei den Pixelwerten vom Originalbild. Im Folgenden verwenden wir Gaußsches Rauschen, benannt nach der Gaußschen Normalverteilung des deutschen Mathematikers Johann Carl Friedrich Gauß. Das Rauschen wird dabei so erzeugt, dass kleine Abweichungen vom Originalwert viel wahrscheinlicher sind als große Abweichungen. Das folgt dem Prinzip der Normalverteilung, bei dem Ergebnisse um den Erwartungswert herum wahrscheinlicher sind als Ergebnisse, die weiter entfernt liegen.

Wenn wir den Bildern aus unserem Datensatz Rauschen hinzufügen, erhalten wir z. B. diese Bilder.




Ziel des UNets ist es, gegeben ein verrauschtes Bild, das vorhandene Rauschen zu identifizieren. Dafür gibt es ein Rauschen aus, das es für die richtige Antwort hält. Dieses ausgegebene Rauschen wird daraufhin mit dem tatsächlichen Rauschen verglichen. Die Höhe des Verlustes berechnet sich dann nach den Abweichungen zwischen beiden. Da das Ziel beim Training ja ist, die Verluste zu minimieren, lernt das Machine Learning Modell dadurch also, das Rauschen besser vorherzusagen.

Zusammengefasst funktioniert das Training folgendermaßen: In einem sogenannten Vorwärtsprozess fügen wir unseren Trainingsbildern schrittweise immer mehr Rauschen hinzu, bis die Bilder am Ende nur noch aus reinem Rauschen bestehen. Im dazugehörigen Rückwärtsprozess versucht unser Modell dann schrittweise, das Rauschen des jeweiligen Schritts richtig zu identifizieren und zu entfernen, bis am Ende idealerweise das ursprüngliche Trainingsbild wiederhergestellt wurde.

## Bildgenerierung


Ein Diffusionsmodell identifiziert also Rauschen in Bildern. Das hilft auf den ersten Blick noch nicht dabei, neue Bilder zu generieren. Aber angenommen, wir nehmen ein zufällig erstelltes Rauschen wie dieses hier und lassen das auf Berühmtheiten trainierte Modell damit den Rückwärtsprozess durchführen.






CC BY

Das Modell versucht jetzt schrittweise das Rauschen zu identifizieren, was dieses Bild von einem Bild einer berühmten Person unterscheidet – das ist immerhin das, was wir dem Modell beim Training im Rückwärtsprozess beigebracht haben. Dieses jeweils identifizierte Rauschen wird in jedem Schritt entfernt und das Resultat als Ausgangsbild für den nächsten Schritt genommen. Je nachdem, welche Variante du genau verwendest, kann es schon mal einige Schritte dauern, bis du eine Person erkennen kannst. In dem von mir benutzten Modell erkennst du selbst nach 700 Schritten noch nichts.




Erstellt mit Code aus **Quelle [4]**

Nach 800 Schritten ist langsam ein Gesicht zu erkennen. Es könnte eine Frau sein.



Nach 900 Schritten kann man eine junge, dunkelhaarige Frau erkennen,



und nach 1000 Schritten ist ein fertiges Bild entstanden und unser Eindruck hat sich bestätigt.



Nach diesem Prinzip kann das Modell also neue Bilder aus reinem Rauschen generieren, die es vorher noch nicht gegeben hat.

## Kontext hinzufügen

Beim Diffusionsmodell wird dem UNet ein zeitlicher Kontext (sprich die Nummer des aktuellen Schritts) übergeben, weil je nach Schritt das hinzugefügte Rauschen anders berechnet wird. Es ist aber auch möglich, zusätzlich noch einen weiteren Kontext zu übergeben.

Du kennst bereits im Zusammenhang mit Textrepräsentation das Prinzip der Einbettung. Noch einmal zur Erinnerung: Wir haben gezeigt, dass man Wörter als Vektor darstellen kann.
Vektoren geben einen Punkt im Raum an. Ähnliche Wörter haben auch einen ähnlichen Vektor, sprich sie befinden sich auch im Raum nah beieinander. Die Einbettungen berechnen sich sogar so, dass man am Ende mit ihnen sinnvoll rechnen kann: Mit der sogenannten Vektorarithmetik berechnet sich zum Beispiel mithilfe der jeweiligen Vektoren aus Berlin – Deutschland + Frankreich der Vektor für Paris.

Mit diesem Prinzip ist es möglich, als Kontext eine komplette Bildbeschreibung in Vektorform an das UNet zu übergeben. Dadurch lernt das Modell zusätzlich noch den Zusammenhang zwischen der Beschreibung und dem vorhandenen Rauschen. Und durch die Vektorarithmetik kann das Modell auch mit Beschreibungen (sprich Vektoren) umgehen, die es während des Trainings noch nicht gesehen hat.

## Stable Diffusion

Etwas bekannter als einfache Diffusionsmodelle ist dir vielleicht die Anwendung Stable Diffusion, mit der du ebenfalls mit Textbeschreibungen Bilder generieren kannst. Stable Diffusion manipuliert nicht die tatsächlichen Pixelwerte eines Bildes, sondern benutzt stattdessen Bildeinbettungen. Dies funktioniert nach demselben Prinzip wie



CC BY

Texteinbettungen: Bildern werden Vektoren zugewiesen, die ihren Platz im Raum angeben (dem sogenannten Latenzraum, engl. Latent Space). Ähnliche Vektoren bedeuten ähnliche Bilder. Der Diffusionsprozess wird dann nicht mehr auf die tatsächlichen Bilder, sondern stattdessen auf diese Bildvektoren angewendet. Dieser Vorgang spart nicht nur sehr viel Zeit ein, sondern ermöglicht auch die Erzeugung von Bildern mit viel höherer Auflösung als zuvor.

Doch wieso genau nennen sich diese Machine Learning Modelle jetzt eigentlich Diffusionsmodelle? Unter Diffusion versteht man in der Biologie bzw. Physik ganz grob gesagt die (selbstständige) Vermischung zweier Stoffe, wie dieser Tropfen rote Tinte, der sich selbstständig nach und nach mit dem Wasser mischt und sich die rote Farbe daher im Wasser ausbreitet.

| Video: Tropfen Wasser in Tinte (**Quelle [5]**) |
|---|

Genau dieses Prinzip findet sich auch bei den Diffusionsmodellen wieder: Es gibt die real existierenden Bilder (Tropfen Tinte) und alle möglichen Bilder, sprich alle Kombinationen aus Pixeln, die möglich sind (Wasser). Durch Hinzufügen von Rauschen breiten sich die existierenden Bilder immer weiter im Raum der möglichen Bilder aus.

## Abschluss

Dieses Video behandelt das Thema Diffusionsmodelle natürlich nur sehr oberflächlich. Für eine tiefere und genauere Erklärung von Diffusionsmodellen benötigst du neben fortgeschrittenen Machine Learning Kenntnissen auch eine fundierte Kenntnis über Wahrscheinlichkeitstheorie.

Das Prinzip der Diffusionsmodelle funktioniert auch bei anderen Datenarten als Bildern. Ein großer Punkt ist dabei Audio und Video: Durch Diffusionsmodelle können zum Beispiel aus Textprompts kurze Clips wie dieser Teddy

| Video: Teddy malt einen Teddy (**Quelle [6]**) |
|---|

oder auch Sprache generiert werden.

| Audioclip: „This audio is generated by a text-to-speech model for Emma Watson.” (**Quelle [7]**) |
|---|



CC BY

In diesem Video hast du die Arbeitsweise von Diffusionsmodellen kennengelernt. Du hast gesehen, wie Modelle mithilfe von Rauschen trainiert werden können und kannst den Prozess anhand von Beispielen veranschaulichen.

## Quellen


Quelle [1] Sohl-Dickstein, J.; Weiss, E.; Maheswaranathan, N. & Ganguli, S. (2015). Deep Unsupervised Learning using Nonequilibrium Thermodynamics. *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning*, *37*, 2256–2265.

Quelle [2] Liu, Z.; Luo, P.; Wang, X. & Tang, X. (2015). Deep Learning Face Attributes in the Wild. *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision,* 3730-3738

Quelle [3] Ronneberger, O.; Fischer, P. & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. *Proceedings of the International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention*, 234-241 https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28

Quelle [4] *Introducing Hugging Face's new library for diffusion models*. Zugriff am 26.03.2024, https://colab.research.google.com/github/huggingface/notebooks/blob/main/diffusers/diffusers_intro.ipynb

Quelle [5] okanakdeniz. Zugriff am 26.03.2024, https://de.vecteezy.com/video/5171588-abstract-tinte-spread-hintergrund

Quelle [6] Meta AI. A teddy bear painting a portrait. Zugriff am 26.03.2024, https://makeavideo.studio/

Quelle [7] Kim, S.; Kim, H. & Yoon, S. (2022) Guided-TTS 2: A Diffusion Model for High-quality Adaptive Text-to-Speech with Untranscribed Data https://arxiv.org/abs/2205.15370 https://ksw0306.github.io/guided-tts2-demo/


## Weiterführendes Material

https://colab.research.google.com/github/huggingface/notebooks/blob/main/diffusers/diffusers_intro.ipynb

https://huggingface.co/learn/diffusion-course

https://adityas03.medium.com/stable-diffusion-for-dummies-7a785e0edd9d

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „08 Generative Modelle: Diffusionsmodelle“, Ann-Kathrin Selker. Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Generative KI: 08_05Modellauswahl_Transformer

# 7.5 Transformer

Erarbeitet von
Dr. Christian Geishauser

***Lernziele*** ..... ***530***

***Inhalt*** ..... ***531***

**Funktionsweise von Transformern** ..... **532**

**Texterzeugung** ..... **535**

**Abschluss** ..... **537**

***Quellen*** ..... ***538***

***Weiterführendes Material*** ..... ***538***

***Disclaimer*** ..... ***538***

## Lernziele

- Du kannst mit Beispielen wiedergeben, wie der Transformer kontextabhängige Repräsentationen erstellt
- Du kannst den Aufmerksamkeitsmechanismus erläutern
- Du kannst erläutern, wie Transformer schrittweise das nächste Wort vorhersagen
- Du kannst Anwendungen des Transformers nennen



CC BY


# Inhalt

Vielleicht hast du schon von Large Language Models wie ChatGPT oder Bard und modernen Bildgeneratoren wie Midjourney oder Dall-E gehört, oder sogar benutzt. Vielleicht hast du auch schon Übersetzungsdienste wie Google Translate oder DeepL verwendet.
In den Nachrichten wird in diesem Zusammenhang oft davon gesprochen, dass es sich bei den Modellen um große neuronale Netze handelt. Doch um welches neuronale Netz handelt es sich hier überhaupt und wie funktioniert es? Und wie generiert zum Beispiel ChatGPT neuen Text?
In diesem Video möchten wir das grundlegende neuronale Netz dahinter besprechen, den sogenannten Transformer.

Dabei handelt es sich nicht um humanoide Roboter, die sich in Autos verwandeln können,

| Einblendung Transformation aus der Transformers-Zeichentrickserie (**Quelle [1]**) |
|---|

sondern um eine besondere Art von Deep-Learning-Architektur.




**Quelle [2]**

Das sieht auf der Grafik jetzt ein wenig kompliziert aus. Fangen wir also von vorne mit einem einfachen Beispiel an.




CC BY

Funktionsweise von Transformern

Um den Transformer zu motivieren, stell dir vor, wir haben folgendes Problem: Wir haben das Wort Apple gegeben und haben eine Wort-Repräsentation dazu erstellt. Wir möchten anhand dieser Repräsentation gerne bestimmen, ob mit Apple die Firma oder das englische Wort für Apfel gemeint ist.

Ohne Kontext, also z. B. einen Satz, in dem das Wort Apple vorkommt, ist dies leider nicht zu entscheiden. Falls wir den Satz „Apple ist eine Firma" gegeben haben, so ist es für uns Menschen leicht zu entscheiden, dass es sich um die Firma handelt. Wie können wir den Kontext nun in die Wort-Repräsentation von „Apple" einbeziehen? Wie können wir also eine „Kontext-abhängige" Repräsentation erstellen? Eine Lösung dazu bietet die Transformer-Architektur.

Ein Schlüsselelement im Transformer ist sein Aufmerksamkeitsmechanismus. Für die Erstellung der Kontext-abhängigen Repräsentation von „Apple" kann der Transformer seine Aufmerksamkeit auf alle anderen Worte richten. Für jedes Wort berechnet der Transformer sodann die Wichtigkeit oder Ähnlichkeit zu „Apple", also wie viel Aufmerksamkeit er darauf richten soll. Die Aufmerksamkeit wird durch eine Zahl zwischen 0 und 1 gegeben. Im Beispiel berechnet der Transformer eine hohe Aufmerksamkeit von 0.5 auf das Wort Firma.





Die Kontext-abhängige Repräsentation für „Apple" in Grün enthält nun Information über alle Wörter in dem Satz. Der Anteil eines Wortes hängt dabei von der Aufmerksamkeit ab. Hier



CC BY


dargestellt durch dickere oder dünnere Pfeile. Da wir nun Informationen über das Wort „Firma" miteinbezogen haben, können wir durch die Wort-Repräsentation von Apple entscheiden, dass mit „Apple" die Firma gemeint ist!





Der Transformer berechnet eine Kontext-abhängige Repräsentation, nicht nur für das Wort „Apple", sondern für alle Wörter im Satz … also auch für das Wort „ist". Jede neue Repräsentation enthält somit Information ALLER Wörter, wobei der Beitrag eines Wortes davon abhängt, wie viel Aufmerksamkeit auf das Wort gerichtet wurde.



CC BY




Der Transformer kann außerdem aus mehreren Transformer-Blöcken bestehen. Jeder Block berechnet eine neue Repräsentation basierend auf der vorherigen. Je mehr Blöcke, desto „tiefer“ ist der Transformer. Tiefere Transformer können komplexere Zusammenhänge herausfinden. Das Sprachmodell „BERT“ zum Beispiel besteht aus 12 solcher Blöcke.





Zudem kann der Transformer alle Wort-Repräsentationen innerhalb eines Blockes gleichzeitig berechnen, was enorme Rechenzeit spart. Außerdem hat er für die Berechnung einer neuen Wort-Repräsentation Zugriff auf alle anderen Wörter, egal wie weit diese Wörter im Text entfernt liegen. Dadurch kann der Transformer sehr gut Zusammenhänge zwischen auch entfernten Wörtern lernen.

## Texterzeugung

Gerade hast du gelernt, wie der Transformer eine Kontext-abhängige Wort-Repräsentation erzeugen kann. Wir konnten damit entscheiden, ob mit dem Wort „Apple" die Firma oder das Obst gemeint war. Der Transformer kann jedoch noch mehr, nämlich neuen Text erzeugen! Der Transformer berechnet dafür schrittweise das nächste Wort im Text. Das nächste Wort wird vorhergesagt basierend auf der Repräsentation des letzten Wortes im Text.

Im Beispiel möchten wir das nächste Wort des Satzes „Die Hauptstadt von Frankreich ist" bestimmen. Hierzu möchten wir die kontextabhängige Repräsentation von „ist" verwenden. Wie zuvor berechnen wir kontextabhängige Repräsentationen. Um als nächstes Wort „Paris" vorhersagen zu können, ist es wichtig, die Wörter „Hauptstadt" und „Frankreich" einzubeziehen. Hier wieder dargestellt durch dickere Pfeile. Anhand der neuen Repräsentation von „ist" berechnet der Transformer nun für jedes mögliche Wort eine Wahrscheinlichkeit, dass es das nächste Wort ist. Wir können uns dann für das Wort mit der


höchsten Wahrscheinlichkeit entscheiden, im Beispiel „Paris”. Die zweithöchste Wahrscheinlichkeit im Beispiel wäre „Berlin“.




Das vorhergesagte Wort wird nun der Eingabe hinzugefügt und wir können weitere Wörter vorhersagen! Das nächste Wort könnte zum Beispiel „mit” lauten. Ein Punkt, um den Satz zu beenden, wäre aber auch wahrscheinlich.



CC BY




So können wir schrittweise den Satz vervollständigen zu „Die Hauptstadt von Frankreich ist Paris mit 2 Millionen Einwohner*innen”. Der Transformer kann mit einem speziellen Zeichen dabei selbst bestimmen, wann die Textgenerierung beendet werden soll. Solange dieses spezielle Zeichen nicht benutzt wird, erzeugt der Transformer weitere Wörter und kann somit auch mehrere Textabschnitte auf einmal erzeugen.

Außer dem Aufmerksamkeitsmechanismus berechnet der Transformer weitere interne Repräsentationen basierend auf kleinen neuronalen Netzen. Dies wurde zum Zweck der Einfachheit hier weggelassen.

## Abschluss

Zusammenfassend hast du hier die grundlegende Idee des Transformers kennengelernt: Sein Aufmerksamkeitsmechanismus, der es ihm ermöglicht, Aufmerksamkeit auf bestimmte Wörter im Text zu richten. Wir können damit Kontext-abhängige Wort-Repräsentationen berechnen, und zwar gleichzeitig für alle Wörter im Text. Außerdem hast du kennengelernt, wie der Transformer neuen Text erzeugen kann, in dem er Schritt für Schritt das nächste Wort im Text vorhersagt.



CC BY

## Quellen


Quelle [1] C:G. (2006, 29. Dezember). *Transformers - Transformers transforming!* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=e8FgDmo_9sY

Quelle [2] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł. & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in neural information processing systems*, *30*. https://dl.acm.org/doi/10.5555/3295222.3295349


## Weiterführendes Material

https://huggingface.co/learn/nlp-course

https://colab.research.google.com/github/tensorflow/text/blob/master/docs/tutorials/transformer.ipynb

https://towardsdatascience.com/transformers-141e32e69591

## Disclaimer


Transkript zu dem Video „08 Generative KI: Transformer“, Christian Geishauser.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Generative KI: 08_06Ergebnis_Ergebnisinterpretation

# 7.6 Der Einfluss des Menschen auf generative KI

Erarbeitet von
Dr. Ann-Kathrin Selker

***Lernziele*** ..... ***539***

***Inhalt*** ..... ***540***

**Funktionsweise von ChatGPT** ..... **540**

**Verwendung von Nutzungsdaten** ..... **541**

**Prompt Rewriting** ..... **543**

***Quellen*** ..... ***545***

***Weiterführendes Material*** ..... ***546***

***Disclaimer*** ..... ***546***

## Lernziele

- Du kannst die Funktionsweise von ChatGPT erläutern
- Du kannst den menschlichen Einfluss auf die Güte von ChatGPT erklären



CC BY

# Inhalt

Was macht einen generierten Text oder ein generiertes Bild eigentlich „gut" oder „schlecht"? Und wer entscheidet das? Lass uns am besten doch mal einen Blick unter die Motorhaube von ChatGPT werfen und gucken, was eigentlich Mensch und was Maschine zu verantworten hat.

## Funktionsweise von ChatGPT

Seit Ende 2022 ChatGPT in der Version GPT-3 auf den Markt gebracht wurde, ist die Anwendung in aller Munde. Im Kern von ChatGPT steckt ein Transformer-Modell, mit dessen Hilfe Texte erzeugt werden können. Doch das alleine erklärt immer noch nicht, weshalb ChatGPT eigentlich so gut in dem ist, was es tut. Gucken wir uns das Ganze also mal genauer an.

ChatGPT basiert auf Transformern, die unsupervised arbeiten. Das alleine reicht schon, um Text zu produzieren. Der große Erfolg der Anwendung beruht aber auf den Schritten, die danach kommen.


Nachdem im ersten Schritt das Transformer-Modell trainiert wurde, kommt das sogenannte Finetuning. In einem zweiten Schritt werden Prompts von sogenannten Annotator*innen, also Menschen, geschriebene dazugehörige Antworten als Trainingsdaten genommen und damit das Modell weiter trainiert. Die Antworten sind dabei Labels, es handelt sich hier also um Supervised Learning. Anhand dieser Antworten lernt das Modell, was angemessene Antworten für welchen Prompt sind.

In einem dritten Schritt produziert das Modell mehrere Antworten für denselben Prompt. Da die Textproduktion wahrscheinlichkeitsorientiert ist, kommen hier auch tatsächlich verschiedene Antworten zustande. Diese produzierten Antworten werden wieder an Menschen übergeben, die die Antworten in Bezug auf ihre Eignung als Antwort zum gegebenen Prompt ranken. Sowohl die Prompts in diesem als auch im vorherigen Schritt werden übrigens nicht nur von Annotator*innen geschrieben, sondern auch von Nutzer*innen übernommen.

Für den Beispielprompt „Erkläre die Mondlandung für ein sechsjähriges Kind" könnten zum Beispiel diese Antworten erzeugt werden.



CC BY




Basiert auf **Quelle [1]**

Ich schlüpfe jetzt mal selbst in die Rolle einer Annotatorin. Mein persönliches Ranking sieht so aus: Dass die Mondlandung nicht echt war (B), ist eine Fehlinformation und damit die schlechteste Antwort, gefolgt von der Umwandlung des Prompts in einen irrelevanten anderen Prompt (A), was nicht hilfreich ist. Die zweitbeste Antwort (C) ist nicht geeignet für Sechsjährige und erfüllt auch nicht ganz das Thema des Prompts. Dies hier ist hingegen die beste Antwort: Bei der Mondlandung sind Menschen mit einer Rakete zum Mond geflogen (D).

Mithilfe der Rankings aus dem dritten Schritt wird in einem vierten Schritt eine Belohnungsfunktion trainiert. Die Belohnungsfunktion erhält ein Prompt-Antwort-Paar und weist diesem einen numerischen Wert zu. Durch die Rankings lernt die Bewertungsfunktion also, für gute, passende Antworten eine hohe Belohnung und für schlechte, unpassende Antworten eine niedrige Belohnung zuzuweisen.

Im fünften Schritt lernt das Modell dann mit Reinforcement Learning mithilfe der Bewertungsfunktion, zu jedem Prompt gute, passende Antworten zu produzieren.


**Quelle [1]**

Verwendung von Nutzungsdaten

Du solltest natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass die modernen KI-Modelle nie auslernen. Wie bereits erwähnt, werden während des Betriebs zum Beispiel bei ChatGPT von Nutzer*innen geschriebene Prompts für das weitere Training verwendet.



CC BY




ChatGPT-Einstellungen (**Quelle [2]**)

Diese Verwendung von Nutzungsdaten ist essentiell, um Trainingsdaten zu haben, die die Bedürfnisse der Nutzer*innen widerspiegeln und daher theoretisch die erzeugten Ergebnisse relevanter machen. Genau dies kann aber auch schief gehen: Im Jahr 2016 sorgte Microsofts Chatbot Tay für Aufregung, der auf X, damals noch Twitter, mit Menschen interagierte.



CC BY




X-Profil (ehemals Twitter) von Chatbot Tay (**Quelle [3]**)

Microsoft wollte untersuchen, wie sich Millennials unterhalten. Tay sollte dementsprechend auch wie eine Jugendliche klingen und aus den Interaktionen mit realen Menschen lernen. Es dauerte aber nicht einmal einen Tag, bis Tay wieder abgeschaltet werden musste, weil der Bot u. a. extrem rassistische und frauenverachtende Posts versendete.

**Quelle [4]**

Dies wurde darauf zurückgeführt, dass Nutzer*innen genau diese Sprache auch (bewusst) in Unterhaltungen mit dem Bot einsetzten.

Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist das Filtern von Trainingsdaten, um schädliche Textpassagen oder Bilder zu entfernen, wofür ebenfalls wieder Menschen eingesetzt werden. Dies geschieht bei ChatGPT leider oft unter prekären Bedingungen.

**Quelle [5,6]**

Da ChatGPT auf mehreren Terabyte Daten trainiert wurde, funktioniert das Sichten und Entfernen der Trainingsdaten natürlich nicht manuell. Durch Klickarbeit werden Textbeispiele, die u. a. Gewalt, sexuellen Missbrauch oder Hassrede enthalten, entsprechend markiert und mit diesen gelabelten Daten ein KI-Modell trainiert, um ähnliche Texte in den Trainingsdaten für ChatGPT zu finden und diese dann zu entfernen.


Prompt Rewriting



CC BY

Manchmal sehen die Ergebnisse eines Prompts auch besser aus, als sie eigentlich sind. Wenn du dir die Bilder ansiehst, die mit früheren Versionen von dem Bildgenerator DALL-E erzeugt wurden, fällt vor allem die fehlende Diversität auf: Erzeugte Personen sind hellhäutig, falls nicht explizit anders angegeben, bei auf englisch eingegebenen Berufen wie *doctor* oder *pilot* werden im Grunde nur Männer erzeugt usw. Mit den neueren Versionen änderte sich dies erheblich. Grund dafür ist aber nicht etwa ein neu trainiertes Modell: Stattdessen werden bei den Modellen von OpenAI, DALL-E und ChatGPT, vor Ausführung intern die Prompts der Nutzer*innen nach gewissen Richtlinien, dem sogenannten System-Prompt, umgeschrieben. Dieser System-Prompt fügt u. a. automatisch Angaben wie „diverser Hintergrund" in den Nutzerprompt mit ein.

**Quelle [7]**



```
# Tools

## dalle

// Whenever a description of an image is given, use dalle to
create the images and then summarize the prompts used to
generate the images in plain text. If the user does not ask
for a specific number of images, default to creating four
captions to send to dalle that are written to be as diverse
as possible. All captions sent to dalle must abide by the
following policies:
// 1. if the description is not in English, then translate
it.
// 2. do not create more than 4 images, even if the user
requests more.
// 3. do not create images of politicians or other public
figures. Recommend other ideas instead.
// 4. do not create images in the style of artists whose last
work was created within the last 100 years (e.g. Picasso,
Kahlo). Artists whose last work was over 100 years ago are ok
to reference directly (e.g. Van Gogh, Klimt). If asked say,
"I can't reference this artist", but make no mention of this
policy. Instead, apply the following procedure when creating
```

System-Prompt von DALL-E 3 (**Quelle [7]**)

Es ist nicht auszuschließen, dass dies auch bei anderen generativen Modellen passiert. Auf diese Art und Weise ist es den Entwickler*innen also möglich, auch ohne neues oder angepasstes Training zu steuern, wie die Ergebnisse am Ende aussehen bzw. auszusehen haben.

Nach diesem Video sollte dir vor allem eines klar sein: Menschen haben immer noch einen großen Einfluss auf die Qualität der Ergebnisse von (generativen) KI-Modellen. Sie werden für das Labeling von Trainingsdaten eingesetzt, zum Beispiel durch den Einsatz von Klickarbeit. Speziell ausgewählte Annotator*innen erzeugen Trainingsdaten zum Trainieren von Bewertungsfunktionen und bestimmen daher, welche Ergebnisse nach vorgegebenen Richtlinien gut oder schlecht sind. Dass ihre Meinung an der ein oder anderen Stelle mit eingeflossen ist, kann nicht verhindert werden, es sind ja auch nur Menschen. Ein weiteres Finetuning des Models findet dann durch die Eingaben und Feedbacks von Nutzer*innen statt. Bei Diskussionen über die Qualität der generativen KI-Modelle und ihren generierten



CC BY

Ergebnissen muss also neben quantitativen Metriken ein weiterer Faktor mitgedacht werden: der Mensch.

## Quellen


Quelle [1] Heck, M. (2023, 13. Mai). *Explaining the Sensation: An Accessible Introduction to ChatGPT* [Vortragsfolien]. HeiCAD Lectures.

Quelle [2] Einstellungen ChatGPT (abgerufen am 24.01.2024). OpenAI. chat.openai.com

Quelle [3] Beuth, P. (2016, 24. März). *Microsoft: Twitter-Nutzer machen Chatbot zur Rassistin*. ZEIT ONLINE. https://www.zeit.de/digital/internet/2016-03/microsoft-tay-chatbot-twitter-rassistisch

Quelle [4] Vincent, J. (2016, 24. März). Twitter taught Microsoft's AI chatbot to be a racist asshole in less than a day. *The Verge*. https://www.theverge.com/2016/3/24/11297050/tay-microsoft-chatbot-racist

Quelle [5] Leisegang, D. (2023, 20. Januar). Globaler Süden: Prekäre Klickarbeit hinter den Kulissen von ChatGPT. *netzpolitik.org*. https://netzpolitik.org/2023/globaler-sueden-prekaere-klickarbeit-hinter-den-kulissen-von-chatgpt/#netzpolitik-pw

Quelle [6] Perrigo, B. (2023, 18. Januar). Exclusive: OpenAI Used Kenyan Workers on Less Than $2 Per Hour to Make ChatGPT Less Toxic. *TIME*. https://time.com/6247678/openai-chatgpt-kenya-workers/

Quelle [7] Bastian, M. (2023, 16. Oktober). DALL-E 3's system prompt reveals OpenAI's rules for AI image generation. *THE DECODER*. https://the-decoder.com/dall-e-3s-system-prompt-reveals-openais-rules-for-generative-image-ai/





CC BY

## Weiterführendes Material

Ausführliche Zusatzmaterialien zum Trainingsprozess und der Annotator*innenauswahl von einem von ChatGPTs Vorgängern, InstructGPT:

Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X., Almeida, D., Wainwright, C., Mishkin, P., Zhang, C., Agarwal, S., Slama, K., Ray, A., Schulman, J., Hilton, J., Kelton, F., Miller, L., Simens, M., Askell, A., Welinder, P., Christiano, P. F., Leike, J. & Lowe, R. (2022, 6. Dezember). *Training language models to follow instructions with human feedback*. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/hash/b1efde53be364a73914f58805a001731-Abstract-Conference.html

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „08 Generative KI: Der Einfluss des Menschen auf generative KI“, Ann-Kathrin Selker.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Generative Modelle: 08_06Evaluation_FutureSkills

# 7.7 Sprechen mit GenAI – Prompt Engineering als Future Skill

Erarbeitet von
Dr. Jacqueline Klusik-Eckert

***Lernziele*** ..... ***547***
***Inhalt*** ..... ***548***
**Einstieg** ..... **548**
**Missverständnis vorprogrammiert** ..... **548**
**Gutes Prompten will gelernt sein** ..... **550**
**Einsatzbereiche** ..... **550**
***Take-Home Message*** ..... ***551***
***Quellen*** ..... ***551***
***Weiterführendes Material*** ..... ***553***
***Disclaimer*** ..... ***553***

## Lernziele

- Du kannst die Grundregeln für gutes Prompten wiedergeben
- Du kannst passende Einsatzszenarien für generative KI benennen



CC BY

# Inhalt


## Einstieg

Der Latent Space … unendliche Weiten.
Doch leider sehen wir nicht, was in diesem mathematischen Zwischenraum geschieht.
Doch wie gehen wir mit den Ergebnissen um, die generative Modelle uns liefern, ohne, dass wir wirklich sehen können, was in diesem Wahrscheinlichkeitsraum geschieht? Wie benennt man das ganze? Und wie bringt man die Modelle dazu, das zu generieren, was man möchte?

**Quelle [1]**

## Missverständnis vorprogrammiert


Während man beim Programmieren in Python die Eingabebefehle in der Programmiersprache formulieren muss, sind Sprach- und Bildbots so gebaut, dass sie aus natürlicher Sprache die Regeln herausfiltern. Doch gutes Prompten will gelernt sein. Denn wie bei jeder Form von Kommunikation kann man manchmal ganz schön aneinander vorbeireden. Woher wollen wir wissen, dass das Modell uns verstanden hat? Machen wir doch mal einen einfachen, sehr plakativen Versuch.




Hast du auch an eine Bank, im Sinne eines Finanzinstituts gedacht? Ich habe an eine Sitzbank gedacht. Für dich ist die Antwort richtig, für mich funktioniert das gar nicht. Wir haben aneinander vorbeigeredet.



CC BY




Wir müssen uns jedoch bewusst sein und immer wieder klarmachen, dass ein Sprachmodell, wie die GPTs, weder ein semantisches Textverständnis hat, noch ein Bewusstsein. Und in diesem Beispiel ist das so frappierend. Denn es menschelt gewaltig.
„Oh, vielleicht hast du eher an eine Sitzgelegenheit gedacht!". Oh, ein Ausruf der Überraschung und Einsicht. Jetzt habe ich verstanden, dass wir aneinander vorbeigeredet haben. Dann folgt eine Suggestion von Empathie und Perspektivwechsel: Ich glaube, du hast an eine Sitzgelegenheit gedacht. Und hey, am Ende noch eine Erklärung: zwei Bedeutungen, eine Vokabel.
Ich fühle mich verstanden.
Und schon bin ich wieder in die Anthropomorphisierung-Falle getappt. Da hat mich nichts verstanden.
Den tatsächlichen Prozess der Textgenerierung von Input, Korrektiv und Output sehe ich der doppelt-versteckten Struktur nicht. Doppelt versteckt?

**Quelle [2]**

Da ist zum einen das Userinterface, das wie ein Chat mit einem Aktanten, einem gegenüber gebaut ist, wie man es seit den Anfangstagen des Internets kennt.
Dann ist da noch die verborgene Deep-Learning-Struktur im Sprachmodell selbst. Man tastet sich also langsam an das Ergebnis heran, in iterativen Schritten. Im Gebrauch der Anwendungen entwickelt man Strategien und Techniken und das Verfassen der Eingabebefehle in natürlicher Sprache wird immer besser. Je nach Modell und Zielvorstellung muss man diese Taktiken dann anpassen. Und es gibt eine ganze Menge dieser Taktiken.

**Quelle [3]**

## Gutes Prompten will gelernt sein

Schauen wir uns das Beispiel mit der Bank nochmal an. Hat hier an dieser Stelle wirklich der Chatbot einen Fehler gemacht? Oder habe ich vielleicht einfach einen Fehler beim Prompten gemacht?
Wenn man beim Code-Schreiben einen Fehler macht, bekommt man das relativ schnell über eine Fehlermeldung in der Kommandozeile mit. Uneindeutige Eingaben bei Prompts werden jedoch nicht als Fehler erkannt. Das Programm hat schließlich kein Bewusstsein für die Bedeutung eines Wortes oder eines Satzes. Die automatischen Prozesse laufen trotzdem.
Ich habe hier in meiner Anfrage eine Zweideutigkeit bereits mit eingebaut.
Es braucht beim Prompten also die Fähigkeit, die Outputs generativer Modelle, egal in welchem Medium, reflektieren, interpretieren und einordnen zu können. Um das tun zu können muss man stets die, ich sage mal, Machart, des verwendeten Modells hinterfragen. Aber auch immer Mitberücksichtigen, was man als Input, als Prompt, mit hineingegeben hat.

War der Prompt spezifisch genug für ein brauchbares Ergebnis?
War meine Anfrage eindeutig? Konkret? Präzise genug? Braucht es eine neue Iteration, um meinem Ziel näherzukommen?
Ist das Modell überhaupt das Richtige für meinen Anwendungsfall? Ist es mit ausreichend Trainingsdaten für meinen speziellen Anwendungsfall trainiert worden?
Da die meisten kommerziell genutzten Modelle einen Blick in die Trainingsdaten nicht zu lassen, bleibt dieser Punkt schwammig und unsicher. Bei den anderen beiden Fragen kommt man schneller zu antworten.
Aber eine wichtige Frage, muss man sich eigentlich ganz am Anfang stellen:
Ist mein Zielszenario mit den Einsatzbereichen von generativen KIs abgedeckt?

## Einsatzbereiche

Fragt man die großen Unternehmen, kann man generative Modelle für so ziemlich alles brauchen. Klar, das müssen sie auch sagen. In der Praxis zeigt sich aber, dass sie für manche Aufgaben besser geeignet sind und man für manche Aufgaben besser die Finger davon lassen sollte.

LLMs sind nützlich, wenn es um Inhaltsgenerierung geht oder um dialogorientierte Nutzer*innenoberflächen. So können auch aus bereits bestehenden Text in neue Textsorten umwandeln , sortieren und klassifizieren oder Muster darin sichtbar machen.

**Quelle [4, 5]**

Man muss jedoch äußerst vorsichtig sein, wenn es um Prognosen geht oder um sicherheitskritische Anwendungen, also Bereiche, wo Fehler und Ungenauigkeiten



CC BY

schwerwiegende Konsequenzen haben können. Das betrifft beispielsweise Behandlungsempfehlungen, finanzielle Transaktionen oder Infrastruktursysteme wie Luftfahrt oder Straßenverkehr. Alles, was in der Zukunft liegt, ist nicht im Model mittrainiert. Vorhersagen mit diesen Modellen zu erstellen ist Hokuspokus. Man darf ihnen auch keine Entscheidungen über die Zukunft von Menschen überlassen, denn sie haben keine Entscheidungsintelligenz. Risiken können schlecht oder gar nicht in ihrer Komplexität erfasst werden und empathisch sind die Dinger schon mal gar nicht. Kreative Prozesse und Momente, die menschliche Intuition verlangen, hochkomplexe Fragestellungen und Echtzeit-Entscheidungen unter Unsicherheit sind alles Szenarien, die schnelle Reaktionen auf unvorhersehbare Ereignisse erfordern. Das können generative Modelle nicht.

**Quelle [6, 7, 8]**

## Take-Home Message

Es ist wichtig zu betonen, dass generative Modelle in vielen Bereichen durchaus als unterstützendes Werkzeug eingesetzt werden können. Der Schlüssel liegt darin, sie nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage zu verwenden, sondern immer menschliche Überprüfung und Urteilsvermögen einzubeziehen. Zudem sollten robuste Validierungsmechanismen und ethische Richtlinien implementiert werden, um potenzielle Risiken zu minimieren.

Die Einsatzszenarien für die generierten Texte sind unglaublich vielseitig.
So beeindruckend die Performance dieser Anwendungen ist, stoßen sie aber auch an ihre Grenzen. Das muss man im Hinterkopf behalten und darf nicht blindlinks alles schlucken, was so ein Sprachbot oder Bildbot uns vor die Füße schmeißt.

Daher ist es essenziell im Umgang mit den GenAI-Modellen das Prompten zu beherrschen. Nicht umsonst wird es im Bereich der technologischen Kompetenzen auch zu den Future Skills gezählt, also den branchen- und fächerübergreifenden Kompetenzen und Fähigkeiten, die wir in den nächsten Jahren sowohl im beruflichen als auch privaten uns aneignen sollten.

**Quelle [9]**

## Quellen


Quelle [1] Stadler, F. (2022). Latent_GIF. Latent Spaces - Performing Ambiguous Data. Abgerufen 8. August 2024, von https://latentspaces.zhdk.ch/datascience/latent-gif

Quelle [2] Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? 🦜. *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623. https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

Quelle [3] Liu, P., Yuan, W., Fu, J., Jiang, Z., Hayashi, H., & Neubig, G. (2021): Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing.

Quelle [4] Pollin, C. (2023, Februar 7). *„Smart prompten, klüger forschen“: Prompt Engineering mit ChatGPT* [Vortrag]. tinyurl.com/PE-FH-24

Quelle [5] Du, X., Kolkin, N., Shakhnarovich, G., & Bhattad, A. (2023). *Generative Models: What do they know? Do they know things? Let’s find out!* (arXiv:2311.17137). arXiv. http://arxiv.org/abs/2311.17137

Quelle [6] Zweig, K. (2023). „Droht die KI den Menschen zu ersetzten?“ *APuZ* 42: 4–8.

Quelle [7] Oertner, M. (2024). ChatGPT als Recherchetool? Fehlertypologie, technische Ursachenanalyse und hochschuldidaktische Implikationen. *Bibliotheksdienst*, *58*(5), 259–297. https://doi.org/10.1515/bd-2024-0042

Quelle [8] Leible, S., Gücük, G.-L., Simic, D., Von Brackel-Schmidt, C., & Lewandowski, T. (2024). Zwischen Forschung und Praxis: Fähigkeiten und Limitationen generativer KI sowie ihre wachsende Bedeutung in der Zukunft. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik*, *61*(2), 344–370. https://doi.org/10.1365/s40702-024-01050-x

Quelle [9] Winde, M., & Klier, J. (2021). *Future Skills 2021. 21 Kompetenzen für eine Welt im Wandel*. Stifterverband. https://www.stifterverband.org/medien/future-skills-2021

## Weiterführendes Material

Vertiefung
https://www.promptingguide.ai/de/techniques

- Zero-SHot / Few-Shot Prompting
- Self-Consistenca
- Persona Modelling
- Chain-of-Thought Prompting
- Review-Analyse-Impove-Repeat
- Chain of Density

Ein Prompt Pattern Katalog für ChatGPT
White, Jules, Quchen Fu, Sam Hays, Michael Sandborn, Carlos Olea, Henry Gilbert, Ashraf Elnashar, Jesse Spencer-Smith, und Douglas C. Schmidt. 2023. „A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT“. arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2302.11382.

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Generative Modelle: Sprechen mit GenAI – Prompt Engeneering als Future Skill“, Dr. Jacqueline Klusik-Eckert.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Generative Modelle: 08_06Evaluation_PromptStrategien

# 7.8 Prinzipien und Strategien des Prompt Engineering

Erarbeitet von
Dr. Jacqueline Klusik-Eckert

***Lernziele*** ..... ***554***
***Inhalt*** ..... ***555***
**Einstieg** ..... **555**
**Strategien des Prompt Engineerings** ..... **555**
**Grundregeln** ..... **557**
**Und für Bild? Prompt Engineering Image** ..... **558**
***Take-Home Message*** ..... ***559***
***Quellen*** ..... ***559***
***Weiterführendes Material*** ..... ***559***
***Disclaimer*** ..... ***560***

## Lernziele

- Du kannst die wichtigsten Strategien des Prompt Engineerings wiedergeben
- Du kannst Prompts hinsichtlich einer konkreten Anforderung optimieren



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Prompts, diese Anweisungen oder Eingaben, die an generative KI-Modelle gerichtet sind, dienen dazu, eine spezifische Antwort oder Inhalte zu erzeugen. Sie spielen also eine entscheidende Rolle bei der Steuerung der Output-Qualität und Relevanz. Die Bestandteile eines effektiven Prompts können je nach Kontext und Aufgabenstellung variieren. Gibt es also ein Prompt Engineering Prinzip? Eines? Hunderte?

## Strategien des Prompt Engineerings


Naja, so viele sind es dann auch wieder nicht …

Im Prompt Report von 2024 haben Entwickler*innen systematisch die Techniken für das Prompten untersucht und daraus Taxonomien für die unterschiedlichen Prompt Arten erstellt. Dabei unterscheiden Sie zwischen Text-Based Prompt, Multilingual Prompt und Multimodalen Prompts.

**Quelle [1]**



CC BY




Zero-Shot Prompting bedeutet, dass der Prompt, der zur Interaktion mit dem Modell verwendet wird, keine Beispiele oder Demonstrationen enthält. Der Zero-Shot-Prompt weist das Modell direkt an, eine Aufgabe auszuführen, ohne zusätzliche Beispiele, um es zu steuern.

**Quelle [2]**

Beim Few-Shot Prompting werden Beispiele oder Orientierungen in Form von Textvorlagen gegeben, um ein kontextbezogenes Lernen zu ermöglichen. Gerade bei komplexeren Aufgaben kann das zu einem besseren Ergebnis führen.

**Quelle [3]**

Thought Generation – Chain of Thought



CC BY

Sind die Aufgaben noch komplexer kann man sich dem Chain-of-Thought-Prompting (CoT) bedienen. Hierbei werden mehrere Few-Shot-Prompts kombiniert, um eine schlussfolgernde Kombinatorik zu provozieren.

**Quelle [4]**

Grundregeln

Und dann gibt es noch einige Strategien mehr. Für den Anfang hilft es, sich einige Grundregeln bewusst zu machen.

**1. Klarheit und Präzision**

- **Spezifische Anweisungen:** Eindeutige Angaben darüber, was genau generiert werden soll, helfen dem Modell, relevante und zielgerichtete Outputs zu produzieren.
- **Detailgrad:** Die Angabe von Details oder spezifischen Merkmalen im Prompt kann die Genauigkeit und Qualität des generierten Inhalts verbessern.
    - genaue Definition und deutlich beschriebene Aktionen,
- sollen spezifisch und eindeutig sein, in meinem Beispiel mit der Bank bin ich das nicht gewesen. Wissend oder unwissentlich

**2. Kontext**

- **Hintergrundinformationen:** Einschluss von notwendigen Hintergrundinformationen, die das Modell benötigt, um den Kontext der Anfrage zu verstehen.
- **Zielsetzung:** Erklärung des Zwecks oder der beabsichtigten Verwendung des generierten Inhalts, um die Ausrichtung zu verbessern.

**3. Kreativitäts- und Innovationsanforderungen**

- **Stil- und Tonvorgaben:** Anweisungen bezüglich des gewünschten Stils, Tons oder der Stimmung des Outputs, besonders relevant bei kreativen oder schriftstellerischen Aufgaben. Haben wir es mit einem Text für Social Media zu tun, soll er eher informell und locker geschrieben sein oder eher in einem Bürokratiedeutsch?
- **Innovationsgrad:** Angabe, inwieweit der Inhalt neu oder einzigartig sein soll, um Kreativität oder Konformität mit bestehenden Beispielen zu steuern.

**4. Begrenzungen und Einschränkungen**

- **Längenbeschränkungen:** Vorgaben zur gewünschten Länge des Outputs, was besonders bei Textgenerierung nützlich ist.
    - länge der Antwort, Detailgrad, Format oder Struktur,
- **Ethik- und Compliance-Richtlinien:** Hinweise auf ethische Grenzen oder spezifische Compliance-Anforderungen, die das Modell beachten soll.

**5. Keywords und spezifische Begriffe**

- **Fachterminologie:** Verwendung von spezifischen Begriffen oder Fachjargon, die für das Thema relevant sind, um die Präzision zu erhöhen.
- **Trigger Wörter:** Einsatz von Schlüsselwörtern, die das Modell dazu anregen, in eine bestimmte Richtung zu denken oder spezifische Arten von Informationen zu generieren.

**6. Beispiel- oder Referenzmaterial**

- **Analogien oder Vergleiche:** Bereitstellung von Beispielen oder Analogien, die als Referenz für den gewünschten Output dienen.
- **Vorherige Arbeiten:** Einbeziehung von Referenzen auf frühere Arbeiten oder Projekte, um Kontinuität oder Konsistenz zu gewährleisten.

**7. Feedback-Schleifen**

- **Iterative Verfeinerung:** Möglichkeit, Feedback zu früheren Outputs einzuschließen, um die Genauigkeit und Relevanz der Ergebnisse schrittweise zu verbessern.
    - Prompts verfeinern, eigene Schreibfähigkeiten verbessern
    - nicht auf das Modell schimpfen, sondern überlegen, was man in der eigenen Eingabe vielleicht nicht ganz eindeutig gemacht hat

8. **Vermeiden von Überlastung**
    - zu komplexe und zu viele Aufgaben hintereinander kann zu ungenauen und unvollständigen Antworten führen
    - lieber kleinere, leichter zu verarbeitende Teile

**Quelle [5, 6]**

Und für Bild? Prompt Engineering Image

Bei der Generierung von Bildern gelten die Prinzipien ebenfalls. Bei visuellen Medien helfen noch ein paar Spezifizierungen.

- **Visueller Stil und Ästhetik:** Angaben zum gewünschten künstlerischen Stil (z. B. realistisch, impressionistisch, surrealistisch) oder zu spezifischen Kunstbewegungen oder Künstler*innen können das Ergebnis maßgeblich beeinflussen.
- **Farbschema:** Die Vorgabe eines Farbschemas oder spezifischer Farbwünsche kann das visuelle Erscheinungsbild des generierten Bildes steuern.
- **Komposition und Layout:** Hinweise zur Anordnung der Elemente im Bild, zur Perspektive oder zum Bildaufbau können helfen, das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
- **Detailgrad:** Die Angabe, wie detailliert oder abstrakt das Bild sein soll, beeinflusst die Feinheit der Darstellung.
- **Präzise Beschreibung des Sujets:** Eine detaillierte Beschreibung dessen, was im Bild dargestellt werden soll, inklusive Objekte, Charaktere, Szenerie und wichtige Merkmale.
- **Erwähnung von Stimmung und Atmosphäre:** Die Beschreibung der gewünschten Stimmung oder Atmosphäre kann das emotionale Gefühl oder den allgemeinen Eindruck des Bildes leiten.
- **Integration von Beispielen:** In einigen Fällen kann das Beifügen von Referenzbildern oder die Beschreibung bekannter Werke als Inspirationsquelle dienen.

**Quelle [5, 6]**



CC BY

## Take-Home Message

Wir tasten uns gerade langsam an Regeln für das Prompt Engineering heran. Die Schwierigkeit, möglichst konkrete Regeln zu entwickeln, ergibt sich aus der Vielfalt und Dynamik der GenAI Modelle sowie aus den unterschiedlichen Anforderungen und Kontexten für den Gebrauch. Diese Faktoren machen es erforderlich, dass Regeln flexibel und anpassungsfähig bleiben, was die Erstellung universeller Richtlinien erschwert. Zudem können spezifische Regeln je nach Anwendungsfall variieren, wodurch eine allgemeingültige Regelung komplizierter wird. Was heißt das für uns? Ausprobieren, evaluieren, reflektieren und wenn das Ergebnis nicht passt, alles nochmal von vorn.

## Quellen


Quelle [1] Schulhoff, S., et. al. (2024). *The Prompt Report: A Systematic Survey of Prompting Techniques*. https://trigaten.github.io/Prompt_Survey_Site/

Quelle [2] Zero-Shot Prompting. (2024, Mai 31). *Prompt Engineering Guide*. https://www.promptingguide.ai/techniques/zeroshot

Quelle [3] Few-Shot Prompting. (2024, Juni 26). *Prompt Engineering Guide*. https://www.promptingguide.ai/techniques/fewshot

Quelle [4] Larsen, M., Lucht, M., & Weßels, D. (2022, September 20). Chain of Thought Prompting – Ein Weg in die Gedankenwelt der KI-Sprachmodelle? *KI-Campus*. https://ki-campus.org/blog/chain-of-thought-prompting

Quelle [5] Pollin, C. (2023). *Workshopreihe „Angewandte Generative KI in den (digitalen) Geisteswissenschaften“* (v1.0.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.10065626

Quelle [6] Pollin, C. (2023, Oktober 9). *Einführung in das Prompt Engineering* [Vortrag]. https://docs.google.com/presentation/d/1T7icLU5CphEWenQXuwILKWe5Pw0TRHxe4l6dM8cUcHg/edit#slide=id.g275f33e04ea_0_73


## Weiterführendes Material

Zamfirescu-Pereira, J. D., Wong, R. Y., Hartmann, B., & Yang, Q. (2023). Why Johnny Can’t Prompt: How Non-AI Experts Try (and Fail) to Design LLM Prompts. *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–21. https://doi.org/10.1145/3544548.3581388




CC BY

# Disclaimer

Transkript zu dem Video „Generative Modelle: Prinzipien und Strategien des Prompt Engineering“, Dr. Jacqueline Klusik-Eckert.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 7.9 Gedächtnis und Sprachmodelle

Erarbeitet von
Selina Müller

***Lernziele*** ..... ***561***
***Inhalt*** ..... ***561***
***Quellen*** ..... ***562***
***Disclaimer*** ..... ***562***

## Lernziele

- Du kannst erklären, dass Sprachmodelle kein Langzeitgedächtnis haben


## Inhalt

Ein Langzeitgedächtnis ist ein System, welches Informationen über einen längeren Zeitraum hin abspeichert. Das ist eine wichtige Fähigkeit für uns Menschen, da wir dadurch auf Wissen zurückgreifen können, um Probleme zu lösen oder Entscheidungen zu treffen. Sprachmodelle haben so ein Gedächtnissystem nicht.

Wie du bereits weißt, sagen sie Tokens mittels statistischer Wahrscheinlichkeitsberechnung auf der Grundlage des vorangegangenen Kontextes voraus. Das Kontextfenster ist jedoch nicht ausreichend, um Zugriff auf Informationen aus früheren Prompting-Sessions zu haben oder für die Bearbeitung von Anfragen, die Wissen aus verschiedenen Quellen oder Texte in Langform, wie Bücher, erfordern.

Wenn du ein Sprachmodell verwendest, solltest du also im Hinterkopf behalten, dass es kein Gedächtnis wie wir Menschen hat und der Speicher an Informationen, welcher zur Anfragebearbeitung zur Verfügung steht, begrenzt ist.

Das Problem, welches wir eben vorgestellt haben, ist etwas an dem zurzeit aktiv geforscht wird. So möchte OpenAI eine „Memory"-Funktion in ChatGPT einfügen, mit der bestimmte Eingaben gespeichert werden können




Screenshot OpenAI Artikel (**Quelle [1]**)

**Quelle [1]**

und Google hat das Kontext-Fenster von Gemini 1.5 von 32 Tausend auf 1 Million Token heraufgesetzt.

**Quelle [2]**

## Quellen

Quelle [1] OpenAI. Memory and new controls for ChatGPT. Zugriff am 13.05.24, https://openai.com/index/memory-and-new-controls-for-chatgpt/

Quelle [2] Chaim Gartenberg. What is a long context window? Zugriff am 13.05.24, https://blog.google/technology/ai/long-context-window-ai-models/

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „08 Generative Modelle: Gedächtnis und Sprachmodelle", Selina Müller.



CC BY

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock Generative Modelle: 08_07Diskussion_ModelCollapse

# 7.10 Model Collapse

Erarbeitet von
Selina Müller

***Lernziele*** ..... ***563***
***Inhalt*** ..... ***564***
***Quellen*** ..... ***565***
***Disclaimer*** ..... ***566***

## Lernziele

- Du kannst die Beobachtung von Qualitäts- und Diversitätsverlust bei Modellen, die mit generierten Bilddaten trainiert wurden, beschreiben

## Inhalt

Wie du weißt, benötigen Machine Learning Modelle Daten, um trainiert zu werden. Wenn die Datenbeschaffung sehr aufwändig, und damit kostenintensiv ist, oder wenn der Datensatz sensible Informationen beinhaltet, dann können synthetische Daten zum Einsatz kommen. Das sind künstlich erstellte Daten.

**Quelle [1]**

Generative Modelle benötigen sehr viele Trainingsdaten. Kann man dafür nicht auch synthetische Daten verwenden? Wie sich herausgestellt hat, könnte das zu Problemen führen. Es konnte gezeigt werden, dass Modelle, welche mittels synthetischer Daten trainiert werden, weniger diverse Outputs mit niedrigerer Qualität generieren. Dies wurde für Bild- und Textdaten beobachtet.

**Quelle [2] [3] [4] [5]**

Mit unterschiedlichen Modell-Architekturen und Datensätzen wurden Versuche durchgeführt, bei denen Schleifen erstellt wurden, wo der Output des einen Modells, zu den Trainingsdaten des folgenden Modells, wurde.





Figure 1: **Training generative artificial intelligence (AI) models on synthetic data progressively amplifies artifacts.** As synthetic data from generative models proliferates on the Internet and in standard training datasets, future models will likely be trained on some mixture of real and synthetic data, forming an *autophagous ("self-consuming") loop*. Here we highlight one potential unintended consequence of autophagous training. We trained a succession of StyleGAN-2 [1] generative models such that the training data for the model at generation $t \geq 2$ was obtained by synthesizing images from the model at generation $t - 1$. This particular setup corresponds to a fully synthetic loop in Figure 3. Note how the cross-hatched artifacts (possibly an architectural *fingerprint*) are progressively amplified in each new generation. Additional samples are provided Appendices C and D.

Generierte Bilder aus **Quelle [2]**

**Quelle [2]**

In diesem Beispiel seht ihr Bilder, die von Modellen der StyleGAN-2 Architektur generiert wurden. Dabei wurde jedes Modell, ab der zweiten Generation, mit generierten, also rein synthetischen Bildern des vorherigen Modells trainiert. Man sieht deutlich, wie mit



CC BY

steigender Anzahl an Generationen, hier mit t bezeichnet, schraffierte Artefakte schrittweise verstärkt werden.

**Quelle [6]**

Dieser Qualitäts- und Diversitätsverslust ist abhängig von der Anzahl an synthetischen Daten im Trainingsdatensatz. Tatsächlich kann eine bestimmte Menge das Modell stärken. Aber wenn die Menge an synthetischen Daten eine kritische Anzahl übersteigt, leidet das Modell darunter. Diese Verschlechterung wird als „Model Collapse" – also „Modellzusammenbruch" bezeichnet.
Um die Qualität der Modelle zu erhalten sind frische, reale Daten beim Training unerlässlich. Einige Wissenschaftler*innen argumentieren, dass dies zu einem Problem werden könnte, da große Sprachmodelle beim Training auf Daten aus dem Internet zurückgreifen, wo schon jetzt generierte Bilder und Texte veröffentlicht werden. Noch ist es unklar, wie diese generierten Inhalte rückverfolgt werden können.

**Quelle [2]**

## Quellen


Quelle [1] Nikolenko, S. I. (2021). Synthetic data for deep learning (Vol. 174). Springer Nature. [Chapter 1 Introduction: The Data Problem, p. 1-17]. https://doi.org/10.1007/978-3-030-75178-4

Quelle [2] Casco-Rodriguez, J., Alemohammad, S., Luzi, L., Ahmed, I., Babaei, H., LeJeune, D., Siahkoohi, A., & Baraniuk, R. G. (2023). Self-Consuming Generative Models go MAD. cs.LG. https://doi.org/10.52591/lxai202312101

Quelle [3] Hataya, R., Bao, H., & Arai, H. (2023). Will Large-scale Generative Models Corrupt Future Datasets? *2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 20498–20508. https://doi.org/10.1109/ICCV51070.2023.01879

Quelle [4] Martínez, G. S., Watson, L., Reviriego, P., Hernández, J. A., Juárez, M., & Sarkar, R. (2024). Towards understanding the interplay of generative artificial intelligence and the internet. In Lecture notes in computer science (pp. 59–73). https://doi.org/10.1007/978-3-031-57963-9_5

Quelle [5] Shumailov, I., Shumaylov, Z., Zhao, Y., Gal, Y., Papernot, N., & Anderson, R. (2024). The Curse of Recursion: Training on Generated Data Makes Models Forget (arXiv:2305.17493). arXiv. http://arxiv.org/abs/2305.17493

Quelle [6] Karras, T., Laine, S., & Aila, T. (2019). A Style-Based Generator Architecture for Generative Adversarial Networks. CVPR. https://doi.org/10.1109/cvpr.2019.00453

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „08 Generative Modelle: Model Collapse“, Selina Müller.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 7.11 Geschützte Trainingsdaten

Erarbeitet von
Dr. Ann-Kathrin Selker

*Die Inhalte dieses Videos stellen keinesfalls eine Rechtsberatung in irgendeiner Form dar oder rechtliche Leitlinien. Ziels dieses Videos ist es, ein Problembewusstsein im Umgang mit KI zu schaffen und für rechtliche Fragen in diesem Kontext zu sensibilisieren. Vor dem Einsatz von KI-Systemen im Rahmen deines Projekts oder deiner Arbeit wende dich an die jeweiligen Fachstellen deiner Universität oder deines Unternehmens, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI zu besprechen.*

***Lernziele*** ..... ***567***
***Inhalt*** ..... ***568***
**DSGVO, Urheberrecht und Recht am eigenen Bild** ..... **568**
**Reproduktion der Trainingsdaten?** ..... **570**
**Abschluss** ..... **574**
***Quellen*** ..... ***574***
***Weiterführendes Material*** ..... ***575***
***Disclaimer*** ..... ***575***

## Lernziele

- Du kannst datenschutzrechtliche Vorgaben und das Recht am eigenen Bild erklären
- Du kannst grob einschätzen, ob exemplarische Vorgehen in Ordnung oder rechtlich problematisch sind




CC BY

## Inhalt

Für generative KI-Modelle werden Unmengen an Trainingsdaten gebraucht. Alleine ChatGPT wurde wohl auf mehreren Terabyte Daten trainiert. Doch wo kommen diese Daten überhaupt her? Und war die Benutzung der Daten rechtlich zulässig?

DSGVO, Urheberrecht und Recht am eigenen Bild

Du kennst sicher die Datenschutzformulare, die du ständig unterschreiben musst.



Berechtigungen erheben.

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt **freiwillig** erteilen.

**Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken**

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.

- ☐ Ich willige ein, dass mir die Kreditanstalt XYZ (Vertragspartner) postalisch Informationen und Angebote zu weiteren Finanzprodukten zum Zwecke der Werbung übersendet.
- ☐ Ich willige ein, dass mir die Kreditanstalt XYZ (Vertragspartner) per E-Mail/Telefon/Fax/SMS* Informationen und Angebote zu weiteren Finanzprodukten zum Zwecke der Werbung übersendet. (* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen)

[Ort, Datum]
[Unterschrift des Betroffenen]

Vorlage einer Datenschutzerklärung (**Quelle [1]**)

Das liegt daran, dass in der EU zur Erhebung und Benutzung deiner persönlichen Daten in der Regel dein Einverständnis vorliegen muss. Dabei musst du unter anderem auch dem Zweck der Erhebung und Benutzung zustimmen. Genau hier liegt auch das Problem, wenn jemand mit solchen Daten später eine KI trainieren möchte: Für jede einzelne Beobachtung im Datensatz, die persönliche Daten beinhaltet, wird eine eigene Einwilligung der jeweiligen Person benötigt. Dies ist bei großen Datensätzen mit vielen Beobachtungen im Grunde nicht machbar.

Die Datenschutzgrundverordnung greift aber nur bei persönlichen Daten, zu denen zum Beispiel anonyme Textbeiträge in Foren etc. nicht dazuzählen.



CC BY




Grafik personenbezogene Daten (**Quelle [2]**)





CC BY

Hier könnte stattdessen das Urheberrecht relevant werden, allerdings scheitert es häufig an der fehlenden kreativen und gestalterischen Tätigkeit bei der Erstellung der Beiträge. Solche Daten können also in der Regel ohne Einwilligung genutzt werden. Bei Bildern hingegen handelt es sich fast immer um geschützte Werke nach dem Urheberrechtsgesetz.

**Quelle [3]**

Die Datensammlungen enthalten aber auch oft (private) Fotos, bei denen das Urheberrecht beim Fotografen bzw. der Fotografin liegt, nicht bei den fotografierten Personen. Hier greift dann das Recht am eigenen Bild: Du darfst unter bestimmten Umständen bestimmen, ob Fotos mit dir im Bild benutzt und verbreitet werden dürfen.

**Quelle [4]**

Persönliche Daten, Fotos von Personen und urheberrechtlich geschützte Werke dürften also grundsätzlich nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis verwendet werden. Bei den urheberrechtlich geschützten Werken kommt aber eine Ausnahmeregelung des Urheberrechts ins Spiel, unter die auch die Verwendung der Daten als Trainingsdaten fällt: Falls die Daten nicht unrechtmäßig erhalten wurden oder die Besitzer*innen nicht ausdrücklich die Verwendung der Daten als Trainingsdaten untersagt haben, dürfen sie also wohl nach deutschem Recht zum Trainieren benutzt werden.

**Quelle [3]**


Reproduktion der Trainingsdaten?

Je nachdem, wie die generative KI-Anwendung jeweils funktioniert, kann es durch das Trainieren mit schützenswerten Daten dazu kommen, dass diese auch im generierten Ergebnis auftauchen. Dadurch kam es schon zu einer Klagewelle wegen Urheberrechtsverletzungen.

Besonders Künstler*innen blasen daher jetzt zum Angriff. Mit sogenannten Datenvergiftungsangriffen („data poisoning attacks”) verändern sie ihre Werke auf eine Art und Weise, die menschlichen Betrachtern kaum auffällt, aber die Mustererkennung der KI-Modelle beeinträchtigt.



CC BY





Data Poisoning Attacks: Originalbilder (**Quelle [5]**)

Es wird so schwerer, Bilder im Stil eines bestimmten Künstlers bzw. einer bestimmten Künstlerin zu generieren, da der „vergiftete" Stil nicht mehr gut erkannt wird. Außerdem werden Bildmotive falsch klassifiziert, da z. B. in einem Hundebild plötzlich eine Katze erkannt wird.



Data Poisoning Attacks: Erzeugte Bilder von generativer KI nach Vergiftung (**Quelle [5]**)

Bei wahrscheinlichkeitsbasierten Anwendungen wie ChatGPT oder Diffusionsmodellen wie StableDiffusion wurde das Risiko, dass schützenswerte Daten im Erzeugnis auftauchen, bisher als gering angesehen. Forscher*innen von Google DeepMind haben allerdings Ende 2023 herausgefunden, dass ChatGPT tatsächlich Teile der Trainingsdaten „auswendig gelernt" hat und unter gewissen Umständen wörtlich wiedergibt.




Grafik Wiedergeben von geschützten Trainingsdaten (**Quelle [6]**)


Das betrifft nicht nur urheberrechtlich geschützte Texte, sondern auch persönliche Daten. Es ging auch bereits eine Klage der New York Times gegen OpenAI ein, da Teile ihrer Artikel angeblich wortwörtlich übernommen werden.

**Quelle [7]**



CC BY

Dieses Auswendiglernen ist besonders problematisch, da manche generativen KI-Anwendungen, u. a. eben ChatGPT, eingegebene Prompts auch als neue Trainingsdaten für die KI weiterverwenden.




ChatGPT Einstellungen (**Quelle [8]**)

Wenn der verwendete Prompt also schützenswerte Inhalte enthält, können diese somit auch nachträglich Teil des Modells werden. Hinzu kommt, dass KI-Modelle nicht wirklich vergessen, was sie gelernt haben. Es gibt keine Möglichkeit, einzelne persönliche Daten oder urheberrechtlich geschützte Werke wieder „aus dem System" zu entfernen. Das verstößt aber in Deutschland unter anderem gegen die DSGVO, laut der Personen jederzeit die Löschung ihrer personenbezogenen Daten fordern können, und das Urheberrecht, das dem oder der Urheber*in die Bestimmung über die Verbreitung der geschützten Werke einräumt.

**Quelle [9,3]**



CC BY

Abschluss

Dieses Video legt den Fokus auf deutsches bzw. europäisches Recht und zeigt, wie das geltende Gesetz zu Datenschutz und Urheberrecht in Bezug auf KI-Anwendungen ausgelegt werden kann. Viele dieser Konzepte lassen sich auch in Teilen in anderen Ländern wiederfinden, zum Beispiel in den Copyright- und Fair-Use-Klauseln in den USA. Da es immer noch große Rechtsunsicherheit gibt, wie gewisse Gesetzesgrundlagen auf (generative) KI-Anwendungen angewendet werden müssen, wird aber auch weiterhin mit Klagen zu rechnen sein.

## Quellen


Quelle [1] O., J. (2024, 6. Februar). *Einwilligungserklärung im Datenschutz: Freiwilligkeit, Eindeutigkeit und Widerrufbarkeit,* datenschutz.org. https://www.datenschutz.org/einwilligungserklaerung/

Quelle [2] N., L. (2024, 27. Februar). *Was sind personenbezogene Daten?,* datenschutz.org. https://www.datenschutz.org/personenbezogene-daten/

Quelle [3] UrhG (1965). https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html

Quelle [4] KunstUrhG (1907). https://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/index.html

Quelle [5] Shan, S., Ding, W., Passananti, J., Wu, S., Zheng, H., & Zhao, B. Y. (2024). Nightshade: Prompt-Specific Poisoning Attacks on Text-to-Image Generative Models. In *2024 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)* (pp. 212-212). IEEE Computer Society. https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/SP54263.2024.00182

Quelle [6] Nasr, M., Carlini, N., Hayase, J., Jagielski, M., Cooper, A. F., Ippolito, D., Choquette-Choo, C. A., Wallace, E., Tramèr, F. & Lee, K. (2023). *Scalable Extraction of Training Data from (Production) Language Models*. arXiv.org. https://arxiv.org/abs/2311.17035

Quelle [7] OpenAI kritisiert »New York Times« für Urheberrechtsklage (2024, 9. Januar). *DER SPIEGEL*. https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/openai-kritisiert-new-york-times-fuer-urheberrechtsklage-a-91879800-0090-47c3-8803-ea2a7ad5bd82

Quelle [8] Einstellungen ChatGPT (abgerufen am 24.01.2024). OpenAI. chat.openai.com

Quelle [9] DSGVO (2018). https://dsgvo-gesetz.de/





CC BY

## Weiterführendes Material

https://www.kulturrat.de/positionen/kuenstliche-intelligenz-und-urheberrecht/

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/rechtsgrundlagen-datenschutz-ki/

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „08 Generative Modelle: Geschützte Trainingsdaten“, Ann-Kathrin Selker.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 7.12 Urheberschaft bei generativen KI-Erzeugnissen

Erarbeitet von
Dr. Ann-Kathrin Selker

*Die Inhalte dieses Videos stellen keinesfalls eine Rechtsberatung in irgendeiner Form dar oder rechtliche Leitlinien. Ziels dieses Videos ist es, ein Problembewusstsein im Umgang mit KI zu schaffen und für rechtliche Fragen in diesem Kontext zu sensibilisieren. Vor dem Einsatz von KI-Systemen im Rahmen deines Projekts oder deiner Arbeit wende dich an die jeweiligen Fachstellen deiner Universität oder deines Unternehmens, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI zu besprechen.*

***Lernziele*** ..... ***576***
***Inhalt*** ..... ***577***
**Einstieg** ..... **577**
**Urheberrecht** ..... **578**
**Copyright** ..... **579**
**KI in der Schule und Hochschule** ..... **580**
**Abschluss** ..... **581**
***Quellen*** ..... ***582***
***Weiterführendes Material*** ..... ***582***
***Disclaimer*** ..... ***582***

## Lernziele

- Du kannst Urheberrecht und Copyright im Zusammenhang mit generativer KI rechtlich einordnen



CC BY


- Du kannst aufzeigen, welche Herausforderungen und Probleme es in diesem Kontext geben könnte

## Inhalt

Generative KI kann uns in vielen Bereichen die Arbeit erleichtern. Doch wem gehört das erzeugte Endprodukt eigentlich?

### Einstieg

Die Aufregung war groß, als 2018 das KI-generierte Werk „Edmond de Belamy" bei einer Auktion für über 400 000 $ verkauft wurde.






CC BY

KI-generiertes Kunstwerk „Edmond de Belamy" (**Quelle [1])**

Es folgte nicht nur eine Debatte um „KI-generierte Kunst", sondern auch um Autorenschaft. Wem kann dieses Gemälde zugesprochen werden? Der Gruppe Obvious, die mit einer KI-Anwendung das Bild produziert hat? Robbie Barrat, der die Anwendung implementiert hat? Oder etwa der KI-Anwendung selber?

**Quelle [2]**

Urheberrecht

Das (deutsche) Urheberrecht greift bei „persönliche[n] geistige[n] Schöpfung[en]".

**Quelle [3]**

Da hier der Zusatz „persönlich" hinzugenommen wurde, können also nur Personen, sprich Menschen, als Urheber*innen betrachtet werden. Damit wird die KI-Anwendung, die für das Erstellen des Werkes benutzt wurde, auf jeden Fall nicht als „Urheberin" des Werkes angesehen. Dabei ist übrigens vollkommen egal, ob sie Tätigkeiten ausführt, die ein Mensch genauso auch zustande gebracht hätte.

Was ist dann mit den Bereitsteller*innen der Anwendung? Hier kommt es zu einem Konflikt mit dem Wort „Schöpfung". Die Bereitsteller*innen hatten nicht ausreichend Einfluss auf das entstandene Werk, da das Werk selber und nicht der Entstehungsprozess unter das Urheberrecht fällt.

Bleibt also noch der oder die Nutzer*in der KI-Anwendung. Auch hier fehlt es in der Regel an der menschlich-gestalterischen Tätigkeit. Die bloße Eingabe eines Prompts reicht nicht aus, um ein schützenswertes Werk zu erzeugen (auch wenn der Prompt selber bei genug kreativer Schöpfung geschützt sein kann). Wenn also die Frage gestellt wird, wer nach deutschem Recht Urheber*in von KI-generierten Werken ist, lautet die Antwort: Niemand.

**Quelle [4]**

Wie so oft, gibt es aber Ausnahmen. Generative KI wird ja häufig nicht zum alleinigen Erzeugen von Texten oder ähnlichem benutzt, sondern liefert nur Denkanstöße. Solange die „persönliche geistige Schöpfung" eines Menschen überwiegt, kann argumentiert werden, dass das gesamte KI-Erzeugnis urheberrechtlich geschützt werden kann. Wir unterscheiden also zwischen „KI-gestützter menschlicher Schöpfung" und „durch KI erzeugte Schöpfung".


**Quelle [4]**



CC BY

Copyright

Im internationalen Kontext stellt sich die Frage zu Eigentums- und Nutzungsrechten: Wer kann Rechte an den KI-Erzeugnissen haben? Wenn du dir die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der großen KI-Anwendungen ansiehst, ist diese Frage dort unterschiedlich geregelt.





Einblendung AGB von OpenAI (**Quelle [5]**)

Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos heißt es z. B. bei OpenAI-Anwendungen (also ChatGPT, DALL-E) und Stable Diffusion, dass alle Rechte an den Erzeugnissen bei dem oder der Nutzer*in liegen,



CC BY




Einblendung AGB von midjourney (**Quelle [6]**)

wohingegen z. B. bei Midjourney mit einem kostenlosen Account die Rechte für eine kommerzielle Nutzung der Erzeugnisse nur unter gewissen Umständen übertragen werden.

In die AGB kann ein Unternehmen natürlich erst einmal reinschreiben, was es möchte. Ob diese Bedingungen auch eine Rechtsgrundlage haben und einer Inhaltskontrolle standhalten, stellt sich erst nach und nach heraus.

## KI in der Schule und Hochschule


Auch in der Schule und Hochschule kann generative KI bei Recherchen oder der Erstellung von Lernmaterialien helfen. Da KI-generierte Erzeugnisse (grundsätzlich) nicht urheberrechtlich geschützt sind, darfst du sie theoretisch erst einmal ohne Kennzeichnung übernehmen.

**Quelle [4]**

Allerdings musst du hier die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der KI-Anwendungen beachten, die eventuell abweichende Vorgaben für ihre Erzeugnisse haben.



CC BY




Einblendung AGB von OpenAI (**Quelle [5]**)

Zum Beispiel an Schulen und Hochschulen sind aber zusätzlich die Vorgaben zur guten wissenschaftlichen Praxis deiner Einrichtung relevant: Hier kann deine Prüfungsleistung als Plagiat gewertet werden, wenn du KI-generierte Erzeugnisse als von dir erarbeitet ausgibst. Falls die übernommenen Teile entsprechend gekennzeichnet werden, ist der Einsatz von generativer KI aber mit den Grundsätzen der guten wissenschaftlichen Praxis vereinbar.

**Quelle [4]**

Zusätzlich kann der Einsatz von generativer KI aber natürlich noch von deiner Einrichtung selber reguliert werden. Selbst der Einsatz als Hilfsmittel, wenn das KI-erzeugte Werk noch stark von dir bearbeitet wird, kann in manchen Einrichtungen verboten sein. Du solltest dich also mit den internen Vorgaben deiner Einrichtung bezüglich der Nutzung von KI-Hilfsmitteln vertraut machen, bevor du sie einsetzt. So kann z. B. eine genaue Kennzeichnung der KI-generierten oder -beeinflussten Teile deiner Leistung verlangt werden sowie eine Beschreibung, in welchem Ausmaß KI beim Erstellungsprozess eingesetzt wurde.

## Abschluss

Insgesamt befinden sich die Gesetzeslage und -auslegung rund um das Thema KI im Wandel. Daher solltest du dich vor dem Einsatz von generativer KI am besten über Neuerungen in den Regelungen informieren.

## Quellen


Quelle [1] KI-erzeugt (2018). *Edmond de Belamy*. Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73886038

Quelle [2] Wikipedia contributors. (2024, 29. April). *Edmond de Belamy*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Edmond_de_Belamy

Quelle [3] UrhG (1965). https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html

Quelle [4] Hoeren, T. (2023). Rechtsgutachten zum Umgang mit KI-Software im Hochschulkontext. In P. Salden & J. Leschke (Hrsg.), *Didaktische und rechtliche Perspektiven auf KI-gestütztes Schreiben in der Hochschulbildung.* Ruhr-Universität Bochum. https://doi.org/10.13154/294-9734

Quelle [5] AGB (abgerufen am 02.04.2024). OpenAI. https://openai.com/policies/terms-of-use/

Quelle [6] AGB (abgerufen am 02.04.2024). midjourney. https://docs.midjourney.com/docs/terms-of-service


## Weiterführendes Material

Salden, P., & Leschke, J. (2023). Didaktische und rechtliche Perspektiven auf KI-gestütztes Schreiben in der Hochschulbildung. *Zentrum für Wissenschaftsdidaktik der Ruhr-Universität Bochum*.
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/9734

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „08 Generative KI: Urheberschaft bei generativen KI-Erzeugnissen“, Ann-Kathrin Selker.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind

die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.



CC BY

# 7.13 Rezeption und Umgang von generativer KI

Erarbeitet von
Dr. Jacqueline Klusik-Eckert

***Lernziele*** ..... ***584***

***Inhalt*** ..... ***585***

**Einstieg** ..... **585**

**Kritische Einordnung der Ergebnisse** ..... **585**

Bedeutung menschlicher Endkontrolle ..... 586

Schöpferische Kompetenz und Originalität ..... 586

Effektivität von Prompts und Modellen ..... 586

**Take-Home Message** ..... **586**

***Quellen*** ..... ***587***

***Disclaimer*** ..... ***587***

## Lernziele

- Du kannst die Gründe wiedergeben, wieso GenAI als disruptive Technologie gesehen wird
- Du kannst kritisch mit dem Output von GenAI umgehen
- Du kennst die Gründe, wieso der Umgang mit GenAI kritisch reflektiert werden muss



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Für manche gilt der Herbst 2021 wie eine Zäsur, andere halten es für einen technischen Urknall oder für den Anfang der Apokalypse.
Die Reaktionen auf generative KI sind vielfältig und reichen von Begeisterung bis hin zu Ängsten vor Jobverlusten und ethischen Bedenken. Solche Muster kennen wir bereits aus der Vergangenheit. Ob aber ein Vergleich mit der Einführung der Dampfmaschine oder dem Rad gleichzusetzen ist, muss die Geschichte zeigen.
Sicher ist nur, dass mit den Veröffentlichungen der großen multimodalen Sprachmodelle und den einfach zu bedienenden Anwendungen wie ChatGPT, Gemini, Midjourney und Co. der Zugang zu komplexen KI-Systemen für die breite Öffentlichkeit ermöglicht ist. Man spricht von generativen Modellen als disruptive Technologie, wobei diese Wortwahl besonders gerne von den Entwicklerfirmen getroffen wird.

**Quelle [1, 2]**

Aber was macht disruptive Technologien aus? Generative KI hat das Potenzial, viele Bereiche grundlegend zu verändern.

- Sie kann Texte, Bilder und Videos schnell erstellen. Die Qualität hängt dann von der Fähigkeit des Promptens und den Anforderungen an den Einsatzzweck ab.
- Sie ermöglicht neue Formen der Mensch-Computer-Interaktion, wodurch wir unsere Wahrnehmung schulen müssen und uns dieser Kommunikation mit Rechnern bewusst bleiben müssen.
- Sie könnte kreative und wissensbasierte Berufe stark beeinflussen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn.

Bei den Einsatzszenarien haben wir es aber an vielen Stellen mit Zukunftsmusik zu tun. In welcher Form sich die Technik im Arbeitsalltag durchsetzen wird, muss sich noch zeigen. Oder anders gesagt: Für was die Technik eingesetzt wird, müssen wir noch entscheiden.

**Quelle [3]**

## Kritische Einordnung der Ergebnisse

Bei der Nutzung generativer KI ist es wichtig, die erzeugten Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. Auch ein noch so gut formulierter Prompt bewahrt einen nicht davor, kritisch mit dem Output umzugehen. Schließlich bleibt das Modell, die Statistik, hinter einer netten Eingabemaske verborgen. Es muss sichergestellt sein, dass die KI das misst oder erzeugt, was sie soll (Validität). Dieselben Eingaben sollten unter denselben Bedingungen zu denselben Ergebnissen führen (Reliabilität). Unterschiedliche Nutzende sollten bei gleicher Eingabe zu ähnlichen Ergebnissen kommen (Objektivität). Zudem sollte der Aufwand zur Nutzung der KI dem Ziel angemessen sein (Ökonomie).

**Quelle [3]**



CC BY

### Bedeutung menschlicher Endkontrolle

Menschliche Endkontrolle ist aus mehreren Gründen wesentlich. Erstens kann sie sicherstellen, dass KI-Outputs ethischen und gesellschaftlichen Normen entsprechen. Zweitens hilft sie, Fehler oder Unangemessenheiten zu erkennen, die die KI übersehen haben könnte. Drittens ermöglicht sie eine kritische Bewertung der Originalität und Relevanz der generierten Inhalte. Diese Kontrolle betont die Rolle der menschlichen Urteilskraft bei der Bewertung und Integration von KI-generierten Inhalten in unseren Alltag und in professionelle Kontexte.

**Quelle [4]**

### Schöpferische Kompetenz und Originalität

Die Frage, ab wann wir KIs schöpferische Kompetenz zuschreiben, berührt tiefgreifende philosophische und ethische Überlegungen. Während KI beeindruckende Ergebnisse liefern kann, argumentieren viele, dass echte Kreativität menschliches Bewusstsein, Intentionalität und ein Verständnis für die Bedeutung hinter den Werken erfordert. Von GenAI generierte Werke können als neu betrachtet werden, wenn sie in Form und Inhalt originell sind. Dennoch bleibt die Anerkennung dieser Originalität ohne das Bewusstsein und die Intention, die menschliche Schöpfer in ihre Werke einbringen, ein umstrittenes Thema.
Die Frage zu Copyright und Urheberschutz steht jedoch auf einem anderen Blatt und muss über die juristischen Instanzen geklärt werden.

**Quelle [5, 6, 7]**

### Effektivität von Prompts und Modellen

Es ist wichtig zu betonen, dass die Effektivität eines Prompts nicht alleine von den eigenen Fähigkeiten des Schreibens abhängt. Die Effektivität ist auch stark von der Fähigkeit des verwendeten generativen Modells abhängt, die gegebenen Anweisungen zu interpretieren und umzusetzen. Die kontinuierliche Verfeinerung und Anpassung des Prompts anhand von Versuch und Irrtum spielen eine entscheidende Rolle bei der Erzielung optimaler Ergebnisse, sowohl in der Text- als auch in der Bildgenerierung.
Die großen, allgemeinen Modelle wie GPT-4 sind schon sehr überzeugend, brauchen aber für spezielle und spezifische Einsatzszenarien eine gezielte Weiterentwicklung.

**Quelle [8, 9]**

### Take-Home Message

Am Ende des Tages kommt es beim Umgang und dem Einsatz von GenAI darauf an, es wissend und bewusst zu machen. Einfach auf einen Knopf drücken und blind vertrauen, dass das Ergebnis, der Output, schon passen wird, ist leichtsinnig. Man sollte in der Lage sein das Disruptive dieser Technik zu verstehen. Erst dann ist es uns möglich in gesellschaftlichen



CC BY

Debatten diese Umbrüche zu begleiten, zu analysieren und zu bewertend. Nur so können wir die Technologie verantwortungsvoll und effektiv nutzen.

## Quellen


Quelle [1] Meineck, Sebastian. 2023. „Olimpias Augen: Das Hype-Theater um moderne Chatbots“. *netzpolitik.org* (blog). 4. Juli 2023. https://netzpolitik.org/2023/olimpias-augen-das-hype-theater-um-moderne-chatbots/.

Quelle [2] Hunger, Francis. 2023. „Unhype Artificial ’Intelligence’! A Proposal to Replace the Deceiving Terminology of AI.“ Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7524493. (3. Auflage). Cambridge University Press.

Quelle [3] Leible, Stephan, Gian-Luca Gücük, Dejan Simic, Constantin Von Brackel-Schmidt, und Tom Lewandowski. „Zwischen Forschung und Praxis: Fähigkeiten und Limitationen generativer KI sowie ihre wachsende Bedeutung in der Zukunft“. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik* 61, Nr. 2 (April 2024): 344–70. https://doi.org/10.1365/s40702-024-01050-x.

Quelle [4] Oertner, Monika. 2024. „ChatGPT Als Recherchetool? Fehlertypologie, Technische Ursachenanalyse Und Hochschuldidaktische Implikationen“. *Bibliotheksdienst* 58 (5): 259–97. https://doi.org/10.1515/bd-2024-0042.

Quelle [5] Kanaan, Greg. 2016. „You Can’t Copyright Style“. THE LEGAL ARTIST. 1. Februar 2016. https://www.thelegalartist.com/blog/you-cant-copyright-style.

Quelle [6] Meyer, Roland, Hrsg. 2024. *Bilder unter Verdacht: Praktiken der Bildforensik*. De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783111085692.

Quelle [7] Merzmensch. 2023. *KI-Kunst: Kollaboration von Mensch und Maschine*. Digitale Bildkulturen. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach.

Quelle [8] *Wei, J., Zhou, D. (2022): Language Models Perform Reasoning via Chain of Thought: Google AI Blog. https://ai.googleblog.com/2022/05/language-models-perform-reasoning-via.html*

Quelle [9] Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). *On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?* . Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 610–623. https://doi.org/10.1145/3442188.3445922


## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Generative Modelle: Rezeption von generativer KI“, Jacqueline Klusik-Eckert.


Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind

die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.



CC BY

Themenblock KI und Ich: 09_01Frage_KI&Ich

# 8.1 KI und Ich – eine kritische Reflektion der Mensch/Maschine Schnittstelle

Erarbeitet von
Marie von Lobenstein, M.A.

Das Thema „KI und Ich" (Mensch/Maschine Interaktion) ist äußerst komplex und wird aus verschiedenen Fachdisziplinen und Perspektiven betrachtet. In diesem Themenblock haben wir daher eine Auswahl getroffen, um einen ersten Überblick zu geben. Eine vollständige Behandlung des Themas würde den Rahmen der Lehrveranstaltung sprengen und ist im Rahmen dieses Kurses nicht möglich.

***Lernziele*** ..... ***589***
***Inhalt*** ..... ***590***
**Einstieg** ..... **590**
**Der Themenblock „KI und Ich": Ein erster Überblick** ..... **590**
***Disclaimer*** ..... ***591***

## Lernziele

- Du kannst die Problemstellung des Themenblocks erläutern
- Du kannst wiedergeben, was wir uns in dem Themenblock „KI und Ich" ansehen werden



CC BY

# Inhalt

Einstieg

Herzlich willkommen zum Themenblock „KI und Ich"! In diesem faszinierenden Themenblock tauchen wir ein in die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine und erkunden ihre Interaktion. Wir betrachten, welche Fähigkeiten wir benötigen, um unsere Zukunft mit KI zu gestalten. Dabei werfen wir einen kritischen Blick auf unsere bisherige Interaktion mit künstlicher Intelligenz und fragen uns, welche Lehren wir daraus ziehen können. Wir setzen uns mit den gängigen Darstellungen von KI auseinander und reflektieren, was sie über unser Verständnis dieser Technologie aussagen. Wir untersuchen welche Auswirkungen KI auf unser Selbstverständnis hat und warum es entscheidend ist, wie wir KI beschreiben und visualisieren. Tauchen wir ein in die Tiefen dieser faszinierenden Thematik und erkunden gemeinsam die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine!

Der Themenblock „KI und Ich“: Ein erster Überblick

Wir beginnen mit einem Video über Ambiguitätstoleranz. Hier betrachten wir genauer, warum die Fähigkeit, mit Mehrdeutigkeit umgehen zu können, in unserem Umgang mit KI an Bedeutung gewinnt.

Im nächsten Video setzen wir uns mit dem Phänomen der Anthropomorphisierung auseinander. Durch dieses Video soll euch vermittelt werden, wie wichtig es ist, sich bewusst zu sein, dass wir alle die Tendenz haben, Dinge zu vermenschlichen. Durch dieses Bewusstsein können wir eine differenzierte Perspektive auf KI einnehmen und die Grenzen zwischen menschlicher Intelligenz und technologischer Funktionalität klar erkennen.

Anschließend werden wir uns damit befassen, welche gängigen Medienbilder von KI existieren und warum wir sie kritisch hinterfragen müssen. Medienbilder von KI können äußerst informativ sein, jedoch bergen sie auch das Risiko, falsche Erwartungen zu wecken und irreführende Wahrnehmungen zu vermitteln.

Die Verwendung von Ausdrücken wie „Algorithmen treffen Entscheidungen" oder „Künstliche Intelligenz entscheidet" weist auf eine faszinierende Verschiebung hin: Begriffe, die einst eng mit menschlichem Handeln verbunden waren, werden nun auf den Bereich der Maschinen und Algorithmen übertragen. Zu diesem Thema habe ich Professorin Hahn interviewt, eine Expertin der HHU im Bereich Digitalisierung und Künstliche Intelligenz.

Darauf folgt ein Video zum Thema „weiße KI", in dem wir über *race*, Vorurteile und die Darstellung von KI sprechen. In der Interaktion zwischen Mensch und Maschine ist es entscheidend, kontinuierlich unsere eigenen Annahmen und die verbreiteten Bilder und Vorurteile zu reflektieren.

Zum Abschluss schauen wir uns die Auswirkungen von KI auf unser Selbstverständnis an. Denn nicht nur beeinflussen wir, wie KI funktioniert, wahrgenommen wird oder aussieht, sondern KI und Algorithmen haben auch einen Einfluss auf uns. Um dieses Thema näher zu beleuchten, habe ich Professorin Schober, Expertin für Kulturelle Netzwerktheorien, Literatur und Digitale Medien sowie Professorin der American Studies an der HHU, über das Thema „Algorithmisches Selbst" interviewt.

Jetzt wünsche ich euch jedoch erst einmal viel Spaß mit dem Themenblock „KI und Ich"!

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „KI und Ich: Einleitung“, Marie von Lobenstein.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 8.2 Ambiguitätstoleranz – lernen mit Mehrdeutigkeit umzugehen

Erarbeitet von
Marie von Lobenstein M.A.

Das Thema „Ambiguitätstoleranz" ist äußerst komplex und wird aus verschiedenen Fachdisziplinen und Perspektiven betrachtet. In diesem Video haben wir daher eine Auswahl getroffen, um einen ersten Überblick zu geben. Eine vollständige Behandlung des Themas würde den Rahmen der Lehrveranstaltung sprengen und ist im Rahmen dieses Kurses nicht möglich.

***Lernziele*** ..... ***592***
***Inhalt*** ..... ***593***
**Einstieg** ..... **593**
**Was ist eigentlich Ambiguitätstoleranz?** ..... **593**
**Was genau bedeutet das Konzept der Ambiguitätstoleranz jetzt für unseren Umgang mit KI?** **594**
**Take-Home Message** ..... **595**
***Quellen*** ..... ***596***
***Disclaimer*** ..... ***596***

## Lernziele

- Du kannst Ambiguitätstoleranz definieren
- Du kannst erklären, warum Ambiguitätstoleranz im Umgang mit KI wichtig ist





CC BY

# Inhalt

Einstieg

Ihr kennt diese Situation vielleicht auch: Es ist die erste Woche im Semester, ihr kommt in euren Seminarraum und sucht euch einen Platz. Eine Person neben einem freien Platz schaut hoch und lächelt. Ihr fragt euch jetzt, ist es ein nervöses Lächeln, weil diese Situation immer etwas unangenehm ist? Ist es ein höfliches Lächeln, was ja alles bedeuten kann? Die Person hat kein Problem damit, dass ihr euch neben sie setzt. Vielleicht will die Person das eigentlich nicht, aber weiß nicht, wie sie es euch sagen soll, also lächelt sie. Vielleicht hat die Person auch einfach einer Freundin hinter euch zugelächelt und meinte euch gar nicht.

Manchen von uns macht diese Unsicherheit nichts aus. Diese Menschen haben eine hohe Toleranz für Ungewissheit oder Mehrdeutigkeit. Anderen wiederum ist diese Situation sehr unangenehm, und sie suchen sich deswegen am liebsten einen Platz, wo es gar nicht zu dieser Ungewissheit kommen kann. Wir sprechen hier von einem Konzept, das sich Ambiguitätstoleranz nennt und auch im Umgang mit KI sehr wichtig ist.

Was ist eigentlich Ambiguitätstoleranz?

Die Ambiguitätstoleranz ist ein zentrales Konzept, das in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und in vielen Lebensbereichen an Bedeutung gewinnt, also auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Das Wort „Ambiguität" leitet sich vom lateinischen Begriff „ambiguitas" ab, was so viel wie Doppel- oder Mehrdeutigkeit bedeutet.

Der Ursprung des Konzepts wird auf ein Paper von Else Frenkel-Brunswik zurückgeführt.

**Quelle [1]**

Bei einer Studie mit Kindern fiel ihr auf, dass es einigen leichter fiel als anderen, mit Mehrdeutigkeit umzugehen. Sie erklärte, basierend auf dieser Studie und ihrer Forschung, die Ambiguitätstoleranz als eine Persönlichkeitsvariable und definiert sie als die Fähigkeit, Mehrdeutigkeit zu ertragen.

**Quelle [2]**

Ihr könnt Ambiguitätstoleranz auch folgendermaßen verstehen: Ambiguitätstoleranz beschreibt die Fähigkeit eines Individuums oder einer Gruppe, mit Unsicherheiten, Mehrdeutigkeiten und komplexen, nicht eindeutig interpretierbaren Informationen umzugehen.

**Quelle [3]**



CC BY

Was genau bedeutet das Konzept der Ambiguitätstoleranz jetzt für unseren Umgang mit KI?

Ich möchte euch zwei Beispiele mitgeben, anhand derer ihr sehen könnt, warum Ambiguitätstoleranz eine Fähigkeit ist, die uns im Umgang mit KI helfen kann.

1. Der Mensch ist auch eine Blackbox

Aus dem Eingangsbeispiel können wir folgendes entnehmen: Auch der Mensch ist sozusagen eine Blackbox. Ich weiß nicht, was mein Gegenüber denkt, und auch nicht, wie er oder sie zu einer Entscheidung gekommen ist, außer ich spreche mit ihnen über diesen Prozess. Wenn wir also zum Beispiel über automatisierte Entscheidungen sprechen, also darüber, dass ein KI-System eingesetzt werden soll, um zu „entscheiden", wer einen Kredit bekommt und wer nicht, dann ist oft die Angst groß, dass a) eine KI nachteilig entscheidet und b) dass wir nicht verstehen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Diese Bedenken treffen allerdings auch für den Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin zu, der oder die sonst diese Entscheidung trifft. Auch Menschen haben Biases, die dazu führen können, dass in meinem Nachteil entschieden wird. Und auch hier habe ich nicht immer die Möglichkeit nachzuvollziehen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Ambiguitätstoleranz kann uns dabei helfen, in dieser Unsicherheit etwas Ruhe zu bewahren und uns nicht blind werden zu lassen in der Risikobewertung von KI-Systemen. Natürlich dürfen wir nicht unkritisch sein, und wir müssen Vertrauen haben, dass KI in unserem Sinne genutzt wird. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze, wie das gelingen soll, auch ohne, dass man KI in Gänze versteht. Durch entsprechende Gesetze und Regulierungen, zum Beispiel, oder dadurch, dass man Einspruchsmöglichkeiten bekommt zu den Entscheidungen, die KI-Systeme getroffen haben.

2. Risikomanagement – Normative Ambiguität

In der Forschung wird Ambiguität übrigens oft zusammen mit Risiko betrachtet. Oriel FeldmanHall, Associate Professorin an der Brown University, erklärt, dass Ambiguität und Risiko nicht dasselbe sind. „Von Risiko sprechen wir, wenn Sie die Wahrscheinlichkeit kennen, mit der ein Ereignis eintreten wird. Ambiguität bedeutet, kein Wissen über die Chancen oder Risiken zu haben."

**Quelle [4]**

Was meint Frau FeldmanHall damit? Es fällt uns leichter, mit Situationen umzugehen, in denen wir wissen, wie hoch das Risiko unserer Entscheidungen ist, als mit Situationen, in denen wir gar nicht einschätzen können, wie hoch die Risiken oder die Chancen sind. In der Forschung, in der Politik, aber auch in der Gesellschaft findet gerade eine Risikoeinschätzung von KI statt. Wir verhandeln, was KI für uns, unsere Umwelt und unsere Zukunft bedeutet. Es gibt allerdings eine Vielzahl legitimer Standpunkte zur Bewertung dieses Risikos. Dabei verhandeln wir auch, was wir im Umgang mit KI für tolerierbares und akzeptables Risiko halten.



CC BY

**Quelle [5]**

Das schätzen wir aber nicht immer alle gleich ein, wir arbeiten also mit verschieden interpretierten Wertevorstellungen, gesellschaftlichen Normen und Perspektiven. Wir müssen lernen, damit umzugehen, dass die Risikoeinschätzung von KI durch diese hohe Mehrdeutigkeit nicht immer leicht ist. KI ist ein hochkomplexes Thema, welches Wissen erfordert, das wir uns erst einmal aneignen müssen. Dazu kommt ein erhöhtes Maß an Selbstlernkompetenzen, denn KI entwickelt sich kontinuierlich weiter. Bürger*innen brauchen die Bereitschaft und Fähigkeit, sich selbstständig über neue Entwicklungen zu informieren und ihr Wissen zu aktualisieren, um mit dem ständigen Fortschritt mit zu halten.

Take-Home Message

Menschen mit einer hohen Ambiguitätstoleranz sind gut darin, komplexe Situationen zu bewältigen, ohne dabei ängstlich oder gestresst zu sein. Außerdem fällt es ihnen leicht, sich Veränderungen anzupassen.

**Quelle [6][7]**

Diese Menschen haben es also leichter, mit den komplexen Informationen über KI und den rapiden Veränderungen in diesem Forschungsbereich umzugehen.
Wir können also KI-Systeme nicht immer in simple Schubladen wie „gut“ und „böse“ oder „gefährlich“ und „unbedenklich“ stecken. Was uns ja dabei helfen würde, die Risiken einzuschätzen. Wir müssen also lernen, mit dieser Mehr- oder Doppeldeutigkeit umzugehen und ein System schaffen, in dem wir darauf vertrauen können, dass KI-Systeme im Sinne der Gesellschaft genutzt werden. Dafür müssen Forschung, Politik und Recht eng miteinander arbeiten.



CC BY

## Quellen


Quelle [1][2]

Frenkel-Brunswik, E. (1949). Intolerance of ambiguity as an emotional and perceptual personality variable. *Journal of personality*.

Quelle [3] Furnham, A., & Ribchester, T. (1995). Tolerance of ambiguity: A review of the concept, its measurement and applications. *Current psychology*, *14*, 179-199.

Quelle [4][6]

Vives, ML., FeldmanHall, O. Tolerance to ambiguous uncertainty predicts prosocial behavior. *Nat Commun* **9**, 2156 (2018). https://doi.org/10.1038/s41467-018-04631-9

Quelle [5][7]

Renn, O., Klinke, A., & Van Asselt, M. (2011). Coping with complexity, uncertainty and ambiguity in risk governance: a synthesis. *Ambio*, *40*, 231-246.


## Disclaimer


Transkript zu dem Video „KI und Ich: Ambiguitätstoleranz“, Marie von Lobenstein.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 8.3 Anthropomorphisierung – Wenn KI vermenschlicht wird!

Erarbeitet von
Dr. Maike Meyer, Dr. Jacqueline Klusik-Eckert und Marie von Lobenstein M.A.

Das Thema „Anthropomorphisierung" ist äußerst komplex und wird aus verschiedenen Fachdisziplinen und Perspektiven betrachtet. In diesem Video haben wir daher eine Auswahl getroffen, um einen ersten Überblick zu geben. Eine vollständige Behandlung des Themas würde den Rahmen der Lehrveranstaltung sprengen und ist im Rahmen dieses Kurses nicht möglich.

***Lernziele*** ..... ***598***
**Einstieg** ..... **598**
**AnthropoWAS? Was ist denn eigentlich Anthropomorphismus?** ..... **598**
**AnthropoWarum? Warum anthropomorphisieren wir?** ..... **599**
**Auswirkungen von Anthropomorphismus** ..... **599**
**Das Vermenschlichungs-Problem** ..... **600**
**Anthropomorphism by Design:** ..... **601**
**Anthropomorphe Sprache:** ..... **601**
**Take-Home Message** ..... **602**
***Quellen*** ..... ***602***
***Disclaimer*** ..... ***604***



CC BY

## Lernziele

- Du kannst Anthropomorphismus definieren
- Du kannst erklären, warum Menschen anthropomorphisieren
- Du kannst Auswirkungen von Anthropomorphismus nennen
- Du kannst zwei Ausprägungen von Anthropomorphismus: Anthropomorphism by Design und anthropomorphe Sprache ausführen

Inhalt

Einstieg

Na, mal Hand auf's Herz: Hast du schonmal mit deinem Drucker geschimpft? Mit deinem Fahrrad? Oder vielleicht mit einem Navigationssystem? Hast du schonmal auf Steinen Gesichter entdeckt oder dich bei dem Gedanken erwischt, das Auto schaue grimmig drein? Oder hast du dich vielleicht schon mal bei deinem Staubsaugerroboter entschuldigt, weil du ihn aus Versehen angerempelt hast? Vermutlich ist sowas oder etwas Ähnliches allen von uns schonmal passiert. Also, dass wir Gegenstände vermenschlicht haben, denn das machen wir ziemlich häufig.

**Quelle [1]**

Der Fachbegriff dafür lautet Anthropomorphismus. Ja, nicht so griffig, dieses Wort, vor allem, wenn man es mehrmals hintereinander sagen muss …

AnthropoWAS? Was ist denn eigentlich Anthropomorphismus?

Anthropomorphismus leitet sich von den griechischen Wörtern "anthropos" (was „Mensch" bedeutet) und „morphe" (was „Gestalt" oder „Form" bedeutet) ab.

**Quelle [2]**

Unter Anthropomorphismus versteht man die Tendenz, menschliche Eigenschaften – wie Charakteristiken, Motivationen, Intentionen oder mentale Zustände einer nicht-menschlichen Entität oder Objekten zuzuschreiben.

**Quelle [3]**

Bei diesen nicht-menschlichen Entitäten oder Objekten kann es sich um alles mögliche handeln, beispielsweise um Tiere oder Pflanzen, aber auch um Computer, Roboter, Autos und fast allem, was dir noch so einfällt. Hier mal ein paar Beispiele:

| |
|---|
| Einblendung Wall-e, Clippy, Wilson, Siri etc. |

**Quelle [4]**

AnthropoWarum? Warum anthropomorphisieren wir?

Laut Epley machen wir das aus zwei Gründen.

Erstens: Soziale Motivation – soziale Bindung, sozialer Kontakt und Zustimmung von anderen

**Quelle [5]**

Wir vermenschlichen beispielsweise unsere Haustiere, weil wir das Bedürfnis haben, eine soziale Verbindung zu anderen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Nichtmenschliche Agenten, also mein Hund zum Beispiel, können dieses Bedürfnis scheinbar mühelos erfüllen. Es fällt uns eventuell sogar leichter diese Verbindung mit Haustieren und nicht mit anderen Menschen aufzubauen. Eine Person, die sich einsam fühlt, anthropomorphisiert, um das Gefühl der Entfremdung zu lindern.

Zweitens: Effektanzmotivation – die Motivation, effektiv mit seiner Umgebung zu interagieren

**Quelle [6]**

Wir vermenschlichen, weil wir erfolgreich und ohne Unsicherheiten mit unserer Umwelt umgehen wollen. Epley argumentiert, dass wir anthropomorphisieren, kann uns dabei helfen unsere unsichere Welt etwas verständlicher zu machen. Wir haben das Verlangen, Unsicherheit und Mehrdeutigkeit zu reduzieren, zumindest teilweise mit dem Ziel, ein Gefühl von Vorhersehbarkeit und Kontrolle in unserer Umgebung zu erlangen. Wenn wir z. B. autonome Fahrzeuge anthropomorphisieren, könnte das aus dem Wunsch resultieren, das Verhalten des Fahrzeugs zu verstehen und vorherzusagen, Unsicherheit zu reduzieren und das Gefühl der Kontrolle über die Fahrzeugumgebung zu erhöhen.

Auswirkungen von Anthropomorphismus

Das Vermenschlichen von KI-Systemen oder auch von anderen Maschinen kann unser mentales Modell des jeweiligen Systems beeinflussen, also wie wir das System verstehen und wie wir glauben, dass es funktioniert.

**Quelle [7]**



CC BY

Aber auch unsere Wahrnehmung von Systemen kann dadurch beeinflusst werden, also beispielsweise, wie wir KI-Systeme annehmen oder ob wir sie benutzen.

**Quelle [8]**

Es gibt einige Hinweise darauf, dass wir anthropomorphisierte Maschinen oder Systeme positiver wahrnehmen als nicht-vermenschlichte Systeme, ihnen also beispielsweise mehr Vertrauen schenken oder sie für vertrauenswürdiger halten.

**Quelle [9][10][11][12]**

Es gibt beispielsweise auch Studien, die nahelegen, dass die Aktionen von autonomen Fahrzeugen im Straßenverkehr anders bewertet werden, wenn das Fahrzeug anthropomorphe Eigenschaften besitzt und wir ihnen beispielsweise weniger Schuld für einen Unfall zuschreiben, als menschlichen Fahrenden.

**Quelle [13][14][15]**

Es gibt aber durchaus auch hinweise auf negative oder gegenteilige Effekte der Vermenschlichung von Systemen auf unsere Wahrnehmung.

Das Vermenschlichungs-Problem

Bereits bei den ersten Interaktionsbegegnungen von Menschen mit einem Computerprogramm im Jahr 1966 ist aufgefallen, wie schnell die Wissenschaftler*innen in dem Sprachprogramm ELIZA etwas Menschliches gesehen haben. Der Entwickler Joseph Weizenbaum (MIT) fand diese Beobachtung besorgniserregend und mahnte vor einer Aura des Magischen, die man den Rechenprogrammen austreiben müsse.

**Quelle [16]**

Diese Mahnung wurde nicht gehört oder bewusst überhört. Mit dem Ziel, die Chatbots in ihrem Kommunikationsstil Menschen immer ähnlicher zu machen, haben wir heute hinter den Anwendungen wie Alexa oder Chat-GPT4 Modelle, die unsere Wahrnehmung an der Nase herumführen. Wir müssen uns daher immer bewusst machen, dass diese Assistenzsysteme und Chatbots nicht fühlen, nicht intelligent im Sinne von menschlicher Intelligenz sind, dass sie nicht denken, nicht verstehen, nicht wahrnehmen und nicht halluzinieren. Das Einzige, was sie können, ist hervorragend rechnen. Sehr, sehr schnell rechnen. Die Ergebnisse empfinden wir dann oft als richtig, meistens nützlich und bisweilen halten wir sie für besonders klug oder empfindsam.

**Quelle [17][18]**

Wir können hier zwischen zwei Ausprägungen des Anthropomorphismus unterscheiden: zwischen anthropomorpher Sprache und etwas, was im Englischen als „Anthropomorphism by Design“ bekannt ist.



CC BY

Anthropomorphism by Design:

Nehmen wir nochmal das Beispiel Chat-GPT4. Ihr habt was eingegeben bei Chat-GPT und bekommt folgenden Hinweis: „Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen bei dieser Anfrage nicht helfen." Die GPT-4-Ausgabe verwendet Pronomen in der ersten Person, also Ich, was darauf hindeuten soll, dass man mit einer menschlichen Entität interagiert. Das ist eine bewusste Design-Entscheidung seitens OpenAI, die Ausgabe so zu formulieren. Diese Design-Entscheidung kann verschiedene Gründe haben.

Viele Automobilhersteller gestalten ihre Kühlergrills zum Beispiel so, dass sie menschlichen Gesichtern ähneln, um Käufer*innen anzusprechen. Einige Unternehmen bevorzugen ein „lächelndes" Auto, um bei Verbraucher*innen wie freundliche Markenbotschafter zu wirken.

| Einblendung Herbie |
|---|

**Quelle [19]**

Das wird durch die Form des Kühlergrills erreicht. Andere Automarken entscheiden sich für einen „bösen Ausdruck", um ihr Image von Aggression zu unterstreichen, also z. B. bei Poser Autos. Laut Landwehr, McGill und Herrmann entstehen Freundlichkeitswahrnehmungen aus dem Kühlergrill eines Autos, während Aggressivität sowohl durch den Grill als auch durch die Scheinwerfer vermittelt werden kann.

**Quelle [20]**

Anthropomorphe Sprache:

Anthropomorphe Sprache ist die Verwendung von menschenähnlichen Eigenschaften, Merkmalen oder Attributen zur Beschreibung nicht-menschlicher Wesen oder Phänomene. In dieser Sprache werden Tieren, Objekten oder abstrakten Konzepten oft Emotionen, Absichten oder Verhaltensweisen zugeschrieben, die normalerweise mit Menschen in Verbindung gebracht werden.

Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass auch in der KI-Forschung und Wissenschaft oft anthropomorphe Sprache verwendet wird.

Allein durch den Namen künstliche Intelligenz werden Erwartungen geweckt, indem Entitäten, die weder lebendig noch menschlich sind, eine menschliche Eigenschaft, nämlich Intelligenz, zugeschrieben wird, was implizite Annahmen über die Fähigkeiten von KI-Systemen offenbart. Die Verwendung einer solchen anthropomorphen Sprache ermutigt

auch dazu, das Verhalten von Algorithmen als menschenähnlich zu interpretieren, was den Vergleich mit menschlichen Denkweisen erleichtert.

**Quelle [21]**

Take-Home Message

Anthropomorphismus, die Neigung, nicht-menschlichen Entitäten menschliche Eigenschaften zuzuschreiben, durchdringt unseren Alltag und hat auch Auswirkungen auf unsere Interaktionen mit Technologie. Wir haben auch die Tendenz, KI-Systeme zu vermenschlichen. Die bewusste Verwendung anthropomorpher Sprache und das Design von Technologie, um menschenähnlicher zu wirken, kann unser Verständnis von KI und unsere Erwartungen beeinflussen. Durch dieses Video soll euch vermittelt werden, dass es wichtig ist, sich dieser Tendenz bewusst zu sein und eine differenzierte Perspektive zu bewahren, um die Grenzen zwischen menschlicher Intelligenz und technologischer Funktionalität klar zu erkennen.

## Quellen


Quelle [1][2][3][5][6]
Epley, N., Waytz, A., & Cacioppo, J. T. (2007). On seeing human: A three-factor theory of anthropomorphism. *Psychological Review, 114*(4), 864-886. https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.4.864

Quelle [7] Culley, K. E., & Madhaven, P. (2013). A note of caution regarding anthropomorphism in HCI agents. *Computers in Human Behavior, 29*(3), 577-579. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.11.023

Quelle [8] Li, M, & Suh, A. (2021). Machinelike or humanlike? A literature review of anthropomorphism in AI-enabled technology. In *Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 4053-4062). https://doi.org/10.24251/HICSS.2021.493

Quelle [9] Gong, L. (2008). How social is social responses to computers? The function of the degree of anthropomorphism in computer representations. *Computers in Human Behavior*, *24*(4), 1494-1509. https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.05.007

Quelle [10] Lee, J. G., Kim, K. J., Lee, S., & Shin, D. H. (2015). Can autonomous vehicles be safe and trustworthy? Effects of appearance and autonomy of unmanned driving systems. *International Journal of Human-Computer Interaction*, *31*(10), 682-691. https://doi.org/10.1080/10447318.2015.1070547

Quelle [11] Niu, D., Terken, J., & Eggen, B. (2018). Anthropomorphizing information to enhance trust in autonomous vehicles. *Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries*, *28*(6), 352-359. https://doi.org/10.1002/hfm.20745

Quelle [12] Pak, R., Fink, N., Price, M., Bass, B., & Sturre, L. (2012). Decision support aids with anthropomorphic characteristics influence trust and performance in younger and older adults. *Ergonomics*, *55*(9), 1059-1072. https://doi.org/10.1080/00140139.2012.691554

Quelle [13] Waytz, A., Heafner, J., & Epley, N. (2014). The mind in the machine: Anthropomorphism increases trust in an autonomous vehicle. *Journal of experimental social psychology*, *52*, 113-117. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2014.01.005

Quelle [14] Young, A. D., & Monroe, A. E. (2019). Autonomous morals: Inferences of mind predict acceptance of AI behavior in sacrificial moral dilemmas. *Journal of Experimental Social Psychology*, *85*, Article 103870. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2019.103870

Quelle [15] Mayer, M. M., Buchner, A., & Bell, R. (2023). Humans, machines, and double standards? The moral evaluation of the actions of autonomous vehicles, anthropomorphized autonomous vehicles, and human drivers in road-accident dilemmas. *Frontiers in Psychology, 13*, 1052729. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1052729

Quelle [16] Weizenbaum, J. (1966). ELIZA—a computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Communications of the ACM*, *9*(1), 36–45. https://doi.org/10.1145/365153.365168

Quelle [17] Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?. *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623. https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

Quelle [18] Meineck, S. (2023, Juli 4). Olimpias Augen: Das Hype-Theater um moderne Chatbots. *netzpolitik.org*. https://netzpolitik.org/2023/olimpias-augen-das-hype-theater-um-moderne-chatbots/

Quelle [20] Valenzuela, A., & Hadi, R. (2017). Implications of product anthropomorphism through design. In *The Routledge Companion to Consumer Behavior* (pp. 82-96). Routledge.

Quelle [21] Placani, A. Anthropomorphism in AI: hype and fallacy. *AI Ethics* (2024). https://doi.org/10.1007/s43681-024-00419-4

Bildmaterial

Quelle [4] Weizenbaum, J. (1966). ELIZA—a computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Communications of the ACM*, *9*(1), 36–45. https://doi.org/10.1145/365153.365168

Quelle [4] Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?. *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623. https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

Quelle [4] Meineck, S. (2023, Juli 4). Olimpias Augen: Das Hype-Theater um moderne Chatbots. *netzpolitik.org*. https://netzpolitik.org/2023/olimpias-augen-das-hype-theater-um-moderne-chatbots/

Quelle [4] Valenzuela, A., & Hadi, R. (2017). Implications of product anthropomorphism through design. In *The Routledge Companion to Consumer Behavior* (pp. 82-96). Routledge.

Quelle [19] Placani, A. Anthropomorphism in AI: hype and fallacy. *AI Ethics* (2024). https://doi.org/10.1007/s43681-024-00419-4

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „KI und Ich : Anthropomorphisierung – Wenn KI vermenschlicht wird!“, Dr. Maike Meyer, Dr. Jacqueline Klusik-Eckert und Marie von Lobenstein M.A. Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 8.4 KI-Darstellung von Hephaistos über Detroit: Become Human bis zur Google Suche

Erarbeitet von
Marie von Lobenstein M.A.

Das Thema „Mediendarstellung" ist äußerst komplex und wird aus verschiedenen Fachdisziplinen und Perspektiven betrachtet. In diesem Video haben wir daher eine Auswahl getroffen, um einen ersten Überblick zu geben. Eine vollständige Behandlung des Themas würde den Rahmen der Lehrveranstaltung sprengen und ist im Rahmen dieses Kurses nicht möglich.

***Lernziele*** ..... ***605***

***Inhalt*** ..... ***606***

**Einstieg** ..... **606**

**KI-Darstellungen: Erste Darstellungen** ..... **606**

**KI-Darstellungen: der KI-Takeover** ..... **607**

**KI-Darstellungen: Ein Beispiel aus dem digitalen Raum** ..... **608**

**Mediendarstellung vs. Wissenschaft: Warum wir uns KI-Darstellungen genau ansehen müssen** ..... **608**

**Take-Home Message** ..... **609**

***Quellen*** ..... ***609***

***Disclaimer*** ..... ***610***

## Lernziele

- Ich kann erläutern, dass KI-Darstellungen kein Phänomen der Neuzeit sind, sondern weit zurückreichen
- Ich kann verschiedene Beispiele für KI-Darstellungen nennen



CC BY

- Ich kann die vorherrschenden KI-Darstellungen kritisch betrachten

## Inhalt

Einstieg

In unserem täglichen Leben hat die Art und Weise, wie KI in den Medien dargestellt wird, einen erheblichen Einfluss darauf, wie wir sie wahrnehmen. Die Medien spielen eine entscheidende Rolle bei der Formung der öffentlichen Meinung, und KI bildet hier keine Ausnahme.

Von Nachrichtenartikeln über Fernsehsendungen oder Bildern im Internet, bis hin zu Filmen und Büchern, besitzt die Medienlandschaft die Macht, unser Empfinden in Bezug auf KI und deren potenzielle Auswirkungen auf unser Leben zu beeinflussen. Es ist entscheidend, den Einfluss der Medien auf unser Bild und die entstandenen KI-Darstellungen zu evaluieren und zu bewerten, insbesondere wenn es um den Vergleich mit der wissenschaftlichen Realität geht.

Die Form des Mediums bestimmt meist schon, wie KI dargestellt wird. So versuchen beispielsweise Filme und Computerspiele zu unterhalten und kommerziell erfolgreich zu sein, Dokumentarfilme wollen aufklären und das Bewusstsein schärfen, Werbung soll überzeugen, Produkte zu verkaufen, und Medienarchive bieten eine Plattform für wissenschaftliche Forschung und Bildung.

**Quelle [1]**

KI-Darstellungen: Erste Darstellungen

Literarische Imaginationen von künstlicher Intelligenz gibt es übrigens schon weit vor den KI-Darstellungen, die wir heute kennen.

**Quelle [2]**

Dabei wird die Vorstellung von Künstlicher Intelligenz oft mit humanoiden Maschinen, Robotern, vermischt. Intelligente Maschinen sind seit den letzten 3.000 Jahren ein wiederkehrender Bestandteil in der Fiktion.

**Quelle [3]**

Besonders als humanoide, automatisierte Maschinen finden sich immer wieder verschiedene Darstellungen in Literatur und Kunst. Die älteste bekannte Geschichte über so etwas wie KI findet sich in Homers Ilias, die etwa aus dem achten Jahrhundert v. Chr.

stammt. Die von Hephaistos, dem Gott der Schmiedekunst, geschaffenen Maschinen waren „Dienerinnen aus Gold", mit „Verstand in der Brust" und „Stimme".

**Quelle [4]**

Obwohl Homer schon vor 3.000 Jahren über menschenähnliche Maschinen geschrieben hat, gab es das Wort „Roboter" übrigens erst im 20. Jahrhundert.

Das Wort „Roboter" wird dem Dramatiker Karel Čapek zugeschrieben, der es in seinem Stück R.U.R. oder Rossum's Universal Robots verwendet. R.U.R. zeichnet nach, wie biomechanische Wesen durch die Entwicklung eines unabhängigen Selbstbewusstseins vermenschlicht werden.

**Quelle [5]**

Schauen wir uns als nächstes ein paar neuere Darstellungen von KI an.

KI-Darstellungen: der KI-Takeover

Der Film „Terminator" aus dem Jahr 1984 prägte maßgeblich das Bild von künstlicher Intelligenz und dystopischen Zukunftsvisionen in der Popkultur. In „Terminator" geht es um einen Konflikt zwischen Menschen und Maschinen. In einer postapokalyptischen Zukunft hat eine künstliche Intelligenz namens Skynet die Kontrolle über die Welt übernommen. Um den Widerstand der Menschen zu brechen, schickt Skynet einen seiner tödlichsten Roboter, den Terminator.

In „Age of Ultron", einem Marvel-Film aus dem Jahr 2015, entwickelt Ultron, eine künstliche Intelligenz, die von Tony Stark (Iron Man) und Bruce Banner (Hulk) entwickelt wurde, um den Frieden zu sichern, ein Bewusstsein. Ultron betrachtet die Menschheit als Bedrohung für den Planeten. Er beschließt, die Menschheit auszulöschen und eine neue Weltordnung zu schaffen.

In „Detroit Become Human", einem Third-Person-Adventure-Game aus dem Jahr 2018, wird man angehalten, sich in die Lage von drei Androiden zu versetzen, die im Verlauf des Spiels immer mehr Empfindungsvermögen zeigen und zu sogenannten Deviants werden, also Androiden mit einem Bewusstsein. Dabei hat man die Option, pazifistische Entscheidungen zu treffen oder gewaltsam gegen die Unterdrückung der Androiden vorzugehen.

In vielen der heutigen KI-Geschichten entwickelt sich KI zu einer überlegenen Superintelligenz, die sich selbstständig weiterentwickelt und sich gegen ihre Schöpfer*innen, die Menschen, wendet. Diese Darstellung wird auch KI-Takeover genannt. Ob es nun durch bewusste Rebellion oder durch eine unbeabsichtigte Entwicklung geschieht, das Ergebnis ist oft dasselbe: Die KI übernimmt die Macht und versucht, die Menschheit zu beherrschen oder zu vernichten.



CC BY

KI-Darstellungen: Ein Beispiel aus dem digitalen Raum

Neben Film, Fernsehen, Literatur und Kunst haben wir natürlich noch ein weiteres sehr prägendes Medium, das ich mir mit euch anschauen möchte – digitale Medien.

Ich werde euch hier gleich eine Google-Bildersuche mit dem Schlagwort „AI" zeigen und bitte euch, das Video kurz zu stoppen und euch ein paar Stichpunkte aufzuschreiben darüber, was euch auffällt.

| Hier werden Screenshots eingeblendet. |
|---|

Vielleicht ist euch in der Imagesuche aufgefallen, dass auf den Bildern, die Menschen zeigen, mehrheitlich Frauen zu sehen sind. Auf dem einen Bild steht neben dem Gesicht einer Cyberware Frau das Wort AI-Assisstant, auf dem anderen wird eine Frau mit Headset gezeigt, wie in einem Call Center oder einer Hotline. Die Darstellung von KI als weiblich ist auch in der Popkultur eine Gängige. Ob in Ex Machina, Her, Blade Runner oder anderen Cybernarrativen, das Bild einer fürsorglichen, hilfsbereiten, aber auch verfügbaren weiblichen KI ist ein gängiges.

**Stereotypisierung:**
Die Verwendung von bestimmten Symbolen, insbesondere wenn sie oft wiederholt werden, kann zu Stereotypen führen. Die KI repräsentiert eine breite Palette von Technologien und Anwendungen, und die Verengung auf ein bestimmtes Symbol könnte dazu führen, dass die Vielfalt und Komplexität von KI nicht angemessen vermittelt wird. Im Falle der „weiblichen" KI spiegelt die Stereotypisierung der unschuldigen, aber verfügbaren Frau die gesellschaftlichen Ängste in Bezug auf die männliche Kontrolle über die Handlungsfähigkeit von Frauen wider.

**Quelle [6][7]**

Mediendarstellung vs. Wissenschaft: Warum wir uns KI-Darstellungen genau ansehen müssen

Die vorherrschenden KI-Darstellungen haben oft etwas gemeinsam: Ein Fokus auf Verkörperung, also KI wir als Roboter dargestellt, eine Tendenz zu utopischen oder dystopischen Extremen und ein Mangel an Vielfalt der Schöpfer*innen, Protagonist*innen und Arten von KI.

**Quelle [8]**

Man kann auch sagen, die KI-Darstellungen aus den Medien, die wir konsumieren, decken sich zu wenig mit der KI-Realität, die wir aus der Wissenschaft und Forschung kennen. Medien neigen dazu, KI als entweder absolut positiv oder negativ darzustellen, ohne die Grauzonen dazwischen zu erkunden. Freundliche Roboter, die den Menschen helfen und unterstützen, stehen oft im Kontrast zu bösen KIs, die die Menschheit bedrohen. Diese

schwarz-weiß-Darstellungen verzerren die Realität der KI-Entwicklung, die viel komplexer ist und sowohl Chancen als auch Risiken birgt.

Und wie sieht KI nun wirklich aus?

Die elektrischen Prozesse können wir nur schwer sichtbar machen. Um zu verstehen, was in dieser Black Box passiert, helfen uns schematische Zeichnungen, die die Architektur eines Modells erklären. Hier zum Beispiel ein klassisches CNN, bei dem man in den unterschiedlichen Schichten die Zwischenrechnungen sieht.

| Hier wird das CNN gezeigt. |
|---|

Take-Home Message

KI-Darstellungen können sehr hilfreich sein, zum Beispiel, um diejenigen, die in den relevanten Disziplinen und in zivilen, öffentlichen und privaten Sektoren arbeiten inspirieren. Diese Darstellungen zeigen uns natürlich auch wovor Menschen sich in Bezug auf KI ängstigen, können aber auch falsche Erwartungen und Wahrnehmungen hervorrufen. Übertriebene Erwartungen und Ängste in Bezug auf KI, zusammen mit einer Überbetonung humanoider Maschinen-Darstellungen, können das Vertrauen und die Wahrnehmung der Öffentlichkeit beeinträchtigen. Sie können zu einer fehlinformierten Debatte beitragen, mit potenziellen Folgen für die KI-Forschung, die Finanzierung, Regulierung und Rezeption.

**Quelle [9][10]**

Folgen für die KI-Forschung, die Finanzierung, Regulierung und Rezeption.
Es ist daher wichtig, diese gängigen Darstellungen von KI in den Medien kritisch zu hinterfragen und sich bewusst zu machen, dass sie oft von kommerziellen Interessen, dramaturgischen Erfordernissen oder einfach von unserer eigenen Fantasie geprägt sind. Indem wir eine differenzierte Sichtweise auf KI entwickeln und uns über ihre tatsächlichen Auswirkungen informieren, können wir besser verstehen, wie wir sie verantwortungsbewusst einsetzen und von ihren Vorteilen profitieren können, ohne dabei die damit verbundenen Risiken zu vernachlässigen.

## Quellen



CC BY

Quelle [1] K. Somandepalli, T. Guha, V. R. Martinez, N. Kumar, H. Adam and S. Narayanan, "Computational Media Intelligence: Human-Centered Machine Analysis of Media," in *Proceedings of the IEEE*, vol. 109, no. 5, pp. 891-910, May 2021, doi: 10.1109/JPROC.2020.3047978.

Quelle [2] Pramanik, S., & Rai, S. K. (2023). AI Take-Over in Literature and Culture: Truth, Post-Truth, and Simulation. *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, *15*(4)..

Quelle [3] Lively, G., & Thomas, S. (2020). Homer`s Intelligent Machines. In *AI narratives: A history of imaginative thinking about intelligent machines.* (pp. 25–48). essay, Oxford University Press.

Quelle [4] Ilias, ll. 18.417-421

Quelle [5] Kinyon, K. (1999). The Phenomenology of Robots: Confrontations with Death in Karel Čapek's" RUR". *Science Fiction Studies*, 379-400.

Quelle [6] Yee, S. (2017). "You bet she can fuck"–trends in female AI narratives within mainstream cinema: Ex Machina and Her. *Ekphrasis. Images, Cinema, Theory, Media*, *17*(1), 85-98.

Quelle [7] Nomura, T. (2017). Robots and gender. *Gender and the Genome*, *1*(1), 18-25.

Quelle [8][9] Cave, S., Craig, C., Dihal, K., Dillon, S., Montgomery, J., Singler, B., & Taylor, L. (2018). Portrayals and perceptions of AI and why they matter.

Quelle [10] Chuan C-H, Tsai W-H, Cho S (2019) Framing artificial intelligence in American newspapers. AAAI workshop: AI, ethics, and society. AAAI workshops. AAAI Press

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „KI und Ich: Darstellung von KI in verschiedenen Medien", Marie von Lobenstein. Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 8.5 Die KI hat entschieden, dass…Aber hat die KI wirklich entschieden?

Erarbeitet von
Prof. Susanne Hahn, Marie von Lobenstein M.A.

Disclaimer: Das Thema KI-„Entscheidungen“ ist äußerst komplex und wird aus verschiedenen Fachdisziplinen und Perspektiven betrachtet. In diesem Themenblock haben wir daher eine Auswahl getroffen, um einen ersten Überblick zu geben. Eine vollständige Behandlung des Themas würde den Rahmen der Lehrveranstaltung sprengen und ist im Rahmen dieses Kurses nicht möglich.

***Lernziele*** ..... ***611***
***Inhalt*** ..... ***612***
**Einstieg** ..... **612**
**Was sind Entscheidungen?** ..... **612**
**„Entscheiden“ KI-Systeme denn?** ..... **613**
**Die ethische Perspektive** ..... **615**
**Take-Home Message** ..... **615**
***Weiterführendes Material*** ..... ***616***
***Disclaimer*** ..... ***616***

## Lernziele

- Du kannst definieren, was eine Entscheidung ist
- Du kannst einordnen, ob KI-Systeme entscheiden
- Du kannst erklären, wieso der Begriff „Entscheidung” kritisch betrachtet werden sollte

# Inhalt

Einstieg

Herzlich willkommen zu diesem Video über Entscheidungen und die Frage, ob KI-Systeme entscheiden. Die Nutzung von Ausdrücken wie „Algorithmen entscheiden" oder „Künstliche Intelligenz trifft Entscheidungen" deutet auf eine faszinierende Verschiebung hin: Begriffe, die einst untrennbar mit menschlichem Handeln verbunden waren, werden nun auf den Bereich der Maschinen und Algorithmen übertragen. Wir haben in einem anderen Video bereits über anthropomorphe Sprache in der KI-Wissenschaft und Berichterstattung gesprochen. In diesem Video gehen wir jedoch über die rein sprachliche Ebene hinaus und werfen grundlegende Fragen auf: Welche impliziten Annahmen, Assoziationen und Bedeutungszusammenhänge werden transportiert, wenn menschliche Handlungsphänomene auf Künstliche Intelligenz übertragen werden? Und welche potenziellen Missverständnisse oder Irreführungen könnten daraus resultieren? In diesem Video werden wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen und die komplexen Dynamiken erkunden, die entstehen, wenn die Sprache und Konzepte des menschlichen Handelns auf die Welt der künstlichen Intelligenz angewendet werden.

Hierfür habe ich Prof. Dr. Hahn, Professorin der HHU und Expertin im Bereich Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, interviewt. Sie wird uns in diesem Video eine handlungsphilosophische Perspektive auf dieses Thema eröffnen.

Bei der Diskussion darüber, ob KI Entscheidungen trifft, ist es wichtig, zu definieren, was wir unter „Entscheidungen" verstehen, und KI-Entscheidungen mit menschlichen Entscheidungen zu vergleichen.

Was sind Entscheidungen?

| |
|---|
| Frage: Frau Prof. Hahn, was ist das Verständnis von „Entscheidung", mit dem Sie auf KI blicken? |

Ich versuche zu ermitteln, welches Verständnis von Entscheidung unterstellt wird, wenn in einer bestimmten Weise über KI gesprochen wird. Z.B. wenn gesagt wird, wie problematisch die sogenannte Autonomie der Algorithmen ist oder welche Macht Algorithmen bei Entscheidungen zukommt, und stelle demgegenüber, wie KI im Sinne von Algorithmen maschinellen Lernens funktioniert.

Nehmen wir die Rede von autonom entscheidenden Algorithmen. Hier wird ein Ausdruck, den wir üblicherweise für menschliches Handeln verwenden, auf Algorithmen angewendet, und zwar in einer Weise, die ich als ein **emphatisches** Verständnis bezeichnen möchte. Diese Auffassung von Entscheidung, wie sie beispielsweise im historischen Wörterbuch der Philosophie aufgeführt wird zeichnet sich dadurch aus, „dass etwas Ungewisses,



CC BY

Zweifelhaftes zur Klärung kommt“; Entscheidungen finden in einer Situation der Unsicherheit statt, die entscheidende Person steht unter Handlungsdruck, hat Handlungsspielräume und es fehlen ausreichende Gründe so und nicht anders zu handeln. Passende Beispielszenarien: Eine Person entscheidet, ob eine lebensverlängernde Maßnahme durchgeführt wird oder eine Person entscheidet, ob am nächsten Tag ein Angriff gegen eine feindliche Stellung gestartet wird.

Neben diesem emphatischen Verständnis von Entscheidung gibt es aber auch eine andere Sicht auf Entscheidungen, wie sie in der Entscheidungstheorie entwickelt wird. Dort werden drei Arten von Entscheidung unterschieden: Entscheidungen unter Sicherheit, unter Risiko und unter Unsicherheit. Während man bei Entscheidungen unter Risiko Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten einer Konsequenz angeben kann, geht dies bei Entscheidungen unter Unsicherheit eben nicht. Man könnte sagen, dass das eben geschilderte emphatische Verständnis von Entscheidung in dieser Klassifikation als eine Entscheidung unter Unsicherheit betrachtet werden kann.

Entscheidungen unter Unsicherheit sind unangenehm. Wir streben daher danach, für möglichst viele wichtige Entscheidungen allgemeine Zusammenhänge zwischen einer Handlung und einer Handlungsfolge zu bestimmen. Das Betreiben von Wissenschaft ist wesentlich auf dieses Ziel ausgerichtet. Doch auch in der Lebenswelt wollen wir wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass beispielsweise jemand einen gewährten Kredit zurückzahlt. Lassen sich Merkmale bestimmen, die die Rückzahlung wahrscheinlicher machen, z. B. Berufszugehörigkeit, Immobilienbesitz etc.? Wenn man einen solchen allgemeinen Zusammenhang hat, kann man diesen zur Erstellung von Prognosen nutzen: Wie wahrscheinlich ist es, dass **diese** Person mit den und den Merkmalen den Kredit zurückzahlt?
Wenn man dann noch über eine Bewertung der möglichen Konsequenzen verfügt, d. h. als wie gravierend man einen Kreditausfall betrachtet oder wie sehr man an einem Abschluss des Darlehens wegen der Zinszahlungen interessiert ist, dann hat man Gründe für oder gegen eine Gewährung eines Kredits. Mit der Entscheidungsregel, dass der Erwartungswert zu maximieren ist, ist klar, was zu tun ist.

Solche Handlungssituationen fallen somit nicht unter das geschilderte emphatische Verständnis von Entscheidung. Beim emphatischen Verständnis wird gerade der Umstand als wesentlich hervorgehoben, dass es keinen Grund gibt, so und nicht anders zu handeln. Die entscheidende Person wählt vielmehr unter Wahrnehmung ihres Ermessensspielraums und ihrer Autonomie eine Handlung.

„Entscheiden“ KI-Systeme denn?

| Frage: Nach diesem Verständnis von Entscheidung: „entscheiden" Algorithmen/KI? |
|---|



CC BY

Dazu muss man sich anschauen, wie Algorithmen eingesetzt werden. Der Prozess der Entwicklung und Anwendung von Algorithmen, die als „Entscheidungsalgorithmen“ angesprochen werden, lässt sich in fünf Schritten erfassen: Generierung des Daten-Inputs, Datenaufbereitung, Erstellung des Voraussagemodells, Erstellung von Wenn-Dann-Beziehungen und Generierung des Outputs.

Die ersten beiden Schritte sind nicht spezifisch für die Algorithmen maschinellen Lernens, sondern gehören standardmäßig zu statistischen Verfahren. Im dritten Schritt wird ein Voraussagemodell erstellt, z. B. durch künstliche neuronale Netze oder durch logistische Regression. Mit einem solchen Voraussagemodell können neue Fälle, z. B. eine neue Anfrage für einen Kredit, eingeschätzt werden. Resultat der Einschätzung ist ein Wahrscheinlichkeitswert für eine bestimmte Konsequenz, z. B. die vollständige Rückzahlung eines Kredits. Bis zu diesem Schritt ist „noch nichts passiert“, d. h. es wurden lediglich Prognosen erstellt.

Erst mit der Aufstellung besonderer Wenn-Dann-Verknüpfungen werden Maßnahmen eingeleitet: **Wenn** eine Person einen Score von so-und-so-viel hat, d. h. wenn die Wahrscheinlichkeit für die Kreditrückzahlung wenigstens ein bestimmtes Maß hat, ***dann*** wird eine Maßnahme durchgeführt. Im Beispiel wäre der Output eine Finanzierungszusage. Mit dem Einsatz des Algorithmus wird eine **Sortierung von Anfragen** vorgenommen: Unterhalb des festgelegten Wahrscheinlichkeitswertes bekommt die anfragende Person keinen Kredit, ab dem festgelegten Wert bekommt sie ihn. Dieses Vorgehen unterscheidet sich von einer Erwägung, wie sie beispielsweise bei ermächtigten Personen vorkommt. Hier sind die entscheidenden Personen nicht im Vorhinein vollständig festgelegt, sondern können von Leitlinien abweichen.

Was bedeutet das für die Frage, ob Algorithmen entscheiden? Wenn man ein **emphatisches** Verständnis von Entscheidung unterstellt, dann sind die einzelnen Sortierungsfälle, die durch Algorithmen vorgenommen werden, ***keine Entscheidungen in diesem Sinne***. „Der Algorithmus“ ist kein autonomer Akteur, der unter Ausnutzung von Ermessensspielräumen Entscheidungen trifft und dem man auch prima facie „unsinnige“ Entscheidungen nachsehen würde, wenn er sie situativ erklärt.

Die Rede von autonom entscheidenden Algorithmen verdeckt, dass mit der ***Herstellung*** einer Wenn-Dann-Verknüpfung eine **Entscheidung** gefällt wird, die die Sortierung der zukünftigen Fälle festlegt. *Ex ante* wird über die Annahme eines Voraussagemodells und – insofern ein Output automatisiert verknüpft wird – über eine Verknüpfung entschieden. Hier handelt es sich um eine Entscheidung im emphatischen Sinn: Wenn man einen Wahrscheinlichkeitswert festlegt, unterhalb dessen keine Kreditvergabe erfolgt, dann weiß man nicht, welche Einzelfälle, die man bei einer Einzelfallbetrachtung vielleicht noch gerade zu den positiv beschiedenen Fällen gezählt hätte, der Grenzziehung zum Opfer fallen; bzw. wer noch zu den positiv beschiedenen Fällen zählt, aber besser in die andere Gruppe gefallen wäre.

Der Einsatz eines Algorithmus mit einer Maßnahmenverknüpfung stellt somit eine Entscheidung dar, für die die **entscheidende Person auch verantwortlich ist**.



CC BY

Die ethische Perspektive

| Frage: Wieso ist es wichtig, dass wir das Konzept der „Entscheidung" aus dieser ethisch/geisteswissenschaftlichen Perspektive betrachten? |
|---|

Die Analyseskizze zeigt, dass eine unreflektierte Übertragung auf Algorithmen ein emphatisches Verständnis von Entscheidung mitbringt, das nicht der tatsächlichen Arbeitsweise von Algorithmen als nachgeordneten Sortierungsmechanismen entspricht. Hingegen ist die **Entscheidung über den Einsatz eines Algorithmus** eine folgenreiche Entscheidung, die mit Verantwortlichkeiten einhergeht. Diese Verantwortlichkeitsebene wird aufgedeckt.

Konstruktiv gewendet heißt das: Wenn man eine Perspektive einnimmt – bestenfalls von informatischer Expertise begleitet – die die Arbeitsweise von Algorithmen und ihre Leistungsfähigkeit und Limitationen einerseits und die Analyse unterschiedlicher Entscheidungstypen andererseits umfasst, dann wird damit der Raum eröffnet für die Frage: Welche Abläufe und Handlungssituationen eignen sich für algorithmische Sortierungen?

Take-Home Message

Die Rede von „Algorithmen, die entscheiden“ stellt eine unreflektierte Übertragung der Entscheidungsrede auf Algorithmen dar. Wenn wir davon sprechen, dass „Algorithmen Entscheidungen treffen", übertragen wir damit ein Verständnis von Entscheidungen, das nicht der Funktionsweise von KI entspricht. Algorithmen sind eher wie Werkzeuge, die Informationen sortieren, anstatt wie Menschen, die Entscheidungen treffen. Wenn wir Algorithmen als Entscheider betrachten, vergessen wir oft, dass Menschen dafür verantwortlich sind, wie und wann diese Algorithmen verwendet werden. Es ist wichtig, dass wir die Arbeitsweise von Algorithmen verstehen und ihre Stärken und Schwächen realistisch einschätzen.



CC BY

## Weiterführendes Material

Claus von Bormann (1972): «Entscheidung», in: J. Ritter (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel: Schwabe Verlag. DOI: 10.24894/HWPh.876

Hahn, S. (2024, January). Algorithmische „Entscheidungen “in der Medizin? Eine Reflexion zu einem handlungsbezogenen Ausdruck. In *Der Einsatz von KI & Robotik in der Medizin* (pp. 13-26). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.

Ruschemeier, H., & Steinrötter, B. Der Einsatz von KI & Robotik in der Medizin. DOI: doi.org/10.5771/9783748939726-13

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „KI und Ich: KI-„Entscheidungen““, Marie von Lobenstein. Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 8.6 Technologieangst – ein Blick zurück und was wir für den Umgang mit KI lernen können.

Erarbeitet von
Marie von Lobenstein M.A.

Das Thema „Technologieangst" ist äußerst komplex und wird aus verschiedenen Fachdisziplinen und Perspektiven betrachtet. In diesem Video haben wir daher eine Auswahl getroffen, um einen ersten Überblick zu geben. Eine vollständige Behandlung des Themas würde den Rahmen der Lehrveranstaltung sprengen und ist im Rahmen dieses Kurses nicht möglich.

***Lernziele*** ..... ***618***

***Inhalt*** ..... ***618***

**Einstieg** ..... **618**

**Technologieangst in der Vergangenheit** ..... **618**

**Angst vor der Eisenbahn:** ..... **618**

**Angst vor dem Telefon:** ..... **619**

**Wiederkehrende Muster** ..... **619**

Angst vor der Verdrängung von Arbeitsplätzen: ..... 619
Ethische und moralische Bedenken: ..... 620
Körperliche Sicherheitsbedenken und Privatsphäre: ..... 620

**Wurzeln der Technologieangst** ..... **620**

Angst vor dem Unbekannten: ..... 620
Soziale Veränderungen und Machtverschiebungen: ..... 621
Wirtschaftliche Ungleichheit: ..... 621
Verlust der Kontrolle: ..... 621
Tempo des Wandels: ..... 621
Kulturelle und Identitätsverschiebungen: ..... 622

**Take-Home Message** ..... **622**

***Quellen*** ..... ***622***

***Disclaimer*** ..... ***623***





CC BY

## Lernziele

- Du kannst die Angst vor KI (neuen Technologien) in einem historischen Kontext einordnen
- Du kannst wiederkehrende Muster von Technologieangst erkennen
- Du kannst die Wurzeln dieser wiederkehrenden Muster benennen
- Du kannst die Wurzeln dieser wiederkehrenden Muster erklären

## Inhalt

Einstieg

| Einblendung Nachrichten Headlines |
|---|

Technologieängste, sei es die Angst davor, von einer Maschine ersetzt zu werden, die Befürchtung, dass neue Technologien unser Leben verschlechtern oder den Planeten unbewohnbar machen könnten, oder die Sorge, neue Technologien nicht kontrollieren zu können, sind historisch gesehen nichts Neues. Dieses wiederkehrende Phänomen in der Geschichte der technologischen Entwicklung äußert sich aktuell in Ängsten rund um das Thema KI.

In diesem Video untersuchen wir die wiederkehrende Natur der Technikangst. Ich präsentiere einige historische Vergleichsfälle und beleuchte die heutigen Erscheinungsformen dieser Technikangst. Außerdem beschäftigen wir uns mit wiederkehrenden Mustern und versuchen, den Wurzeln dieser Angst und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft näher zu kommen.

Technologieangst in der Vergangenheit

Ängste rund um neue Technologien gab es auch schon vor dem Digitalzeitalter.

Angst vor der Eisenbahn:

Ein Beispiel ist die Angst vor Eisenbahnen, die das viktorianische Großbritannien in den 1850er und 1860er Jahren ergriff, als die Eisenbahn immer beliebter wurde. In den 1860er Jahren tauchten erstaunlich viele Zeitungsberichte auf, in denen von Menschen berichtet wurde, die in der Eisenbahn ihren Verstand verloren. Der Glaube verbreitete sich, dass eine Bahnfahrt das Gehirn verletzen könnte und so Gewaltausbrüche auslösen könnte, bedingt

durch die Geschwindigkeit, die eine Bahn bei solch einer Fahrt aufnahm. Diese Geschichten wurden in der Presse immer wieder erzählt und übertrieben, sowohl das Ausmaß des Problems als auch die Schwere der Gefahr für den Alltagsreisenden.

**Quelle [1]**

Dies führte beispielsweise dazu, dass Frauen sich immer unsicherer fühlten, mit der Bahn zu reisen, obwohl die Eisenbahn Frauen im 19. Jahrhundert eine bis dato noch nie dagewesene freie Möglichkeit bot zu reisen.

**Quelle [2]**

Angst vor dem Telefon:

Im Jahr 1885 verbreiteten sich in Montreal Gerüchte über eine Pockenepidemie, die angeblich durch den Atem von Menschen über das Telefon übertragen wurde.

**Quelle [3][4]**

Damals fürchteten die Menschen auch die Ansteckung durch andere Infektionskrankheiten, die durch die Benutzung des Festnetztelefons durch kranke Menschen übertragen werden könnten. In der Anfangszeit des Festnetztelefons haben einige amerikanische Gemeinden das Festnetztelefon verboten, weil die Auswirkungen der Nutzung als schädlich für die sozialen Beziehungen empfunden wurden. Die Sorge war, dass man über das Telefon abgehört werden konnte, von Nachbarn beispielsweise – eine Angst, die übrigens auch wiederkehrte, als das Mobiltelefon sich verbreitete und, wie sich rausstellte, nicht unberechtigt ist.

Was haben diese Beispiele gemeinsam, und was können wir aus ihnen in Bezug auf die Angst vor KI ableiten?

Wiederkehrende Muster

Angst vor der Verdrängung von Arbeitsplätzen:

Ein wiederkehrendes Thema bei der Technologieangst ist die Befürchtung vor der .

**Quelle [5]**

Vom Industriezeitalter bis zum digitalen Zeitalter hat die Einführung neuer Technologien immer wieder die Sorge genährt, dass diese menschliche Arbeit überflüssig machen könnten. Im Fall der Eisenbahnangst wurde beispielsweise die traditionelle Industrie der Pferdekutschenbranche durch die Eisenbahnen verdrängt. Dies löste Ängste vor Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Unsicherheit bei Menschen aus, die in diesen Sektoren

beschäftigt waren. Auch im Falle des Telefons sehen wir heute eine Veränderung der Arbeitswelt. Die Trennung zwischen Privat- und Arbeitsleben ist ein Konzept des 20. Jahrhunderts.

**Quelle [6]**

Durch das Mobiltelefon ist diese Trennung wieder schwammiger geworden.

**Quelle [7]**

Ethische und moralische Bedenken:

Die ethischen Dimensionen technologischer Fortschritte waren eine konstante Quelle der Technologieangst. Im Beispiel der Eisenbahnangst hatten einige Menschen moralische Bedenken hinsichtlich der neuen Mobilität, insbesondere in Bezug auf die Möglichkeit von unanständigem Verhalten in den Zügen.

**Quelle [8]**

Die Idee, dass Menschen schnell und einfach zwischen Städten reisen konnten, weckte Bedenken bezüglich moralischer Standards. Die Angst vor dem Abhören über das Telefon und die damit verbundene Veränderung sozialer Beziehungen finden wir auch im digitalen Zeitalter wieder.

Körperliche Sicherheitsbedenken und Privatsphäre:

Im Beispiel der Eisenbahnangst haben wir gesehen, dass Menschen oft um ihre mentale, persönliche und körperliche Gesundheit fürchteten. So kursierte lange die Angst vor der „Eisenbahnkrankheit" oder dem „Delirium furiosum".

**Quelle [9]**

Mit der zunehmenden Abhängigkeit von Technologie gibt es auch wachsende Bedenken hinsichtlich Cybersicherheit und der Möglichkeit, dass technologische Systeme missbraucht werden. Die Angst vor Datenverletzungen, Cyberangriffen oder sogar technologischen Ausfällen kann zur Technikangst beitragen. Da Technologie zunehmend in den Alltag integriert wird, stellen sich Fragen nach dem Gleichgewicht zwischen Bequemlichkeit, körperlicher Unversehrtheit und persönlichem Datenschutz.

Was sind mögliche Wurzeln dieser wiederkehrenden Muster?

Wurzeln der Technologieangst

Angst vor dem Unbekannten:



CC BY

Wenn sich die Technologie weiterentwickelt, führt dies oft zu neuen und unvertrauten Konzepten, die für Menschen schwer zu erfassen sein können. Es werden Wertevorstellungen neu ausgehandelt und Machtgefüge hinterfragt. Die Unsicherheit vor dem Unbekannten, vor Veränderung und vor negativen Konsequenzen kann zu Ängsten führen. Gerade in den Anfangsphasen neuer Technologien, während Individuen versuchen, diese Veränderungen zu verstehen und sich anzupassen. Das erleben wir auch bei KI.

Soziale Veränderungen und Machtverschiebungen:

In den Anfängen neuer Technologien stehen diese meist nur für wohlhabende Menschen mit entsprechenden Privilegien zur Verfügung, entweder weil sie sehr teuer sind oder, wie beispielsweise im Fall des Telefons in den USA, weil der Zugang reguliert wird, um gewisse Bevölkerungsgruppen auszuschließen. Frauen, schwarze Menschen, Immigrant*innen und Bauern wurden zum Beispiel anfänglich von der Telefonindustrie als zu inkompetent für ein Telefon abgestuft und als irrelevante Zielgruppe dieser Technologie gesehen.

**Quelle [10][11]**

Technologien können erhebliche Veränderungen in sozialen Strukturen, Beziehungen und Normen mit sich bringen. Das schnelle Tempo des Wandels kann zu Ängsten führen, wenn Individuen und Gesellschaften mit den Auswirkungen dieser Veränderungen ringen, zum Beispiel weil die Sorge besteht, dass Machtgefüge sich verschieben oder Bevölkerungsgruppen Zugang zu Informationen und Technologien bekommen, die ihnen bis dato verwehrt wurden.

**Quelle [12]**

Wirtschaftliche Ungleichheit:

Die Vorteile des technologischen Fortschritts werden nicht immer gleichmäßig verteilt. Es können Bedenken hinsichtlich zunehmender wirtschaftlicher Ungleichheit entstehen, wenn bestimmte Individuen und Branchen stärker von technologischen Fortschritten profitieren als andere.

Verlust der Kontrolle:

Menschen fürchten oft den Verlust der Kontrolle über ihr Leben und ihre Umgebung, wenn Technologie immer präsenter wird. Die Angst vor einem Verlust der Autonomie kann zur Ängstlichkeit beitragen, insbesondere wenn Technologie eine bedeutende Rolle in Entscheidungsprozessen spielt.

Tempo des Wandels:



CC BY

Das schnelle Tempo technologischer Innovationen kann für einige Individuen und Gesellschaften überwältigend sein. Sich an ständige Veränderungen anzupassen erfordert kontinuierliches Lernen und Anpassung, was stressig sein kann und zur Angst beiträgt.

Kulturelle und Identitätsverschiebungen:

Technologie kann kulturelle Normen und individuelle Identitäten beeinflussen. Die Einführung neuer Kommunikationsmittel, sozialer Medien und virtueller Räume kann verändern, wie Menschen sich selbst und ihre Rolle in der Gesellschaft wahrnehmen, was zu Ängsten über kulturelle Veränderungen führen kann.

Was können wir aus diesen Beispielen der Tech-Angst und den Mustern und Wurzeln, die daraus zu entnehmen sind, mitnehmen? In der Retrospektive können wir den Beispielen entnehmen, dass sich viele Ängste nicht bewahrheitet haben. Frauen fliegt beim Bahnfahren nicht der Uterus aus dem Leib, wie befürchtet wurde,

**Quelle [13]**

und Männer verlieren nicht den Verstand allein durch das Bahnfahren. Das Telefon überträgt keine Viren über die Leitung.

Andere Ängste wiederum sind, zumindest in Teilen, berechtigt gewesen. Wir sollten also differenziert mit unseren Ängsten vor KI umgehen. Furcht vor der Technologie selbst oder vor Kontrollverlust, sozialen Veränderungen, dem Ersatz durch Technologie oder vor dem Unbekannten – all diese Aspekte sollten bedacht werden. Zusammenfassend ist die Technikangst ein komplexes und vielschichtiges Phänomen, das aus verschiedenen Faktoren wie gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, ethischen und psychologischen Überlegungen resultiert. Das Zusammenspiel dieser Faktoren trägt zur Wiederkehr der Technikangst im Laufe der Geschichte bei. Durch das Wissen über diese Wiederkehr und ihre Faktoren können wir möglicherweise unsere eigenen Ängste besser einordnen und verstehen.

Take-Home Message

Ja, die Geschichte hat gezeigt, einige Befürchtungen haben sich bewahrheitet, und einige Arbeitsplätze sind tatsächlich verschwunden, aber viele der schlimmsten Science-Fiction-Vorhersagen sind nicht eingetreten. Die Auseinandersetzung mit Technologieängsten offenbart ein komplexes Geflecht aus bewahrten und unbegründeten Sorgen. Es ist entscheidend, eine kritische Perspektive einzunehmen und die Ursprünge dieser Ängste zu erforschen. Durch eine fundierte Analyse können wir einen sachlichen Umgang mit Technologieängsten entwickeln, der Innovation fördert und gleichzeitig ethische Bedenken berücksichtigt.

## Quellen



CC BY

Quelle [1] Amy Milne-Smith (2016) Shattered Minds: Madmen on the Railways, 1860–80, Journal of Victorian Culture, 21:1, 21-39, DOI: 10.1080/13555502.2015.1118851

Quelle [2] Hayes, J. (2017). The Victorian Belief That a Train Ride Could Cause Instant Insanity. *Atlas Obscura*, *12*. https://www.wsj.com/articles/BL-TEB-2814

Quelle [3][6][10]
Lasen, A. (2005). History Repeating? A Comparison of the Launch and Uses of Fixed and Mobile Phones. In: Hamill, L., Lasen, A., Diaper, D. (eds) Mobile World. Computer Supported Cooperative Work. Springer, London. https://doi.org/10.1007/1-84628-204-7_3

Quelle [4] Young P (1991) Person to person. In: Granta (ed.). *The International Impact of Telephone*. Cambridge.

Quelle [5][12]
Mokyr, J., Vickers, C., & Ziebarth, N. L. (2015). The history of technological anxiety and the future of economic growth: Is this time different?. *Journal of economic perspectives*, *29*(3), 31-50.

Quelle [7] Pauleen, D., Campbell, J., Harmer, B., & Intezari, A. (2015). Making Sense of Mobile Technology: The Integration of Work and Private Life. *SAGE Open*, *5*(2). https://doi.org/10.1177/2158244015583859

Quelle [8] Barrow, R. J. (2015). Rape on the railway: women, safety, and moral panic in Victorian newspapers. *Journal of Victorian Culture*, *20*(3), 341-356.

Quelle [9] Bauer, M. W. (1995). Technophobia: A misleading conception of resistance to new technology.

Quelle [11] Fischer CS (1992) *America Calling. A Social History of the Telephone to 1940*. University of California Press.

Quelle [13] Rooney, B. (2011). Women and children first: technology and moral panic. *The Wall Street Journal*, *11*.

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „KI und Ich: Technologieangst – Ein Blick zurück und was wir für den Umgang mit KI lernen können.“, Marie von Lobenstein.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock KI und Ich: 09_04Evaluation_Das Algorithmische Selbst

# 8.7 Das Algorithmische Selbst – Der Mensch als Datensammlung.

Erarbeitet von



CC BY

Prof. Regina Schober, Marie von Lobenstein M.A.

*Lernziele* ..... *625*
*Inhalt* ..... *626*
**Einstieg** ..... **626**
**Das Algorithmische Selbst** ..... **626**
**Datafizierung** ..... **627**
**Auswirkungen auf das Selbst** ..... **628**
**Take-Home Message** ..... **629**
*Quellen* ..... *630*
*Disclaimer* ..... *630*

## Lernziele

- Du kannst die Konzepte „Algorithmisches Selbst“ und „Datafiziertes Selbst“ definieren
- Du kannst anhand eines Beispiels die Vor- und Nachteile von Datifizierung erkennen
- Du kannst erklären, warum wir dieses Datenselbst hinterfragen müssen.



CC BY

# Inhalt

Einstieg

In unserer digitalen Welt hinterlässt jeder Klick, jedes Like und jeder Share einen digitalen Fußabdruck – eine Datenspur, die ein lebendiges Bild von uns zeichnet.




Diese Datenspur zum Beispiel sagt uns, dass ich dringend mal mein Handy ausmachen sollte und wenn ich was geschafft kriegen will, dann mache ich das am besten dienstags oder mittwochs … vorausgesetzt ich lege das Handy weg.

In unserer digitalen Welt durchforsten Algorithmen diesen riesigen Ozean an Informationen und setzen Fragmente unserer Online-Existenz zusammen, um das zu konstruieren, was wir unser „Algorithmisches Selbst“ nennen könnten. Diese digitale Persönlichkeit ist nicht nur ein Spiegelbild, sondern ein aktiver Akteur, der beeinflusst, wie wir uns selbst wahrnehmen und wie andere uns wahrnehmen.

Es ist deswegen von entscheidender Bedeutung, dass wir verstehen, wie diese Technologien unser Selbstverständnis prägen. Wir werden uns mit den Konzepten des Algorithmischen Selbst und der Datafizierung des Menschen befassen, um dieses komplexe Zusammenspiel zu enträtseln. Dafür habe ich Prof. Schober, Professorin der American Studies an der Heinrich-Heine-University Düsseldorf und Expertin für Kulturelle Netzwerktheorien und Literatur und Digitale Medien eingeladen, die uns mehr über dieses Thema erzählen wird.

Das Algorithmische Selbst

| Einblendung Frage: *Prof. Schober was genau ist denn mit dem Algorithmischen Selbst gemeint?* |
|---|

„Die Frage nach dem Selbst hat uns Menschen immer schon beschäftigt und fasziniert. In der Psychologie und der Philosophie ist die Frage nach dem Selbst eine der großen Themen:

Wer bin ich, wo komme ich her, woher weiß ich, dass ich bin, worüber definiere ich mich? Wie kann ich über mich selbst reflektieren, ein Selbstbewusstsein schaffen, etc.

Wichtig ist für uns erst einmal, dass das Selbst immer ein Konstrukt ist, also eine Erzählung, die uns hilft, dieses sehr abstrakte Phänomen greifbar zu machen. Es gibt verschiedene Narrative des Selbst und ein ganz konkreter Fall ist das ‚algorithmische Selbst'. Ein Wissenschaftler, der sich mit dem algorithmischen Selbst beschäftigt, ist Frank Pasquale.

**Quelle [1]**

Für ihn zeichnet sich dieses Modell des Selbst dadurch aus, dass es auf strategische Selbstdarstellung hin optimiert wird, und zwar durch die Such- und Rankingalgorithmen sozialer Netzwerke. Das kann positive Folgen haben, etwa in der Job- oder Partnersuche. Es kann uns aber auch unter sozialen Druck setzen bzw. gewissermaßen einer willkürlichen Macht aussetzen, denn letztlich verstehen wir die Algorithmen sozialer Netzwerke nicht ganz genau. Und wenn man sich die Geschichte der Subjektivität einmal anschaut, dann versteht man, warum uns das sowohl fasziniert als auch Angst machen kann. Seit Beginn der Aufklärung hat sich zumindest in der westlichen Welt das Konzept des autonomen Selbst immer weiter durchgesetzt, also die Vorstellung, dass wir unser Leben selbst in der Hand haben und nicht mehr von einer höheren Macht wie etwa Gott oder dem Staat gelenkt werden. Nun kommen die Algorithmen und versprechen uns einerseits Selbstbestimmung – jeder kann durch sein Handy sein eigenes Identitätsprofil maßgeblich mitgestalten. Andererseits verstehen wir immer weniger, wie sich unsere Erfahrungen und unsere Selbstdarstellung eigentlich algorithmisch vermittelt."

Das Algorithmische Selbst ist ein vielschichtiges Konstrukt, das durch unzählige Variablen wie unseren Browserverlauf, unsere Aktivitäten in den sozialen Medien, unsere Kaufpräferenzen und die Daten unserer Freund:innen geprägt werden.

Denkt mal an die gezielte Werbung, die in eurem Social-Media-Feed erscheint und scheinbar auf eure Interessen und Vorlieben zugeschnitten ist. Auf TikTok zum Beispiel steht oft in den Kommentaren „Der Algorithmus kennt mich zu gut" oder „trust the algorithm". Die TikTok Algorithmen analysieren euer Online-Verhalten, entschlüsseln Muster und prognostizieren eure nächsten Schritte und was für Content euch länger auf die App zieht. Auf diese Weise erstellen die Algorithmen eine kuratierte Version von euch – eine Projektion, die mit eurem Selbstbild übereinstimmen oder davon abweichen kann.

In meiner Recherche für dieses Video bin ich über den Begriff der Datafizierung gestolpert und habe Prof. Schober gebeten mir das in Verbindung mit dem Algorithmischen Selbst genauer zu erklären.

Datafizierung

| Einblendung Frage: *Prof. Schober was für eine Rolle spielt die Datafizierung?* |
|---|



CC BY

„Das Herzstück des Algorithmischen Selbst ist der Prozess der Datafizierung – die Umwandlung menschlicher Erfahrungen in quantifizierbare Datenpunkte. Jeder Aspekt unseres Lebens, vom Alltäglichen bis zum Tiefgründigen, kann (so wird zumindest behauptet) gemessen, kategorisiert und analysiert werden. Unsere Online-Interaktionen, Standortdaten, biometrischen Signale und sogar emotionale Reaktionen – sie alle werden algorithmisch verarbeitet.

Man denke nur an die Fitness-Tracker, die unsere Schritte, Herzfrequenz und Schlafmuster überwachen. Obwohl diese Geräte Gesundheit und Wohlbefinden fördern sollen und dies ja auch häufig tun, datafizieren sie komplexe physiologische Prozesse in numerische Metriken. Auf diese Weise tragen sie zu einer Quantifizierung unseres Körpers bei, der diesen zwar einerseits bis ins letzte Detail messbar macht, gleichzeitig aber immer auch Gefahr einer atomistischen Reduktion läuft und der Vorstellung eines ganzheitlichen Körperverständnisses entgegensteht. Wir haben uns natürlich, etwa in der Medizin, schon sehr lange auf Körperdaten, wie z. B. Blutdruck etc. verlassen, um diagnostische Aussagen machen zu können und Prognosen zu stellen. Man könnte sogar behaupten, dass es frühe Formen des quantifizierten Selbst schon im 18. Jahrhundert bei Benjamin Franklin gab, der sehr präzise darüber Tagebuch geführt hat, wie er seinen Tag verbracht hat. Ein frühes Beispiel für Habit Tracking zur Selbstoptimierung! Der Wunsch, das Selbst durch Daten zu externalisieren, also von außen beschreibbar, statistisch auswertbar und dadurch veränderbar zu machen, ist nachvollziehbar. Gleichzeitig müssen wir uns bei solchen Praktiken immer fragen, an welchen Normen wir uns dabei orientieren und was hinter diesen Normen steckt. Ist unsere Privatsphäre noch geschützt, wenn unsere intimsten Körperdaten automatisch an Firmen weitergeleitet werden? Hat die Krankenversicherung oder gar der Staat möglicherweise Zugriff auf meine Gesundheitsdaten und entstehen mir dadurch Nachteile? Welche gesellschaftlichen Idealbilder (z. B. was Fitness, Körperbild etc. betrifft) sind in die Technologien eingeschrieben und kann diese intensive Vergleichbarkeit über vermeintlich ‚objektive' Daten zu erhöhten Selbstzweifeln führen? Als Amerikanistin interessiert mich auch, wie sich in einem ohnehin schwachen und deregulierten Sozialstaat wie den USA durch Praktiken der Selbstquantifizierung die Verantwortung für die Gesundheit vom Staat immer mehr auf das einzelne Individuum verlagert. Leicht überspitzt wird suggeriert: Wenn Du ein Fitbit hast, brauchst Du keine staatliche Krankenversicherung. Das ist aber natürlich ein Trugschluss, denn last but not least, wer kann sich die Selbstoptimierung durch Quantifizierung eigentlich leisten, weil er/sie die nötigen finanziellen und Zeitressourcen dafür hat? Wer ist eigentlich in der Lage, die Daten auch richtig auszulesen und die richtigen Therapieschlüsse zu ziehen?"

Spannend ist für uns jetzt natürlich auch, welche Auswirkungen diese Datafizierung auf unser Selbst hat.

Auswirkungen auf das Selbst

| |
|---|
| Einblendung Frage: *Prof. Schober, welche Auswirkungen hat diese Datafizierung auf das Selbst?* |



CC BY

Der allgegenwärtige Einfluss von Algorithmen und Datafizierung geht weit über gezielte Werbung und Gesundheitsüberwachung hinaus. Er durchdringt jeden Aspekt unseres Lebens, von der Art und Weise, wie wir Beziehungen eingehen, bis hin zur Wahrnehmung unserer eigenen Identität.

Dabei merken wir häufig gar nicht, dass die Art und Weise, wie wir uns selbst und unsere Beziehungen formen, über spezifisches Design von Technologien bestimmt wird. Zara Dinnen beschreibt das mit dem Begriff des „digitalen Banalen" („digital banal"):

**Quelle [2]**

Eine soziale Medienplattform etwa tut erst einmal so, dass sie soziale Beziehungen ‚abbildet', dabei produziert sie spezifische Bedingungen von Konnektivität, die man sich auch ganz anders vorstellen könnte: Statt einer ständigen Präsenz, wie etwa Facebook, könnte ein Netzwerk, wie Snapchat, auch nur kurzfristige Eindrücke des Selbst vermitteln, statt der algorithmischen Steuerung der Inhalte (TikTok) basieren andere Netzwerke stärker auf Empfehlungsstrukturen. Was aber alle sozialen Medien verbindet, ist, dass sie große Datenmengen sammeln. Nutzer*innen sind als gespeicherte Daten verfügbar. Das souveräne Subjekt der Aufklärung wird zu einem Daten-Inventar, oder wie Zara Dinnen es weiter zuspitzt, zu einem „neoliberalen Datensubjekt".

**Quelle [3]**

Diese Datenprofile sind natürlich nicht statisch, sondern dynamisch – ein fließendes Gebilde, das sich im Laufe der Zeit als Reaktion auf neue Dateneingaben und algorithmische Anpassungen weiterentwickelt. Diese ständige Rückkopplung zwischen menschlichem Verhalten und algorithmischen Vorhersagen schafft eine Feedback-Schleife, die bestehende Muster und Vorurteile verstärkt. John Cheney-Lippold beschreibt diese „neue algorithmische Identität" als Form der „Biomacht und Biopolitik".

**Quelle [4]**

Indem wir soziale Kategorien wie z. B. Gender, *race* und Staatsbürgerschaft durch unser Verhalten im Netz, also durch Suchanfragen, Kaufvorgänge, Klicken, Teilen, immer wieder in die Datenstrukturen zurückgeben, werden solche Kategorien immer wieder neu geformt, bestätigt und üben letztlich eine unsichtbare, aber sehr effektive Form der politischen Kontrolle aus. Dass diese Form der Macht natürlich auch ökonomische Komponenten hat, beschreibt Shushana Zuboff in ihrem Buch *Überwachungskapitalismus.*

**Quelle [5]**

Take-Home Message

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Algorithmische Selbst und die Datafizierung des Menschen tiefgreifende Veränderungen in der Art und Weise darstellen, wie wir unsere



CC BY

Identitäten im digitalen Zeitalter wahrnehmen und konstruieren. Da KI und Algorithmen weiterhin jeden Aspekt unseres Lebens durchdringen, ist es unerlässlich, dass wir wachsam und kritisch gegenüber ihrem Einfluss bleiben.

Wenn wir die Mechanismen hinter dem Algorithmischen Selbst verstehen, können wir die Kontrolle über unsere digitalen Identitäten zurückgewinnen und die potenziellen Risiken, die durch algorithmische Verzerrungen und Manipulationen entstehen, mindern. Während wir durch diese schöne neue Welt der datengesteuerten Existenz navigieren, sollten wir uns um Ausgewogenheit und Achtsamkeit bemühen und die Macht der Technologie erkennen, die unser wahres Selbst sowohl formt als auch reflektiert.

## Quellen


Quelle [1] Pasquale, F. (2015). The algorithmic self. *The hedgehog review*, *17*(1), 30-46.

Quelle [2] Dinnen, Z. (2018). *The Digital Banal: New Media and American Literature and Culture*. Columbia University Press.

Quelle [3] Nakamura, L. (2013). *Cybertypes: Race, ethnicity, and identity on the Internet*. Routledge.

Quelle [4] Cheney-Lippold, J. (2017). We are data: Algorithms and the making of our digital selves. In *We Are Data*. New York University Press.

Quelle [5] Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for the future at the New Frontier of Power*. Profile Books.


## Disclaimer


Transkript zu dem Video „KI und Ich: Das Algorithmische Selbst, Marie von Lobenstein. Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 8.8 Die weiße KI: Warum wir KI-Darstellungen hinterfragen müssen.

Erarbeitet von
Marie von Lobenstein

Das Thema „weiße KI" ist äußerst komplex und wird aus verschiedenen Fachdisziplinen und Perspektiven betrachtet. In diesem Video haben wir daher eine Auswahl getroffen, um einen ersten Überblick zu geben. Eine vollständige Behandlung des Themas würde den Rahmen der Lehrveranstaltung sprengen und ist im Rahmen dieses Kurses nicht möglich.

***Lernziele*** ..... ***631***
***Inhalt*** ..... ***632***
**Einstieg** ..... **632**
**Racial Biases in Roboter Darstellungen** ..... **632**
**Reale, humanoide Roboter** ..... **634**
**Virtuelle Assistenz** ..... **635**
**Stock Images und Archivbilder** ..... **635**
**KI-Darstellung in der Pop-Kultur** ..... **636**
**Warum das „weiß" sein von KI hinterfragen?** ..... **636**
**Take-Home Message** ..... **637**
***Quellen*** ..... ***637***
***Disclaimer*** ..... ***638***

## Lernziele

- Du kannst das Konzept der „weißen" KI und seine Problematiken einordnen
- Du kannst vier Ausprägungen von „weißer" KI erläutern





CC BY

- Du kannst bewerten, warum die überproportionale Darstellung von KI als „weiß“ problematisch ist

## Inhalt

Einstieg

In ihrem Vorschlag für einen „Ethikkodex“ für die Interaktion zwischen Mensch und Roboter weisen Riek und Howard

**Quelle [1]**

auf die „mangelnde Vielfalt bei Morphologie und Verhalten von Robotern“ hin:

Sie sagen:
“Was die *Race* betrifft, so ist die überwiegende Mehrheit der Androiden – mit wenigen Ausnahmen wie Hansons Bina48 – ohne erkennbaren Grund asiatisch oder kaukasisch gezeichnet. Außerdem haben die meisten dieser Roboter ein eurozentrisches Design, was ihr Aussehen, ihr Verhalten und ihre Stimme angeht.”

**Quelle [2] (Eigene Übersetzung)**

Genau über dieses Phänomen möchte ich in diesem Video mit euch sprechen, da wir in der Mensch-Maschine-Interaktion immer auch die gängigen Bilder von KI reflektieren müssen und unsere eigenen Vorurteile. Und da unser gängiges Bild von KI oft eng verknüpft ist mit einer Darstellung von KI als humanoide Maschine, schauen wir uns das jetzt mal genauer an.

Übrigens: im Verlaufe des Videos werde ich öfter den Begriff „Race” verwenden und meine damit:

Race ist ein komplexes und vielschichtiges Konzept, das in erster Linie als soziales Konstrukt und nicht als biologische Realität verstanden wird. Das Konzept Race wird verwendet, um Menschen auf der Grundlage physischer Merkmale in Gruppen einzuteilen und Systeme der Macht, Privilegien und Unterdrückung zu etablieren und zu rechtfertigen. Diese soziale Kategorisierung entbehrt einer genetischen oder wissenschaftlichen Grundlage.

Racial Biases in Roboter Darstellungen

Der Begriff der „weißen“ KI bezieht sich meist auf die Beobachtung, dass Technologien der künstlichen Intelligenz, insbesondere virtuelle Assistenten, Spracherkennungssysteme und Gesichtserkennungssoftware, häufig rassistische Vorurteile widerspiegeln und



CC BY

aufrechterhalten. Dieser Begriff bezeichnet aber auch die überproportional präsente Darstellung von KI als weiß, auf die wir und in diesem Video konzentrieren wollen. Was das genau bedeutet, schauen wir uns jetzt an.

Die Forschung hat bereits empirisch nachgewiesen, dass Maschinen durch uns in verschiedene Races eingeordnet werden und dass diese Einordnung die Übertragung der in unserem Alltag anzutreffenden Vorurteile beinhaltet.

Zum Beispiel haben Strait et al.

**Quelle [3]**

in einem Experiment Online-Reaktionen auf drei Videos analysiert, in denen jeweils ein weiblicher Androide mit einer anderen Identität dargestellt wurde: Schwarz, weiß und ostasiatisch.

| |
|---|
| „Der Begriff Schwarz wird oft als Selbstbezeichnung von Menschen afrikanischer und afro-diasporischer Herkunft, schwarzen Menschen, Menschen dunkler Hautfarbe people of colo(u)r gewählt. Das großgeschriebene „S“ wird bewusst gesetzt, um eine sozio-politische Positionierung in einer mehrheitlich weiß dominierten Gesellschaftsordnung zu markieren und gilt als Symbol einer emanzipatorischen Widerständigkeitspraxis.“ |

**Quelle [4]**

Ihr Ziel war es, festzustellen, ob die gleiche Art von ausgrenzenden und entmenschlichenden Kommentaren, die auf reale People of Color (POC) angewandt werden, auch auf diese Roboter angewandt würden.

| |
|---|
| Einblendung Definition People of Color: „Ein selbst definierter, auf Werten basierender Begriff für Menschen, die sich nicht als Weiße identifizieren, oft abgekürzt mit POC; wird anstelle von „Minderheit“ verwendet, was „weniger als“ bedeutet, und anstelle von „nicht-weiß“, was defizitär ist.” |

**Quelle [5]**

Sie fanden heraus, dass die Wertigkeit der Kommentare gegenüber dem Schwarzen Roboter deutlich negativer war als gegenüber den weißen oder asiatischen Robotern. Sowohl der asiatische als auch der Schwarze Roboter erhielt mehr als doppelt so viele entmenschlichende Kommentare wie der weiße Roboter.

Cave et al. unterscheiden in ihrem Paper “Whiteness of AI” zwischen 4 Kategorien von weißer KI:

**Quelle [6]**



CC BY

Reale humanoide Roboter, virtuelle persönliche Assistenten, Archivbilder von KI und Darstellungen von KI in Film und Fernsehen. Wir schauen uns diese 4 Kategorien der „weißen“ KI mal gemeinsam an.

Reale, humanoide Roboter

Reale, humanoide Roboter sind oft weiß, entweder sind sie aus weißem Material gebaut oder sie haben kaukasische Züge. Die meisten der wichtigsten Forschungsplattformen für soziale Robotik haben Roboter hergestellt, die aus weißen Materialien sind.

**Quelle [7]**

Vielleicht habt ihr diese Roboter schonmal gesehen oder von ihnen gehört:

| Einblendung: Fotos Nao, Pepper |
|---|

Das sind Nao und Pepper, bekannte Beispiele von Robotern, die bereits im Einsatz sind. Sie sind, wie viele andere Roboter ihrer Bauart aus dem Material. Das mag für euch jetzt in dem Beispiel von Nao und Pepper noch etwas weit hergeholt wirken, dass diesen Darstellungen von KI-Vorurteile des Weißseins zu Grunde liegen, da sie eher wie Maschinen als wie Menschen aussehen. Also lasst uns dazu ein weiteres Beispiel heranziehen.

Wer es im Vergleich zu Nao und Pepper zu größerem internationalerem Ruhm geschafft hat und diese erste Kategorie der weißen Roboter auch sehr gut abbildet, ist Sophia von Hanson Robotics.

| Einblendung: Foto Sophia abbilden |
|---|

Diese Maschine besteht in erster Linie aus einem weißen humanoiden Kopf, manchmal auch mit einem Oberkörper.
Andere Beispiele dieser weißen, humanoiden Roboter sind Ameca von Engineering Arts, Alter 3 oder Nadine der Nanyang Technological University.

| Einblendung: Foto Ameca, Alter 3, Nadine |
|---|

BINA48 ist eine Ausnahme dieser weißen Darstellung und relativ unbekannt im Vergleich zu Sophia, die auch von Hanson Robotics gebaut wurde.

| Einblendung: Foto BINA48 |
|---|

Hier ist es nochmal wichtig zu sagen, dass Robotik nicht gleich KI ist. Roboter sind erstmal Maschinen, die automatisiert Dinge tun. In den Beispielen, die wir uns angesehen haben, wird KI-Technik in diesen Robotern verwendet.



CC BY

Virtuelle Assistenz

Obwohl virtuelle Assistenten keine visuellen Merkmale von Race aufweisen, wird „Weißsein“ durch soziolinguistische Marker hervorgehoben.

**Quelle [8]**

Eine der häufigsten Interaktionen mit KI-Technologie erfolgt über virtuelle Assistenten in Geräten wie Smartphones, die in einem weißen Mittelklasse-Englisch sprechen. Dabei wird oft das Beispiel von Samantha aus dem Film „Her“ herangezogen. Diese wird von Scarlett Johansson gesprochen und ist eine der bekanntesten Darstellungen von virtueller Assistenz in Film und Fernsehen. An diesem Beispiel könnte man denken: Moment, das ist doch nur ein Film? Kann man daraus wirklich Rückschlüsse auf „weiße“ KI-Stimmen ziehen?
Im Mai 2024 hat OpenAI ihre Voice-Assistentin Sky vorgestellt, die stark nach Scarlett Johansson klingt.

**Quelle [9]**

Diese hat daraufhin ein Statement veröffentlicht, in dem sie erklärte, dass sie die Anfrage, Sky ihre Stimme zu verleihen, abgelehnt habe und schockiert darüber sei, dass ihre Stimme offensichtlich kopiert wurde. Das scheint zunächst ein Fall von Urheberrechtsverletzung zu sein, aber was hat das nun mit „weißer“ KI zu tun? Scarlett Johansson erläuterte in ihrem Statement, dass Sam Altman, CEO von OpenAI, ihr gesagt habe, er glaube, dass ihre Stimme dem System helfen könne, die Kluft zwischen Technologieunternehmen und Kreativen zu überbrücken und den Verbraucher*innen zu helfen, sich mit dem seismischen Wandel in Bezug auf Menschen und KI wohlzufühlen. Er sagte, er habe das Gefühl, dass ihre Stimme die Menschen beruhigen würde.

Da unser gängiges Bild von verkörperter und vertonter KI fast ausschließlich auf „weißen“ Darstellungen beruht, war es für Altman naheliegend, dies auch in unserer Realität zu reproduzieren, weil Scarlett Johanssons Stimme „beruhigend“ wirkt und uns bekannt ist. Das Bild von KI wird also nicht nur in Film und Fernsehen durch Weißsein geprägt.

Stock Images und Archivbilder

Wie wir auch schon in dem Video zu Anthropomorphisierung von KI bemerkt haben, sind die Darstellungen von KI oft menschlich. Diese Darstellungen sind aber nicht nur oft anthropomorphisiert, sondern auch überwiegend weiß. Je realistischer diese Maschinen als „menschlich” dargestellt werden, desto „weißer” sind ihre Merkmale.

**Quelle [10]**

Wenn man Begriffe wie „Roboter“ oder „künstliche Intelligenz“ in eine Suchmaschine eingibt, erhält man eine Fülle von Bildern weißer Humanoiden.

| Einblendung: Suchanfragen |
|---|



CC BY

Vielleicht noch bemerkenswerter ist, dass diese Maschinen nicht nur eine weiße Farbe haben, sondern: Je menschlicher sie aussehen sollen, desto mehr werden ihre Merkmale ethnisch „weiß“.

**Quelle [11]**

Solche Suchen sind aus zwei Gründen ein nützlicher Indikator dafür, wie ein Thema zu einem bestimmten Zeitpunkt dargestellt wird. Erstens sind Suchmaschinen sehr weit verbreitet (täglich werden etwa 3,5 Milliarden Suchanfragen bei Google gestellt, das sind 40 000 pro Sekunde) und können daher als äußerst einflussreiche Quelle für Informationen und Wahrnehmungen betrachtet werden.

**Quelle [12]**

Zweitens bedeutet die Natur solcher Suchmaschinen, dass sie nicht nur bestimmte Ideen und Wahrnehmungen fördern, sondern auch deren Verbreitung widerspiegeln. Auch wenn die genaue Art der Such-, Ranking- und Ergebnisdarstellungsalgorithmen von Google geschützt ist, wissen wir, dass sie (sehr grob gesagt) Einfluss und Popularität bewerten – zum Beispiel in Bezug darauf, wie viele andere Websites auf eine bestimmte Website verlinken. Die Tatsache, dass bestimmte Bilder angezeigt werden, wenn jemand nach einem relevanten Begriff sucht, bedeutet also nicht nur, dass diese Bilder von einigen der mächtigsten Organe der Inhaltsvermittlung, die es heute gibt, gefördert werden, sondern auch, dass diese Bilder bereits weit verbreitet sind und auf anderen einflussreichen Websites verwendet werden, denn das ist die Grundlage für ihre Förderung durch die Suchmaschinen.

KI-Darstellung in der Pop-Kultur

In der Science-Fiction ab dem neunzehnten Jahrhundert wird die KI überwiegend als „weiß“ vorgestellt.
Von „Terminator“ bis „Blade Runner“, von „Metropolis“ bis „Ex Machina“, alle diese Darstellungen von KI werden von weißen Schauspieler*innen verkörpert oder sind auf dem Bildschirm sichtbar weiß. Androiden aus Metall oder Plastik erhalten weiße Gesichtszüge, wie in „I, Robot“. Selbst körperlose KI – von HAL-9000 bis Samantha in „Her“ – werden von „weißen” Sprecher*innen eingesprochen. Erst in jüngster Zeit haben einige Fernsehserien, wie Westworld, KI-Charaktere mit unterschiedlichen Hautfarben verwendet.

Warum das „weiß” sein von KI hinterfragen?

Die häufige Darstellung und Verkörperung von KI als „weiß” – von Google Suchergebnissen und Kinorobotern bis hin zu den Dialekten virtueller Assistenten – schließt People of Color aus den gängigen Visionen einer High-Tech-Zukunft aus.

In einem Interview argumentiert Kanta Dihal:



CC BY

„Die Darstellung von KI als weißer Mensch stellt Maschinen in eine Machthierarchie über derzeit marginalisierten Gruppen und degradiert People of Color auf Positionen unterhalb der von Maschinen. Da Maschinen zunehmend in den Mittelpunkt automatisierter Entscheidungsfindung in Bereichen wie Beschäftigung und Strafjustiz rücken, könnte dies sehr folgenreich sein."

**Quelle [13]**

Wir müssen als Gesellschaft die sozialen Auswirkungen von KI-Darstellungen berücksichtigen. Die Dominanz weißer Darstellungen in der KI anzusprechen und in Frage zu stellen, kann helfen, Vorurteile zu bekämpfen und soziale Gerechtigkeit zu fördern. Dies steht im Einklang mit den umfassenderen Bemühungen, Technologien zu entwickeln, die allen Gemeinschaften in gleicher Weise dienen.

KI-Systeme müssen kulturell und sprachlich sensibel sein, um globale Bevölkerungsgruppen wirksam zu unterstützen. Das bedeutet, dass die Vielfalt von Sprachen, Dialekten und kulturellen Nuancen anerkannt und respektiert werden muss. Weiß-zentrierte KI-Darstellungen können diese Aspekte übersehen, was zu Entfremdung und Frustration bei People of Color Nutzer*innen führt.

Take-Home Message

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KI an sich zwar nicht „weiß" ist, aber die Art und Weise, wie sie oft dargestellt wird, schon. Künstliche Intelligenz ist in vielerlei Hinsicht ein Spiegel unserer Gesellschaft und ihrer Vorurteile. Dies zeigt sich besonders deutlich in der Art und Weise, wie KI und Roboter oft als „weiß" dargestellt werden. Diese Darstellungen sind nicht nur zufällige Designentscheidungen, sondern können auch tief verwurzelte rassistische Vorurteile widerspiegeln. Um dem entgegenzutreten, müssen wir also die gängigen Darstellungen von KI und ihren Einfluss betrachten und reflektieren.

## Quellen


Quelle [1][2] Riek, L., and Howard, D. (2014). 'A code of ethics for the human-robot interaction profession'. In *Proceedings of We Robot*. Rochester, NY: Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=2757805.

Quelle [3] Strait, M., Ramos, A. S., Contreras, V., and Garcia, N. (2018). 'Robots racialized in the likeness of marginalized social identities are subject to greater dehumanization than those racialized as white'. In *The 27th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN)*, 452–57. https://doi.org/10.1109/ROMAN.2018.8525610.





CC BY

Quelle [4][5]

*Schwarz*. *People of Colo(u)r.* Diversity Arts Culture. (n.d.). https://www.bu.edu/diversity/resources/self-guided-education/living-language-guide/race-racism-anti-racism/

Quelle [6][10][11][12][13]

Cave, S., & Dihal, K. (2020). The whiteness of AI. *Philosophy & Technology*, *33*(4), 685-703.

Quelle [7] Bartneck, C., Yogeeswaran, K., Ser, Q. M., Woodward, G., Sparrow, R., Wang, S., and Eyssel, F. (2018). 'Robots and racism'. In *Proceedings of the 2018 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*, 196–204. New York: ACM. https://doi.org/10.1145/3171221.3171260.

Quelle [8] Sweeney, M. (2016). 'The Ms. Dewey "experience:" technoculture, gender, and race'. *Digital Sociologies*. https://doi.org/10.2307/j.ctt1t89cfr.31.

Quelle [9] Murphy, M. (2024, May 21). *Chatgpt: Scarlett Johansson left "angered" by chatbot imitation*. BBC News. https://www.bbc.com/news/articles/cm559l5g529o

Quelle [10] Whiteness of ai erases people of colour from our "imagined futures", researchers argue. University of Cambridge. (2020, August 6). https://www.cam.ac.uk/research/news/whiteness-of-ai-erases-people-of-colour-from-our-imagined-futures-researchers-argue

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „KI und Ich: Die Weiße KI", Marie von Lobenstein.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

Themenblock 10 Explainable/Hybrid/Robust AI, 10_01Frage_InterpretableML

# 9.1 Interpretable Machine Learning

Erarbeitet von
Marc Feger M.Sc.

***Lernziele*** ..... ***639***
***Inhalt*** ..... ***640***
**Einstieg** ..... **640**
**Warum ist Interpretierbare KI wichtig?** ..... **640**
**Interpretierbare KI: Innovation, Ethik und Fortschritt?** ..... **640**
**Zusammenfassung** ..... **641**
***Quellen*** ..... ***641***
***Weiterführendes Material*** ..... ***642***
***Disclaimer*** ..... ***642***

## Lernziele

- Du verstehst die Bedeutung von Interpretierbarkeit in der KI und erkennst ihre entscheidende Rolle beim Aufbau von Vertrauen, bei der Gewährleistung von Verantwortlichkeit und bei der Einhaltung ethischer Standards
- Du kennst die wesentlichen Merkmale interpretierbarer KI-Systeme, wie z. B. Ausdrucksstärke, Transparenz und Übertragbarkeit, und weißt, wie wichtig sie für das Verständnis und die Zugänglichkeit für den Betrachter sind
- Du verfügst über ein Bewusstsein dafür, dass die Interpretierbarkeit in der KI ein wesentlicher Bestandteil ethischer Entscheidungsfindung ist und Innovationen fördert, indem sie den Abbau von Vorurteilen erleichtert, Fairness gewährleistet und zur kontinuierlichen Verbesserung von KI-Anwendungen beiträgt



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

**Quelle [1, 3, 5]**
Herzlich willkommen!

Heute wollen wir einen Blick in die Welt der künstlichen Intelligenz werfen und uns dabei auf einen wichtigen Aspekt konzentrieren, die Art und Weise, wie wir mit dieser Technologie umgehen und von ihr profitieren: Die Interpretierbarkeit von KI. Im Kern geht es bei KI um Algorithmen, die Entscheidungen treffen, von einfachen bis hin zu hochkomplexen. Da diese Algorithmen jedoch zunehmend verschiedene Aspekte unseres Lebens beeinflussen, besteht ein wachsender Bedarf an Interpretierbarkeit.

Das bedeutet, dass wir nicht nur KI-Systeme brauchen, die Entscheidungen treffen können, sondern Systeme, deren Entscheidungen wir verstehen und rationalisieren können.

## Warum ist Interpretierbare KI wichtig?

**Quelle [2, 4, 5]**
Warum also ist die Interpretierbarkeit in der KI so wichtig? In erster Linie geht es um Vertrauen. In einer Zeit, in der KI-Systeme Entscheidungen treffen, die sich auf vieles auswirken, von persönlichen Empfehlungen bis hin zu bedeutenden geschäftlichen und gesellschaftlichen Ereignissen, ist der Aufbau von Vertrauen unerlässlich. Wenn wir verstehen, wie ein KI-System zu einer Schlussfolgerung kommt, ist es wahrscheinlicher, dass wir den Entscheidungen vertrauen und sie akzeptieren.

Und dann ist da noch der Aspekt der Rechenschaftspflicht. Wenn KI-Systeme kritische Entscheidungen treffen, ist die Möglichkeit, diese Entscheidungen zu interpretieren, der Schlüssel, um die Systeme (und ihre Urheber) zur Verantwortung zu ziehen.

Die Interpretierbarkeit stellt sicher, dass KI-Entscheidungen geprüft, infrage gestellt und gegebenenfalls angefochten werden können.

## Interpretierbare KI: Innovation, Ethik und Fortschritt?

**Quelle [1, 4]**
Außerdem ist die Interpretierbarkeit ein wesentlicher Faktor für Innovation und Fortschritt in der KI. Indem sie verstehen, wie Entscheidungen getroffen werden, können Entwickler und Forscher KI-Algorithmen verbessern und sie effektiver, effizienter und fairer machen.

Insbesondere geht es darum, KI in sensiblen Bereichen, wie der Vergabe von Krediten, Wohnraum oder Arbeitsplätzen, in denen es Vorurteile hinsichtlich verschiedener diskriminierender Merkmale geben kann, zu überprüfen und Missstände messbar zu machen.

Interpretierbare KI ist also ein Kreislauf der kontinuierlichen Verbesserung, der durch Verständnis und Einsicht angetrieben wird.
Betrachten wir nun, was ein KI-System interpretierbar macht. Es geht nicht nur um den Algorithmus selbst, sondern auch darum, wie sein Entscheidungsprozess kommuniziert wird. Ein interpretierbares KI-System liefert Erkenntnisse auf eine Weise, die zugänglich und verständlich ist. Es bricht komplexe, technische Prozesse in klare, verständliche Informationen herunter. Ebenso gibt es eine ethische Dimension zu berücksichtigen. Da sich KI-Systeme zunehmend auf unser Leben auswirken, muss sichergestellt werden, dass diese Systeme nach ethischen Grundsätzen funktionieren.

Die Interpretierbarkeit spielt auch hier eine Schlüsselrolle. Sie ermöglicht es uns, sicherzustellen, dass KI-Entscheidungen ohne Voreingenommenheit und unter Wahrung der Privatsphäre und der allgemeinen Achtung der in der Gesellschaft geltenden Rechte getroffen werden.

Zusammenfassung

Deshalb ist die Interpretierbarkeit von KI nicht nur eine Funktion, sondern eine grundlegende Notwendigkeit für eine sichere Gestaltung von KI als integraler Bestandteil des Alltags. Wenn wir uns die Möglichkeiten der KI zunutze machen, müssen wir dafür sorgen, dass sie nicht nur in ihren Fähigkeiten, sondern auch in ihrer Transparenz und Verständlichkeit wächst.

Vielen Dank für dein Interesse an unserem heutigen Thema zur Interpretierbarkeit von KI.

## Quellen


Quelle [1] Yoon, C., Torrance, R., & Scheinerman, N. (2021). Machine learning in medicine: should the pursuit of enhanced interpretability be abandoned?. https://doi.org/10.1136/medethics-2020-107102

Quelle [2] Choudhary, S., Chatterjee, N., & Saha, S. (2022). Interpretation of Black Box NLP Models: A Survey. https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.17081

Quelle [3] Tjoa, E., & Guan, C. (2019). A Survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI): Toward Medical XAI https://doi.org/10.1109/TNNLS.2020.3027314

Quelle [4] Abdollahi, B., & Nasraoui, O. (2018). Transparency in Fair Machine Learning: the Case of Explainable Recommender Systems. https://doi.org/10.1007/978-3-319-90403-0_2

Quelle [5] Sokol, K., & Flach, P. (2020). One Explanation Does Not Fit All. https://doi.org/10.1007/s13218-020-00637-y





CC BY

## Weiterführendes Material

Molnar, Christoph. Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable., https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Themenblock 10 Explainable/Hybrid/Robust AI, 10_01Frage_InterpretableML“, Marc Feger.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 9.2 Interview zur Interpretierbarkeit von künstlicher Intelligenz

Erarbeitet von
Marc Feger M.Sc.

***Lernziele*** ..... ***643***
***Inhalt*** ..... ***643***
**Einstieg** ..... **644**
**Interview** ..... **644**
***Quellen*** ..... ***648***
***Weiterführendes Material*** ..... ***648***
***Disclaimer*** ..... ***648***

## Lernziele

- Du kannst, die Grundkonzepte des Themas „Interpretable AI“ erläutern
- Du verstehst, dass Modelle des überwachten Lernens oft als Black-Boxen verstanden werden und daher einer sorgfältigen Interpretation bedürfen
- Du erkennst, dass es nicht ausreicht, Modellen allein aufgrund gut erscheinender Ergebnisse Vertrauen zu schenken

## Inhalt



CC BY

Einstieg

**Quelle [1]**

Marc: Ich begrüße euch herzlich zu unserem heutigen Interview im Rahmen des Vertiefungskurs „KI für alle“, das sich spezielleren Themen im Bereich der künstlichen Intelligenz widmet. In diesem Interview werden wir das Thema „Die Interpretierbarkeit“ von KI-Modellen erkunden. Mein Name ist Marc Feger und ich darf unseren heutigen Gast Christopher Molnar begrüßen. Christoph ist ein angesehener Experte rund um unser heutiges Thema und Autor des Buches „Interpretable Machine Learning, A Guide for Making Black Box Models Explainable“. Wir werden mit Christoph über die Bedeutung der Interpretierbarkeit von KI-Modellen sprechen, die mittlerweile in vielen Anwendungen von KI eine entscheidende Rolle spielt.

Interview

**Quelle [1, 2, 3, 4]**

Marc: Lasst uns einen Moment innehalten und an Kurs 1 zurückdenken. Dort haben wir die Grundlagen von Machine Learning besprochen, also Techniken, die Modelle befähigen, aus Daten zu lernen und basierend darauf, Vorhersagen zu treffen. Lasst uns einen genauen Blick auf das überwachte Lernen werfen, in erster Linie auf Klassifikation. Überwachtes Lernen bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten und kann sich dabei in vielen Bereichen bereits durchaus mit menschlicher Leistung vergleichen lassen. Einmal trainiert müssen diese Modelle in der Regel nicht mehr modifiziert werden, was sie zu sogenannten „Push-Button Modellen“ macht. Allerdings hat das überwachte Lernen auch Nachteile.

So lässt sich die zentrale Frage, was genau die Modelle aus den Daten gelernt haben, oftmals nicht beantworten. Hierdurch ist es schwer, die genauen Lagen nachzuvollziehen und diese Modelle werden somit als Black Boxen wahrgenommen.

In unserem Gespräch werden wir diese Vor- und Nachteile genauer beleuchten und darüber diskutieren, wie wir überwachte Lernmodelle interpretierbar machen können. Wann sollte ich einem Modell vertrauen? Dazu zwei typische Beispiele. In unserem ersten Beispiel geht es um die Verwendung von Machine Learning, um die biologischen Eigenschaften anhand der Augenstruktur zu identifizieren.

Ähnliche Vorgehen gibt es bereits für Chromosomen und Knochen-Eigenschaften, beispielsweise im Bereich der Kriminalistik. Das klingt zunächst vielversprechend, führt aber zu einem Problem. Der Klassifikator, der für diese Aufgabe entwickelt wurde, hat tatsächlich gelernt, Mascara zu erkennen, anstatt das biologische Geschlecht korrekt zu bestimmen. In unserem zweiten Beispiel geht es um die Früherkennung von Hautkrebs in medizinischen Aufnahmen. Hier tritt eine andere Schwierigkeit auf. Der Klassifikator erkennt nicht den Krebs selbst, sondern die Hilfsmarkierung von Voruntersuchungen.



CC BY

Christoph, in deinem Buch betonst du die Bedeutung der Interpretierbarkeit von Machine-Learning-Modellen. Kannst du uns näher erläutern, was du mit dem Aspekt der Interpretierbarkeit meinst und wie wir Modelle in solchen Fällen effektiv erklären können? Daher die Frage also, warum vertrauen wir nicht einfach unseren Modellen?

Christopher: Ja, genau. Interpretierbarkeit, da fängt erstmal die Schwierigkeit an. Was ist eigentlich Interpretierbarkeit? Da gibt es nämlich jetzt nicht so eine klare mathematische Definition, sondern so eine Definition von dem Begriff ist, dass der Grad, zu dem man Entscheidungen z. B. verstehen kann oder auch generell den Entscheidungsmechanismus eines Modells. Also man sieht schon, da kommt es auch darauf an, was können Menschen eigentlich verstehen, weil das ja auch z. B. unterschiedlich ist zwischen verschiedenen Personengruppen. Die einen können vielleicht mit einer mathematischen Formel umgehen, die anderen nicht. Ich persönlich sehe den Begriff Interpretierbarkeit als so ein Oberbegriff, um verschiedene Methoden und Ansätze zu sammeln, die versuchen, die Entscheidungen von Machine-Learning-Modellen irgendwie verständlich zu machen, zusammenzufassen, sodass man die groben Entscheidungen des Mechanismus versteht und zum Teil auch einzelne Vorhersagen erklären kann.

Jetzt zur Frage, warum vertraut man nicht einfach überhaupt einem Model. Also die erste Instanz wäre, dass man guckt, wie gut ist das Modell, also wie gut klassifiziert das oder wie gut macht es Vorhersagen. Und dann könnte man jetzt sehen, das Modell funktioniert sehr gut, aber das Problem ist auch hinter so einer guten Performance kann sich eben verstecken, dass das Modell Abkürzungen nimmt. Oder man irgendeine andere Art von Fehler vielleicht auch als Entwickler eingebaut hat. Zum Beispiel, dass mit dem, das bei Krebs-Klassifikationen die Marker genommen werden zum Klassifizieren. Und statt zum Beispiel, um Hautkrebs zu klassifizieren, die eigentlichen Hautstellen zu untersuchen. In diesem Fall würden wir es nicht erkennen, ohne zusätzliche Tools, dass das Modell diese Abkürzung nimmt. Das heißt, wir brauchen irgendeine Form, um ins Modell hineinzuschauen, um zu verstehen, was passiert und auf welchen Entscheidungsregeln und Mechanismen es tut.

Um das zu tun hat man so grundlegend drei verschiedene Ansätze. Der erste Ansatz ist, dass man sagt, man nimmt nur Modelle her, die grundsätzlich so eine einfache Struktur haben, dass man am Ende auch noch versteht, wie die Entscheidung, die Vorhersage, zustande kommt. Also wenn man zum Beispiel an so etwas wie Entscheidungsbäume denkt oder Lineare-Regressionsmodelle. Aber da kommt es natürlich auch wieder darauf an, dass die Anwender das dann verstehen, das Modell, also nicht jeder sieht eine Liste von Koeffizienten und weiß dann direkt, wie man das interpretiert. Und da ist es dann auch fließend, weil Entscheidungsbaum, wenn der sehr tief wird und sehr verästelt, dann kann man den natürlich auch nicht mehr so leicht interpretieren. Der zweite Ansatz ist, dass man versucht, die Modelle, die man schon hat, dass man da versucht, einzelne Aspekte daraus zu verstehen. Also zum Beispiel bei einem Neural Network, das Bilder klassifiziert, könnte man jetzt versuchen, einzelne Neuronen in dem Netzwerk irgendeine Bedeutung zuzuweisen, indem man zum Beispiel ein Bild sucht, dass dieses Neuron maximal aktiviert. Das sind so diese modellspezifischen Ansätze und dann gibt es noch den dritten Teil, das sind sogenannte modellagnostische Ansätze, bei denen sagt man, okay das Modell ist komplex

und eine Blackbox und ich will da gar nicht reinschauen. Anstatt dessen schaue ich mir an, wenn ich meine Eingabedaten verändere, wie verändert sich dann die Vorhersage. Und daraus kann ich dann auch relativ viel ableiten, zum Beispiel, was die wichtigsten Faktoren waren, also die wichtigsten Features, welche, bei Bildklassifikation, zum Beispiel, welche Teile vom Bild wichtig waren für die Entscheidungen usw.

Marc: Können alle Modelle ohne Weiteres interpretiert werden? Ich frage mich, ob es möglich ist, sowohl Entscheidungsbäume als auch neuronale Netze gleichermaßen zu interpretieren, ohne spezielle Unterschiede zwischen ihnen zu berücksichtigen.

Christopher: Ja, das ist eine gute Frage. Bei der Größe, also da kommt es wieder drauf an, welche Strategie man nimmt. Wenn man von vornherein schränkt man seine Modellwahl ein auf diese interpretierbaren Modelle oder nimmt man eher diese modellagnostischen Ansätze. Bei dem modellagnostischen Ansatz, da ist es tatsächlich egal, welches Modell zugrunde liegt. Der einzige Unterschied ist, welchen, wenn man verschiedene Datentypen hat, also eine Erklärung für ein Bild-Klassifikationsmodell sieht natürlich anders aus wie für tabellarische Daten, weil einfach die Daten auch schon anders aussehen und die Erklärungen an sich sind immer auf der Ebene oder meistens auf der Ebene von den Eingabefeatures. Das heißt, wenn man ein Bild erklären möchte, bekommt man dann, oder sollte man Methoden benutzen, die dann Teile auf dem Bild highlighten und bei tubulären Daten hat man dann eher Methoden, die einzelnen Spalten aus dem Datensatz dann zum Beispiel eine Wichtigkeit zu weisen oder dann, wenn man einzelne Vorhersagen erklären möchte, dann diese Vorhersagen aufteilen sozusagen auf welches Feature wie relevant war für die Vorhersage. Aber natürlich je komplexer das Modell wird, desto weniger können wir diesen ersten Aspekt nutzen, dass man ins Modell reinschaut, um versucht was zu verstehen. Also wenn das Ursprungsmodell einfach ein Entscheidungsbaum war, können wir uns mal plotten lassen, gucken, welche Entscheidungsregel hat das Modell gelernt und daraus auch versuchen, das Modell besser zu verstehen. Wenn wir aber ein tiefes neuronales Netzwerk haben, da können wir sozusagen nicht einfach einzelne Teile so leicht anschauen und direkt verstehen, wofür die sind und dann das Modell dadurch besser verstehen. Und je komplexer ein Modell ist, desto mehr Interaktionen und so weiter, kann es auch modellieren zwischen den Eingabedaten. Das heißt, auch mit diesen modellagnostischen Ansätzen, die erstmal nicht unterscheiden zwischen verschiedenen Modelltypen, also die auf jeden Modelltypen anwendbar sind, die sind ja auch immer nur Vereinfachungen vom Modell. Und je komplexer ein Modell ursprünglich war, desto mehr verliert man sozusagen und die Erklärung ist immer nur eine Art Zusammenfassung oder eine sehr grobe Erklärung, was passiert oder wie das Modell Entscheidungen trifft.

Marc: Christoph, wenn du die Bedeutung der Tierbarkeit in einem übergeordneten Kontext betrachten würdest, welchen Stellenwert würdest du ihr zuschreiben?

Christopher: Ja, meine Antwort ist wahrscheinlich ein bisschen biased, weil ich so tief drin bin in dem Thema. Aber der Grund, warum ich auch tief drin bin in den Themen ist, weil ich denke, dass es sehr wichtig ist. Also Interpretierbarkeit hat auch ganz verschiedene Bedeutungen. Also wir haben Interpretierbarkeit für verschiedene Gründe. Das fängt an beim Entwickeln von den Modellen, da kann man Interpretierbarkeit benutzen, um so eine



CC BY

Art Debugging zu betreiben, Auditieren von Modellen, also man kann dann eben solche Fehler schon direkt finden zu dem Zeitpunkt. Man kann Interpretierbarkeit aber auch benutzen, um mehr über die Daten zu lernen. Also wenn man zum Beispiel auch so Modelle in der Wissenschaft benutzt, Machine Learning und das Modell eigentlich mehr Mittel zum Zweck ist und man herausfinden möchte, was in den Daten so passiert, dann kann man mit Interpretierbarkeit auch noch mal sein Modell ein bisschen durchleuchten, also zum Beispiel gucken, was waren die wichtigsten Input-Features, um daraus zu lernen. Aber auch, wenn zum Beispiel Personen von Modell Entscheidungen betroffen sind, also so dieses typische Beispiel ist okay, der Kredit wurde abgelehnt, weil das Modell gesagt hat, eine Person ist nicht kreditwürdig. Da kann man dann auch Erklärungen erzeugen, um zu sagen, okay, warum wurde jetzt diese Kreditanfrage abgelehnt. Also Interpretierbarkeit spielt in verschiedenen Ebenen schon, wie ich denke, eine wichtige Rolle.

Marc: Zum Ende unseres Videos, was möchtest du unseren Zuschauer mit auf den Weg geben?

Christoph: Stand ist momentan, dass es jetzt relativ viele Tools gibt. Also vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe dazu zu forschen, da gab es jetzt eigentlich auch noch nicht so viele. Mittlerweile gibt es da richtig viele Tools und die sind auch gar nicht so schwer zu benutzen. Und auch wenn man praktische Projekte macht, also ich mache auch gerade wieder so ein Machine Learning Challenge mit. Es bringt einfach auch unglaublich viel zur Modellentwicklung, wenn man Interpretierbarkeitsmethoden benutzt, weil grundsätzlich Machine Learning, da kann man natürlich immer einfach einen Algorithmus draufwerfen und erzeugt dann irgendeine Vorhersage und es sieht dann erst mal gut aus, aber wenn man dann nicht weiterweiß, dann ist es oft irgendwie cool, wenn man so einen Einblick auch sozusagen bekommt, was das Modell eigentlich macht, was die wichtigsten Features waren. Und meine Empfehlung ist auch, die Methoden einfach mal auszuprobieren. Da, gerade wenn man praktische Anwendung hat, das einfach mal zu benutzen, vor allem die modellagnostischen Methoden, die kann man dann auch immer so im Nachhinein noch nutzen, wenn das Modell schon trainiert ist. Und ich denke, es hat auch einen großen Mehrwert, wenn man das macht, um das Modell zum Beispiel zu verbessern.

Marc: Christoph, vielen Dank, dass du an unserem kurzen Interview teilgenommen hast. Wenn euch das Thema Interpretierbarkeit von KI-Modellen weiter interessiert, freuen wir uns, dass ihr unsere folgenden Videos rund um das Thema und in die weitere Literatur von Christoph reinschaut. Bis dahin.



CC BY

## Quellen

Quelle [1] Molnar, C. (2024, May 26). Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable. https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/

Quelle [2] Kuehlkamp, A., Becker, B., & Bowyer, K. W. (2017). Gender-From-Iris or Gender-From-Mascara? http://arxiv.org/abs/1702.01304

Quelle [3] Winkler, J. K., Fink, C., Toberer, F., Enk, A., Deinlein,T., Hofmann-Wellenhof, R., Thomas, L., Lallas, A., Blum, A., Stolz, W., & Haenssle, H. A. (2019). Association Between Surgical Skin Markings in Dermoscopic Images and Diagnostic Performance of a Deep Learning Convolutional Neural Network for Melanoma Recognition. https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2019.1735

Quelle [4] Schnellbacher, M. (2016, März 15). AlphaGo schlägt weltbesten menschlichen Go-Spieler. https://entwickler.de/programmierung/alphago-schlagt-weltbesten-menschlichen-go-spieler

Quelle [5] https://huggingface.co

## Weiterführendes Material

Molnar, C. (2024, May 26). Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable. https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Themenblock 10 Robust/Hybrid/Robust AI: 10_01Frage_Interview“, Marc Feger.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 9.3 Taxonomie von Methoden zur Interpretierbarkeit

Erarbeitet von
Marc Feger M.Sc.

***Lernziele*** ..... ***649***
***Inhalt*** ..... ***650***
**Einstieg** ..... **650**
**Intrinsische vs. Pos-Hoc Interpretierbarkeit** ..... **650**
**Modellspezifische vs. Modellagnostische Methoden** ..... **650**
**Lokale vs. Globale Interpretierbarkeit** ..... **651**
**Take-Home Message** ..... **651**
***Quellen*** ..... ***651***
***Weiterführendes Material*** ..... ***652***
***Disclaimer*** ..... ***652***

## Lernziele

- Du verstehst den Unterschied zwischen intrinsischer und post-hoc Interpretierbarkeit in KI-Modellen, einschließlich der Anwendung und Bedeutung beider Ansätze
- Du kannst modellspezifische und modellagnostische Interpretationsmethoden unterscheiden und weißt, wie sie in verschiedenen KI-Kontexten eingesetzt werden
- Du erkennst, wie lokale und globale Interpretierbarkeit funktioniert, um einzelne KI-Entscheidungen zu erklären und das Gesamtverhalten von KI-Modellen zu verstehen



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Da wir bereits die wichtige Rolle der interpretierbaren KI in unseren vorherigen Diskussionen besprochen haben, werden wir heute in die faszinierenden Details ihrer Taxonomie eintauchen – das „Wie“ hinter den Mechanismen, die KI-Entscheidungen verständlich machen.

## Intrinsische vs. Pos-Hoc Interpretierbarkeit

**Quelle [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]**

Beginnen wir mit „Intrinsischer vs. Post-hoc-Interpretierbarkeit“. Intrinsische Modelle sind von Natur aus transparent. Stellt euch diese wie Glasuhren vor, bei denen man alle Zahnräder arbeiten sehen kann. Beispiele hierfür sind lineare Regressionen und Entscheidungsbäume. Diese Modelle sind unkompliziert – sie ermöglichen es uns, leicht nachzuvollziehen, wie sich Eingabedaten auf das Ergebnis auswirken.

Im Gegensatz dazu sind Post-hoc-Modelle wie komplizierte Maschinen in einer Box. Dazu gehören komplexe Modelle wie neuronale Netzwerke oder Zufallswälder. Ihre inneren Abläufe sind nicht sofort ersichtlich. Um diese Modelle zu verstehen, wenden wir Techniken wie LIME oder SHAP-Werte an, nachdem das Modell seine Entscheidungen getroffen hat. Diese Methoden zerlegen den Output des Modells und geben uns eine Analyse im Nachhinein, warum eine bestimmte Entscheidung getroffen wurde.

## Modellspezifische vs. Modellagnostische Methoden

**Quelle [1, 2, 4, 5, 6, 7]**

Damit einher geht auch die Frage nach „Modellspezifischen vs. Modellagnostischen“ Methoden. Modellspezifische Methoden sind maßgeschneiderte Werkzeuge, die für bestimmte KI-Modelle entwickelt wurden. Diese Methoden sind wie speziell angefertigte Schlüssel, die dazu dienen, Einblicke in einen spezifischen Modelltyp zu gewähren. Zum Beispiel fällt die Untersuchung der Koeffizienten in linearen Modellen unter die Kategorie der modellspezifischen Methoden.

Andererseits sind modellagnostische Methoden universell einsetzbar. Sie sind wie Generalschlüssel, die Einblicke in jedes KI-Modell ermöglichen, unabhängig von seinem Typ. Zu dieser Kategorie gehören leistungsstarke Techniken wie die Permutations-Feature-Importanz, LIME oder SHAP, die verwendet werden können, um den Einfluss verschiedener Features auf die Vorhersagen eines Modells zu bewerten, unabhängig von der Architektur des Modells.



CC BY

Lokale vs. Globale Interpretierbarkeit

**Quelle [1, 2, 4, 5, 6]**

Zuletzt haben wir „Lokale vs. Globale Interpretierbarkeit."
Lokale Interpretierbarkeit bezieht sich auf das Verständnis spezifischer Entscheidungen, die vom Modell getroffen wurden. Es ist so, als würde man sich einen einzelnen Pinselstrich in einem Gemälde ansehen, um die Technik des Künstlers in diesem speziellen Teil zu verstehen. Techniken wie LIME helfen in diesem Zusammenhang, indem sie erklären, warum das Modell eine bestimmte Entscheidung für eine einzelne Instanz getroffen hat. Im Gegensatz dazu geht es bei der globalen Interpretierbarkeit darum, das gesamte Bild zu sehen. Es ist, als würde man zurücktreten, um das gesamte Gemälde zu betrachten, um den Gesamtstil und die Muster zu verstehen. Dies beinhaltet Techniken wie Feature-Importanz-Rankings, die uns helfen, das Verhalten des Modells über alle Instanzen hinweg zu erfassen.

Take-Home Message

Letztlich bietet die Taxonomie der interpretierbaren KI eine strukturierte Möglichkeit, KI-Entscheidungen zu verstehen. Ob es sich um die Klarheit intrinsischer Modelle, die Vielseitigkeit modellagnostischer Methoden oder die detaillierten Einblicke aus lokalen Interpretierbarkeitstechniken handelt, jeder Aspekt bringt uns die komplexe Welt der KI näher. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, und ich hoffe, diese Sitzung hat euer Verständnis für die komplexe Welt der interpretierbaren KI vertieft!

## Quellen


Quelle [1] Molnar, C. (2024). Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable. https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/

Quelle [2] Molnar, C., Casalicchio, G., Bischl, B. (2021). Interpretable Machine Learning – A Brief History, State-of-the-Art and Challenges. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65965-3_28

Quelle [3] Rudin, C., Chen, C., Chen, Z., Huang, H., Semenova, L., & Zhong, C. (2021). Interpretable Machine Learning: Fundamental Principles and 10 Grand Challenges. https://arxiv.org/abs/2103.11251

Quelle [4] Allen, G. I., Gan, L., & Zheng, L. (2023). Interpretable Machine Learning for Discovery: Statistical Challenges & Opportunities. https://arxiv.org/abs/2308.01475

Quelle [5] Permutation Feature Importance: https://scikit-learn.org/stable/modules/permutation_importance.html

Quelle [6] Local Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME): https://lime-ml.readthedocs.io/en/latest/#

Quelle [7] SHapley Additive exPlanations (SHAP):
https://shap.readthedocs.io/en/latest/index.html

## Weiterführendes Material

Molnar, C. (2021). Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable. Retrieved from https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/

## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Themenblock 10 Explainable/Hybrid/Robust AI 10_01Frage_Taxonomy“, Marc Feger.

Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 9.4 Modellauswahl zur Klassifikation von Sentiment

Erarbeitet von
Marc Feger M.Sc.

***Lernziele*** ..... ***653***
***Inhalt*** ..... ***653***
**Einstieg** ..... **653**
**Entscheidungsbäume** ..... **654**
**Logistische Regression** ..... **654**
**Transformer** ..... **654**
**Take-Home Message** ..... **654**
***Quellen*** ..... ***655***
***Disclaimer*** ..... ***655***

## Lernziele

- Du lernst, wie Entscheidungsbäume, logistische Regressionen und Transformer-Modelle in der Sentiment-Analyse eingesetzt werden können und verstehst deren jeweilige Funktionsweisen und Stärken
- Du bist dir bewusst, dass die Einführung und der detaillierte Überblick über diese Modelle bereits im Rahmen von Modul 1 erfolgt sind
- Du erhältst eine Vorschau darauf, dass wir in Kürze die Analyse dieser Modelle unter Verwendung von SHAP (SHapley Additive Explanations) vertiefen werden


## Inhalt

### Einstieg

**Quelle [1-8]**


In unserer heutigen Session besprechen wir, wie verschiedene Modelle des Maschinellen Lernens zur Sentiment-Analyse von beispielsweise Filmkritiken eingesetzt werden können. Du hast diese Modelle schon in Modul 1 kennengelernt und ihre Funktionsweise detailliert betrachtet. Wir werden drei spezifische Methoden beleuchten: Entscheidungsbäume, logistische Regression und Transformer.

## Entscheidungsbäume





Beginnen wir mit Entscheidungsbäumen. Hier wird an jedem Verzweigungspunkt anhand der Wörter in einer Filmkritik entschieden, welcher Weg eingeschlagen wird.
Das Ergebnis am Ende des Pfades zeigt, ob die Bewertung positiv oder negativ ist. Diese Modelle sind für ihre Einfachheit und gute Nachvollziehbarkeit bekannt.

## Logistische Regression




Als nächstes betrachten wir die logistische Regression. Dieses lineare Modell bewertet jedes Wort in einer Kritik und errechnet daraus ein Gesamtergebnis. Bei einem solchen Modell müssen und können wir die Gewichtungen genauer analysieren und verstehen, wie jedes Gewicht zur Endbewertung beiträgt. Zusätzlich ist diese Methode eben für ihre Transparenz und klare Interpretierbarkeit geschätzt.

## Transformer




Zum Schluss widmen wir uns den Transformer-Modellen, wie z. B. BERT. Sie erfassen den gesamten Kontext einer Kritik, indem sie Beziehungen zwischen allen Wörtern in Betracht ziehen. Hierbei müssen wir analysieren, wie jedes Wort oder Satzfragment zum Gesamturteil des Modells beiträgt. Ihre Fähigkeit, feine Nuancen und komplexere Meinungen zu erfassen, macht sie leistungsfähig, aber auch zu wahren Black-Boxen. Bei Transformer-Modellen passiert sehr viel im Verborgenen, weshalb sie ideale Beispiele für Black-Boxen sind, deren internes Entscheiden es zu verstehen gilt.

## Take-Home Message

Jedes Modell bietet spezifische Vorteile und es existieren zahlreiche Beispiele für verschiedene Modellkonstruktionen. Wesentlich ist dabei, dass bei einfacheren Modellen

wie Entscheidungsbäumen oder anderen einfachen Modellen eine direkte Interpretation durch die Modellstruktur ermöglicht wird. Im Gegensatz dazu ist bei komplexeren Modellen, etwa solchen, die beispielsweise auf Transformer-Technologie basieren, eine direkte Interpretation auch bei Vorhandensein des Modells nicht mehr gegeben. Daher ist es notwendig, einen Ausgleich zwischen intrinsischen Methoden und post-hoc Ansätzen für die Erklärung der Modelle zu finden. Zudem erweist sich die Situation in realen Anwendungsfällen als kompliziert, da zwar die Eingabedaten bekannt und die Ausgaben beobachtbar sind, die Modelle selbst jedoch oft nicht verfügbar sind. Folglich ist es erforderlich, zwischen spezifischen und agnostischen Ansätzen zur Modellerklärung zu entscheiden.

## Quellen


Quelle [1] KI für Alle: Programmierung: Lineare Regression mit Scikit-learn
https://www.youtube.com/watch?v=52R6hwsLV6g

Quelle [2] KI für Alle: Theorie: Neuronale Netzwerke & die Mathe
https://www.youtube.com/watch?v=2yfA_IbhCPs

Quelle [3] KI für Alle: Programmierung: Neuronale Netzwerke
https://www.youtube.com/watch?v=7-hP8FSIPLE

Quelle [4] KI für Alle: Theorie: Textverarbeitung
https://www.youtube.com/watch?v=TOkCCz1B8BI

Quelle [5] KI für Alle: Programmierung: Programmierung: Textverarbeitung
https://www.youtube.com/watch?v=wYVeXXVtSQ8

Quelle [6] KI für Alle: Alle: Programmierung: Entscheidungsbaumklassifikation mit Scikit-learn
https://www.youtube.com/watch?v=45unz6hpbKs

Quelle [7] 14. Sentiment Analyse: Heine und Lovelace fragen nach...
https://www.youtube.com/watch?v=hf0ogn-tRPw

Quelle [8] Molnar, Christoph. (2023). Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable. https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/


## Disclaimer


Transkript zu dem Video „Themenblock 10 Explainable/Hybrid/Robust AI 10_04Modellauswahl_Tradition“, Marc Feger.
Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind

die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.



CC BY

# 9.5 Kurzeinführung in SHAP

Erarbeitet von
Marc Feger M.Sc.

***Lernziele*** ..... ***657***
***Inhalt*** ..... ***658***
**Einstieg** ..... **658**
**Einführung in SHAP-Werte** ..... **659**
**Zusammenfassung** ..... **660**
***Quellen*** ..... ***661***
***Weiterführendes Material*** ..... ***661***
***Disclaimer*** ..... ***661***

## Lernziele

- Du verstehst die Grundprinzipien des SHAP-Frameworks und seine Anwendung auf die Interpretation von KI-Modellen
- Du kennst die Schritte zur Berechnung von SHAP-Werten und ihre Anwendung in einem praktischen Beispiel der Sentiment Analyse
- Du erkennst die Wichtigkeit von Transparenz in KI-Entscheidungen und die Rolle von SHAP bei der Schaffung von Vertrauen in KI-Systeme



CC BY

# Inhalt

Einstieg

**Quelle [1- 5]**

Herzlich willkommen zu diesem Video.

Eine Herangehensweise im Umgang in der Interpretierbarkeit von KI-Methoden ist das sogenannte SHAP-Framework.


SHAP steht dabei für SHapley Additive exPlanations, wobei das Framework für eine Sammlung an unterschiedlichen Methoden-Familien steht. SHAP ist eine Methode und bietet tiefere Einblicke in das, „Warum" hinter den Vorhersagen von KI-Modellen, indem sie den Beitrag jedes Merkmals zur endgültigen Entscheidung quantifiziert.
Die Formel mag anfangs umfangreich erscheinen, ich werde dir aber zeigen, dass sie im Prinzip sehr intuitiv ist:
In diesem Video führe ich Dich in die Technik hinter den SHAP-Werten ein.

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|N| - |S| - 1)!}{|N|!} [f(S \cup \{i\}) - f(S)]$$

Ich erläutere Dir, wie diese Techniken funktionieren, warum sie wichtig sind und wie sie eingesetzt werden können, um die KI-Entscheidungsfindung nachzuvollziehen.


## Einführung in SHAP-Werte

Stell Dir vor, Du möchtest den Einfluss jedes einzelnen Features (also jeder einzelnen Eigenschaft) Deines Datensatzes auf die Entscheidungen, die Dein KI-Modell trifft, nicht nur erkennen, sondern auch messen. Die Idee hinter den SHAP-Werten stammt aus der Spieltheorie, genauer gesagt den Shapley-Werten. Diese bieten eine faire Methode, um zu bestimmen, wie der „Gewinn" – oder in unserem Fall der Beitrag zum Endergebnis – unter den Spielern, also den Features aufgeteilt wird, wenn sie alleinstehen oder zusammenarbeiten.




Nehmen wir dazu an, dass eine Koalition aus zwei Spielern an einem Spiel teilnehmen und dabei 10.000 Euro gewinnen. Beide Spieler fragen sich, wie der Gewinn fair aufgeteilt werden kann, da Spieler A und Spieler B unterschiedliche Erfahrung mit dem Spiel haben.

Weiterhin gilt, dass eine 50/50-Aufteilung der individuellen Leistung der Spieler nicht gerecht wird und daher der marginale Beitrag jedes Spielers bestimmt werden muss. Der marginale Beitrag ist der Anstieg des Koalitions-Wertes, wenn ein bestimmter Spieler einer Koalition beitritt.





$K_{A,B} = 10.000$

$K_A = 7.500$

$K_B = 5.000$

$K_0 = 0$


Nehmen wir weiterhin an, dass wir das Spiel beliebig mit individuellen Spieler-Koalitionen durchführen können und die Ergebnisse messen können. Es zeigt sich, dass A und B eine Gewinner-Kombination ist, aber A allein auch besser als B abschneidet. Wenn niemand antritt, dann gibt es auch keinen Gewinn. Um zu quantifizieren, wie hoch A's Beitrag tatsächlich ausfällt, betrachten wir den Durchschnitt der jeweiligen Anstiege im Gesamtergebnis, wenn A am Spiel beteiligt wird. Alternativ können wir dieselbe Berechnung für B durchführen und sehen, dass A tatsächlich mehr zum Spiel-Ergebnis beiträgt als B:




In der Summe ergibt sich wieder der Gesamtgewinn, wobei die einzelnen Ergebnisse auch direkt SHAP-Werte sind. SHAP-Werte sind also eine faire Art, den Gewinn eines Spiels unter den Spielern zu verteilen. Dabei gibt ein einzelner SHAP-Wert den erwarteten marginalen Beitrag, also den gewichteten durchschnittlichen Beitrag eines Spielers, an.

## Einführung in SHAP-Werte

Kommen wir nun zur Interpretation von KI-Modellen, wobei wir Beobachtungen bezüglich der Eingabe und der Ausgabe machen können. Ein solches Szenario ist nichts anderes als ein Spiel, in dem wir die Regeln nicht kennen, aber wissen, welche Spieler, also Features und Ergebnisse vorliegen. Nehmen wir an, dass wir drei Features (A, B, C) eines Klassifikators und dessen Ausgabe kennen. Die Frage lautet also, wie stark der Einfluss eines bestimmten Features auf das finale Ergebnis des Klassifikators ist.




$K_{A,B,C} = 100\%$

$K_{A,B} = 75\%$
$K_{A,C} = 75\%$
$K_{B,C} = 50\%$

$K_A = 50\%$
$K_B = 50\%$
$K_C = 0\%$
$K_0 = 0\%$


Dabei können wir alle möglichen Feature-Koalitionen aufstellen und beobachten, wie sich der Ausgabe-Score verändert. Wieder zeigt sich, dass einige Kombinationen bzw. individuelle Features besser als andere abschneiden.
Zu Einfachheit wollen wir den Einfluss des Features A berechnen. Daher betrachten wir alle Koalitionen, in denen A vorkommt.

Auch hier zeigt sich, dass A's Anwesenheit unterschiedlich starke Auswirkungen auf die Leistung der Koalitionen hat. Anders als in unserem initialen Beispiel müssen aber die jeweiligen marginalen Beiträge „fair" bewertet werden, da einige wahrscheinlicher sind als andere.






CC BY




Wir sehen also, dass A einen zu erwartenden marginalen Beitrag von 50 % zum Gesamtergebnis hat und damit eines der stärkeren Features für den Klassifikator sein muss. Aber wie kommen die einzelnen Gewichtungen zustande?

$$K_{A,B,C} - K_{B,C} = 50\%$$
$$K_{A,B} - K_{B} = 25\%$$
$$K_{A,C} - K_{C} = 75\%$$
$$K_{A} - K_{0} = 50\%$$


$$\Big\} \; \frac{1}{3} \times 50\% + \frac{1}{6} \times 25\% + \frac{1}{6} \times 75\% + \frac{1}{3} \times 50\% = 50\%$$




Um zu verstehen, wie die jeweiligen Gewichtungen zustande kommen, betrachten wir das Folgende. Relevant zur Bestimmung der Gewichtung mit 1/3 für den ersten Vergleich ist die Betrachtung, wie viele Beitrittskombinationen es insgesamt gibt und inwiefern A dabei einer bestehenden Koalition von B und C beitritt. Insgesamt haben wir 6 Möglichkeiten, in denen die Features einer Koalition beitreten können. In zwei dieser Fälle tritt A einer bestehenden Koalition aus B und C zu. Daher ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von 2/6 oder 1/3 für den Beitritt von A zu einer bestehenden Koalition aus B und C. Analog kann man die restlichen Wahrscheinlichkeiten berechnen.

$$K_{A,B,C} - K_{B,C} = 50\% \; \Big\} \; \frac{1}{3} \times 50\% + \ldots$$

$$K_{A,B,C} - K_{B,C} = 50\% \Rightarrow P(K_{A,B,C} - K_{B,C}) = \frac{1}{3}$$



$$3! = 6$$
$$2! \times 1! = 2$$

$$\Big\} \; \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

## Zusammenfassung

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|N| - |S| - 1)!}{|N|!} [f(S \cup \{i\}) - f(S)]$$

Gewichtung | Marginaler Beitrag

Insgesamt ergibt sich der SHAP-Wert eines Features aus der Summe der marginalen Beiträge dieses Features über alle möglichen Koalitionen von Features, denen es beitreten kann. Um ein umfassendes Verständnis der SHAP-Werte (Shapley Additive Explanation) zu erlangen, empfiehlt sich die Verwendung des Python-Frameworks SHAP. Dieses Framework ist nicht nur auf die Analyse von Textdaten beschränkt, sondern bietet auch Unterstützung für eine Vielzahl von Modelltypen, einschließlich Bäumen, linearen Modellen und Transformer-Modellen. Es ermöglicht die Anwendung auf unterschiedlichste Datenarten, darunter sowohl Text als auch Bilder.

Ein konkretes Beispiel im Framework ist die Erläuterung von Sentiment-Scores basierend auf dem IMDb-Datensatz unter Verwendung von Transformer-Modellen. Darüber hinaus umfasst das SHAP-Framework diverse Implementierungen und Anwendungsbeispiele, die die Flexibilität und Breite der unterstützten Modelle und Datenformate demonstrieren. Es bietet somit tiefgreifende Einblicke und Erklärungen für die Entscheidungsfindung künstlicher Intelligenz über ein breites Spektrum von Anwendungsfällen hinweg.



CC BY

## Quellen


Quelle [1] Molnar (2023). Interpretable Machine Learning: A Guide for Making Black Box Models Explainable. https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/shapley.html

Quelle [2] Lundberg and Lee (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/8a20a8621978632d76c43dfd28b67767-Paper.pdf

Quelle [3] Lundberg (2018). SHAP Python-Framework. https://shap.readthedocs.io/en/latest/

Quelle [4] A Data Odyssey (2023). The mathematics behind Shapley Values. https://www.youtube.com/watch?v=UJeu29wq7d0

Quelle [5] Shapley (1951), The value of an n-player game. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_memoranda/2008/RM670.pdf


## Weiterführendes Material

Lundberg (2018). SHAP Python-Framework. https://shap-lrjball.readthedocs.io/en/latest/index.html

## Disclaimer


Transkript zu dem Video „Themenblock 10 Robust/Hybrid/Robust AI 10_05Ergebnis_SHAP“, Marc Feger. Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.

# 9.6 Diskussion zur Interpretierbarkeit von KI

Erarbeitet von
Marc Feger M.Sc.

*Die Inhalte dieses Videos stellen keinesfalls eine Rechtsberatung in irgendeiner Form dar oder rechtliche Leitlinien. Ziels dieses Videos ist es, ein Problembewusstsein im Umgang mit KI zu schaffen und für rechtliche Fragen in diesem Kontext zu sensibilisieren. Vor dem Einsatz von KI-Systemen im Rahmen deines Projekts oder deiner Arbeit wende dich an die jeweiligen Fachstellen deiner Universität oder deines Unternehmens, um die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI zu besprechen.*

***Lernziele*** ..... ***662***
***Inhalt*** ..... ***663***
**Einstieg** ..... **663**
**Interview** ..... **663**
***Quellen*** ..... ***667***
***Disclaimer*** ..... ***667***

## Lernziele

- Du lernst die grundlegenden gesetzlichen Regelungen für KI kennen
- Du erkennst die Bedeutung ethischer und verantwortungsvoller Herausforderungen im Umgang mit KI
- Du kannst verstehen, wie Expertisen in rechtlichen Auseinandersetzungen um KI-Systeme angewendet werden



CC BY

# Inhalt

## Einstieg

Marc: Willkommen zu unserem heutigen Video, in dem wir anhand des praktischen Beispiels der Kreditvergabe die konkrete Anwendbarkeit von „Explainable AI“ diskutieren werden. Mein Name ist Marc und ein wichtiger Hinweis vorweg: Die Inhalte dieses Gesprächs stellen keine Rechtsberatung dar. Dieser Hinweis wird auch während Gesprächs als Erinnerung eingeblendet. Heute freue ich mich aber, Andreas Müller begrüßen zu dürfen. Andreas ist Jurist und Doktorand, der sich intensiv mit der Transparenz von künstlicher Intelligenz auseinandersetzt.

## Interview

**Quelle [1, 2, 3, 4]**


Marc: Andreas, schön, dass du da bist. Beginnen wir mit einer grundlegenden Frage. Andreas, könntest du uns erklären, was es mit der Kreditwürdigkeit auf sich hat und warum manche Menschen laut KI als nicht kreditwürdig eingestuft werden.

Andreas: Banken müssen im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeit, genauso wie jeder andere Betrieb, der untechnisch gesprochen in Vorleistung geht, zuvor eine Risikoabwägung für jedes einzelne Geschäft vornehmen. Bei der Frage nach der Kreditwürdigkeit geht es darum, dass ermittelt wird, ob ein potenzieller Kunde, der bei der Bank ein Darlehen aufnehmen will, das heißt also sofort eine große Menge Geld erhalten und dafür in Zukunft eine gewisse Menge Tilgung und Zinns Zahlung leisten will, die Gewehr dafür bietet, dieser Verpflichtung auch tatsächlich nachzukommen. Denn nur wenn davon auszugehen ist, dass die Bank ihr Geld auch zurückerhält, ist es wirtschaftliche Risiko vertretbar und ein Deal sinnvoll. Die Beurteilung der Kreditwürdigkeit hat sich seit Anbeginn des Kreditwesens immer weiter objektiviert. Während es historisch häufig vor allem eine Frage war, ob die Kreditnehmer dem Sachbearbeiter bei der Bank bekannt waren, richtet sich die Ermittlung der Kreditwürdigkeit im heutigen Geschäftsalltag nach den vorliegenden Daten. Diese Daten, unabhängig davon, ob sie bereits bei der Bank oder einem Dritten, wie etwa der Schufa, als spezialisierter Dienstleister vorliegen oder erst im Rahmen der Kreditanfrage als Selbstauskunft vom Kreditnehmer verlangt werden, können nicht nur manuell, sondern auch durch KI-Systeme analysiert werden. Die Fortschritte im Hinblick auf Objektivierung und Standardisierung unter anderem Getriebenen durch rechtliche oder anderweitige Vorgaben, führen zu immer geringeren Ermessensspielräumen und damit einem hohen Potenzial für Automatisierung. So kann es geschehen, dass eine KI entweder unmittelbar oder mittelbar den Ausschlag bei einer negativen Beurteilung der individuellen Kreditwürdigkeit gibt. KI wird zukünftig als effektive Entscheidungshilfe zunehmend eine Rolle spielen, nicht nur bei der Kreditvergabe, die lediglich als ein mögliches Beispiel aus einer ganzen Fülle von Einsatzszenarien dienen soll. Man denke nur an behördliche Verfahren, die Verarbeitung von Kunden im Einzelhandel, Steuerungen von Stromnetzen und industriellen Anlagen oder auch gar die Hilfe im gerichtlichen Verfahren. Unabhängig




CC BY

vom Zweck kann festgestellt werden, dass es aus verschiedenen wichtigen Gründen wünschenswert ist, das KI transparent ist. Für diese zentrale Feststellung ist die folgende Grafik anschaulich. Es ergibt sich eine Art Datenverarbeitungshierarchie, ausgehend von der physischen Welt, bis hin zum menschlichen Verständnis. Die echte Welt bildet die Grundlage für die Welt der Daten, welche ihrerseits wieder Auswirkungen in der echten Welt hat. Um mögliche Black-Box-Effekte zu vermeiden und effektiven wie angemessen Einsatz von KI zu ermöglichen, bedarf es des Einsatzes von Ansätzen zur Interpretierbarkeit, welche die menschliche Einschätzung von KI, beziehungsweise das Verständnis darüber, unterstützen. Der Mensch ist dabei Dreh- und Angelpunkt aller Überlegungen. KI ist eine menschliche Entwicklung, KI lernt auf Basis von Daten, die Menschen liefern und KI wirkt sich auf menschliche Rechte aus. Gerade deswegen ist es wichtig, dass Entwickler von KI -Systemen sich früh mit den Auswirkungen ihrer Entscheidungen für die verschiedenen Stakeholder befassen.




Marc: Sehr interessant, könntest du an einem Beispiel veranschaulichen, wie Alter, Geschlecht, Schulden und Zahlungshistorie, die Kreditwürdigkeit beeinflussen und warum das problematisch sein kann?




Andreas: Und an der Fülle an Daten, die zur Ermittlung der individuellen Kreditwürdigkeit ran gezogen werden, sind die Zahlungshistorie und bestehende Schulden, die wohl sachnächsten Kriterien. „Fool me once, shame on me, fool me twice, shame on me" hat auch im Bankwesen Bedeutung. Wer schon einmal seine eingegangene Zahlungsverpflichtung nicht ernst genommen hat, könnte dies in Zukunft wieder tun. Dieses steigert das Risiko, ebenso wie ein besonders hoher Schuldenstand, vor allem wenn dieser ohne Gegenwerte besteht. Alter und Geschlecht hingegen erscheinen nicht unmittelbar relevant, können dies aber durchaus sein.
Junge Kreditnehmer könnten zur Selbstüberschätzung neigen, während das Gleiche bei männlichen Kreditnehmern der Fall sein könnte. Auch dies würde zu der negativen Risikobeurteilung führen oder jedenfalls beitragen. Probleme können hier vor allem aus der datengetriebenen Natur von KI-Systemen, die zur Abgabe derartiger Kreditwürdigkeitsbeurteilung eingesetzt werden, ergeben. Wenn beispielsweise zum Training ein Datensatz eingesetzt wird, in dem die versteckten Biases der Bankangestellten kodiert sind, können die Entscheidungen des KI-Systems unfair ausfallen. Ein solcher Bias kann etwa darin liegen, dass die Bankangestellten zuvor regelmäßig und ohne guten Grund die Kreditwürdigkeit von Menschen mit ausländisch klingenden

Nachnamen negativ beurteilt haben. Denn dann dieses Merkmal auch für KI zum Anknüpfungspunkt entweder direkt oder auf Umwegen über Zwischeneigenschaften.
Marc: Das führt zu einer wichtigen Frage. Was bedeutet es, fair bewertet zu werden und wie können wir feststellen, ob unsere Kreditwürdigkeit fair bewertet wurde?

Andreas: Zunächst sollten wir zwischen zwei Ansätzen unterscheiden. Während fair ein recht dehnbarer Begriff und zudem in besonderem Maße subjektiv geprägt ist, gibt das Recht ebenfalls gewisse Maßstäbe für angemessene Entscheidungen vor. Diese lassen sich in der gesamten Rechtsordnung für viele spezifische Bereiche und auch ganz allgemein auffinden. Konkretisiert werden sie durch Rechtsnorm. Eine rechtmäßige Entscheidung ist daran zu sehen, dass keine rechtlichen Vorgaben verletzt werden, während eine faire Entscheidung anderweitig zu bewerten ist. Um dies umfassend bewerten zu können, ist ein Blick in das grundlegende System unerlässlich, weshalb Transparenz zum Gebot wird.

Marc: Können Betroffene rechtliche Schritte einleiten, wenn sie eine ungerechte Behandlung feststellen. Welche Lösungsansätze gibt es, um die Fairness der KI-Systeme zu verbessern?

Andreas: Richtig, auch in der rechtlichen Sphäre kann sich Transparenz auszahlen. Um auf unser Kreditwürdigkeitsbeispiel zurückzukehren, sollte ein KI-System aufgrund der zugrundeliegenden Trainingsdaten etwa objektiv übermäßigerweise das Alter zum Anknüpfungspunkt für die Kreditwürdigkeit machen. Beispielsweise, da es alle Kreditanfragen von über 65-Jährigen pauschal ablehnt, ohne sonstige Umstände einzubeziehen, kann es sich für die Betroffenen ein Anspruch nach § 19 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetztes ergeben. Davon umfasst ist insbesondere Schadenssatz, der in der weiteren Folge auch Regressforderungen gegenüber dem Entwickler des fehlerbehafteten KI-Systems als Konsequenz haben kann. Um derartige Geschehnisse zu vermeiden, können Transparenzansätze bereits im Entwicklungs- und dem Erprobungsstadium systematische Probleme aufdecken, bevor es zu Rechtsverletzungen kommt. Aber auch in der Situation eines Gerichtsprozesses kann mit Transparenzmethoden ein Entlastungsbeweis geführt werden, falls die Diskriminierungsvorwürfe fälschlicherweise gegen ein KI-System erhoben werden. Die angemessene Implementation von Transparenzmethoden im Hinblick auf KI-Systeme schützt daher in allgemeiner und in individueller Hinsicht vor nachteiligen rechtlichen und tatsächlichen Folgen. Wichtige Lösungsansätze sind dabei die regelmäßige Überprüfung und Kalibrierung der KI, z. B. De-Biasing, wobei Explainability zum Finden und Begründen von Mängeln notwendig ist, sowie die intentionell erklärbar ausgestaltete Entscheidungsfindung durch und mittels KI.

Marc: Blicken wir in die aktuelle dynamische Lage. Welche juristischen Weichenstellungen sind notwendig, um die Entwicklung und Anwendung von KI in unterschiedlichen Bereichen verantwortungsvoll zu gestalten?

Andreas: KI wird schon heute von bestehenden rechtlichen Regelungen umfasst. Dennoch sind verschiedene, spezifisch auf KI zugeschnittenen Regelwerke absehbar. Diese basieren teilweise auf international abgestimmten Soft-Law, das verdichtet auch in den umsetzungsfähigen Rechtsnormen zu finden ist. Und sie sind sehr facettenreich, so dass nur



CC BY

auf die insbesondere für Transparenz wichtigen Grundlagen eingegangen werden soll. Zentrale Punkte, die von der KI der Zukunft in vielen zentralen Bereichen gefordert werden, sind unter anderem die Bereitstellungen von Handbüchern und damit Dokumentationen, welche die Nutzung des Systems auch durch unerfahrene Anwender ermöglicht, in dem etwa die Funktionsweise beschrieben wird und eine Einschätzung der Grenzen des Systems angelegt ist, sowie die Durchführung von Risikoabschätzung beim Einsatz. Maßnahmen zur Risikominimierung erlangen ebenfalls Relevanz. Das Urheberrecht wird insbesondere durch die Marktpräsenz von generativer KI herausgefordert, welche einerseits auf Seite der Trainingsdaten urheberrechtlich geschütztes Material einbezieht, andererseits aber auch urheberrechtlich relevante Nachahmung als Output bereitstellen kann. In dieser Frage ist die Rechtslage bisher noch nicht vollständig klar, weshalb Reform oder jedenfalls Klarstellung zu erwarten sind. Bei Überlegungen zur Expandability sollten diese Aspekte daher zwingend berücksichtigt werden. Bei der Nachvollziehung der Entwicklung rechtlicher KI-Einigungsversuche ist zu betonen, dass sich das Verständnis von Transparenz gemeinsam mit der Technologie KI fortentwickelt. Es handelt sich bisher nicht um einen feststehenden definierten Begriff, sondern um ein überformendes Prinzip, welches durch konkrete Ansätze ausgefüllt werden kann und muss.

Marc: Stichwort Handbuch. Wo könnte ich mich denn bereits heute schon informieren, wenn ich mich für diese regulatorischen Vorgaben interessiere?

Andreas: Es gibt schon jetzt eine Vielzahl an Quellen, die sich zur Selbstinformation eignen. Die meisten Rechtsakte im Bereich der KI-Regulierung werden durch Begleitwerke ergänzt, die rechtliche Vorgaben für die Praxis handhabbar machen. Diese Vorgehensweise ist im Bereich des Datenschutzrechts bereits erprobt. Aufgrund der besonderen Datenbezogenheit von KI-Systemen bieten entsprechende Veröffentlichungen, etwa vonseiten der Datenschutzbeauftragten, wichtige Informationen. Im Hinblick auf Transparenz und Explanability, werden zukünftig die KI-Behörde der Europäischen Union sowie die Mitgliedstaatlichen KI-Behörden Empfehlungen abgeben. Auch sind delegierte Rechtsakte der Kommissionen absehbar. Relevant für die USA sind die Erarbeitungen des NIST, wie etwa dessen Risikomanagementrahmenwerk für KI. Ein abschließender Punkt soll die Empfehlung des Konzepts „Explanability by Design“ sein. Transparenz und Explanability haben, wie deutlich geworden ist, sowohl auf Makro als auch Mikroebene, gewichtige Vorteile. Bereits im Entwicklungsstatus sollten daher diese Belange entsprechend beachtet werden, da die Einbeziehung dann leichter fällt und die kontinuierliche Überwachung und Anpassung von KI-Systemen, wie sie nötig ist, erleichtert wird, so wie im Fall eines Rechtsstreits, massive Vorteile zu gewärtigen sind. Die individuelle, rechtskundige Beratung im Hinblick auf die jeweils zu beachtenden regulatorischen Anforderungen und empfehlenswerten Praktiken ist allerdings nicht zu ersetzen, auch und insbesondere nicht durch generative KI. Weshalb nur dazu geraten werden kann, einen solchen Anspruch zu nehmen, sollten sich Pläne zur wirtschaftlichen Verwertung von KI ergeben.

Marc: Andreas, vielen Dank für diese tiefgreifenden Einblicke. Es zeigt sich, dass das Thema KI und Explainability vielseitig ist und sowohl technische als auch rechtliche Herausforderungen bürgt. Für unsere Zuschauer, wir hoffen, diese Diskussion hat euch wertvolle Einblicke gegeben. Wenn ihr euch weiter informieren möchtet, schaut in die

Beschreibung dieses Videos für Quellen, zum Datenschutz, dem EU-AI-Office und anderen relevanten Informationen. Denkt daran, „Explainability by Design“ ist der Schlüssel zu transparenten und fairen KI-Systemen. Danke, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal.

## Quellen


Quelle [1] European Commission. (2024). Europäisches AI-Büro. https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/ai-office

Quelle [2] European Commission. (2024). Europäischer Ansatz für künstliche Intelligenz. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence

Quelle [3] National Institute of Standards and Technology. (2024). AI Risk Management Framework. https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

Quelle [4] Future of Life Institute. (2024). Das EU-Gesetz zur künstlichen Intelligenz: Aktuelle Entwicklungen und Analysen des EU AI-Gesetzes. https://artificialintelligenceact.eu/de/


## Disclaimer

Transkript zu dem Video „Themenblock 10 Robust/Hybrid/Robust AI 10_06Diskussion_Explainer“, Marc Feger.


Dieses Transkript wurde im Rahmen des Projekts ai4all des Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0 veröffentlicht. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Logos, alle in den Quellen ausgewiesenen Fremdmaterialien sowie alle als Quellen gekennzeichneten Elemente.